

milie
ミライエ

様々な用途・環境へ。多彩なラインアップ

GT

LED高天井用ベースライト
シリーズ

保証についての詳細は
総合カタログをご覧ください。

この環境には
このGTシリーズ!

一般 の工場・倉庫に


省電力モデル
お求めやすい価格で
約79%の大幅省エネ
※水銀ランプ400形器具との比較

一般 屋内用	段調光機能 (100%⇔75%)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	Di
-----------	---------------------	--------------------------------	-----------


Di デジタルインターフェース付電源：調光ユニット（別売）を後付することで連続調光や無線調光が可能です

人の出入りが少ない 工場通路や倉庫に


人感センサタイプ
人の動きを感知して
自動で点灯・消灯（減光）
※設定には設定リモコン（別売）が必要です

段調光機能 (100%⇔75%)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	Di
---------------------	--------------------------------	-----------

クレーン使用 の工場に


クレーン耐衝撃用
衝撃に耐える安全設計。
屋内用と防雨・防塵用
をご用意

一般屋内用 IP20	防雨形 IP54	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)	初期照度 補正
----------------------	--------------------	--------------------------------	------------

軒下や塩害地域、低温 環境に


軒下・耐塩・低温用
優れた防雨構造で
軒下や低温環境へ

防雨形 IP54	耐 塩害	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)	初期照度 補正
--------------------	---------	--------------------------------	------------

重塩害地域・油煙 環境に


重耐塩/耐油煙・高温用
過酷な環境でも耐え得る
タフなモデル

※重塩害+高温環境では使用できません

防雨形 IP65	耐 重塩害	高温 60℃	段調光機能 (100%⇔75%)	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)
--------------------	----------	------------------	---------------------	--------------------------------

高温 環境に


高温用
常時60℃まで対応。
段調光機能で明るさを
おさえると70℃※まで可
※クラス1500において

一般 屋内用	高温 60℃	段調光機能 (100%⇔75%)	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)
-----------	------------------	---------------------	--------------------------------