

**NEW!** 新商品発売のお知らせ



### LEDダウンライト・スポットライト 集光シリーズ 発売のお知らせ

■ シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ。  
14 16 24 28 4種類のビーム角ラインアップで様々なシーンに対応します。

■ 新たに高演色タイプの電球色(2700K)をラインアップ。

□ 4000K、□ 3500K、□ 3000K、□ 2700K を  
各タイプともご用意しています。

■ 連続調光 5~100%に対応。  
併せて発売しました LED専用調光器 (DEM1003D)  
との組合せでお使いください。



タイプ	形名	希望小売価格 (税別)	仕様
LED専用調光器	DEM1003D	¥12,000	・1個用スイッチボックス(深形)適合 ・適合負荷LED: 3W~300W (位相制御調光形 LED器具)



**発売日：2014年9月22日**  
2700Kは10月21日発売になります。

8月刊の「MILIE New Products 2014」31~42ページに掲載しています。  
Webカタログは↓をご覧ください。

[http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/wink\\_doc/contents/doc/WEB\\_CATA/YTOP1408A/pageview/pageview.html#page\\_num=32](http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/wink_doc/contents/doc/WEB_CATA/YTOP1408A/pageview/pageview.html#page_num=32)

タイプ	クラス	色温度 (K)	本体色	代表形名	希望 小売価格 (税別)	レンズユニット組合せ時				共通仕様
						レンズユニット形名 (配光角)	光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	
ダウンライト	クラス100 (ハロゲンランプ 75W相当)	4000	白色	EL-D0800W/W 器具	¥6,800	EL-X0001(14°)	830	12.0	69.1	・電源電圧 100V ・連続調光5~100%(位相制御)※ ・光源寿命 40000時間 ・埋込穴 φ75
				EL-T0022 専用電源ユニット	¥6,000	EL-X0002(16°)	800		66.6	
				EL-X0001~4 レンズユニット	¥3,000	EL-X0003(24°)	750		62.5	
		合計	¥15,800	EL-X0004(28°)	740	61.6				
	クラス75 (ハロゲンランプ 50W相当)	4000	白色	EL-D0800W/W 器具	¥6,800	EL-X0001(14°)	650	8.6	75.5	
				EL-T0021 専用電源ユニット	¥5,000	EL-X0002(16°)	630		73.2	
EL-X0001~4 レンズユニット				¥3,000	EL-X0003(24°)	590	68.6			
	合計	¥14,800	EL-X0004(28°)	590	68.6					
ユニバーサル ダウンライト	クラス100 (ハロゲンランプ 75W相当)	4000	白色	EL-D0801W/1W 器具	¥7,800	EL-X0001(14°)	830	12.0	69.1	・電源電圧 100V ・連続調光5~100%(位相制御)※ ・光源寿命 40000時間 ・埋込穴 φ100 ・ダブルスイング構造 ・首振り角度 枠内 30° 枠外 45° ・水平回転角 360°
				EL-T0022 専用電源ユニット	¥6,000	EL-X0002(16°)	800		66.6	
				EL-X0001~4 レンズユニット	¥3,000	EL-X0003(24°)	750		62.5	
		合計	¥16,800	EL-X0004(28°)	740	61.6				
	クラス75 (ハロゲンランプ 50W相当)	4000	白色	EL-D0801W/1W 器具	¥7,800	EL-X0001(14°)	650	8.6	75.5	
				EL-T0021 専用電源ユニット	¥5,000	EL-X0002(16°)	630		73.2	
EL-X0001~4 レンズユニット				¥3,000	EL-X0003(24°)	590	68.6			
	合計	¥15,800	EL-X0004(28°)	590	68.6					
スポットライト	クラス100 (ハロゲンランプ 75W相当)	4000	白色	EL-S0800W/W 器具	¥13,800	EL-X0001(14°)	830	12.0	69.1	・電源電圧 100V ・連続調光5~100%(位相制御)※ ・光源寿命 40000時間 ・ライティングレール用
				EL-X0001~4 レンズユニット	¥3,000	EL-X0002(16°)	800		66.6	
					合計	¥16,800	EL-X0003(24°)		750	
				EL-X0004(28°)	740	61.6				
	クラス75 (ハロゲンランプ 75W相当)	4000	白色	EL-S0605W/W 器具	¥12,800	EL-X0001(14°)	650	8.6	75.5	
				EL-X0001~4 レンズユニット	¥3,000	EL-X0002(16°)	630		73.2	
				合計	¥15,800	EL-X0003(24°)	590		68.6	
			EL-X0004(28°)	590	68.6					

\* 代表機種として色温度:4000K、本体色:白色タイプを記載しております。他に色温度:2700K・3000K・3500K、本体色:黒色のラインアップがあります。  
\* ダウンライト、ユニバーサルダウンライトは専用電源ユニットによってクラス100ないしクラス75に分かれます。灯具本体は共通です。

※専用調光器(DEM1003D)との  
組み合わせで使用してください。

● 外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)  
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART  
QUALITY