

NEW! 新商品発売のお知らせ

発売のお知らせ



ローカル自動調光システム

MILCO.S

[ワイヤレスタイプ]

ローカル自動調光システム MILCO.Sに調光信号線配線不要のワイヤレスタイプが新登場

- 従来調光システムに必要な調光信号線の配線工事が不要、省施工で調光システムが導入可能。
- 他機器との干渉が少ない920MHz帯の周波数を使用、安定した無線通信ネットワークを実現。
- LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ固定出力タイプの電源部分にあるデジタルインターフェースに無線調光ユニットを取り付けることで、MILCO.S[ワイヤレスタイプ]と適合。
- 昼光利用やスケジュール制御機能により、快適な光環境とさらなる節電効果を実現。



発売日：2015年11月24日

8月発行「MILIE NewProducts2015」11～12ページに掲載しています。

Webカタログは↓をご覧ください。

http://www114.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/wink_doc/contents/doc/WEB_CATA/YTOP1508A/pageview/pageview.html#page_num=11

タイプ	形名	希望小売価格 (税抜)	寸法(mm)・質量	備考
無線機能付天井埋込形 コントローラ	MS691S	¥29,500	外形φ90×126 埋込穴：φ75 質量：0.3kg	定格電圧：100～254V 消費電力：5W 特定小電力無線920MHz帯 通信距離 半径35m以内 照度センサ、スケジュール・タイマー機能付
USB赤外線通信器	MS2105	¥12,000	外形：22×77×16 質量：20g	USB2.0対応 (TypeA)、 対応OS:Windows7以降 PC (お客様手配)、専用アプリケーションが必要
無線調光ユニット Myシリーズ40形用	SC0500	¥3,000	外形：64×49×19.5 (ハーネス長170) 質量：0.05kg	消費電力：0.3W Myシリーズライトユニット 40形固定・段調光デジタルインターフェース搭載に対応
無線調光ユニット Myシリーズ110形 一本化タイプ用	SC0510	¥3,000	外形：64×49×19.5 (ハーネス長435) 質量：0.05kg	消費電力：0.3W Myシリーズライトユニット 110形一本化タイプ固定・段調光デジタルインターフェース搭載 に対応 ※必ず2台必要となります

※Myシリーズのグレアカットタイプ・集光タイプ・電磁波低減タイプ・防雨防湿形のライトユニットは無線調光ユニットを取付できないため適応外となります。

●外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがありますが、ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時～17時 (土・日・祝日は除く)
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART
QUALITY