

**NEW!** 新商品発売のお知らせ



直管LEDランプ搭載ベースライト  
**Lファインeco** シリーズ

## LED非常用照明器具 防雨・防湿形器具発売のお知らせ

「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具にLファインecoシリーズ防雨・防湿形をラインアップ。



逆富士タイプ 1灯用



逆富士タイプ 2灯用



反射笠タイプ 1灯用



反射笠タイプ 2灯用

- 非常時LEDが点灯、平常時はLEDベースライトとしてお使いいただける直管ランプ搭載形。
- 部品防水により、保護等級IP23。  
軒下などの屋側(雨線内)で、ご使用いただけます。
- 非常用光源に、直管LEDランプ 2500lmタイプを採用。(LDL 40T・N/17/25・G3)

※逆富士タイプ 1灯用のみ**階段通路誘導灯兼用形**となります。



発売日：2016年06月21日

6月発行の「照明総合カタログ」649ページに掲載しています。

タイプ	形名	希望 小売価格 (税別)	消費電力 (W)	器具光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	器具寸法(mm) 質量	共通仕様
逆富士 タイプ	1灯用	EL-LWVH4101/2 AHN	¥107,000	24.0	2,460	102.5	128×1250×120 4.2kg
	2灯用	EL-LWVH4102/2 AHN	¥128,000	42.0	4,840	115.2	200×1250×97 4.6kg
反射笠 タイプ	1灯用	EL-LWHH4101/2 AHN	¥106,000	24.0	2,430	101.2	160×1242×122 4.0kg
	2灯用	EL-LWHH4102/2 AHN	¥127,000	42.0	4,770	113.5	215×1246×123 4.8kg

定格電圧(V): 100-242  
蓄電池: 7H30AA(Ni-MH電池)  
非常灯評定番号 : D-LAFH-19  
国土交通大臣認定番号 : LAE-0070  
誘導灯認定番号 : 3AE-1062  
(※誘導灯認定番号は、逆富士タイプ 1灯用になります。)  
ランプ同梱(LDL 40T・N/17/25・G3)

### 防雨・防湿形のご注意

- (注1) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。
- (注2) 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません。
- (注3) 器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

●外観、仕様は予告なく変更させていただくことがありますが、ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)  
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART  
QUALITY