

NEW! 新商品発売のお知らせ


LED非常用照明器具 LED専用形 低天井用 発売のお知らせ

■ 「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具 追加ラインアップ。



直付形 小形タイプ



直付形



埋込形 φ100

■ 100~242Vまでの電圧対応

■ 200Vリニューアルにおいて、非常灯兼用形蛍光灯から専用形への変更が容易になります。

タイプ	形名	公共施設用形名	希望小売 価格 (税別)	消費電力(W)		器具寸法	質量 (kg)	共通仕様	
				100V	200V				
LED専用形 低天井用・小空間用 (~3m) 従来 ミニハロゲン器具 9W相当	直付形 小形タイプ	EL-CB10011	-	¥30,300	0.9	1.0	φ110×83	0.6	電源電圧: 100~242V 非常灯評定番号 : D-LALH-67 国土交通大臣認定番号 : LAE-0079 蓄電池: 6H10JA (Ni-MH電池) 適合吊具(直付け形のみ) : C131P
	直付形	EL-CB11011	K1-LSS11-1	¥30,300	0.9	1.0	φ160×83	0.9	
	埋込形 φ100	EL-DB11011	K1-LRS11-1	¥37,400	0.9	1.0	φ120×100	0.7	

■ 非常灯配置表

保守率: 0.93、廊下巾: 2.00 m、照度範囲: 2.00 lx

直付形: EL-CB10011、EL-CB11011

埋込形: EL-DB11011

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5
単体配置	A1	3.8	4.0	4.0	3.6	2.7
直線配置	A2	8.6	9.4	9.9	10.7	10.6
四角配置	A4	6.8	7.6	8.1	9.0	9.9

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5
単体配置	A1	3.9	4.0	4.0	3.3	2.5
直線配置	A2	8.9	9.6	10.0	11.0	11.0
四角配置	A4	7.0	7.8	8.3	9.1	10.0

発売日: 2016年07月21日

2016年6月発行「照明総合カタログ」630ページに掲載しています。

Webカタログは↓をご覧ください。

http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/dg/wink/wink_doc/contents/doc/WEB_CATA/SS166C9797A/pageview/pageview.html?page_num=630



● 外観、仕様は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)
LED 照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART
QUALITY