

**NEW!** 新商品発売のお知らせ



# MYシリーズ

LEDライトユニット形  
ベースライト


## ファインベース 発売のお知らせ

ルーバや乳白カバー等のオプションが取付け可能な埋込形本体を新発売。

### ■ ラインアップ

本体は、埋込形 150幅、220幅 2機種の拡充になります。オプションやライトユニットとの組合せにより、さまざまな空間にあった器具選択が可能です。

<ファインベース 150幅>




適合ライトユニット  
計87機種



適合オプション 計4機種




OAルーバ Vタイプ  
L4111A  
遮光角 横方向 30°  
縦方向 30°



マルチファインルーバ  
L4261F  
遮光角 横方向 30°  
縦方向 15°



OAルーバ 白色タイプ  
L4131A  
遮光角 横方向 30°  
縦方向 30°



乳白カバー  
B31011


<ファインベース 220幅>



適合ライトユニット  
計87機種



適合オプション 計4機種



マルチファインルーバ  
L4000(新商品)  
遮光角 横方向 15°  
縦方向 15°



格子ルーバ  
L4892A  
遮光角 横方向 45°  
縦方向 45°



乳白カバー  
B4332A



プリズムカバー  
D4112A

### ■ 公共施設用形名について

適合オプション毎に公共施設用形名が異なりますので、ご注意ください。

<後付オプションについて>

- ①無線調光ユニット(形名SC0500)は適合となります。
- ②信号調光ユニット(形名SC0600)は、施工面を考慮し適合部品としていません。連続調光タイプのライトユニットをご使用ください。

**発売日：2017年01月05日**

2016年12月発行「LED照明カタログ MILIE Vol.6」30~33ページに掲載しています。  
Webカタログは↓をご覧ください。  
[http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/wink/wink\\_doc/contents/doc/WEB\\_CATA/SS166C9890A/pageview/pageview.html#page\\_num=30](http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/wink/wink_doc/contents/doc/WEB_CATA/SS166C9890A/pageview/pageview.html#page_num=30)

・組合せ代表機種(組合せ形名一覧につきましては、カタログをご確認ください。)

本体	ライトユニット種類				組合せ形名	組合せ内容		組合せ価格(税別)	組合せ仕様		
	サイズ	タイプ	明るさ	色温度(K)		(上段)本体	(下段)ライトユニット		光束(lm)	消費電力(W)	エネルギー消費効率(lm/W)
150幅	40形	一般	5,200	5000	MY-B450237/N AHTN	EL-LH-B41503	EL-LU45023N AHTN	¥33,000	4820	32.5	148.3
						EL-LU45023N AHTN					
220幅	40形	一般	5,200	5000	MY-B450238/N AHTN	EL-LH-B42205	EL-LU45023N AHTN	¥34,000	4940	32.5	152.0
						EL-LU45023N AHTN					

●外観、仕様は予告なく変更させていただくことがありますが、ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)  
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART QUALITY