

様々な用途・環境へ。多彩なラインアップ

GT

LED高天井用ベースライト
シリーズ

この環境には
このGTシリーズ!



保証についての詳細は
総合カタログをご覧ください。

一般 の工場・倉庫に



R Gモデル


お求めやすい価格で
約80%の大幅省エネ

※水銀ランプ400形器具との比較

一般 屋内用	段調光機能 (100%⇔75%)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	Di
-----------	---------------------	--------------------------------	----

Di デジタルインターフェース付電源：調光ユニット（別売）を後付することで連続調光や無線調光が可能です。
後付ユニットの併用はできません。

人の出入りが少ない 工場通路や倉庫に




R Gモデル
人感センサタイプ
人の動きを感知して
自動で点灯・消灯（減光）

※設定には設定リモコン（別売）が必要です

一般 屋内用	段調光機能 (100%⇔75%)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	Di
-----------	---------------------	--------------------------------	----

クレーン使用 の工場に



クレーン耐衝撃用

衝撃に耐える安全設計。
屋内用と防雨・防塵用
をご用意

一般 屋内用	防雨形 IP54	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)	初期照度 補正
-----------	-------------	--------------------------------	------------

※クレーン耐衝撃用 防雨・防塵仕様は段調光機能搭載。

軒下や塩害地域、低温 環境に



軒下・耐塩・低温用

優れた防雨構造で
軒下や低温環境へ

防雨形 IP54	耐 塩害	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)	初期照度 補正
-------------	---------	--------------------------------	------------

重塩害地域・油煙 環境に



重耐塩/耐油煙・高温用

過酷な環境でも耐え得る
タフなモデル

防雨形 IP65	耐 重塩害	高温 60℃	段調光機能 (100%⇔75%)	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)
-------------	----------	-----------	---------------------	--------------------------------

※(重)塩害+高温環境では使用できません。

高温 環境に



高温用

常時60℃まで対応。
段調光機能で明るさを
おさえると70℃※まで可

※クラス1500において

一般 屋内用	高温 60℃	段調光機能 (100%⇔75%)	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)
-----------	-----------	---------------------	--------------------------------