

新商品ダイジェスト

青空照明 misola (みそら) 壁埋込形 NEW 2021年10月

窓のような開放感を 移ろい切替(リモコン切替)と 移ろい連動(スケジュール制御)タイプ

まるで本物のような澄み渡る青空が空間に奥行きと明るさを演出。

光差込み方向

フレーム(影)

*光差込み方向は、左右の設置が可能。



天井埋込形

広がる用途

休憩室、パウダールーム(トイレ)、階段出入口など、屋外に面していない空間に窓があるような開放感と自然な時間の流れを表現。心地よさを演出します。

青空が日常に

奥行き感のある青空と光の差し込みを自然に表現。昼、朝・夕、夜シーンで「時の移ろい」を演出します。

高天井用ベースライト GT シリーズ

一般形 RGモデル 電源別置型

従来品	クラス2000・1500・1000	クラス2000・1500	クラス1000
412mm	227mm	193mm	193mm
φ340mm	φ230mm	φ230mm	φ230mm
本体質量 1.8kg 別置電源 0.8kg	本体質量 1.4kg 別置電源 0.6kg	本体質量 1.2kg 別置電源 0.5kg	

器具高さ 約53% コンパクト化

質量 約35% 軽量化

500mlのペットボトルより薄型化!

約210mm

一般形 SGモデル 公共施設用照明器具 NEW 2021年10月

これまでの初期照度補正機能(81%)に独自の新機能「多段調光機能」を搭載。初期照度補正された状態から、壁スイッチのON/OFF操作4回による段調光(75%・10%)が行えます。

初期照度補正の状態

ON/OFF 操作4回

初期照度補正の約75%

ON/OFF 操作4回

初期照度補正の約10%

ON/OFF 操作4回

新機能「多段調光機能」で細かく明るさの切替が可能!

産業用

軒下 (防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)



雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに。

- ・保護等級IP65に適合。
- ・優れた低温特性[※]によるこまめな消灯が可能。
- ・段調光機能でさらに節電が可能。
- ・H形鋼取付の施工性に配慮。

高温 (一般屋内用) 2021年度発売予定



屋内で常時60℃までの高温環境に。

- ・段調光機能で、さらに70℃までの環境下でも使用可能。(クラス1500の場合)
- ・254Vの電圧にも対応が可能。
- ・H形鋼取付の施工性に配慮。

重耐塩 (防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 2021年度発売予定



沿岸から200m以内の重塩害地域にも。

- ・重塩害地域(軒下)での使用が可能。
- ・保護等級IP65に適合。
- ・優れた低温特性[※]によるこまめな消灯が可能。
- ・H形鋼取付の施工性に配慮。

※即時点灯と光束の早い立ち上がり

LEDライトユニット形 ベースライト MY シリーズ

リニューアル向け システム天井用照明器具 アセンブリタイプ/セパレートタイプ NEW 2021年10月 空調リターンあり/20形:2021年度発売予定

システム天井用器具のリニューアルで、現場ごとに異なるTバー取付金具と本体サイズのバリエーションを拡充。お客様のご要望にスピーディーに対応します。

特注品システム天井用照明器具の場合	現場調査から図面作成、サンプル作成・確認を行うため、納品までに時間を要します。
<p>1 現場調査、既設図面確認</p> <p>2 特注品図面作成</p> <p>3 サンプル設置確認</p> <p>4 見積り、発注</p> <p>5 納品、取付工事</p>	
アセンブリタイプ/セパレートタイプの場合	現場調査時にサンプル設置確認をすることにより、納品までの時間を大幅に短縮します。
<p>1 現場調査、既設図面確認 サンプル設置確認</p> <p>2 見積り、発注</p> <p>3 納品、取付工事</p>	

比較的時間に余裕のある方は

計画的にビル全体のLED更新をしたい。

アセンブリタイプ(組合せ納品)全350機種

機種選定 → 本体組合せ形名で発注

Tバー取付金具と本体のセット

本体組合せ形名(例)
EL-SY433/1260A

お急ぎの方は

すぐにサンプル設置をして取付可能な照明で予算を取りたい!

セパレートタイプ(本体、Tバー取付金具ごとに納品・現場組合せ)全48機種

機種選定 → 本体、Tバー取付金具形名で発注 → 現場で組合せ

本体 + Tバー取付金具 → 組合せてネジ止め作業(4カ所)

形名(例)
EL-XSY433/1260

形名(例)
EL-XTK33A

※セパレートタイプは「空調リターンなし」のみとなります


人感センサ付器具(中天井用) 2021年1月発売予定

点灯時調光率を5段階で設定可能(5段階調光)。
工場・倉庫の通路などにおすすめ。

人感センサ機能と合わせて、専用リモコンにより点灯時の調光率を減光することで、さらに節電が可能。

高性能センサにより、きめ細かく対象を検知。小型センサユニットでスリムな意匠を実現。

検知範囲



〈検知条件〉

- ・検知対象と周囲温度差4℃以上
- ・移動スピード:1.0m/s
- ・検出対象:人体(700×250mm) フォークリフトも検知可

※夏場等、床と人の温度差が少ない場合、人感センサは検知しにくくなります。

検知範囲の中心はセンサの位置(器具の中心ではありません)

中天井用(天井高さ6~2.5m)

工場・倉庫など、

- ・点灯時調光率を5段階で調光可能
- ・見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ

