












タイプ		B		C		D		E		F		G		H		I		J			
		高温 (一般屋内用)		軒下 (防雨・防湿・耐塵・ 防噴流形・軒下用)		重耐塩 (防雨・防湿・耐塵・ 防噴流形・軒下用)		粉塵・高温 (耐塵・防噴流形・ 軒下用)		高温80℃対応 電源別置型 (耐塵・防噴流形)		耐油煙・高温 (耐塵・防噴流形・ 軒下用)		耐硫化・ 耐油煙・重耐塩 (防湿・耐塵・防噴流形)		耐振動・ 耐衝撃・耐塩 (防雨・防湿・ 耐塵・防噴流形)		耐振動・耐衝撃・重耐塩 電源別置型 (防雨・耐塵・防噴流形)			
天井高・ 明るさの目安	12 m	クラス4000 (メタルハライド ランプ 1000形器具相当)		 42,100lm 821 EL-GT40220N/W AHTN 4.2kg 224.8W・187.2lm/W 価格 401,800 円 (税別)		 42,100lm 821 EL-GT40227N/W AHTN 4.2kg 224.8W・187.2lm/W 価格 449,600 円 (税別)		 41,800lm 871 EL-GT40201N/W VHTN 6.6kg 237.0W・176.3lm/W 価格 449,600 円 (税別)		 30,800lm 122 EL-GT40205N/W 4.8kg 169.8W・181.3lm/W 器具本体 414,000円 (税別) 専用別置電源 EL-T0067 AHTN 34,800円 (税別) 組合せ価格 448,800円 (税別)		 31,900lm 871 EL-GT30201N/W VHTN 6.6kg 179.2W・178.0lm/W 価格 330,200 円 (税別)		 31,900lm 871 EL-GT30206N/W 2AHTN 11.0kg 228.0W・139.9lm/W 価格 388,700 円 (税別)		 21,200lm 871 EL-GT30202N/W AHTN 3.7kg 116.3W・182.2lm/W 価格 231,400 円 (税別)		 22,400lm 931 EL-GT20203N/W 4.5kg 148.3W・151.0lm/W 器具本体 274,800円 (税別) 専用別置電源 EL-T0064A AHTN 46,800円 (税別) 組合せ価格 321,600円 (税別)			
	10 m	クラス3000 (水銀ランプ 700形器具相当)		 32,000lm 891 EL-GT30114N/W VHTN 3.8kg 168.8W・189.5lm/W 価格 279,600 円 (税別)		 32,100lm 821 EL-GT30220N/W AHTN 3.8kg 171.2W・187.5lm/W 価格 281,300 円 (税別)		 32,100lm 821 EL-GT30227N/W AHTN 3.8kg 171.2W・187.5lm/W 価格 329,100 円 (税別)		 32,500lm 871 EL-GT30210N/W VHTN 5.6kg 179.2W・181.3lm/W 価格 302,600 円 (税別)		 31,900lm 871 EL-GT30201N/W VHTN 6.6kg 179.2W・178.0lm/W 価格 330,200 円 (税別)		 31,900lm 871 EL-GT30206N/W 2AHTN 11.0kg 228.0W・139.9lm/W 価格 388,700 円 (税別)		 21,200lm 871 EL-GT30202N/W AHTN 3.7kg 116.3W・182.2lm/W 価格 231,400 円 (税別)		 22,400lm 931 EL-GT20203N/W 4.5kg 148.3W・151.0lm/W 器具本体 274,800円 (税別) 専用別置電源 EL-T0064A AHTN 46,800円 (税別) 組合せ価格 321,600円 (税別)			
	8 m	クラス2000 (メタルハライド ランプ 400形器具相当)		 21,300lm 891 EL-GT20114N/W VHTN 2.0kg 113.0W・188.4lm/W 価格 220,700 円 (税別)		 21,200lm 821 EL-GT20220N/W AHTN 2.6kg 113.4W・186.9lm/W 価格 222,700 円 (税別)		 21,200lm 821 EL-GT20227N/W AHTN 2.6kg 113.4W・186.9lm/W 価格 235,800 円 (税別)		 21,300lm 871 EL-GT20210N/W VHTN 3.3kg 118.7W・179.4lm/W 価格 233,700 円 (税別)		 21,800lm 122 EL-GT20205N/W 4.8kg 118.6W・183.8lm/W 器具本体 355,300円 (税別) 専用別置電源 EL-T0066 AHTN 34,800円 (税別) 組合せ価格 390,100円 (税別)		 21,000lm 871 EL-GT20201N/W VHTN 3.9kg 118.7W・176.9lm/W 価格 247,100 円 (税別)		 22,200lm 871 EL-GT20206N/W 2AHTN 8.0kg 150.4W・147.6lm/W 価格 282,000 円 (税別)		 21,200lm 871 EL-GT20202N/W AHTN 3.7kg 116.3W・182.2lm/W 価格 231,400 円 (税別)		 22,400lm 931 EL-GT20203N/W 4.5kg 148.3W・151.0lm/W 器具本体 274,800円 (税別) 専用別置電源 EL-T0064A AHTN 46,800円 (税別) 組合せ価格 321,600円 (税別)	
	6 m	クラス1500 (水銀ランプ 400形器具相当)		 16,200lm 891 EL-GT15114N/W VHTN 1.9kg 85.8W・188.8lm/W 価格 184,800 円 (税別)		 16,100lm 821 EL-GT15220N/W AHTN 2.5kg 86.0W・187.2lm/W 価格 187,000 円 (税別)		 16,100lm 821 EL-GT15227N/W AHTN 2.5kg 86.0W・187.2lm/W 価格 200,100 円 (税別)		 16,300lm 871 EL-GT15210N/W VHTN 3.3kg 89.7W・181.7lm/W 価格 197,800 円 (税別)		 16,000lm 871 EL-GT15201N/W VHTN 3.9kg 89.7W・178.3lm/W 価格 211,200 円 (税別)		 16,100lm 871 EL-GT15206N/W 2AHTN 7.0kg 114.1W・141.1lm/W 価格 246,100 円 (税別)		 16,100lm 871 EL-GT15202N/W AHTN 3.7kg 87.8W・183.3lm/W 価格 195,700 円 (税別)		 11,100lm 871 EL-GT10202N/W AHTN 2.0kg 61.2W・181.3lm/W 価格 164,400 円 (税別)			
			共通仕様		V:電圧100～254V共用 2:電圧200～242V共用 A:電圧100～242V共用 HTN:固定出力段調光(75%)※高温80℃対応は70% ■:昼白色(5000K)		・使用可能温度範囲: -25～+40℃ (夏場一時的(200～254V時)～55℃(クラス1500・2000) 200～254V時:～60℃(クラス3000・4000))		・使用可能温度範囲: -25～+40℃ (夏場一時的(200～254V時)～55℃(クラス1500・2000) 200～254V時:～60℃(クラス3000・4000))		・使用可能温度範囲: -10～+60℃ (100V時:～40℃ 200～254V時:～60℃(夏場一時的(200～254V時)～60℃(クラス1500) 段調光時:～70℃(クラス1500) (200～254V時)～65℃(クラス2000・3000))		・使用可能温度範囲: -10～+80℃ (輻射熱を受ける場合を除く。 設置環境、明るさクラスにより異なる。 クラス3000は段調光時のみ80℃対応。)		・使用可能温度範囲: -10～+40℃ (設置環境、明るさクラスにより異なる。)		・使用可能温度範囲: -10～+40℃ (100V時:～40℃ 200～254V時:～60℃(夏場一時的(200～254V時)～60℃(クラス1500) 段調光時:～70℃(クラス1500) (200～254V時)～65℃(クラス2000・3000) ～60℃(クラス4000))		・使用可能温度範囲: -10～+40℃ (100V時:～40℃ 200～254V時:～60℃(夏場一時的(200～254V時)～60℃(クラス1500) 段調光時:～70℃(クラス1500) (200～254V時)～65℃(クラス2000・3000) ～60℃(クラス4000))		・使用可能温度範囲: -10～+40℃ (100V時:～40℃ 200～254V時:～60℃(夏場一時的(200～254V時)～60℃(クラス1500) 段調光時:～70℃(クラス1500) (200～254V時)～65℃(クラス2000・3000) ～60℃(クラス4000))
		取付可能オプション		B		C		D		E		F		G		H		I		J	

※使用可能な油材や腐食性ガスについての詳細は納入仕様書をご確認ください。 ※ IP表示とは、IEC規格が「外部構造による保護方式の分類(IEC60529)」によって規定している固定異物(チリ・埃)や水に対する電気器具の保護程度の表示方式です。

オプションの
適合については表中の
[B]～[J]
をご参照ください。

■ オプション
[適合部品]

	下面ガード		側面ガード		壁面取付金具		チェーン吊金具	露出ボックス兼 一点直付取付金具	落下防止ワイヤ		H網取付用(1本)	
	イメージ	イメージ	イメージ	イメージ	イメージ	イメージ	イメージ	イメージ	イメージ	イメージ	イメージ	イメージ
	EL-XGA001B 20,600円 (税別)	EL-XGA002B 38,500円 (税別)	EL-XGA003B 37,200円 (税別)	EL-XGA004B 53,700円 (税別)	EL-XRE003 24,800円 (税別)	EL-XRE005 34,400円 (税別)	EL-X0051A 24,800円 (税別)	EL-X0098B 9,000円 (税別)	EL-XW001 11,600円 (税別)	EL-XW002 22,000円 (税別)	EL-XW003 16,500円 (税別)	
クラス4000	—	—	—	—	—	—	G	—	G	G	C[D]G	
クラス3000	—	[B][E][F]	—	[B][E][F]	—	—	[B][E][F]G	[B]F	[B][E][F]G	[B][E][F]G	[B][C][D][E][F]G	
クラス2000	[B][E]	[F]	[B][E]	[F]	[B][E]G	[B][C][D][E]G	[B][E][F]G	[B][E][F]G	[B][E][F]G	[B][E][F]G	[B][C][D][E][F]G	
クラス1500	[B][E]	—	[B][E]	—	[B][E]G	[B][C][D][E]G	[B][E]G	[B][E]G	[B][E]G	[B][E]G	[B][C][D][E]G	
クラス1000	—	—	—	—	—	C	—	—	—	—	C	

※詳細は納入仕様書をご覧ください。 ※1:屋内用(屋内の場合でも、水気・蒸気・塩害・腐食性ガスが発生する場所では使用不可) ※落下防止ワイヤはたるみのないようには確実に取付けてください。 ※オプション組合せの場合、適合の耐震クラスは異なります。 ※照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8～10年です。その他適合オプション同士の組合せ可否や、機種詳細は総合カタログまたは納入仕様書をご覧ください。

その空間や環境に適した高天井用ベースライトGTシリーズを選ぼう!
GTシリーズを設置するのはどのような高天井空間ですか?

屋内環境			軒下環境		
一般工場・倉庫			一般地域		
一般的な屋内工場や倉庫へ	一般形	A	ほこりが多い倉庫や雨が吹き込みやすい軒下に	軒下 (防雨・防湿・耐塵・防噴流形)	C
高温環境が気になる工場や倉庫などに	高温 (一般屋内用)	B	沿岸地域にある工場に (塩害地域:海岸線から200m～20km以内 重塩害地域:海岸線から200m以内)	塩害・重塩害地域 重耐塩 (防雨・防湿・耐塵・防噴流形)	D
体育館					
一般的な屋内体育館へ	公共	一般形			

※雨陰内であっても外気にさらされる場所(軒下・屋外通路・アーケード・開放形駐車場・ピロティ等)では防雨・防湿器具をご使用ください。

特定分野環境			金属加工業		
製鉄・製鋼業			粉塵やオイルミストの発生する加工工程に		
高温になる圧延工程などで粉塵の発生する作業場に	粉塵・高温 (耐塵・防噴流形・軒下用)	E	製造工程で硫化ガスへの対応が求められる工場に	耐硫化・耐油煙・重耐塩 (防湿・耐塵・防噴流形)	H
80℃までの高温環境での作業工程に(輻射熱がない場所)	高温80℃対応 (耐塵・防噴流形)	F	製造所・金属製造工場		
自動車製造業			粉塵やオイルミストの発生する作業場に	耐油煙・高温 (耐塵・防噴流形・軒下用)	G
ゴムタイヤ製造業			製造工程で硫化ガスへの対応が求められる工場に	耐硫化・耐油煙・重耐塩 (防湿・耐塵・防噴流形)	H
食品製造業			作業工程で高温・高温になる環境に	粉塵・高温 (耐塵・防噴流形・軒下用)	E
繊維産業・製紙業			加熱により乾燥させる工程など高温環境になる工場に	粉塵・高温 (耐塵・防噴流形・軒下用)	E
発電所			ボイラ室などの高温環境に	粉塵・高温 (耐塵・防噴流形・軒下用)	E

造船所			電気工業・組立工場		
沿岸から200m以内でクレーンを使用する場所に			製造工程でクレーンを使用する場所に	耐振動・耐衝撃・耐塩 (防雨・防湿・耐塵・防噴流形)	I
牛舎			牛舎用軒下 (耐塵・防噴流形)	詳細はこちら	

※JIS Z 9125 屋内作業場の照明基準」を参考に工場の種類を分類(一般屋内作業エリアを除く)。機種選定前に必ず使用環境をご確認ください。
個々の製造工程によっては対応できない場合もありますのでご注意ください。

三菱電機照明株式会社

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 月曜～金曜9:00～12:00、13:00～17:00(祝日・当社休日を除く)
LED照明器具 (0120) 348-027 (無料) Tel. (0467) 41-2736 (有料) Fax. (0467) 46-8861

2023年1月作成

一般形

[illegible]

掲載の価格は、2023年4月1日改定後の価格です。

この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

工場・倉庫へおすすめ

体育館・工場・倉庫へおすすめ

SGモデル(電源一体型)

HGモデル(電源一体型)

(電源別置型)

用
タイ

12
m
↑
クラス50
(水銀ラン
700形×2
相当)

クラス40
（メタルハラ
ランプ
1000形器
相当

↓ クラス30
(水銀ランプ
1000形器
相当)

↑ クラス25
(水銀ランプ
700形器具
相当)

クラス20
メタルハラ
ランプ
400形器
相当

↓ クラス15
(水銀ランプ
400形器具
相当)

↑ ↓ クラス10
6 (水銀ランプ
250形器
相当)

共通仕様

オプション
適合について
表中のa~c
ご参照くださ

■ オブシ
[適合部

使用可能温度 -242V : A電圧100～242V付設電源
HJ・初期設置標準 HTN：出力定格損失(75%) HJ・初期設置標準付設電源
● 昼色白(5000K～4800K) ● 電球色(3000K) ● **消光クラスⅡ**
※ デジタルサーキュラー搭載電源 **公認**：公施設適用照明器具形目表(一社)日本照明工業会2022年改訂版JL5004、2021 ※連続調光(LZ)の場合は、別売の信号調光ユニットが必要です。 ※5年保証 ※30までの傾斜天井に取付け可

屋内仕様	無線調光ユニット4回路		双方向 ワイヤレスリモコン	赤外線 調光リモコン	信号調光ユニット		DALIユニット		人感センサユニット	無線人感 センサユニット	ワイヤレスリモコン (無線人感センサ用)	下面ガード		ガード付拡散カバー		側面ガード		全体ガード	拡散カバー	壁面取付 金具(屋内)	チェーン吊金具		露出ボックス兼 一点取付金具	落下防止ワイヤ			
																					ホルト用	露出ボックス用		追加用(1本)	H網取付用(2本)	H網取付用(1本)	
																											
																											
	SC0541B 9,000円(税別)	SC0540B 6,000円(税別)	MS213A 38,000円(税別)	RZS02 14,800円(税別)	SC0641 7,000円(税別)	SC0640 3,500円(税別)	SC0941 14,000円(税別)	SC0940 10,000円(税別)	SC0840 39,800円(税別)	SC0850 45,800円(税別)	MS215 38,000円(税別)	EL-XGA001B 20,600円(税別)	EL-XGA002B 38,500円(税別)	EL-XB001B 29,600円(税別)	EL-XB002B 45,400円(税別)	EL-XGA003B 37,200円(税別)	EL-XGA004B 53,700円(税別)	EL-XGA005 57,800円(税別)	EL-XB003 27,600円(税別)	EL-XRE003 24,800円(税別)	EL-X0051A 24,800円(税別)	EL-X0068A 9,500円(税別)	EL-X0098B 9,000円(税別)	EL-XW001 11,600円(税別)	EL-XW002 22,000円(税別)	EL-XW003 16,500円(税別)	
クラス4000・5000	a	—	SC0541B SC0540B その他適合機種は 納入仕様書をご覧ください。	—	a	—	a	—	—	—	—	—	a	—	—	—	a	—	—	—	a	—	—	a	—	a	
クラス3000	a	c			a	c	a	c	—	c	c	c	c	—	a	c	—	a	c	—	—	a	—	—	a	c	a
クラス2000・2500	—	a b c			—	—	—	a b c	—	a b c	a b c	a b c	—	a b c e	—	a b c e	—	a b c e	—	a b c d	a b c d	a b c d	a b c d	a b c d	a b c d	a b c d	a b c d
クラス1500	a b c	a b c			—	—	—	a b c	—	a b c	a b c	a b c	—	a b c e	—	a b c e	—	a b c e	—	a	a b c d	a b c d	a b c d	e	a b c d	a b c d	a b c d
クラス1000	—	a c	—	—	—	a c	—	a c	a c	a c	—	a c e ※1	—	a c e ※1	—	a c e	—	—	a c e ※1	a c e ※1	a c e	e	a c d	—	a b c d	a b c d	

[illegible]