

Table with columns for lamp types (A-J) and rows for ceiling heights (12m, 10m, 8m, 6m). Each cell contains a lamp model, specifications, and price.

共通仕様 (Common Specifications) and 取付可能オプション (Available Options) table.

Table showing 壁面取付金具 (Wall Mounting Hardware) and チェーン吊金具 (Chain Suspension Hardware) with images and prices.

※詳細は納入仕様書をご覧ください。 ※1: 屋内用(屋内の場合でも、水気・蒸気・塩害・腐食性ガスが発生する場所では使用不可) ※2: 2連タイプは適合しません。 ※オプション組合せの場合、適合の耐腐クラスは異なります。 ※照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。その他適合オプション同士の組合せ可否や、機種詳細は総合カタログまたは納入仕様書をご覧ください。

GTシリーズ かんたん早見表 Vol.13

その空間や環境に適した高天井用ベースライトGTシリーズを選ぶ。 GTシリーズを設置するのはどのような高天井空間ですか?

Table showing application environments: 屋内環境 (Indoor Environment) and 軒下環境 (Eave Environment) with sub-categories like 一般工場・倉庫 and 一般地域.

特定分野環境 (Specific Industry Environments)

Table showing specific industry environments: 製鉄・製鋼業, 金属加工業, 自動車製造業, 金属加工業, 鋳造所・金属工場, 窯業・ガラス製造業, 造船所, 食品製造業, 繊維産業・製紙業, 発電所, 牛舎.

※JIS Z 9125 屋内作業場の照明基準を参考に工場の種類を分類(一般屋内作業エリアを除く)。機種選定前に必ず使用環境をご確認ください。 ※写真はすべてイメージです。

