



2019年3月末までに 蛍光灯照明器具の生産を終了いたします

長きにわたり、三菱蛍光灯照明器具をご愛顧賜り、誠にありがとうございました。

1949年に直管蛍光灯・照明器具の生産を開始して以来、約70年間 蛍光灯照明器具を生産してまいりました。


既に一部蛍光灯照明器具の生産を終了しておりますが、政府による「新成長戦略」「エネルギー基本計画」^{※1}や

一般社団法人 日本照明工業会の「照明成長戦略2020」^{※2}の目標に基づき、

2019年3月末をもちましてすべての蛍光灯照明器具の生産を終了いたします。

※1: 経済産業省「新成長戦略」「エネルギー基本計画」(2010年6月18日閣議決定)にあるグリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略の柱の一つとして、高効率次世代照明(LED照明・有機EL照明)を2020年までにフローで100%、2030年までにストックで100%普及させることを目標とする。

※2: 半導体照明(SSL)の占有率を2020年にフロー100%、ストック50%を目標とする。(SSL[Soild State Lighting]:LED、有機EL、レーザーなど半導体照明のこと)



これからは省電力で長寿命な**LED照明器具**へのリニューアルをおすすめします。
三菱LED照明 **MILIE** をよろしくお願い申し上げます。

ミライエ

生産終了器具の詳細は当社ホームページでご覧いただけます。

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/news/171204_01.html

三菱電機WIN²K

検索

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト

MYシリーズ

業務用

40形 直付形 P.10

40形 埋込形 P.32

110形 直付形 P.68

110形 埋込形 P.86

20形 直付形 P.94

20形 埋込形 P.104

公共施設用照明器具 P.112

※Myシリーズ[パネルタイプ]、用途別照明、非常用照明器具は下記ページに掲載しております。

パネルタイプ



▶ P.162～参照

用途別照明



▶ P.189～参照

非常用照明器具



▶ P.740～参照

「照明器具・ランプの正しい使い方(安全上のご注意)」をA1～A69ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ




充実の品揃え、Myシリーズ

多彩なバリエーションで、さまざまな空間・用途に対応


POINT 1

ライトユニットの品揃えを拡充 ▶ P.3

器具本体とライトユニットの組合せで全3,000通り以上のバリエーションをご用意。さまざまな空間・用途にご利用いただけます。



グレアカット[ABタイプ]ライトユニット
▶ P.114・220



高出力ライトユニット
▶ P.115・256



NEW
イエロータイプライトユニット
▶ P.119・270

POINT 2

192.4lm/W^{※1}の高效率でランニングコストを大幅に削減 ▶ P.4

※1: 40形 明るさタイプ5,200lm 省電力タイプ 昼白色 直付形 逆富士タイプ150幅、230幅、トラフタイプ、埋込形220幅 Cチャンネル回避形

40形
明るさタイプ5,200lm
省電力タイプ

従来品

効率: 190.2lm/W
消費電力: 26.8W
器具光束: 5,100lm

効率アップ

現行品



効率: 192.4lm/W
消費電力: 26.5W
器具光束: 5,100lm

POINT 3

三菱ならではの技術と機能

ほこりやすす汚れを防ぐ


「ハイブリッドナノコーティングライトユニット」^{※2} ▶ P.4



三菱独自の防汚技術で汚れ付着率を約1/5^{※3}に低減。メンテナンスの手間を軽減します。

※2: 集光タイプ、グレアカットタイプ、防雨・防湿形、耐塩形、高温用、低温用ライトユニットを除く。
※3: 当社基準による汚れの多い環境下でライトユニットを暴露し、汚れ付着率を比較

段調光機能でさらに節電が可能 ▶ P.6



固定出力(AHTN)器具は、壁スイッチON/OFF操作で明るさを100%⇄70%に簡単に切替えが可能。

POINT 4

公共施設にも対応 **公共** 公共施設用照明器具 ▶ P.112~113

2016年4月より適用のJIL5004-2015により公共施設用照明器具標準はほぼすべてLEDとなりました。Myシリーズにも公共施設に対応する機種を多数ご用意しております。
(該当する機種には本文中に**公共**マークを記載しております。)

ライトユニットの品揃えを拡充。さまざまな空間・用途に対応

新商品のご紹介



NEW



**グレアカット[ABタイプ]
ライトユニット 40形**


▶ P.114・220

Di

■ 当社独自の二層構造カバーでA・B方向の光を制御したグレアカット[ABタイプ]ライトユニット。オフィスなどまぶしさを抑えたい空間やルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。



2018年秋発売予定




高出カライトユニット 40形


▶ P.115・256

FN Di


■ 工場・倉庫等の高天井エリアにおすすめ。明るさタイプ10,000lmの高出カライトユニットはHf32形×3灯器具相当の明るさで、水銀ランプ250形器具からのリニューアルも可能です。



当画像の著作権について、三菱電機照明(株)は所持しておりません。よって無許可での使用は著作権の侵害にあたります。使用はご遠慮ください。



当画像の著作権について、三菱電機照明(株)は所持しておりません。よって無許可での使用は著作権の侵害にあたります。使用はご遠慮ください。




**高温用ライトユニット
低温用ライトユニット
40形・20形**

▶ P.276・281

■ Myシリーズ ステンレス製器具本体と組合せて、厨房など周囲温度60℃までの高温・高湿環境で使用可能な高温用ライトユニットと、Myシリーズ 防雨・防湿形器具本体と組合せて冷蔵倉庫や食品加工工場など-25℃までの低温環境で使用可能な低温用ライトユニット。



NEW



**イエロータイプ
ライトユニット 40形**

▶ P.119・270

FN Di

■ 500nm以下の短波長をカットしたイエロータイプライトユニット。Myシリーズ クリーンルーム向け器具本体などとの組合せにより、半導体工場や虫を寄せつけない場所でご利用いただけます。



NEW



**電磁波低減用
ライトユニット 40形**


▶ P.118・259

FN

■ 精密機械に影響を与える電磁波(ノイズ)を低減したライトユニット。国際規格CISPRに適合しています。モデルチェンジにより、段調光機能(100%⇔70%)を新たに搭載。用途に合わせて明るさの切替えが可能です。



2018年8-9月発売予定



**防雨・防湿形ライトユニット
耐塩形ライトユニット
40形・110形・20形**

▶ P.290・302

■ 軒下などの雨線内や厨房などで使用可能な防雨・防湿形ライトユニットと、Myシリーズ ステンレス製器具本体と組合せて塩害地域で使用可能な耐塩形ライトユニット。モデルチェンジにより、40形・20形は2光色(昼白色・電球色)の品揃え、110形は1本化を実現。

40形 直付形

40形 埋込形

110形 直付形

110形 埋込形

20形 直付形

20形 埋込形

公共施設用照明器具

ライトユニット一覧

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズの特長

高効率と消費電力低減でランニングコストを大幅に削減


※40形 明るさタイプ5,200lm 省電力タイプ 昼白色 直付形 逆富士タイプ150幅、230幅、トラフタイプ、埋込形220幅Cチャンネル回避形

直管蛍光ランプ
照明器具との比較
[40形 5,200lm]
FHF32形×2
定格出力器具相当


	FHF32(定格出力) ×2灯 逆富士形器具	Myシリーズ 40形 5,200lm 省電力タイプ	Myシリーズ 40形 5,200lm 一般タイプ	
平均照度 (lx)	783	848	848	明るさ 約8.3%アップ
台数(台)	40	40	40	—
消費電力/台 (W)	64	26.5	32.5	約59%削減 (約49%)
年間消費電力 (kWh/年)	7,680	3,180	3,900	
年間電力料金 (円)	207,360	85,860	105,300	121,500円 コストダウン (102,060円)
光源寿命(時間)	12,000	40,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数(本)	20	0	0	—
年間ランプ費用 (円)	33,600	0	0	—
ランニングコスト計 (円)	240,960	85,860	105,300	約64%削減 (約56%)

※()内は一般タイプとの比較値

FHF32形(定格出力)×2灯




Myシリーズ 40形 5,200lm




照度 ■ : 800lx 以上 ■ : 700lx 以上 ■ : 600lx 以上
□ : 500lx 以上 □ : 500lx 以下

《計算条件》
・当社FHF32(定格出力)×2灯器具(KV4382EF LVPN(FHF))との比較
・保守率:FHF32形(定格出力)×2灯用 0.69 LEDベースライト 0.81(光束維持率85%)
《共通計算条件》
・天井高:2.7m ・反射率:天井70% 壁30% 床10%
・机上面(床上0.75m)での水平面照度 ・年間点灯時間:3,000時間
・電気料金:27円/kWh(税込) ※新電力料金目安単価
・交換ランプ費用は税別

イニシャルコスト+ランニングコスト比較(1台) ※希望小売価格換算



消費電力比較



ほこりやすす汚れを寄せつけない「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

割れにくいポリカーボネート樹脂製ライトユニットの表面に、三菱独自の汚れ防止技術を実施したハイブリッドナノコーティングを採用。
ほこりなどの親水性の汚れを防ぐフッ素粒子と、すすなどの疎水性の汚れを防ぐ親水性薄膜をナノレベルで配合。
ライトユニット表面を清浄な状態に保ち、メンテナンスの手間を軽減します。


※集光タイプ、グレアカットタイプ、高温用/低温用ライトユニットを除く。

おすすめ空間: 倉庫、工場、オフィス、コンビニ、学校、病院など

ハイブリッドナノコーティング




三菱の特許技術
特許第4698721号 他



「ハイブリッドナノコーティング」とは

従来は両立が困難だった親水性(ほこりなど)と疎水性(カーボン、タバコなど)のどちらの汚れ防止にも効果があるコーティングです。



※当社基準による汚れの多い環境下でライトユニットを暴露し、汚れ付着率を比較
＜参考＞汚れ付着率＝1－暴露後の光束／前の光束 当社基準による汚れ

40形 直付形

40形 埋込形

110形 直付形

110形 埋込形

20形 直付形

20形 埋込形

公共施設用照明器具

ライトユニット一覧

独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着※

※防雨・防湿形／防雨・防湿・耐塩形を除く

三菱ならではのこだわりの施工方法

こだわり①

ライトユニットを3ステップで
すばやく簡単に取付け。

こだわり②


正面からの取付のため、本体とライト
ユニットの間に指を挟む心配なし。
さらにバネや本体のエッジをなめらか
にしたフルラウンド材を採用。

こだわり③

ライトユニットの取外しを繰り返して
も取付け性の落ちない耐久性の強い
バネを採用。



110形ライトユニット専用器具本体
(直付形 逆富士タイプ150幅の場合)



器具本体の進化:施工性の向上


送り配線のしやすさに配慮し、施工性を向上

POINT①

コネクタ配線を改善しライト
ユニット装着時のハーネスの
挟み込みを防止します。

POINT②

端板に台形ノックアウトを追加
連結取付時の器具内送りを直線で
配線できます。※逆富士タイプのみ




POINT③

送り配線クリップを追加
配線を側面のクリップで留めることで電源
用の内部スペースを広く確保しました。



POINT④

側面の長穴(電源用)を増設
1か所から4か所にすることでさまざまな電源線の
引き込みに対応します。※逆富士タイプのみ



直付形器具本体*の軽量化

※下面開放タイプを除く

器具本体の鋼板を最適化し、約30%の
軽量化^{※1}を実現。施工時の負担を軽減
します。

※1:40形 逆富士タイプ 230幅

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ+ローカル自動調光システム MILCO.S [ワイヤレスタイプ]

固定出力(AHTN)と連続調光(AHZ)の2タイプをご用意※

※屋内用 一般/省電力タイプにおいて。

Di 固定出力(AHTN): デジタルインターフェースに対応。後付オプションで調光システムの導入が可能に

Di 固定出力 段調光タイプ (AHTN)



デジタルインターフェース

無線調光ユニット(後付)

40形/20形	SC0500 (2回路用)
	SC0500A (4回路用)
110形	SC0510 (2回路用)
	SC0510A (4回路用)

無線調光機能 MILCO.S [ワイヤレスタイプ]対応
[無線制御: 5~100% 調光]
詳細はP.824

信号調光ユニット(後付)※1

40形	SC0600
-----	--------

連続調光機能
[信号制御: 5~100% 調光]
詳細はP.824

※1: 110形、20形ではご使用できません。信号調光ユニットの詳細についてはP.825をご覧ください。

無線調光機能 MILCO.S [ワイヤレスタイプ] 対応

調光信号線不要のらくらく施工。
昼光利用やスケジュール機能でさらに省エネ。

※無線調光機能、連続調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。

連続調光機能

信号調光ユニットを接続することで、5~100%の連続調光機能を実現。初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。


段調光機能
(100%⇔70%)

固定出力(AHTN): 三菱独自の段調光機能を搭載

固定出力器具はあとから明るさを約70% (節電モード) に落とすことができる段調光機能を搭載。
(壁スイッチ4回切替えて実行) 用途変更で照度を落とす場合などに柔軟に対応します。


40形 5,200lm 一般タイプ

100%出力時(出荷時) 平均照度700lx 約70%出力切替時 平均照度500lx



定格光束: 5,200lm
定格消費電力: 32.5W
固有エネルギー
消費効率: 160.0lm/W

明るさをおさえて
さらに
約30%節電




定格光束: 3,740lm
定格消費電力: 22.4W
固有エネルギー
消費効率: 166.9lm/W

〈計算条件〉・天井高: 2.85m ・机上面高: 床+0.8m ・反射率: 天井70% 壁50% 床10%

段調光機能について

100%⇔約70%の出力切替は、壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。(出荷時は100%出力) 詳しくは納入仕様書を参照ください。

〈出力切替方法〉



初期照度
補正
タイプ


連続調光(AHZ): 初期照度補正機能を標準装備

連続調光タイプは初期照度補正機能付き(出荷時は約80%設定)。自動調光システムMILCO.Sと組合せて自動調光が可能です。

連続調光機能

消灯・5~100%の調光で、思い通りの明るさを提供します。信号制御方式により、自動調光システムMILCO.Sや信号制御調光器との組合せが可能です。


自動調光システムMILCO.Sとの組合せ



〔使用例〕
[例1] 回路1・2: 照度センサに連動
[例2] 回路1: 窓際に設置した照度センサに連動し、昼光利用
回路2: 点灯時間に応じた初期照度補正
[例3] 回路1・2: 点灯時間に応じた初期照度補正
※ローカル自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.822をご覧ください。

信号制御調光との組合せ

調光器と組合せて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します。




※信号制御調光器の詳細についてはP.828をご覧ください。

初期照度補正機能

器具導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能。ランプ寿命までの設計照度を一定に保つことで消費電力を削減できます。


〈ご注意〉
本商品はライトユニットに電源を搭載しているため器具形状(開放形・埋込形等)の違いによる保守率の違いは考慮していません。出荷時約80%の設定となっております。



LEDライトユニット形ベースライト MYシリーズが シンプルで低コストのワイヤレス調光システムに対応

Myシリーズ 固定出力段調光タイプ (2AHTN/AHTN) の電源部に、デジタルインターフェース **Di** を搭載。同インターフェースに別売の無線調光ユニット (後付) を取付けることにより、MILCO.S [ワイヤレスタイプ] と適合します。

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※ローカル自動調光システムMILCO.S [ワイヤレスタイプ] の詳細についてはP.804・806をご覧ください。



Di 後付オプション

無線調光ユニット 40形/20形用

SC0500 (2回路用)
SC0500A (4回路用)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

無線調光ユニット 110形用













SC0510 (2回路用)
SC0510A (4回路用)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

110形ライトユニットは 電源1個化を実現

- [電源1個のメリット]
- 1 無線調光ユニット: 2個→1個に削減
 - 2 突入電流: 従来の1/2 (40形と同等)
 - 3 調光コントローラ接続台数: 従来の1/2 (40形と同等)

■ MYシリーズ適合器具本体

直付形														埋込形 オプション 取付可能タイプ		埋込形 下面開放タイプ										システム 天井用 照明器具											
150幅※1 プルスイッチ		230幅 プルスイッチ		トラフタイプ プルスイッチ		笠付タイプ プルスイッチ		片反射笠付 タイプ		下面開放 タイプ		学校用		黒板灯		ウォール ウォッシュ		コーナー 灯		非常用 照明器具		150幅 220幅		100幅 連続取付		150幅 プルスイッチ		190幅 プルスイッチ		220幅 プルスイッチ 連続取付		220幅 Cチャンネル 凹型		300幅 プルスイッチ 連続取付		非常用 照明器具	
																																					
40形	P.10	P.12	P.16	P.18	P.20	P.22	P.24	P.26	P.28	P.30	P.246	P.251	P.228	P.234	P.741~744		P.32	P.34	P.36	P.38	P.42	P.44	P.46	P.48	P.50	P.52	P.54	P.58	P.60	P.62	P.64	P.745~747		P.206~218			
110形	P.68	P.70	P.72	P.74	P.76	P.78	P.80	P.82	—	P.84	—	—	P.230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20形	P.94	P.95	P.96	P.97	P.98	P.99	P.100	P.101	P.102	P.103	—	—	—	P.227	—	P.748~750	—	—	P.104	—	P.105	—	P.106	—	P.107	P.108	—	P.109	P.110	P.111	—	—	—	—	P.207~219		

※1: 全長1250リニューアルサイズ (40形) 含む

■ デジタルインターフェース搭載電源

※本ライトユニットは、必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。
※器具本体との組合せライトユニット形名、価格等については器具本体の掲載ページをご確認ください。
※防水形・耐塩形・高温用・低温用のライトユニットは無線調光ユニットを装着できません。

40形ライトユニット

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70% 段調光切替可能形] Ra85 ^{※2} /95		
タイプ	明るさタイプ	光色
一般タイプ	6,900lm	■ ■ ■ ■ ■
	5,200lm ^{※4}	■ ■ ■ ■ ■
	4,000lm ^{※4}	■ ■ ■ ■ ■
	3,200lm	■ ■ ■ ■ ■
	2,500lm ^{※4}	■ ■ ■ ■ ■
	2,000lm ^{※4}	■ ■ ■ ■ ■
省電力タイプ	6,900lm	■ ■ ■ ■ ■
	5,200lm	■ ■ ■ ■ ■
高演色タイプ (Ra95)	6,900lm	■ ■ ■ ■ ■
	5,200lm	■ ■ ■ ■ ■
	4,000lm	■ ■ ■ ■ ■
	3,200lm	■ ■ ■ ■ ■
高出力タイプ	10,000lm	■ ■ ■ ■ ■

固定出力 (AHTN) [70% 段調光切替可能形] Ra85 ^{※3}		
タイプ	明るさタイプ	光色
集光タイプ	6,900lm	■
	5,200lm	■
	3,200lm	■
	2,500lm	■
グレアカット [Aタイプ]	6,900lm	■
	5,200lm	■
グレアカット [ABタイプ]	6,900lm	■
	5,200lm	■
	4,000lm	■
	3,200lm	■
イエロータイプ	4,000lm	■

110形ライトユニット

固定出力 (2AHTN/AHTN) [70% 段調光切替可能形] Ra85		
タイプ	明るさタイプ	光色
一般タイプ	13,400lm	■ ■ ■ ■ ■
	10,000lm	■ ■ ■ ■ ■
	6,400lm	■ ■ ■ ■ ■
	5,000lm	■ ■ ■ ■ ■
	4,000lm	■ ■ ■ ■ ■
省電力タイプ	13,400lm	■ ■ ■ ■ ■
	10,000lm	■ ■ ■ ■ ■

20形ライトユニット

固定出力 (AHTN) [70% 段調光切替可能形] Ra85		
タイプ	明るさタイプ	光色
一般タイプ	3,200lm	■ ■ ■ ■ ■
	1,600lm	■ ■ ■ ■ ■
	800lm	■ ■ ■ ■ ■

※2: 高演色タイプ以外はRa85 ※3: イエロータイプ以外 ※4: 全長1250 (一般タイプ) のラインアップがございます。
※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしてあります。色温度 (光色) の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■: 昼光色 (6500K) ■: 昼白色 (5000K) □: 白色 (4000K)
■: 温白色 (3500K) ■: 電球色 (3000K) ■: 黄色

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ ラインアップ

全3,000通り以上の多彩な組合せ*が可能な器具本体・ライトユニットのラインアップ

*一部組合せができない器具本体とライトユニットがございます。組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。


器具本体 ラインアップ

タイプ	直付形											非常用 照明器具
	逆富士タイプ 150幅		逆富士タイプ150幅 全長1250 (リニューアルサイズ)	逆富士タイプ 230幅		トラフタイプ		笠付タイプ		片反射笠付 タイプ	下面開放 タイプ	
	プルスイッチ			プルスイッチ		プルスイッチ		プルスイッチ				
												
40形	P.10	P.12	P.14	P.16	P.18	P.20	P.22	P.24	P.26	P.28	P.30	P.741～747
110形	P.68	P.70	—	P.72	P.74	P.76	P.78	P.80	P.82	—	P.84	—
20形	P.94	P.95	—	P.96	P.97	P.98	P.99	P.100	P.101	P.102	P.103	P.748～750

タイプ	埋込形 オプション取付可能タイプ		埋込形 下面開放タイプ												
	150幅	220幅	100幅		150幅		190幅		220幅		220幅 Cチャンネル 回避形	300幅			
			連続取付		プルスイッチ		プルスイッチ		プルスイッチ	連続取付		プルスイッチ	連続取付		
															
40形	P.32	P.34	P.36	P.38	P.42	P.44	P.46	P.48	P.50	P.52	P.54	P.58	P.60	P.62	P.64
110形	—	—	—	—	P.86	—	P.88	—	P.90	—	—	—	P.92	—	—
20形	—	—	P.104	—	P.105	—	P.106	—	P.107	P.108	—	P.109	P.110	P.111	—

タイプ	用途別(屋内用)						用途別(特殊環境用)			
	システム 天井用 照明器具	人感センサ付 器具	学校用 [スクールファイン]	学校用 [黒板灯]	ウォール ウォッシュヤ 器具	コーナー灯	クリーンルーム 向け器具	HACCP向け 器具	防雨・防湿形	防雨・防湿 耐塩形
										
40形	P.206～218	P.238～242	P.246	P.251	P.228	P.234	P.264～267	P.273・274	P.292～296	P.303～307
110形	—	—	—	—	P.230	—	—	—	P.297・298	P.308
20形	P.207～219	—	—	—	P.227	—	—	—	P.299～301	P.309～311

組合せ形名の見方



40形 直付形

40形 埋込形

110形 直付形

110形 埋込形

20形 直付形

20形 埋込形

公共施設用照明器具

ライトユニット

※屋外や水気・湿気のある場所、軒下、油煙のある環境などでは、一般形照明器具を使用できません。
※一部組合せができない器具本体とライトユニットがございます。組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。
※110形(ライトユニット2本タイプ)は一本化ライトユニットに集約しております。
※パネルタイプのラインアップについてはP.160をご参照ください。

屋内用 ライトユニット

※各光色の分光分布図はP.123をご参照ください。※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

タイプ			一般	省電力	高演色 (Ra95)	色温度可変	高出力	集光	グレアカット [Aタイプ]	グレアカット [ABタイプ]	電磁波低減用	イエロータイプ
サイズ・明るさ・定格												
40形	10,000lm	FHF32形 ×3灯器具 定格出力相当	2AHTN (固定・段階調光) Di	—	—	—	—	■	—	—	—	—
	6,900lm	FHF32形 ×2灯器具 高出力相当	AHTN (固定・段階調光) Di	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	—	—	■	■	■	—
		AHZ (連続・初期照度補正)	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	—	■ ~ ■	—	—	—	—	■ ※2	—
	5,200lm	FHF32形 ×2灯器具 定格出力相当	AHTN (固定・段階調光) Di	■ ■ ■ ■ ■ ^{※1}	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	—	—	■	■	■	—
		AHZ (連続・初期照度補正)	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	■ ※2	—
	4,000lm	FLR40形 ×2灯器具 節電タイプ	AHTN (固定・段階調光) Di	■ ■ ■ ■ ■ ^{※1}	—	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	■	—	■
		AHZ (連続・初期照度補正)	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3,200lm	FHF32形 ×1灯器具 高出力相当	AHTN (固定・段階調光) Di	■ ■ ■ ■ ■	—	■ ■ ■ ■ ■	—	—	■	■	■	—
		AHZ (連続・初期照度補正)	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—	■ ※2	—
110形	13,400lm	FHF86形 ×2灯器具 定格出力相当	2AHTN (固定・段階調光) Di	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—
		2AHZ (連続・初期照度補正)	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—	—
	10,000lm	FLR110形 ×2灯器具 節電タイプ	2AHTN (固定・段階調光) Di	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—
		2AHZ (連続・初期照度補正)	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—	—
	6,400lm	FHF86形 ×1灯器具 定格出力相当	AHTN (固定・段階調光) Di	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—	—
		AHZ (連続・初期照度補正)	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5,000lm	FLR110形 ×1灯器具 節電タイプ	AHTN (固定・段階調光) Di	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—	—
		AHZ (連続・初期照度補正)	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20形	3,200lm	FHF16形 ×2灯器具 高出力相当	AHTN (固定・段階調光) Di	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—	—
		AHZ (連続・初期照度補正)	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,600lm	FHF16形 ×1灯器具 高出力相当	AHTN (固定・段階調光) Di	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—	—
		AHZ (連続・初期照度補正)	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20形	800lm	FL20形 ×1灯器具 相当	AHTN (固定・段階調光) Di	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—	—	—	—	—

※1:全長1250(一般タイプ)のラインアップがございます。 ※2:ACTZ(連続調光 段階調光形) ■:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di:デジタルインターフェース搭載電源


■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■~■:色温度可変(5000K~3000K) ■:黄色

特殊環境用 ライトユニット

※必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。

タイプ			防雨・防湿形	耐塩形	高温用	低温用	
サイズ・明るさ・定格							
40形	6,900lm	FHF32形×2灯器具 高出力相当	AHTN (固定・段階調光)	 	 	—	
	5,200lm	FHF32形×2灯器具 定格出力相当	AHTN (固定・段階調光)	 	 	—	
	4,000lm	FLR40形×2灯器具 節電タイプ	AHTN (固定・段階調光)	 	 	—	
	3,200lm	FHF32形×1灯器具 高出力相当	AHTN (固定・段階調光)	 	 	—	—
	2,500lm	FHF32形×1灯器具 定格出力相当	AHTN (固定・段階調光)	 	 		
	2,000lm	FLR40形×1灯器具 節電タイプ	AHTN (固定・段階調光)	 	 	—	—
110形	13,400lm	FHF86形×2灯器具 定格出力相当	2AHTN (固定・段階調光)			—	—
	10,000lm	FLR110形×2灯器具 節電タイプ	2AHTN (固定・段階調光)			—	—
	6,400lm	FHF86形×1灯器具 定格出力相当	AHTN (固定・段階調光)		—	—	—
	5,000lm	FLR110形×1灯器具 節電タイプ	AHTN (固定・段階調光)			—	—
20形	1,600lm	FHF16形×1灯器具 高出力相当	AHTN (固定・段階調光)	 	 	—	—
	800lm	FL20形×1灯器具 相当	AHTN (固定・段階調光)	 	 		

Myシリーズのライトユニット(屋内用)は
縦じ目のないライン状の光で、すっきりした空間を演出



LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ




直付形 逆富士タイプ 150幅

110形▶ P.68
20形▶ P.94

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.0kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
 ガード GAF49 ○ ¥7,900 (税別)
器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

段調光機能 (100%⇄70%) 連続調光 (信号制御) 5~100% 初期照度補正タイプ 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) 5年保証
(AHTN/ACTZ) (AHZ/ACTZ) (AHZ)



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。


器具本体 EL-LHV41500		㊦○ ¥2,800(税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
昼白色 (5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当		3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当		5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当		4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	
2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ							
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ㊦○ ¥25,000(税別) MY-V470330/N AHTN 組合せ価格㊦○ ¥27,800(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ㊦○ ¥15,700(税別) MY-V430330/N AHTN 組合せ価格㊦○ ¥18,500(税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ㊦○ ¥21,000(税別) MY-V450330/N AHTN 組合せ価格㊦○ ¥23,800(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ㊦○ ¥15,200(税別) MY-V425330/N AHTN 組合せ価格㊦○ ¥18,000(税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ㊦○ ¥17,500(税別) MY-V440330/N AHTN 組合せ価格㊦○ ¥20,300(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ㊦○ ¥13,700(税別) MY-V420330/N AHTN 組合せ価格㊦○ ¥16,500(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ㊦○ ¥28,000(税別) MY-V470330/N AHZ 組合せ価格㊦○ ¥30,800(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ㊦○ ¥18,700(税別) MY-V430330/N AHZ 組合せ価格㊦○ ¥21,500(税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ ㊦△ ¥24,000(税別) MY-V450330/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥26,800(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ ㊦△ ¥18,200(税別) MY-V425330/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥21,000(税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ㊦△ ¥20,500(税別) MY-V440330/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥23,300(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ㊦△ ¥16,700(税別) MY-V420330/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥19,500(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ㊦)
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ㊦△ ¥29,000(税別) MY-V470300/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥31,800(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ㊦○ ¥25,000(税別) MY-V450300/N AHTN 組合せ価格㊦○ ¥27,800(税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ㊦△ ¥32,000(税別) MY-V470300/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥34,800(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ㊦△ ¥28,000(税別) MY-V450300/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥30,800(税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ㊦)			
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ㊦△ ¥28,000(税別) MY-V470370/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥30,800(税別) (5,900lm・43.0W・137.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ㊦△ ¥18,700(税別) MY-V430370/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥21,500(税別) (2,800lm・21.0W・133.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ㊦△ ¥24,000(税別) MY-V450370/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥26,800(税別) (4,400lm・32.5W・135.3lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ㊦△ ¥20,500(税別) MY-V440370/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥23,300(税別) (3,300lm・24.9W・132.5lm/W ㊦)	
	※2 連続調光						

※1:70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。


同タイプ器具:人感センサ付器具→P.238
非常用照明器具→P.741

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具
REA48
△ ¥880 (税別)
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



ガード
GAF49
○ ¥7,900 (税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 1.7kg
●ガード線径 φ3.φ4




※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.320参照

Di 後付オプション

















































































































































無線調光ユニット
SC0500 (2回路用)
制御 △ ¥3,000 (税別)
SC0500A (4回路用)
制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

信号調光ユニット
SC0600
制御 △ ¥3,000 (税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg

※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。



組合せ形名一覧(40形 直付形 逆富士タイプ 150幅)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]											Ra85 ^{※3※4} /95 ^{※4}	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
		形名	価格 (税別)									
一般 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN	AHTN	MY-V470330/D AHTN	△	¥27,800	6,650lm・43.0W・154.6lm/W					
		 EL-LU47033N AHTN	AHTN	MY-V470330/N AHTN	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W					
		 EL-LU47033W AHTN	AHTN	MY-V470330/W AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W					
		 EL-LU47033WW AHTN	AHTN	MY-V470330/WW AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W					
		 EL-LU47033L AHTN	AHTN	MY-V470330/L AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W					
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN	AHTN	MY-V450330/D AHTN	○	¥23,800	5,000lm・32.5W・153.8lm/W					
		 EL-LU45033N AHTN	AHTN	MY-V450330/N AHTN	○		5,200lm・32.5W・160.0lm/W					
		 EL-LU45033W AHTN	AHTN	MY-V450330/W AHTN	○		4,770lm・32.5W・146.7lm/W					
		 EL-LU45033WW AHTN	AHTN	MY-V450330/WW AHTN	○		4,770lm・32.5W・146.7lm/W					
		 EL-LU45033L AHTN	AHTN	MY-V450330/L AHTN	○		4,580lm・32.5W・140.9lm/W					
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN	AHTN	MY-V440330/D AHTN	△	¥17,500	3,840lm・24.9W・154.2lm/W					
		 EL-LU44033N AHTN	AHTN	MY-V440330/N AHTN	○		4,000lm・24.9W・160.6lm/W					
		 EL-LU44033W AHTN	AHTN	MY-V440330/W AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W					
		 EL-LU44033WW AHTN	AHTN	MY-V440330/WW AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W					
		 EL-LU44033L AHTN	AHTN	MY-V440330/L AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W					
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN	AHTN	MY-V430330/D AHTN	△	¥15,700	3,050lm・21.0W・145.2lm/W					
		 EL-LU43033N AHTN	AHTN	MY-V430330/N AHTN	○		3,200lm・21.0W・152.3lm/W					
		 EL-LU43033W AHTN	AHTN	MY-V430330/W AHTN	△		2,850lm・21.0W・135.7lm/W					
		 EL-LU43033WW AHTN	AHTN	MY-V430330/WW AHTN	△		2,780lm・21.0W・132.3lm/W					
		 EL-LU43033L AHTN	AHTN	MY-V430330/L AHTN	△		2,700lm・21.0W・128.5lm/W					
2,500lm	 EL-LU42533D AHTN	AHTN	MY-V425330/D AHTN	△	¥15,200	2,500lm・16.7W・149.7lm/W						
	 EL-LU42533N AHTN	AHTN	MY-V425330/N AHTN	○		2,500lm・16.7W・149.7lm/W						
	 EL-LU42533W AHTN	AHTN	MY-V425330/W AHTN	△		2,360lm・16.7W・141.3lm/W						
	 EL-LU42533WW AHTN	AHTN	MY-V425330/WW AHTN	△		2,300lm・16.7W・137.7lm/W						
	 EL-LU42533L AHTN	AHTN	MY-V425330/L AHTN	△		2,230lm・16.7W・133.5lm/W						
2,000lm	 EL-LU42033D AHTN	AHTN	MY-V420330/D AHTN	△	¥13,700	2,000lm・13.6W・147.0lm/W						
	 EL-LU42033N AHTN	AHTN	MY-V420330/N AHTN	○		2,000lm・13.6W・147.0lm/W						
	 EL-LU42033W AHTN	AHTN	MY-V420330/W AHTN	△		1,840lm・13.6W・135.2lm/W						
	 EL-LU42033WW AHTN	AHTN	MY-V420330/WW AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W						
	 EL-LU42033L AHTN	AHTN	MY-V420330/L AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W						
省電力 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN	AHTN	MY-V470300/D AHTN	△	¥29,000	6,590lm・36.7W・179.5lm/W					
		 EL-LU47030N AHTN	AHTN	MY-V470300/N AHTN	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W					
		 EL-LU47030W AHTN	AHTN	MY-V470300/W AHTN	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W					
		 EL-LU47030WW AHTN	AHTN	MY-V470300/WW AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W					
		 EL-LU47030L AHTN	AHTN	MY-V470300/L AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W					
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN	AHTN	MY-V450300/D AHTN	△	¥25,000	4,870lm・26.5W・183.7lm/W					
		 EL-LU45030N AHTN	AHTN	MY-V450300/N AHTN	○		5,100lm・26.5W・192.4lm/W					
		 EL-LU45030W AHTN	AHTN	MY-V450300/W AHTN	△		4,690lm・26.5W・176.9lm/W					
		 EL-LU45030WW AHTN	AHTN	MY-V450300/WW AHTN	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W					
		 EL-LU45030L AHTN	AHTN	MY-V450300/L AHTN	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W					
高演色 タイプ (Ra95)  	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN	AHTN	MY-V470170/D AHTN	△	¥28,000	4,700lm・44.7W・105.1lm/W					
		 EL-LU47017N AHTN	AHTN	MY-V470170/N AHTN	△		5,900lm・43.0W・137.2lm/W					
		 EL-LU47017W AHTN	AHTN	MY-V470170/W AHTN	△		4,640lm・44.7W・103.8lm/W					
		 EL-LU47017WW AHTN	AHTN	MY-V470170/WW AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W					
		 EL-LU45037N AHTN	AHTN	MY-V450370/N AHTN	△		4,400lm・32.5W・135.3lm/W					
	5,200lm	 EL-LU45017W AHTN	AHTN	MY-V450170/W AHTN	△	¥24,000	3,500lm・33.4W・104.7lm/W					
		 EL-LU45017WW AHTN	AHTN	MY-V450170/WW AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W					
		 EL-LU44037N AHTN	AHTN	MY-V440370/N AHTN	△		3,300lm・24.9W・132.5lm/W					
		 EL-LU44017W AHTN	AHTN	MY-V440170/W AHTN	△		2,680lm・25.6W・104.6lm/W					
		 EL-LU44017WW AHTN	AHTN	MY-V440170/WW AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W					
3,200lm	 EL-LU43037N AHTN	AHTN	MY-V430370/N AHTN	△	¥18,700	2,800lm・21.0W・133.3lm/W						
	 EL-LU43017W AHTN	AHTN	MY-V430170/W AHTN	△		2,240lm・21.4W・104.6lm/W						
	 EL-LU43017WW AHTN	AHTN	MY-V430170/WW AHTN	△		2,140lm・21.4W・100.0lm/W						
高出力タイプ  	10,000lm	 EL-LU41043N 2AHTN		¥41,000	MY-V410430/N 2AHTN	▲	¥43,800	10,000lm・57.6W・173.6lm/W				
集光 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47024N AHTN	AHTN	¥29,000	MY-V470240/N AHTN	△	¥31,800	6,530lm・44.3W・147.4lm/W				
	5,200lm	 EL-LU45024N AHTN	AHTN	¥25,000	MY-V450240/N AHTN	△	¥27,800	4,740lm・34.4W・137.7lm/W				
	3,200lm	 EL-LU43024N AHTN	AHTN	¥19,700	MY-V430240/N AHTN	△	¥22,500	3,060lm・22.4W・136.6lm/W				
	2,500lm	 EL-LU42524N AHTN	AHTN	¥19,200	MY-V425240/N AHTN	△	¥22,000	2,230lm・15.4W・144.8lm/W				
グレアカット [Aタイプ] 	6,900lm	 EL-LU47025N AHTN	AHTN	¥29,000	MY-V470250/N AHTN	△	¥31,800	5,800lm・43.0W・134.8lm/W				
	5,200lm	 EL-LU45025N AHTN	AHTN	¥25,000	MY-V450250/N AHTN	△	¥27,800	4,380lm・32.5W・134.7lm/W				
	3,200lm	 EL-LU43025N AHTN	AHTN	¥19,700	MY-V430250/N AHTN	△	¥22,500	2,630lm・21.4W・122.8lm/W				
グレアカット [Bタイプ] 	6,900lm	 EL-LU47036N AHTN	AHTN	¥31,500	MY-V470360/N AHTN	▲	¥34,300	6,040lm・43.0W・140.4lm/W				
	5,200lm	 EL-LU45036N AHTN	AHTN	¥27,500	MY-V450360/N AHTN	▲	¥30,300	4,550lm・32.5W・140.0lm/W				
	4,000lm	 EL-LU44036N AHTN	AHTN	¥24,000	MY-V440360/N AHTN	▲	¥26,800	3,500lm・24.9W・140.5lm/W				
	3,200lm	 EL-LU43036N AHTN	AHTN	¥22,200	MY-V430360/N AHTN	▲	¥25,000	2,800lm・21.0W・133.3lm/W				
イコロータイプ  	4,000lm	 EL-LU44033Y AHTN	AHTN	¥26,000	MY-V440330/Y AHTN	▲	¥28,800	2,200lm・24.9W・88.3lm/W				

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ




直付形 逆富士タイプ 150幅 プルススイッチ付

110形▶ P.70
20形▶ P.95

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.0kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
ガード GAF49 ○ ¥7,900 (税別)

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

段調光機能 (100%⇄70%) 連続調光 (信号制御) 5~100% 初期照度補正タイプ 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) 5年保証 (AHTN/ACTZ) (AHZ/ACTZ) (AHZ)



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 EL-LHV41502 ㊦○ ¥5,800 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ㊦○ ¥25,000 (税別) MY-V470330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦○ ¥30,800 (税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ㊦○ ¥15,700 (税別) MY-V430330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦○ ¥21,500 (税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ㊦○ ¥21,000 (税別) MY-V450330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦○ ¥26,800 (税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ㊦○ ¥15,200 (税別) MY-V425330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦○ ¥21,000 (税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ㊦○ ¥17,500 (税別) MY-V440330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦○ ¥23,300 (税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ㊦○ ¥13,700 (税別) MY-V420330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦○ ¥19,500 (税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ㊦)
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ㊦○ ¥28,000 (税別) MY-V470330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦○ ¥33,800 (税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ㊦○ ¥18,700 (税別) MY-V430330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦○ ¥24,500 (税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ ㊦△ ¥24,000 (税別) MY-V450330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦△ ¥29,800 (税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ ㊦△ ¥18,200 (税別) MY-V425330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦△ ¥24,000 (税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ㊦△ ¥20,500 (税別) MY-V440330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦△ ¥26,300 (税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ㊦△ ¥16,700 (税別) MY-V420330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦△ ¥22,500 (税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ㊦)
省電力タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ㊦△ ¥29,000 (税別) MY-V470300S/N AHTN 組合せ価格 ㊦△ ¥34,800 (税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ㊦○ ¥25,000 (税別) MY-V450300S/N AHTN 組合せ価格 ㊦○ ¥30,800 (税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ㊦△ ¥32,000 (税別) MY-V470300S/N AHZ 組合せ価格 ㊦△ ¥37,800 (税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ㊦△ ¥28,000 (税別) MY-V450300S/N AHZ 組合せ価格 ㊦△ ¥33,800 (税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ㊦)			
高演色タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ㊦△ ¥28,000 (税別) MY-V470370S/N AHTN 組合せ価格 ㊦△ ¥33,800 (税別) (5,900lm・43.0W・137.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ㊦△ ¥18,700 (税別) MY-V430370S/N AHTN 組合せ価格 ㊦△ ¥24,500 (税別) (2,800lm・21.0W・133.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ㊦△ ¥24,000 (税別) MY-V450370S/N AHTN 組合せ価格 ㊦△ ¥29,800 (税別) (4,400lm・32.5W・135.3lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ㊦△ ¥20,500 (税別) MY-V440370S/N AHTN 組合せ価格 ㊦△ ¥26,300 (税別) (3,300lm・24.9W・132.5lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47037N AHZ ㊦△ ¥32,000 (税別) MY-V470370S/N AHZ 組合せ価格 ㊦△ ¥37,800 (税別) (5,900lm・43.0W・137.2lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45037N AHZ ㊦△ ¥28,000 (税別) MY-V450370S/N AHZ 組合せ価格 ㊦△ ¥33,800 (税別) (4,400lm・32.5W・135.3lm/W ㊦)			

※1:70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源

※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




ガード

GAF49

○¥7,900 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 1.7kg
●ガード線径 φ3.φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がきますのでご了承ください。

※ガード適合器具一覧表→P.320参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0500 (2回路用)


【制御】△¥3,000 (税別)

SC0500A (4回路用)

【制御】△¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)

質量 : 0.05kg




信号調光ユニット

SC0600

【制御】△¥3,000 (税別)

消費電力 : 0.3W


質量 : 0.05kg











































































※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。

















































































※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。

※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。



組合せ形名一覧(40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]							Ra85 ^{※3※4} /95 ^{※4}	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	価格 (税別)					
一般 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN		MY-V470330S/D AHTN	△		6,650lm・43.0W・154.6lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU47033N AHTN		MY-V470330S/N AHTN	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU47033W AHTN	¥25,000	MY-V470330S/W AHTN	△	¥30,800	6,330lm・43.0W・147.2lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU47033WW AHTN		MY-V470330S/WW AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU47033L AHTN		MY-V470330S/L AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W ^{W/G}	
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN		MY-V450330S/D AHTN	○		5,000lm・32.5W・153.8lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU45033N AHTN		MY-V450330S/N AHTN	○		5,200lm・32.5W・160.0lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU45033W AHTN	¥21,000	MY-V450330S/W AHTN	○	¥26,800	4,770lm・32.5W・146.7lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU45033WW AHTN		MY-V450330S/WW AHTN	○		4,770lm・32.5W・146.7lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU45033L AHTN		MY-V450330S/L AHTN	○		4,580lm・32.5W・140.9lm/W ^{W/G}	
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN		MY-V440330S/D AHTN	△		3,840lm・24.9W・154.2lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU44033N AHTN		MY-V440330S/N AHTN	○		4,000lm・24.9W・160.6lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU44033W AHTN	¥17,500	MY-V440330S/W AHTN	△	¥23,300	3,660lm・24.9W・146.9lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU44033WW AHTN		MY-V440330S/WW AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU44033L AHTN		MY-V440330S/L AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W ^{W/G}	
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN		MY-V430330S/D AHTN	△		3,050lm・21.0W・145.2lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU43033N AHTN		MY-V430330S/N AHTN	○		3,200lm・21.0W・152.3lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU43033W AHTN	¥15,700	MY-V430330S/W AHTN	△	¥21,500	2,850lm・21.0W・135.7lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU43033WW AHTN		MY-V430330S/WW AHTN	△		2,780lm・21.0W・132.3lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU43033L AHTN		MY-V430330S/L AHTN	△		2,700lm・21.0W・128.5lm/W ^{W/G}	
2,500lm	 EL-LU42533D AHTN		MY-V425330S/D AHTN	△		2,500lm・16.7W・149.7lm/W ^{W/G}		
	 EL-LU42533N AHTN		MY-V425330S/N AHTN	○		2,500lm・16.7W・149.7lm/W ^{W/G}		
	 EL-LU42533W AHTN	¥15,200	MY-V425330S/W AHTN	△	¥21,000	2,360lm・16.7W・141.3lm/W ^{W/G}		
	 EL-LU42533WW AHTN		MY-V425330S/WW AHTN	△		2,300lm・16.7W・137.7lm/W ^{W/G}		
	 EL-LU42533L AHTN		MY-V425330S/L AHTN	△		2,230lm・16.7W・133.5lm/W ^{W/G}		
2,000lm	 EL-LU42033D AHTN		MY-V420330S/D AHTN	△		2,000lm・13.6W・147.0lm/W ^{W/G}		
	 EL-LU42033N AHTN		MY-V420330S/N AHTN	○		2,000lm・13.6W・147.0lm/W ^{W/G}		
	 EL-LU42033W AHTN	¥13,700	MY-V420330S/W AHTN	△	¥19,500	1,840lm・13.6W・135.2lm/W ^{W/G}		
	 EL-LU42033WW AHTN		MY-V420330S/WW AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W ^{W/G}		
	 EL-LU42033L AHTN		MY-V420330S/L AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W ^{W/G}		
省電力 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN		MY-V470300S/D AHTN	△		6,590lm・36.7W・179.5lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU47030N AHTN		MY-V470300S/N AHTN	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU47030W AHTN	¥29,000	MY-V470300S/W AHTN	△	¥34,800	6,350lm・36.7W・173.0lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU47030WW AHTN		MY-V470300S/WW AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU47030L AHTN		MY-V470300S/L AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W ^{W/G}	
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN		MY-V450300S/D AHTN	△		4,870lm・26.5W・183.7lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU45030N AHTN		MY-V450300S/N AHTN	○		5,100lm・26.5W・192.4lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU45030W AHTN	¥25,000	MY-V450300S/W AHTN	△	¥30,800	4,690lm・26.5W・176.9lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU45030WW AHTN		MY-V450300S/WW AHTN	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU45030L AHTN		MY-V450300S/L AHTN	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W ^{W/G}	
高演色 タイプ [Aタイプ]  	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN		MY-V470170S/D AHTN	△		4,700lm・44.7W・105.1lm/W	
		 EL-LU47037N AHTN		MY-V470370S/N AHTN	△		5,900lm・43.0W・137.2lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-V470170S/W AHTN	△	¥33,800	4,640lm・44.7W・103.8lm/W	
		 EL-LU47017WW AHTN		MY-V470170S/WW AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU45037N AHTN		MY-V450370S/N AHTN	△		4,400lm・32.5W・135.3lm/W ^{W/G}	
	5,200lm	 EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-V450170S/W AHTN	△	¥29,800	3,500lm・33.4W・104.7lm/W	
		 EL-LU45017WW AHTN		MY-V450170S/WW AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU44037N AHTN		MY-V440370S/N AHTN	△		3,300lm・24.9W・132.5lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-V440170S/W AHTN	△	¥26,300	2,680lm・25.6W・104.6lm/W	
		 EL-LU44017WW AHTN		MY-V440170S/WW AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W ^{W/G}	
高出力タイプ  	10,000lm	 EL-LU41043N 2AHTN	¥41,000	MY-V410430S/N 2AHTN	▲	¥46,800	10,000lm・57.6W・173.6lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-V470240S/N AHTN	△	¥34,800	6,530lm・44.3W・147.4lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-V450240S/N AHTN	△	¥30,800	4,740lm・34.4W・137.7lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-V430240S/N AHTN	△	¥25,500	3,060lm・22.4W・136.6lm/W ^{W/G}	
		 EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-V425240S/N AHTN	△	¥25,000	2,230lm・15.4W・144.8lm/W ^{W/G}	
グレアカット [Aタイプ] 	6,900lm	 EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-V470250S/N AHTN	△	¥34,800	5,800lm・43.0W・134.8lm/W ^{W/G}	
	5,200lm	 EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-V450250S/N AHTN	△	¥30,800	4,380lm・32.5W・134.7lm/W ^{W/G}	
	3,200lm	 EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-V430250S/N AHTN	△	¥25,500	2,630lm・21.4W・122.8lm/W ^{W/G}	
グレアカット [Bタイプ] 	6,900lm	 EL-LU47036N AHTN	¥31,500	MY-V470360S/N AHTN	▲	¥37,300	6,040lm・43.0W・140.4lm/W ^{W/G}	
	5,200lm	 EL-LU45036N AHTN	¥27,500	MY-V450360S/N AHTN	▲	¥33,300	4,550lm・32.5W・140.0lm/W ^{W/G}	
	4,000lm	 EL-LU44036N AHTN	¥24,000	MY-V440360S/N AHTN	▲	¥29,800	3,500lm・24.9W・140.5lm/W ^{W/G}	
	3,200lm	 EL-LU43036N AHTN	¥22,200	MY-V430360S/N AHTN	▲	¥28,000	2,800lm・21.0W・133.3lm/W ^{W/G}	
イエロータイプ 	4,000lm	EL-LU44033Y AHTN	¥26,000	MY-V440330S/Y AHTN	▲	¥31,800	2,200lm・24.9W・88.3lm/W	

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] / (ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-V470330S/D AHZ	△		6,650lm・43.0W・154.6lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-V470330S/N AHZ	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-V470330S/W AHZ	△	¥33,800	6,330lm・43.0W・147.2lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-V470330S/WW AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-V470330S/L AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-V450330S/D AHZ	△		5,000lm・32.5W・153.8lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-V450330S/N AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-V450330S/W AHZ	△	¥29,800	4,770lm・32.5W・146.7lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-V450330S/WW AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-V450330S/L AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-V440330S/D AHZ	△		3,840lm・24.9W・154.2lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-V440330S/N AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-V440330S/W AHZ	△	¥26,300	3,660lm・24.9W・146.9lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-V440330S/WW AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-V440330S/L AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-V430330S/D AHZ	△		3,050lm・21.0W・145.2lm/W 		
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-V430330S/N AHZ	○		3,200lm・21.0W・152.3lm/W 		
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-V430330S/W AHZ	△	¥24,500	2,850lm・21.0W・135.7lm/W 		
		 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-V430330S/WW AHZ	△		2,780lm・21.0W・132.3lm/W 		
		 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-V430330S/L AHZ	△		2,700lm・21.0W・128.5lm/W 		
	2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	¥18,200	MY-V425330S/N AHZ	△	¥24,000	2,500lm・16.7W・149.7lm/W 	
	2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	¥16,700	MY-V420330S/N AHZ	△	¥22,500	2,000lm・13.6W・147.0lm/W 	
	省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-V470300S/D AHZ	△		6,590lm・36.7W・179.5lm/W 	
			 EL-LU47030N AHZ	AHZ	MY-V470300S/N AHZ	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W 	
 EL-LU47030W AHZ			AHZ	MY-V470300S/W AHZ	△	¥37,800	6,350lm・36.7W・173.0lm/W 		
 EL-LU47030WW AHZ			AHZ	MY-V470300S/WW AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W 		
 EL-LU47030L AHZ			AHZ	MY-V470300S/L AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W 		
5,200lm		 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-V450300S/D AHZ	△		4,870lm・26.5W・183.7lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-V450300S/N AHZ	△		5,100lm・26.5W・192.4lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-V450300S/W AHZ	△	¥33,800	4,690lm・26.5W・176.9lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-V450300S/WW AHZ	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-V450300S/L AHZ	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W 		
電磁波低減用  NEW	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	¥36,500	MY-V470330S/N ACTZ	△	¥42,300	6,900lm・43.0W・160.4lm/W 	
	5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	¥29,500	MY-V450330S/N ACTZ	△	¥35,300	5,200lm・32.5W・160.0lm/W 	
	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	¥27,200	MY-V430330S/N ACTZ	△	¥33,000	3,200lm・21.0W・152.3lm/W 	
 昼光色(6500K)  昼白色(5000K)  白色(4000K)  温白色(3500K)  電球色(3000K)  黄色									
 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット									
 Di ：デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)									
※3:高演色タイプ以外 ※4:イエロータイプ以外 ※タイプ分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。 ※ライトユニットの詳細仕様は、P.120をご覧ください。 ※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。									

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:黄色

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:「デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※3:高演色タイプ以外 ※4:イエロータイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V					
明るさタイプ		6,900lm			5,200lm		
		一般 [®]	省電力	集光	一般 [®]	省電力	集光
定格消費電力	100V	44.1	37.5	45.6	33.2	27.2	35.0
	200V	43.0	36.7	44.3	32.5	26.5	34.4
電流値	100V	0.452	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354
	200V	0.222	0.191	0.223	0.168	0.139	0.176
平均電力	AHZ	38.7	33.0	—	29.3	23.8	—
明るさタイプ		4,000lm		3,200lm	2,500lm		2,000lm
		一般 [®]	一般 [®]	集光	一般	集光	一般
定格消費電力	100V	25.1	21.4	22.8	16.9	15.5	13.7
	200V	24.9	21.0	22.4	16.7	15.4	13.6
電流値	100V	0.258	0.217	0.233	0.172	0.164	0.143
	200V	0.129	0.109	0.116	0.087	0.084	0.073
平均電力	AHZ	22.4	18.9	—	15.0	—	12.2


LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形



直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250(リニューアルサイズ)

- [共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.1kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
 : ガード GAF49 ○ ¥7,900 (税別)
器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。
- 段調光機能 (100%⇄70%) 連続調光 (信号制御) 5~100% 初期照度補正タイプ 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) 5年保証
- (AHTN/ACTZ) (AHZ/ACTZ) (AHZ)



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

		器具本体 EL-LHV41501		◎ ¥2,800(税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。					
昼白色 (5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ					
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ				
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ◎ ¥25,000(税別) MY-V470332/N AHTN 組合せ価格◎ ¥27,800(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ◎) 【公共】 LSS9-6800LM LN9	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ◎ ¥15,700(税別) MY-V430332/N AHTN 組合せ価格◎ ¥18,500(税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ◎) 【公共】 LSS9-3200LM LN9	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ◎ ¥21,000(税別) MY-V450332/N AHTN 組合せ価格◎ ¥23,800(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ◎) 【公共】 LSS9-4900LM LN9	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ◎ ¥15,200(税別) MY-V425332/N AHTN 組合せ価格◎ ¥18,000(税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ◎) 【公共】 LSS9-2350LM LN9	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ◎ ¥17,500(税別) MY-V440332/N AHTN 組合せ価格◎ ¥20,300(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ◎ ¥13,700(税別) MY-V420332/N AHTN 組合せ価格◎ ¥16,500(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ◎)				
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ◎ ¥28,000(税別) MY-V470332/N AHZ 組合せ価格◎ ¥30,800(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ◎) 【公共】 LSS9-6800LM LX9	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ◎ ¥18,700(税別) MY-V430332/N AHZ 組合せ価格◎ ¥21,500(税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ◎) 【公共】 LSS9-3200LM LN9	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ △ ¥24,000(税別) MY-V450332/N AHZ 組合せ価格△ ¥26,800(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ◎) 【公共】 LSS9-4900LM LX9	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ △ ¥18,200(税別) MY-V425332/N AHZ 組合せ価格△ ¥21,000(税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ △ ¥20,500(税別) MY-V440332/N AHZ 組合せ価格△ ¥23,300(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ △ ¥16,700(税別) MY-V420332/N AHZ 組合せ価格△ ¥19,500(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ◎)				
長尺 一般 タイプ (Ra85)	※3 固定出力			ライトユニット:EL-LU55023N AHTN ◎ ¥21,000(税別) MY-V550232/N AHTN 組合せ価格◎ ¥23,800(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU52513N AHTN ◎ ¥15,200(税別) MY-V525132/N AHTN 組合せ価格◎ ¥18,000(税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU54023N AHTN ◎ ¥17,500(税別) MY-V540232/N AHTN 組合せ価格◎ ¥20,300(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU52013N AHTN ◎ ¥13,700(税別) MY-V520132/N AHTN 組合せ価格◎ ¥16,500(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ◎)				
	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47030N AHTN △ ¥29,000(税別) MY-V470302/N AHTN 組合せ価格△ ¥31,800(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ◎)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ◎ ¥25,000(税別) MY-V450302/N AHTN 組合せ価格◎ ¥27,800(税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ◎)							
省電力 タイプ (Ra85)	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47030N AHZ △ ¥32,000(税別) MY-V470302/N AHZ 組合せ価格△ ¥34,800(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ◎)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ △ ¥28,000(税別) MY-V450302/N AHZ 組合せ価格△ ¥30,800(税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ◎)							
	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47037N AHTN △ ¥28,000(税別) MY-V470372/N AHTN 組合せ価格△ ¥30,800(税別) (5,900lm・43.0W・137.2lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN △ ¥18,700(税別) MY-V430372/N AHTN 組合せ価格△ ¥21,500(税別) (2,800lm・21.0W・133.3lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN △ ¥24,000(税別) MY-V450372/N AHTN 組合せ価格△ ¥26,800(税別) (4,400lm・32.5W・135.3lm/W ◎)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN △ ¥20,500(税別) MY-V440372/N AHTN 組合せ価格△ ¥23,300(税別) (3,300lm・24.9W・132.5lm/W ◎)					

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 長尺ライトユニットは全長1250mm本体専用となりますのでご注意ください。

【公共】: 公共施設用照明器具 (ラインアップはP.112をご確認ください。)

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具 REA48
△ ¥880 (税別)
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg

ガード GAF49
○ ¥7,900 (税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 1.7kg
●ガード線径 φ3.φ4


※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.320参照

Di 後付オプション

無線調光ユニット SC0500 (2回路用)
【制御】 △ ¥3,000 (税別)
SC0500A (4回路用)
【制御】 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg














































































信号調光ユニット SC0600
【制御】 △ ¥3,000 (税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg

※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。




組合せ形名一覧(40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250(リニューアルサイズ))

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]							Ra85※4※5/95※5	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	価格 (税別)					
一般 タイプ <div><div></div><div></div><div></div></div>	6,900lm	<div></div> EL-LU47033D AHTN	¥25,000	MY-V470332/D AHTN	△	¥27,800	6,650lm・43.0W・154.6lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU47033N AHTN		MY-V470332/N AHTN	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU47033W AHTN		MY-V470332/W AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU47033WW AHTN		MY-V470332/WW AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU47033L AHTN		MY-V470332/L AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W <div></div>	
	5,200lm	<div></div> EL-LU45033D AHTN	¥21,000	MY-V450332/D AHTN	○	¥23,800	5,000lm・32.5W・153.8lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU45033N AHTN		MY-V450332/N AHTN	○		5,200lm・32.5W・160.0lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU45033W AHTN		MY-V450332/W AHTN	○		4,770lm・32.5W・146.7lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU45033WW AHTN		MY-V450332/WW AHTN	○		4,770lm・32.5W・146.7lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU45033L AHTN		MY-V450332/L AHTN	○		4,580lm・32.5W・140.9lm/W <div></div>	
	4,000lm	<div></div> EL-LU44033D AHTN	¥17,500	MY-V440332/D AHTN	△	¥20,300	3,840lm・24.9W・154.2lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU44033N AHTN		MY-V440332/N AHTN	○		4,000lm・24.9W・160.6lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU44033W AHTN		MY-V440332/W AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU44033WW AHTN		MY-V440332/WW AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU44033L AHTN		MY-V440332/L AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W <div></div>	
3,200lm	<div></div> EL-LU43033D AHTN	¥15,700	MY-V430332/D AHTN	△	¥18,500	3,050lm・21.0W・145.2lm/W <div></div>		
	<div></div> EL-LU43033N AHTN		MY-V430332/N AHTN	○		3,200lm・21.0W・152.3lm/W <div></div>		
	<div></div> EL-LU43033W AHTN		MY-V430332/W AHTN	△		2,850lm・21.0W・135.7lm/W <div></div>		
	<div></div> EL-LU43033WW AHTN		MY-V430332/WW AHTN	△		2,780lm・21.0W・132.3lm/W <div></div>		
	<div></div> EL-LU43033L AHTN		MY-V430332/L AHTN	△		2,700lm・21.0W・128.5lm/W <div></div>		
2,500lm	<div></div> EL-LU42533D AHTN	¥15,200	MY-V425332/D AHTN	△	¥18,000	2,500lm・16.7W・149.7lm/W <div></div>		
	<div></div> EL-LU42533N AHTN		MY-V425332/N AHTN	○		2,500lm・16.7W・149.7lm/W <div></div>		
	<div></div> EL-LU42533W AHTN		MY-V425332/W AHTN	△		2,360lm・16.7W・141.3lm/W <div></div>		
	<div></div> EL-LU42533WW AHTN		MY-V425332/WW AHTN	△		2,300lm・16.7W・137.7lm/W <div></div>		
	<div></div> EL-LU42533L AHTN		MY-V425332/L AHTN	△		2,230lm・16.7W・133.5lm/W <div></div>		
2,000lm	<div></div> EL-LU42033D AHTN	¥13,700	MY-V420332/D AHTN	△	¥16,500	2,000lm・13.6W・147.0lm/W <div></div>		
	<div></div> EL-LU42033N AHTN		MY-V420332/N AHTN	○		2,000lm・13.6W・147.0lm/W <div></div>		
	<div></div> EL-LU42033W AHTN		MY-V420332/W AHTN	△		1,840lm・13.6W・135.2lm/W <div></div>		
	<div></div> EL-LU42033WW AHTN		MY-V420332/WW AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W <div></div>		
	<div></div> EL-LU42033L AHTN		MY-V420332/L AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W <div></div>		
省電力 タイプ <div><div></div><div></div><div></div></div>	6,900lm	<div></div> EL-LU47030D AHTN	¥29,000	MY-V470302/D AHTN	△	¥31,800	6,590lm・36.7W・179.5lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU47030N AHTN		MY-V470302/N AHTN	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU47030W AHTN		MY-V470302/W AHTN	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU47030WW AHTN		MY-V470302/WW AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU47030L AHTN		MY-V470302/L AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W <div></div>	
	5,200lm	<div></div> EL-LU45030D AHTN	¥25,000	MY-V450302/D AHTN	△	¥27,800	4,870lm・26.5W・183.7lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU45030N AHTN		MY-V450302/N AHTN	○		5,100lm・26.5W・192.4lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU45030W AHTN		MY-V450302/W AHTN	△		4,690lm・26.5W・176.9lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU45030WW AHTN		MY-V450302/WW AHTN	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W <div></div>	
		<div></div> EL-LU45030L AHTN		MY-V450302/L AHTN	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W <div></div>	
	高演色 タイプ (Ra95) <div><div></div><div></div><div></div></div>	6,900lm	<div></div> EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-V470172/D AHTN	△	¥30,800	4,700lm・44.7W・105.1lm/W <div></div>
			<div></div> EL-LU47017N AHTN		MY-V470172/N AHTN	△		5,900lm・43.0W・137.2lm/W <div></div>
			<div></div> EL-LU47017W AHTN		MY-V470172/W AHTN	△		4,640lm・44.7W・103.8lm/W <div></div>
			<div></div> EL-LU47017WW AHTN		MY-V470172/WW AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W <div></div>
		5,200lm	<div></div> EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-V450172/N AHTN	△	¥26,800	4,400lm・32.5W・135.3lm/W <div></div>
<div></div> EL-LU45017W AHTN			MY-V450172/W AHTN		△	3,500lm・33.4W・104.7lm/W <div></div>		
<div></div> EL-LU45017WW AHTN			MY-V450172/WW AHTN		△	3,390lm・33.4W・101.4lm/W <div></div>		
<div></div> EL-LU44037N AHTN			MY-V440372/N AHTN		△	3,300lm・24.9W・132.5lm/W <div></div>		
<div></div> EL-LU44017W AHTN		MY-V440172/W AHTN		△			2,680lm・25.6W・104.6lm/W <div></div>	
4,000lm			<div></div> EL-LU44017WW AHTN		MY-V440172/WW AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W <div></div>
	3,200lm	<div></div> EL-LU43037N AHTN	¥18,700	MY-V430372/N AHTN	△	¥21,500	2,800lm・21.0W・133.3lm/W <div></div>	
<div></div> EL-LU43017W AHTN		MY-V430172/W AHTN		△	2,240lm・21.4W・104.6lm/W <div></div>			
<div></div> EL-LU43017WW AHTN		MY-V430172/WW AHTN		△	2,140lm・21.4W・100.0lm/W <div></div>			
高出力タイプ <div><div></div><div></div><div></div></div>	10,000lm	<div></div> EL-LU41043N 2AHTN	¥41,000	MY-V410432/N 2AHTN	▲	¥43,800	10,000lm・57.6W・173.6lm/W <div></div>	
集光 タイプ <div><div></div><div></div><div></div></div>	6,900lm	<div></div> EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-V470242/N AHTN	△	¥31,800	6,530lm・44.3W・147.4lm/W <div></div>	
	5,200lm	<div></div> EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-V450242/N AHTN	△	¥27,800	4,740lm・34.4W・137.7lm/W <div></div>	
	3,200lm	<div></div> EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-V430242/N AHTN	△	¥22,500	3,060lm・22.4W・136.6lm/W <div></div>	
	2,500lm	<div></div> EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-V425242/N AHTN	△	¥22,000	2,230lm・15.4W・144.8lm/W <div></div>	
グレアカット [Aタイプ] <div><div></div><div></div><div></div></div>	6,900lm	<div></div> EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-V470252/N AHTN	△	¥31,800	5,800lm・43.0W・134.8lm/W <div></div>	
	5,200lm	<div></div> EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-V450252/N AHTN	△	¥27,800	4,380lm・32.5W・134.7lm/W <div></div>	
	3,200lm	<div></div> EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-V430252/N AHTN	△	¥22,500	2,630lm・21.4W・122.8lm/W <div></div>	
グレアカット [Bタイプ] <div><div></div><div></div><div></div></div>	6,900lm	<div></div> EL-LU47036N AHTN	¥31,500	MY-V470362/N AHTN	▲	¥34,300	6,040lm・43.0W・140.4lm/W <div></div>	
	5,200lm	<div></div> EL-LU45036N AHTN	¥27,500	MY-V450362/N AHTN	▲	¥30,300	4,550lm・32.5W・140.0lm/W <div></div>	
	4,000lm	<div></div> EL-LU44036N AHTN	¥24,000	MY-V440362/N AHTN	▲	¥26,800	3,500lm・24.9W・140.5lm/W <div></div>	
	3,200lm	<div></div> EL-LU43036N AHTN	¥22,200	MY-V430362/N AHTN	▲	¥25,000	2,800lm・21.0W・133.3lm/W <div></div>	
イエロータイプ <div><div></div><div></div><div></div></div>	4,000lm	<div></div> EL-LU44033Y AHTN	¥26,000	MY-V440332/Y AHTN	▲	¥28,800	2,200lm・24.9W・88.3lm/W <div></div>	

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/ (ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段階調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-V470332/D AHZ	△	¥30,800	6,650lm・43.0W・154.6lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-V470332/N AHZ	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-V470332/W AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-V470332/WW AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-V470332/L AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-V450332/D AHZ	△	¥26,800	5,000lm・32.5W・153.8lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-V450332/N AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-V450332/W AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-V450332/WW AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-V450332/L AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-V440332/D AHZ	△	¥23,300	3,840lm・24.9W・154.2lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-V440332/N AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-V440332/W AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-V440332/WW AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-V440332/L AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-V430332/D AHZ	△	¥21,500	3,050lm・21.0W・145.2lm/W 		
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-V430332/N AHZ	○		3,200lm・21.0W・152.3lm/W 		
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-V430332/W AHZ	△		2,850lm・21.0W・135.7lm/W 		
		 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-V430332/WW AHZ	△		2,780lm・21.0W・132.3lm/W 		
		 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-V430332/L AHZ	△		2,700lm・21.0W・128.5lm/W 		
2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-V425332/N AHZ	△	¥21,000	2,500lm・16.7W・149.7lm/W 			
2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-V420332/N AHZ	△	¥19,500	2,000lm・13.6W・147.0lm/W 			
色温度可変 	6,900lm	 ~  EL-LU47013M AHZ	AHZ	MY-V470132/M AHZ	△	¥41,300	6,300lm・46.8W・134.6lm/W 		
省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-V470302/D AHZ	△	¥34,800	6,590lm・36.7W・179.5lm/W 		
		 EL-LU47030N AHZ	AHZ	MY-V470302/N AHZ	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W 		
		 EL-LU47030W AHZ	AHZ	MY-V470302/W AHZ	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W 		
		 EL-LU47030WW AHZ	AHZ	MY-V470302/WW AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W 		
		 EL-LU47030L AHZ	AHZ	MY-V470302/L AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-V450302/D AHZ	△	¥30,800	4,870lm・26.5W・183.7lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-V450302/N AHZ	△		5,100lm・26.5W・192.4lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-V450302/W AHZ	△		4,690lm・26.5W・176.9lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-V450302/WW AHZ	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-V450302/L AHZ	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W 		
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-V470332/N ACTZ	△	¥39,300	6,900lm・43.0W・160.4lm/W 		
5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-V450332/N ACTZ	△	¥32,300	5,200lm・32.5W・160.0lm/W 			
3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-V430332/N ACTZ	△	¥30,000	3,200lm・21.0W・152.3lm/W 			

40形 全長1250本体用 長尺ライトユニット※6

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形]							Ra85	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	価格 (税別)					
一般タイプ	5,200lm	 EL-LU55023N	AHTN	¥21,000	 MY-V550232/N	AHTN	△ ¥23,800	5,200lm・32.5W・160.0lm/W 
	4,000lm	 EL-LU54023N	AHTN	¥17,500	 MY-V540232/N	AHTN	△ ¥20,300	4,000lm・24.9W・160.6lm/W 
	2,500lm	 EL-LU52513N	AHTN	¥15,200	 MY-V525132/N	AHTN	△ ¥18,000	2,500lm・17.4W・143.6lm/W 
	2,000lm	 EL-LU52013N	AHTN	¥13,700	 MY-V520132/N	AHTN	△ ¥16,500	2,000lm・13.6W・147.0lm/W 

- :昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) □:電球色(3000K)
 ~□:色温度可変(5000K~3000K) □:黄色
 ※4:高演色タイプ以外 ※5:イエロータイプ以外
 ※6:光源色(色温度)のバリエーションについては別途お問い合わせください。
 ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
 ※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。
 ※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
 ※マークの説明はP.11をご確認ください。

定格電圧 AC100~242V							
明るさタイプ	6,900lm			5,200lm			
	一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光
定格消費電力	100V 200V	44.1 43.0	47.9 46.8	37.5 36.7	45.6 44.3	33.2 32.5	35.0 34.4
電流値	100V 200V	0.452 0.222	0.494 0.244	0.384 0.191	0.457 0.223	0.339 0.168	0.354 0.176
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	23.8
明るさタイプ	4,000lm		3,200lm		2,500lm		2,000lm
	一般※		一般※		集光		一般
定格消費電力	100V 200V	25.1 24.9	21.4 21.0	22.8 22.4	16.9 16.7	15.5 15.4	13.7 13.6
電流値	100V 200V	0.258 0.129	0.217 0.109	0.233 0.116	0.172 0.087	0.164 0.084	0.143 0.073
平均電力	AHZ	22.4	18.9	—	15.0	—	12.2

※グレアカットタイプ、イエロータイプを含む

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ



長尺
ライトユニット装着時

直付形 逆富士タイプ 230幅

110形▶ P.72
20形▶ P.96

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
ガード GAF52 ○ ¥8,500 (税別)
器具内送り配線をする場合はエコーケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

段調光機能 (100%⇄70%)
連続調光 (信号制御) 5~100%
初期照度補正タイプ
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

		器具本体 EL-LHV42300 ㊟○ ¥3,000 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
昼白色 (5000K) Ra85/95		FHF32 形器具 高出力相当		FHF32 形器具 定格出力相当		FLR40 形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ㊟○ ¥25,000 (税別) MY-V470331/N AHTN 組合せ価格 ㊟○ ¥28,000 (税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ㊟) 公共 LSS10-6800LM LN9	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ㊟○ ¥15,700 (税別) MY-V430331/N AHTN 組合せ価格 ㊟○ ¥18,700 (税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ㊟○ ¥21,000 (税別) MY-V450331/N AHTN 組合せ価格 ㊟○ ¥24,000 (税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ㊟) 公共 LSS10-4900LM LN9	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ㊟○ ¥15,200 (税別) MY-V425331/N AHTN 組合せ価格 ㊟○ ¥18,200 (税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ㊟○ ¥17,500 (税別) MY-V440331/N AHTN 組合せ価格 ㊟○ ¥20,500 (税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ㊟○ ¥13,700 (税別) MY-V420331/N AHTN 組合せ価格 ㊟○ ¥16,700 (税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ㊟)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ㊟○ ¥28,000 (税別) MY-V470331/N AHZ 組合せ価格 ㊟○ ¥31,000 (税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ㊟) 公共 LSS10-6800LM LX9	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ㊟○ ¥18,700 (税別) MY-V430331/N AHZ 組合せ価格 ㊟○ ¥21,700 (税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ ㊟○ ¥24,000 (税別) MY-V450331/N AHZ 組合せ価格 ㊟○ ¥27,000 (税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ㊟) 公共 LSS10-4900LM LX9	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ ㊟△ ¥18,200 (税別) MY-V425331/N AHZ 組合せ価格 ㊟△ ¥21,200 (税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ㊟△ ¥20,500 (税別) MY-V440331/N AHZ 組合せ価格 ㊟△ ¥23,500 (税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ㊟△ ¥16,700 (税別) MY-V420331/N AHZ 組合せ価格 ㊟△ ¥19,700 (税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ㊟)
※3 長尺 一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力			ライトユニット:EL-LU55023N AHTN ㊟○ ¥21,000 (税別) MY-V550231/N AHTN 組合せ価格 ㊟△ ¥24,000 (税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU52513N AHTN ㊟△ ¥15,200 (税別) MY-V525131/N AHTN 組合せ価格 ㊟△ ¥18,200 (税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU54023N AHTN ㊟△ ¥17,500 (税別) MY-V540231/N AHTN 組合せ価格 ㊟△ ¥20,500 (税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU52013N AHTN ㊟△ ¥13,700 (税別) MY-V520131/N AHTN 組合せ価格 ㊟△ ¥16,700 (税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ㊟)
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ㊟△ ¥29,000 (税別) MY-V470301/N AHTN 組合せ価格 ㊟△ ¥32,000 (税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ㊟)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ㊟○ ¥25,000 (税別) MY-V450301/N AHTN 組合せ価格 ㊟○ ¥28,000 (税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ㊟)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ㊟△ ¥32,000 (税別) MY-V470301/N AHZ 組合せ価格 ㊟△ ¥35,000 (税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ㊟)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ㊟△ ¥28,000 (税別) MY-V450301/N AHZ 組合せ価格 ㊟△ ¥31,000 (税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ㊟)			
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ㊟△ ¥28,000 (税別) MY-V470371/N AHTN 組合せ価格 ㊟△ ¥31,000 (税別) (5,900lm・43.0W・137.2lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ㊟△ ¥18,700 (税別) MY-V430371/N AHTN 組合せ価格 ㊟△ ¥21,700 (税別) (2,800lm・21.0W・133.3lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ㊟△ ¥24,000 (税別) MY-V450371/N AHTN 組合せ価格 ㊟△ ¥27,000 (税別) (4,400lm・32.5W・135.3lm/W ㊟)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ㊟△ ¥20,500 (税別) MY-V440371/N AHTN 組合せ価格 ㊟△ ¥23,500 (税別) (3,300lm・24.9W・132.5lm/W ㊟)	

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコーケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 長尺ライトユニットは全長1250mm本体専用となりますのでご注意ください。


同タイプ器具: 人感センサ付器具→P.239
非常用照明器具→P.742
公共: 公共施設用照明器具
(ラインアップはP.112をご確認ください。)

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具 REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




ガード GAF52

○ ¥8,500 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 2.0kg

●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.320参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット SC0500 (2回路用)


制御 △ ¥3,000 (税別)

SC0500A (4回路用)

制御 △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)

質量 : 0.05kg




信号調光ユニット SC0600


制御 △ ¥3,000 (税別)

消費電力 : 0.3W

質量 : 0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。



LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形


LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ



直付形 逆富士タイプ 230幅 プルススイッチ付

110形▶ P.74
20形▶ P.97

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
 : ガード GAF52 ○ ¥8,500 (税別)
器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ
(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

段調光機能 (100%⇄70%) 連続調光 (信号制御) 5~100% 初期照度 補正 タイプ 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) 5年保証
(AHTN/ACTZ) (AHZ/ACTZ) (AHZ)

器具本体 EL-LHV42301 〇 ¥6,000 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47033N AHTN 〇 ¥25,000 (税別) MY-V470331S/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥31,000 (税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN 〇 ¥15,700 (税別) MY-V430331S/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥21,700 (税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN 〇 ¥21,000 (税別) MY-V450331S/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥27,000 (税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN 〇 ¥15,200 (税別) MY-V425331S/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥21,200 (税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN 〇 ¥17,500 (税別) MY-V440331S/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥23,500 (税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN 〇 ¥13,700 (税別) MY-V420331S/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥19,700 (税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ㊟)
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47033N AHZ 〇 ¥28,000 (税別) MY-V470331S/N AHZ 組合せ価格 〇 ¥34,000 (税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ 〇 ¥18,700 (税別) MY-V430331S/N AHZ 組合せ価格 〇 ¥24,700 (税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ △ ¥24,000 (税別) MY-V450331S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥30,000 (税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ △ ¥18,200 (税別) MY-V425331S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥24,200 (税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ 〇 ¥20,500 (税別) MY-V440331S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥26,500 (税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ 〇 ¥16,700 (税別) MY-V420331S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥22,700 (税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ㊟)
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47030N AHTN 〇 ¥29,000 (税別) MY-V470301S/N AHTN 組合せ価格 △ ¥35,000 (税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ㊟)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN 〇 ¥25,000 (税別) MY-V450301S/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥31,000 (税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ㊟)			
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47030N AHZ 〇 △ ¥32,000 (税別) MY-V470301S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥38,000 (税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ㊟)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ 〇 △ ¥28,000 (税別) MY-V450301S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥34,000 (税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ㊟)			
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47037N AHTN 〇 △ ¥28,000 (税別) MY-V470371S/N AHTN 組合せ価格 △ ¥34,000 (税別) (5,900lm・43.0W・137.2lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN 〇 △ ¥18,700 (税別) MY-V430371S/N AHTN 組合せ価格 △ ¥24,700 (税別) (2,800lm・21.0W・133.3lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN 〇 △ ¥24,000 (税別) MY-V450371S/N AHTN 組合せ価格 △ ¥30,000 (税別) (4,400lm・32.5W・135.3lm/W ㊟)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN 〇 △ ¥20,500 (税別) MY-V440371S/N AHTN 組合せ価格 △ ¥26,500 (税別) (3,300lm・24.9W・132.5lm/W ㊟)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47037N AHZ 〇 △ ¥32,000 (税別) MY-V470371S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥38,000 (税別) (5,900lm・43.0W・137.2lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU43037N AHZ 〇 △ ¥18,700 (税別) MY-V430371S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥24,700 (税別) (2,800lm・21.0W・133.3lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU45037N AHZ 〇 △ ¥24,000 (税別) MY-V450371S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥30,000 (税別) (4,400lm・32.5W・135.3lm/W ㊟)		ライトユニット:EL-LU44037N AHZ 〇 △ ¥20,500 (税別) MY-V440371S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥26,500 (税別) (3,300lm・24.9W・132.5lm/W ㊟)	

※1:70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源


※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具 REA48

△¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




ガード GAF52

○¥8,500 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 2.0kg

●ガード線径 φ3.φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がきますのでご了承ください。

※ガード適合器具一覧表→P.320参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0500 (2回路用)


【制御】△¥3,000 (税別)

SC0500A (4回路用)

【制御】△¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)

質量 : 0.05kg




信号調光ユニット

SC0600

【制御】△¥3,000 (税別)

消費電力 : 0.3W


質量 : 0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。


※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。

※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。



組合せ形名一覧(40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルススイッチ付)

固定出力(AHTN/2AHTN) [70%段調光切替可能形]				Ra85※3※4/95※4			
明るさタイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
	形名	価格(税別)					
一般タイプ FN Di	6,900lm	¥25,000	MY-V470331S/D AHTN △	△	6,650lm・43.0W・154.6lm/W	W	
			MY-V470331S/N AHTN ○	○	6,900lm・43.0W・160.4lm/W	W	
			MY-V470331S/W AHTN △	△	6,330lm・43.0W・147.2lm/W	W	
			MY-V470331S/WW AHTN △	△	6,330lm・43.0W・147.2lm/W	W	
			MY-V470331S/L AHTN △	△	6,080lm・43.0W・141.3lm/W	W	
	5,200lm	¥21,000	MY-V450331S/D AHTN ○	○	5,000lm・32.5W・153.8lm/W	W	
			MY-V450331S/N AHTN ○	○	5,200lm・32.5W・160.0lm/W	W	
			MY-V450331S/W AHTN ○	○	4,770lm・32.5W・146.7lm/W	W	
			MY-V450331S/WW AHTN ○	○	4,770lm・32.5W・146.7lm/W	W	
			MY-V450331S/L AHTN ○	○	4,580lm・32.5W・140.9lm/W	W	
	4,000lm	¥17,500	MY-V440331S/D AHTN △	△	3,840lm・24.9W・154.2lm/W	W	
			MY-V440331S/N AHTN ○	○	4,000lm・24.9W・160.6lm/W	W	
			MY-V440331S/W AHTN △	△	3,660lm・24.9W・146.9lm/W	W	
			MY-V440331S/WW AHTN △	△	3,660lm・24.9W・146.9lm/W	W	
			MY-V440331S/L AHTN △	△	3,520lm・24.9W・141.3lm/W	W	
	3,200lm	¥15,700	MY-V430331S/D AHTN △	△	3,050lm・21.0W・145.2lm/W	W	
			MY-V430331S/N AHTN ○	○	3,200lm・21.0W・152.3lm/W	W	
			MY-V430331S/W AHTN △	△	2,850lm・21.0W・135.2lm/W	W	
			MY-V430331S/WW AHTN △	△	2,780lm・21.0W・132.3lm/W	W	
			MY-V430331S/L AHTN △	△	2,700lm・21.0W・128.5lm/W	W	
省電力タイプ FN Di	2,500lm	¥15,200	MY-V425331S/D AHTN △	△	2,500lm・16.7W・149.7lm/W	W	
			MY-V425331S/N AHTN ○	○	2,500lm・16.7W・149.7lm/W	W	
			MY-V425331S/W AHTN △	△	2,360lm・16.7W・141.3lm/W	W	
			MY-V425331S/WW AHTN △	△	2,300lm・16.7W・137.7lm/W	W	
			MY-V425331S/L AHTN △	△	2,230lm・16.7W・133.5lm/W	W	
	2,000lm	¥13,700	MY-V420331S/D AHTN △	△	2,000lm・13.6W・147.0lm/W	W	
			MY-V420331S/N AHTN ○	○	2,000lm・13.6W・147.0lm/W	W	
			MY-V420331S/W AHTN △	△	1,840lm・13.6W・135.2lm/W	W	
			MY-V420331S/WW AHTN △	△	1,800lm・13.6W・132.3lm/W	W	
			MY-V420331S/L AHTN △	△	1,740lm・13.6W・127.9lm/W	W	
省電力タイプ FN Di	6,900lm	¥29,000	MY-V470301S/D AHTN △	△	6,590lm・36.7W・179.5lm/W	W	
			MY-V470301S/N AHTN △	△	6,900lm・36.7W・188.0lm/W	W	
			MY-V470301S/W AHTN △	△	6,350lm・36.7W・173.0lm/W	W	
			MY-V470301S/WW AHTN △	△	6,060lm・36.7W・165.1lm/W	W	
			MY-V470301S/L AHTN △	△	6,060lm・36.7W・165.1lm/W	W	
	5,200lm	¥25,000	MY-V450301S/D AHTN △	△	4,870lm・26.5W・183.7lm/W	W	
			MY-V450301S/N AHTN ○	○	5,100lm・26.5W・192.4lm/W	W	
			MY-V450301S/W AHTN △	△	4,690lm・26.5W・176.9lm/W	W	
			MY-V450301S/WW AHTN △	△	4,470lm・26.5W・168.6lm/W	W	
			MY-V450301S/L AHTN △	△	4,470lm・26.5W・168.6lm/W	W	
高演色タイプ(Ra95) FN Di	6,900lm	¥28,000	MY-V470171S/D AHTN △	△	4,700lm・44.7W・105.1lm/W		
			MY-V470171S/N AHTN △	△	5,900lm・43.0W・137.2lm/W	W	
			MY-V470171S/W AHTN △	△	4,640lm・44.7W・103.8lm/W		
			MY-V470171S/WW AHTN △	△	4,480lm・44.7W・100.2lm/W	W	
			MY-V470171S/L AHTN △	△	4,400lm・44.7W・100.2lm/W	W	
	5,200lm	¥24,000	MY-V450171S/D AHTN △	△	4,400lm・32.5W・135.3lm/W	W	
			MY-V450171S/N AHTN △	△	3,500lm・33.4W・104.7lm/W		
			MY-V450171S/W AHTN △	△	3,390lm・33.4W・101.4lm/W	W	
			MY-V450171S/WW AHTN △	△	3,300lm・24.9W・132.5lm/W	W	
			MY-V450171S/L AHTN △	△	2,680lm・25.6W・104.6lm/W		
高演色タイプ(Ra95) FN Di	4,000lm	¥20,500	MY-V440171S/D AHTN △	△	2,600lm・25.6W・101.5lm/W	W	
			MY-V440171S/N AHTN △	△	2,800lm・21.0W・133.3lm/W	W	
			MY-V440171S/W AHTN △	△	2,240lm・21.4W・104.6lm/W		
			MY-V440171S/WW AHTN △	△	2,140lm・21.4W・100.0lm/W	W	
			MY-V440171S/L AHTN △	△	2,140lm・21.4W・100.0lm/W	W	
高出力タイプ FN Di	10,000lm	¥41,000	MY-V410431S/N 2AHTN ▲	▲	10,000lm・57.6W・173.6lm/W	W	
			MY-V470241S/N AHTN △	△	6,530lm・44.3W・147.4lm/W	W	
			MY-V450241S/N AHTN △	△	4,740lm・34.4W・137.7lm/W	W	
			MY-V430241S/N AHTN △	△	3,060lm・22.4W・136.6lm/W	W	
			MY-V425241S/N AHTN △	△	2,230lm・15.4W・144.8lm/W	W	
グレアカット[Aタイプ] Di	6,900lm	¥29,000	MY-V470251S/N AHTN △	△	5,800lm・43.0W・134.8lm/W	W	
			MY-V450251S/N AHTN △	△	4,380lm・32.5W・134.7lm/W	W	
			MY-V430251S/N AHTN △	△	2,630lm・21.4W・122.8lm/W	W	
			MY-V470361S/N AHTN ▲	▲	6,040lm・43.0W・140.4lm/W	W	
			MY-V450361S/N AHTN ▲	▲	4,550lm・32.5W・140.0lm/W	W	
グレアカット[Bタイプ] Di	4,000lm	¥24,000	MY-V440361S/N AHTN ▲	▲	3,500lm・24.9W・140.5lm/W	W	
			MY-V430361S/N AHTN ▲	▲	2,800lm・21.0W・133.3lm/W	W	
イエロータイプ FN Di NEW	4,000lm	¥26,000	MY-V440331S/Y AHTN ▲	▲	2,200lm・24.9W・88.3lm/W		

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5〜100%] / (ACTZ) [信号調光:5〜100% 70%段階調光切替可能形] Ra85										
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期区 分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			
		形名	価格 (税別)							
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-V470331S/D AHZ	△		6,650lm・43.0W・154.6lm/W			
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-V470331S/N AHZ	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W			
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-V470331S/W AHZ	△	¥34,000	6,330lm・43.0W・147.2lm/W			
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-V470331S/WW AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W			
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-V470331S/L AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W			
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-V450331S/D AHZ	△		5,000lm・32.5W・153.8lm/W			
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-V450331S/N AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W			
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-V450331S/W AHZ	△	¥30,000	4,770lm・32.5W・146.7lm/W			
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-V450331S/WW AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W			
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-V450331S/L AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W			
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-V440331S/D AHZ	△		3,840lm・24.9W・154.2lm/W			
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-V440331S/N AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W			
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-V440331S/W AHZ	△	¥26,500	3,660lm・24.9W・146.9lm/W			
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-V440331S/WW AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W			
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-V440331S/L AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W			
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-V430331S/D AHZ	△		3,050lm・21.0W・145.2lm/W			
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-V430331S/N AHZ	○		3,200lm・21.0W・152.3lm/W			
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-V430331S/W AHZ	△	¥24,700	2,850lm・21.0W・135.7lm/W			
		 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-V430331S/WW AHZ	△		2,780lm・21.0W・132.3lm/W			
		 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-V430331S/L AHZ	△		2,700lm・21.0W・128.5lm/W			
		2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-V425331S/N AHZ	△	¥24,200	2,500lm・16.7W・149.7lm/W		
		2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-V420331S/N AHZ	△	¥22,700	2,000lm・13.6W・147.0lm/W		
	省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-V470301S/D AHZ	△		6,590lm・36.7W・179.5lm/W		
			 EL-LU47030N AHZ	AHZ	MY-V470301S/N AHZ	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W		
 EL-LU47030W AHZ			AHZ	MY-V470301S/W AHZ	△	¥38,000	6,350lm・36.7W・173.0lm/W			
 EL-LU47030WW AHZ			AHZ	MY-V470301S/WW AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W			
 EL-LU47030L AHZ			AHZ	MY-V470301S/L AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W			
5,200lm		 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-V450301S/D AHZ	△		4,870lm・26.5W・183.7lm/W			
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-V450301S/N AHZ	△		5,100lm・26.5W・192.4lm/W			
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-V450301S/W AHZ	△	¥34,000	4,690lm・26.5W・176.9lm/W			
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-V450301S/WW AHZ	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W			
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-V450301S/L AHZ	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W			
電磁波低減用  NEW	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-V470331S/N ACTZ	△	¥42,500	6,900lm・43.0W・160.4lm/W			
	5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-V450331S/N ACTZ	△	¥35,500	5,200lm・32.5W・160.0lm/W			
	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-V430331S/N ACTZ	△	¥33,200	3,200lm・21.0W・152.3lm/W			
 昼光色 (6500K)  昼白色 (5000K)  白色 (4000K)  温白色 (3500K)  電球色 (3000K)  黄色										
 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット										
 デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時:無線/信号制御:5〜100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)										
※3:高演色タイプ以外 ※4:イエロータイプ以外 ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。 ※ライトユニットの詳細仕様は、P.120をご覧ください。 ※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。										

定格電圧		AC100〜242V					
明るさタイプ		6,900lm			5,200lm		
		一般 [※]	省電力	集光	一般 [※]	省電力	集光
定格消費電力	100V	44.1	37.5	45.6	33.2	27.2	35.0
	200V	43.0	36.7	44.3	32.5	26.5	34.4
電流値	100V	0.452	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354
	200V	0.222	0.191	0.223	0.168	0.139	0.176
平均電力	AHZ	38.7	33.0	—	29.3	23.8	—
明るさタイプ		4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般 [※]	一般 [※]	集光	一般	集光	一般
定格消費電力	100V	25.1	21.4	22.8	16.9	15.5	13.7
	200V	24.9	21.0	22.4	16.7	15.4	13.6
電流値	100V	0.258	0.217	0.233	0.172	0.164	0.143
	200V	0.129	0.109	0.116	0.087	0.084	0.073
平均電力	AHZ	22.4	18.9	—	15.0	—	12.2

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ




直付形 トラフタイプ

【共通仕様】
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(本体) : 0.8kg→0.6kg(2018年9月より変更予定)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥ 880 (税別)
: 吊具 CTK100PW △ ¥ 4,700 (税別)
: CTK100CW △ ¥ 3,100 (税別)
: CTK400PW △ ¥ 4,800 (税別)
: CTK400CW △ ¥ 3,200 (税別)
: ガードGAF26 △ ¥ 6,300 (税別)

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 (100%⇔70%)	連続調光 (信号制御) 5~100%	初期照度 補正 タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------------	------

(AHTN/ACTZ) (AHZ/ACTZ) (AHZ)



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。
※適合吊具使用時吊下可能

110形▶ P.76
20形▶ P.98

器具本体 EL-LHL40700		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。					
器具本体		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
昼白色 (5000K) Ra85/95		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ●○ ¥25,000(税別) MY-L470330/N AHTN 組合せ価格●○ ¥27,800(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ●) 公共 LSS1-6800LM LN9	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ●○ ¥15,700(税別) MY-L430330/N AHTN 組合せ価格●○ ¥18,500(税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ●) 公共 LSS1-3150LM LN9	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ●○ ¥21,000(税別) MY-L450330/N AHTN 組合せ価格●○ ¥23,800(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ●) 公共 LSS1-4900LM LN9	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ●○ ¥15,200(税別) MY-L425330/N AHTN 組合せ価格●○ ¥18,000(税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ●) 公共 LSS1-2350LM LN9	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ●○ ¥17,500(税別) MY-L440330/N AHTN 組合せ価格●○ ¥20,300(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ●○ ¥13,700(税別) MY-L420330/N AHTN 組合せ価格●○ ¥16,500(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ●)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ●△ ¥28,000(税別) MY-L470330/N AHZ 組合せ価格●△ ¥30,800(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ●△ ¥18,700(税別) MY-L430330/N AHZ 組合せ価格●△ ¥21,500(税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ ●△ ¥24,000(税別) MY-L450330/N AHZ 組合せ価格●△ ¥26,800(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ ●△ ¥18,200(税別) MY-L425330/N AHZ 組合せ価格●△ ¥21,000(税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ●△ ¥20,500(税別) MY-L440330/N AHZ 組合せ価格●△ ¥23,300(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ●△ ¥16,700(税別) MY-L420330/N AHZ 組合せ価格●△ ¥19,500(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ●)
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ●△ ¥29,000(税別) MY-L470300/N AHTN 組合せ価格●△ ¥31,800(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ●)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ●○ ¥25,000(税別) MY-L450300/N AHTN 組合せ価格●○ ¥27,800(税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ●)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ●△ ¥32,000(税別) MY-L470300/N AHZ 組合せ価格●△ ¥34,800(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ●)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ●△ ¥28,000(税別) MY-L450300/N AHZ 組合せ価格●△ ¥30,800(税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ●)			
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ●△ ¥28,000(税別) MY-L470370/N AHTN 組合せ価格●△ ¥30,800(税別) (5,900lm・43.0W・137.2lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ●△ ¥18,700(税別) MY-L430370/N AHTN 組合せ価格●△ ¥21,500(税別) (2,800lm・21.0W・133.3lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ●△ ¥24,000(税別) MY-L450370/N AHTN 組合せ価格●△ ¥26,800(税別) (4,400lm・32.5W・135.3lm/W ●)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ●△ ¥20,500(税別) MY-L440370/N AHTN 組合せ価格●△ ¥23,300(税別) (3,300lm・24.9W・132.5lm/W ●)	
	※2 連続調光						

※1:70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

同タイプ器具:人感センサ付器具→P.240
非常用照明器具→P.743

公共:公共施設用照明器具
(ラインアップはP.112をご確認ください。)

Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0500 (2回路用)
制御 △ ¥3,000 (税別)
消費電力: 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量: 0.05kg

無線調光ユニット
SC0500A (4回路用)
制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力: 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量: 0.05kg

信号調光ユニット
SC0600
制御 △ ¥3,000 (税別)
消費電力: 0.3W
質量: 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。

※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具: 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量: 0.1kg




ガード

GAF26

○ ¥6,300 (税別)

ガード: 鋼板 白色仕上
取付金具: 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量: 1.4kg



●ガード線径: φ3、φ4


※ガード適合器具一覧表→P.320参照

吊具

CTK100CW

2本1組 △ ¥3,100 (税別)


カバー: 鋼板 白色仕上
チェーン: 鋼板 垂鉛メッキ仕上
質量: 0.8kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400CW

△ ¥3,200 (税別)


カバー: 鋼板 白色仕上
チェーン: 鋼板 垂鉛メッキ仕上
質量: 1.4kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK100PW

2本1組 △ ¥4,700 (税別)


カバー: 鋼板 白色仕上
吊下架: 鋼板 垂鉛メッキ仕上
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg




CTK400PW

△ ¥4,800 (税別)

パイプ: 鋼板 白色仕上
吊下架: 鋼板 垂鉛メッキ仕上
ハルカバー: 鋼板 白色仕上
質量: 1.8kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg
















































































※吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.323をご確認ください。



組合せ形名一覧(40形 直付形トラフタイプ)

固定出力(AHTN/2AHTN) [70%段調光切替可能形]				Ra85 ^{※3} ※4/95 ^{※4}			
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN Di	6,900lm	¥25,000	MY-L470330/D AHTN △	△	6,650lm・43.0W・154.6lm/W ^W G		
			MY-L470330/N AHTN ○	○	6,900lm・43.0W・160.4lm/W ^W G		
			MY-L470330/W AHTN △	△	6,330lm・43.0W・147.2lm/W ^W G		
			MY-L470330/WW AHTN △	△	6,330lm・43.0W・147.2lm/W ^W G		
			MY-L470330/L AHTN △	△	6,080lm・43.0W・141.3lm/W ^W G		
	5,200lm	¥21,000	MY-L450330/D AHTN ○	○	5,000lm・32.5W・153.8lm/W ^W G		
			MY-L450330/N AHTN ○	○	5,200lm・32.5W・160.0lm/W ^W G		
			MY-L450330/W AHTN ○	○	4,770lm・32.5W・146.7lm/W ^W G		
			MY-L450330/WW AHTN ○	○	4,770lm・32.5W・146.7lm/W ^W G		
			MY-L450330/L AHTN ○	○	4,580lm・32.5W・140.9lm/W ^W G		
	4,000lm	¥17,500	MY-L440330/D AHTN △	△	3,840lm・24.9W・154.2lm/W ^W G		
			MY-L440330/N AHTN ○	○	4,000lm・24.9W・160.6lm/W ^W G		
			MY-L440330/W AHTN △	△	3,660lm・24.9W・146.9lm/W ^W G		
			MY-L440330/WW AHTN △	△	3,660lm・24.9W・146.9lm/W ^W G		
			MY-L440330/L AHTN △	△	3,520lm・24.9W・141.3lm/W ^W G		
	3,200lm	¥15,700	MY-L430330/D AHTN △	△	3,050lm・21.0W・145.2lm/W ^W G		
			MY-L430330/N AHTN ○	○	3,200lm・21.0W・152.3lm/W ^W G		
			MY-L430330/W AHTN △	△	2,850lm・21.0W・135.7lm/W ^W G		
			MY-L430330/WW AHTN △	△	2,780lm・21.0W・132.3lm/W ^W G		
			MY-L430330/L AHTN △	△	2,700lm・21.0W・128.5lm/W ^W G		
省電力 タイプ FN Di	2,500lm	¥15,200	MY-L425330/D AHTN △	△	2,500lm・16.7W・149.7lm/W ^W G		
			MY-L425330/N AHTN ○	○	2,500lm・16.7W・149.7lm/W ^W G		
			MY-L425330/W AHTN △	△	2,360lm・16.7W・141.3lm/W ^W G		
			MY-L425330/WW AHTN △	△	2,300lm・16.7W・137.7lm/W ^W G		
			MY-L425330/L AHTN △	△	2,230lm・16.7W・133.5lm/W ^W G		
	2,000lm	¥13,700	MY-L420330/D AHTN △	△	2,000lm・13.6W・147.0lm/W ^W G		
			MY-L420330/N AHTN ○	○	2,000lm・13.6W・147.0lm/W ^W G		
			MY-L420330/W AHTN △	△	1,840lm・13.6W・135.2lm/W ^W G		
			MY-L420330/WW AHTN △	△	1,800lm・13.6W・132.3lm/W ^W G		
			MY-L420330/L AHTN △	△	1,740lm・13.6W・129.9lm/W ^W G		
高演色 タイプ (Ra95) FN Di	6,900lm	¥29,000	MY-L470300/D AHTN △	△	6,590lm・36.7W・179.5lm/W ^W G		
			MY-L470300/N AHTN △	△	6,900lm・36.7W・188.0lm/W ^W G		
			MY-L470300/W AHTN △	△	6,350lm・36.7W・173.0lm/W ^W G		
			MY-L470300/WW AHTN △	△	6,060lm・36.7W・165.1lm/W ^W G		
			MY-L470300/L AHTN △	△	6,060lm・36.7W・165.1lm/W ^W G		
	5,200lm	¥25,000	MY-L450300/D AHTN △	△	4,870lm・26.5W・183.7lm/W ^W G		
			MY-L450300/N AHTN ○	○	5,100lm・26.5W・192.4lm/W ^W G		
			MY-L450300/W AHTN △	△	4,690lm・26.5W・176.9lm/W ^W G		
			MY-L450300/WW AHTN △	△	4,470lm・26.5W・168.6lm/W ^W G		
			MY-L450300/L AHTN △	△	4,470lm・26.5W・168.6lm/W ^W G		
高出力タイプ FN Di	10,000lm	¥41,000	MY-L410430/N 2AHTN ▲	▲	10,000lm・57.6W・173.6lm/W ^W G		
			MY-L470170/D AHTN △	△	4,700lm・44.7W・105.1lm/W ^W G		
			MY-L470170/N AHTN △	△	5,900lm・43.0W・137.2lm/W ^W G		
			MY-L470170/W AHTN △	△	4,640lm・44.7W・103.8lm/W ^W G		
			MY-L470170/WW AHTN △	△	4,480lm・44.7W・100.2lm/W ^W G		
	5,200lm	¥24,000	MY-L450370/N AHTN △	△	4,400lm・32.5W・135.3lm/W ^W G		
			MY-L450370/N AHTN △	△	3,500lm・33.4W・104.7lm/W ^W G		
			MY-L450370/WW AHTN △	△	3,390lm・33.4W・101.4lm/W ^W G		
			MY-L440370/N AHTN △	△	3,300lm・24.9W・132.5lm/W ^W G		
			MY-L440170/W AHTN △	△	2,680lm・25.6W・104.6lm/W ^W G		
集光 タイプ Di	6,900lm	¥29,000	MY-L470240/N AHTN △	△	6,530lm・44.3W・147.4lm/W ^W G		
			MY-L450240/N AHTN △	△	4,740lm・34.4W・137.7lm/W ^W G		
			MY-L430240/N AHTN △	△	3,060lm・22.4W・136.6lm/W ^W G		
			MY-L425240/N AHTN △	△	2,230lm・15.4W・144.8lm/W ^W G		
			MY-L470250/N AHTN △	△	3,800lm・43.0W・134.8lm/W ^W G		
グレアカット [Aタイプ] Di	6,900lm	¥29,000	MY-L450250/N AHTN △	△	4,380lm・32.5W・134.7lm/W ^W G		
			MY-L430250/N AHTN △	△	2,630lm・21.4W・122.8lm/W ^W G		
			MY-L470360/N AHTN ▲	▲	6,040lm・43.0W・140.4lm/W ^W G		
			MY-L450360/N AHTN ▲	▲	3,550lm・32.5W・140.0lm/W ^W G		
			MY-L440360/N AHTN ▲	▲	3,500lm・24.9W・140.5lm/W ^W G		
グレアカット [Bタイプ] Di	6,900lm	¥27,500	MY-L430360/N AHTN ▲	▲	2,800lm・21.0W・133.3lm/W ^W G		
			MY-L430360/N AHTN ▲	▲	2,240lm・21.4W・104.6lm/W ^W G		
			MY-L430360/N AHTN ▲	▲	2,140lm・21.4W・100.0lm/W ^W G		
			MY-L430360/N AHTN ▲	▲	2,140lm・21.4W・100.0lm/W ^W G		
			MY-L430360/N AHTN ▲	▲	2,140lm・21.4W・100.0lm/W ^W G		
イエロータイプ FN Di NEW	4,000lm	¥26,000	MY-L440330/Y AHTN ▲	▲	2,200lm・24.9W・88.3lm/W ^W G		
			MY-L440330/Y AHTN ▲	▲	2,200lm・24.9W・88.3lm/W ^W G		
			MY-L440330/Y AHTN ▲	▲	2,200lm・24.9W・88.3lm/W ^W G		
			MY-L440330/Y AHTN ▲	▲	2,200lm・24.9W・88.3lm/W ^W G		
			MY-L440330/Y AHTN ▲	▲	2,200lm・24.9W・88.3lm/W ^W G		
	3,200lm	¥22,200	MY-L430360/N AHTN ▲	▲	2,800lm・21.0W・133.3lm/W ^W G		
			MY-L430360/N AHTN ▲	▲	2,240lm・21.4W・104.6lm/W ^W G		
			MY-L430360/N AHTN ▲	▲	2,140lm・21.4W・100.0lm/W ^W G		
			MY-L430360/N AHTN ▲	▲	2,140lm・21.4W・100.0lm/W ^W G		
			MY-L430360/N AHTN ▲	▲	2,140lm・21.4W・100.0lm/W ^W G		

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/(ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-L470330/D AHZ	△	¥30,800	6,650lm・43.0W・154.6lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-L470330/N AHZ	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-L470330/W AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-L470330/WW AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-L470330/L AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-L450330/D AHZ	△	¥26,800	5,000lm・32.5W・153.8lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-L450330/N AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-L450330/W AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-L450330/WW AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-L450330/L AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-L440330/D AHZ	△	¥23,300	3,840lm・24.9W・154.2lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-L440330/N AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-L440330/W AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-L440330/WW AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-L440330/L AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W 		
		3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-L430330/D AHZ		△	¥21,500	3,050lm・21.0W・145.2lm/W 
			 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-L430330/N AHZ		○		3,200lm・21.0W・152.3lm/W 
			 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-L430330/W AHZ		△		2,850lm・21.0W・135.7lm/W 
			 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-L430330/WW AHZ		△		2,780lm・21.0W・132.3lm/W 
			 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-L430330/L AHZ		△		2,700lm・21.0W・128.5lm/W 
	2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-L425330/N AHZ	△	¥21,000	2,500lm・16.7W・149.7lm/W 		
	2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-L420330/N AHZ	△	¥19,500	2,000lm・13.6W・147.0lm/W 		
	色温度可変 	6,900lm	 ~  EL-LU47013M AHZ	AHZ	MY-L470130/M AHZ	△	¥41,300	6,300lm・46.8W・134.6lm/W 	
	省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-L470300/D AHZ	△	¥34,800	6,590lm・36.7W・179.5lm/W 	
 EL-LU47030N AHZ			AHZ	MY-L470300/N AHZ	△	6,900lm・36.7W・188.0lm/W 			
 EL-LU47030W AHZ			AHZ	MY-L470300/W AHZ	△	6,350lm・36.7W・173.0lm/W 			
 EL-LU47030WW AHZ			AHZ	MY-L470300/WW AHZ	△	6,060lm・36.7W・165.1lm/W 			
 EL-LU47030L AHZ			AHZ	MY-L470300/L AHZ	△	6,060lm・36.7W・165.1lm/W 			
5,200lm		 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-L450300/D AHZ	△	¥30,800	4,870lm・26.5W・183.7lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-L450300/N AHZ	△		5,100lm・26.5W・192.4lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-L450300/W AHZ	△		4,690lm・26.5W・176.9lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-L450300/WW AHZ	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-L450300/L AHZ	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W 		
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-L470330/N ACTZ	△	¥39,300	6,900lm・43.0W・160.4lm/W 		
NEW	5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-L450330/N ACTZ	△	¥32,300	5,200lm・32.5W・160.0lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-L430330/N ACTZ	△	¥30,000	3,200lm・21.0W・152.3lm/W 		

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形




直付形 トラフタイプ プルススイッチ付

110形▶ P.78
20形▶ P.99

- [共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (本体) : 0.8kg→0.6kg (2018年9月より変更予定)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥ 880 (税別)
 吊具 CTK100PW △ ¥ 4,700 (税別)
 CTK400PW △ ¥ 4,800 (税別)
 ガード GAF26 ○ ¥ 6,300 (税別)

器具内送り配線をする場合はエコーケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

段調光機能 (100%⇄70%)	連続調光 (信号制御) 5~100%	初期照度 補正 タイプ	光源寿命 40,000時間 (光衰維持率85%)	5年保証
(AHTN/ACTZ)	(AHZ/ACTZ)	(AHZ)		



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。
※適合吊具使用時吊下可能

器具本体 EL-LHL40701 ㊦ △ ¥5,800 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。					
昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ		
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ	
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47033N AHTN ㊦ ○ ¥25,000 (税別) MY-L470330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,800 (税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43033N AHTN ㊦ ○ ¥15,700 (税別) MY-L430330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥21,500 (税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45033N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-L450330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,800 (税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42533N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-L425330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥21,000 (税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44033N AHTN ㊦ ○ ¥17,500 (税別) MY-L440330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,300 (税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42033N AHTN ㊦ ○ ¥13,700 (税別) MY-L420330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥19,500 (税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47033N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-L470330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,800 (税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43033N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-L430330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,500 (税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45033N AHZ ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-L450330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,800 (税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42533N AHZ ㊦ △ ¥18,200 (税別) MY-L425330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,000 (税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44033N AHZ ㊦ △ ¥20,500 (税別) MY-L440330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,300 (税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42033N AHZ ㊦ △ ¥16,700 (税別) MY-L420330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,500 (税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ㊦)	
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47030N AHTN ㊦ ○ ¥29,000 (税別) MY-L470300S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,800 (税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45030N AHTN ㊦ ○ ¥25,000 (税別) MY-L450300S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,800 (税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ㊦)				
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47030N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-L470300S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,800 (税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45030N AHZ ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-L450300S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,800 (税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ㊦)				
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47037N AHTN ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-L470370S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,800 (税別) (5,900lm・43.0W・137.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43037N AHTN ㊦ △ ¥18,700 (税別) MY-L430370S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,500 (税別) (2,800lm・21.0W・133.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45037N AHTN ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-L450370S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,800 (税別) (4,400lm・32.5W・135.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44037N AHTN ㊦ △ ¥20,500 (税別) MY-L440370S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,300 (税別) (3,300lm・24.9W・132.5lm/W ㊦)		
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47037N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-L470370S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,800 (税別) (5,900lm・43.0W・137.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43037N AHZ ㊦ △ ¥18,700 (税別) MY-L430370S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,500 (税別) (2,800lm・21.0W・133.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45037N AHZ ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-L450370S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,800 (税別) (4,400lm・32.5W・135.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44037N AHZ ㊦ △ ¥20,500 (税別) MY-L440370S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,300 (税別) (3,300lm・24.9W・132.5lm/W ㊦)		

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコーケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0500 (2回路用) SC0500A (4回路用)
制御 △ ¥3,000 (税別) 制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力: 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量: 0.05kg


信号調光ユニット
SC0600
制御 △ ¥3,000 (税別)
消費電力: 0.3W
質量: 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。


※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。

屋内用 適合部品 [40形]


連結金具
REA48
△ ¥880 (税別)
取付金具: 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量: 0.1kg





吊具
CTK100PW
2本1組 △ ¥4,700 (税別)
カバー: 鋼板 白色仕上
質量: 1.2kg
取付補助金具付
口出線 (電源線) 2本付
●取付限度質量7.0kg



ガード
GAF26
○ ¥6,300 (税別)
ガード: 鋼棒 白色仕上
取付金具: 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量: 1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



CTK400PW
△ ¥4,800 (税別)
パイプ: 鋼板 白色仕上
吊下架: 鋼板 垂鉛メッキ仕上
ハガカ: 鋼板 白色仕上
質量: 1.8kg
取付補助金具付
口出線 (電源線) 2本付
●取付限度質量7.0kg
※吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.323をご確認ください。



組合せ形名一覧(40形 直付形 トラフタイプ プルススイッチ付)

固定出力(AHTN/2AHTN) [70%段調光切替可能形]						Ra85 ^{※3} ※4 / 95 ^{※4}	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN Di	6,900lm	¥25,000	MY-LU470330/D AHTN △	△	6,650lm・43.0W・154.6lm/W ^W		
			MY-LU470330/N AHTN △	△	6,900lm・43.0W・160.4lm/W ^W		
			MY-LU470330/W AHTN △	△	6,330lm・43.0W・147.2lm/W ^W		
			MY-LU470330/WW AHTN △	△	6,330lm・43.0W・147.2lm/W ^W		
			MY-LU470330/L AHTN △	△	6,080lm・43.0W・141.3lm/W ^W		
	5,200lm	¥21,000	MY-LU450330/D AHTN △	△	5,000lm・32.5W・153.8lm/W ^W		
			MY-LU450330/N AHTN △	△	5,200lm・32.5W・160.0lm/W ^W		
			MY-LU450330/W AHTN △	△	4,770lm・32.5W・146.7lm/W ^W		
			MY-LU450330/WW AHTN △	△	4,770lm・32.5W・146.7lm/W ^W		
			MY-LU450330/L AHTN △	△	4,580lm・32.5W・140.9lm/W ^W		
	4,000lm	¥17,500	MY-LU440330/D AHTN △	△	3,840lm・24.9W・154.2lm/W ^W		
			MY-LU440330/N AHTN △	△	4,000lm・24.9W・160.6lm/W ^W		
			MY-LU440330/W AHTN △	△	3,660lm・24.9W・146.9lm/W ^W		
			MY-LU440330/WW AHTN △	△	3,660lm・24.9W・146.9lm/W ^W		
			MY-LU440330/L AHTN △	△	3,520lm・24.9W・141.3lm/W ^W		
	3,200lm	¥15,700	MY-LU430330/D AHTN △	△	3,050lm・21.0W・145.2lm/W ^W		
			MY-LU430330/N AHTN △	△	3,200lm・21.0W・152.3lm/W ^W		
			MY-LU430330/W AHTN △	△	2,850lm・21.0W・135.7lm/W ^W		
			MY-LU430330/WW AHTN △	△	2,780lm・21.0W・132.3lm/W ^W		
			MY-LU430330/L AHTN △	△	2,700lm・21.0W・128.5lm/W ^W		
省電力 タイプ FN Di	2,500lm	¥15,200	MY-LU425330/D AHTN △	△	2,500lm・16.7W・149.7lm/W ^W		
			MY-LU425330/N AHTN △	△	2,500lm・16.7W・149.7lm/W ^W		
			MY-LU425330/W AHTN △	△	2,360lm・16.7W・141.3lm/W ^W		
			MY-LU425330/WW AHTN △	△	2,300lm・16.7W・137.7lm/W ^W		
			MY-LU425330/L AHTN △	△	2,230lm・16.7W・133.5lm/W ^W		
	2,000lm	¥13,700	MY-LU420330/D AHTN △	△	2,000lm・13.6W・147.0lm/W ^W		
			MY-LU420330/N AHTN △	△	2,000lm・13.6W・147.0lm/W ^W		
			MY-LU420330/W AHTN △	△	1,840lm・13.6W・135.2lm/W ^W		
			MY-LU420330/WW AHTN △	△	1,800lm・13.6W・132.3lm/W ^W		
			MY-LU420330/L AHTN △	△	1,740lm・13.6W・127.9lm/W ^W		
省電力 タイプ FN Di	6,900lm	¥29,000	MY-LU470300/D AHTN △	△	6,590lm・36.7W・179.5lm/W ^W		
			MY-LU470300/N AHTN △	△	6,900lm・36.7W・188.0lm/W ^W		
			MY-LU470300/W AHTN △	△	6,350lm・36.7W・173.0lm/W ^W		
			MY-LU470300/WW AHTN △	△	6,060lm・36.7W・165.1lm/W ^W		
			MY-LU470300/L AHTN △	△	6,060lm・36.7W・165.1lm/W ^W		
	5,200lm	¥25,000	MY-LU450300/D AHTN △	△	4,870lm・26.5W・183.7lm/W ^W		
			MY-LU450300/N AHTN △	△	5,100lm・26.5W・192.4lm/W ^W		
			MY-LU450300/W AHTN △	△	4,690lm・26.5W・176.9lm/W ^W		
			MY-LU450300/WW AHTN △	△	4,470lm・26.5W・168.6lm/W ^W		
			MY-LU450300/L AHTN △	△	4,470lm・26.5W・168.6lm/W ^W		
高演色 タイプ (Ra95) FN Di	6,900lm	¥28,000	MY-LU470170/D AHTN △	△	4,700lm・44.7W・105.1lm/W		
			MY-LU470170/N AHTN △	△	5,900lm・43.0W・137.2lm/W ^W		
			MY-LU470170/W AHTN △	△	4,640lm・44.7W・103.8lm/W		
			MY-LU470170/WW AHTN △	△	4,480lm・44.7W・100.2lm/W ^W		
			MY-LU470170/L AHTN △	△	4,400lm・44.7W・100.2lm/W ^W		
	5,200lm	¥24,000	MY-LU450170/D AHTN △	△	4,400lm・32.5W・135.3lm/W ^W		
			MY-LU450170/N AHTN △	△	3,500lm・33.4W・104.7lm/W		
			MY-LU450170/W AHTN △	△	3,390lm・33.4W・101.4lm/W ^W		
			MY-LU450170/WW AHTN △	△	3,300lm・33.4W・101.4lm/W ^W		
			MY-LU450170/L AHTN △	△	2,600lm・25.6W・101.5lm/W ^W		
高演色 タイプ (Ra95) FN Di	4,000lm	¥20,500	MY-LU440170/D AHTN △	△	3,300lm・24.9W・132.5lm/W ^W		
			MY-LU440170/N AHTN △	△	2,680lm・25.6W・104.6lm/W		
			MY-LU440170/W AHTN △	△	2,600lm・25.6W・101.5lm/W ^W		
			MY-LU440170/WW AHTN △	△	2,600lm・25.6W・101.5lm/W ^W		
			MY-LU440170/L AHTN △	△	2,600lm・25.6W・101.5lm/W ^W		
	3,200lm	¥18,700	MY-LU430170/D AHTN △	△	2,800lm・21.0W・133.3lm/W ^W		
			MY-LU430170/N AHTN △	△	2,240lm・21.4W・104.6lm/W		
			MY-LU430170/W AHTN △	△	2,240lm・21.4W・104.6lm/W		
			MY-LU430170/WW AHTN △	△	2,140lm・21.4W・100.0lm/W ^W		
			MY-LU430170/L AHTN △	△	2,140lm・21.4W・100.0lm/W ^W		
高出力タイプ FN Di	10,000lm	¥41,000	MY-LU410430/N 2AHTN ▲	▲	10,000lm・57.6W・173.6lm/W ^W		
			MY-LU410430/D 2AHTN ▲	▲	10,000lm・57.6W・173.6lm/W ^W		
			MY-LU410430/W 2AHTN ▲	▲	10,000lm・57.6W・173.6lm/W ^W		
			MY-LU410430/WW 2AHTN ▲	▲	10,000lm・57.6W・173.6lm/W ^W		
			MY-LU410430/L 2AHTN ▲	▲	10,000lm・57.6W・173.6lm/W ^W		
	6,900lm	¥29,000	MY-LU470240/N AHTN △	△	6,530lm・44.3W・147.4lm/W ^W		
			MY-LU470240/D AHTN △	△	6,530lm・44.3W・147.4lm/W ^W		
			MY-LU470240/W AHTN △	△	6,300lm・44.3W・147.4lm/W ^W		
			MY-LU470240/WW AHTN △	△	6,300lm・44.3W・147.4lm/W ^W		
			MY-LU470240/L AHTN △	△	6,300lm・44.3W・147.4lm/W ^W		
グレアカット [Aタイプ] Di	6,900lm	¥29,000	MY-LU470250/N AHTN △	△	3,800lm・43.0W・134.8lm/W ^W		
			MY-LU470250/D AHTN △	△	3,800lm・43.0W・134.8lm/W ^W		
			MY-LU470250/W AHTN △	△	3,800lm・43.0W・134.8lm/W ^W		
			MY-LU470250/WW AHTN △	△	3,800lm・43.0W・134.8lm/W ^W		
			MY-LU470250/L AHTN △	△	3,800lm・43.0W・134.8lm/W ^W		
	5,200lm	¥25,000	MY-LU450250/N AHTN △	△	3,500lm・32.5W・140.0lm/W ^W		
			MY-LU450250/D AHTN △	△	3,500lm・32.5W・140.0lm/W ^W		
			MY-LU450250/W AHTN △	△	3,500lm・32.5W・140.0lm/W ^W		
			MY-LU450250/WW AHTN △	△	3,500lm・32.5W・140.0lm/W ^W		
			MY-LU450250/L AHTN △	△	3,500lm・32.5W・140.0lm/W ^W		
グレアカット [Bタイプ] Di	6,900lm	¥31,500	MY-LU470360/N AHTN ▲	▲	6,040lm・43.0W・140.4lm/W ^W		
			MY-LU470360/D AHTN ▲	▲	6,040lm・43.0W・140.4lm/W ^W		
			MY-LU470360/W AHTN ▲	▲	6,040lm・43.0W・140.4lm/W ^W		
			MY-LU470360/WW AHTN ▲	▲	6,040lm・43.0W・140.4lm/W ^W		
			MY-LU470360/L AHTN ▲	▲	6,040lm・43.0W・140.4lm/W ^W		
	5,200lm	¥27,500	MY-LU450360/N AHTN ▲	▲	4,550lm・32.5W・140.0lm/W ^W		
			MY-LU450360/D AHTN ▲	▲	4,550lm・32.5W・140.0lm/W ^W		
			MY-LU450360/W AHTN ▲	▲	4,550lm・32.5W・140.0lm/W ^W		
			MY-LU450360/WW AHTN ▲	▲	4,550lm・32.5W・140.0lm/W ^W		
			MY-LU450360/L AHTN ▲	▲	4,550lm・32.5W・140.0lm/W ^W		
イエロータイプ FN Di NEW	4,000lm	¥26,000	MY-LU440330/Y AHTN ▲	▲	3,300lm・24.9W・132.5lm/W ^W		
			MY-LU440330/D AHTN ▲	▲	3,300lm・24.9W・132.5lm/W ^W		
			MY-LU440330/W AHTN ▲	▲	3,300lm・24.9W・132.5lm/W ^W		
			MY-LU440330/WW AHTN ▲	▲	3,300lm・24.9W・132.5lm/W ^W		
			MY-LU440330/L AHTN ▲	▲	3,300lm・24.9W・132.5lm/W ^W		
	3,200lm	¥22,200	MY-LU430330/Y AHTN ▲	▲	2,800lm・21.0W・133.3lm/W ^W		
			MY-LU430330/D AHTN ▲	▲	2,800lm・21.0W・133.3lm/W ^W		
			MY-LU430330/W AHTN ▲	▲	2,800lm・21.0W・133.3lm/W ^W		
			MY-LU430330/WW AHTN ▲	▲	2,800lm・21.0W・133.3lm/W ^W		
			MY-LU430330/L AHTN ▲	▲	2,800lm・21.0W・133.3lm/W ^W		

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] / (ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段調光切替可能形] Ra85						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN Di	6,900lm	¥28,000	MY-LU470330/D AHZ △	△	6,650lm・43.0W・154.6lm/W ^W		
			MY-LU470330/N AHZ △	△	6,900lm・43.0W・160.4lm/W ^W		
			MY-LU470330/W AHZ △	△	6,330lm・43.0W・147.2lm/W ^W		
			MY-LU470330/WW AHZ △	△	6,330lm・43.0W・147.2lm/W ^W		
			MY-LU470330/L AHZ △	△	6,080lm・43.0W・141.3lm/W ^W		
	5,200lm	¥24,000	MY-LU450330/D AHZ △	△	5,000lm・32.5W・153.8lm/W ^W		
			MY-LU450330/N AHZ △	△	5,200lm・32.5W・160.0lm/W ^W		
			MY-LU450330/W AHZ △	△	4,770lm・32.5W・146.7lm/W ^W		
			MY-LU450330/WW AHZ △	△	4,770lm・32.5W・146.7lm/W ^W		
			MY-LU450330/L AHZ △	△	4,580lm・32.5W・140.9lm/W ^W		

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ




直付形 笠付タイプ

【共通仕様】
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(本体) : 1.2kg→1.0kg(2018年9月より変更予定)
適合部品 : 連結金具 REA48 △¥ 880(税別)
吊具 CTK100PW △¥4,700(税別)
CTK100CW △¥3,100(税別)
CTK400PW △¥4,800(税別)
CTK400CW △¥3,200(税別)
ガード GAF49 ○¥7,900(税別)

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 (100%⇄70%)	連続調光 (信号制御) 5~100%	初期照度 補正 タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------------	------



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。
※適合吊具使用時吊下可能

器具本体 EL-LHH41500 ㊦○¥3,200(税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
昼白色 (5000K) Ra85/95	FHf32形器具 高出力相当		FHf32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm FHf32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHf32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHf32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHf32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定 定出力 ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ㊦○¥25,000(税別) MY-H470330/N AHTN 組合せ価格㊦○¥28,200(税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ㊦○¥15,700(税別) MY-H430330/N AHTN 組合せ価格㊦○¥18,900(税別) (3,130lm・21.0W・149.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ㊦○¥21,000(税別) MY-H450330/N AHTN 組合せ価格㊦○¥24,200(税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ㊦○¥15,200(税別) MY-H425330/N AHTN 組合せ価格㊦○¥18,400(税別) (2,450lm・16.7W・146.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ㊦○¥17,500(税別) MY-H440330/N AHTN 組合せ価格㊦○¥20,700(税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ㊦○¥13,700(税別) MY-H420330/N AHTN 組合せ価格㊦○¥16,900(税別) (1,960lm・13.6W・144.1lm/W ㊦)
	※2 連続 調光 ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ㊦○¥28,000(税別) MY-H470330/N AHZ 組合せ価格㊦○¥31,200(税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ㊦○¥18,700(税別) MY-H430330/N AHZ 組合せ価格㊦○¥21,900(税別) (3,130lm・21.0W・149.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ ㊦○¥24,000(税別) MY-H450330/N AHZ 組合せ価格㊦△¥27,200(税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ ㊦△¥18,200(税別) MY-H425330/N AHZ 組合せ価格㊦△¥21,400(税別) (2,450lm・16.7W・146.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ㊦△¥20,500(税別) MY-H440330/N AHZ 組合せ価格㊦△¥23,700(税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ㊦△¥16,700(税別) MY-H420330/N AHZ 組合せ価格㊦△¥19,900(税別) (1,960lm・13.6W・144.1lm/W ㊦)
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定 定出力 ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ㊦△¥29,000(税別) MY-H470300/N AHTN 組合せ価格㊦△¥32,200(税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ㊦○¥25,000(税別) MY-H450300/N AHTN 組合せ価格㊦○¥28,200(税別) (4,990lm・26.5W・188.3lm/W ㊦)			
	※2 連続 調光 ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ㊦△¥32,000(税別) MY-H470300/N AHZ 組合せ価格㊦△¥35,200(税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ㊦△¥28,000(税別) MY-H450300/N AHZ 組合せ価格㊦△¥31,200(税別) (4,990lm・26.5W・188.3lm/W ㊦)			
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定 定出力 ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ㊦△¥28,000(税別) MY-H470370/N AHTN 組合せ価格㊦△¥31,200(税別) (5,770lm・43.0W・134.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ㊦△¥18,700(税別) MY-H430370/N AHTN 組合せ価格㊦△¥21,900(税別) (2,740lm・21.0W・130.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ㊦△¥24,000(税別) MY-H450370/N AHTN 組合せ価格㊦△¥27,200(税別) (4,300lm・32.5W・132.3lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ㊦△¥20,500(税別) MY-H440370/N AHTN 組合せ価格㊦△¥23,700(税別) (3,230lm・24.9W・129.7lm/W ㊦)	

※1:70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

同タイプ器具:人感センサ付器具→P.241
非常用照明器具→P.744

Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0500(2回路用)
制御△¥3,000(税別)
消費電力:0.3W(2回路)/0.2W(4回路)
質量:0.05kg

SC0500A(4回路用)
制御△¥3,500(税別)
消費電力:0.3W(2回路)/0.2W(4回路)
質量:0.05kg


※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。

信号調光ユニット
SC0600
制御△¥3,000(税別)
消費電力:0.3W
質量:0.05kg


※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。

屋内用 適合部品 [40形]


連結金具
REA48
△¥880(税別)
取付金具:鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量:0.1kg




吊具
CTK100CW
2本1組△¥3,100(税別)
カバー:鋼板 白色仕上
チェーン:鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量:0.8kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg




CTK100PW
2本1組△¥4,700(税別)
カバー:鋼板 白色仕上
質量:1.2kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg





ガード
GAF49
○¥7,900(税別)
ガード:鋼板 白色仕上
取付金具:鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量:1.7kg
●ガード線径 φ3.φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間に
すき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.320参照






































































































































CTK400CW
△¥3,200(税別)
カバー:鋼板 白色仕上
チェーン:鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量:1.4kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400PW
△¥4,800(税別)
パイプ:鋼板 白色仕上
吊下架:鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガー:鋼板 白色仕上
質量:1.8kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg
※吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.323をご確認ください。



組合せ形名一覧(40形 直付形 笠付タイプ)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]											Ra85 ^{※3※4} /95 ^{※4}	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
		形名	価格 (税別)									
一般 タイプ FN Di	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN		MY-H470330/D AHTN	△	¥28,200	6,500lm・43.0W・151.1lm/W					
		 EL-LU47033N AHTN		MY-H470330/N AHTN	○		6,750lm・43.0W・156.9lm/W					
		 EL-LU47033W AHTN	¥25,000	MY-H470330/W AHTN	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W					
		 EL-LU47033WW AHTN		MY-H470330/WW AHTN	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W					
		 EL-LU47033L AHTN		MY-H470330/L AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W					
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN		MY-H450330/D AHTN	○	¥24,200	4,890lm・32.5W・150.4lm/W					
		 EL-LU45033N AHTN		MY-H450330/N AHTN	○		5,090lm・32.5W・156.6lm/W					
		 EL-LU45033W AHTN	¥21,000	MY-H450330/W AHTN	○		4,670lm・32.5W・143.6lm/W					
		 EL-LU45033WW AHTN		MY-H450330/WW AHTN	○		4,670lm・32.5W・143.6lm/W					
		 EL-LU45033L AHTN		MY-H450330/L AHTN	○		4,480lm・32.5W・137.8lm/W					
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN		MY-H440330/D AHTN	△	¥20,700	3,760lm・24.9W・151.0lm/W					
		 EL-LU44033N AHTN		MY-H440330/N AHTN	○		3,910lm・24.9W・157.0lm/W					
		 EL-LU44033W AHTN	¥17,500	MY-H440330/W AHTN	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W					
		 EL-LU44033WW AHTN		MY-H440330/WW AHTN	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W					
		 EL-LU44033L AHTN		MY-H440330/L AHTN	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W					
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN		MY-H430330/D AHTN	△	¥18,900	2,980lm・21.0W・141.9lm/W					
		 EL-LU43033N AHTN		MY-H430330/N AHTN	○		3,130lm・21.0W・149.0lm/W					
		 EL-LU43033W AHTN	¥15,700	MY-H430330/W AHTN	△		2,790lm・21.0W・132.8lm/W					
		 EL-LU43033WW AHTN		MY-H430330/WW AHTN	△		2,720lm・21.0W・129.5lm/W					
		 EL-LU43033L AHTN		MY-H430330/L AHTN	△		2,640lm・21.0W・125.7lm/W					
2,500lm	 EL-LU42533D AHTN		MY-H425330/D AHTN	△	¥18,400	2,450lm・16.7W・146.7lm/W						
	 EL-LU42533N AHTN		MY-H425330/N AHTN	○		2,450lm・16.7W・146.7lm/W						
	 EL-LU42533W AHTN	¥15,200	MY-H425330/W AHTN	△		2,310lm・16.7W・138.3lm/W						
	 EL-LU42533WW AHTN		MY-H425330/WW AHTN	△		2,250lm・16.7W・134.7lm/W						
	 EL-LU42533L AHTN		MY-H425330/L AHTN	△		2,180lm・16.7W・130.5lm/W						
2,000lm	 EL-LU42033D AHTN		MY-H420330/D AHTN	△	¥16,900	1,960lm・13.6W・144.1lm/W						
	 EL-LU42033N AHTN		MY-H420330/N AHTN	○		1,960lm・13.6W・144.1lm/W						
	 EL-LU42033W AHTN	¥13,700	MY-H420330/W AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W						
	 EL-LU42033WW AHTN		MY-H420330/WW AHTN	△		1,760lm・13.6W・129.4lm/W						
	 EL-LU42033L AHTN		MY-H420330/L AHTN	△		1,700lm・13.6W・125.0lm/W						
省電力 タイプ FN Di	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN		MY-H470300/D AHTN	△	¥32,200	6,450lm・36.7W・175.7lm/W					
		 EL-LU47030N AHTN		MY-H470300/N AHTN	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W					
		 EL-LU47030W AHTN	¥29,000	MY-H470300/W AHTN	△		6,210lm・36.7W・169.2lm/W					
		 EL-LU47030WW AHTN		MY-H470300/WW AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W					
		 EL-LU47030L AHTN		MY-H470300/L AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W					
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN		MY-H450300/D AHTN	△	¥28,200	4,760lm・26.5W・179.6lm/W					
		 EL-LU45030N AHTN		MY-H450300/N AHTN	○		4,990lm・26.5W・188.3lm/W					
		 EL-LU45030W AHTN	¥25,000	MY-H450300/W AHTN	△		4,590lm・26.5W・173.2lm/W					
		 EL-LU45030WW AHTN		MY-H450300/WW AHTN	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W					
		 EL-LU45030L AHTN		MY-H450300/L AHTN	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W					
高演色 タイプ (Ra95) FN Di	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN		MY-H470170/D AHTN	△	¥31,200	4,600lm・44.7W・102.9lm/W					
		 EL-LU47037N AHTN		MY-H470370/N AHTN	△		5,770lm・43.0W・134.1lm/W					
		 EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-H470170/W AHTN	△		4,540lm・44.7W・101.5lm/W					
		 EL-LU47017WW AHTN		MY-H470170/WW AHTN	△		4,380lm・44.7W・97.9lm/W					
		 EL-LU45037N AHTN		MY-H450370/N AHTN	△		4,300lm・32.5W・132.3lm/W					
	5,200lm	 EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-H450170/W AHTN	△	¥27,200	3,420lm・33.4W・102.3lm/W					
		 EL-LU45017WW AHTN		MY-H450170/WW AHTN	△		3,320lm・33.4W・99.4lm/W					
		 EL-LU44037N AHTN		MY-H440370/N AHTN	△		3,230lm・24.9W・129.7lm/W					
		 EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-H440170/W AHTN	△		2,620lm・25.6W・102.3lm/W					
		 EL-LU44017WW AHTN		MY-H440170/WW AHTN	△		2,540lm・25.6W・99.2lm/W					
3,200lm	 EL-LU43037N AHTN		MY-H430370/N AHTN	△	¥21,900	2,740lm・21.0W・130.4lm/W						
	 EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-H430170/W AHTN	△		2,190lm・21.4W・102.3lm/W						
	 EL-LU43017WW AHTN		MY-H430170/WW AHTN	△		2,090lm・21.4W・97.6lm/W						
高出力タイプ	10,000lm	 EL-LU41043N 2AHTN	¥41,000	MY-H410430/N 2AHTN	▲	¥44,200	9,780lm・57.6W・169.7lm/W					
集光 タイプ Di	6,900lm	 EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-H470240/N AHTN	△	¥32,200	6,390lm・44.3W・144.2lm/W					
	5,200lm	 EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-H450240/N AHTN	△	¥28,200	4,640lm・34.4W・134.8lm/W					
	3,200lm	 EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-H430240/N AHTN	△	¥22,900	2,990lm・22.4W・133.4lm/W					
	2,500lm	 EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-H425240/N AHTN	△	¥22,400	2,180lm・15.4W・141.5lm/W					
グレアカット [Aタイプ] Di	6,900lm	 EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-H470250/N AHTN	△	¥32,200	5,670lm・43.0W・131.8lm/W					
	5,200lm	 EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-H450250/N AHTN	△	¥28,200	4,280lm・32.5W・131.6lm/W					
	3,200lm	 EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-H430250/N AHTN	△	¥22,900	2,570lm・21.4W・120.0lm/W					
グレアカット [Bタイプ] Di	6,900lm	 EL-LU47036N AHTN	¥31,500	MY-H470360/N AHTN	▲	¥34,700	6,000lm・43.0W・139.5lm/W					
	5,200lm	 EL-LU45036N AHTN	¥27,500	MY-H450360/N AHTN	▲	¥30,700	4,520lm・32.5W・139.0lm/W					
	4,000lm	 EL-LU44036N AHTN	¥24,000	MY-H440360/N AHTN	▲	¥27,200	3,480lm・24.9W・139.7lm/W					
	3,200lm	 EL-LU43036N AHTN	¥22,200	MY-H430360/N AHTN	▲	¥25,400	2,780lm・21.0W・132.3lm/W					
イエロータイプ NEW	4,000lm	 EL-LU44033Y AHTN	¥26,000	MY-H440330/Y AHTN	▲	¥29,200	2,150lm・24.9W・86.3lm/W					

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ




直付形 笠付タイプ プルススイッチ付

110形▶P.82
20形▶P.101

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(本体) : 1.2kg→1.0kg(2018年9月より変更予定)
適合部品 : 連結金具 REA48 △¥ 880(税別)
吊具 CTK100PW △¥4,700(税別)
CTK400PW △¥4,800(税別)
ガード GAF49 ○¥7,900(税別)

器具内送り配線をする場合はエコーケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 (100%⇔70%) 連続調光 (信号制御) 5~100% 初期照度補正 タイプ 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) 5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。
※適合吊具使用時吊下可能

器具本体 EL-LHH41501 ◎ ¥6,200(税別) ※下記の表は星白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ◎ ¥25,000(税別) MY-H470330S/N AHTN 組合せ価格 ◎ ¥31,200(税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ◎ ¥15,700(税別) MY-H430330S/N AHTN 組合せ価格 ◎ ¥21,900(税別) (3,130lm・21.0W・149.0lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ◎ ¥21,000(税別) MY-H450330S/N AHTN 組合せ価格 ◎ ¥27,200(税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ◎ ¥15,200(税別) MY-H425330S/N AHTN 組合せ価格 ◎ ¥21,400(税別) (2,450lm・16.7W・146.7lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ◎ ¥17,500(税別) MY-H440330S/N AHTN 組合せ価格 ◎ ¥23,700(税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ◎ ¥13,700(税別) MY-H420330S/N AHTN 組合せ価格 ◎ ¥19,900(税別) (1,960lm・13.6W・144.1lm/W ◎)
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ◎ ¥28,000(税別) MY-H470330S/N AHZ 組合せ価格 ◎ ¥34,200(税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ◎ ¥18,700(税別) MY-H430330S/N AHZ 組合せ価格 ◎ ¥24,900(税別) (3,130lm・21.0W・149.0lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ △ ¥24,000(税別) MY-H450330S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥30,200(税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ △ ¥18,200(税別) MY-H425330S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥24,400(税別) (2,450lm・16.7W・146.7lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ◎ ¥20,500(税別) MY-H440330S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥26,700(税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ◎ ¥16,700(税別) MY-H420330S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥22,900(税別) (1,960lm・13.6W・144.1lm/W ◎)
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ◎ ¥29,000(税別) MY-H470300S/N AHTN 組合せ価格 ◎ ¥35,200(税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W ◎)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ◎ ¥25,000(税別) MY-H450300S/N AHTN 組合せ価格 ◎ ¥31,200(税別) (4,990lm・26.5W・188.3lm/W ◎)			
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ◎ ¥32,000(税別) MY-H470300S/N AHZ 組合せ価格 ◎ ¥38,200(税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W ◎)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ◎ ¥28,000(税別) MY-H450300S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥34,200(税別) (4,990lm・26.5W・188.3lm/W ◎)			
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ◎ ¥28,000(税別) MY-H470370S/N AHTN 組合せ価格 △ ¥34,200(税別) (5,770lm・43.0W・134.1lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ◎ ¥18,700(税別) MY-H430370S/N AHTN 組合せ価格 ◎ ¥24,900(税別) (2,740lm・21.0W・130.4lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ◎ ¥24,000(税別) MY-H450370S/N AHTN 組合せ価格 △ ¥30,200(税別) (4,300lm・32.5W・132.3lm/W ◎)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ◎ ¥20,500(税別) MY-H440370S/N AHTN 組合せ価格 △ ¥26,700(税別) (3,230lm・24.9W・129.7lm/W ◎)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47037N AHZ ◎ ¥32,000(税別) MY-H470370S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥38,200(税別) (5,770lm・43.0W・134.1lm/W ◎)					

※1:70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコーケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0500 (2回路用)
制御 △¥3,000(税別)
消費電力: 0.3W(2回路)/0.2W(4回路)
質量: 0.05kg

SC0500A (4回路用)
制御 △¥3,500(税別)
消費電力: 0.3W(2回路)/0.2W(4回路)
質量: 0.05kg


※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。

信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力: 0.3W
質量: 0.05kg


※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具
REA48
△¥880(税別)
取付金具: 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量: 0.1kg




ガード
GAF49
○¥7,900(税別)
ガード: 鋼棒 白色仕上
取付金具: 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量: 1.7kg
●ガード線径 φ3、φ4





※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.320参照

吊具
CTK100PW
2本1組 △¥4,700(税別)
カバー: 鋼板 白色仕上
質量: 1.2kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg













CTK400PW
△¥4,800(税別)
パイプ: 鋼棒 白色仕上
吊下架: 鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハガカ: 鋼板 白色仕上
質量: 1.8kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg
※吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.323をご確認ください。



組合せ形名一覧(40形 直付形 笠付タイプ プルススイッチ付)

固定出力(AHTN/2AHTN) [70%段調光切替可能形]						Ra85 ^{※3} ※4 / 95 ^{※4}	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN Di	6,900lm	■ EL-LU47033D AHTN	MY-H470330S/D AHTN △	△	6,500lm・43.0W・151.1lm/W	W	
		■ EL-LU47033N AHTN	MY-H470330S/N AHTN ○	○	6,750lm・43.0W・156.9lm/W	W	
		□ EL-LU47033W AHTN	MY-H470330S/W AHTN △	△	6,190lm・43.0W・143.9lm/W	W	
		■ EL-LU47033WW AHTN	MY-H470330S/WW AHTN △	△	6,190lm・43.0W・143.9lm/W	W	
		■ EL-LU47033L AHTN	MY-H470330S/L AHTN △	△	5,950lm・43.0W・138.3lm/W	W	
	5,200lm	■ EL-LU45033D AHTN	MY-H450330S/D AHTN ○	○	4,890lm・32.5W・150.4lm/W	W	
		■ EL-LU45033N AHTN	MY-H450330S/N AHTN ○	○	5,090lm・32.5W・156.6lm/W	W	
		□ EL-LU45033W AHTN	MY-H450330S/W AHTN ○	○	4,670lm・32.5W・143.6lm/W	W	
		■ EL-LU45033WW AHTN	MY-H450330S/WW AHTN ○	○	4,670lm・32.5W・143.6lm/W	W	
		■ EL-LU45033L AHTN	MY-H450330S/L AHTN ○	○	4,480lm・32.5W・137.8lm/W	W	
	4,000lm	■ EL-LU44033D AHTN	MY-H440330S/D AHTN △	△	3,760lm・24.9W・151.0lm/W	W	
		■ EL-LU44033N AHTN	MY-H440330S/N AHTN ○	○	3,910lm・24.9W・157.0lm/W	W	
		□ EL-LU44033W AHTN	MY-H440330S/W AHTN △	△	3,580lm・24.9W・143.7lm/W	W	
		■ EL-LU44033WW AHTN	MY-H440330S/WW AHTN △	△	3,580lm・24.9W・143.7lm/W	W	
		■ EL-LU44033L AHTN	MY-H440330S/L AHTN △	△	3,440lm・24.9W・138.1lm/W	W	
	3,200lm	■ EL-LU43033D AHTN	MY-H430330S/D AHTN △	△	2,980lm・21.0W・141.9lm/W	W	
		■ EL-LU43033N AHTN	MY-H430330S/N AHTN ○	○	3,130lm・21.0W・149.0lm/W	W	
		□ EL-LU43033W AHTN	MY-H430330S/W AHTN △	△	2,790lm・21.0W・132.8lm/W	W	
		■ EL-LU43033WW AHTN	MY-H430330S/WW AHTN △	△	2,720lm・21.0W・129.5lm/W	W	
		■ EL-LU43033L AHTN	MY-H430330S/L AHTN △	△	2,640lm・21.0W・125.7lm/W	W	
	2,500lm	■ EL-LU42533D AHTN	MY-H425330S/D AHTN △	△	2,450lm・16.7W・146.7lm/W	W	
		■ EL-LU42533N AHTN	MY-H425330S/N AHTN ○	○	2,450lm・16.7W・146.7lm/W	W	
		□ EL-LU42533W AHTN	MY-H425330S/W AHTN △	△	2,310lm・16.7W・138.3lm/W	W	
		■ EL-LU42533WW AHTN	MY-H425330S/WW AHTN △	△	2,250lm・16.7W・134.7lm/W	W	
		■ EL-LU42533L AHTN	MY-H425330S/L AHTN △	△	2,180lm・16.7W・130.5lm/W	W	
	2,000lm	■ EL-LU42033D AHTN	MY-H420330S/D AHTN △	△	1,960lm・13.6W・144.1lm/W	W	
		■ EL-LU42033N AHTN	MY-H420330S/N AHTN ○	○	1,960lm・13.6W・144.1lm/W	W	
		□ EL-LU42033W AHTN	MY-H420330S/W AHTN △	△	1,800lm・13.6W・132.3lm/W	W	
		■ EL-LU42033WW AHTN	MY-H420330S/WW AHTN △	△	1,760lm・13.6W・129.4lm/W	W	
		■ EL-LU42033L AHTN	MY-H420330S/L AHTN △	△	1,700lm・13.6W・125.0lm/W	W	
省電力 タイプ FN Di	6,900lm	■ EL-LU47030D AHTN	MY-H470300S/D AHTN △	△	6,450lm・36.7W・175.7lm/W	W	
		■ EL-LU47030N AHTN	MY-H470300S/N AHTN △	△	6,750lm・36.7W・183.9lm/W	W	
		□ EL-LU47030W AHTN	MY-H470300S/W AHTN △	△	6,210lm・36.7W・169.2lm/W	W	
		■ EL-LU47030WW AHTN	MY-H470300S/WW AHTN △	△	5,930lm・36.7W・161.5lm/W	W	
		■ EL-LU47030L AHTN	MY-H470300S/L AHTN △	△	5,930lm・36.7W・161.5lm/W	W	
	5,200lm	■ EL-LU45030D AHTN	MY-H450300S/D AHTN △	△	4,760lm・26.5W・179.6lm/W	W	
		■ EL-LU45030N AHTN	MY-H450300S/N AHTN ○	○	4,990lm・26.5W・188.3lm/W	W	
		□ EL-LU45030W AHTN	MY-H450300S/W AHTN △	△	4,590lm・26.5W・173.2lm/W	W	
		■ EL-LU45030WW AHTN	MY-H450300S/WW AHTN △	△	4,370lm・26.5W・164.9lm/W	W	
		■ EL-LU45030L AHTN	MY-H450300S/L AHTN △	△	4,370lm・26.5W・164.9lm/W	W	
高演色 タイプ (Ra95) FN Di	6,900lm	■ EL-LU47017D AHTN	MY-H470170S/D AHTN △	△	4,600lm・44.7W・102.9lm/W		
		■ EL-LU47037N AHTN	MY-H470370S/N AHTN △	△	5,770lm・43.0W・134.1lm/W	W	
		□ EL-LU47017W AHTN	MY-H470170S/W AHTN △	△	4,540lm・44.7W・101.5lm/W		
		■ EL-LU47017WW AHTN	MY-H470170S/WW AHTN △	△	4,380lm・44.7W・97.9lm/W	W	
		■ EL-LU45037N AHTN	MY-H450370S/N AHTN △	△	4,300lm・32.5W・132.3lm/W	W	
	5,200lm	■ EL-LU45017W AHTN	MY-H450170S/W AHTN △	△	3,420lm・33.4W・102.3lm/W		
		■ EL-LU45017WW AHTN	MY-H450170S/WW AHTN △	△	3,320lm・33.4W・99.4lm/W	W	
		■ EL-LU44037N AHTN	MY-H440370S/N AHTN △	△	3,230lm・24.9W・129.7lm/W	W	
		□ EL-LU44017W AHTN	MY-H440170S/W AHTN △	△	2,620lm・25.6W・102.3lm/W		
		■ EL-LU44017WW AHTN	MY-H440170S/WW AHTN △	△	2,540lm・25.6W・99.2lm/W	W	
	4,000lm	■ EL-LU43037N AHTN	MY-H430370S/N AHTN △	△	2,740lm・21.0W・130.4lm/W	W	
		□ EL-LU43017W AHTN	MY-H430170S/W AHTN △	△	2,190lm・21.4W・102.3lm/W		
		■ EL-LU43017WW AHTN	MY-H430170S/WW AHTN △	△	2,090lm・21.4W・97.6lm/W	W	
	10,000lm	■ EL-LU41043N 2AHTN	MY-H410430S/N 2AHTN ▲	▲	9,780lm・57.6W・169.7lm/W	W	
		■ EL-LU47024N AHTN	MY-H470240S/N AHTN △	△	6,390lm・44.3W・144.2lm/W	W	
		■ EL-LU45024N AHTN	MY-H450240S/N AHTN △	△	4,640lm・34.4W・134.8lm/W	W	
		■ EL-LU43024N AHTN	MY-H430240S/N AHTN △	△	2,990lm・22.4W・133.4lm/W	W	
		■ EL-LU42524N AHTN	MY-H425240S/N AHTN △	△	2,180lm・15.4W・141.5lm/W	W	
グレアカット [Aタイプ] Di	6,900lm	■ EL-LU47025N AHTN	MY-H470250S/N AHTN △	△	5,670lm・43.0W・131.8lm/W	W	
	5,200lm	■ EL-LU45025N AHTN	MY-H450250S/N AHTN △	△	4,280lm・32.5W・131.6lm/W	W	
	3,200lm	■ EL-LU43025N AHTN	MY-H430250S/N AHTN △	△	2,570lm・21.4W・120.0lm/W	W	
グレアカット [Bタイプ] Di	6,900lm	■ EL-LU47036N AHTN	MY-H470360S/N AHTN ▲	▲	6,000lm・43.0W・139.5lm/W	W	
	5,200lm	■ EL-LU45036N AHTN	MY-H450360S/N AHTN ▲	▲	4,520lm・32.5W・139.0lm/W	W	
	4,000lm	■ EL-LU44036N AHTN	MY-H440360S/N AHTN ▲	▲	3,480lm・24.9W・139.7lm/W	W	
イエロータイプ FN Di NEW	4,000lm	■ EL-LU44033Y AHTN	MY-H440330S/Y AHTN ▲	▲	2,150lm・24.9W・86.3lm/W		

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5～100%]/ (ACTZ) [信号調光:5～100% 70%段調光切替可能形] Ra85										
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)		器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)							
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-H470330S/D AHZ	△	¥34,200		6,500lm・43.0W・151.1lm/W		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-H470330S/N AHZ	○			6,750lm・43.0W・156.9lm/W		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-H470330S/W AHZ	△			6,190lm・43.0W・143.9lm/W		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-H470330S/WW AHZ	△			6,190lm・43.0W・143.9lm/W		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-H470330S/L AHZ	△			5,950lm・43.0W・138.3lm/W		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-H450330S/D AHZ	△	¥30,200		4,890lm・32.5W・150.4lm/W		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-H450330S/N AHZ	△			5,090lm・32.5W・156.6lm/W		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-H450330S/W AHZ	△			4,670lm・32.5W・143.6lm/W		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-H450330S/WW AHZ	△			4,670lm・32.5W・143.6lm/W		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-H450330S/L AHZ	△			4,480lm・32.5W・137.8lm/W		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-H440330S/D AHZ	△	¥26,700		3,760lm・24.9W・151.0lm/W		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-H440330S/N AHZ	△			3,910lm・24.9W・157.0lm/W		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-H440330S/W AHZ	△			3,580lm・24.9W・143.7lm/W		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-H440330S/WW AHZ	△			3,580lm・24.9W・143.7lm/W		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-H440330S/L AHZ	△			3,440lm・24.9W・138.1lm/W		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-H430330S/D AHZ	△	¥24,900		2,980lm・21.0W・141.9lm/W		
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-H430330S/N AHZ	○			3,130lm・21.0W・149.0lm/W		
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-H430330S/W AHZ	△			2,790lm・21.0W・132.8lm/W		
		 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-H430330S/WW AHZ	△			2,720lm・21.0W・129.5lm/W		
		 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-H430330S/L AHZ	△			2,640lm・21.0W・125.7lm/W		
		2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-H425330S/N AHZ	△	¥24,400		2,450lm・16.7W・146.7lm/W	
		2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-H420330S/N AHZ	△	¥22,900		1,960lm・13.6W・144.1lm/W	
	省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-H470300S/D AHZ	△	¥38,200		6,450lm・36.7W・175.7lm/W	
			 EL-LU47030N AHZ	AHZ	MY-H470300S/N AHZ	△			6,750lm・36.7W・183.9lm/W	
			 EL-LU47030W AHZ	AHZ	MY-H470300S/W AHZ	△			6,210lm・36.7W・169.2lm/W	
			 EL-LU47030WW AHZ	AHZ	MY-H470300S/WW AHZ	△			5,930lm・36.7W・161.5lm/W	
			 EL-LU47030L AHZ	AHZ	MY-H470300S/L AHZ	△			5,930lm・36.7W・161.5lm/W	
		5,200lm	 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-H450300S/D AHZ	△	¥34,200		4,760lm・26.5W・179.6lm/W	
			 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-H450300S/N AHZ	△			4,990lm・26.5W・188.3lm/W	
			 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-H450300S/W AHZ	△			4,590lm・26.5W・173.2lm/W	
			 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-H450300S/WW AHZ	△			4,370lm・26.5W・164.9lm/W	
			 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-H450300S/L AHZ	△			4,370lm・26.5W・164.9lm/W	
	電磁波低減 型 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-H470330S/N ACTZ	△	¥42,700		6,750lm・43.0W・156.9lm/W	
		5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-H450330S/N ACTZ	△	¥35,700		5,090lm・32.5W・156.6lm/W	
		3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-H430330S/N ACTZ	△	¥33,400		3,130lm・21.0W・149.0lm/W	
■:昼光色(6500K)  :昼白色(5000K)  :白色(4000K)  :温白色(3500K)  :電球色(3000K)  :黄色										
 :「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット										
 :デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)										
※3:高演色タイプ以外 ※4:イエロータイプ以外 ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。 ※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。 ※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。 ※グレアカット[タイプ]3,200lm 昼白色(5000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご注意ください。										

定格電圧		AC100～242V					
明るさタイプ		6,900lm			5,200lm		
		一般 [※]	省電力	集光	一般 [※]	省電力	集光
定格消費電力	100V	44.1	37.5	45.6	33.2	27.2	35.0
	200V	43.0	36.7	44.3	32.5	26.5	34.4
電流値	100V	0.452	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354
	200V	0.222	0.191	0.223	0.168	0.139	0.176
平均電力	AHZ	38.7	33.0	—	29.3	23.8	—
明るさタイプ		4,000lm		3,200lm	2,500lm		2,000lm
		一般 [※]	一般 [※]	集光	一般	集光	一般
定格消費電力	100V	25.1	21.4	22.8	16.9	15.5	13.7
	200V	24.9	21.0	22.4	16.7	15.4	13.6
電流値	100V	0.258	0.217	0.233	0.172	0.164	0.143
	200V	0.129	0.109	0.116	0.087	0.084	0.073
平均電力	AHZ	22.4	18.9	—	15.0	—	12.2

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ




直付形 片反射笠付タイプ

20形▶P.102


[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(本体) : 1.2kg→1.0kg (2018年9月より変更予定)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥ 880 (税別)
 : ガード GAF26 ○ ¥ 6,300 (税別)
器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ
(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 (100%⇔70%)
連続調光 (信号制御) 5~100%
初期照度補正タイプ
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証
(AHTN/ACTZ) (AHZ/ACTZ) (AHZ)



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

片反射がき取付用ツマミねじ操作のため
片側に100mm以上余裕を設けてください。



器具本体 EL-LH-N40903		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ◎ ¥25,000 (税別) MY-N470333/N AHTN 組合せ価格 ◎ △ ¥30,600 (税別) (6,020lm・43.0W・140.0lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ◎ ¥15,700 (税別) MY-N430333/N AHTN 組合せ価格 ◎ △ ¥21,300 (税別) (2,790lm・21.0W・132.8lm/W ◎) 公共 LBS5-2400LM LN9	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ◎ ¥21,000 (税別) MY-N450333/N AHTN 組合せ価格 ◎ △ ¥26,600 (税別) (4,540lm・32.5W・139.6lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ◎ ¥15,200 (税別) MY-N425333/N AHTN 組合せ価格 ◎ △ ¥20,800 (税別) (2,180lm・16.7W・130.5lm/W ◎) 公共 LBS5-1900LM LN9	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ◎ ¥17,500 (税別) MY-N440333/N AHTN 組合せ価格 ◎ △ ¥23,100 (税別) (3,490lm・24.9W・140.1lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ◎ ¥13,700 (税別) MY-N420333/N AHTN 組合せ価格 ◎ △ ¥19,300 (税別) (1,750lm・13.6W・128.6lm/W ◎)
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ◎ ¥28,000 (税別) MY-N470333/N AHZ 組合せ価格 ◎ △ ¥33,600 (税別) (6,020lm・43.0W・140.0lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ◎ ¥18,700 (税別) MY-N430333/N AHZ 組合せ価格 ◎ △ ¥24,300 (税別) (2,790lm・21.0W・132.8lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ ◎ △ ¥24,000 (税別) MY-N450333/N AHZ 組合せ価格 ◎ △ ¥29,600 (税別) (4,540lm・32.5W・139.6lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ ◎ △ ¥18,200 (税別) MY-N425333/N AHZ 組合せ価格 ◎ △ ¥23,800 (税別) (2,180lm・16.7W・130.5lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ◎ △ ¥20,500 (税別) MY-N440333/N AHZ 組合せ価格 ◎ △ ¥26,100 (税別) (3,490lm・24.9W・140.1lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ◎ △ ¥16,700 (税別) MY-N420333/N AHZ 組合せ価格 ◎ △ ¥22,300 (税別) (1,750lm・13.6W・128.6lm/W ◎)
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ◎ △ ¥29,000 (税別) MY-N470303/N AHTN 組合せ価格 ◎ △ ¥34,600 (税別) (6,020lm・36.7W・164.0lm/W ◎)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ◎ ¥25,000 (税別) MY-N450303/N AHTN 組合せ価格 ◎ △ ¥30,600 (税別) (4,450lm・26.5W・167.9lm/W ◎)			
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ◎ △ ¥32,000 (税別) MY-N470303/N AHZ 組合せ価格 ◎ △ ¥37,600 (税別) (6,020lm・36.7W・164.0lm/W ◎)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ◎ △ ¥28,000 (税別) MY-N450303/N AHZ 組合せ価格 ◎ △ ¥33,600 (税別) (4,450lm・26.5W・167.9lm/W ◎)			
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ◎ △ ¥28,000 (税別) MY-N470373/N AHTN 組合せ価格 ◎ △ ¥33,600 (税別) (5,150lm・43.0W・119.7lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ◎ △ ¥18,700 (税別) MY-N430373/N AHTN 組合せ価格 ◎ △ ¥24,300 (税別) (2,440lm・21.0W・116.1lm/W ◎)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ◎ △ ¥24,000 (税別) MY-N450373/N AHTN 組合せ価格 ◎ △ ¥29,600 (税別) (3,840lm・32.5W・118.1lm/W ◎)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ◎ △ ¥20,500 (税別) MY-N440373/N AHTN 組合せ価格 ◎ △ ¥26,100 (税別) (2,880lm・24.9W・115.6lm/W ◎)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47037N AHZ ◎ △ ¥32,000 (税別) MY-N470373/N AHZ 組合せ価格 ◎ △ ¥37,600 (税別) (5,150lm・43.0W・119.7lm/W ◎)		ライトユニット:EL-LU45037N AHZ ◎ △ ¥28,000 (税別) MY-N450373/N AHZ 組合せ価格 ◎ △ ¥33,600 (税別) (3,840lm・32.5W・118.1lm/W ◎)			

※1:70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル[EM-FCPEE φ0.9]をご使用ください。

公共:公共施設用照明器具(ラインアップはP.112をご確認ください。)


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




ガード

GAF26

○ ¥6,300 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



Di 後付オプション



無線調光ユニット


SC0500(2回路用)

制御 △ ¥3,000 (税別)

SC0500A(4回路用)

制御 △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W(2回路)/0.2W(4回路)
質量 : 0.05kg




信号調光ユニット


SC0600

制御 △ ¥3,000 (税別)

消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg










































































































































※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。



※ガード適合器具一覧表→P.320参照

組合せ形名一覧(40形 直付形 片反射笠付タイプ)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85 ^{※3 ※4} /95 ^{※4}	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	価格 (税別)				
一般 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN	AHTN	MY-N470333/D AHTN	△	¥30,600	5,810lm・43.0W・135.1lm/W 
		 EL-LU47033N AHTN	AHTN	MY-N470333/N AHTN	○		6,020lm・43.0W・140.0lm/W 
		 EL-LU47033W AHTN	AHTN	MY-N470333/W AHTN	△		5,530lm・43.0W・128.6lm/W 
		 EL-LU47033WW AHTN	AHTN	MY-N470333/WW AHTN	△		5,530lm・43.0W・128.6lm/W 
		 EL-LU47033L AHTN	AHTN	MY-N470333/L AHTN	△		5,310lm・43.0W・123.4lm/W 
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN	AHTN	MY-N450333/D AHTN	○	¥26,600	4,370lm・32.5W・134.4lm/W 
		 EL-LU45033N AHTN	AHTN	MY-N450333/N AHTN	○		4,540lm・32.5W・139.6lm/W 
		 EL-LU45033W AHTN	AHTN	MY-N450333/W AHTN	○		4,160lm・32.5W・128.0lm/W 
		 EL-LU45033WW AHTN	AHTN	MY-N450333/WW AHTN	○		4,160lm・32.5W・128.0lm/W 
		 EL-LU45033L AHTN	AHTN	MY-N450333/L AHTN	○		4,000lm・32.5W・123.0lm/W 
4,000lm	 EL-LU44033D AHTN	AHTN	MY-N440333/D AHTN	△	¥17,500	3,350lm・24.9W・134.5lm/W 	
		 EL-LU44033N AHTN	AHTN	MY-N440333/N AHTN		○	3,490lm・24.9W・140.1lm/W 
		 EL-LU44033W AHTN	AHTN	MY-N440333/W AHTN		△	3,200lm・24.9W・128.5lm/W 
		 EL-LU44033WW AHTN	AHTN	MY-N440333/WW AHTN		△	3,200lm・24.9W・128.5lm/W 
		 EL-LU44033L AHTN	AHTN	MY-N440333/L AHTN		△	3,070lm・24.9W・123.2lm/W 
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN	AHTN	MY-N430333/D AHTN	△	¥15,700	2,660lm・21.0W・126.6lm/W 
		 EL-LU43033N AHTN	AHTN	MY-N430333/N AHTN	○		2,790lm・21.0W・132.6lm/W 
		 EL-LU43033W AHTN	AHTN	MY-N430333/W AHTN	△		2,490lm・21.0W・118.5lm/W 
		 EL-LU43033WW AHTN	AHTN	MY-N430333/WW AHTN	△		2,430lm・21.0W・115.7lm/W 
		 EL-LU43033L AHTN	AHTN	MY-N430333/L AHTN	△		2,360lm・21.0W・112.3lm/W 
2,500lm	 EL-LU42533D AHTN	AHTN	MY-N425333/D AHTN	△	¥15,200	2,180lm・16.7W・130.5lm/W 	
		 EL-LU42533N AHTN	AHTN	MY-N425333/N AHTN		○	2,180lm・16.7W・130.5lm/W 
		 EL-LU42533W AHTN	AHTN	MY-N425333/W AHTN		△	2,060lm・16.7W・123.3lm/W 
		 EL-LU42533WW AHTN	AHTN	MY-N425333/WW AHTN		△	2,010lm・16.7W・120.3lm/W 
		 EL-LU42533L AHTN	AHTN	MY-N425333/L AHTN		△	1,950lm・16.7W・116.7lm/W 
	2,000lm	 EL-LU42033D AHTN	AHTN	MY-N420333/D AHTN	△	¥13,700	1,750lm・13.6W・128.6lm/W 
		 EL-LU42033N AHTN	AHTN	MY-N420333/N AHTN	○		1,750lm・13.6W・128.6lm/W 
		 EL-LU42033W AHTN	AHTN	MY-N420333/W AHTN	△		1,610lm・13.6W・118.3lm/W 
		 EL-LU42033WW AHTN	AHTN	MY-N420333/WW AHTN	△		1,570lm・13.6W・115.4lm/W 
		 EL-LU42033L AHTN	AHTN	MY-N420333/L AHTN	△		1,520lm・13.6W・111.7lm/W 
省電力 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN	AHTN	MY-N470303/D AHTN	△	¥29,000	5,750lm・36.7W・156.6lm/W 
		 EL-LU47030N AHTN	AHTN	MY-N470303/N AHTN	△		6,020lm・36.7W・164.0lm/W 
		 EL-LU47030W AHTN	AHTN	MY-N470303/W AHTN	△		5,540lm・36.7W・150.9lm/W 
		 EL-LU47030WW AHTN	AHTN	MY-N470303/WW AHTN	△		5,290lm・36.7W・144.1lm/W 
		 EL-LU47030L AHTN	AHTN	MY-N470303/L AHTN	△		5,290lm・36.7W・144.1lm/W 
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN	AHTN	MY-N450303/D AHTN	△	¥25,000	4,250lm・26.5W・160.3lm/W 
		 EL-LU45030N AHTN	AHTN	MY-N450303/N AHTN	○		4,450lm・26.5W・167.9lm/W 
		 EL-LU45030W AHTN	AHTN	MY-N450303/W AHTN	△		4,090lm・26.5W・154.3lm/W 
		 EL-LU45030WW AHTN	AHTN	MY-N450303/WW AHTN	△		3,900lm・26.5W・147.1lm/W 
		 EL-LU45030L AHTN	AHTN	MY-N450303/L AHTN	△		3,900lm・26.5W・147.1lm/W 
高演色 タイプ (Ra95)  	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN	AHTN	MY-N470173/D AHTN	△	¥28,000	4,100lm・44.7W・91.7lm/W
		 EL-LU47037N AHTN	AHTN	MY-N470373/N AHTN	△		5,150lm・43.0W・119.7lm/W
		 EL-LU47017W AHTN	AHTN	MY-N470173/W AHTN	△		4,050lm・44.7W・90.6lm/W
		 EL-LU47017WW AHTN	AHTN	MY-N470173/WW AHTN	△		3,910lm・44.7W・87.4lm/W
		 EL-LU45037N AHTN	AHTN	MY-N450373/N AHTN	△		3,840lm・32.5W・118.1lm/W
	5,200lm	 EL-LU45017W AHTN	AHTN	MY-N450173/W AHTN	△	¥24,000	3,060lm・33.4W・91.6lm/W
		 EL-LU45017WW AHTN	AHTN	MY-N450173/WW AHTN	△		2,960lm・33.4W・88.6lm/W 
		 EL-LU44037N AHTN	AHTN	MY-N440373/N AHTN	△		2,880lm・24.9W・115.6lm/W
		 EL-LU44017W AHTN	AHTN	MY-N440173/W AHTN	△		2,340lm・25.6W・91.4lm/W
		 EL-LU44017WW AHTN	AHTN	MY-N440173/WW AHTN	△		2,270lm・25.6W・88.6lm/W 
3,200lm	EL-LU43037N AHTN	AHTN	MY-N430373/N AHTN	△	¥18,700	2,440lm・21.0W・116.1lm/W	
	EL-LU43017W AHTN	AHTN	MY-N430173/W AHTN	△		1,960lm・21.4W・91.5lm/W	
	EL-LU43017WW AHTN	AHTN	MY-N430173/WW AHTN	△		1,870lm・21.4W・87.3lm/W	
高出力タイプ 2018年秋発売予定	10,000lm	EL-LU41043N 2AHTN	2AHTN	MY-N410433/N 2AHTN	▲	¥46,600	8,730lm・57.6W・151.5lm/W
集光 タイプ 	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	AHTN	MY-N470243/N AHTN	△	¥34,600	5,700lm・44.3W・128.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	AHTN	MY-N450243/N AHTN	△	¥30,600	4,140lm・34.4W・120.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	AHTN	MY-N430243/N AHTN	△	¥25,300	2,670lm・22.4W・119.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	AHTN	MY-N425243/N AHTN	△	¥24,800	1,950lm・15.4W・126.6lm/W
グレアカット [Aタイプ] 	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	AHTN	MY-N470253/N AHTN	△	¥34,600	5,060lm・43.0W・117.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	AHTN	MY-N450253/N AHTN	△	¥30,600	3,820lm・32.5W・117.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	AHTN	MY-N430253/N AHTN	△	¥25,300	2,300lm・21.4W・107.4lm/W
グレアカット [Bタイプ] 	6,900lm	EL-LU47036N AHTN	AHTN	MY-N470363/N AHTN	▲	¥37,100	4,070lm・43.0W・94.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45036N AHTN	AHTN	MY-N450363/N AHTN	▲	¥33,100	3,070lm・32.5W・94.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44036N AHTN	AHTN	MY-N440363/N AHTN	▲	¥29,600	2,360lm・24.9W・94.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43036N AHTN	AHTN	MY-N430363/N AHTN	▲	¥27,800	1,890lm・21.0W・90.0lm/W
イエロータイプ NEW	4,000lm	EL-LU44033Y AHTN	AHTN	MY-N440333/Y AHTN	▲	¥31,600	1,920lm・24.9W・77.1lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5〜100%] / (ACTZ) [信号調光:5〜100% 70%段階調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-N470333/D AHZ	△	¥33,600	5,810lm・43.0W・135.1lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-N470333/N AHZ	○		6,020lm・43.0W・140.0lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-N470333/W AHZ	△		5,530lm・43.0W・128.6lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-N470333/WW AHZ	△		5,530lm・43.0W・128.6lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-N470333/L AHZ	△		5,310lm・43.0W・123.4lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-N450333/D AHZ	△	¥29,600	4,370lm・32.5W・134.4lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-N450333/N AHZ	△		4,540lm・32.5W・139.6lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-N450333/W AHZ	△		4,160lm・32.5W・128.0lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-N450333/WW AHZ	△		4,160lm・32.5W・128.0lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-N450333/L AHZ	△		4,000lm・32.5W・123.0lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-N440333/D AHZ	△	¥26,100	3,350lm・24.9W・134.5lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-N440333/N AHZ	△		3,490lm・24.9W・140.1lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-N440333/W AHZ	△		3,200lm・24.9W・128.5lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-N440333/WW AHZ	△		3,200lm・24.9W・128.5lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-N440333/L AHZ	△		3,070lm・24.9W・123.2lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-N430333/D AHZ	△	¥24,300	2,660lm・21.0W・126.6lm/W 		
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-N430333/N AHZ	○		2,790lm・21.0W・132.8lm/W 		
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-N430333/W AHZ	△		2,490lm・21.0W・118.5lm/W		
		 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-N430333/WW AHZ	△		2,430lm・21.0W・115.7lm/W 		
		 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-N430333/L AHZ	△		2,360lm・21.0W・112.3lm/W 		
	2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	¥18,200	MY-N425333/N AHZ	△	¥23,800	2,180lm・16.7W・130.5lm/W 	
	2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	¥16,700	MY-N420333/N AHZ	△	¥22,300	1,750lm・13.6W・128.6lm/W 	
	色温度可変 	6,900lm	 〜  EL-LU47013M AHZ		MY-N470133/M AHZ	△	¥44,100	5,500lm・46.8W・117.5lm/W	
	省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-N470303/D AHZ	△	¥37,600	5,750lm・36.7W・156.6lm/W 	
 EL-LU47030N AHZ			AHZ	MY-N470303/N AHZ	△	6,020lm・36.7W・164.0lm/W 			
 EL-LU47030W AHZ			AHZ	MY-N470303/W AHZ	△	5,540lm・36.7W・150.9lm/W 			
 EL-LU47030WW AHZ			AHZ	MY-N470303/WW AHZ	△	5,290lm・36.7W・144.1lm/W 			
 EL-LU47030L AHZ			AHZ	MY-N470303/L AHZ	△	5,290lm・36.7W・144.1lm/W 			
5,200lm		 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-N450303/D AHZ	△	¥33,600	4,250lm・26.5W・160.3lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-N450303/N AHZ	△		4,450lm・26.5W・167.9lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-N450303/W AHZ	△		4,090lm・26.5W・154.3lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-N450303/WW AHZ	△		3,900lm・26.5W・147.1lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-N450303/L AHZ	△		3,900lm・26.5W・147.1lm/W 		
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-N470333/N ACTZ	△	¥42,100	6,020lm・43.0W・140.0lm/W 		
NEW	5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-N450333/N ACTZ	△	¥35,100	4,540lm・32.5W・139.6lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-N430333/N ACTZ	△	¥32,800	2,790lm・21.0W・132.8lm/W 		
 : 昼光色 (6500K)  : 昼白色 (5000K)  : 白色 (4000K)  : 温白色 (3500K)  : 電球色 (3000K)  〜  : 色温度可変 (5000K〜3000K)  : 黄色									
 : 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット									
 : デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時: 無線/信号制御: 5〜100% 調光、およびユニット定格消費電力アップ)									
※3: 高演色タイプ以外 ※4: イエロータイプ以外 ※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしております。色温度 (光色) の違いで光束値が異なります。ご注意ください。 ※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。 ※仕様、ご注文に関する詳細は「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。 ※集光タイプ5,200lm 昼白色 (5000K) は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご注意ください。									

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形


LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ



直付形 下面開放タイプ

110形▶P.84
20形▶P.103

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 3.9kg (器具本体のみ)
器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EFF φ1.6) をご使用ください。



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

段調光機能 (100%⇄70%)
連続調光 (信号制御) 5~100%
初期照度補正タイプ
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

(AHTN/ACTZ) (AHZ/ACTZ) (AHZ)

器具本体 EL-LHX42500 〇 ¥8,000 (税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色 (5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47033N AHTN 〇 ¥25,000 (税別) MY-X470330/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥33,000 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W 〇) 公共 LSS6-6600LM LN9	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN 〇 ¥15,700 (税別) MY-X430330/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥23,700 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W 〇)	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN 〇 ¥21,000 (税別) MY-X450330/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥29,000 (税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W 〇) 公共 LSS6-4750LM LN9	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN 〇 ¥15,200 (税別) MY-X425330/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥23,200 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W 〇)	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN 〇 ¥17,500 (税別) MY-X440330/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥25,500 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W 〇)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN 〇 ¥13,700 (税別) MY-X420330/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥21,700 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W 〇)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47033N AHZ 〇 ¥28,000 (税別) MY-X470330/N AHZ 組合せ価格 〇 ¥36,000 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W 〇) 公共 LSS6-6600LM LX9	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ 〇 ¥18,700 (税別) MY-X430330/N AHZ 組合せ価格 〇 ¥26,700 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W 〇)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ 〇 ¥24,000 (税別) MY-X450330/N AHZ 組合せ価格 〇 ¥32,000 (税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W 〇) 公共 LSS6-4750LM LX9	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ 〇 ¥18,200 (税別) MY-X425330/N AHZ 組合せ価格 〇 ¥26,200 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W 〇)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ 〇 ¥20,500 (税別) MY-X440330/N AHZ 組合せ価格 〇 ¥28,500 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W 〇)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ 〇 ¥16,700 (税別) MY-X420330/N AHZ 組合せ価格 〇 ¥24,700 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W 〇)
省電力タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47030N AHTN △ ¥29,000 (税別) MY-X470300/N AHTN 組合せ価格 〇 △ ¥37,000 (税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W 〇)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN 〇 ¥25,000 (税別) MY-X450300/N AHTN 組合せ価格 〇 △ ¥33,000 (税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W 〇)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47030N AHZ △ ¥32,000 (税別) MY-X470300/N AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥40,000 (税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W 〇)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ 〇 △ ¥28,000 (税別) MY-X450300/N AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥36,000 (税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W 〇)			
高演色タイプ (Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47037N AHTN △ ¥28,000 (税別) MY-X470370/N AHTN 組合せ価格 〇 △ ¥36,000 (税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W 〇)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN 〇 △ ¥18,700 (税別) MY-X430370/N AHTN 組合せ価格 〇 △ ¥26,700 (税別) (2,710lm・21.0W・129.0lm/W 〇)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN 〇 △ ¥24,000 (税別) MY-X450370/N AHTN 組合せ価格 〇 △ ¥32,000 (税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W 〇)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN 〇 △ ¥20,500 (税別) MY-X440370/N AHTN 組合せ価格 〇 △ ¥28,500 (税別) (3,190lm・24.9W・128.1lm/W 〇)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源


※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

公共:公共施設用照明器具(ラインアップはP.112をご確認ください。)


Di 後付オプション




無線調光ユニット
SC0500 (2回路用)
制御 △ ¥3,000 (税別)
SC0500A (4回路用)
制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg



信号調光ユニット
SC0600
制御 △ ¥3,000 (税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg




無線調光ユニット
SC0500 (2回路用)
制御 △ ¥3,000 (税別)
SC0500A (4回路用)
制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg





































































信号調光ユニット
SC0600
制御 △ ¥3,000 (税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg

※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。



組合せ形名一覧(40形 直付形 下面開放タイプ)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]											Ra85 ^{※3※4} /95 ^{※4}	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
		形名	価格 (税別)									
一般 タイプ FN Di	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN		MY-X470330/D AHTN	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W	W	G			
		 EL-LU47033N AHTN		MY-X470330/N AHTN	○		6,680lm・43.0W・155.3lm/W	W	G			
		 EL-LU47033W AHTN	¥25,000	MY-X470330/W AHTN	△	¥33,000	6,130lm・43.0W・142.5lm/W	W	G			
		 EL-LU47033WW AHTN		MY-X470330/WW AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W	W	G			
		 EL-LU47033L AHTN		MY-X470330/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W	W	G			
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN		MY-X450330/D AHTN	○		4,840lm・32.5W・148.9lm/W	W	G			
		 EL-LU45033N AHTN		MY-X450330/N AHTN	○		5,030lm・32.5W・154.7lm/W	W	G			
		 EL-LU45033W AHTN	¥21,000	MY-X450330/W AHTN	○	¥29,000	4,620lm・32.5W・142.1lm/W	W	G			
		 EL-LU45033WW AHTN		MY-X450330/WW AHTN	○		4,620lm・32.5W・142.1lm/W	W	G			
		 EL-LU45033L AHTN		MY-X450330/L AHTN	○		4,430lm・32.5W・136.3lm/W	W	G			
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN		MY-X440330/D AHTN	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W	W	G			
		 EL-LU44033N AHTN		MY-X440330/N AHTN	○		3,870lm・24.9W・155.4lm/W	W	G			
		 EL-LU44033W AHTN	¥17,500	MY-X440330/W AHTN	△	¥25,500	3,540lm・24.9W・142.1lm/W	W	G			
		 EL-LU44033WW AHTN		MY-X440330/WW AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W	W	G			
		 EL-LU44033L AHTN		MY-X440330/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W	W	G			
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN		MY-X430330/D AHTN	△		2,950lm・21.0W・140.4lm/W	W				
		 EL-LU43033N AHTN		MY-X430330/N AHTN	○		3,100lm・21.0W・147.6lm/W	W				
		 EL-LU43033W AHTN	¥15,700	MY-X430330/W AHTN	△	¥23,700	2,760lm・21.0W・131.4lm/W	W	G			
		 EL-LU43033WW AHTN		MY-X430330/WW AHTN	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W	W				
		 EL-LU43033L AHTN		MY-X430330/L AHTN	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W	W				
2,500lm	 EL-LU42533D AHTN		MY-X425330/D AHTN	△		2,420lm・16.7W・144.9lm/W	W	G				
	 EL-LU42533N AHTN		MY-X425330/N AHTN	○		2,420lm・16.7W・144.9lm/W	W	G				
	 EL-LU42533W AHTN	¥15,200	MY-X425330/W AHTN	△	¥23,200	2,280lm・16.7W・136.5lm/W	W	G				
	 EL-LU42533WW AHTN		MY-X425330/WW AHTN	△		2,230lm・16.7W・133.5lm/W	W	G				
	 EL-LU42533L AHTN		MY-X425330/L AHTN	△		2,160lm・16.7W・129.3lm/W	W	G				
2,000lm	 EL-LU42033D AHTN		MY-X420330/D AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W	W					
	 EL-LU42033N AHTN		MY-X420330/N AHTN	○		1,940lm・13.6W・142.6lm/W	W					
	 EL-LU42033W AHTN	¥13,700	MY-X420330/W AHTN	△	¥21,700	1,780lm・13.6W・130.8lm/W	W	G				
	 EL-LU42033WW AHTN		MY-X420330/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W	W					
	 EL-LU42033L AHTN		MY-X420330/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W	W	G				
省電力 タイプ FN Di	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN		MY-X470300/D AHTN	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W	W	G			
		 EL-LU47030N AHTN		MY-X470300/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W	W				
		 EL-LU47030W AHTN	¥29,000	MY-X470300/W AHTN	△	¥37,000	6,150lm・36.7W・167.5lm/W	W	G			
		 EL-LU47030WW AHTN		MY-X470300/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W	W	G			
		 EL-LU47030L AHTN		MY-X470300/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W	W	G			
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN		MY-X450300/D AHTN	△		4,710lm・26.5W・177.7lm/W	W	G			
		 EL-LU45030N AHTN		MY-X450300/N AHTN	○		4,940lm・26.5W・186.4lm/W	W	G			
		 EL-LU45030W AHTN	¥25,000	MY-X450300/W AHTN	△	¥33,000	4,540lm・26.5W・171.3lm/W	W	G			
		 EL-LU45030WW AHTN		MY-X450300/WW AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W	W	G			
		 EL-LU45030L AHTN		MY-X450300/L AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W	W	G			
高演色 タイプ [Ra95] FN Di	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN		MY-X470170/D AHTN	△		4,550lm・44.7W・101.7lm/W					
		 EL-LU47037N AHTN		MY-X470370/N AHTN	△		5,710lm・43.0W・132.7lm/W	W	G			
		 EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-X470170/W AHTN	△	¥36,000	4,490lm・44.7W・100.4lm/W					
		 EL-LU47017WW AHTN		MY-X470170/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W	W	G			
		 EL-LU45037N AHTN		MY-X450370/N AHTN	△		4,260lm・32.5W・131.0lm/W	W				
	5,200lm	 EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-X450170/W AHTN	△	¥32,000	3,390lm・33.4W・101.4lm/W					
		 EL-LU45017WW AHTN		MY-X450170/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W	W	G			
		 EL-LU44037N AHTN		MY-X440370/N AHTN	△		3,190lm・24.9W・128.1lm/W	W	G			
		 EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-X440170/W AHTN	△	¥28,500	2,590lm・25.6W・101.1lm/W					
	4,000lm	 EL-LU44017WW AHTN		MY-X440170/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W	W	G			
 EL-LU43037N AHTN			MY-X430370/N AHTN	△		2,710lm・21.0W・129.0lm/W	W					
 EL-LU43017W AHTN		¥18,700	MY-X430170/W AHTN	△	¥26,700	2,170lm・21.4W・101.4lm/W						
3,200lm	 EL-LU43017WW AHTN		MY-X430170/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W	W	G				
	高出力タイプ [Aタイプ] FN Di	10,000lm	 EL-LU41043N 2AHTN	¥41,000	MY-X410430/N 2AHTN	▲	¥49,000	9,680lm・57.6W・168.0lm/W	W	G		
集光 タイプ Di		6,900lm	 EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-X470240/N AHTN	△	¥37,000	6,320lm・44.3W・142.6lm/W	W	G		
	5,200lm	 EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-X450240/N AHTN	△	¥33,000	4,590lm・34.4W・133.4lm/W	W	G			
	3,200lm	 EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-X430240/N AHTN	△	¥27,700	2,960lm・22.4W・132.1lm/W	W	G			
	2,500lm	 EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-X425240/N AHTN	△	¥27,200	2,160lm・15.4W・140.2lm/W	W	G			
グレアカット [Aタイプ] Di	6,900lm	 EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-X470250/N AHTN	△	¥37,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W	W	G			
	5,200lm	 EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-X450250/N AHTN	△	¥33,000	4,430lm・32.5W・130.4lm/W	W	G			
	3,200lm	 EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-X430250/N AHTN	△	¥27,700	2,550lm・21.4W・119.1lm/W					
グレアカット [Aタイプ] Di	6,900lm	 EL-LU47036N AHTN	¥31,500	MY-X470360/N AHTN	▲	¥39,500	5,950lm・43.0W・138.3lm/W	W	G			
	5,200lm	 EL-LU45036N AHTN	¥27,500	MY-X450360/N AHTN	▲	¥35,500	4,480lm・32.5W・137.8lm/W	W	G			
	4,000lm	 EL-LU44036N AHTN	¥24,000	MY-X440360/N AHTN	▲	¥32,000	3,450lm・24.9W・138.5lm/W	W	G			
	3,200lm	 EL-LU43036N AHTN	¥22,200	MY-X430360/N AHTN	▲	¥30,200	2,760lm・21.0W・131.4lm/W	W	G			
イコロータイプ Di NEW	4,000lm	 EL-LU44033Y AHTN	¥26,000	MY-X440330/Y AHTN	▲	¥34,000	2,130lm・24.9W・85.5lm/W					

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ

Myシリーズ 40形
直付形 学校用
[スクールファイン]
▶ P.246参照


LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ



埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 150幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.4kg (器具本体のみ)
適合オプション : OAルーバVタイプ L4111A ▲¥16,300 (税別)
: OAルーバ白色タイプ L4131A ▲¥16,300 (税別)
: マルチファインルーバ L4261F △¥7,400 (税別)
: 乳白カバー B31011 ▲¥14,000 (税別)

断熱施工では使用できません



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

埋込穴 150 × 1235	段階調光機能 (100%⇔70%) (AHTN/ACTZ)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ/ACTZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
-------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LH-B41503 ㊦ △ ¥12,000 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。					
昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ		
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ	
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ㊦ ○ ¥25,000 (税別) MY-B470337/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,000 (税別) (6,400lm・43.0W・148.8lm/W ㊦) 公共 LRS6SA20-6000LM LN9	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ㊦ ○ ¥15,700 (税別) MY-B430337/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,700 (税別) (2,970lm・21.0W・141.4lm/W ㊦) 公共 LRS6SA20-2800LM LN9	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-B450337/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (4,820lm・32.5W・148.3lm/W ㊦) 公共 LRS6SA20-4500LM LN9	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-B425337/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,200 (税別) (2,320lm・16.7W・138.9lm/W ㊦) 公共 LRS6SA20-2100LM LN9	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ㊦ ○ ¥17,500 (税別) MY-B440337/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,500 (税別) (3,710lm・24.9W・148.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ㊦ ○ ¥13,700 (税別) MY-B420337/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,700 (税別) (1,850lm・13.6W・136.0lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-B470337/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,000 (税別) (6,400lm・43.0W・148.8lm/W ㊦) 公共 LRS6SA20-6000LM LX9	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-B430337/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,700 (税別) (2,970lm・21.0W・141.4lm/W ㊦) 公共 LRS6SA20-2800LM LX9	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ ㊦ ○ ¥24,000 (税別) MY-B450337/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,000 (税別) (4,820lm・32.5W・148.3lm/W ㊦) 公共 LRS6SA20-4500LM LX9	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ ㊦ ○ ¥18,200 (税別) MY-B425337/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,200 (税別) (2,320lm・16.7W・138.9lm/W ㊦) 公共 LRS6SA20-2100LM LX9	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ㊦ ○ ¥20,500 (税別) MY-B440337/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,500 (税別) (3,710lm・24.9W・148.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ㊦ ○ ¥16,700 (税別) MY-B420337/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,700 (税別) (1,850lm・13.6W・136.0lm/W ㊦)	
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ㊦ ○ ¥29,000 (税別) MY-B470307/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,000 (税別) (6,400lm・36.7W・174.3lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ㊦ ○ ¥25,000 (税別) MY-B450307/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,000 (税別) (4,730lm・26.5W・178.4lm/W ㊦)				
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ㊦ ○ ¥32,000 (税別) MY-B470307/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥44,000 (税別) (6,400lm・36.7W・174.3lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-B450307/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,000 (税別) (4,730lm・26.5W・178.4lm/W ㊦)				
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-B470377/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,000 (税別) (5,470lm・43.0W・127.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-B430377/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,700 (税別) (2,600lm・21.0W・123.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ㊦ ○ ¥24,000 (税別) MY-B450377/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,000 (税別) (4,080lm・32.5W・125.5lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ㊦ ○ ¥20,500 (税別) MY-B440377/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,500 (税別) (3,060lm・24.9W・122.8lm/W ㊦)		
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47037N AHZ ㊦ ○ ¥32,000 (税別) MY-B470377/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥44,000 (税別) (5,470lm・43.0W・127.2lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45037N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-B450377/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,000 (税別) (4,080lm・32.5W・125.5lm/W ㊦)				

※1:70%段階調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル[EM-FCPEE φ0.9]をご使用ください。
※Myシリーズ オプション取付可能タイプファインベースは信号調光には対応していません。(無線調光のみ対応)

適合オプション(ルーバ・カバー) ※オプション組合せ時の配光曲線はP.124をご確認ください。

OAルーバVタイプ
L4111A
▲¥16,300 (税別)
ルーバ : アルミ
鏡面仕上
質量 : 0.6kg
グレア分類: V
(6,900lmタイプを除く)

マルチファインルーバ
L4261F
△¥7,400 (税別)
ルーバ : 鋼板 白色仕上
(高反射白塗装)
質量 : 1.0kg
グレア分類: G1a
(6,900lmタイプを除く)


OAルーバ白色タイプ
L4131A
▲¥16,300 (税別)
ルーバ : 鋼板
白色仕上
質量 : 1.2kg
グレア分類: G0

乳白カバー
B31011
▲¥14,000 (税別)
枠 : 鋼板 白色仕上
カバー : アクリル 乳白仕上
質量 : 1.5kg
グレア分類: G0


※オプション組合せ時の外観は従来蛍光灯器具とはイメージが異なります。
タイプによって光源イメージが強くなる組合せもございますので、ご注意ください。

Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0500 (2回路用)
制御 △¥3,000 (税別)
SC0500A (4回路用)
制御 △¥3,500 (税別)
消費電力: 0.3W (2回路)/0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg


















































































































※無線調光機能をご利用になるには別途
コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820を
ご覧ください。















































































保守率=1 単位:lx

5,200lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 150幅)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]							Ra85 ^{#3} /95	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	価格 (税別)					
一般 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN	¥25,000	MY-B470337/D AHTN	△	¥37,000	6,160lm・43.0W・143.2lm/W 	
		 EL-LU47033N AHTN		MY-B470337/N AHTN	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W 	
		 EL-LU47033W AHTN		MY-B470337/W AHTN	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W 	
		 EL-LU47033WW AHTN		MY-B470337/WW AHTN	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W 	
		 EL-LU47033L AHTN		MY-B470337/L AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W 	
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN	¥21,000	MY-B450337/D AHTN	△	¥33,000	4,640lm・32.5W・142.7lm/W 	
		 EL-LU45033N AHTN		MY-B450337/N AHTN	△		4,820lm・32.5W・148.3lm/W 	
		 EL-LU45033W AHTN		MY-B450337/W AHTN	△		4,420lm・32.5W・136.0lm/W 	
		 EL-LU45033WW AHTN		MY-B450337/WW AHTN	△		4,420lm・32.5W・136.0lm/W 	
		 EL-LU45033L AHTN		MY-B450337/L AHTN	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W 	
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN	¥17,500	MY-B440337/D AHTN	△	¥29,500	3,560lm・24.9W・142.9lm/W 	
		 EL-LU44033N AHTN		MY-B440337/N AHTN	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W 	
		 EL-LU44033W AHTN		MY-B440337/W AHTN	△		3,390lm・24.9W・136.1lm/W 	
		 EL-LU44033WW AHTN		MY-B440337/WW AHTN	△		3,390lm・24.9W・136.1lm/W 	
		 EL-LU44033L AHTN		MY-B440337/L AHTN	△		3,260lm・24.9W・130.9lm/W 	
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN	¥15,700	MY-B430337/D AHTN	△	¥27,700	2,830lm・21.0W・134.7lm/W 	
		 EL-LU43033N AHTN		MY-B430337/N AHTN	△		2,970lm・21.0W・141.4lm/W 	
		 EL-LU43033W AHTN		MY-B430337/W AHTN	△		2,640lm・21.0W・125.7lm/W 	
		 EL-LU43033WW AHTN		MY-B430337/WW AHTN	△		2,580lm・21.0W・122.8lm/W 	
		 EL-LU43033L AHTN		MY-B430337/L AHTN	△		2,500lm・21.0W・119.0lm/W 	
	2,500lm	 EL-LU42533D AHTN	¥15,200	MY-B425337/D AHTN	△	¥27,200	2,320lm・16.7W・138.9lm/W 	
		 EL-LU42533N AHTN		MY-B425337/N AHTN	△		2,320lm・16.7W・138.9lm/W 	
		 EL-LU42533W AHTN		MY-B425337/W AHTN	△		2,190lm・16.7W・131.1lm/W 	
		 EL-LU42533WW AHTN		MY-B425337/WW AHTN	△		2,130lm・16.7W・127.5lm/W 	
		 EL-LU42533L AHTN		MY-B425337/L AHTN	△		2,070lm・16.7W・123.9lm/W 	
	2,000lm	 EL-LU42033D AHTN	¥13,700	MY-B420337/D AHTN	△	¥25,700	1,850lm・13.6W・136.0lm/W 	
		 EL-LU42033N AHTN		MY-B420337/N AHTN	△		1,850lm・13.6W・136.0lm/W 	
		 EL-LU42033W AHTN		MY-B420337/W AHTN	△		1,710lm・13.6W・125.7lm/W 	
		 EL-LU42033WW AHTN		MY-B420337/WW AHTN	△		1,670lm・13.6W・122.7lm/W 	
		 EL-LU42033L AHTN		MY-B420337/L AHTN	△		1,610lm・13.6W・118.3lm/W 	
省電力 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN	¥29,000	MY-B470307/D AHTN	△	¥41,000	6,110lm・36.7W・166.4lm/W 	
		 EL-LU47030N AHTN		MY-B470307/N AHTN	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W 	
		 EL-LU47030W AHTN		MY-B470307/W AHTN	△		5,890lm・36.7W・160.4lm/W 	
		 EL-LU47030WW AHTN		MY-B470307/WW AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W 	
		 EL-LU47030L AHTN		MY-B470307/L AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W 	
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN	¥25,000	MY-B450307/D AHTN	△	¥37,000	4,510lm・26.5W・170.1lm/W 	
		 EL-LU45030N AHTN		MY-B450307/N AHTN	△		4,730lm・26.5W・178.4lm/W 	
		 EL-LU45030W AHTN		MY-B450307/W AHTN	△		4,350lm・26.5W・164.1lm/W 	
		 EL-LU45030WW AHTN		MY-B450307/WW AHTN	△		4,140lm・26.5W・156.2lm/W 	
		 EL-LU45030L AHTN		MY-B450307/L AHTN	△		4,140lm・26.5W・156.2lm/W 	
高演色 タイプ (Ra95)  	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-B470177/D AHTN	△	¥40,000	4,360lm・44.7W・97.5lm/W	
		 EL-LU47037N AHTN		MY-B470377/N AHTN	△		5,470lm・43.0W・127.2lm/W 	
		 EL-LU47017W AHTN		MY-B470177/W AHTN	△		4,300lm・44.7W・96.1lm/W	
		 EL-LU47017WW AHTN		MY-B470177/WW AHTN	△		4,150lm・44.7W・92.8lm/W 	
	5,200lm	 EL-LU45037N AHTN	¥24,000	MY-B450377/N AHTN	△	¥36,000	4,080lm・32.5W・125.5lm/W 	
		 EL-LU45017W AHTN		MY-B450177/W AHTN	△		3,240lm・33.4W・97.0lm/W	
		 EL-LU45017WW AHTN		MY-B450177/WW AHTN	△		3,140lm・33.4W・94.0lm/W 	
		 EL-LU44037N AHTN		MY-B440377/N AHTN	△		3,060lm・24.9W・122.8lm/W 	
	4,000lm	 EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B440177/W AHTN	△	¥32,500	2,480lm・25.6W・96.8lm/W	
		 EL-LU44017WW AHTN		MY-B440177/WW AHTN	△		2,410lm・25.6W・94.1lm/W 	
		 EL-LU43037N AHTN		MY-B430377/N AHTN	△		2,600lm・21.0W・123.8lm/W 	
		 EL-LU43017W AHTN		MY-B430177/W AHTN	△		2,080lm・21.4W・97.1lm/W	
	3,200lm	 EL-LU43017WW AHTN	¥18,700	MY-B430177/WW AHTN	△	¥30,700	1,980lm・21.4W・92.5lm/W 	
高出力タイプ  	10,000lm	 EL-LU41043N 2AHTN	¥41,000	MY-B410437/N 2AHTN	▲	¥53,000	9,270lm・57.6W・160.9lm/W 	
2018年秋発売予定								

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] / (ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段階調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	¥28,000	MY-B470337/D AHZ △	△	¥40,000	6,160lm・43.0W・143.2lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ		MY-B470337/N AHZ △			6,400lm・43.0W・148.8lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ		MY-B470337/W AHZ △			5,870lm・43.0W・136.5lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ		MY-B470337/WW AHZ △			5,870lm・43.0W・136.5lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ		MY-B470337/L AHZ △			5,640lm・43.0W・131.1lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	¥24,000	MY-B450337/D AHZ △	△	¥36,000	4,640lm・32.5W・142.7lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ		MY-B450337/N AHZ △			4,820lm・32.5W・148.3lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ		MY-B450337/W AHZ △			4,420lm・32.5W・136.0lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ		MY-B450337/WW AHZ △			4,420lm・32.5W・136.0lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ		MY-B450337/L AHZ △			4,250lm・32.5W・130.7lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	¥20,500	MY-B440337/D AHZ △	△	¥32,500	3,560lm・24.9W・142.9lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ		MY-B440337/N AHZ △			3,710lm・24.9W・148.9lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ		MY-B440337/W AHZ △			3,390lm・24.9W・136.1lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ		MY-B440337/WW AHZ △			3,390lm・24.9W・136.1lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ		MY-B440337/L AHZ △			3,260lm・24.9W・130.9lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	¥18,700	MY-B430337/D AHZ △	△	¥30,700	2,830lm・21.0W・134.7lm/W 		
		 EL-LU43033N AHZ		MY-B430337/N AHZ △			2,970lm・21.0W・141.4lm/W 		
		 EL-LU43033W AHZ		MY-B430337/W AHZ △			2,640lm・21.0W・125.7lm/W 		
		 EL-LU43033WW AHZ		MY-B430337/WW AHZ △			2,580lm・21.0W・122.8lm/W 		
		 EL-LU43033L AHZ		MY-B430337/L AHZ △			2,500lm・21.0W・119.0lm/W 		
2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	¥18,200	MY-B425337/N AHZ △	△	¥30,200	2,320lm・16.7W・138.9lm/W 			
	2,000lm		¥16,700			MY-B420337/N AHZ △	△	¥28,700	1,850lm・13.6W・136.0lm/W 
色温度可変 	6,900lm	 ~  EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B470137/M AHZ △	△	¥50,500	5,840lm・46.8W・124.7lm/W 		
		省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	¥32,000	MY-B470307/D AHZ △	△	¥44,000	6,110lm・36.7W・166.4lm/W 
 EL-LU47030N AHZ	MY-B470307/N AHZ △			6,400lm・36.7W・174.3lm/W 					
 EL-LU47030W AHZ	MY-B470307/W AHZ △			5,890lm・36.7W・160.4lm/W 					
 EL-LU47030WW AHZ	MY-B470307/WW AHZ △			5,620lm・36.7W・153.1lm/W 					
 EL-LU47030L AHZ	MY-B470307/L AHZ △			5,620lm・36.7W・153.1lm/W 					
5,200lm	 EL-LU45030D AHZ		¥28,000	MY-B450307/D AHZ △	△	¥40,000	4,510lm・26.5W・170.1lm/W 		
	 EL-LU45030N AHZ			MY-B450307/N AHZ △			4,730lm・26.5W・178.4lm/W 		
	 EL-LU45030W AHZ			MY-B450307/W AHZ △			4,350lm・26.5W・164.1lm/W 		
	 EL-LU45030WW AHZ			MY-B450307/WW AHZ △			4,140lm・26.5W・156.2lm/W 		
	 EL-LU45030L AHZ			MY-B450307/L AHZ △			4,140lm・26.5W・156.2lm/W 		
電磁波低減用  NEW	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	¥36,500	MY-B470337/N ACTZ △	△	¥48,500	6,400lm・43.0W・148.8lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	¥29,500	MY-B450337/N ACTZ △	△	¥41,500	4,820lm・32.5W・148.3lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	¥27,200	MY-B430337/N ACTZ △	△	¥39,200	2,970lm・21.0W・141.4lm/W 		

■：昼光色(6500K) □：昼白色(5000K) □：白色(4000K) □：温白色(3500K) □：電球色(3000K)
 □～□：色温度可変(5000K～3000K)

FN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di：デジタルインターフェース搭載電源

(後付オプション取付時：無線制御：5～100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※3：高演色タイプ以外
 ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしており、色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
 ※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。
 ※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V						
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm		
		一般	色温度可変	省電力	集光	一般	省電力	集光
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.2	35.0
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.5	34.4
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.139	0.176
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	23.8	—
明るさタイプ		4,000lm		3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般	一般	集光	一般	集光	一般	
定格消費電力	100V	25.1		21.4		16.9		13.7
	200V	24.9		21.0		16.7		13.6
電流値	100V	0.258		0.217		0.172		0.143
	200V	0.129		0.109		0.087		0.073
平均電力	AHZ	22.4		18.9		15.0		12.2

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ

Myシリーズ 40形
直付形 学校用
[スクールファイン]
▶ P.246参照

MYシリーズ

LEDライトユニット形
ベースライト
MYシリーズ




埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅

- [共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 3.1kg (器具本体のみ)
適合オプション : マルチファインルーバ L4000 △¥8,200 (税別)
格子ルーバ L4892A ▲¥24,400 (税別)
乳白カバー B4332A △¥8,600 (税別)
プリズムカバー D4112A △¥9,400 (税別)

断熱施工では使用できません

- 埋込穴
220
×
123.5
- 段調光機能
(100%⇔70%)
(AHTN/ACTZ)
- 連続調光
(信号制御)
5~100%
(AHZ/ACTZ)
- 初期照度
補正
タイプ
(AHZ)
- 光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)
- 5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 EL-LH-B42205 ㊦ △ ¥13,000 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。					
昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32 形器具 高出力相当		FHF32 形器具 定格出力相当		FLR40 形器具 節電タイプ		
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ	
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47033N AHTN ㊦ ○ ¥25,000 (税別) MY-B470338/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (6,560lm・43.0W・152.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43033N AHTN ㊦ ○ ¥15,700 (税別) MY-B430338/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,700 (税別) (3,040lm・21.0W・144.7lm/W ㊦) 公共 LRS3SA20-4750LM LN9	ライトユニット: EL-LU45033N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-B450338/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (4,940lm・32.5W・152.0lm/W ㊦) 公共 LRS3SA20-4750LM LN9	ライトユニット: EL-LU42533N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-B425338/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,200 (税別) (2,380lm・16.7W・142.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44033N AHTN ㊦ ○ ¥17,500 (税別) MY-B440338/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,500 (税別) (3,800lm・24.9W・152.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42033N AHTN ㊦ ○ ¥13,700 (税別) MY-B420338/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,700 (税別) (1,900lm・13.6W・139.7lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47033N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-B470338/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,000 (税別) (6,560lm・43.0W・152.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43033N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-B430338/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,700 (税別) (3,040lm・21.0W・144.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45033N AHZ ㊦ ○ ¥24,000 (税別) MY-B450338/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,000 (税別) (4,940lm・32.5W・152.0lm/W ㊦) 公共 LRS3SA20-4750LM LX9	ライトユニット: EL-LU42533N AHZ ㊦ ○ ¥18,200 (税別) MY-B425338/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,200 (税別) (2,380lm・16.7W・142.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44033N AHZ ㊦ ○ ¥20,500 (税別) MY-B440338/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,500 (税別) (3,800lm・24.9W・152.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42033N AHZ ㊦ ○ ¥16,700 (税別) MY-B420338/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,700 (税別) (1,900lm・13.6W・139.7lm/W ㊦)	
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47030N AHTN ㊦ ○ △ ¥29,000 (税別) MY-B470308/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥42,000 (税別) (6,560lm・36.7W・178.7lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45030N AHTN ㊦ ○ ¥25,000 (税別) MY-B450308/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (4,850lm・26.5W・183.0lm/W ㊦)				
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47030N AHZ ㊦ ○ △ ¥32,000 (税別) MY-B470308/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥45,000 (税別) (6,560lm・36.7W・178.7lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45030N AHZ ㊦ ○ △ ¥28,000 (税別) MY-B450308/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,000 (税別) (4,850lm・26.5W・183.0lm/W ㊦)				
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47037N AHTN ㊦ ○ △ ¥28,000 (税別) MY-B470378/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,000 (税別) (5,610lm・43.0W・130.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43037N AHTN ㊦ ○ △ ¥18,700 (税別) MY-B430378/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,700 (税別) (2,660lm・21.0W・126.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45037N AHTN ㊦ ○ △ ¥24,000 (税別) MY-B450378/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,000 (税別) (4,180lm・32.5W・128.6lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44037N AHTN ㊦ ○ △ ¥20,500 (税別) MY-B440378/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,500 (税別) (3,140lm・24.9W・126.1lm/W ㊦)		
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47037N AHZ ㊦ ○ △ ¥32,000 (税別) MY-B470378/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥45,000 (税別) (5,610lm・43.0W・130.4lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45037N AHZ ㊦ ○ △ ¥28,000 (税別) MY-B450378/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,000 (税別) (4,180lm・32.5W・128.6lm/W ㊦)				

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源

※2: 初期照度補正付 連続調光(信号制御: 5~100%)、信号線の器具内送り配線をする場合はエコーケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

※Myシリーズ オプション取付可能タイプファインベースは信号調光には対応していません。(無線調光のみ対応)

公共: 公共施設用照明器具(ラインアップはP.112をご確認ください。)

適合オプション(ルーバ・カバー) ※オプション組合せ時の配光曲線はP.124をご確認ください。

マルチファインルーバ
L4000
△¥8,200 (税別)
ルーバ : 鋼板 白色仕上
質量 : 1.0kg
グレア分類 : G1a

遮光
横方向 15°
縦方向 15°

乳白カバー
B4332A
△¥8,600 (税別)
枠 : 鋼板 白色仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
質量 : 2.0kg
グレア分類 : G1a

遮光
横方向 15°
縦方向 15°

格子ルーバ
L4892A
▲¥24,400 (税別)
枠 : 鋼板 白色仕上
ルーバ : アルミ 白色仕上
質量 : 2.5kg
グレア分類 : G0

遮光
横方向 45°
縦方向 45°

プリズムカバー
D4112A
△¥9,400 (税別)
枠 : 鋼板 白色仕上
カバー : プリズムアクリル 透明
質量 : 2.5kg
グレア分類 : G1a


遮光
横方向 45°
縦方向 45°

※オプション組合せ時の外観は従来蛍光灯器具とはイメージが異なります。
タイプによって光源イメージが強くなる組合せもございますので、ご注意ください。


Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0500 (2回路用)
制御 △¥3,000 (税別)
SC0500A (4回路用)
制御 △¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

遮光
横方向 15°
縦方向 15°































































































































































































※無線調光機能をご利用になるには別途
コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820を
ご覧ください。



保守率=1 単位: lx
5,200lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]							Ra85 ^{#3} /95
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	価格 (税別)				
一般 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN	¥25,000	MY-B470338/D AHTN	△	¥38,000	6,320lm・43.0W・146.9lm/W 
		 EL-LU47033N AHTN		MY-B470338/N AHTN	△		6,560lm・43.0W・152.5lm/W 
		 EL-LU47033W AHTN		MY-B470338/W AHTN	△		6,010lm・43.0W・139.7lm/W 
		 EL-LU47033WW AHTN		MY-B470338/WW AHTN	△		6,010lm・43.0W・139.7lm/W 
		 EL-LU47033L AHTN		MY-B470338/L AHTN	△		5,780lm・43.0W・134.4lm/W 
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN	¥21,000	MY-B450338/D AHTN	△	¥34,000	4,750lm・32.5W・146.1lm/W 
		 EL-LU45033N AHTN		MY-B450338/N AHTN	△		4,940lm・32.5W・152.0lm/W 
		 EL-LU45033W AHTN		MY-B450338/W AHTN	△		4,530lm・32.5W・139.3lm/W 
		 EL-LU45033WW AHTN		MY-B450338/WW AHTN	△		4,530lm・32.5W・139.3lm/W 
		 EL-LU45033L AHTN		MY-B450338/L AHTN	△		4,350lm・32.5W・133.8lm/W 
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN	¥17,500	MY-B440338/D AHTN	△	¥30,500	3,650lm・24.9W・146.5lm/W 
		 EL-LU44033N AHTN		MY-B440338/N AHTN	△		3,800lm・24.9W・152.6lm/W 
		 EL-LU44033W AHTN		MY-B440338/W AHTN	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W 
		 EL-LU44033WW AHTN		MY-B440338/WW AHTN	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W 
		 EL-LU44033L AHTN		MY-B440338/L AHTN	△		3,340lm・24.9W・134.1lm/W 
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN	¥15,700	MY-B430338/D AHTN	△	¥28,700	2,900lm・21.0W・138.0lm/W 
		 EL-LU43033N AHTN		MY-B430338/N AHTN	△		3,040lm・21.0W・144.7lm/W 
		 EL-LU43033W AHTN		MY-B430338/W AHTN	△		2,710lm・21.0W・129.0lm/W 
		 EL-LU43033WW AHTN		MY-B430338/WW AHTN	△		2,640lm・21.0W・125.7lm/W 
		 EL-LU43033L AHTN		MY-B430338/L AHTN	△		2,570lm・21.0W・122.3lm/W 
	2,500lm	 EL-LU42533D AHTN	¥15,200	MY-B425338/D AHTN	△	¥28,200	2,380lm・16.7W・142.5lm/W 
		 EL-LU42533N AHTN		MY-B425338/N AHTN	△		2,380lm・16.7W・142.5lm/W 
		 EL-LU42533W AHTN		MY-B425338/W AHTN	△		2,240lm・16.7W・134.1lm/W 
		 EL-LU42533WW AHTN		MY-B425338/WW AHTN	△		2,190lm・16.7W・131.1lm/W 
		 EL-LU42533L AHTN		MY-B425338/L AHTN	△		2,120lm・16.7W・126.9lm/W 
	2,000lm	 EL-LU42033D AHTN	¥13,700	MY-B420338/D AHTN	△	¥26,700	1,900lm・13.6W・139.7lm/W 
		 EL-LU42033N AHTN		MY-B420338/N AHTN	△		1,900lm・13.6W・139.7lm/W 
		 EL-LU42033W AHTN		MY-B420338/W AHTN	△		1,750lm・13.6W・128.6lm/W 
		 EL-LU42033WW AHTN		MY-B420338/WW AHTN	△		1,710lm・13.6W・125.7lm/W 
		 EL-LU42033L AHTN		MY-B420338/L AHTN	△		1,650lm・13.6W・121.3lm/W 
省電力 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN	¥29,000	MY-B470308/D AHTN	△	¥42,000	6,260lm・36.7W・170.5lm/W 
		 EL-LU47030N AHTN		MY-B470308/N AHTN	△		6,560lm・36.7W・178.7lm/W 
		 EL-LU47030W AHTN		MY-B470308/W AHTN	△		6,030lm・36.7W・164.3lm/W 
		 EL-LU47030WW AHTN		MY-B470308/WW AHTN	△		5,760lm・36.7W・156.9lm/W 
		 EL-LU47030L AHTN		MY-B470308/L AHTN	△		5,760lm・36.7W・156.9lm/W 
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN	¥25,000	MY-B450308/D AHTN	△	¥38,000	4,630lm・26.5W・174.7lm/W 
		 EL-LU45030N AHTN		MY-B450308/N AHTN	△		4,850lm・26.5W・183.0lm/W 
		 EL-LU45030W AHTN		MY-B450308/W AHTN	△		4,460lm・26.5W・168.3lm/W 
		 EL-LU45030WW AHTN		MY-B450308/WW AHTN	△		4,250lm・26.5W・160.3lm/W 
		 EL-LU45030L AHTN		MY-B450308/L AHTN	△		4,250lm・26.5W・160.3lm/W 
高演色 タイプ (Ra95)  	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-B470178/D AHTN	△	¥41,000	4,470lm・44.7W・100.0lm/W
		 EL-LU47037N AHTN		MY-B470378/N AHTN	△		5,610lm・43.0W・130.4lm/W 
		 EL-LU47017W AHTN		MY-B470178/W AHTN	△		4,410lm・44.7W・98.6lm/W
		 EL-LU47017WW AHTN		MY-B470178/WW AHTN	△		4,260lm・44.7W・95.3lm/W 
	5,200lm	 EL-LU45037N AHTN	¥24,000	MY-B450378/N AHTN	△	¥37,000	4,180lm・32.5W・128.6lm/W 
		 EL-LU45017W AHTN		MY-B450178/W AHTN	△		3,330lm・33.4W・99.7lm/W
		 EL-LU45017WW AHTN		MY-B450178/WW AHTN	△		3,220lm・33.4W・96.4lm/W 
	4,000lm	 EL-LU44037N AHTN	¥20,500	MY-B440378/N AHTN	△	¥33,500	3,140lm・24.9W・126.1lm/W 
		 EL-LU44017W AHTN		MY-B440178/W AHTN	△		2,550lm・25.6W・99.6lm/W
		 EL-LU44017WW AHTN		MY-B440178/WW AHTN	△		2,470lm・25.6W・96.4lm/W 
	3,200lm	 EL-LU43037N AHTN	¥18,700	MY-B430378/N AHTN	△	¥31,700	2,660lm・21.0W・126.6lm/W 
		 EL-LU43017W AHTN		MY-B430178/W AHTN	△		2,130lm・21.4W・99.5lm/W
 EL-LU43017WW AHTN		MY-B430178/WW AHTN		△	2,030lm・21.4W・94.8lm/W 		
高出力タイプ  	10,000lm	 EL-LU41043N 2AHTN	¥41,000	MY-B410438/N 2AHTN	▲	¥54,000	9,500lm・57.6W・164.9lm/W 
2018年秋発売予定							

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/(ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段階調光切替可能形] Ra85							
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-B470338/D	AHZ △	6,320lm・43.0W・146.9lm/W 	
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-B470338/N	AHZ △	6,560lm・43.0W・152.5lm/W 	
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-B470338/W	AHZ △	6,010lm・43.0W・139.7lm/W 	
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-B470338/WW	AHZ △	6,010lm・43.0W・139.7lm/W 	
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-B470338/L	AHZ △	5,780lm・43.0W・134.4lm/W 	
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-B450338/D	AHZ △	4,750lm・32.5W・146.1lm/W 	
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-B450338/N	AHZ △	4,940lm・32.5W・152.0lm/W 	
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-B450338/W	AHZ △	4,530lm・32.5W・139.3lm/W 	
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-B450338/WW	AHZ △	4,530lm・32.5W・139.3lm/W 	
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-B450338/L	AHZ △	4,350lm・32.5W・133.8lm/W 	
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-B440338/D	AHZ △	3,650lm・24.9W・146.5lm/W 	
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-B440338/N	AHZ △	3,800lm・24.9W・152.6lm/W 	
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-B440338/W	AHZ △	3,480lm・24.9W・139.7lm/W 	
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-B440338/WW	AHZ △	3,480lm・24.9W・139.7lm/W 	
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-B440338/L	AHZ △	3,340lm・24.9W・134.1lm/W 	
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-B430338/D	AHZ △	2,900lm・21.0W・138.0lm/W 	
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-B430338/N	AHZ △	3,040lm・21.0W・144.7lm/W 	
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-B430338/W	AHZ △	2,710lm・21.0W・129.0lm/W 	
		 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-B430338/WW	AHZ △	2,640lm・21.0W・125.7lm/W 	
		 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-B430338/L	AHZ △	2,570lm・21.0W・122.3lm/W 	
	2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-B425338/N	AHZ △	2,380lm・16.7W・142.5lm/W 	
		2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-B420338/N	AHZ △	1,900lm・13.6W・139.7lm/W 
色温度可変 	6,900lm	 ~  EL-LU47013M AHZ		MY-B470138/M	AHZ △	5,990lm・46.8W・127.9lm/W 	
省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-B470308/D	AHZ △	6,260lm・36.7W・170.5lm/W 	
		 EL-LU47030N AHZ	AHZ	MY-B470308/N	AHZ △	6,560lm・36.7W・178.7lm/W 	
		 EL-LU47030W AHZ	AHZ	MY-B470308/W	AHZ △	6,030lm・36.7W・164.3lm/W 	
		 EL-LU47030WW AHZ	AHZ	MY-B470308/WW	AHZ △	5,760lm・36.7W・156.9lm/W 	
		 EL-LU47030L AHZ	AHZ	MY-B470308/L	AHZ △	5,760lm・36.7W・156.9lm/W 	
	5,200lm	 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-B450308/D	AHZ △	4,630lm・26.5W・174.7lm/W 	
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-B450308/N	AHZ △	4,850lm・26.5W・183.0lm/W 	
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-B450308/W	AHZ △	4,460lm・26.5W・168.3lm/W 	
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-B450308/WW	AHZ △	4,250lm・26.5W・160.3lm/W 	
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-B450308/L	AHZ △	4,250lm・26.5W・160.3lm/W 	
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ		MY-B470338/N	ACTZ △	6,560lm・43.0W・152.5lm/W 	
NEW	5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ		MY-B450338/N	ACTZ △	4,940lm・32.5W・152.0lm/W 	
	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ		MY-B430338/N	ACTZ △	3,040lm・21.0W・144.7lm/W 	

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) □:電球色(3000K)
□~□:色温度可変(5000K~3000K)

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしており、色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V					
明るさタイプ		6,900lm			5,200lm		
		一般	色温度可変	省電力	集光	一般	省電力
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.2
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.5
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.139
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	23.8
	明るさタイプ	4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm	—	—
定格消費電力	100V	25.1	21.4	22.8	16.9	15.5	13.7
	200V	24.9	21.0	22.4	16.7	15.4	13.6
電流値	100V	0.258	0.217	0.233	0.172	0.164	0.143
	200V	0.129	0.109	0.116	0.087	0.084	0.073
平均電力	AHZ	22.4	18.9	—	15.0	—	12.2

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形


LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ



埋込形 下面開放タイプ 100幅

20形▶P.104

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.7kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REB69 △¥880 (税別)
断熱施工では使用できません



埋込穴 100 1235	段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN/ACTZ)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ/ACTZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率95%)	5年保証
--------------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	------

※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 EL-LHB41000A ㊦△¥11,500 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。					
昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ		
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ	
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ㊦○¥25,000 (税別) MY-B470330/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥36,500 (税別) (6,400lm・43.0W・148.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ㊦○¥15,700 (税別) MY-B430330/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥27,200 (税別) (2,970lm・21.0W・141.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ㊦○¥21,000 (税別) MY-B450330/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥32,500 (税別) (4,830lm・32.5W・148.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ㊦○¥15,200 (税別) MY-B425330/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥26,700 (税別) (2,320lm・16.7W・138.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ㊦○¥17,500 (税別) MY-B440330/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥29,000 (税別) (3,710lm・24.9W・148.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ㊦○¥13,700 (税別) MY-B420330/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥25,200 (税別) (1,860lm・13.6W・136.7lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ㊦○¥28,000 (税別) MY-B470330/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥39,500 (税別) (6,400lm・43.0W・148.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ㊦○¥18,700 (税別) MY-B430330/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥30,200 (税別) (2,970lm・21.0W・141.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ ㊦△¥24,000 (税別) MY-B450330/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥35,500 (税別) (4,830lm・32.5W・148.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ ㊦△¥18,200 (税別) MY-B425330/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥29,700 (税別) (2,320lm・16.7W・138.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ㊦△¥20,500 (税別) MY-B440330/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥32,000 (税別) (3,710lm・24.9W・148.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ㊦△¥16,700 (税別) MY-B420330/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥28,200 (税別) (1,860lm・13.6W・136.7lm/W ㊦)	
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ㊦○¥29,000 (税別) MY-B470300/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥40,500 (税別) (6,400lm・36.7W・174.3lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ㊦○¥25,000 (税別) MY-B450300/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥36,500 (税別) (4,730lm・26.5W・178.4lm/W ㊦)				
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ㊦△¥32,000 (税別) MY-B470300/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥43,500 (税別) (6,400lm・36.7W・174.3lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ㊦△¥28,000 (税別) MY-B450300/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥39,500 (税別) (4,730lm・26.5W・178.4lm/W ㊦)				
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ㊦△¥28,000 (税別) MY-B470370/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥39,500 (税別) (5,480lm・43.0W・127.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ㊦△¥18,700 (税別) MY-B430370/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥30,200 (税別) (2,600lm・21.0W・123.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ㊦△¥24,000 (税別) MY-B450370/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥35,500 (税別) (4,080lm・32.5W・125.5lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ㊦△¥20,500 (税別) MY-B440370/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥32,000 (税別) (3,060lm・24.9W・122.8lm/W ㊦)		
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47037N AHZ ㊦△¥32,000 (税別) MY-B470370/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥43,500 (税別) (5,480lm・43.0W・127.4lm/W ㊦)						

※1:70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源

※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具


REB69

△¥880 (税別)

取付金具: 鋼板

垂鉛メッキ仕上

質量: 0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0500 (2回路用)


制御 △¥3,000 (税別)

SC0500A (4回路用)

制御 △¥3,500 (税別)

消費電力: 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)

質量: 0.05kg




信号調光ユニット

SC0600

制御 △¥3,000 (税別)

消費電力: 0.3W


質量: 0.05kg


















































































※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。

※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。

※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。



組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段調光切替可能形]											Ra85 ^{※3} ※4/95 ^{※4}	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
	形名	価格 (税別)										
一般 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN	MY-B470330/D AHTN	△	¥36,500	6,170lm・43.0W・143.4lm/W	W					
		 EL-LU47033N AHTN	MY-B470330/N AHTN	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W	W					
		 EL-LU47033W AHTN	MY-B470330/W AHTN	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W	W					
		 EL-LU47033WW AHTN	MY-B470330/WW AHTN	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W	W					
		 EL-LU47033L AHTN	MY-B470330/L AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W	W					
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN	MY-B450330/D AHTN	△	¥32,500	4,640lm・32.5W・142.7lm/W	W					
		 EL-LU45033N AHTN	MY-B450330/N AHTN	△		4,830lm・32.5W・148.6lm/W	W					
		 EL-LU45033W AHTN	MY-B450330/W AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W	W					
		 EL-LU45033WW AHTN	MY-B450330/WW AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W	W					
		 EL-LU45033L AHTN	MY-B450330/L AHTN	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W	W					
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN	MY-B440330/D AHTN	△	¥29,000	3,560lm・24.9W・142.9lm/W	W					
		 EL-LU44033N AHTN	MY-B440330/N AHTN	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W	W					
		 EL-LU44033W AHTN	MY-B440330/W AHTN	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W	W					
		 EL-LU44033WW AHTN	MY-B440330/WW AHTN	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W	W					
		 EL-LU44033L AHTN	MY-B440330/L AHTN	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W	W					
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN	MY-B430330/D AHTN	△	¥27,200	2,830lm・21.0W・134.7lm/W	W					
		 EL-LU43033N AHTN	MY-B430330/N AHTN	△		2,970lm・21.0W・141.4lm/W	W					
		 EL-LU43033W AHTN	MY-B430330/W AHTN	△		2,640lm・21.0W・125.7lm/W	W					
		 EL-LU43033WW AHTN	MY-B430330/WW AHTN	△		2,580lm・21.0W・122.8lm/W	W					
		 EL-LU43033L AHTN	MY-B430330/L AHTN	△		2,510lm・21.0W・119.5lm/W	W					
2,500lm	 EL-LU42533D AHTN	MY-B425330/D AHTN	△	¥26,700	2,320lm・16.7W・138.9lm/W	W						
	 EL-LU42533N AHTN	MY-B425330/N AHTN	△		2,320lm・16.7W・138.9lm/W	W						
	 EL-LU42533W AHTN	MY-B425330/W AHTN	△		2,190lm・16.7W・131.1lm/W	W						
	 EL-LU42533WW AHTN	MY-B425330/WW AHTN	△		2,130lm・16.7W・127.5lm/W	W						
	 EL-LU42533L AHTN	MY-B425330/L AHTN	△		2,070lm・16.7W・123.9lm/W	W						
2,000lm	 EL-LU42033D AHTN	MY-B420330/D AHTN	△	¥25,200	1,860lm・13.6W・136.7lm/W	W						
	 EL-LU42033N AHTN	MY-B420330/N AHTN	△		1,860lm・13.6W・136.7lm/W	W						
	 EL-LU42033W AHTN	MY-B420330/W AHTN	△		1,710lm・13.6W・125.7lm/W	W						
	 EL-LU42033WW AHTN	MY-B420330/WW AHTN	△		1,670lm・13.6W・122.7lm/W	W						
	 EL-LU42033L AHTN	MY-B420330/L AHTN	△		1,610lm・13.6W・118.3lm/W	W						
省電力 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN	MY-B470300/D AHTN	△	¥40,500	6,120lm・36.7W・166.7lm/W	W					
		 EL-LU47030N AHTN	MY-B470300/N AHTN	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W	W					
		 EL-LU47030W AHTN	MY-B470300/W AHTN	△		5,890lm・36.7W・160.4lm/W	W					
		 EL-LU47030WW AHTN	MY-B470300/WW AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W	W					
		 EL-LU47030L AHTN	MY-B470300/L AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W	W					
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN	MY-B450300/D AHTN	△	¥36,500	4,520lm・26.5W・170.5lm/W	W					
		 EL-LU45030N AHTN	MY-B450300/N AHTN	△		4,730lm・26.5W・178.4lm/W	W					
		 EL-LU45030W AHTN	MY-B450300/W AHTN	△		4,350lm・26.5W・164.1lm/W	W					
		 EL-LU45030WW AHTN	MY-B450300/WW AHTN	△		4,150lm・26.5W・156.6lm/W	W					
		 EL-LU45030L AHTN	MY-B450300/L AHTN	△		4,150lm・26.5W・156.6lm/W	W					
高演色 タイプ (Ra95)  	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN	MY-B470170/D AHTN	△	¥39,500	4,360lm・44.7W・97.5lm/W	W					
		 EL-LU47017N AHTN	MY-B470170/N AHTN	△		5,480lm・43.0W・127.4lm/W	W					
		 EL-LU47017W AHTN	MY-B470170/W AHTN	△		4,310lm・44.7W・96.4lm/W	W					
		 EL-LU47017WW AHTN	MY-B470170/WW AHTN	△		4,160lm・44.7W・93.0lm/W	W					
	5,200lm	 EL-LU45037N AHTN	MY-B450370/N AHTN	△	¥35,500	4,080lm・32.5W・125.5lm/W	W					
		 EL-LU45017W AHTN	MY-B450170/W AHTN	△		3,250lm・33.4W・97.3lm/W	W					
		 EL-LU45017WW AHTN	MY-B450170/WW AHTN	△		3,150lm・33.4W・94.3lm/W	W					
		 EL-LU44037N AHTN	MY-B440370/N AHTN	△		3,060lm・24.9W・122.8lm/W	W					
4,000lm	 EL-LU44017W AHTN	MY-B440170/W AHTN	△	¥32,000	2,490lm・25.6W・97.2lm/W	W						
	 EL-LU44017WW AHTN	MY-B440170/WW AHTN	△		2,410lm・25.6W・94.1lm/W	W						
	 EL-LU43037N AHTN	MY-B430370/N AHTN	△		¥30,200	2,600lm・21.0W・123.8lm/W	W					
	 EL-LU43017W AHTN	MY-B430170/W AHTN	△			2,080lm・21.4W・97.1lm/W	W					
3,200lm	 EL-LU43017WW AHTN	MY-B430170/WW AHTN	△		1,990lm・21.4W・92.9lm/W	W						
	高出力タイプ  	10,000lm	 EL-LU41043N 2AHTN	MY-B410430/N 2AHTN	▲	¥52,500	9,280lm・57.6W・161.1lm/W	W				
集光 タイプ 		6,900lm	 EL-LU47024N AHTN	MY-B470240/N AHTN	△	¥40,500	6,060lm・44.3W・136.7lm/W	W				
	5,200lm	 EL-LU45024N AHTN	MY-B450240/N AHTN	△	¥36,500	4,400lm・34.4W・127.9lm/W	W					
	3,200lm	 EL-LU43024N AHTN	MY-B430240/N AHTN	△	¥31,200	2,840lm・22.4W・126.7lm/W	W					
	2,500lm	 EL-LU42524N AHTN	MY-B425240/N AHTN	△	¥30,700	2,070lm・15.4W・134.4lm/W	W					
グレアカット [Aタイプ] 	6,900lm	 EL-LU47025N AHTN	MY-B470250/N AHTN	△	¥40,500	5,380lm・43.0W・125.1lm/W	W					
	5,200lm	 EL-LU45025N AHTN	MY-B450250/N AHTN	△	¥36,500	4,060lm・32.5W・124.9lm/W	W					
	3,200lm	 EL-LU43025N AHTN	MY-B430250/N AHTN	△	¥31,200	2,440lm・21.4W・114.0lm/W	W					
	6,900lm	 EL-LU47036N AHTN	MY-B470360/N AHTN	▲	¥43,000	5,600lm・43.0W・130.4lm/W	W					
グレアカット [Bタイプ] 	5,200lm	 EL-LU45036N AHTN	MY-B450360/N AHTN	▲	¥39,000	4,220lm・32.5W・129.8lm/W	W					
	4,000lm	 EL-LU44036N AHTN	MY-B440360/N AHTN	▲	¥35,500	3,250lm・24.9W・130.5lm/W	W					
	3,200lm	 EL-LU43036N AHTN	MY-B430360/N AHTN	▲	¥33,700	2,600lm・21.0W・123.8lm/W	W					
	イエロータイプ  	4,000lm	 EL-LU44033Y AHTN	MY-B440330/Y AHTN	▲	¥37,500	2,040lm・24.9W・81.9lm/W	W				

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形 連結用

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ





連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色塗装仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.7kg (器具本体のみ)

断熱施工では使用できません

埋込穴 100×(1216×N+29) (Nは器具台数)	段調光機能 (100%⇄70%) (AHZ/ACTZ)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ/ACTZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
------------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	------

[連続取付時]



※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。

器具本体	先端用 EL-LH-B41001 ㊦ △ ¥13,500 (税別)	中間用 EL-LH-B41002 ㊦ △ ¥13,500 (税別)	終端用 EL-LH-B41003 ㊦ △ ¥13,500 (税別)
------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

器具本体	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47033N AHTN ㊦ ○ ¥25,000 (税別) MY-B47033/10/N AHTN ㊦ MY-B47033/11/N AHTN ㊦ MY-B47033/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,500 (税別) (6,400lm・43.0W・148.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43033N AHTN ㊦ ○ ¥15,700 (税別) MY-B43033/10/N AHTN ㊦ MY-B43033/11/N AHTN ㊦ MY-B43033/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,200 (税別) (2,970lm・21.0W・141.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45033N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-B45033/10/N AHTN ㊦ MY-B45033/11/N AHTN ㊦ MY-B45033/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,500 (税別) (4,830lm・32.5W・148.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42533N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-B42533/10/N AHTN ㊦ MY-B42533/11/N AHTN ㊦ MY-B42533/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,700 (税別) (2,320lm・16.7W・138.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44033N AHTN ㊦ ○ ¥17,500 (税別) MY-B44033/10/N AHTN ㊦ MY-B44033/11/N AHTN ㊦ MY-B44033/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,000 (税別) (3,710lm・24.9W・148.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42033N AHTN ㊦ ○ ¥13,700 (税別) MY-B42033/10/N AHTN ㊦ MY-B42033/11/N AHTN ㊦ MY-B42033/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,200 (税別) (1,860lm・13.6W・136.7lm/W ㊦)
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47033N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-B47033/10/N AHZ ㊦ MY-B47033/11/N AHZ ㊦ MY-B47033/12/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,500 (税別) (6,400lm・43.0W・148.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43033N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-B43033/10/N AHZ ㊦ MY-B43033/11/N AHZ ㊦ MY-B43033/12/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,200 (税別) (2,970lm・21.0W・141.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45033N AHZ ㊦ ○ ¥24,000 (税別) MY-B45033/10/N AHZ ㊦ MY-B45033/11/N AHZ ㊦ MY-B45033/12/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,500 (税別) (4,830lm・32.5W・148.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42533N AHZ ㊦ ○ ¥18,200 (税別) MY-B42533/10/N AHZ ㊦ MY-B42533/11/N AHZ ㊦ MY-B42533/12/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,700 (税別) (2,320lm・16.7W・138.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44033N AHZ ㊦ △ ¥20,500 (税別) MY-B44033/10/N AHZ ㊦ MY-B44033/11/N AHZ ㊦ MY-B44033/12/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (3,710lm・24.9W・148.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42033N AHZ ㊦ △ ¥16,700 (税別) MY-B42033/10/N AHZ ㊦ MY-B42033/11/N AHZ ㊦ MY-B42033/12/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,200 (税別) (1,860lm・13.6W・136.7lm/W ㊦)
	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47030N AHTN ㊦ ○ ¥29,000 (税別) MY-B47030/10/N AHTN ㊦ MY-B47030/11/N AHTN ㊦ MY-B47030/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥42,500 (税別) (6,400lm・36.7W・174.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45030N AHTN ㊦ ○ ¥25,000 (税別) MY-B45030/10/N AHTN ㊦ MY-B45030/11/N AHTN ㊦ MY-B45030/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,500 (税別) (4,730lm・26.5W・178.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47030N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B47030/10/N AHZ ㊦ MY-B47030/11/N AHZ ㊦ MY-B47030/12/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥45,500 (税別) (6,400lm・36.7W・174.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45030N AHZ ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B45030/10/N AHZ ㊦ MY-B45030/11/N AHZ ㊦ MY-B45030/12/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,500 (税別) (4,730lm・26.5W・178.4lm/W ㊦)			
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47037N AHTN ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B47037/10/N AHTN ㊦ MY-B47037/11/N AHTN ㊦ MY-B47037/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,500 (税別) (5,480lm・43.0W・127.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43037N AHTN ㊦ △ ¥18,700 (税別) MY-B43037/10/N AHTN ㊦ MY-B43037/11/N AHTN ㊦ MY-B43037/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,200 (税別) (2,600lm・21.0W・123.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45037N AHTN ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-B45037/10/N AHTN ㊦ MY-B45037/11/N AHTN ㊦ MY-B45037/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,500 (税別) (4,080lm・32.5W・125.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44037N AHTN ㊦ △ ¥20,500 (税別) MY-B44037/10/N AHTN ㊦ MY-B44037/11/N AHTN ㊦ MY-B44037/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (3,060lm・24.9W・122.8lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47037N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B47037/10/N AHZ ㊦ MY-B47037/11/N AHZ ㊦ MY-B47037/12/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥45,500 (税別) (5,480lm・43.0W・127.4lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45037N AHZ ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B45037/10/N AHZ ㊦ MY-B45037/11/N AHZ ㊦ MY-B45037/12/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,500 (税別) (4,080lm・32.5W・125.5lm/W ㊦)			
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47037N AHTN ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B47037/10/N AHTN ㊦ MY-B47037/11/N AHTN ㊦ MY-B47037/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,500 (税別) (5,480lm・43.0W・127.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43037N AHTN ㊦ △ ¥18,700 (税別) MY-B43037/10/N AHTN ㊦ MY-B43037/11/N AHTN ㊦ MY-B43037/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,200 (税別) (2,600lm・21.0W・123.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45037N AHTN ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-B45037/10/N AHTN ㊦ MY-B45037/11/N AHTN ㊦ MY-B45037/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,500 (税別) (4,080lm・32.5W・125.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44037N AHTN ㊦ △ ¥20,500 (税別) MY-B44037/10/N AHTN ㊦ MY-B44037/11/N AHTN ㊦ MY-B44037/12/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (3,060lm・24.9W・122.8lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47037N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B47037/10/N AHZ ㊦ MY-B47037/11/N AHZ ㊦ MY-B47037/12/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥45,500 (税別) (5,480lm・43.0W・127.4lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45037N AHZ ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B45037/10/N AHZ ㊦ MY-B45037/11/N AHZ ㊦ MY-B45037/12/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,500 (税別) (4,080lm・32.5W・125.5lm/W ㊦)			

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源 ※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※従来蛍光灯器具 連続取付専用形とは長手方向の埋込穴が異なります。リニューアルの際はご注意ください。


Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0500 (2回路用)
制御 △ ¥3,000 (税別)
消費電力: 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量: 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。

信号調光ユニット
SC0600
制御 △ ¥3,000 (税別)
消費電力: 0.3W
質量: 0.05kg

※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。

















































































組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用)

固定出力 (AHTN/2AHTN) 【70%段調光切替可能形】										Ra85 ^{#3} /95	
明るさ タイプ	ライトユニット			組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率				
	形名	価格 (税別)									
一般 タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47033D AHTN</div>	¥25,000	MY-B47033/10/D AHTN	△	¥38,500	6,170lm・43.0W・143.4lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47033N AHTN</div>		MY-B47033/10/N AHTN	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47033W AHTN</div>		MY-B47033/10/W AHTN	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47033WW AHTN</div>		MY-B47033/10/WW AHTN	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47033L AHTN</div>		MY-B47033/10/L AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45033D AHTN</div>	¥21,000	MY-B45033/10/D AHTN	△	¥34,500	4,640lm・32.5W・142.7lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45033N AHTN</div>		MY-B45033/10/N AHTN	△		4,830lm・32.5W・148.6lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45033W AHTN</div>		MY-B45033/10/W AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45033WW AHTN</div>		MY-B45033/10/WW AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45033L AHTN</div>		MY-B45033/10/L AHTN	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W ^W				
	4,000lm	<div><div></div>EL-LU44033D AHTN</div>	¥17,500	MY-B44033/10/D AHTN	△	¥31,000	3,560lm・24.9W・142.9lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU44033N AHTN</div>		MY-B44033/10/N AHTN	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU44033W AHTN</div>		MY-B44033/10/W AHTN	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU44033WW AHTN</div>		MY-B44033/10/WW AHTN	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU44033L AHTN</div>		MY-B44033/10/L AHTN	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W ^W				
	3,200lm	<div><div></div>EL-LU43033D AHTN</div>	¥15,700	MY-B43033/10/D AHTN	△	¥29,200	2,830lm・21.0W・134.7lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU43033N AHTN</div>		MY-B43033/10/N AHTN	△		2,970lm・21.0W・141.4lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU43033W AHTN</div>		MY-B43033/10/W AHTN	△		2,640lm・21.0W・125.7lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU43033WW AHTN</div>		MY-B43033/10/WW AHTN	△		2,580lm・21.0W・122.8lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU43033L AHTN</div>		MY-B43033/10/L AHTN	△		2,510lm・21.0W・119.5lm/W ^W				
2,500lm	<div><div></div>EL-LU42533D AHTN</div>	¥15,200	MY-B42533/10/D AHTN	△	¥28,700	2,320lm・16.7W・138.9lm/W ^W					
	<div><div></div>EL-LU42533N AHTN</div>		MY-B42533/10/N AHTN	△		2,320lm・16.7W・138.9lm/W ^W					
	<div><div></div>EL-LU42533W AHTN</div>		MY-B42533/10/W AHTN	△		2,190lm・16.7W・131.1lm/W ^W					
	<div><div></div>EL-LU42533WW AHTN</div>		MY-B42533/10/WW AHTN	△		2,130lm・16.7W・127.5lm/W ^W					
	<div><div></div>EL-LU42533L AHTN</div>		MY-B42533/10/L AHTN	△		2,070lm・16.7W・123.9lm/W ^W					
2,000lm	<div><div></div>EL-LU42033D AHTN</div>	¥13,700	MY-B42033/10/D AHTN	△	¥27,200	1,860lm・13.6W・136.7lm/W ^W					
	<div><div></div>EL-LU42033N AHTN</div>		MY-B42033/10/N AHTN	△		1,860lm・13.6W・136.7lm/W ^W					
	<div><div></div>EL-LU42033W AHTN</div>		MY-B42033/10/W AHTN	△		1,710lm・13.6W・125.7lm/W ^W					
	<div><div></div>EL-LU42033WW AHTN</div>		MY-B42033/10/WW AHTN	△		1,670lm・13.6W・122.7lm/W ^W					
	<div><div></div>EL-LU42033L AHTN</div>		MY-B42033/10/L AHTN	△		1,610lm・13.6W・118.3lm/W ^W					
省電力 タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47030D AHTN</div>	¥29,000	MY-B47030/10/D AHTN	△	¥42,500	6,120lm・36.7W・166.7lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47030N AHTN</div>		MY-B47030/10/N AHTN	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47030W AHTN</div>		MY-B47030/10/W AHTN	△		5,890lm・36.7W・160.4lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47030WW AHTN</div>		MY-B47030/10/WW AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47030L AHTN</div>		MY-B47030/10/L AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45030D AHTN</div>	¥25,000	MY-B45030/10/D AHTN	△	¥38,500	4,520lm・26.5W・170.5lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45030N AHTN</div>		MY-B45030/10/N AHTN	△		4,730lm・26.5W・178.4lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45030W AHTN</div>		MY-B45030/10/W AHTN	△		4,350lm・26.5W・164.1lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45030WW AHTN</div>		MY-B45030/10/WW AHTN	△		4,150lm・26.5W・156.6lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45030L AHTN</div>		MY-B45030/10/L AHTN	△		4,150lm・26.5W・156.6lm/W ^W				
高演色 タイプ (Ra95) <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47017D AHTN</div>	¥28,000	MY-B47017/10/D AHTN	△	¥41,500	4,360lm・44.7W・97.5lm/W				
		<div><div></div>EL-LU47037N AHTN</div>		MY-B47037/10/N AHTN	△		5,480lm・43.0W・127.4lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47017W AHTN</div>		MY-B47017/10/W AHTN	△		4,310lm・44.7W・96.4lm/W				
		<div><div></div>EL-LU47017WW AHTN</div>		MY-B47017/10/WW AHTN	△		4,160lm・44.7W・93.0lm/W				
		<div><div></div>EL-LU45037N AHTN</div>		MY-B45037/10/N AHTN	△		4,080lm・32.5W・125.5lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45017W AHTN</div>	¥24,000	MY-B45017/10/W AHTN	△	¥37,500	3,250lm・33.4W・97.3lm/W				
		<div><div></div>EL-LU45017WW AHTN</div>		MY-B45017/10/WW AHTN	△		3,150lm・33.4W・94.3lm/W				
		<div><div></div>EL-LU44037N AHTN</div>		MY-B44037/10/N AHTN	△		3,060lm・24.9W・122.8lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU44017W AHTN</div>		MY-B44017/10/W AHTN	△		2,490lm・25.6W・97.2lm/W				
		<div><div></div>EL-LU44017WW AHTN</div>		MY-B44017/10/WW AHTN	△		2,410lm・25.6W・94.1lm/W				
3,200lm	<div><div></div>EL-LU43037N AHTN</div>	¥18,700	MY-B43037/10/N AHTN	△	¥32,200	2,600lm・21.0W・123.8lm/W ^W					
	<div><div></div>EL-LU43017W AHTN</div>		MY-B43017/10/W AHTN	△		2,080lm・21.4W・97.1lm/W					
	<div><div></div>EL-LU43017WW AHTN</div>		MY-B43017/10/WW AHTN	△		1,990lm・21.4W・92.9lm/W					
	高出力タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div>		10,000lm	<div><div></div>EL-LU41043N 2AHTN</div>		¥41,000	MY-B41043/10/N 2AHTN	▲	¥54,500	9,280lm・57.6W・161.1lm/W ^W	
				2018年秋発売予定							
集光 タイプ <div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47024N AHTN</div>	¥29,000	MY-B47024/10/N AHTN	△	¥42,500	6,060lm・44.3W・136.7lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45024N AHTN</div>	¥25,000	MY-B45024/10/N AHTN	△	¥38,500	4,400lm・34.4W・127.9lm/W ^W				
	3,200lm	<div><div></div>EL-LU43024N AHTN</div>	¥19,700	MY-B43024/10/N AHTN	△	¥33,200	2,840lm・22.4W・126.7lm/W ^W				
	2,500lm	<div><div></div>EL-LU42524N AHTN</div>	¥19,200	MY-B43024/10/N AHTN	△	¥32,700	2,070lm・15.4W・134.4lm/W ^W				
グレアック タイプ [Aタイプ] <div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47025N AHTN</div>	¥29,000	MY-B47025/10/N AHTN	△	¥42,500	5,380lm・43.0W・125.1lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45025N AHTN</div>	¥25,000	MY-B45025/10/N AHTN	△	¥38,500	4,060lm・32.5W・124.9lm/W ^W				
	3,200lm	<div><div></div>EL-LU43025N AHTN</div>	¥19,700	MY-B43025/10/N AHTN	△	¥33,200	2,440lm・21.4W・114.0lm/W				
グレアック タイプ [ABタイプ] <div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47036N AHTN</div>	¥31,500	MY-B47036/10/N AHTN	▲	¥45,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45036N AHTN</div>	¥27,500	MY-B45036/10/N AHTN	▲	¥41,000	4,220lm・32.5W・129.8lm/W ^W				
	4,000lm	<div><div></div>EL-LU44036N AHTN</div>	¥24,000	MY-B44036/10/N AHTN	▲	¥37,500	3,250lm・24.9W・130.5lm/W ^W				
3,200lm	<div><div></div>EL-LU43036N AHTN</div>	¥22,200	MY-B43036/10/N AHTN	▲	¥35,700	2,600lm・21.0W・123.8lm/W ^W					

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット













































































Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/(ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-B47033/10/D AHZ	AHZ	△	6,170lm・43.0W・143.4lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-B47033/10/N AHZ	AHZ	△	6,400lm・43.0W・148.8lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-B47033/10/W AHZ	AHZ	△	5,870lm・43.0W・136.5lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-B47033/10/WW AHZ	AHZ	△	5,870lm・43.0W・136.5lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-B47033/10/L AHZ	AHZ	△	5,640lm・43.0W・131.1lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-B45033/10/D AHZ	AHZ	△	4,640lm・32.5W・142.7lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-B45033/10/N AHZ	AHZ	△	4,830lm・32.5W・148.6lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-B45033/10/W AHZ	AHZ	△	4,430lm・32.5W・136.3lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-B45033/10/WW AHZ	AHZ	△	4,430lm・32.5W・136.3lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-B45033/10/L AHZ	AHZ	△	4,250lm・32.5W・130.7lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-B44033/10/D AHZ	AHZ	△	3,560lm・24.9W・142.9lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-B44033/10/N AHZ	AHZ	△	3,710lm・24.9W・148.9lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-B44033/10/W AHZ	AHZ	△	3,400lm・24.9W・136.5lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-B44033/10/WW AHZ	AHZ	△	3,400lm・24.9W・136.5lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-B44033/10/L AHZ	AHZ	△	3,270lm・24.9W・131.3lm/W 		
3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-B43033/10/D AHZ	AHZ	△	2,830lm・21.0W・134.7lm/W 			
	 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-B43033/10/N AHZ	AHZ	△	2,970lm・21.0W・141.4lm/W 			
	 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-B43033/10/W AHZ	AHZ	△	2,640lm・21.0W・125.7lm/W 			
	 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-B43033/10/WW AHZ	AHZ	△	2,580lm・21.0W・122.8lm/W 			
	 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-B43033/10/L AHZ	AHZ	△	2,510lm・21.0W・119.5lm/W 			
2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-B42533/10/N AHZ	AHZ	△	2,320lm・16.7W・138.9lm/W 			
	2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-B42033/10/N AHZ	AHZ	△	1,860lm・13.5W・136.7lm/W 		
色温度可変 	6,900lm	 ~  EL-LU47013M AHZ	AHZ	MY-B47013/10/M AHZ	AHZ	△	5,850lm・46.8W・125.0lm/W 		
省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-B47030/10/D AHZ	AHZ	△	6,120lm・36.7W・166.7lm/W 		
		 EL-LU47030N AHZ	AHZ	MY-B47030/10/N AHZ	AHZ	△	6,400lm・36.7W・174.3lm/W 		
		 EL-LU47030W AHZ	AHZ	MY-B47030/10/W AHZ	AHZ	△	5,890lm・36.7W・160.4lm/W 		
		 EL-LU47030WW AHZ	AHZ	MY-B47030/10/WW AHZ	AHZ	△	5,620lm・36.7W・153.1lm/W 		
		 EL-LU47030L AHZ	AHZ	MY-B47030/10/L AHZ	AHZ	△	5,620lm・36.7W・153.1lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-B45030/10/D AHZ	AHZ	△	4,520lm・26.5W・170.5lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-B45030/10/N AHZ	AHZ	△	4,730lm・26.5W・178.4lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-B45030/10/W AHZ	AHZ	△	4,350lm・26.5W・164.1lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-B45030/10/WW AHZ	AHZ	△	4,150lm・26.5W・156.6lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-B45030/10/L AHZ	AHZ	△	4,150lm・26.5W・156.6lm/W 		
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-B47033/10/N ACTZ	ACTZ	△	6,400lm・43.0W・148.8lm/W 		
5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-B45033/10/N ACTZ	ACTZ	△	4,830lm・32.5W・148.6lm/W 			
	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-B43033/10/N ACTZ	ACTZ	△	2,970lm・21.0W・141.4lm/W 		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) □:電球色(3000K)
□~□:色温度可変(5000K~3000K)
※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V						
明るさタイプ		6,900lm			5,200lm			
		一般 [※]	色温度可変	省電力	集光	一般 [※]	省電力	集光
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.2	35.0
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.5	34.4
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.139	0.176
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	23.8	—
明るさタイプ		4,000lm		3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般 [※]	—	一般 [※]	集光	一般	集光	一般
定格消費電力	100V	25.1	—	21.4	22.8	16.9	15.5	13.7
	200V	24.9	—	21.0	22.4	16.7	15.4	13.6
電流値	100V	0.258	—	0.217	0.233	0.172	0.164	0.143
	200V	0.129	—	0.109	0.116	0.087	0.084	0.073
平均電力	AHZ	22.4	—	18.9	—	15.0	—	12.2

組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 中間用)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85 ^{#3} /95	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	価格 (税別)				
一般 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN	AHTN	MY-B47033/11/D AHTN	△	¥38,500	6,170lm・43.0W・143.4lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU47033N AHTN	AHTN	MY-B47033/11/N AHTN	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU47033W AHTN	AHTN	MY-B47033/11/W AHTN	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU47033WW AHTN	AHTN	MY-B47033/11/WW AHTN	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU47033L AHTN	AHTN	MY-B47033/11/L AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W [Ⓖ]
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN	AHTN	MY-B45033/11/D AHTN	△	¥34,500	4,640lm・32.5W・142.7lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU45033N AHTN	AHTN	MY-B45033/11/N AHTN	△		4,830lm・32.5W・148.6lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU45033W AHTN	AHTN	MY-B45033/11/W AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU45033WW AHTN	AHTN	MY-B45033/11/WW AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU45033L AHTN	AHTN	MY-B45033/11/L AHTN	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W [Ⓖ]
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN	AHTN	MY-B44033/11/D AHTN	△	¥31,000	3,560lm・24.9W・142.9lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU44033N AHTN	AHTN	MY-B44033/11/N AHTN	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU44033W AHTN	AHTN	MY-B44033/11/W AHTN	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU44033WW AHTN	AHTN	MY-B44033/11/WW AHTN	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU44033L AHTN	AHTN	MY-B44033/11/L AHTN	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W [Ⓖ]
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN	AHTN	MY-B43033/11/D AHTN	△	¥29,200	2,830lm・21.0W・134.7lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU43033N AHTN	AHTN	MY-B43033/11/N AHTN	△		2,970lm・21.0W・141.4lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU43033W AHTN	AHTN	MY-B43033/11/W AHTN	△		2,640lm・21.0W・125.7lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU43033WW AHTN	AHTN	MY-B43033/11/WW AHTN	△		2,580lm・21.0W・122.8lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU43033L AHTN	AHTN	MY-B43033/11/L AHTN	△		2,510lm・21.0W・119.5lm/W [Ⓖ]
2,500lm	 EL-LU42533D AHTN	AHTN	MY-B42533/11/D AHTN	△	¥28,700	2,320lm・16.7W・138.9lm/W [Ⓖ]	
	 EL-LU42533N AHTN	AHTN	MY-B42533/11/N AHTN	△		2,320lm・16.7W・138.9lm/W [Ⓖ]	
	 EL-LU42533W AHTN	AHTN	MY-B42533/11/W AHTN	△		2,190lm・16.7W・131.1lm/W [Ⓖ]	
	 EL-LU42533WW AHTN	AHTN	MY-B42533/11/WW AHTN	△		2,130lm・16.7W・127.5lm/W [Ⓖ]	
	 EL-LU42533L AHTN	AHTN	MY-B42533/11/L AHTN	△		2,070lm・16.7W・123.9lm/W [Ⓖ]	
2,000lm	 EL-LU42033D AHTN	AHTN	MY-B42033/11/D AHTN	△	¥27,200	1,860lm・13.6W・136.7lm/W [Ⓖ]	
	 EL-LU42033N AHTN	AHTN	MY-B42033/11/N AHTN	△		1,860lm・13.6W・136.7lm/W [Ⓖ]	
	 EL-LU42033W AHTN	AHTN	MY-B42033/11/W AHTN	△		1,710lm・13.6W・125.7lm/W [Ⓖ]	
	 EL-LU42033WW AHTN	AHTN	MY-B42033/11/WW AHTN	△		1,670lm・13.6W・122.7lm/W [Ⓖ]	
	 EL-LU42033L AHTN	AHTN	MY-B42033/11/L AHTN	△		1,610lm・13.6W・118.3lm/W [Ⓖ]	
省電力 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN	AHTN	MY-B47030/11/D AHTN	△	¥42,500	6,120lm・36.7W・166.7lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU47030N AHTN	AHTN	MY-B47030/11/N AHTN	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU47030W AHTN	AHTN	MY-B47030/11/W AHTN	△		5,890lm・36.7W・160.4lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU47030WW AHTN	AHTN	MY-B47030/11/WW AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU47030L AHTN	AHTN	MY-B47030/11/L AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W [Ⓖ]
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN	AHTN	MY-B45030/11/D AHTN	△	¥38,500	4,520lm・26.5W・170.5lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU45030N AHTN	AHTN	MY-B45030/11/N AHTN	△		4,730lm・26.5W・178.4lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU45030W AHTN	AHTN	MY-B45030/11/W AHTN	△		4,350lm・26.5W・164.1lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU45030WW AHTN	AHTN	MY-B45030/11/WW AHTN	△		4,150lm・26.5W・156.6lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU45030L AHTN	AHTN	MY-B45030/11/L AHTN	△		4,150lm・26.5W・156.6lm/W [Ⓖ]
高演色 タイプ (Ra95)  	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN	AHTN	MY-B47017/11/D AHTN	△	¥41,500	4,360lm・44.7W・97.5lm/W
		 EL-LU47037N AHTN	AHTN	MY-B47037/11/N AHTN	△		5,480lm・43.0W・127.4lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU47017W AHTN	AHTN	MY-B47017/11/W AHTN	△		4,310lm・44.7W・96.4lm/W
		 EL-LU47017WW AHTN	AHTN	MY-B47017/11/WW AHTN	△		4,160lm・44.7W・93.0lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU45017N AHTN	AHTN	MY-B45017/11/N AHTN	△		4,080lm・32.5W・125.5lm/W [Ⓖ]
	5,200lm	 EL-LU45017W AHTN	AHTN	MY-B45017/11/W AHTN	△	¥37,500	3,250lm・33.4W・97.3lm/W
		 EL-LU45017WW AHTN	AHTN	MY-B45017/11/WW AHTN	△		3,150lm・33.4W・94.3lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU44037N AHTN	AHTN	MY-B44037/11/N AHTN	△		3,060lm・24.9W・122.8lm/W [Ⓖ]
		 EL-LU44017W AHTN	AHTN	MY-B44017/11/W AHTN	△		2,490lm・25.6W・97.2lm/W
		 EL-LU44017WW AHTN	AHTN	MY-B44017/11/WW AHTN	△		2,410lm・25.6W・94.1lm/W [Ⓖ]
3,200lm	 EL-LU43037N AHTN	AHTN	MY-B43037/11/N AHTN	△	¥32,200	2,600lm・21.0W・123.8lm/W [Ⓖ]	
	 EL-LU43017W AHTN	AHTN	MY-B43017/11/W AHTN	△		2,080lm・21.4W・97.1lm/W	
	 EL-LU43017WW AHTN	AHTN	MY-B43017/11/WW AHTN	△		1,990lm・21.4W・92.9lm/W [Ⓖ]	
高出力タイプ  	10,000lm	 EL-LU41043N 2AHTN	2AHTN	MY-B41043/11/N 2AHTN	▲	¥54,500	9,280lm・57.6W・161.1lm/W [Ⓖ]
集光 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47024N AHTN	AHTN	MY-B47024/11/N AHTN	△	¥42,500	6,060lm・44.3W・136.7lm/W [Ⓖ]
	5,200lm	 EL-LU45024N AHTN	AHTN	MY-B45024/11/N AHTN	△	¥38,500	4,400lm・34.4W・127.9lm/W [Ⓖ]
	3,200lm	 EL-LU43024N AHTN	AHTN	MY-B43024/11/N AHTN	△	¥33,200	2,840lm・22.4W・126.7lm/W [Ⓖ]
	2,500lm	 EL-LU42524N AHTN	AHTN	MY-B42524/11/N AHTN	△	¥32,700	2,070lm・15.4W・134.4lm/W [Ⓖ]
	6,900lm	 EL-LU47025N AHTN	AHTN	MY-B47025/11/N AHTN	△	¥42,500	5,380lm・43.0W・125.1lm/W [Ⓖ]
グレアカット [Aタイプ] 	5,200lm	 EL-LU45025N AHTN	AHTN	MY-B45025/11/N AHTN	△	¥38,500	4,060lm・32.5W・124.9lm/W [Ⓖ]
	3,200lm	 EL-LU43025N AHTN	AHTN	MY-B43025/11/N AHTN	△	¥33,200	2,440lm・21.4W・114.0lm/W
	6,900lm	 EL-LU47036N AHTN	AHTN	MY-B47036/11/N AHTN	▲	¥45,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W [Ⓖ]
	5,200lm	 EL-LU45036N AHTN	AHTN	MY-B45036/11/N AHTN	▲	¥41,000	4,220lm・32.5W・129.8lm/W [Ⓖ]
	4,000lm	 EL-LU44036N AHTN	AHTN	MY-B44036/11/N AHTN	▲	¥37,500	3,250lm・24.9W・130.5lm/W [Ⓖ]
グレアカット [Bタイプ] 	3,200lm	 EL-LU43036N AHTN	AHTN	MY-B43036/11/N AHTN	▲	¥35,700	2,600lm・21.0W・123.8lm/W [Ⓖ]

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/ (ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段階調光切替可能形] Ra85									
明るさタイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率			
	形名	価格(税別)							
一般タイプ	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47033D AHZ</div>	MY-B47033/11/D AHZ	△	¥41,500	6,170lm・43.0W・143.4lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU47033N AHZ</div>	MY-B47033/11/N AHZ	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU47033W AHZ</div>	MY-B47033/11/W AHZ	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU47033WW AHZ</div>	MY-B47033/11/WW AHZ	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU47033L AHZ</div>	MY-B47033/11/L AHZ	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W [Ⓖ]			
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45033D AHZ</div>	MY-B45033/11/D AHZ	△	¥37,500	4,640lm・32.5W・142.7lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU45033N AHZ</div>	MY-B45033/11/N AHZ	△		4,830lm・32.5W・148.6lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU45033W AHZ</div>	MY-B45033/11/W AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU45033WW AHZ</div>	MY-B45033/11/WW AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU45033L AHZ</div>	MY-B45033/11/L AHZ	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W [Ⓖ]			
	4,000lm	<div><div></div>EL-LU44033D AHZ</div>	MY-B44033/11/D AHZ	△	¥34,000	3,560lm・24.9W・142.9lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU44033N AHZ</div>	MY-B44033/11/N AHZ	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU44033W AHZ</div>	MY-B44033/11/W AHZ	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU44033WW AHZ</div>	MY-B44033/11/WW AHZ	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU44033L AHZ</div>	MY-B44033/11/L AHZ	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W [Ⓖ]			
	3,200lm	<div><div></div>EL-LU43033D AHZ</div>	MY-B43033/11/D AHZ	△	¥32,200	2,830lm・21.0W・134.7lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU43033N AHZ</div>	MY-B43033/11/N AHZ	△		2,970lm・21.0W・141.4lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU43033W AHZ</div>	MY-B43033/11/W AHZ	△		2,640lm・21.0W・125.7lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU43033WW AHZ</div>	MY-B43033/11/WW AHZ	△		2,580lm・21.0W・122.8lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU43033L AHZ</div>	MY-B43033/11/L AHZ	△		2,510lm・21.0W・119.5lm/W [Ⓖ]			
2,500lm	<div><div></div>EL-LU42533N AHZ</div>	MY-B42533/11/N AHZ	△	¥31,700	2,320lm・16.7W・138.9lm/W [Ⓖ]				
	2,000lm	<div><div></div>EL-LU42033N AHZ</div>	MY-B42033/11/N AHZ	△	¥30,200	1,860lm・13.6W・136.7lm/W [Ⓖ]			
色温度可変	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47013M AHZ</div>	MY-B47013/11/M AHZ	△	¥52,000	5,850lm・46.8W・125.0lm/W [Ⓖ]			
省電力タイプ	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47030D AHZ</div>	MY-B47030/11/D AHZ	△	¥45,500	6,120lm・36.7W・166.7lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU47030N AHZ</div>	MY-B47030/11/N AHZ	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU47030W AHZ</div>	MY-B47030/11/W AHZ	△		5,890lm・36.7W・160.4lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU47030WW AHZ</div>	MY-B47030/11/WW AHZ	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU47030L AHZ</div>	MY-B47030/11/L AHZ	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W [Ⓖ]			
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45030D AHZ</div>	MY-B45030/11/D AHZ	△	¥41,500	4,520lm・26.5W・170.5lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU45030N AHZ</div>	MY-B45030/11/N AHZ	△		4,730lm・26.5W・178.4lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU45030W AHZ</div>	MY-B45030/11/W AHZ	△		4,350lm・26.5W・164.1lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU45030WW AHZ</div>	MY-B45030/11/WW AHZ	△		4,150lm・26.5W・156.6lm/W [Ⓖ]			
		<div><div></div>EL-LU45030L AHZ</div>	MY-B45030/11/L AHZ	△		4,150lm・26.5W・156.6lm/W [Ⓖ]			
電磁波低減用	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47033N ACTZ</div>	MY-B47033/11/N ACTZ	△	¥50,000	6,400lm・43.0W・148.8lm/W [Ⓖ]			
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45033N ACTZ</div>	MY-B45033/11/N ACTZ	△	¥43,000	4,830lm・32.5W・148.6lm/W [Ⓖ]			
	3,200lm	<div><div></div>EL-LU43033N ACTZ</div>	MY-B43033/11/N ACTZ	△	¥40,700	2,970lm・21.0W・141.4lm/W [Ⓖ]			
■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)									
■:色温度可変(5000K~3000K)									
※3:高演色タイプ以外									
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準としております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。									
※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。									
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。									

定格電圧		AC100~242V							
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			
		一般 ^①	色温度可変	省電力	集光	一般 ^①	省電力	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.2	35.0	
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.5	34.4	
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.139	0.176	
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	23.8	—	
明るさタイプ		4,000lm		3,200lm		2,500lm		2,000lm	
		一般 ^①	色温度可変	一般 ^①	集光	一般 ^①	集光	一般	
定格消費電力	100V	25.1		21.4		16.9		15.5	
	200V	24.9		21.0		16.7		15.4	
電流値	100V	0.258		0.217		0.172		0.164	
	200V	0.129		0.109		0.087		0.084	
平均電力	AHZ	22.4		18.9		15.0		12.2	

※グレアカットタイプを含む

中間用

器具本体 中間用 **EL-LH-B41002**















































































●△¥13,500(税別)

組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]										Ra85 ^{#3} /95	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率				
		形名	価格 (税別)								
一般 タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47033D AHTN</div>	¥25,000	MY-B47033/12/D AHTN	△	¥38,500	6,170lm・43.0W・143.4lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47033N AHTN</div>		MY-B47033/12/N AHTN	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47033W AHTN</div>		MY-B47033/12/W AHTN	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47033WW AHTN</div>		MY-B47033/12/WW AHTN	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47033L AHTN</div>		MY-B47033/12/L AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45033D AHTN</div>	¥21,000	MY-B45033/12/D AHTN	△	¥34,500	4,640lm・32.5W・142.7lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45033N AHTN</div>		MY-B45033/12/N AHTN	△		4,830lm・32.5W・148.6lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45033W AHTN</div>		MY-B45033/12/W AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45033WW AHTN</div>		MY-B45033/12/WW AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45033L AHTN</div>		MY-B45033/12/L AHTN	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W ^W				
	4,000lm	<div><div></div>EL-LU44033D AHTN</div>	¥17,500	MY-B44033/12/D AHTN	△	¥31,000	3,560lm・24.9W・142.9lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU44033N AHTN</div>		MY-B44033/12/N AHTN	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU44033W AHTN</div>		MY-B44033/12/W AHTN	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU44033WW AHTN</div>		MY-B44033/12/WW AHTN	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU44033L AHTN</div>		MY-B44033/12/L AHTN	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W ^W				
	3,200lm	<div><div></div>EL-LU43033D AHTN</div>	¥15,700	MY-B43033/12/D AHTN	△	¥29,200	2,830lm・21.0W・134.7lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU43033N AHTN</div>		MY-B43033/12/N AHTN	△		2,970lm・21.0W・141.4lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU43033W AHTN</div>		MY-B43033/12/W AHTN	△		2,640lm・21.0W・125.7lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU43033WW AHTN</div>		MY-B43033/12/WW AHTN	△		2,580lm・21.0W・122.8lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU43033L AHTN</div>		MY-B43033/12/L AHTN	△		2,510lm・21.0W・119.5lm/W ^W				
	2,500lm	<div><div></div>EL-LU42533D AHTN</div>	¥15,200	MY-B42533/12/D AHTN	△	¥28,700	2,320lm・16.7W・138.9lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU42533N AHTN</div>		MY-B42533/12/N AHTN	△		2,320lm・16.7W・138.9lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU42533W AHTN</div>		MY-B42533/12/W AHTN	△		2,190lm・16.7W・131.1lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU42533WW AHTN</div>		MY-B42533/12/WW AHTN	△		2,130lm・16.7W・127.5lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU42533L AHTN</div>		MY-B42533/12/L AHTN	△		2,070lm・16.7W・123.9lm/W ^W				
	2,000lm	<div><div></div>EL-LU42033D AHTN</div>	¥13,700	MY-B42033/12/D AHTN	△	¥27,200	1,860lm・13.6W・136.7lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU42033N AHTN</div>		MY-B42033/12/N AHTN	△		1,860lm・13.6W・136.7lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU42033W AHTN</div>		MY-B42033/12/W AHTN	△		1,710lm・13.6W・125.7lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU42033WW AHTN</div>		MY-B42033/12/WW AHTN	△		1,670lm・13.6W・122.7lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU42033L AHTN</div>		MY-B42033/12/L AHTN	△		1,610lm・13.6W・118.3lm/W ^W				
省電力 タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47030D AHTN</div>	¥29,000	MY-B47030/12/D AHTN	△	¥42,500	6,120lm・36.7W・166.7lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47030N AHTN</div>		MY-B47030/12/N AHTN	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47030W AHTN</div>		MY-B47030/12/W AHTN	△		5,890lm・36.7W・160.4lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47030WW AHTN</div>		MY-B47030/12/WW AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47030L AHTN</div>		MY-B47030/12/L AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45030D AHTN</div>	¥25,000	MY-B45030/12/D AHTN	△	¥38,500	4,520lm・26.5W・170.5lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45030N AHTN</div>		MY-B45030/12/N AHTN	△		4,730lm・26.5W・178.4lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45030W AHTN</div>		MY-B45030/12/W AHTN	△		4,350lm・26.5W・164.1lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45030WW AHTN</div>		MY-B45030/12/WW AHTN	△		4,150lm・26.5W・156.6lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU45030L AHTN</div>		MY-B45030/12/L AHTN	△		4,150lm・26.5W・156.6lm/W ^W				
高演色 タイプ (Ra95) <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47017D AHTN</div>	¥28,000	MY-B47017/12/D AHTN	△	¥41,500	4,360lm・44.7W・97.5lm/W				
		<div><div></div>EL-LU47037N AHTN</div>		MY-B47037/12/N AHTN	△		5,480lm・43.0W・127.4lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU47017W AHTN</div>		MY-B47017/12/W AHTN	△		4,310lm・44.7W・96.4lm/W				
		<div><div></div>EL-LU47017WW AHTN</div>		MY-B47017/12/WW AHTN	△		4,160lm・44.7W・93.0lm/W				
		<div><div></div>EL-LU45037N AHTN</div>		MY-B45037/12/N AHTN	△		4,080lm・32.5W・125.5lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45017W AHTN</div>	¥24,000	MY-B45017/12/W AHTN	△	¥37,500	3,250lm・33.4W・97.3lm/W				
		<div><div></div>EL-LU45017WW AHTN</div>		MY-B45017/12/WW AHTN	△		3,150lm・33.4W・94.3lm/W				
		<div><div></div>EL-LU44037N AHTN</div>		MY-B44037/12/N AHTN	△		3,060lm・24.9W・122.8lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU44017W AHTN</div>		MY-B44017/12/W AHTN	△		2,490lm・25.6W・97.2lm/W				
		<div><div></div>EL-LU44017WW AHTN</div>		MY-B44017/12/WW AHTN	△		2,410lm・25.6W・94.1lm/W				
	3,200lm	<div><div></div>EL-LU43037N AHTN</div>	¥18,700	MY-B43037/12/N AHTN	△	¥32,200	2,600lm・21.0W・123.8lm/W ^W				
		<div><div></div>EL-LU43017W AHTN</div>		MY-B43017/12/W AHTN	△		2,080lm・21.4W・97.1lm/W				
		<div><div></div>EL-LU43017WW AHTN</div>		MY-B43017/12/WW AHTN	△		1,990lm・21.4W・92.9lm/W ^W				
		高出力タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div> 2018年秋発売予定		10,000lm	<div><div></div>EL-LU41043N 2AHTN</div>		¥41,000	MY-B41043/12/N 2AHTN	▲	¥54,500	9,280lm・57.6W・161.1lm/W ^W
				集光 タイプ <div><div>Di</div></div>	6,900lm		<div><div></div>EL-LU47024N AHTN</div>	¥29,000	MY-B47024/12/N AHTN	△	¥42,500
5,200lm	<div><div></div>EL-LU45024N AHTN</div>		¥25,000		MY-B45024/12/N AHTN	△	¥38,500	4,400lm・34.4W・127.9lm/W ^W			
3,200lm	<div><div></div>EL-LU43024N AHTN</div>		¥19,700		MY-B43024/12/N AHTN	△	¥33,200	2,840lm・22.4W・126.7lm/W ^W			
2,500lm	<div><div></div>EL-LU42524N AHTN</div>		¥19,200		MY-B42524/12/N AHTN	△	¥32,700	2,070lm・15.4W・134.4lm/W ^W			
グレアック [Aタイプ] <div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47025N AHTN</div>	¥29,000	MY-B47025/12/N AHTN	△	¥42,500	5,380lm・43.0W・125.1lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45025N AHTN</div>	¥25,000	MY-B45025/12/N AHTN	△	¥38,500	4,060lm・32.5W・124.9lm/W ^W				
	3,200lm	<div><div></div>EL-LU43025N AHTN</div>	¥19,700	MY-B43025/12/N AHTN	△	¥33,200	2,440lm・21.4W・114.0lm/W				
グレアック [ABタイプ] <div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47036N AHTN</div>	¥31,500	MY-B47036/12/N AHTN	▲	¥45,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45036N AHTN</div>	¥27,500	MY-B45036/12/N AHTN	▲	¥41,000	4,220lm・32.5W・129.8lm/W ^W				
	4,000lm	<div><div></div>EL-LU44036N AHTN</div>	¥24,000	MY-B44036/12/N AHTN	▲	¥37,500	3,250lm・24.9W・130.5lm/W ^W				
3,200lm	<div><div></div>EL-LU43036N AHTN</div>	¥22,200	MY-B43036/12/N AHTN	▲	¥35,700	2,600lm・21.0W・123.8lm/W ^W					

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/(ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-B47033/12/D AHZ	AHZ	△	6,170lm・43.0W・143.4lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-B47033/12/N AHZ	AHZ	△	6,400lm・43.0W・148.8lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-B47033/12/W AHZ	AHZ	△	5,870lm・43.0W・136.5lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-B47033/12/WW AHZ	AHZ	△	5,870lm・43.0W・136.5lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-B47033/12/L AHZ	AHZ	△	5,640lm・43.0W・131.1lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-B45033/12/D AHZ	AHZ	△	4,640lm・32.5W・142.7lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-B45033/12/N AHZ	AHZ	△	4,830lm・32.5W・148.6lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-B45033/12/W AHZ	AHZ	△	4,430lm・32.5W・136.3lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-B45033/12/WW AHZ	AHZ	△	4,430lm・32.5W・136.3lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-B45033/12/L AHZ	AHZ	△	4,250lm・32.5W・130.7lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-B44033/12/D AHZ	AHZ	△	3,560lm・24.9W・142.9lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-B44033/12/N AHZ	AHZ	△	3,710lm・24.9W・148.9lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-B44033/12/W AHZ	AHZ	△	3,400lm・24.9W・136.5lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-B44033/12/WW AHZ	AHZ	△	3,400lm・24.9W・136.5lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-B44033/12/L AHZ	AHZ	△	3,270lm・24.9W・131.3lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-B43033/12/D AHZ	AHZ	△	2,830lm・21.0W・134.7lm/W 		
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-B43033/12/N AHZ	AHZ	△	2,970lm・21.0W・141.4lm/W 		
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-B43033/12/W AHZ	AHZ	△	2,640lm・21.0W・125.7lm/W 		
		 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-B43033/12/WW AHZ	AHZ	△	2,580lm・21.0W・122.8lm/W 		
		 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-B43033/12/L AHZ	AHZ	△	2,510lm・21.0W・119.5lm/W 		
	2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-B42533/12/N AHZ	AHZ	△	¥31,700 2,320lm・16.7W・138.9lm/W 		
	2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-B42033/12/N AHZ	AHZ	△	¥30,200 1,860lm・13.6W・136.7lm/W 		
	色温度可変 	6,900lm	 ~  EL-LU47013M AHZ	AHZ	MY-B47013/12/M AHZ	AHZ	△	¥52,000 5,850lm・46.8W・125.0lm/W 	
	省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-B47030/12/D AHZ	AHZ	△	6,120lm・36.7W・166.7lm/W 	
 EL-LU47030N AHZ			AHZ	MY-B47030/12/N AHZ	AHZ	△	6,400lm・36.7W・174.3lm/W 		
 EL-LU47030W AHZ			AHZ	MY-B47030/12/W AHZ	AHZ	△	5,890lm・36.7W・160.4lm/W 		
 EL-LU47030WW AHZ			AHZ	MY-B47030/12/WW AHZ	AHZ	△	5,620lm・36.7W・153.1lm/W 		
 EL-LU47030L AHZ			AHZ	MY-B47030/12/L AHZ	AHZ	△	5,620lm・36.7W・153.1lm/W 		
5,200lm		 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-B45030/12/D AHZ	AHZ	△	4,520lm・26.5W・170.5lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-B45030/12/N AHZ	AHZ	△	4,730lm・26.5W・178.4lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-B45030/12/W AHZ	AHZ	△	4,350lm・26.5W・164.1lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-B45030/12/WW AHZ	AHZ	△	4,150lm・26.5W・156.6lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-B45030/12/L AHZ	AHZ	△	4,150lm・26.5W・156.6lm/W 		
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-B47033/12/N ACTZ	ACTZ	△	¥50,000 6,400lm・43.0W・148.8lm/W 		
5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-B45033/12/N ACTZ	ACTZ	△	¥43,000 4,830lm・32.5W・148.6lm/W 			
	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-B43033/12/N ACTZ	ACTZ	△	¥40,700 2,970lm・21.0W・141.4lm/W 		

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ




埋込形 下面開放タイプ 150幅

110形▶P.86

20形▶P.105

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.0kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REB69 △¥880 (税別)
断熱施工では使用できません



埋込穴 150×1235
段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN/ACTZ)
連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ/ACTZ)
初期照度補正タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率95%)
5年保証

※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 EL-LHB41500 〇 ¥7,400 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47033N AHTN 〇 ¥25,000 (税別) MY-B470331/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥32,400 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W 〇) 公共 LRS6-6600LM LN9	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN 〇 ¥15,700 (税別) MY-B430331/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥23,100 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W 〇) 公共 LRS6-3100LM LN9	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN 〇 ¥21,000 (税別) MY-B450331/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥28,400 (税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W 〇) 公共 LRS6-4750LM LN9	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN 〇 ¥15,200 (税別) MY-B425331/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥22,600 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W 〇) 公共 LRS6-2250LM LN9	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN 〇 ¥17,500 (税別) MY-B440331/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥24,900 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W 〇)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN 〇 ¥13,700 (税別) MY-B420331/N AHTN 組合せ価格 〇 ¥21,100 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W 〇)
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47033N AHZ 〇 ¥28,000 (税別) MY-B470331/N AHZ 組合せ価格 〇 ¥35,400 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W 〇) 公共 LRS6-6600LM LX9	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ 〇 ¥18,700 (税別) MY-B430331/N AHZ 組合せ価格 〇 ¥26,100 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W 〇) 公共 LRS6-3100LM LX9	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ 〇 ¥24,000 (税別) MY-B450331/N AHZ 組合せ価格 〇 ¥31,400 (税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W 〇) 公共 LRS6-4750LM LX9	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ 〇 ¥18,200 (税別) MY-B425331/N AHZ 組合せ価格 〇 ¥25,600 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W 〇) 公共 LRS6-2250LM LX9	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ 〇 ¥20,500 (税別) MY-B440331/N AHZ 組合せ価格 〇 ¥27,900 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W 〇)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ 〇 ¥16,700 (税別) MY-B420331/N AHZ 組合せ価格 〇 ¥24,100 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W 〇)
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47030N AHTN △ ¥29,000 (税別) MY-B470301/N AHTN 組合せ価格 〇 △ ¥36,400 (税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W 〇)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN 〇 △ ¥25,000 (税別) MY-B450301/N AHTN 組合せ価格 〇 △ ¥32,400 (税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W 〇)			
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47030N AHZ 〇 △ ¥32,000 (税別) MY-B470301/N AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥39,400 (税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W 〇)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ 〇 △ ¥28,000 (税別) MY-B450301/N AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥35,400 (税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W 〇)			
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47037N AHTN △ ¥28,000 (税別) MY-B470371/N AHTN 組合せ価格 〇 △ ¥35,400 (税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W 〇)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN 〇 △ ¥18,700 (税別) MY-B430371/N AHTN 組合せ価格 〇 △ ¥26,100 (税別) (2,710lm・21.0W・129.0lm/W 〇)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN 〇 △ ¥24,000 (税別) MY-B450371/N AHTN 組合せ価格 〇 △ ¥31,400 (税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W 〇)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN 〇 △ ¥20,500 (税別) MY-B440371/N AHTN 組合せ価格 〇 △ ¥27,900 (税別) (3,190lm・24.9W・128.1lm/W 〇)	


※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。 公共:公共施設用照明器具(ラインアップはP.112をご確認ください。)

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具 REB69

△¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0500 (2回路用)


制御 △¥3,000 (税別)

SC0500A (4回路用)

制御 △¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)

質量 : 0.05kg




信号調光ユニット

SC0600


制御 △¥3,000 (税別)

消費電力 : 0.3W








































































































質量 : 0.05kg










































































※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。



組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]										Ra85 ^{※3 ※4} /95 ^{※4}	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率				
		形名	価格 (税別)								
一般 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN		MY-B470331/D AHTN	△	¥32,400	6,440lm・43.0W・149.7lm/W				
		 EL-LU47033N AHTN		MY-B470331/N AHTN	○		6,680lm・43.0W・155.3lm/W				
		 EL-LU47033W AHTN	¥25,000	MY-B470331/W AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W				
		 EL-LU47033WW AHTN		MY-B470331/WW AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W				
		 EL-LU47033L AHTN		MY-B470331/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W				
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN		MY-B450331/D AHTN	○	¥28,400	4,840lm・32.5W・148.9lm/W				
		 EL-LU45033N AHTN		MY-B450331/N AHTN	○		5,030lm・32.5W・154.7lm/W				
		 EL-LU45033W AHTN	¥21,000	MY-B450331/W AHTN	○		4,620lm・32.5W・142.1lm/W				
		 EL-LU45033WW AHTN		MY-B450331/WW AHTN	○		4,620lm・32.5W・142.1lm/W				
		 EL-LU45033L AHTN		MY-B450331/L AHTN	○		4,430lm・32.5W・136.3lm/W				
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN		MY-B440331/D AHTN	△	¥24,900	3,720lm・24.9W・149.3lm/W				
		 EL-LU44033N AHTN		MY-B440331/N AHTN	○		3,870lm・24.9W・155.4lm/W				
		 EL-LU44033W AHTN	¥17,500	MY-B440331/W AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W				
		 EL-LU44033WW AHTN		MY-B440331/WW AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W				
		 EL-LU44033L AHTN		MY-B440331/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W				
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN		MY-B430331/D AHTN	△	¥23,100	2,950lm・21.0W・140.4lm/W				
		 EL-LU43033N AHTN		MY-B430331/N AHTN	○		3,100lm・21.0W・147.6lm/W				
		 EL-LU43033W AHTN	¥15,700	MY-B430331/W AHTN	△		2,760lm・21.0W・131.4lm/W				
		 EL-LU43033WW AHTN		MY-B430331/WW AHTN	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W				
		 EL-LU43033L AHTN		MY-B430331/L AHTN	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W				
	2,500lm	 EL-LU42533D AHTN		MY-B425331/D AHTN	△	¥22,600	2,420lm・16.7W・144.9lm/W				
		 EL-LU42533N AHTN		MY-B425331/N AHTN	○		2,420lm・16.7W・144.9lm/W				
		 EL-LU42533W AHTN	¥15,200	MY-B425331/W AHTN	△		2,280lm・16.7W・136.5lm/W				
		 EL-LU42533WW AHTN		MY-B425331/WW AHTN	△		2,230lm・16.7W・133.5lm/W				
		 EL-LU42533L AHTN		MY-B425331/L AHTN	△		2,160lm・16.7W・129.3lm/W				
	2,000lm	 EL-LU42033D AHTN		MY-B420331/D AHTN	△	¥21,100	1,940lm・13.6W・142.6lm/W				
		 EL-LU42033N AHTN		MY-B420331/N AHTN	○		1,940lm・13.6W・142.6lm/W				
		 EL-LU42033W AHTN	¥13,700	MY-B420331/W AHTN	△		1,780lm・13.6W・130.8lm/W				
		 EL-LU42033WW AHTN		MY-B420331/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W				
		 EL-LU42033L AHTN		MY-B420331/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W				
省電力 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN		MY-B470301/D AHTN	△	¥36,400	6,380lm・36.7W・173.8lm/W				
		 EL-LU47030N AHTN		MY-B470301/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W				
		 EL-LU47030W AHTN	¥29,000	MY-B470301/W AHTN	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W				
		 EL-LU47030WW AHTN		MY-B470301/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W				
		 EL-LU47030L AHTN		MY-B470301/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W				
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN		MY-B450301/D AHTN	△	¥32,400	4,710lm・26.5W・177.7lm/W				
		 EL-LU45030N AHTN		MY-B450301/N AHTN	○		4,940lm・26.5W・186.4lm/W				
		 EL-LU45030W AHTN	¥25,000	MY-B450301/W AHTN	△		4,540lm・26.5W・171.3lm/W				
		 EL-LU45030WW AHTN		MY-B450301/WW AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W				
		 EL-LU45030L AHTN		MY-B450301/L AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W				
高演色 タイプ [Ra95]  	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN		MY-B470171/D AHTN	△	¥35,400	4,550lm・44.7W・101.7lm/W				
		 EL-LU47037N AHTN		MY-B470371/N AHTN	△		5,710lm・43.0W・132.7lm/W				
		 EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-B470171/W AHTN	△		4,490lm・44.7W・100.4lm/W				
		 EL-LU47017WW AHTN		MY-B470171/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W				
		 EL-LU45037N AHTN		MY-B450371/N AHTN	△		4,260lm・32.5W・131.0lm/W				
	5,200lm	 EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B450171/W AHTN	△	¥31,400	3,390lm・33.4W・101.4lm/W				
		 EL-LU45017WW AHTN		MY-B450171/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W				
		 EL-LU44037N AHTN		MY-B440371/N AHTN	△		3,190lm・24.9W・128.1lm/W				
		 EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B440171/W AHTN	△		2,590lm・25.6W・101.1lm/W				
		 EL-LU44017WW AHTN		MY-B440171/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W				
4,000lm	 EL-LU43037N AHTN		MY-B430371/N AHTN	△	¥27,900	2,710lm・21.0W・129.0lm/W					
	EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-B430171/W AHTN	△		2,170lm・21.4W・101.4lm/W					
	EL-LU43017WW AHTN		MY-B430171/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W					
高出力タイプ 	10,000lm	EL-LU41043N 2AHTN	¥41,000	MY-B410431/N 2AHTN	▲	¥48,400	9,680lm・57.6W・168.0lm/W				
	集光 タイプ 	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B470241/N AHTN	△	¥36,400	6,320lm・44.3W・142.6lm/W			
5,200lm		EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B450241/N AHTN	△	¥32,400	4,590lm・34.4W・133.4lm/W				
3,200lm		EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B430241/N AHTN	△	¥27,100	2,960lm・22.4W・132.1lm/W				
2,500lm		EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B425241/N AHTN	△	¥26,600	2,160lm・15.4W・140.2lm/W				
グレアカット [Aタイプ] 	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B470251/N AHTN	△	¥36,400	5,610lm・43.0W・130.4lm/W				
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B450251/N AHTN	△	¥32,400	4,240lm・32.5W・130.4lm/W				
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B430251/N AHTN	△	¥27,100	2,550lm・21.4W・119.1lm/W				
グレアカット [Bタイプ] 	6,900lm	EL-LU47036N AHTN	¥31,500	MY-B470361/N AHTN	▲	¥38,900	5,880lm・43.0W・136.7lm/W				
	5,200lm	EL-LU45036N AHTN	¥27,500	MY-B450361/N AHTN	▲	¥34,900	4,430lm・32.5W・136.3lm/W				
	4,000lm	EL-LU44036N AHTN	¥24,000	MY-B440361/N AHTN	▲	¥31,400	3,410lm・24.9W・136.9lm/W				
	3,200lm	EL-LU43036N AHTN	¥22,200	MY-B430361/N AHTN	▲	¥29,600	2,730lm・21.0W・130.0lm/W				
イエロータイプ 	4,000lm	EL-LU44033Y AHTN	¥26,000	MY-B440331/Y AHTN	▲	¥33,400	2,130lm・24.9W・85.5lm/W				

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/(ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-B470331/D AHZ	△	¥35,400	6,440lm・43.0W・149.7lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-B470331/N AHZ	○		6,680lm・43.0W・155.3lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-B470331/W AHZ	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-B470331/WW AHZ	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-B470331/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-B450331/D AHZ	△	¥31,400	4,840lm・32.5W・148.9lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-B450331/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-B450331/W AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-B450331/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-B450331/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-B440331/D AHZ	△	¥27,900	3,720lm・24.9W・149.3lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-B440331/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-B440331/W AHZ	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-B440331/WW AHZ	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-B440331/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-B430331/D AHZ	△	¥26,100	2,950lm・21.0W・140.4lm/W 		
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-B430331/N AHZ	○		3,100lm・21.0W・147.6lm/W 		
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-B430331/W AHZ	△		2,760lm・21.0W・131.4lm/W 		
		 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-B430331/WW AHZ	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W 		
	2,500lm	 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-B430331/L AHZ	△	¥25,600	2,610lm・21.0W・124.2lm/W 		
		 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-B425331/N AHZ	△		2,420lm・16.7W・144.9lm/W 		
	2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-B420331/N AHZ	△	¥24,100	1,940lm・13.6W・142.6lm/W 		
	色温度可変 	6,900lm	 ~  EL-LU47013M AHZ	AHZ	MY-B470131/M AHZ	△	¥45,900	6,100lm・46.8W・130.3lm/W 	
	省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-B470301/D AHZ	△	¥39,400	6,380lm・36.7W・173.8lm/W 	
 EL-LU47030N AHZ			AHZ	MY-B470301/N AHZ	△	6,680lm・36.7W・182.0lm/W 			
 EL-LU47030W AHZ			AHZ	MY-B470301/W AHZ	△	6,150lm・36.7W・167.5lm/W 			
 EL-LU47030WW AHZ			AHZ	MY-B470301/WW AHZ	△	5,870lm・36.7W・159.9lm/W 			
 EL-LU47030L AHZ			AHZ	MY-B470301/L AHZ	△	5,870lm・36.7W・159.9lm/W 			
5,200lm		 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-B450301/D AHZ	△	¥35,400	4,710lm・26.5W・177.7lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-B450301/N AHZ	△		4,940lm・26.5W・186.4lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-B450301/W AHZ	△		4,540lm・26.5W・171.3lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-B450301/WW AHZ	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-B450301/L AHZ	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W 		
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-B470331/N ACTZ	△	¥43,900	6,680lm・43.0W・155.3lm/W 		
NEW	5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-B450331/N ACTZ	△	¥36,900	5,030lm・32.5W・154.7lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-B430331/N ACTZ	△	¥34,600	3,100lm・21.0W・147.6lm/W 		
 星光色 (6500K)  昼白色 (5000K)  白色 (4000K)  温白色 (3500K)  電球色 (3000K)  ~  色温度可変 (5000K~3000K)  黄色									
 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット									
 (デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)									
※3:高演色タイプ以外 ※4:イエロータイプ以外 ※タイプの種類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。 ※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。 ※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。									
定格電圧		AC100~242V							
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			
		一般 [※]	色温度可変	省電力	集光	一般 [※]	省電力		
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.2		
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.5		
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281		
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.139		
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	23.8		
明るさタイプ	4,000lm		3,200lm		2,500lm		2,000lm		
	一般 [※]	一般 [※]	集光	一般	集光	一般			
定格消費電力	100V	25.1	21.4	22.8	16.9	15.5	13.7		
	200V	24.9	21.0	22.4	16.7	15.4	13.6		
電流値	100V	0.258	0.217	0.233	0.172	0.164	0.143		
	200V	0.129	0.109	0.116	0.087	0.084	0.073		
平均電力	AHZ	22.4	18.9	—	15.0	—	12.2		

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 40形 埋込形

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ



埋込形 下面開放タイプ 150幅 プルススイッチ付

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.0kg (器具本体のみ)
適合部品 : **連結金具 REB69** △ ¥880 (税別)
断熱施工では使用できません



埋込穴 150 × 1235	段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN/ACTZ)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ/ACTZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
-------------------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	------

※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHB41501** ㊦ △ ¥10,400 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47033N AHTN ㊦ ○ ¥25,000 (税別) MY-B470331S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,400 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43033N AHTN ㊦ ○ ¥15,700 (税別) MY-B430331S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,100 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45033N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-B450331S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,400 (税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42533N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-B425331S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,600 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44033N AHTN ㊦ ○ ¥17,500 (税別) MY-B440331S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,900 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42033N AHTN ㊦ ○ ¥13,700 (税別) MY-B420331S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,100 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W ㊦)
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47033N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-B470331S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,400 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43033N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-B430331S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,100 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45033N AHZ ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-B450331S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,400 (税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42533N AHZ ㊦ △ ¥18,200 (税別) MY-B425331S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,600 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44033N AHZ ㊦ △ ¥20,500 (税別) MY-B440331S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,900 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42033N AHZ ㊦ △ ¥16,700 (税別) MY-B420331S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,100 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W ㊦)
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47030N AHTN ㊦ ○ ¥29,000 (税別) MY-B470301S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,400 (税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45030N AHTN ㊦ ○ ¥25,000 (税別) MY-B450301S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,400 (税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47030N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B470301S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥42,400 (税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45030N AHZ ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B450301S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,400 (税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W ㊦)			
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47037N AHTN ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B470371S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,400 (税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43037N AHTN ㊦ △ ¥18,700 (税別) MY-B430371S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,100 (税別) (2,710lm・21.0W・129.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45037N AHTN ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-B450371S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,400 (税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44037N AHTN ㊦ △ ¥20,500 (税別) MY-B440371S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,900 (税別) (3,190lm・24.9W・128.1lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源


※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具 REB69

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0500 (2回路用)


制御 △ ¥3,000 (税別)

SC0500A (4回路用)

制御 △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)

質量 : 0.05kg




信号調光ユニット

SC0600

制御 △ ¥3,000 (税別)

消費電力 : 0.3W


質量 : 0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。










































































※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。

※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。



組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]							Ra85 ^{※3※4} /95 ^{※4}	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN Di	6,900lm	EL-LU47033D AHTN	AHTN	MY-B470331S/D AHTN	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W	
		EL-LU47033N AHTN	AHTN	MY-B470331S/N AHTN	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W	
		EL-LU47033W AHTN	AHTN	MY-B470331S/W AHTN	△	¥35,400	6,130lm・43.0W・142.5lm/W	
		EL-LU47033WW AHTN	AHTN	MY-B470331S/WW AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W	
		EL-LU47033L AHTN	AHTN	MY-B470331S/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W	
	5,200lm	EL-LU45033D AHTN	AHTN	MY-B450331S/D AHTN	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W	
		EL-LU45033N AHTN	AHTN	MY-B450331S/N AHTN	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W	
		EL-LU45033W AHTN	AHTN	MY-B450331S/W AHTN	△	¥31,400	4,620lm・32.5W・142.1lm/W	
		EL-LU45033WW AHTN	AHTN	MY-B450331S/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W	
		EL-LU45033L AHTN	AHTN	MY-B450331S/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W	
	4,000lm	EL-LU44033D AHTN	AHTN	MY-B440331S/D AHTN	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W	
		EL-LU44033N AHTN	AHTN	MY-B440331S/N AHTN	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W	
		EL-LU44033W AHTN	AHTN	MY-B440331S/W AHTN	△	¥27,900	3,540lm・24.9W・142.1lm/W	
		EL-LU44033WW AHTN	AHTN	MY-B440331S/WW AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W	
		EL-LU44033L AHTN	AHTN	MY-B440331S/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W	
	3,200lm	EL-LU43033D AHTN	AHTN	MY-B430331S/D AHTN	△		2,950lm・21.0W・140.4lm/W	
		EL-LU43033N AHTN	AHTN	MY-B430331S/N AHTN	△		3,100lm・21.0W・147.6lm/W	
		EL-LU43033W AHTN	AHTN	MY-B430331S/W AHTN	△	¥26,100	2,760lm・21.0W・131.4lm/W	
		EL-LU43033WW AHTN	AHTN	MY-B430331S/WW AHTN	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W	
		EL-LU43033L AHTN	AHTN	MY-B430331S/L AHTN	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W	
2,500lm	EL-LU42533D AHTN	AHTN	MY-B425331S/D AHTN	△		2,420lm・16.7W・144.9lm/W		
	EL-LU42533N AHTN	AHTN	MY-B425331S/N AHTN	△		2,420lm・16.7W・144.9lm/W		
	EL-LU42533W AHTN	AHTN	MY-B425331S/W AHTN	△	¥25,600	2,280lm・16.7W・136.5lm/W		
	EL-LU42533WW AHTN	AHTN	MY-B425331S/WW AHTN	△		2,230lm・16.7W・133.5lm/W		
	EL-LU42533L AHTN	AHTN	MY-B425331S/L AHTN	△		2,160lm・16.7W・129.3lm/W		
2,000lm	EL-LU42033D AHTN	AHTN	MY-B420331S/D AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W		
	EL-LU42033N AHTN	AHTN	MY-B420331S/N AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W		
	EL-LU42033W AHTN	AHTN	MY-B420331S/W AHTN	△	¥24,100	1,780lm・13.6W・130.8lm/W		
	EL-LU42033WW AHTN	AHTN	MY-B420331S/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W		
	EL-LU42033L AHTN	AHTN	MY-B420331S/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W		
省電力 タイプ FN Di	6,900lm	EL-LU47030D AHTN	AHTN	MY-B470301S/D AHTN	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W	
		EL-LU47030N AHTN	AHTN	MY-B470301S/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W	
		EL-LU47030W AHTN	AHTN	MY-B470301S/W AHTN	△	¥39,400	6,150lm・36.7W・167.5lm/W	
		EL-LU47030WW AHTN	AHTN	MY-B470301S/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W	
		EL-LU47030L AHTN	AHTN	MY-B470301S/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W	
	5,200lm	EL-LU45030D AHTN	AHTN	MY-B450301S/D AHTN	△		4,710lm・26.5W・177.7lm/W	
		EL-LU45030N AHTN	AHTN	MY-B450301S/N AHTN	△		4,940lm・26.5W・186.4lm/W	
		EL-LU45030W AHTN	AHTN	MY-B450301S/W AHTN	△	¥35,400	4,540lm・26.5W・171.3lm/W	
		EL-LU45030WW AHTN	AHTN	MY-B450301S/WW AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W	
		EL-LU45030L AHTN	AHTN	MY-B450301S/L AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W	
高演色 タイプ [Ra95] FN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	AHTN	MY-B470171S/D AHTN	△		4,550lm・44.7W・101.7lm/W	
		EL-LU47017N AHTN	AHTN	MY-B470371S/N AHTN	△	¥38,400	5,710lm・43.0W・132.7lm/W	
		EL-LU47017W AHTN	AHTN	MY-B470171S/W AHTN	△		4,490lm・44.7W・100.4lm/W	
		EL-LU47017WW AHTN	AHTN	MY-B470171S/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W	
		EL-LU47017L AHTN	AHTN	MY-B470171S/L AHTN	△		4,260lm・32.5W・131.0lm/W	
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	AHTN	MY-B450171S/N AHTN	△	¥34,400	3,390lm・33.4W・101.4lm/W	
		EL-LU45017W AHTN	AHTN	MY-B450171S/W AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W	
		EL-LU45017WW AHTN	AHTN	MY-B450171S/WW AHTN	△		3,190lm・24.9W・128.1lm/W	
		EL-LU44017N AHTN	AHTN	MY-B440171S/W AHTN	△	¥30,900	2,590lm・25.6W・101.1lm/W	
		EL-LU44017WW AHTN	AHTN	MY-B440171S/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W	
4,000lm	EL-LU43037N AHTN	AHTN	MY-B430371S/N AHTN	△		2,710lm・21.0W・129.0lm/W		
	EL-LU43017W AHTN	AHTN	MY-B430171S/W AHTN	△	¥29,100	2,170lm・21.4W・101.4lm/W		
	EL-LU43017WW AHTN	AHTN	MY-B430171S/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W		
	高出力タイプ FN Di 2018年秋発売予定	10,000lm	EL-LU41043N 2AHTN	2AHTN	MY-B410431S/N 2AHTN	▲	¥51,400	9,680lm・57.6W・168.0lm/W
		集光 タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	AHTN	MY-B470241S/N AHTN	△	¥39,400
5,200lm			EL-LU45024N AHTN	AHTN	MY-B450241S/N AHTN	△	¥35,400	4,590lm・34.4W・133.4lm/W
3,200lm			EL-LU43024N AHTN	AHTN	MY-B430241S/N AHTN	△	¥30,100	2,960lm・22.4W・132.1lm/W
2,500lm			EL-LU42524N AHTN	AHTN	MY-B425241S/N AHTN	△	¥29,600	2,160lm・15.4W・140.2lm/W
グレアカット [Aタイプ] Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	AHTN	MY-B470251S/N AHTN	△	¥39,400	5,610lm・43.0W・130.4lm/W	
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	AHTN	MY-B450251S/N AHTN	△	¥35,400	4,240lm・32.5W・130.4lm/W	
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	AHTN	MY-B430251S/N AHTN	△	¥30,100	2,550lm・21.4W・119.1lm/W	
グレアカット [Bタイプ] Di	6,900lm	EL-LU47036N AHTN	AHTN	MY-B470361S/N AHTN	▲	¥41,900	5,880lm・43.0W・136.7lm/W	
	5,200lm	EL-LU45036N AHTN	AHTN	MY-B450361S/N AHTN	▲	¥37,900	4,430lm・32.5W・136.3lm/W	
	4,000lm	EL-LU44036N AHTN	AHTN	MY-B440361S/N AHTN	▲	¥34,400	3,410lm・24.9W・136.9lm/W	
	3,200lm	EL-LU43036N AHTN	AHTN	MY-B430361S/N AHTN	▲	¥32,600	2,730lm・21.0W・130.0lm/W	
イエロータイプ FN Di NEW	4,000lm	EL-LU44033Y AHTN	AHTN	MY-B440331S/Y AHTN	▲	¥36,400	2,130lm・24.9W・85.5lm/W	

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/(ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-B470331S/D AHZ	△	¥38,400	6,440lm・43.0W・149.7lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-B470331S/N AHZ	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-B470331S/W AHZ	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-B470331S/WW AHZ	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-B470331S/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-B450331S/D AHZ	△	¥34,400	4,840lm・32.5W・148.9lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-B450331S/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-B450331S/W AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-B450331S/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-B450331S/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-B440331S/D AHZ	△	¥30,900	3,720lm・24.9W・149.3lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-B440331S/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-B440331S/W AHZ	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-B440331S/WW AHZ	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-B440331S/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-B430331S/D AHZ	△	¥29,100	2,950lm・21.0W・140.4lm/W 		
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-B430331S/N AHZ	△		3,100lm・21.0W・147.6lm/W 		
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-B430331S/W AHZ	△		2,760lm・21.0W・131.4lm/W 		
		 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-B430331S/WW AHZ	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W 		
		 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-B430331S/L AHZ	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W 		
	2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-B425331S/N AHZ	△	¥28,600	2,420lm・16.7W・144.9lm/W 		
	2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-B420331S/N AHZ	△	¥27,100	1,940lm・13.6W・142.6lm/W 		
	省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-B470301S/D AHZ	△	¥42,400	6,380lm・36.7W・173.8lm/W 	
 EL-LU47030N AHZ			AHZ	MY-B470301S/N AHZ	△	6,680lm・36.7W・182.0lm/W 			
 EL-LU47030W AHZ			AHZ	MY-B470301S/W AHZ	△	6,150lm・36.7W・167.5lm/W 			
 EL-LU47030WW AHZ			AHZ	MY-B470301S/WW AHZ	△	5,870lm・36.7W・159.9lm/W 			
 EL-LU47030L AHZ			AHZ	MY-B470301S/L AHZ	△	5,870lm・36.7W・159.9lm/W 			
5,200lm		 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-B450301S/D AHZ	△	¥38,400	4,710lm・26.5W・177.7lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-B450301S/N AHZ	△		4,940lm・26.5W・186.4lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-B450301S/W AHZ	△		4,540lm・26.5W・171.3lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-B450301S/WW AHZ	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-B450301S/L AHZ	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W 		
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-B470331S/N ACTZ	△	¥46,900	6,680lm・43.0W・155.3lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-B450331S/N ACTZ	△	¥39,900	5,030lm・32.5W・154.7lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-B430331S/N ACTZ	△	¥37,600	3,100lm・21.0W・147.6lm/W 		

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) □:黄色

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:「デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)」

※3:高演色タイプ以外 ※4:イエロータイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

AC100~242V				
------------	--	--	--	--

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ




埋込形 下面開放タイプ 190幅

110形▶P.88

20形▶P.106

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.2kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REB69 △¥880 (税別)
断熱施工では使用できません



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

埋込穴 190 × 1257	段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN/ACTZ)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ/ACTZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
-------------------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LHB41900 ●○ ¥7,900 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ●○ ¥25,000 (税別) MY-B470332/N AHTN 組合せ価格 ●○ ¥32,900 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ●○ ¥15,700 (税別) MY-B430332/N AHTN 組合せ価格 ●○ ¥23,600 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ●○ ¥21,000 (税別) MY-B450332/N AHTN 組合せ価格 ●○ ¥28,900 (税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ●○ ¥15,200 (税別) MY-B425332/N AHTN 組合せ価格 ●○ ¥23,100 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ●○ ¥17,500 (税別) MY-B440332/N AHTN 組合せ価格 ●○ ¥25,400 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ●○ ¥13,700 (税別) MY-B420332/N AHTN 組合せ価格 ●○ ¥21,600 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W ●)
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ●○ ¥28,000 (税別) MY-B470332/N AHZ 組合せ価格 ●○ ¥35,900 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ●○ ¥18,700 (税別) MY-B430332/N AHZ 組合せ価格 ●○ ¥26,600 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ △ ¥24,000 (税別) MY-B450332/N AHZ 組合せ価格 △ ¥31,900 (税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ △ ¥18,200 (税別) MY-B425332/N AHZ 組合せ価格 △ ¥26,100 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ● △ ¥20,500 (税別) MY-B440332/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥28,400 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ● △ ¥16,700 (税別) MY-B420332/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥24,600 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W ●)
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ●○ ¥29,000 (税別) MY-B470302/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥36,900 (税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W ●)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ●○ ¥25,000 (税別) MY-B450302/N AHTN 組合せ価格 ●○ ¥32,900 (税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W ●)			
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ● △ ¥32,000 (税別) MY-B470302/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥39,900 (税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W ●)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ● △ ¥28,000 (税別) MY-B450302/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥35,900 (税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W ●)			
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ● △ ¥28,000 (税別) MY-B470372/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥35,900 (税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ● △ ¥18,700 (税別) MY-B430372/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥26,600 (税別) (2,710lm・21.0W・129.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ● △ ¥24,000 (税別) MY-B450372/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥31,900 (税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W ●)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ● △ ¥20,500 (税別) MY-B440372/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥28,400 (税別) (3,190lm・24.9W・128.1lm/W ●)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47037N AHZ ● △ ¥32,000 (税別) MY-B470372/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥39,900 (税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU43037N AHZ ● △ ¥18,700 (税別) MY-B430372/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥26,600 (税別) (2,710lm・21.0W・129.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU45037N AHZ ● △ ¥24,000 (税別) MY-B450372/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥31,900 (税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W ●)		ライトユニット:EL-LU44037N AHZ ● △ ¥20,500 (税別) MY-B440372/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥28,400 (税別) (3,190lm・24.9W・128.1lm/W ●)	

※1:70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源

※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。


同タイプ器具:非常用照明器具→P.745

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具 REB69

△¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



Di 後付オプション

無線調光ユニット

SC0500 (2回路用)


制御 △¥3,000 (税別)

SC0500A (4回路用)

制御 △¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)

質量 : 0.05kg




信号調光ユニット

SC0600

制御 △¥3,000 (税別)

消費電力 : 0.3W

質量 : 0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。



組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]							Ra85 ^{※3 ※4} /95 ^{※4}	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN Di	6,900lm	EL-LU47033D AHTN	¥25,000	MY-B470332/D AHTN	△	¥32,900	6,440lm・43.0W・149.7lm/W	
		EL-LU47033N AHTN		MY-B470332/N AHTN	○		6,680lm・43.0W・155.3lm/W	
		EL-LU47033W AHTN		MY-B470332/W AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W	
		EL-LU47033WW AHTN		MY-B470332/WW AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W	
		EL-LU47033L AHTN		MY-B470332/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W	
	5,200lm	EL-LU45033D AHTN	¥21,000	MY-B450332/D AHTN	○	¥28,900	4,840lm・32.5W・148.9lm/W	
		EL-LU45033N AHTN		MY-B450332/N AHTN	○		5,030lm・32.5W・154.7lm/W	
		EL-LU45033W AHTN		MY-B450332/W AHTN	○		4,620lm・32.5W・142.1lm/W	
		EL-LU45033WW AHTN		MY-B450332/WW AHTN	○		4,620lm・32.5W・142.1lm/W	
		EL-LU45033L AHTN		MY-B450332/L AHTN	○		4,430lm・32.5W・136.3lm/W	
	4,000lm	EL-LU44033D AHTN	¥17,500	MY-B440332/D AHTN	△	¥25,400	3,720lm・24.9W・149.3lm/W	
		EL-LU44033N AHTN		MY-B440332/N AHTN	○		3,870lm・24.9W・155.4lm/W	
		EL-LU44033W AHTN		MY-B440332/W AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W	
		EL-LU44033WW AHTN		MY-B440332/WW AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W	
		EL-LU44033L AHTN		MY-B440332/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W	
	3,200lm	EL-LU43033D AHTN	¥15,700	MY-B430332/D AHTN	△	¥23,600	2,950lm・21.0W・140.4lm/W	
		EL-LU43033N AHTN		MY-B430332/N AHTN	○		3,100lm・21.0W・147.6lm/W	
		EL-LU43033W AHTN		MY-B430332/W AHTN	△		2,760lm・21.0W・131.4lm/W	
		EL-LU43033WW AHTN		MY-B430332/WW AHTN	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W	
		EL-LU43033L AHTN		MY-B430332/L AHTN	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W	
2,500lm	EL-LU42533D AHTN	¥15,200	MY-B425332/D AHTN	△	¥23,100	2,420lm・16.7W・144.9lm/W		
	EL-LU42533N AHTN		MY-B425332/N AHTN	○		2,420lm・16.7W・144.9lm/W		
	EL-LU42533W AHTN		MY-B425332/W AHTN	△		2,280lm・16.7W・136.5lm/W		
	EL-LU42533WW AHTN		MY-B425332/WW AHTN	△		2,230lm・16.7W・133.5lm/W		
	EL-LU42533L AHTN		MY-B425332/L AHTN	△		2,160lm・16.7W・129.3lm/W		
2,000lm	EL-LU42033D AHTN	¥13,700	MY-B420332/D AHTN	△	¥21,600	1,940lm・13.6W・142.6lm/W		
	EL-LU42033N AHTN		MY-B420332/N AHTN	○		1,940lm・13.6W・142.6lm/W		
	EL-LU42033W AHTN		MY-B420332/W AHTN	△		1,780lm・13.6W・130.8lm/W		
	EL-LU42033WW AHTN		MY-B420332/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W		
	EL-LU42033L AHTN		MY-B420332/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W		
省電力 タイプ FN Di	6,900lm	EL-LU47030D AHTN	¥29,000	MY-B470302/D AHTN	△	¥36,900	6,380lm・36.7W・173.8lm/W	
		EL-LU47030N AHTN		MY-B470302/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W	
		EL-LU47030W AHTN		MY-B470302/W AHTN	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W	
		EL-LU47030WW AHTN		MY-B470302/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W	
		EL-LU47030L AHTN		MY-B470302/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W	
	5,200lm	EL-LU45030D AHTN	¥25,000	MY-B450302/D AHTN	△	¥32,900	4,710lm・26.5W・177.7lm/W	
		EL-LU45030N AHTN		MY-B450302/N AHTN	○		4,940lm・26.5W・186.4lm/W	
		EL-LU45030W AHTN		MY-B450302/W AHTN	△		4,540lm・26.5W・171.3lm/W	
		EL-LU45030WW AHTN		MY-B450302/WW AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W	
		EL-LU45030L AHTN		MY-B450302/L AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W	
高演色 タイプ (Ra95) FN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-B470172/D AHTN	△	¥35,900	4,550lm・44.7W・101.7lm/W	
		EL-LU47037N AHTN		MY-B470372/N AHTN	△		5,710lm・43.0W・132.7lm/W	
		EL-LU47017W AHTN		MY-B470172/W AHTN	△		4,490lm・44.7W・100.4lm/W	
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B470172/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W	
		EL-LU45037N AHTN		MY-B450372/N AHTN	△		4,260lm・32.5W・131.0lm/W	
	5,200lm	EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B450172/W AHTN	△	¥31,900	3,390lm・33.4W・101.4lm/W	
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B450172/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W	
		EL-LU44037N AHTN		MY-B440372/N AHTN	△		3,190lm・24.9W・128.1lm/W	
		EL-LU44017W AHTN		MY-B440172/W AHTN	△		2,590lm・25.6W・101.1lm/W	
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B440172/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W	
3,200lm	EL-LU43037N AHTN	¥18,700	MY-B430372/N AHTN	△	¥26,600	2,710lm・21.0W・129.0lm/W		
	EL-LU43017W AHTN		MY-B430172/W AHTN	△		2,170lm・21.4W・101.4lm/W		
	EL-LU43017WW AHTN		MY-B430172/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W		
高出力タイプ	10,000lm	EL-LU41043N 2AHTN	¥41,000	MY-B410432/N 2AHTN	▲	¥48,900	9,680lm・57.6W・168.0lm/W	
集光 タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B470242/N AHTN	△	¥36,900	6,320lm・44.3W・142.6lm/W	
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B450242/N AHTN	△	¥32,900	4,590lm・34.4W・133.4lm/W	
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B430242/N AHTN	△	¥27,600	2,960lm・22.4W・132.1lm/W	
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B425242/N AHTN	△	¥27,100	2,160lm・15.4W・140.2lm/W	
グレアカット [Aタイプ] Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B470252/N AHTN	△	¥36,900	5,610lm・43.0W・130.4lm/W	
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B450252/N AHTN	△	¥32,900	4,240lm・32.5W・130.4lm/W	
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B430252/N AHTN	△	¥27,600	2,550lm・21.4W・119.1lm/W	
グレアカット [Bタイプ] Di	6,900lm	EL-LU47036N AHTN	¥31,500	MY-B470362/N AHTN	▲	¥39,400	5,940lm・43.0W・138.1lm/W	
	5,200lm	EL-LU45036N AHTN	¥27,500	MY-B450362/N AHTN	▲	¥35,400	4,480lm・32.5W・137.8lm/W	
	4,000lm	EL-LU44036N AHTN	¥24,000	MY-B440362/N AHTN	▲	¥31,900	3,440lm・24.9W・138.1lm/W	
	3,200lm	EL-LU43036N AHTN	¥22,200	MY-B430362/N AHTN	▲	¥30,100	2,760lm・21.0W・131.4lm/W	
イエロータイプ NEW	4,000lm	EL-LU44033Y AHTN	¥26,000	MY-B440332/Y AHTN	▲	¥33,900	2,130lm・24.9W・85.5lm/W	

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 40形 埋込形

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ



埋込形 下面開放タイプ 190幅 プルススイッチ付

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.2kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REB69 △¥880 (税別)
断熱施工では使用できません



埋込穴 190×1257
段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN/ACTZ)
連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ/ACTZ)
初期照度補正タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 EL-LHB41901 ●△ ¥10,900 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ●△ ¥25,000 (税別) MY-B470332S/N AHTN 組合せ価格 ●△ ¥35,900 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W ●)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ●△ ¥15,700 (税別) MY-B430332S/N AHTN 組合せ価格 ●△ ¥26,600 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W ●)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ●△ ¥21,000 (税別) MY-B450332S/N AHTN 組合せ価格 ●△ ¥31,900 (税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W ●)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ●△ ¥15,200 (税別) MY-B425332S/N AHTN 組合せ価格 ●△ ¥26,100 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W ●)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ●△ ¥17,500 (税別) MY-B440332S/N AHTN 組合せ価格 ●△ ¥28,400 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W ●)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ●△ ¥13,700 (税別) MY-B420332S/N AHTN 組合せ価格 ●△ ¥24,600 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W ●)
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ●△ ¥28,000 (税別) MY-B470332S/N AHZ 組合せ価格 ●△ ¥38,900 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W ●)	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ●△ ¥18,700 (税別) MY-B430332S/N AHZ 組合せ価格 ●△ ¥29,600 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W ●)	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU45033N AHZ ●△ ¥24,000 (税別) MY-B450332S/N AHZ 組合せ価格 ●△ ¥34,900 (税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W ●)	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU42533N AHZ ●△ ¥18,200 (税別) MY-B425332S/N AHZ 組合せ価格 ●△ ¥29,100 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W ●)	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ●△ ¥20,500 (税別) MY-B440332S/N AHZ 組合せ価格 ●△ ¥31,400 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W ●)	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ●△ ¥16,700 (税別) MY-B420332S/N AHZ 組合せ価格 ●△ ¥27,600 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W ●)
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ●△ ¥29,000 (税別) MY-B470302S/N AHTN 組合せ価格 ●△ ¥39,900 (税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W ●)		※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ●△ ¥25,000 (税別) MY-B450302S/N AHTN 組合せ価格 ●△ ¥35,900 (税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W ●)			
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ●△ ¥32,000 (税別) MY-B470302S/N AHZ 組合せ価格 ●△ ¥42,900 (税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W ●)		※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ●△ ¥28,000 (税別) MY-B450302S/N AHZ 組合せ価格 ●△ ¥38,900 (税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W ●)			
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ●△ ¥28,000 (税別) MY-B470372S/N AHTN 組合せ価格 ●△ ¥38,900 (税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W ●)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ●△ ¥18,700 (税別) MY-B430372S/N AHTN 組合せ価格 ●△ ¥29,600 (税別) (2,710lm・21.0W・129.0lm/W ●)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ●△ ¥24,000 (税別) MY-B450372S/N AHTN 組合せ価格 ●△ ¥34,900 (税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W ●)		※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ●△ ¥20,500 (税別) MY-B440372S/N AHTN 組合せ価格 ●△ ¥31,400 (税別) (3,190lm・24.9W・128.1lm/W ●)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47037N AHZ ●△ ¥32,000 (税別) MY-B470372S/N AHZ 組合せ価格 ●△ ¥42,900 (税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W ●)	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU43037N AHZ ●△ ¥28,000 (税別) MY-B430372S/N AHZ 組合せ価格 ●△ ¥38,900 (税別) (2,710lm・21.0W・129.0lm/W ●)	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU45037N AHZ ●△ ¥24,000 (税別) MY-B450372S/N AHZ 組合せ価格 ●△ ¥34,900 (税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W ●)		※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU44037N AHZ ●△ ¥20,500 (税別) MY-B440372S/N AHZ 組合せ価格 ●△ ¥31,400 (税別) (3,190lm・24.9W・128.1lm/W ●)	

※1:70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源


※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具 REB69

△¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0500 (2回路用)


制御 △¥3,000 (税別)

SC0500A (4回路用)

制御 △¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)

質量 : 0.05kg




信号調光ユニット

SC0600

制御 △¥3,000 (税別)

消費電力 : 0.3W


質量 : 0.05kg
































































































































※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。










































































※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。

※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。



組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]							Ra85 ^{※3 ※4} /95 ^{※4}			
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			
		形名	価格 (税別)							
一般 タイプ FN Di	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN	¥25,000	MY-B470332S/D AHTN	△	¥35,900	6,440lm・43.0W・149.7lm/W 			
		 EL-LU47033N AHTN		MY-B470332S/N AHTN	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W 			
		 EL-LU47033W AHTN		MY-B470332S/W AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W 			
		 EL-LU47033WW AHTN		MY-B470332S/WW AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W 			
		 EL-LU47033L AHTN		MY-B470332S/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W 			
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN	¥21,000	MY-B450332S/D AHTN	△	¥31,900	4,840lm・32.5W・148.9lm/W 			
		 EL-LU45033N AHTN		MY-B450332S/N AHTN	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W 			
		 EL-LU45033W AHTN		MY-B450332S/W AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W 			
		 EL-LU45033WW AHTN		MY-B450332S/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W 			
		 EL-LU45033L AHTN		MY-B450332S/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W 			
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN	¥17,500	MY-B440332S/D AHTN	△	¥28,400	3,720lm・24.9W・149.3lm/W 			
		 EL-LU44033N AHTN		MY-B440332S/N AHTN	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W 			
		 EL-LU44033W AHTN		MY-B440332S/W AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W 			
		 EL-LU44033WW AHTN		MY-B440332S/WW AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W 			
		 EL-LU44033L AHTN		MY-B440332S/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W 			
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN	¥15,700	MY-B430332S/D AHTN	△	¥26,600	2,950lm・21.0W・140.4lm/W 			
		 EL-LU43033N AHTN		MY-B430332S/N AHTN	△		3,100lm・21.0W・147.6lm/W 			
		 EL-LU43033W AHTN		MY-B430332S/W AHTN	△		2,760lm・21.0W・131.4lm/W 			
		 EL-LU43033WW AHTN		MY-B430332S/WW AHTN	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W 			
		 EL-LU43033L AHTN		MY-B430332S/L AHTN	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W 			
	2,500lm	 EL-LU42533D AHTN	¥15,200	MY-B425332S/D AHTN	△	¥26,100	2,420lm・16.7W・144.9lm/W 			
		 EL-LU42533N AHTN		MY-B425332S/N AHTN	△		2,420lm・16.7W・144.9lm/W 			
		 EL-LU42533W AHTN		MY-B425332S/W AHTN	△		2,280lm・16.7W・136.5lm/W 			
		 EL-LU42533WW AHTN		MY-B425332S/WW AHTN	△		2,230lm・16.7W・133.5lm/W 			
		 EL-LU42533L AHTN		MY-B425332S/L AHTN	△		2,160lm・16.7W・129.3lm/W 			
	2,000lm	 EL-LU42033D AHTN	¥13,700	MY-B420332S/D AHTN	△	¥24,600	1,940lm・13.6W・142.6lm/W 			
		 EL-LU42033N AHTN		MY-B420332S/N AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W 			
		 EL-LU42033W AHTN		MY-B420332S/W AHTN	△		1,780lm・13.6W・130.8lm/W 			
		 EL-LU42033WW AHTN		MY-B420332S/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W 			
		 EL-LU42033L AHTN		MY-B420332S/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W 			
省電力 タイプ FN Di	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN	¥29,000	MY-B470302S/D AHTN	△	¥39,900	6,380lm・36.7W・173.8lm/W 			
		 EL-LU47030N AHTN		MY-B470302S/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W 			
		 EL-LU47030W AHTN		MY-B470302S/W AHTN	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W 			
		 EL-LU47030WW AHTN		MY-B470302S/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W 			
		 EL-LU47030L AHTN		MY-B470302S/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W 			
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN	¥25,000	MY-B450302S/D AHTN	△	¥35,900	4,710lm・26.5W・177.7lm/W 			
		 EL-LU45030N AHTN		MY-B450302S/N AHTN	△		4,940lm・26.5W・186.4lm/W 			
		 EL-LU45030W AHTN		MY-B450302S/W AHTN	△		4,540lm・26.5W・171.3lm/W 			
		 EL-LU45030WW AHTN		MY-B450302S/WW AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W 			
		 EL-LU45030L AHTN		MY-B450302S/L AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W 			
高演色 タイプ [Ra95] FN Di	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-B470172S/D AHTN	△	¥38,900	4,550lm・44.7W・101.7lm/W			
		 EL-LU47037N AHTN		MY-B470372S/N AHTN	△		5,710lm・43.0W・132.7lm/W 			
		 EL-LU47017W AHTN		MY-B470172S/W AHTN	△		4,490lm・44.7W・100.4lm/W			
		 EL-LU47017WW AHTN		MY-B470172S/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W 			
		 EL-LU45037N AHTN		MY-B450372S/N AHTN	△		4,260lm・32.5W・131.0lm/W 			
	5,200lm	 EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B450172S/W AHTN	△	¥34,900	3,390lm・33.4W・101.4lm/W			
		 EL-LU45017WW AHTN		MY-B450172S/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W 			
		 EL-LU44037N AHTN		MY-B440372S/N AHTN	△		3,190lm・24.9W・128.1lm/W 			
		 EL-LU44017W AHTN		MY-B440172S/W AHTN	△		2,590lm・25.6W・101.1lm/W			
		 EL-LU44017WW AHTN		MY-B440172S/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W 			
	4,000lm	 EL-LU43037N AHTN	¥20,500	MY-B430372S/N AHTN	△	¥31,400	2,710lm・21.0W・129.0lm/W 			
		 EL-LU43017W AHTN		MY-B430172S/W AHTN	△		2,170lm・21.4W・101.4lm/W			
		 EL-LU43017WW AHTN		MY-B430172S/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W 			
		 FN Di		10,000lm	¥41,000		MY-B410432S/N 2AHTN	▲	¥51,900	9,680lm・57.6W・168.0lm/W 
		 EL-LU47024N AHTN					MY-B470242S/N AHTN	△		6,320lm・44.3W・142.6lm/W 
 EL-LU45024N AHTN	MY-B450242S/N AHTN	△	4,590lm・34.4W・133.4lm/W 							
 EL-LU43024N AHTN	MY-B430242S/N AHTN	△	2,960lm・22.4W・132.1lm/W 							
 EL-LU42524N AHTN	MY-B425242S/N AHTN	△	2,160lm・15.4W・140.2lm/W 							
グレアカット [Aタイプ] Di	6,900lm	 EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B470252S/N AHTN	△	¥39,900	5,610lm・43.0W・130.4lm/W 			
	5,200lm	 EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B450252S/N AHTN	△	¥35,900	4,240lm・32.5W・130.4lm/W 			
	3,200lm	 EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B430252S/N AHTN	△	¥30,600	2,550lm・21.4W・119.1lm/W			
グレアカット [Bタイプ] Di	6,900lm	 EL-LU47036N AHTN	¥31,500	MY-B470362S/N AHTN	▲	¥42,400	5,940lm・43.0W・138.1lm/W 			
	5,200lm	 EL-LU45036N AHTN	¥27,500	MY-B450362S/N AHTN	▲	¥38,400	4,480lm・32.5W・137.8lm/W 			
	4,000lm	 EL-LU44036N AHTN	¥24,000	MY-B440362S/N AHTN	▲	¥34,900	3,440lm・24.9W・138.1lm/W 			
	3,200lm	 EL-LU43036N AHTN	¥22,200	MY-B430362S/N AHTN	▲	¥33,100	2,760lm・21.0W・131.4lm/W 			
イエロータイプ FN Di NEW	4,000lm	 EL-LU44033Y AHTN	¥26,000	MY-B440332S/Y AHTN	▲	¥36,900	2,130lm・24.9W・85.5lm/W			

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/(ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-B470332S/D AHZ	△	¥38,900	6,440lm・43.0W・149.7lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-B470332S/N AHZ	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-B470332S/W AHZ	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-B470332S/WW AHZ	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-B470332S/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-B450332S/D AHZ	△	¥34,900	4,840lm・32.5W・148.9lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-B450332S/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-B450332S/W AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-B450332S/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-B450332S/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-B440332S/D AHZ	△	¥31,400	3,720lm・24.9W・149.3lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-B440332S/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-B440332S/W AHZ	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-B440332S/WW AHZ	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-B440332S/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-B430332S/D AHZ	△	¥29,600	2,950lm・21.0W・140.4lm/W 		
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-B430332S/N AHZ	△		3,100lm・21.0W・147.6lm/W 		
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-B430332S/W AHZ	△		2,760lm・21.0W・131.4lm/W 		
		 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-B430332S/WW AHZ	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W 		
		 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-B430332S/L AHZ	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W 		
	2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-B425332S/N AHZ	△	¥29,100	2,420lm・16.7W・144.9lm/W 		
		2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-B420332S/N AHZ	△	¥27,600	1,940lm・13.6W・142.6lm/W 	
	省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-B470302S/D AHZ	△	¥42,900	6,380lm・36.7W・173.8lm/W 	
			 EL-LU47030N AHZ	AHZ	MY-B470302S/N AHZ	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W 	
 EL-LU47030W AHZ			AHZ	MY-B470302S/W AHZ	△	6,150lm・36.7W・167.5lm/W 			
 EL-LU47030WW AHZ			AHZ	MY-B470302S/WW AHZ	△	5,870lm・36.7W・159.9lm/W 			
 EL-LU47030L AHZ			AHZ	MY-B470302S/L AHZ	△	5,870lm・36.7W・159.9lm/W 			
5,200lm		 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-B450302S/D AHZ	△	¥38,900	4,710lm・26.5W・177.7lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-B450302S/N AHZ	△		4,940lm・26.5W・186.4lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-B450302S/W AHZ	△		4,540lm・26.5W・171.3lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-B450302S/WW AHZ	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-B450302S/L AHZ	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W 		
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-B470332S/N ACTZ	△	¥47,400	6,680lm・43.0W・155.3lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-B450332S/N ACTZ	△	¥40,400	5,030lm・32.5W・154.7lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-B430332S/N ACTZ	△	¥38,100	3,100lm・21.0W・147.6lm/W 		

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 40形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 220幅

110形▶ P.90
20形▶ P.107

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.4kg (器具本体のみ)
適合部品 : **連結金具 REB69** △¥880 (税別)
断熱施工では使用できません



埋込穴 220 ×1335	段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN/ACTZ)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ/ACTZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率95%)	5年保証
---------------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	------

※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 EL-LHB42200 ㊟ ¥8,000 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。					
昼白色 (5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定 出力	ライトユニット: EL-LU47033N AHTN ㊟ ¥25,000 (税別) MY-B470333/N AHTN 組合せ価格 ㊟ ¥33,000 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W ㊟) 公共 LRS3-6300LM LN9	ライトユニット: EL-LU43033N AHTN ㊟ ¥15,700 (税別) MY-B430333/N AHTN 組合せ価格 ㊟ ¥23,700 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45033N AHTN ㊟ ¥21,000 (税別) MY-B450333/N AHTN 組合せ価格 ㊟ ¥29,000 (税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W ㊟) 公共 LRS3-4700LM LN9	ライトユニット: EL-LU42533N AHTN ㊟ ¥15,200 (税別) MY-B425333/N AHTN 組合せ価格 ㊟ ¥23,200 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU44033N AHTN ㊟ ¥17,500 (税別) MY-B440333/N AHTN 組合せ価格 ㊟ ¥25,500 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU42033N AHTN ㊟ ¥13,700 (税別) MY-B420333/N AHTN 組合せ価格 ㊟ ¥21,700 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W ㊟)
	※2 連続 調光	ライトユニット: EL-LU47033N AHZ ㊟ ¥28,000 (税別) MY-B470333/N AHZ 組合せ価格 ㊟ ¥36,000 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W ㊟) 公共 LRS3-6300LM LX9	ライトユニット: EL-LU43033N AHZ ㊟ ¥18,700 (税別) MY-B430333/N AHZ 組合せ価格 ㊟ ¥26,700 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45033N AHZ ㊟ ¥24,000 (税別) MY-B450333/N AHZ 組合せ価格 ㊟ ¥32,000 (税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W ㊟) 公共 LRS3-4700LM LX9	ライトユニット: EL-LU42533N AHZ ㊟ ¥18,200 (税別) MY-B425333/N AHZ 組合せ価格 ㊟ ¥26,200 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU44033N AHZ ㊟ ¥20,500 (税別) MY-B440333/N AHZ 組合せ価格 ㊟ ¥28,500 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU42033N AHZ ㊟ ¥16,700 (税別) MY-B420333/N AHZ 組合せ価格 ㊟ ¥24,700 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W ㊟)
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定 出力	ライトユニット: EL-LU47030N AHTN ㊟ △ ¥29,000 (税別) MY-B470303/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥37,000 (税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W ㊟)		ライトユニット: EL-LU45030N AHTN ㊟ △ ¥25,000 (税別) MY-B450303/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥33,000 (税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W ㊟)			
	※2 連続 調光	ライトユニット: EL-LU47030N AHZ ㊟ △ ¥32,000 (税別) MY-B470303/N AHZ 組合せ価格 ㊟ △ ¥40,000 (税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W ㊟)		ライトユニット: EL-LU45030N AHZ ㊟ △ ¥28,000 (税別) MY-B450303/N AHZ 組合せ価格 ㊟ △ ¥36,000 (税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W ㊟)			
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定 出力	ライトユニット: EL-LU47037N AHTN ㊟ △ ¥28,000 (税別) MY-B470373/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥36,000 (税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU43037N AHTN ㊟ △ ¥18,700 (税別) MY-B430373/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥26,700 (税別) (2,710lm・21.0W・129.0lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45037N AHTN ㊟ △ ¥24,000 (税別) MY-B450373/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥32,000 (税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W ㊟)		ライトユニット: EL-LU44037N AHTN ㊟ △ ¥20,500 (税別) MY-B440373/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥28,500 (税別) (3,190lm・24.9W・128.1lm/W ㊟)	

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
同タイプ器具: 人感センサ付器具→P.242
非常用照明器具→P.746
公共: 公共施設用照明器具
(ラインアップはP.112をご確認ください。)

屋内用 適合部品 [40形]


連結金具
REB69
△¥880 (税別)
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg

Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0500 (2回路用)
制御 △¥3,000 (税別)
SC0500A (4回路用)
制御 △¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000 (税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg

※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。



組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]										Ra85 ^{※3} ※4/95 ^{※4}	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
	形名	価格 (税別)									
一般 タイプ <div>FN</div> <div>Di</div>	6,900lm	<div>■</div> EL-LU47033D AHTN	MY-B470333/D AHTN	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU47033N AHTN	MY-B470333/N AHTN	○		6,680lm・43.0W・155.3lm/W	<div>WG</div>				
		<div>□</div> EL-LU47033W AHTN	MY-B470333/W AHTN	△	¥33,000	6,130lm・43.0W・142.5lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU47033WW AHTN	MY-B470333/WW AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU47033L AHTN	MY-B470333/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W	<div>WG</div>				
	5,200lm	<div>■</div> EL-LU45033D AHTN	MY-B450333/D AHTN	○		4,840lm・32.5W・148.9lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU45033N AHTN	MY-B450333/N AHTN	○		5,030lm・32.5W・154.7lm/W	<div>WG</div>				
		<div>□</div> EL-LU45033W AHTN	MY-B450333/W AHTN	○	¥29,000	4,620lm・32.5W・142.1lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU45033WW AHTN	MY-B450333/WW AHTN	○		4,620lm・32.5W・142.1lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU45033L AHTN	MY-B450333/L AHTN	○		4,430lm・32.5W・136.3lm/W	<div>WG</div>				
	4,000lm	<div>■</div> EL-LU44033D AHTN	MY-B440333/D AHTN	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU44033N AHTN	MY-B440333/N AHTN	○		3,870lm・24.9W・155.4lm/W	<div>WG</div>				
		<div>□</div> EL-LU44033W AHTN	MY-B440333/W AHTN	△	¥25,500	3,540lm・24.9W・142.1lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU44033WW AHTN	MY-B440333/WW AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU44033L AHTN	MY-B440333/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W	<div>WG</div>				
	3,200lm	<div>■</div> EL-LU43033D AHTN	MY-B430333/D AHTN	△		2,950lm・21.0W・140.4lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU43033N AHTN	MY-B430333/N AHTN	○		3,100lm・21.0W・147.6lm/W	<div>WG</div>				
		<div>□</div> EL-LU43033W AHTN	MY-B430333/W AHTN	△	¥23,700	2,760lm・21.0W・131.4lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU43033WW AHTN	MY-B430333/WW AHTN	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU43033L AHTN	MY-B430333/L AHTN	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W	<div>WG</div>				
2,500lm	<div>■</div> EL-LU42533D AHTN	MY-B425333/D AHTN	△		2,420lm・16.7W・144.9lm/W	<div>WG</div>					
	<div>■</div> EL-LU42533N AHTN	MY-B425333/N AHTN	○		2,420lm・16.7W・144.9lm/W	<div>WG</div>					
	<div>□</div> EL-LU42533W AHTN	MY-B425333/W AHTN	△	¥23,200	2,280lm・16.7W・136.5lm/W	<div>WG</div>					
	<div>■</div> EL-LU42533WW AHTN	MY-B425333/WW AHTN	△		2,230lm・16.7W・133.5lm/W	<div>WG</div>					
	<div>■</div> EL-LU42533L AHTN	MY-B425333/L AHTN	△		2,160lm・16.7W・129.3lm/W	<div>WG</div>					
2,000lm	<div>■</div> EL-LU42033D AHTN	MY-B420333/D AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W	<div>WG</div>					
	<div>■</div> EL-LU42033N AHTN	MY-B420333/N AHTN	○		1,940lm・13.6W・142.6lm/W	<div>WG</div>					
	<div>□</div> EL-LU42033W AHTN	MY-B420333/W AHTN	△	¥21,700	1,780lm・13.6W・130.8lm/W	<div>WG</div>					
	<div>■</div> EL-LU42033WW AHTN	MY-B420333/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W	<div>WG</div>					
	<div>■</div> EL-LU42033L AHTN	MY-B420333/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W	<div>WG</div>					
省電力 タイプ <div>FN</div> <div>Di</div>	6,900lm	<div>■</div> EL-LU47030D AHTN	MY-B470303/D AHTN	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU47030N AHTN	MY-B470303/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W	<div>WG</div>				
		<div>□</div> EL-LU47030W AHTN	MY-B470303/W AHTN	△	¥37,000	6,150lm・36.7W・167.5lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU47030WW AHTN	MY-B470303/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU47030L AHTN	MY-B470303/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W	<div>WG</div>				
	5,200lm	<div>■</div> EL-LU45030D AHTN	MY-B450303/D AHTN	△		4,710lm・26.5W・177.7lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU45030N AHTN	MY-B450303/N AHTN	○		4,940lm・26.5W・186.4lm/W	<div>WG</div>				
		<div>□</div> EL-LU45030W AHTN	MY-B450303/W AHTN	△	¥33,000	4,540lm・26.5W・171.3lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU45030WW AHTN	MY-B450303/WW AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU45030L AHTN	MY-B450303/L AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W	<div>WG</div>				
高演色 タイプ (Ra95) <div>FN</div> <div>Di</div>	6,900lm	<div>■</div> EL-LU47017D AHTN	MY-B470173/D AHTN	△		4,550lm・44.7W・101.7lm/W					
		<div>■</div> EL-LU47037N AHTN	MY-B470373/N AHTN	△		5,710lm・43.0W・132.7lm/W	<div>WG</div>				
		<div>□</div> EL-LU47017W AHTN	MY-B470173/W AHTN	△		4,490lm・44.7W・100.4lm/W					
		<div>■</div> EL-LU47017WW AHTN	MY-B470173/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU45037N AHTN	MY-B450373/N AHTN	△		4,260lm・32.5W・131.0lm/W	<div>WG</div>				
	5,200lm	<div>■</div> EL-LU45017W AHTN	MY-B450173/W AHTN	△	¥32,000	3,390lm・33.4W・101.4lm/W					
		<div>■</div> EL-LU45017WW AHTN	MY-B450173/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU44037N AHTN	MY-B440373/N AHTN	△		3,190lm・24.9W・128.1lm/W	<div>WG</div>				
		<div>■</div> EL-LU44017W AHTN	MY-B440173/W AHTN	△	¥28,500	2,590lm・25.6W・101.1lm/W					
		<div>■</div> EL-LU44017WW AHTN	MY-B440173/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W	<div>WG</div>				
3,200lm	<div>■</div> EL-LU43037N AHTN	MY-B430373/N AHTN	△		2,710lm・21.0W・129.0lm/W	<div>WG</div>					
	<div>■</div> EL-LU43017W AHTN	MY-B430173/W AHTN	△	¥26,700	2,170lm・21.4W・101.4lm/W						
	<div>■</div> EL-LU43017WW AHTN	MY-B430173/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W	<div>WG</div>					
高出力 タイプ <div>FN</div> <div>Di</div>	10,000lm	<div>■</div> EL-LU41043N 2AHTN	MY-B410433/N 2AHTN	▲	¥49,000	9,680lm・57.6W・168.0lm/W	<div>WG</div>				
	2018年秋発売予定										
集光 タイプ <div>Di</div>	6,900lm	<div>■</div> EL-LU47024N AHTN	MY-B470243/N AHTN	△	¥37,000	6,320lm・44.3W・142.6lm/W	<div>WG</div>				
	5,200lm	<div>■</div> EL-LU45024N AHTN	MY-B450243/N AHTN	△	¥33,000	4,590lm・34.4W・133.4lm/W	<div>WG</div>				
	3,200lm	<div>■</div> EL-LU43024N AHTN	MY-B430243/N AHTN	△	¥27,700	2,960lm・22.4W・132.1lm/W	<div>WG</div>				
	2,500lm	<div>■</div> EL-LU42524N AHTN	MY-B425243/N AHTN	△	¥27,200	2,160lm・15.4W・140.2lm/W	<div>WG</div>				
グレアカット タイプ <div>Di</div>	6,900lm	<div>■</div> EL-LU47025N AHTN	MY-B470253/N AHTN	△	¥37,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W	<div>WG</div>				
	5,200lm	<div>■</div> EL-LU45025N AHTN	MY-B450253/N AHTN	△	¥33,000	4,240lm・32.5W・130.4lm/W	<div>WG</div>				
	3,200lm	<div>■</div> EL-LU43025N AHTN	MY-B430253/N AHTN	△	¥27,700	2,550lm・21.4W・119.1lm/W					
グレアカット タイプ [Aタイプ] <div>Di</div>	6,900lm	<div>■</div> EL-LU47036N AHTN	MY-B470363/N AHTN	▲	¥39,500	5,940lm・43.0W・138.1lm/W	<div>WG</div>				
	5,200lm	<div>■</div> EL-LU45036N AHTN	MY-B450363/N AHTN	▲	¥35,500	4,470lm・32.5W・137.5lm/W	<div>WG</div>				
	4,000lm	<div>■</div> EL-LU44036N AHTN	MY-B440363/N AHTN	▲	¥32,000	3,440lm・24.9W・138.1lm/W	<div>WG</div>				
	3,200lm	<div>■</div> EL-LU43036N AHTN	MY-B430363/N AHTN	▲	¥30,200	2,750lm・21.0W・130.9lm/W	<div>WG</div>				
イエロータイプ <div>FN</div> <div>Di</div> <div>NEW</div>	4,000lm	<div>■</div> EL-LU44033Y AHTN	MY-B440333/Y AHTN	▲	¥34,000	2,130lm・24.9W・85.5lm/W					

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形


LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ



埋込形 下面開放タイプ 220幅 プルススイッチ付

20形 P.108

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.4kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REB69 △¥880 (税別)
断熱施工では使用できません



埋込穴 220×1235
段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN/ACTZ)
連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ/ACTZ)
初期照度補正タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 EL-LHB42202 ㊦△¥11,000(税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。					
昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ		
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ	
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ㊦○¥25,000(税別) MY-B470333S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥36,000(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ㊦○¥15,700(税別) MY-B430333S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥26,700(税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ㊦○¥21,000(税別) MY-B450333S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥32,000(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ㊦○¥15,200(税別) MY-B425333S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥26,200(税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ㊦○¥17,500(税別) MY-B440333S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥28,500(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ㊦○¥13,700(税別) MY-B420333S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥24,700(税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ㊦○¥28,000(税別) MY-B470333S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥39,000(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ㊦○¥18,700(税別) MY-B430333S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥29,700(税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ ㊦△¥24,000(税別) MY-B450333S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥35,000(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ ㊦△¥18,200(税別) MY-B425333S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥29,200(税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ㊦△¥20,500(税別) MY-B440333S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥31,500(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ㊦△¥16,700(税別) MY-B420333S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥27,700(税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W ㊦)	
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ㊦○¥29,000(税別) MY-B470303S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥40,000(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ㊦○¥25,000(税別) MY-B450303S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥36,000(税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W ㊦)				
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ㊦△¥32,000(税別) MY-B470303S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥43,000(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ㊦△¥28,000(税別) MY-B450303S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥39,000(税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W ㊦)				
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ㊦△¥28,000(税別) MY-B470373S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥39,000(税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ㊦△¥18,700(税別) MY-B430373S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥29,700(税別) (2,710lm・21.0W・129.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ㊦△¥24,000(税別) MY-B450373S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥35,000(税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ㊦△¥20,500(税別) MY-B440373S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥31,500(税別) (3,190lm・24.9W・128.1lm/W ㊦)		
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47037N AHZ ㊦△¥32,000(税別) MY-B470373S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥43,000(税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43037N AHZ ㊦△¥18,700(税別) MY-B430373S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥29,700(税別) (2,710lm・21.0W・129.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45037N AHZ ㊦△¥24,000(税別) MY-B450373S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥35,000(税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU44037N AHZ ㊦△¥20,500(税別) MY-B440373S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥31,500(税別) (3,190lm・24.9W・128.1lm/W ㊦)		

※1:70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源

※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REB69

△¥880(税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0500(2回路用)


制御 △¥3,000(税別)

SC0500A(4回路用)

制御 △¥3,500(税別)

消費電力 : 0.3W(2回路)/0.2W(4回路)

質量 : 0.05kg




信号調光ユニット

SC0600

制御 △¥3,000(税別)

消費電力 : 0.3W


質量 : 0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。

※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。

※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。



組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段調光切替可能形]							Ra85 ^{※3 ※4} /95 ^{※4}		
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ FN Di	6,900lm	EL-LU47033D AHTN	¥25,000	MY-B470333S/D AHTN	△	¥36,000	6,440lm・43.0W・149.7lm/W		
		EL-LU47033N AHTN		MY-B470333S/N AHTN	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W		
		EL-LU47033W AHTN		MY-B470333S/W AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W		
		EL-LU47033WW AHTN		MY-B470333S/WW AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W		
		EL-LU47033L AHTN		MY-B470333S/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W		
	5,200lm	EL-LU45033D AHTN	¥21,000	MY-B450333S/D AHTN	△	¥32,000	4,840lm・32.5W・148.9lm/W		
		EL-LU45033N AHTN		MY-B450333S/N AHTN	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W		
		EL-LU45033W AHTN		MY-B450333S/W AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W		
		EL-LU45033WW AHTN		MY-B450333S/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W		
		EL-LU45033L AHTN		MY-B450333S/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W		
	4,000lm	EL-LU44033D AHTN	¥17,500	MY-B440333S/D AHTN	△	¥28,500	3,720lm・24.9W・149.3lm/W		
		EL-LU44033N AHTN		MY-B440333S/N AHTN	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W		
		EL-LU44033W AHTN		MY-B440333S/W AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W		
		EL-LU44033WW AHTN		MY-B440333S/WW AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W		
		EL-LU44033L AHTN		MY-B440333S/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W		
	3,200lm	EL-LU43033D AHTN	¥15,700	MY-B430333S/D AHTN	△	¥26,700	2,950lm・21.0W・140.4lm/W		
		EL-LU43033N AHTN		MY-B430333S/N AHTN	△		3,100lm・21.0W・147.6lm/W		
		EL-LU43033W AHTN		MY-B430333S/W AHTN	△		2,760lm・21.0W・131.4lm/W		
		EL-LU43033WW AHTN		MY-B430333S/WW AHTN	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W		
		EL-LU43033L AHTN		MY-B430333S/L AHTN	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W		
2,500lm	EL-LU42533D AHTN	¥15,200	MY-B425333S/D AHTN	△	¥26,200	2,420lm・16.7W・144.9lm/W			
	EL-LU42533N AHTN		MY-B425333S/N AHTN	△		2,420lm・16.7W・144.9lm/W			
	EL-LU42533W AHTN		MY-B425333S/W AHTN	△		2,280lm・16.7W・136.5lm/W			
	EL-LU42533WW AHTN		MY-B425333S/WW AHTN	△		2,230lm・16.7W・133.5lm/W			
	EL-LU42533L AHTN		MY-B425333S/L AHTN	△		2,160lm・16.7W・129.3lm/W			
2,000lm	EL-LU42033D AHTN	¥13,700	MY-B420333S/D AHTN	△	¥24,700	1,940lm・13.6W・142.6lm/W			
	EL-LU42033N AHTN		MY-B420333S/N AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W			
	EL-LU42033W AHTN		MY-B420333S/W AHTN	△		1,780lm・13.6W・130.8lm/W			
	EL-LU42033WW AHTN		MY-B420333S/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W			
	EL-LU42033L AHTN		MY-B420333S/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W			
省電力 タイプ FN Di	6,900lm	EL-LU47030D AHTN	¥29,000	MY-B470303S/D AHTN	△	¥40,000	6,380lm・36.7W・173.8lm/W		
		EL-LU47030N AHTN		MY-B470303S/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W		
		EL-LU47030W AHTN		MY-B470303S/W AHTN	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W		
		EL-LU47030WW AHTN		MY-B470303S/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W		
		EL-LU47030L AHTN		MY-B470303S/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W		
	5,200lm	EL-LU45030D AHTN	¥25,000	MY-B450303S/D AHTN	△	¥36,000	4,710lm・26.5W・177.7lm/W		
		EL-LU45030N AHTN		MY-B450303S/N AHTN	△		4,940lm・26.5W・186.4lm/W		
		EL-LU45030W AHTN		MY-B450303S/W AHTN	△		4,540lm・26.5W・171.3lm/W		
		EL-LU45030WW AHTN		MY-B450303S/WW AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W		
		EL-LU45030L AHTN		MY-B450303S/L AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W		
高演色 タイプ [Ra95] FN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-B470173S/D AHTN	△	¥39,000	4,550lm・44.7W・101.7lm/W		
		EL-LU47017N AHTN		MY-B470173S/N AHTN	△		5,710lm・43.0W・132.7lm/W		
		EL-LU47017W AHTN		MY-B470173S/W AHTN	△		4,490lm・44.7W・100.4lm/W		
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B470173S/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W		
		EL-LU47017L AHTN		MY-B470173S/L AHTN	△		4,260lm・32.5W・131.0lm/W		
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-B450173S/N AHTN	△	¥35,000	3,390lm・33.4W・101.4lm/W		
		EL-LU45017W AHTN		MY-B450173S/W AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W		
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B450173S/WW AHTN	△		3,190lm・24.9W・128.1lm/W		
		EL-LU44017W AHTN		MY-B440173S/W AHTN	△		2,590lm・25.6W・101.1lm/W		
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B440173S/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W		
4,000lm	EL-LU44037N AHTN	¥20,500	MY-B440373S/N AHTN	△	¥31,500	2,710lm・21.0W・129.0lm/W			
	EL-LU44017W AHTN		MY-B440173S/W AHTN	△		2,170lm・21.4W・101.4lm/W			
	EL-LU44017WW AHTN		MY-B440173S/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W			
	EL-LU43037N AHTN		MY-B430373S/N AHTN	△		2,100lm・21.0W・129.0lm/W			
	EL-LU43017W AHTN		MY-B430173S/W AHTN	△		2,170lm・21.4W・101.4lm/W			
高出力タイプ FN Di	10,000lm	EL-LU41043N 2AHTN	¥41,000	MY-B410433S/N 2AHTN	▲	¥52,000	9,680lm・57.6W・168.0lm/W		
		EL-LU47024N AHTN		MY-B470243S/N AHTN	△		6,320lm・44.3W・142.6lm/W		
		EL-LU45024N AHTN		MY-B450243S/N AHTN	△		4,590lm・34.4W・133.4lm/W		
		EL-LU43024N AHTN		MY-B430243S/N AHTN	△		2,960lm・22.4W・132.1lm/W		
		EL-LU42524N AHTN		MY-B425243S/N AHTN	△		2,160lm・15.4W・140.2lm/W		
	グレアカット [Aタイプ] Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B470253S/N AHTN	△	¥40,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W	
		5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B450253S/N AHTN	△	¥36,000	4,400lm・32.5W・130.4lm/W	
		3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B430253S/N AHTN	△	¥30,700	2,500lm・21.4W・119.1lm/W	
		グレアカット [Bタイプ] Di	6,900lm	EL-LU47036N AHTN	¥31,500	MY-B470363S/N AHTN	▲	¥42,500	5,940lm・43.0W・138.1lm/W
			5,200lm	EL-LU45036N AHTN	¥27,500	MY-B450363S/N AHTN	▲	¥38,500	4,470lm・32.5W・137.5lm/W
4,000lm	EL-LU44036N AHTN		¥24,000	MY-B440363S/N AHTN	▲	¥35,000	3,440lm・24.9W・138.1lm/W		
3,200lm	EL-LU43036N AHTN		¥22,200	MY-B430363S/N AHTN	▲	¥33,200	2,750lm・21.0W・130.9lm/W		
イエロータイプ FN Di NEW	4,000lm		EL-LU44033Y AHTN	¥26,000	MY-B440333S/Y AHTN	▲	¥37,000	2,130lm・24.9W・85.5lm/W	


連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5〜100%] / (ACTZ) [信号調光:5〜100% 70%段調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-B470333S/D AHZ	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-B470333S/N AHZ	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-B470333S/W AHZ	△	¥39,000	6,130lm・43.0W・142.5lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-B470333S/WW AHZ	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-B470333S/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-B450333S/D AHZ	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-B450333S/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-B450333S/W AHZ	△	¥35,000	4,620lm・32.5W・142.1lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-B450333S/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-B450333S/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-B440333S/D AHZ	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-B440333S/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-B440333S/W AHZ	△	¥31,500	3,540lm・24.9W・142.1lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-B440333S/WW AHZ	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-B440333S/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-B430333S/D AHZ	△		2,950lm・21.0W・140.4lm/W 		
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-B430333S/N AHZ	△		3,100lm・21.0W・147.6lm/W 		
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-B430333S/W AHZ	△	¥29,700	2,760lm・21.0W・131.4lm/W 		
		 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-B430333S/WW AHZ	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W 		
		 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-B430333S/L AHZ	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W 		
	2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	¥18,200	MY-B425333S/N AHZ	△	¥29,200	2,420lm・16.7W・144.9lm/W 	
	2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	¥16,700	MY-B420333S/N AHZ	△	¥27,700	1,940lm・13.6W・142.6lm/W 	
	省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-B470303S/D AHZ	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W 	
			 EL-LU47030N AHZ	AHZ	MY-B470303S/N AHZ	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W 	
 EL-LU47030W AHZ			AHZ	MY-B470303S/W AHZ	△	¥43,000	6,150lm・36.7W・167.5lm/W 		
 EL-LU47030WW AHZ			AHZ	MY-B470303S/WW AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W 		
 EL-LU47030L AHZ			AHZ	MY-B470303S/L AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W 		
5,200lm		 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-B450303S/D AHZ	△		4,710lm・26.5W・177.7lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-B450303S/N AHZ	△		4,940lm・26.5W・186.4lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-B450303S/W AHZ	△	¥39,000	4,540lm・26.5W・171.3lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-B450303S/WW AHZ	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-B450303S/L AHZ	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W 		
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	¥36,500	MY-B470333S/N ACTZ	△	¥47,500	6,680lm・43.0W・155.3lm/W 	
	5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	¥29,500	MY-B450333S/N ACTZ	△	¥40,500	5,030lm・32.5W・154.7lm/W 	
	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	¥27,200	MY-B430333S/N ACTZ	△	¥38,200	3,100lm・21.0W・147.6lm/W 	
 昼光色(6500K)  昼白色(5000K)  白色(4000K)  温白色(3500K)  電球色(3000K)  黄色									
 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット									
 デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時:無線/信号制御:5〜100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)									
※3:高演色タイプ以外 ※4:イエロータイプ以外 ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。 ※ライトユニットの詳細仕様は「P.120をご覧ください」。 ※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。									

定格電圧		AC100〜242V					
明るさタイプ		6,900lm			5,200lm		
		一般 [※]	省電力	集光	一般 [※]	省電力	集光
定格消費電力	100V	44.1	37.5	45.6	33.2	27.2	35.0
	200V	43.0	36.7	44.3	32.5	26.5	34.4
電流値	100V	0.452	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354
	200V	0.222	0.191	0.223	0.168	0.139	0.176
平均電力	AHZ	38.7	33.0	—	29.3	23.8	—
明るさタイプ		4,000lm	3,200lm	2,500lm		2,000lm	
		一般 [※]	一般 [※]	集光	一般	集光	一般
定格消費電力	100V	25.1	21.4	22.8	16.9	15.5	13.7
	200V	24.9	21.0	22.4	16.7	15.4	13.6
電流値	100V	0.258	0.217	0.233	0.172	0.164	0.143
	200V	0.129	0.109	0.116	0.087	0.084	0.073
平均電力	AHZ	22.4	18.9	—	15.0	—	12.2

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形 連結用

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ





連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色塗装仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.4kg (器具本体のみ)

断熱施工では使用できません

埋込穴 220×(1216×N+29) (Nは器具台数)	段調光機能 (100%⇄70%) (AHTN/ACTZ)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ/ACTZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	------

[連続取付時]



※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。

器具本体	先端用 EL-LH-B42206 ㊦ △ ¥10,000 (税別)	中間用 EL-LH-B42207 ㊦ △ ¥10,000 (税別)	終端用 EL-LH-B42208 ㊦ △ ¥10,000 (税別)
------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の色色は右ページをご参照ください。

	昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47033N AHTN ㊦ ○ ¥25,000 (税別) MY-B47033/13/N AHTN ㊦ MY-B47033/14/N AHTN ㊦ MY-B47033/15/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,000 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43033N AHTN ㊦ ○ ¥15,700 (税別) MY-B43033/13/N AHTN ㊦ MY-B43033/14/N AHTN ㊦ MY-B43033/15/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,700 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45033N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-B45033/13/N AHTN ㊦ MY-B45033/14/N AHTN ㊦ MY-B45033/15/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,000 (税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42533N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-B42533/13/N AHTN ㊦ MY-B42533/14/N AHTN ㊦ MY-B42533/15/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,200 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44033N AHTN ㊦ ○ ¥17,500 (税別) MY-B44033/13/N AHTN ㊦ MY-B44033/14/N AHTN ㊦ MY-B44033/15/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,500 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42033N AHTN ㊦ ○ ¥13,700 (税別) MY-B42033/13/N AHTN ㊦ MY-B42033/14/N AHTN ㊦ MY-B42033/15/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,700 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47033N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-B47033/13/N AHZ ㊦ MY-B47033/14/N AHZ ㊦ MY-B47033/15/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43033N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-B43033/13/N AHZ ㊦ MY-B43033/14/N AHZ ㊦ MY-B43033/15/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,700 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45033N AHZ ㊦ ○ ¥24,000 (税別) MY-B45033/13/N AHZ ㊦ MY-B45033/14/N AHZ ㊦ MY-B45033/15/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42533N AHZ ㊦ ○ ¥18,200 (税別) MY-B42533/13/N AHZ ㊦ MY-B42533/14/N AHZ ㊦ MY-B42533/15/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,200 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44033N AHZ ㊦ △ ¥20,500 (税別) MY-B44033/13/N AHZ ㊦ MY-B44033/14/N AHZ ㊦ MY-B44033/15/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,500 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42033N AHZ ㊦ △ ¥16,700 (税別) MY-B42033/13/N AHZ ㊦ MY-B42033/14/N AHZ ㊦ MY-B42033/15/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,700 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W ㊦)
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47030N AHTN ㊦ △ ¥29,000 (税別) MY-B47030/13/N AHTN ㊦ MY-B47030/14/N AHTN ㊦ MY-B47030/15/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,000 (税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45030N AHTN ㊦ ○ ¥25,000 (税別) MY-B45030/13/N AHTN ㊦ MY-B45030/14/N AHTN ㊦ MY-B45030/15/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,000 (税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47030N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B47030/13/N AHZ ㊦ MY-B47030/14/N AHZ ㊦ MY-B47030/15/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥42,000 (税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45030N AHZ ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B45030/13/N AHZ ㊦ MY-B45030/14/N AHZ ㊦ MY-B45030/15/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (4,940lm・26.5W・186.4lm/W ㊦)			
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47037N AHTN ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B47037/13/N AHTN ㊦ MY-B47037/14/N AHTN ㊦ MY-B47037/15/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43037N AHTN ㊦ △ ¥18,700 (税別) MY-B43037/13/N AHTN ㊦ MY-B43037/14/N AHTN ㊦ MY-B43037/15/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,700 (税別) (2,710lm・21.0W・129.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45037N AHTN ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-B45037/13/N AHTN ㊦ MY-B45037/14/N AHTN ㊦ MY-B45037/15/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44037N AHTN ㊦ △ ¥20,500 (税別) MY-B44037/13/N AHTN ㊦ MY-B44037/14/N AHTN ㊦ MY-B44037/15/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,500 (税別) (3,190lm・24.9W・128.1lm/W ㊦)	
	※2 連続調光						

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源 ※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※従来蛍光灯器具 連続取付専用形とは長手方向の埋込穴が異なります。リニューアルの際はご注意ください。


Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0500 (2回路用)
制御 ㊦ △ ¥3,000 (税別)
消費電力: 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量: 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。

信号調光ユニット
SC0600
制御 ㊦ △ ¥3,000 (税別)
消費電力: 0.3W
質量: 0.05kg

※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。

















































































組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用)

固定出力 (AHTN/2AHTN) 【70%段調光切替可能形】										Ra85 ^{#3} /95	
明るさ タイプ	ライトユニット			組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率				
	形名	価格 (税別)									
一般 タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47033D AHTN</div>	¥25,000	MY-B47033/13/D AHTN	△	¥35,000	6,440lm・43.0W・149.7lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU47033N AHTN</div>		MY-B47033/13/N AHTN	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU47033W AHTN</div>		MY-B47033/13/W AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU47033WW AHTN</div>		MY-B47033/13/WW AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU47033L AHTN</div>		MY-B47033/13/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W ^G				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45033D AHTN</div>	¥21,000	MY-B45033/13/D AHTN	△	¥31,000	4,840lm・32.5W・148.9lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU45033N AHTN</div>		MY-B45033/13/N AHTN	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU45033W AHTN</div>		MY-B45033/13/W AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU45033WW AHTN</div>		MY-B45033/13/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU45033L AHTN</div>		MY-B45033/13/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W ^G				
	4,000lm	<div><div></div>EL-LU44033D AHTN</div>	¥17,500	MY-B44033/13/D AHTN	△	¥27,500	3,720lm・24.9W・149.3lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU44033N AHTN</div>		MY-B44033/13/N AHTN	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU44033W AHTN</div>		MY-B44033/13/W AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU44033WW AHTN</div>		MY-B44033/13/WW AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU44033L AHTN</div>		MY-B44033/13/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W ^G				
3,200lm	<div><div></div>EL-LU43033D AHTN</div>	¥15,700	MY-B43033/13/D AHTN	△	¥25,700	2,950lm・21.0W・140.4lm/W ^G					
	<div><div></div>EL-LU43033N AHTN</div>		MY-B43033/13/N AHTN	△		3,100lm・21.0W・147.6lm/W ^G					
	<div><div></div>EL-LU43033W AHTN</div>		MY-B43033/13/W AHTN	△		2,760lm・21.0W・131.4lm/W ^G					
	<div><div></div>EL-LU43033WW AHTN</div>		MY-B43033/13/WW AHTN	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W ^G					
	<div><div></div>EL-LU43033L AHTN</div>		MY-B43033/13/L AHTN	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W ^G					
2,500lm	<div><div></div>EL-LU42533D AHTN</div>	¥15,200	MY-B42533/13/D AHTN	△	¥25,200	2,420lm・16.7W・144.9lm/W ^G					
	<div><div></div>EL-LU42533N AHTN</div>		MY-B42533/13/N AHTN	△		2,420lm・16.7W・144.9lm/W ^G					
	<div><div></div>EL-LU42533W AHTN</div>		MY-B42533/13/W AHTN	△		2,280lm・16.7W・136.5lm/W ^G					
	<div><div></div>EL-LU42533WW AHTN</div>		MY-B42533/13/WW AHTN	△		2,230lm・16.7W・133.5lm/W ^G					
	<div><div></div>EL-LU42533L AHTN</div>		MY-B42533/13/L AHTN	△		2,160lm・16.7W・129.3lm/W ^G					
2,000lm	<div><div></div>EL-LU42033D AHTN</div>	¥13,700	MY-B42033/13/D AHTN	△	¥23,700	1,940lm・13.6W・142.6lm/W ^G					
	<div><div></div>EL-LU42033N AHTN</div>		MY-B42033/13/N AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W ^G					
	<div><div></div>EL-LU42033W AHTN</div>		MY-B42033/13/W AHTN	△		1,780lm・13.6W・130.8lm/W ^G					
	<div><div></div>EL-LU42033WW AHTN</div>		MY-B42033/13/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W ^G					
	<div><div></div>EL-LU42033L AHTN</div>		MY-B42033/13/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W ^G					
省電力 タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47030D AHTN</div>	¥29,000	MY-B47030/13/D AHTN	△	¥39,000	6,380lm・36.7W・173.8lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU47030N AHTN</div>		MY-B47030/13/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU47030W AHTN</div>		MY-B47030/13/W AHTN	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU47030WW AHTN</div>		MY-B47030/13/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU47030L AHTN</div>		MY-B47030/13/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W ^G				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45030D AHTN</div>	¥25,000	MY-B45030/13/D AHTN	△	¥35,000	4,710lm・26.5W・177.7lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU45030N AHTN</div>		MY-B45030/13/N AHTN	△		4,940lm・26.5W・186.4lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU45030W AHTN</div>		MY-B45030/13/W AHTN	△		4,540lm・26.5W・171.3lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU45030WW AHTN</div>		MY-B45030/13/WW AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU45030L AHTN</div>		MY-B45030/13/L AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W ^G				
高演色 タイプ (Ra95) <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47017D AHTN</div>	¥28,000	MY-B47017/13/D AHTN	△	¥38,000	4,550lm・44.7W・101.7lm/W				
		<div><div></div>EL-LU47037N AHTN</div>		MY-B47037/13/N AHTN	△		5,710lm・43.0W・132.7lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU47017W AHTN</div>		MY-B47017/13/W AHTN	△		4,490lm・44.7W・100.4lm/W				
		<div><div></div>EL-LU47017WW AHTN</div>		MY-B47017/13/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W				
		<div><div></div>EL-LU45037N AHTN</div>		MY-B45037/13/N AHTN	△		4,260lm・32.5W・131.0lm/W ^G				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45017W AHTN</div>	¥24,000	MY-B45017/13/W AHTN	△	¥34,000	3,390lm・33.4W・101.4lm/W				
		<div><div></div>EL-LU45017WW AHTN</div>		MY-B45017/13/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W				
		<div><div></div>EL-LU44037N AHTN</div>		MY-B44037/13/N AHTN	△		3,190lm・24.9W・128.1lm/W ^G				
		<div><div></div>EL-LU44017W AHTN</div>		MY-B44017/13/W AHTN	△		2,590lm・25.6W・101.1lm/W				
		<div><div></div>EL-LU44017WW AHTN</div>		MY-B44017/13/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W				
3,200lm	<div><div></div>EL-LU43037N AHTN</div>	¥18,700	MY-B43037/13/N AHTN	△	¥28,700	2,710lm・21.0W・129.0lm/W ^G					
	<div><div></div>EL-LU43017W AHTN</div>		MY-B43017/13/W AHTN	△		2,170lm・21.4W・101.4lm/W					
	<div><div></div>EL-LU43017WW AHTN</div>		MY-B43017/13/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W					
	高出力タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div> 2018年秋発売予定		10,000lm	<div><div></div>EL-LU41043N 2AHTN</div>		¥41,000	MY-B41043/13/N 2AHTN	▲	¥51,000	9,680lm・57.6W・168.0lm/W ^G	
			集光 タイプ <div><div>Di</div></div>	6,900lm		<div><div></div>EL-LU47024N AHTN</div>	¥29,000	MY-B47024/13/N AHTN	△	¥39,000	6,320lm・44.3W・142.6lm/W ^G
5,200lm		<div><div></div>EL-LU45024N AHTN</div>		¥25,000	MY-B45024/13/N AHTN	△	¥35,000	4,590lm・34.4W・133.4lm/W ^G			
3,200lm		<div><div></div>EL-LU43024N AHTN</div>		¥19,700	MY-B43024/13/N AHTN	△	¥29,700	2,960lm・22.4W・132.1lm/W ^G			
2,500lm		<div><div></div>EL-LU42524N AHTN</div>		¥19,200	MY-B42524/13/N AHTN	△	¥29,200	2,160lm・15.4W・140.2lm/W ^G			
グレアカット [Aタイプ] <div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47025N AHTN</div>	¥29,000	MY-B47025/13/N AHTN	△	¥39,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W ^G				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45025N AHTN</div>	¥25,000	MY-B45025/13/N AHTN	△	¥35,000	4,240lm・32.5W・130.4lm/W ^G				
	3,200lm	<div><div></div>EL-LU43025N AHTN</div>	¥19,700	MY-B43025/13/N AHTN	△	¥29,700	2,550lm・21.4W・119.1lm/W				
グレアカット [Bタイプ] <div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div>EL-LU47036N AHTN</div>	¥31,500	MY-B47036/13/N AHTN	▲	¥41,500	5,940lm・43.0W・138.1lm/W ^G				
	5,200lm	<div><div></div>EL-LU45036N AHTN</div>	¥27,500	MY-B45036/13/N AHTN	▲	¥37,500	4,470lm・32.5W・137.5lm/W ^G				
	4,000lm	<div><div></div>EL-LU44036N AHTN</div>	¥24,000	MY-B44036/13/N AHTN	▲	¥34,000	3,440lm・24.9W・138.1lm/W ^G				
3,200lm	<div><div></div>EL-LU43036N AHTN</div>	¥22,200	MY-B43036/13/N AHTN	▲	¥32,200	2,750lm・21.0W・130.9lm/W ^G					

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/ (ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段階調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-B47033/13/D AHZ	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-B47033/13/N AHZ	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-B47033/13/W AHZ	△	¥38,000	6,130lm・43.0W・142.5lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-B47033/13/WW AHZ	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-B47033/13/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-B45033/13/D AHZ	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-B45033/13/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-B45033/13/W AHZ	△	¥34,000	4,620lm・32.5W・142.1lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-B45033/13/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-B45033/13/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-B44033/13/D AHZ	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-B44033/13/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-B44033/13/W AHZ	△	¥30,500	3,540lm・24.9W・142.1lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-B44033/13/WW AHZ	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-B44033/13/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-B43033/13/D AHZ	△		2,950lm・21.0W・140.4lm/W 		
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-B43033/13/N AHZ	△		3,100lm・21.0W・147.6lm/W 		
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-B43033/13/W AHZ	△	¥28,700	2,760lm・21.0W・131.4lm/W 		
		 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-B43033/13/WW AHZ	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W 		
		 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-B43033/13/L AHZ	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W 		
2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-B42533/13/N AHZ	△	¥28,200	2,420lm・16.7W・144.9lm/W 			
2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-B42033/13/N AHZ	△	¥26,700	1,940lm・13.6W・142.6lm/W 			
色温度可変 	6,900lm	 ~  EL-LU47013M AHZ	AHZ	MY-B47013/13/M AHZ	△	¥48,500	6,100lm・46.8W・130.3lm/W 		
省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-B47030/13/D AHZ	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W 		
		 EL-LU47030N AHZ	AHZ	MY-B47030/13/N AHZ	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W 		
		 EL-LU47030W AHZ	AHZ	MY-B47030/13/W AHZ	△	¥42,000	6,150lm・36.7W・167.5lm/W 		
		 EL-LU47030WW AHZ	AHZ	MY-B47030/13/WW AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W 		
		 EL-LU47030L AHZ	AHZ	MY-B47030/13/L AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-B45030/13/D AHZ	△		4,710lm・26.5W・177.7lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-B45030/13/N AHZ	△		4,940lm・26.5W・186.4lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-B45030/13/W AHZ	△	¥38,000	4,540lm・26.5W・171.3lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-B45030/13/WW AHZ	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-B45030/13/L AHZ	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W 		
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-B47033/13/N ACTZ	△	¥46,500	6,680lm・43.0W・155.3lm/W 		
5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-B45033/13/N ACTZ	△	¥39,500	5,030lm・32.5W・154.7lm/W 			
3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-B43033/13/N ACTZ	△	¥37,200	3,100lm・21.0W・147.6lm/W 			
NEW 									

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)
※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。













































































定格電圧		AC100~242V					
明るさタイプ		6,900lm			5,200lm		
		一般*	色温度可変	省電力	集光	一般*	省電力
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.2
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.5
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.139
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	23.8
明るさタイプ		4,000lm		3,200lm		2,500lm	
		一般*	一般*	集光	一般*	集光	一般*
定格消費電力	100V	25.1	21.4	22.8	16.9	15.5	13.7
	200V	24.9	21.0	22.4	16.7	15.4	13.6
電流値	100V	0.258	0.217	0.233	0.172	0.164	0.143
	200V	0.129	0.109	0.116	0.087	0.084	0.073
平均電力	AHZ	22.4	18.9	—	15.0	—	12.2

※グレアカットタイプを含む



先端用	器具本体	先端用	EL-LH-B42206	△ ¥10,000 (税別)
-----	------	-----	--------------	----------------

組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]							Ra85 ^{#3} /95	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	価格 (税別)					
一般 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN	AHTN	MY-B47033/14/D AHTN	△	¥35,000	6,440lm・43.0W・149.7lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU47033N AHTN	AHTN	MY-B47033/14/N AHTN	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU47033W AHTN	AHTN	MY-B47033/14/W AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU47033WW AHTN	AHTN	MY-B47033/14/WW AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU47033L AHTN	AHTN	MY-B47033/14/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W [Ⓖ]	
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN	AHTN	MY-B45033/14/D AHTN	△	¥31,000	4,840lm・32.5W・148.9lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU45033N AHTN	AHTN	MY-B45033/14/N AHTN	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU45033W AHTN	AHTN	MY-B45033/14/W AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU45033WW AHTN	AHTN	MY-B45033/14/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU45033L AHTN	AHTN	MY-B45033/14/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W [Ⓖ]	
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN	AHTN	MY-B44033/14/D AHTN	△	¥27,500	3,720lm・24.9W・149.3lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU44033N AHTN	AHTN	MY-B44033/14/N AHTN	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU44033W AHTN	AHTN	MY-B44033/14/W AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU44033WW AHTN	AHTN	MY-B44033/14/WW AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU44033L AHTN	AHTN	MY-B44033/14/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W [Ⓖ]	
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN	AHTN	MY-B43033/14/D AHTN	△	¥25,700	2,950lm・21.0W・140.4lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU43033N AHTN	AHTN	MY-B43033/14/N AHTN	△		3,100lm・21.0W・147.6lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU43033W AHTN	AHTN	MY-B43033/14/W AHTN	△		2,760lm・21.0W・131.4lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU43033WW AHTN	AHTN	MY-B43033/14/WW AHTN	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU43033L AHTN	AHTN	MY-B43033/14/L AHTN	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W [Ⓖ]	
	2,500lm	 EL-LU42533D AHTN	AHTN	MY-B42533/14/D AHTN	△	¥25,200	2,420lm・16.7W・144.9lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU42533N AHTN	AHTN	MY-B42533/14/N AHTN	△		2,420lm・16.7W・144.9lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU42533W AHTN	AHTN	MY-B42533/14/W AHTN	△		2,280lm・16.7W・136.5lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU42533WW AHTN	AHTN	MY-B42533/14/WW AHTN	△		2,230lm・16.7W・133.5lm/W [Ⓖ]	
 EL-LU42533L AHTN		AHTN	MY-B42533/14/L AHTN	△	2,160lm・16.7W・129.3lm/W [Ⓖ]			
2,000lm	 EL-LU42033D AHTN	AHTN	MY-B42033/14/D AHTN	△	¥23,700	1,940lm・13.6W・142.6lm/W [Ⓖ]		
	 EL-LU42033N AHTN	AHTN	MY-B42033/14/N AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W [Ⓖ]		
	 EL-LU42033W AHTN	AHTN	MY-B42033/14/W AHTN	△		1,780lm・13.6W・130.8lm/W [Ⓖ]		
	 EL-LU42033WW AHTN	AHTN	MY-B42033/14/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W [Ⓖ]		
	 EL-LU42033L AHTN	AHTN	MY-B42033/14/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W [Ⓖ]		
省電力 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN	AHTN	MY-B47030/14/D AHTN	△	¥39,000	6,380lm・36.7W・173.8lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU47030N AHTN	AHTN	MY-B47030/14/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU47030W AHTN	AHTN	MY-B47030/14/W AHTN	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU47030WW AHTN	AHTN	MY-B47030/14/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU47030L AHTN	AHTN	MY-B47030/14/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W [Ⓖ]	
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN	AHTN	MY-B45030/14/D AHTN	△	¥35,000	4,710lm・26.5W・177.7lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU45030N AHTN	AHTN	MY-B45030/14/N AHTN	△		4,940lm・26.5W・186.4lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU45030W AHTN	AHTN	MY-B45030/14/W AHTN	△		4,540lm・26.5W・171.3lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU45030WW AHTN	AHTN	MY-B45030/14/WW AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU45030L AHTN	AHTN	MY-B45030/14/L AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W [Ⓖ]	
高演色 タイプ (Ra95)  	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN	AHTN	MY-B47017/14/D AHTN	△	¥38,000	4,550lm・44.7W・101.7lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU47037N AHTN	AHTN	MY-B47037/14/N AHTN	△		5,710lm・43.0W・132.7lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU47017W AHTN	AHTN	MY-B47017/14/W AHTN	△		4,490lm・44.7W・100.4lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU47017WW AHTN	AHTN	MY-B47017/14/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W [Ⓖ]	
	5,200lm	 EL-LU45037N AHTN	AHTN	MY-B45037/14/N AHTN	△	¥34,000	4,260lm・32.5W・131.0lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU45017W AHTN	AHTN	MY-B45017/14/W AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W [Ⓖ]	
		 EL-LU45017WW AHTN	AHTN	MY-B45017/14/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W [Ⓖ]	
4,000lm	 EL-LU44037N AHTN	AHTN	MY-B44037/14/N AHTN	△	¥30,500	3,190lm・24.9W・128.1lm/W [Ⓖ]		
	 EL-LU44017W AHTN	AHTN	MY-B44017/14/W AHTN	△		2,590lm・25.6W・101.1lm/W [Ⓖ]		
	 EL-LU44017WW AHTN	AHTN	MY-B44017/14/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W [Ⓖ]		
3,200lm	 EL-LU43037N AHTN	AHTN	MY-B43037/14/N AHTN	△	¥28,700	2,710lm・21.0W・129.0lm/W [Ⓖ]		
	 EL-LU43017W AHTN	AHTN	MY-B43017/14/W AHTN	△		2,170lm・21.4W・101.4lm/W [Ⓖ]		
	 EL-LU43017WW AHTN	AHTN	MY-B43017/14/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W [Ⓖ]		
高出力タイプ  	10,000lm	 EL-LU41043N 2AHTN	2AHTN	MY-B41043/14/N 2AHTN	▲	¥51,000	9,680lm・57.6W・168.0lm/W [Ⓖ]	
集光 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47024N AHTN	AHTN	MY-B47024/14/N AHTN	△	¥39,000	6,320lm・44.3W・142.6lm/W [Ⓖ]	
	5,200lm	 EL-LU45024N AHTN	AHTN	MY-B45024/14/N AHTN	△	¥35,000	4,590lm・34.4W・133.4lm/W [Ⓖ]	
	3,200lm	 EL-LU440324N AHTN	AHTN	MY-B43024/14/N AHTN	△	¥29,700	2,960lm・22.4W・132.1lm/W [Ⓖ]	
	2,500lm	 EL-LU42524N AHTN	AHTN	MY-B42524/14/N AHTN	△	¥29,200	2,160lm・15.4W・140.2lm/W [Ⓖ]	
グレアカット [Aタイプ] 	6,900lm	 EL-LU47025N AHTN	AHTN	MY-B47025/14/N AHTN	△	¥39,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W [Ⓖ]	
	5,200lm	 EL-LU45025N AHTN	AHTN	MY-B45025/14/N AHTN	△	¥35,000	4,240lm・32.5W・130.4lm/W [Ⓖ]	
	3,200lm	 EL-LU43025N AHTN	AHTN	MY-B43025/14/N AHTN	△	¥29,700	2,550lm・21.4W・119.1lm/W [Ⓖ]	
グレアカット [A8タイプ] 	6,900lm	 EL-LU47036N AHTN	AHTN	MY-B47036/14/N AHTN	▲	¥41,500	5,940lm・43.0W・138.1lm/W [Ⓖ]	
	5,200lm	 EL-LU45036N AHTN	AHTN	MY-B45036/14/N AHTN	▲	¥37,500	4,470lm・32.5W・137.5lm/W [Ⓖ]	
	4,000lm	 EL-LU44036N AHTN	AHTN	MY-B44036/14/N AHTN	▲	¥34,000	3,440lm・24.9W・138.1lm/W [Ⓖ]	
	3,200lm	 EL-LU43036N AHTN	AHTN	MY-B43036/14/N AHTN	▲	¥32,200	2,750lm・21.0W・130.9lm/W [Ⓖ]	

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)














































































連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/(ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段階調光切替可能形] Ra85									
明るさタイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率			
	形名	価格(税別)							
一般タイプ 	6,900lm	■ EL-LU47033D AHZ	MY-B47033/14/D AHZ △	△	¥38,000	6,440lm・43.0W・149.7lm/W 			
		■ EL-LU47033N AHZ	MY-B47033/14/N AHZ △			6,680lm・43.0W・155.3lm/W 			
		□ EL-LU47033W AHZ	MY-B47033/14/W AHZ △			6,130lm・43.0W・142.5lm/W 			
		■ EL-LU47033WW AHZ	MY-B47033/14/WW AHZ △			6,130lm・43.0W・142.5lm/W 			
		■ EL-LU47033L AHZ	MY-B47033/14/L AHZ △			5,890lm・43.0W・136.9lm/W 			
	5,200lm	■ EL-LU45033D AHZ	MY-B45033/14/D AHZ △	△	¥34,000	4,840lm・32.5W・148.9lm/W 			
		■ EL-LU45033N AHZ	MY-B45033/14/N AHZ △			5,030lm・32.5W・154.7lm/W 			
		□ EL-LU45033W AHZ	MY-B45033/14/W AHZ △			4,620lm・32.5W・142.1lm/W 			
		■ EL-LU45033WW AHZ	MY-B45033/14/WW AHZ △			4,620lm・32.5W・142.1lm/W 			
		■ EL-LU45033L AHZ	MY-B45033/14/L AHZ △			4,430lm・32.5W・136.3lm/W 			
	4,000lm	■ EL-LU44033D AHZ	MY-B44033/14/D AHZ △	△	¥30,500	3,720lm・24.9W・149.3lm/W 			
		■ EL-LU44033N AHZ	MY-B44033/14/N AHZ △			3,870lm・24.9W・155.4lm/W 			
		□ EL-LU44033W AHZ	MY-B44033/14/W AHZ △			3,540lm・24.9W・142.1lm/W 			
		■ EL-LU44033WW AHZ	MY-B44033/14/WW AHZ △			3,540lm・24.9W・142.1lm/W 			
		■ EL-LU44033L AHZ	MY-B44033/14/L AHZ △			3,410lm・24.9W・136.9lm/W 			
	3,200lm	■ EL-LU43033D AHZ	MY-B43033/14/D AHZ △	△	¥28,700	2,950lm・21.0W・140.4lm/W 			
		■ EL-LU43033N AHZ	MY-B43033/14/N AHZ △			3,100lm・21.0W・147.6lm/W 			
		□ EL-LU43033W AHZ	MY-B43033/14/W AHZ △			2,760lm・21.0W・131.4lm/W 			
		■ EL-LU43033WW AHZ	MY-B43033/14/WW AHZ △			2,690lm・21.0W・128.0lm/W 			
		■ EL-LU43033L AHZ	MY-B43033/14/L AHZ △			2,610lm・21.0W・124.2lm/W 			
2,500lm	■ EL-LU42533N AHZ	MY-B42533/14/N AHZ △	△	¥28,200	2,420lm・16.7W・144.9lm/W 				
	2,000lm	■ EL-LU42033N AHZ			MY-B42033/14/N AHZ △	1,940lm・13.6W・142.6lm/W 			
色温度可変 	6,900lm	■ ~ □ EL-LU47013M AHZ	MY-B47013/14/M AHZ △	△	¥48,500	6,100lm・46.8W・130.3lm/W 			
省電力タイプ 	6,900lm	■ EL-LU47030D AHZ	MY-B47030/14/D AHZ △	△	¥42,000	6,380lm・36.7W・173.8lm/W 			
		■ EL-LU47030N AHZ	MY-B47030/14/N AHZ △			6,680lm・36.7W・182.0lm/W 			
		□ EL-LU47030W AHZ	MY-B47030/14/W AHZ △			6,150lm・36.7W・167.5lm/W 			
		■ EL-LU47030WW AHZ	MY-B47030/14/WW AHZ △			5,870lm・36.7W・159.9lm/W 			
		■ EL-LU47030L AHZ	MY-B47030/14/L AHZ △			5,870lm・36.7W・159.9lm/W 			
	5,200lm	■ EL-LU45030D AHZ	MY-B45030/14/D AHZ △	△	¥38,000	4,710lm・26.5W・177.7lm/W 			
		■ EL-LU45030N AHZ	MY-B45030/14/N AHZ △			4,940lm・26.5W・186.4lm/W 			
		□ EL-LU45030W AHZ	MY-B45030/14/W AHZ △			4,540lm・26.5W・171.3lm/W 			
		■ EL-LU45030WW AHZ	MY-B45030/14/WW AHZ △			4,330lm・26.5W・163.3lm/W 			
		■ EL-LU45030L AHZ	MY-B45030/14/L AHZ △			4,330lm・26.5W・163.3lm/W 			
電磁波低減用  NEW	6,900lm	■ EL-LU47033N ACTZ	MY-B47033/14/N ACTZ △	△	¥46,500	6,680lm・43.0W・155.3lm/W 			
	5,200lm	■ EL-LU45033N ACTZ	MY-B45033/14/N ACTZ △			5,030lm・32.5W・154.7lm/W 			
	3,200lm	■ EL-LU43033N ACTZ	MY-B43033/14/N ACTZ △			3,100lm・21.0W・147.6lm/W 			
■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■~□:色温度可変(5000K~3000K)									
※3:高演色タイプ以外 ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。 ※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。 ※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。									
定格電圧		AC100~242V							
明るさタイプ	6,900lm			5,200lm					
	一般 [※]	色温度可変	省電力	集光	一般 [※]	省電力			
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2			
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5			
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339			
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168			
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3			
	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3			
明るさタイプ	4,000lm		3,200lm		2,500lm				
	一般 [※]	一般 [※]	集光	一般 [※]	集光	一般 [※]			
定格消費電力	100V	25.1	21.4	22.8	16.9	15.5			
	200V	24.9	21.0	22.4	16.7	15.4			
電流値	100V	0.258	0.217	0.233	0.172	0.164			
	200V	0.129	0.109	0.116	0.087	0.084			
平均電力	AHZ	22.4	18.9	—	15.0	—			
	AHZ	22.4	18.9	—	15.0	—			
※グレアカットタイプを含む									
									
中間用									
器具本体	中間用	EL-LH-B42207				●△ ¥10,000(税別)			

組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]										Ra85 ^{#3} /95	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率				
		形名	価格 (税別)								
一般 タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div></div> EL-LU47033D AHTN	¥25,000	MY-B47033/15/D AHTN	△	¥35,000	6,440lm・43.0W・149.7lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU47033N AHTN		MY-B47033/15/N AHTN	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU47033W AHTN		MY-B47033/15/W AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU47033WW AHTN		MY-B47033/15/WW AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU47033L AHTN		MY-B47033/15/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div></div> EL-LU45033D AHTN	¥21,000	MY-B45033/15/D AHTN	△	¥31,000	4,840lm・32.5W・148.9lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU45033N AHTN		MY-B45033/15/N AHTN	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU45033W AHTN		MY-B45033/15/W AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU45033WW AHTN		MY-B45033/15/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU45033L AHTN		MY-B45033/15/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W ^W				
	4,000lm	<div><div></div></div> EL-LU44033D AHTN	¥17,500	MY-B44033/15/D AHTN	△	¥27,500	3,720lm・24.9W・149.3lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU44033N AHTN		MY-B44033/15/N AHTN	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU44033W AHTN		MY-B44033/15/W AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU44033WW AHTN		MY-B44033/15/WW AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU44033L AHTN		MY-B44033/15/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W ^W				
	3,200lm	<div><div></div></div> EL-LU43033D AHTN	¥15,700	MY-B43033/15/D AHTN	△	¥25,700	2,950lm・21.0W・140.4lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU43033N AHTN		MY-B43033/15/N AHTN	△		3,100lm・21.0W・147.6lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU43033W AHTN		MY-B43033/15/W AHTN	△		2,760lm・21.0W・131.4lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU43033WW AHTN		MY-B43033/15/WW AHTN	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU43033L AHTN		MY-B43033/15/L AHTN	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W ^W				
	2,500lm	<div><div></div></div> EL-LU42533D AHTN	¥15,200	MY-B42533/15/D AHTN	△	¥25,200	2,420lm・16.7W・144.9lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU42533N AHTN		MY-B42533/15/N AHTN	△		2,420lm・16.7W・144.9lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU42533W AHTN		MY-B42533/15/W AHTN	△		2,280lm・16.7W・136.5lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU42533WW AHTN		MY-B42533/15/WW AHTN	△		2,230lm・16.7W・133.5lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU42533L AHTN		MY-B42533/15/L AHTN	△		2,160lm・16.7W・129.3lm/W ^W				
	2,000lm	<div><div></div></div> EL-LU42033D AHTN	¥13,700	MY-B42033/15/D AHTN	△	¥23,700	1,940lm・13.6W・142.6lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU42033N AHTN		MY-B42033/15/N AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU42033W AHTN		MY-B42033/15/W AHTN	△		1,780lm・13.6W・130.8lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU42033WW AHTN		MY-B42033/15/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU42033L AHTN		MY-B42033/15/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W ^W				
省電力 タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div></div> EL-LU47030D AHTN	¥29,000	MY-B47030/15/D AHTN	△	¥39,000	6,380lm・36.7W・173.8lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU47030N AHTN		MY-B47030/15/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU47030W AHTN		MY-B47030/15/W AHTN	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU47030WW AHTN		MY-B47030/15/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU47030L AHTN		MY-B47030/15/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div></div> EL-LU45030D AHTN	¥25,000	MY-B45030/15/D AHTN	△	¥35,000	4,710lm・26.5W・177.7lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU45030N AHTN		MY-B45030/15/N AHTN	△		4,940lm・26.5W・186.4lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU45030W AHTN		MY-B45030/15/W AHTN	△		4,540lm・26.5W・171.3lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU45030WW AHTN		MY-B45030/15/WW AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU45030L AHTN		MY-B45030/15/L AHTN	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W ^W				
高演色 タイプ (Ra95) <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div></div> EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-B47017/15/D AHTN	△	¥38,000	4,550lm・44.7W・101.7lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU47037N AHTN		MY-B47037/15/N AHTN	△		5,710lm・43.0W・132.7lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU47017W AHTN		MY-B47017/15/W AHTN	△		4,490lm・44.7W・100.4lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU47017WW AHTN		MY-B47017/15/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU45037N AHTN		MY-B45037/15/N AHTN	△		4,260lm・32.5W・131.0lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div></div> EL-LU47017W AHTN	¥24,000	MY-B45017/15/W AHTN	△	¥34,000	3,390lm・33.4W・101.4lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU45017WW AHTN		MY-B45017/15/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU44037N AHTN		MY-B44037/15/N AHTN	△		3,190lm・24.9W・128.1lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU44017W AHTN		MY-B44017/15/W AHTN	△		2,590lm・25.6W・101.1lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU44017WW AHTN		MY-B44017/15/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W ^W				
	3,200lm	<div><div></div></div> EL-LU43037N AHTN	¥18,700	MY-B43037/15/N AHTN	△	¥28,700	2,710lm・21.0W・129.0lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU43017W AHTN		MY-B43017/15/W AHTN	△		2,170lm・21.4W・101.4lm/W ^W				
		<div><div></div></div> EL-LU43017WW AHTN		MY-B43017/15/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W ^W				
		高出力タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div> 2018年秋発売予定		<div><div></div></div> EL-LU41043N 2AHTN	¥41,000		MY-B41043/15/N 2AHTN	▲	¥51,000	9,680lm・57.6W・168.0lm/W ^W	
				6,900lm	<div><div></div></div> EL-LU47024N AHTN		¥29,000	MY-B47024/15/N AHTN	△	¥39,000	6,320lm・44.3W・142.6lm/W ^W
5,200lm	<div><div></div></div> EL-LU45024N AHTN		¥25,000	MY-B45024/15/N AHTN	△	¥35,000	4,590lm・34.4W・133.4lm/W ^W				
3,200lm	<div><div></div></div> EL-LU43024N AHTN		¥19,700	MY-B43024/15/N AHTN	△	¥29,700	2,960lm・22.4W・132.1lm/W ^W				
2,500lm	<div><div></div></div> EL-LU42524N AHTN		¥19,200	MY-B42524/15/N AHTN	△	¥29,200	2,160lm・15.4W・140.2lm/W ^W				
グレアカット [Aタイプ] <div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div></div> EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B47025/15/N AHTN	△	¥39,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div></div> EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B45025/15/N AHTN	△	¥35,000	4,240lm・32.5W・130.4lm/W ^W				
	3,200lm	<div><div></div></div> EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B43025/15/N AHTN	△	¥29,700	2,550lm・21.4W・119.1lm/W ^W				
グレアカット [ABタイプ] <div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div></div> EL-LU47036N AHTN	¥31,500	MY-B47036/15/N AHTN	▲	¥41,500	5,940lm・43.0W・138.1lm/W ^W				
	5,200lm	<div><div></div></div> EL-LU45036N AHTN	¥27,500	MY-B45036/15/N AHTN	▲	¥37,500	4,470lm・32.5W・137.5lm/W ^W				
	4,000lm	<div><div></div></div> EL-LU44036N AHTN	¥24,000	MY-B44036/15/N AHTN	▲	¥34,000	3,440lm・24.9W・138.1lm/W ^W				
3,200lm	<div><div></div></div> EL-LU43036N AHTN	¥22,200	MY-B43036/15/N AHTN	▲	¥32,200	2,750lm・21.0W・130.9lm/W ^W					

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/ (ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段階調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-B47033/15/D AHZ	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-B47033/15/N AHZ	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-B47033/15/W AHZ	△	¥38,000	6,130lm・43.0W・142.5lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-B47033/15/WW AHZ	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-B47033/15/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-B45033/15/D AHZ	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-B45033/15/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-B45033/15/W AHZ	△	¥34,000	4,620lm・32.5W・142.1lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-B45033/15/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-B45033/15/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-B44033/15/D AHZ	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-B44033/15/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-B44033/15/W AHZ	△	¥30,500	3,540lm・24.9W・142.1lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-B44033/15/WW AHZ	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-B44033/15/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W 		
3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-B43033/15/D AHZ	△		2,950lm・21.0W・140.4lm/W 			
	 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-B43033/15/N AHZ	△		3,100lm・21.0W・147.6lm/W 			
	 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-B43033/15/W AHZ	△	¥28,700	2,760lm・21.0W・131.4lm/W 			
	 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-B43033/15/WW AHZ	△		2,690lm・21.0W・128.0lm/W 			
	 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-B43033/15/L AHZ	△		2,610lm・21.0W・124.2lm/W 			
2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-B42533/15/N AHZ	△	¥28,200	2,420lm・16.7W・144.9lm/W 			
	2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-B42033/15/N AHZ	△	¥26,700	1,940lm・13.6W・142.6lm/W 		
色温度可変 	6,900lm	 ~  EL-LU47013M AHZ	AHZ	MY-B47013/15/M AHZ	△	¥48,500	6,100lm・46.8W・130.3lm/W 		
省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-B47030/15/D AHZ	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W 		
		 EL-LU47030N AHZ	AHZ	MY-B47030/15/N AHZ	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W 		
		 EL-LU47030W AHZ	AHZ	MY-B47030/15/W AHZ	△	¥42,000	6,150lm・36.7W・167.5lm/W 		
		 EL-LU47030WW AHZ	AHZ	MY-B47030/15/WW AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W 		
		 EL-LU47030L AHZ	AHZ	MY-B47030/15/L AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-B45030/15/D AHZ	△		4,710lm・26.5W・177.7lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-B45030/15/N AHZ	△		4,940lm・26.5W・186.4lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-B45030/15/W AHZ	△	¥38,000	4,540lm・26.5W・171.3lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-B45030/15/WW AHZ	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-B45030/15/L AHZ	△		4,330lm・26.5W・163.3lm/W 		
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-B47033/15/N ACTZ	△	¥46,500	6,680lm・43.0W・155.3lm/W 		
5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-B45033/15/N ACTZ	△	¥39,500	5,030lm・32.5W・154.7lm/W 			
NEW	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-B43033/15/N ACTZ	△	¥37,200	3,100lm・21.0W・147.6lm/W 		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)
※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

||
||
||

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形


MY LEDライトユニット形
ベースライト
シリーズ



埋込形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形

20形 P.109

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.3kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REB69 △¥880 (税別)
断熱施工では使用できません



埋込穴 220 × 1235	段調光機能 (100%⇄70%) (AHTN/ACTZ)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ/ACTZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
-------------------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	------

※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 EL-LHB42201 ㊟○ ¥10,000(税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。					
昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ		
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ	
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ㊟○ ¥25,000(税別) MY-B470334/N AHTN 組合せ価格 ㊟○ ¥35,000(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ㊟) 公共 LRS3CC-6700LM LN9	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ㊟○ ¥15,700(税別) MY-B430334/N AHTN 組合せ価格 ㊟○ ¥25,700(税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ㊟○ ¥21,000(税別) MY-B450334/N AHTN 組合せ価格 ㊟○ ¥31,000(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ㊟) 公共 LRS3CC-5000LM LN9	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ㊟○ ¥15,200(税別) MY-B425334/N AHTN 組合せ価格 ㊟○ ¥25,200(税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ㊟○ ¥17,500(税別) MY-B440334/N AHTN 組合せ価格 ㊟○ ¥27,500(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ㊟○ ¥13,700(税別) MY-B420334/N AHTN 組合せ価格 ㊟○ ¥23,700(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ㊟)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ㊟○ ¥28,000(税別) MY-B470334/N AHZ 組合せ価格 ㊟○ ¥38,000(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W ㊟) 公共 LRS3CC-6700LM LX9	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ㊟○ ¥18,700(税別) MY-B430334/N AHZ 組合せ価格 ㊟○ ¥28,700(税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ ㊟△ ¥24,000(税別) MY-B450334/N AHZ 組合せ価格 ㊟△ ¥34,000(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W ㊟) 公共 LRS3CC-5000LM LX9	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ ㊟△ ¥18,200(税別) MY-B425334/N AHZ 組合せ価格 ㊟△ ¥28,200(税別) (2,500lm・16.7W・149.7lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ㊟△ ¥20,500(税別) MY-B440334/N AHZ 組合せ価格 ㊟△ ¥30,500(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ㊟△ ¥16,700(税別) MY-B420334/N AHZ 組合せ価格 ㊟△ ¥26,700(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ㊟)	
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ㊟△ ¥29,000(税別) MY-B470304/N AHTN 組合せ価格 ㊟△ ¥39,000(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ㊟)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ㊟○ ¥25,000(税別) MY-B450304/N AHTN 組合せ価格 ㊟○ ¥35,000(税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ㊟)				
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ㊟△ ¥32,000(税別) MY-B470304/N AHZ 組合せ価格 ㊟△ ¥42,000(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W ㊟)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ㊟△ ¥28,000(税別) MY-B450304/N AHZ 組合せ価格 ㊟△ ¥38,000(税別) (5,100lm・26.5W・192.4lm/W ㊟)				
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ㊟△ ¥28,000(税別) MY-B470374/N AHTN 組合せ価格 ㊟△ ¥38,000(税別) (5,900lm・43.0W・137.2lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ㊟△ ¥18,700(税別) MY-B430374/N AHTN 組合せ価格 ㊟△ ¥28,700(税別) (2,800lm・21.0W・133.3lm/W ㊟)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ㊟△ ¥24,000(税別) MY-B450374/N AHTN 組合せ価格 ㊟△ ¥34,000(税別) (4,400lm・32.5W・135.3lm/W ㊟)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ㊟△ ¥20,500(税別) MY-B440374/N AHTN 組合せ価格 ㊟△ ¥30,500(税別) (3,300lm・24.9W・132.5lm/W ㊟)		


※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE 0.9)をご使用ください。
※高演色タイプ4,000lm昼白色(5000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご注意ください。

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具 REB69

△¥880(税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0500(2回路用)


制御 △¥3,000(税別)

SC0500A(4回路用)

制御 △¥3,500(税別)

消費電力 : 0.3W(2回路)/0.2W(4回路)

質量 : 0.05kg




信号調光ユニット

SC0600


制御 △¥3,000(税別)

消費電力 : 0.3W

































































質量 : 0.05kg

























































































※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。



組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]							Ra85 ^{※3※4} /95 ^{※4}	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	価格 (税別)					
一般 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN		MY-B470334/D AHTN	△		6,650lm・43.0W・154.6lm/W ^{WG}	
		 EL-LU47033N AHTN		MY-B470334/N AHTN	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W ^{WG}	
		 EL-LU47033W AHTN	¥25,000	MY-B470334/W AHTN	△	¥35,000	6,330lm・43.0W・147.2lm/W ^{WG}	
		 EL-LU47033WW AHTN		MY-B470334/WW AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W ^{WG}	
		 EL-LU47033L AHTN		MY-B470334/L AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W ^{WG}	
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN		MY-B450334/D AHTN	○		5,000lm・32.5W・153.8lm/W ^{WG}	
		 EL-LU45033N AHTN		MY-B450334/N AHTN	○		5,200lm・32.5W・160.0lm/W ^{WG}	
		 EL-LU45033W AHTN	¥21,000	MY-B450334/W AHTN	○	¥31,000	4,770lm・32.5W・146.7lm/W ^{WG}	
		 EL-LU45033WW AHTN		MY-B450334/WW AHTN	○		4,770lm・32.5W・146.7lm/W ^{WG}	
		 EL-LU45033L AHTN		MY-B450334/L AHTN	○		4,580lm・32.5W・140.9lm/W ^{WG}	
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN		MY-B440334/D AHTN	△		3,840lm・24.9W・154.2lm/W ^{WG}	
		 EL-LU44033N AHTN		MY-B440334/N AHTN	○		4,000lm・24.9W・160.6lm/W ^{WG}	
		 EL-LU44033W AHTN	¥17,500	MY-B440334/W AHTN	△	¥27,500	3,660lm・24.9W・146.9lm/W ^{WG}	
		 EL-LU44033WW AHTN		MY-B440334/WW AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W ^{WG}	
		 EL-LU44033L AHTN		MY-B440334/L AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W ^{WG}	
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN		MY-B430334/D AHTN	△		3,050lm・21.0W・145.2lm/W ^{WG}	
		 EL-LU43033N AHTN		MY-B430334/N AHTN	○		3,200lm・21.0W・152.3lm/W ^{WG}	
		 EL-LU43033W AHTN	¥15,700	MY-B430334/W AHTN	△	¥25,700	2,850lm・21.0W・135.7lm/W ^{WG}	
		 EL-LU43033WW AHTN		MY-B430334/WW AHTN	△		2,780lm・21.0W・132.3lm/W ^{WG}	
		 EL-LU43033L AHTN		MY-B430334/L AHTN	△		2,700lm・21.0W・128.5lm/W ^{WG}	
2,500lm	 EL-LU42533D AHTN		MY-B425334/D AHTN	△		2,500lm・16.7W・149.7lm/W ^{WG}		
	 EL-LU42533N AHTN		MY-B425334/N AHTN	○		2,500lm・16.7W・149.7lm/W ^{WG}		
	 EL-LU42533W AHTN	¥15,200	MY-B425334/W AHTN	△	¥25,200	2,360lm・16.7W・141.3lm/W ^{WG}		
	 EL-LU42533WW AHTN		MY-B425334/WW AHTN	△		2,300lm・16.7W・137.7lm/W ^{WG}		
	 EL-LU42533L AHTN		MY-B425334/L AHTN	△		2,230lm・16.7W・133.5lm/W ^{WG}		
2,000lm	 EL-LU42033D AHTN		MY-B420334/D AHTN	△		2,000lm・13.6W・147.0lm/W ^{WG}		
	 EL-LU42033N AHTN		MY-B420334/N AHTN	○		2,000lm・13.6W・147.0lm/W ^{WG}		
	 EL-LU42033W AHTN	¥13,700	MY-B420334/W AHTN	△	¥23,700	1,840lm・13.6W・135.2lm/W ^{WG}		
	 EL-LU42033WW AHTN		MY-B420334/WW AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W ^{WG}		
	 EL-LU42033L AHTN		MY-B420334/L AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W ^{WG}		
省電力 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN		MY-B470304/D AHTN	△		6,590lm・36.7W・179.5lm/W ^{WG}	
		 EL-LU47030N AHTN		MY-B470304/N AHTN	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W ^{WG}	
		 EL-LU47030W AHTN	¥29,000	MY-B470304/W AHTN	△	¥39,000	6,350lm・36.7W・173.0lm/W ^{WG}	
		 EL-LU47030WW AHTN		MY-B470304/WW AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W ^{WG}	
		 EL-LU47030L AHTN		MY-B470304/L AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W ^{WG}	
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN		MY-B450304/D AHTN	△		4,870lm・26.5W・183.7lm/W ^{WG}	
		 EL-LU45030N AHTN		MY-B450304/N AHTN	○		5,100lm・26.5W・192.4lm/W ^{WG}	
		 EL-LU45030W AHTN	¥25,000	MY-B450304/W AHTN	△	¥35,000	4,690lm・26.5W・176.9lm/W ^{WG}	
		 EL-LU45030WW AHTN		MY-B450304/WW AHTN	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W ^{WG}	
		 EL-LU45030L AHTN		MY-B450304/L AHTN	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W ^{WG}	
高演色 タイプ [Ra95]  	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN		MY-B470174/D AHTN	△		4,700lm・44.7W・105.1lm/W	
		 EL-LU47037N AHTN		MY-B470374/N AHTN	△		5,900lm・43.0W・137.2lm/W ^{WG}	
		 EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-B470174/W AHTN	△	¥38,000	4,640lm・44.7W・103.8lm/W	
		 EL-LU47017WW AHTN		MY-B470174/WW AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W ^{WG}	
		 EL-LU45037N AHTN		MY-B450374/N AHTN	△		4,400lm・32.5W・135.3lm/W ^{WG}	
	5,200lm	 EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B450174/W AHTN	△	¥34,000	3,500lm・33.4W・104.7lm/W	
		 EL-LU45017WW AHTN		MY-B450174/WW AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W ^{WG}	
		 EL-LU44037N AHTN		MY-B440374/N AHTN	△		3,300lm・24.9W・132.5lm/W ^{WG}	
		 EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B440174/W AHTN	△	¥30,500	2,680lm・25.6W・104.6lm/W	
		 EL-LU44017WW AHTN		MY-B440174/WW AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W ^{WG}	
高出力タイプ  	10,000lm	 EL-LU41043N 2AHTN	¥41,000	MY-B410434/N 2AHTN	▲	¥51,000	10,000lm・57.6W・173.6lm/W ^{WG}	
		EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B470244/N AHTN	△	¥39,000	6,530lm・44.3W・147.4lm/W ^{WG}	
		EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B450244/N AHTN	△	¥35,000	4,740lm・34.4W・137.7lm/W ^{WG}	
		EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B430244/N AHTN	△	¥29,700	3,060lm・22.4W・136.6lm/W ^{WG}	
		EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B425244/N AHTN	△	¥29,200	2,230lm・15.4W・144.8lm/W ^{WG}	
グレアカット [Aタイプ] 	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B470254/N AHTN	△	¥39,000	5,800lm・43.0W・134.8lm/W ^{WG}	
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B450254/N AHTN	△	¥35,000	4,380lm・32.5W・134.7lm/W ^{WG}	
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B430254/N AHTN	△	¥29,700	2,800lm・21.0W・122.8lm/W ^{WG}	
グレアカット [Bタイプ] 	6,900lm	EL-LU47036N AHTN	¥31,500	MY-B470364/N AHTN	▲	¥41,500	6,040lm・43.0W・140.4lm/W ^{WG}	
	5,200lm	EL-LU45036N AHTN	¥27,500	MY-B450364/N AHTN	▲	¥37,500	4,550lm・32.5W・140.0lm/W ^{WG}	
	4,000lm	EL-LU44036N AHTN	¥24,000	MY-B440364/N AHTN	▲	¥34,000	3,500lm・24.9W・140.5lm/W ^{WG}	
	3,200lm	EL-LU43036N AHTN	¥22,200	MY-B430364/N AHTN	▲	¥32,200	2,800lm・21.0W・133.3lm/W ^{WG}	
イエロータイプ   	4,000lm	EL-LU44033Y AHTN	¥26,000	MY-B440334/Y AHTN	▲	¥36,000	2,200lm・24.9W・88.3lm/W	

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] / (ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段調光切替可能形] Ra85									
	明るさタイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率		
		形名	価格(税別)						
一般タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-B470334/D AHZ	△		6,650lm・43.0W・154.6lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-B470334/N AHZ	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-B470334/W AHZ	△	¥38,000	6,330lm・43.0W・147.2lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-B470334/WW AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-B470334/L AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-B450334/D AHZ	△		5,000lm・32.5W・153.8lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-B450334/N AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-B450334/W AHZ	△	¥34,000	4,770lm・32.5W・146.7lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-B450334/WW AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-B450334/L AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-B440334/D AHZ	△		3,840lm・24.9W・154.2lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-B440334/N AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-B440334/W AHZ	△	¥30,500	3,660lm・24.9W・146.9lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-B440334/WW AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-B440334/L AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-B430334/D AHZ	△		3,050lm・21.0W・145.2lm/W 		
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-B430334/N AHZ	○		3,200lm・21.0W・152.3lm/W 		
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-B430334/W AHZ	△	¥28,700	2,850lm・21.0W・135.7lm/W 		
		 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-B430334/WW AHZ	△		2,780lm・21.0W・132.3lm/W 		
		 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-B430334/L AHZ	△		2,700lm・21.0W・128.5lm/W 		
	2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-B425334/N AHZ	△	¥28,200	2,500lm・16.7W・149.7lm/W 		
		2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-B420334/N AHZ	△	¥26,700	2,000lm・13.6W・147.0lm/W 	
	色温度可変 	6,900lm	 ~  EL-LU47013M AHZ		MY-B470134/M AHZ	△	¥48,500	6,300lm・46.8W・134.6lm/W 	
	省電力タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-B470304/D AHZ	△		6,590lm・36.7W・179.5lm/W 	
 EL-LU47030N AHZ			AHZ	MY-B470304/N AHZ	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W 		
 EL-LU47030W AHZ			AHZ	MY-B470304/W AHZ	△	¥42,000	6,350lm・36.7W・173.0lm/W 		
 EL-LU47030WW AHZ			AHZ	MY-B470304/WW AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W 		
 EL-LU47030L AHZ			AHZ	MY-B470304/L AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W 		
5,200lm		 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-B450304/D AHZ	△		4,870lm・26.5W・183.7lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-B450304/N AHZ	△		5,100lm・26.5W・192.4lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-B450304/W AHZ	△	¥38,000	4,690lm・26.5W・176.9lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-B450304/WW AHZ	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-B450304/L AHZ	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W 		
電磁波低減用  NEW	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-B470334/N ACTZ	△	¥46,500	6,900lm・43.0W・160.4lm/W 		
5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-B450334/N ACTZ	△	¥39,500	5,200lm・32.5W・160.0lm/W 			
3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-B430334/N ACTZ	△	¥37,200	3,200lm・21.0W・152.3lm/W 			
 : 昼光色 (6500K)  : 昼白色 (5000K)  : 白色 (4000K)  : 温白色 (3500K)  : 電球色 (3000K)  ~  : 色温度可変 (5000K ~ 3000K)  : 黄色									
 : 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット									
 : デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)									
※3: 高演色タイプ以外 ※4: イエロータイプ以外 ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。 ※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。 ※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。									

定格電圧		AC100~242V							
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			
		一般 [※]	色温度可変	省電力	集光	一般 [※]	省電力	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.2	35.0	
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.5	34.4	
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.139	0.176	
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	23.8	—	
明るさタイプ		4,000lm		3,200lm		2,500lm		2,000lm	
		一般 [※]	—	一般 [※]	集光	一般	集光	一般	
定格消費電力	100V	25.1		21.4		16.9		15.5	13.7
	200V	24.9		21.0		16.7		15.4	13.6
電流値	100V	0.258		0.217		0.172		0.164	0.143
	200V	0.129		0.109		0.087		0.084	0.073
平均電力	AHZ	22.4		18.9		15.0		—	12.2

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形


LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ



埋込形 下面開放タイプ 300幅

110形▶P.92
20形▶P.110

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 3.0kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REB69 △¥880 (税別)
断熱施工では使用できません



埋込穴 300×1257
段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN/ACTZ)
連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ/ACTZ)
初期照度補正タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率95%)
5年保証

※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 EL-LHB43000 ㊦○¥8,800 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。					
昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ		
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ	
一般タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ㊦○¥25,000 (税別) MY-B470335/N AHTN 組合せ価格 ㊦○¥33,800 (税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ㊦○¥15,700 (税別) MY-B430335/N AHTN 組合せ価格 ㊦○¥24,500 (税別) (3,130lm・21.0W・149.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ㊦○¥21,000 (税別) MY-B450335/N AHTN 組合せ価格 ㊦○¥29,800 (税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ㊦○¥15,200 (税別) MY-B425335/N AHTN 組合せ価格 ㊦○¥24,000 (税別) (2,450lm・16.7W・146.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ㊦○¥17,500 (税別) MY-B440335/N AHTN 組合せ価格 ㊦○¥26,300 (税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ㊦○¥13,700 (税別) MY-B420335/N AHTN 組合せ価格 ㊦○¥22,500 (税別) (1,960lm・13.6W・144.1lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ㊦○¥28,000 (税別) MY-B470335/N AHZ 組合せ価格 ㊦○¥36,800 (税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ㊦○¥18,700 (税別) MY-B430335/N AHZ 組合せ価格 ㊦○¥27,500 (税別) (3,130lm・21.0W・149.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ ㊦△¥24,000 (税別) MY-B450335/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥32,800 (税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ ㊦△¥18,200 (税別) MY-B425335/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥27,000 (税別) (2,450lm・16.7W・146.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ㊦△¥20,500 (税別) MY-B440335/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥29,300 (税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ㊦△¥16,700 (税別) MY-B420335/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥25,500 (税別) (1,960lm・13.6W・144.1lm/W ㊦)	
省電力タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ㊦○¥29,000 (税別) MY-B470305/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥37,800 (税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ㊦○¥25,000 (税別) MY-B450305/N AHTN 組合せ価格 ㊦○¥33,800 (税別) (4,990lm・26.5W・188.3lm/W ㊦)				
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ㊦△¥32,000 (税別) MY-B470305/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥40,800 (税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ㊦△¥28,000 (税別) MY-B450305/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥36,800 (税別) (4,990lm・26.5W・188.3lm/W ㊦)				
高演色タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ㊦△¥28,000 (税別) MY-B470375/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥36,800 (税別) (5,770lm・43.0W・134.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ㊦△¥18,700 (税別) MY-B430375/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥27,500 (税別) (2,740lm・21.0W・130.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ㊦△¥24,000 (税別) MY-B450375/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥32,800 (税別) (4,300lm・32.5W・132.3lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ㊦△¥20,500 (税別) MY-B440375/N AHTN 組合せ価格 ㊦△¥29,300 (税別) (3,230lm・24.9W・129.7lm/W ㊦)		
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47037N AHZ ㊦△¥32,000 (税別) MY-B470375/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥40,800 (税別) (5,770lm・43.0W・134.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43037N AHZ ㊦△¥18,700 (税別) MY-B430375/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥27,500 (税別) (2,740lm・21.0W・130.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45037N AHZ ㊦△¥24,000 (税別) MY-B450375/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥32,800 (税別) (4,300lm・32.5W・132.3lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU44037N AHZ ㊦△¥20,500 (税別) MY-B440375/N AHZ 組合せ価格 ㊦△¥29,300 (税別) (3,230lm・24.9W・129.7lm/W ㊦)		

※1:70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
同タイプ器具:非常用照明器具▶P.747


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具
REB69
△¥880 (税別)
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg

Di 後付オプション



















































































無線調光ユニット
SC0500 (2回路用)
制御 △¥3,000 (税別)
SC0500A (4回路用)
制御 △¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg















































































信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000 (税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。

組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅)

固定出力 (AHTN/2AHTN) 【70%段階調光切替可能形】							Ra85 ^{※3} ※4/95 ^{※4}	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
	形名	価格 (税別)						
一般 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN	MY-B470335/D AHTN	△	¥33,800	6,500lm・43.0W・151.1lm/W ^{WG}		
		 EL-LU47033N AHTN	MY-B470335/N AHTN	○		6,750lm・43.0W・156.9lm/W ^{WG}		
		 EL-LU47033W AHTN	MY-B470335/W AHTN	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W ^{WG}		
		 EL-LU47033WW AHTN	MY-B470335/WW AHTN	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W ^{WG}		
		 EL-LU47033L AHTN	MY-B470335/L AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W ^{WG}		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN	MY-B450335/D AHTN	○	¥29,800	4,890lm・32.5W・150.4lm/W ^{WG}		
		 EL-LU45033N AHTN	MY-B450335/N AHTN	○		5,090lm・32.5W・156.6lm/W ^{WG}		
		 EL-LU45033W AHTN	MY-B450335/W AHTN	○		4,670lm・32.5W・143.6lm/W ^{WG}		
		 EL-LU45033WW AHTN	MY-B450335/WW AHTN	○		4,670lm・32.5W・143.6lm/W ^{WG}		
		 EL-LU45033L AHTN	MY-B450335/L AHTN	○		4,480lm・32.5W・137.8lm/W ^{WG}		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN	MY-B440335/D AHTN	△	¥26,300	3,760lm・24.9W・151.0lm/W ^{WG}		
		 EL-LU44033N AHTN	MY-B440335/N AHTN	○		3,910lm・24.9W・157.0lm/W ^{WG}		
		 EL-LU44033W AHTN	MY-B440335/W AHTN	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W ^{WG}		
		 EL-LU44033WW AHTN	MY-B440335/WW AHTN	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W ^{WG}		
		 EL-LU44033L AHTN	MY-B440335/L AHTN	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W ^{WG}		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN	MY-B430335/D AHTN	△	¥24,500	2,980lm・21.0W・141.9lm/W ^{WG}		
		 EL-LU43033N AHTN	MY-B430335/N AHTN	○		3,130lm・21.0W・149.0lm/W ^{WG}		
		 EL-LU43033W AHTN	MY-B430335/W AHTN	△		2,790lm・21.0W・132.8lm/W ^{WG}		
		 EL-LU43033WW AHTN	MY-B430335/WW AHTN	△		2,720lm・21.0W・129.5lm/W ^{WG}		
		 EL-LU43033L AHTN	MY-B430335/L AHTN	△		2,640lm・21.0W・125.7lm/W ^{WG}		
2,500lm	 EL-LU42533D AHTN	MY-B425335/D AHTN	△	¥24,000	2,450lm・16.7W・146.7lm/W ^{WG}			
	 EL-LU42533N AHTN	MY-B425335/N AHTN	○		2,450lm・16.7W・146.7lm/W ^{WG}			
	 EL-LU42533W AHTN	MY-B425335/W AHTN	△		2,310lm・16.7W・138.3lm/W ^{WG}			
	 EL-LU42533WW AHTN	MY-B425335/WW AHTN	△		2,250lm・16.7W・134.7lm/W ^{WG}			
	 EL-LU42533L AHTN	MY-B425335/L AHTN	△		2,180lm・16.7W・130.5lm/W ^{WG}			
2,000lm	 EL-LU42033D AHTN	MY-B420335/D AHTN	△	¥22,500	1,960lm・13.6W・144.1lm/W ^{WG}			
	 EL-LU42033N AHTN	MY-B420335/N AHTN	○		1,960lm・13.6W・144.1lm/W ^{WG}			
	 EL-LU42033W AHTN	MY-B420335/W AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W ^{WG}			
	 EL-LU42033WW AHTN	MY-B420335/WW AHTN	△		1,760lm・13.6W・129.4lm/W ^{WG}			
	 EL-LU42033L AHTN	MY-B420335/L AHTN	△		1,700lm・13.6W・125.0lm/W ^{WG}			
省電力 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN	MY-B470305/D AHTN	△	¥37,800	6,450lm・36.7W・175.7lm/W ^{WG}		
		 EL-LU47030N AHTN	MY-B470305/N AHTN	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W ^{WG}		
		 EL-LU47030W AHTN	MY-B470305/W AHTN	△		6,210lm・36.7W・169.2lm/W ^{WG}		
		 EL-LU47030WW AHTN	MY-B470305/WW AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W ^{WG}		
		 EL-LU47030L AHTN	MY-B470305/L AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W ^{WG}		
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN	MY-B450305/D AHTN	△	¥33,800	4,760lm・26.5W・179.6lm/W ^{WG}		
		 EL-LU45030N AHTN	MY-B450305/N AHTN	○		4,990lm・26.5W・188.3lm/W ^{WG}		
		 EL-LU45030W AHTN	MY-B450305/W AHTN	△		4,590lm・26.5W・173.2lm/W ^{WG}		
		 EL-LU45030WW AHTN	MY-B450305/WW AHTN	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W ^{WG}		
		 EL-LU45030L AHTN	MY-B450305/L AHTN	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W ^{WG}		
高演色 タイプ (Ra95)  	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN	MY-B470175/D AHTN	△	¥36,800	4,600lm・44.7W・102.9lm/W ^{WG}		
		 EL-LU47017N AHTN	MY-B470175/N AHTN	△		5,770lm・43.0W・134.1lm/W ^{WG}		
		 EL-LU47017W AHTN	MY-B470175/W AHTN	△		4,540lm・44.7W・101.5lm/W ^{WG}		
		 EL-LU47017WW AHTN	MY-B470175/WW AHTN	△		4,380lm・44.7W・97.9lm/W ^{WG}		
		 EL-LU45037N AHTN	MY-B450375/N AHTN	△		4,300lm・32.5W・132.3lm/W ^{WG}		
	5,200lm	 EL-LU45017W AHTN	MY-B450175/W AHTN	△	¥32,800	3,420lm・33.4W・102.3lm/W ^{WG}		
		 EL-LU45017WW AHTN	MY-B450175/WW AHTN	△		3,320lm・33.4W・99.4lm/W ^{WG}		
		 EL-LU44037N AHTN	MY-B440375/N AHTN	△		3,230lm・24.9W・129.7lm/W ^{WG}		
		 EL-LU44017W AHTN	MY-B440175/W AHTN	△		2,620lm・25.6W・102.3lm/W ^{WG}		
		 EL-LU44017WW AHTN	MY-B440175/WW AHTN	△		2,540lm・25.6W・99.2lm/W ^{WG}		
4,000lm	 EL-LU43037N AHTN	MY-B430375/N AHTN	△	¥29,300	2,740lm・21.0W・130.4lm/W ^{WG}			
	 EL-LU43017W AHTN	MY-B430175/W AHTN	△		2,190lm・21.4W・102.3lm/W ^{WG}			
	 EL-LU43017WW AHTN	MY-B430175/WW AHTN	△		2,090lm・21.4W・97.6lm/W ^{WG}			
3,200lm	 EL-LU43037N AHTN	MY-B430375/N AHTN	△	¥27,500	2,740lm・21.0W・130.4lm/W ^{WG}			
	 EL-LU43017W AHTN	MY-B430175/W AHTN	△		2,190lm・21.4W・102.3lm/W ^{WG}			
 EL-LU43017WW AHTN	MY-B430175/WW AHTN	△	2,090lm・21.4W・97.6lm/W ^{WG}					
高出力タイプ  	10,000lm	 EL-LU41043N 2AHTN	MY-B410435/N 2AHTN	▲	¥49,800	9,780lm・57.6W・169.7lm/W ^{WG}		
2018年秋発売予定								
集光 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47024N AHTN	MY-B470245/N AHTN	△	¥37,800	6,390lm・44.3W・144.2lm/W ^{WG}		
	5,200lm	 EL-LU45024N AHTN	MY-B450245/N AHTN	△	¥33,800	4,640lm・34.4W・134.8lm/W ^{WG}		
	3,200lm	 EL-LU43024N AHTN	MY-B430245/N AHTN	△	¥28,500	2,990lm・22.4W・133.4lm/W ^{WG}		
	2,500lm	 EL-LU42524N AHTN	MY-B425245/N AHTN	△	¥28,000	2,180lm・15.4W・141.5lm/W ^{WG}		
グレアカット [Aタイプ] 	6,900lm	 EL-LU47025N AHTN	MY-B470255/N AHTN	△	¥37,800	5,670lm・43.0W・131.8lm/W ^{WG}		
	5,200lm	 EL-LU45025N AHTN	MY-B450255/N AHTN	△	¥33,800	4,280lm・32.5W・131.6lm/W ^{WG}		
	3,200lm	 EL-LU43025N AHTN	MY-B430255/N AHTN	△	¥28,500	2,570lm・21.4W・120.0lm/W ^{WG}		
	6,900lm	 EL-LU47036N AHTN	MY-B470365/N AHTN	▲	¥40,300	5,960lm・43.0W・138.6lm/W ^{WG}		
グレアカット [Bタイプ] 	5,200lm	 EL-LU45036N AHTN	MY-B450365/N AHTN	▲	¥36,300	4,490lm・32.5W・138.1lm/W ^{WG}		
	4,000lm	 EL-LU44036N AHTN	MY-B440365/N AHTN	▲	¥32,800	3,450lm・24.9W・138.5lm/W ^{WG}		
	3,200lm	 EL-LU43036N AHTN	MY-B430365/N AHTN	▲	¥31,000	2,760lm・21.0W・131.4lm/W ^{WG}		
	イエロータイプ   NEW	4,000lm	 EL-LU44033Y AHTN	MY-B440335/Y AHTN	▲	¥34,800	2,150lm・24.9W・86.3lm/W ^{WG}	

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]／(ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	¥28,000	MY-B470335/D AHZ	△	¥36,800	6,500lm・43.0W・151.1lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ		MY-B470335/N AHZ	○		6,750lm・43.0W・156.9lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ		MY-B470335/W AHZ	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ		MY-B470335/WW AHZ	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ		MY-B470335/L AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	¥24,000	MY-B450335/D AHZ	△	¥32,800	4,890lm・32.5W・150.4lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ		MY-B450335/N AHZ	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ		MY-B450335/W AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ		MY-B450335/WW AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ		MY-B450335/L AHZ	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	¥20,500	MY-B440335/D AHZ	△	¥29,300	3,760lm・24.9W・151.0lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ		MY-B440335/N AHZ	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ		MY-B440335/W AHZ	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ		MY-B440335/WW AHZ	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ		MY-B440335/L AHZ	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W 		
3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	¥18,700	MY-B430335/D AHZ	△	¥27,500	2,980lm・21.0W・141.9lm/W 			
	 EL-LU43033N AHZ		MY-B430335/N AHZ	○		3,130lm・21.0W・149.0lm/W 			
	 EL-LU43033W AHZ		MY-B430335/W AHZ	△		2,790lm・21.0W・132.8lm/W 			
	 EL-LU43033WW AHZ		MY-B430335/WW AHZ	△		2,720lm・21.0W・129.5lm/W 			
	 EL-LU43033L AHZ		MY-B430335/L AHZ	△		2,640lm・21.0W・125.7lm/W 			
	2,500lm  EL-LU42533N AHZ	¥18,200	MY-B425335/N AHZ	△	¥27,000	2,450lm・16.7W・146.7lm/W 			
	2,000lm  EL-LU42033N AHZ	¥16,700	MY-B420335/N AHZ	△	¥25,500	1,960lm・13.6W・144.1lm/W 			
色温度可変 	6,900lm  ~  EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B470135/M AHZ	△	¥47,300	6,160lm・46.8W・131.6lm/W 			
省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	¥32,000	MY-B470305/D AHZ	△	¥40,800	6,450lm・36.7W・175.7lm/W 		
		 EL-LU47030N AHZ		MY-B470305/N AHZ	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W 		
		 EL-LU47030W AHZ		MY-B470305/W AHZ	△		6,210lm・36.7W・169.2lm/W 		
		 EL-LU47030WW AHZ		MY-B470305/WW AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W 		
		 EL-LU47030L AHZ		MY-B470305/L AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45030D AHZ	¥28,000	MY-B450305/D AHZ	△	¥36,800	4,760lm・26.5W・179.6lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ		MY-B450305/N AHZ	△		4,990lm・26.5W・188.3lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ		MY-B450305/W AHZ	△		4,590lm・26.5W・173.2lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ		MY-B450305/WW AHZ	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ		MY-B450305/L AHZ	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W 		
電磁波低減用 	6,900lm  EL-LU47033N ACTZ	¥36,500	MY-B470335/N ACTZ	△	¥45,300	6,750lm・43.0W・156.9lm/W 			
	5,200lm  EL-LU45033N ACTZ	¥29,500	MY-B450335/N ACTZ	△	¥38,300	5,090lm・32.5W・156.6lm/W 			
	3,200lm  EL-LU43033N ACTZ	¥27,200	MY-B430335/N ACTZ	△	¥36,000	3,130lm・21.0W・149.0lm/W 			
※:昼光色(6500K) ※:昼白色(5000K) ※:白色(4000K) ※:温白色(3500K) ※:電球色(3000K) ※:～色:色温度可変(5000K～3000K)  Y:黄色									
 :「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット									
 :デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)									
※3:高演色タイプ以外 ※4:イエロータイプ以外 ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。 ※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。 ※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。 ※グレアカット[Aタイプ]3,200lm 昼白色(5000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご注意ください。									

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 40形 埋込形

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ



埋込形 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付 20形 P.111

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 3.0kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REB69 △¥880 (税別)
断熱施工では使用できません



- 埋込穴 300x1257
- 段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN/ACTZ)
- 連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ/ACTZ)
- 初期照度補正タイプ (AHZ)
- 光源寿命 40,000時間 (光束維持率95%)
- 5年保証

※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 EL-LHB43001		㊦ △ ¥11,800 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ		
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ	
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47033N AHTN ㊦ ○ △ ¥25,000 (税別) MY-B470335S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,800 (税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43033N AHTN ㊦ ○ △ ¥15,700 (税別) MY-B430335S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,500 (税別) (3,130lm・21.0W・149.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45033N AHTN ㊦ ○ △ ¥21,000 (税別) MY-B450335S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,800 (税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42533N AHTN ㊦ ○ △ ¥15,200 (税別) MY-B425335S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,000 (税別) (2,450lm・16.7W・146.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ㊦ ○ △ ¥17,500 (税別) MY-B440335S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,300 (税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ㊦ ○ △ ¥13,700 (税別) MY-B420335S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,500 (税別) (1,960lm・13.6W・144.1lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47033N AHZ ㊦ ○ △ ¥28,000 (税別) MY-B470335S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,800 (税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43033N AHZ ㊦ ○ △ ¥18,700 (税別) MY-B430335S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,500 (税別) (3,130lm・21.0W・149.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45033N AHZ ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-B450335S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,800 (税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42533N AHZ ㊦ △ ¥18,200 (税別) MY-B425335S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,000 (税別) (2,450lm・16.7W・146.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44033N AHZ ㊦ △ ¥20,500 (税別) MY-B440335S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,300 (税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42033N AHZ ㊦ △ ¥16,700 (税別) MY-B420335S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,500 (税別) (1,960lm・13.6W・144.1lm/W ㊦)	
省電力 タイプ (Ra85)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47030N AHTN ㊦ ○ △ ¥29,000 (税別) MY-B470305S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,800 (税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHTN ㊦ ○ △ ¥25,000 (税別) MY-B450305S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,800 (税別) (4,990lm・26.5W・188.3lm/W ㊦)				
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47030N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B470305S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,800 (税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45030N AHZ ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B450305S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,800 (税別) (4,990lm・26.5W・188.3lm/W ㊦)				
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B470375S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,800 (税別) (5,770lm・43.0W・134.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ㊦ △ ¥18,700 (税別) MY-B430375S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,500 (税別) (2,740lm・21.0W・130.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-B450375S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,800 (税別) (4,300lm・32.5W・132.3lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ㊦ △ ¥20,500 (税別) MY-B440375S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,300 (税別) (3,230lm・24.9W・129.7lm/W ㊦)		
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47037N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B470375S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,800 (税別) (5,770lm・43.0W・134.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43037N AHZ ㊦ △ ¥18,700 (税別) MY-B430375S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,500 (税別) (2,740lm・21.0W・130.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45037N AHZ ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-B450375S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,800 (税別) (4,300lm・32.5W・132.3lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU44037N AHZ ㊦ △ ¥20,500 (税別) MY-B440375S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,300 (税別) (3,230lm・24.9W・129.7lm/W ㊦)		

※1:70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具
REB69
△¥880 (税別)
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg

Di 後付オプション

















































































































無線調光ユニット
SC0500 (2回路用)
制御 △¥3,000 (税別)
SC0500A (4回路用)
制御 △¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000 (税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。

組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]							Ra85 ^{※3} ※4/95 ^{※4}	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期区 分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
	形名	価格 (税別)						
一般 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN	MY-B470335S/D AHTN	△	¥36,800	6,500lm・43.0W・151.1lm/W		
		 EL-LU47033N AHTN	MY-B470335S/N AHTN	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W		
		 EL-LU47033W AHTN	MY-B470335S/W AHTN	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W		
		 EL-LU47033WW AHTN	MY-B470335S/WW AHTN	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W		
		 EL-LU47033L AHTN	MY-B470335S/L AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN	MY-B450335S/D AHTN	△	¥32,800	4,890lm・32.5W・150.4lm/W		
		 EL-LU45033N AHTN	MY-B450335S/N AHTN	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W		
		 EL-LU45033W AHTN	MY-B450335S/W AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W		
		 EL-LU45033WW AHTN	MY-B450335S/WW AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W		
		 EL-LU45033L AHTN	MY-B450335S/L AHTN	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN	MY-B440335S/D AHTN	△	¥29,300	3,760lm・24.9W・151.0lm/W		
		 EL-LU44033N AHTN	MY-B440335S/N AHTN	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W		
		 EL-LU44033W AHTN	MY-B440335S/W AHTN	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W		
		 EL-LU44033WW AHTN	MY-B440335S/WW AHTN	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W		
		 EL-LU44033L AHTN	MY-B440335S/L AHTN	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN	MY-B430335S/D AHTN	△	¥27,500	2,980lm・21.0W・141.9lm/W		
		 EL-LU43033N AHTN	MY-B430335S/N AHTN	△		3,130lm・21.0W・149.0lm/W		
		 EL-LU43033W AHTN	MY-B430335S/W AHTN	△		2,790lm・21.0W・132.8lm/W		
		 EL-LU43033WW AHTN	MY-B430335S/WW AHTN	△		2,720lm・21.0W・129.5lm/W		
		 EL-LU43033L AHTN	MY-B430335S/L AHTN	△		2,640lm・21.0W・125.7lm/W		
2,500lm	 EL-LU42533D AHTN	MY-B425335S/D AHTN	△	¥27,000	2,450lm・16.7W・146.7lm/W			
	 EL-LU42533N AHTN	MY-B425335S/N AHTN	△		2,450lm・16.7W・146.7lm/W			
	 EL-LU42533W AHTN	MY-B425335S/W AHTN	△		2,310lm・16.7W・138.3lm/W			
	 EL-LU42533WW AHTN	MY-B425335S/WW AHTN	△		2,250lm・16.7W・134.7lm/W			
	 EL-LU42533L AHTN	MY-B425335S/L AHTN	△		2,180lm・16.7W・130.5lm/W			
2,000lm	 EL-LU42033D AHTN	MY-B420335S/D AHTN	△	¥25,500	1,960lm・13.6W・144.1lm/W			
	 EL-LU42033N AHTN	MY-B420335S/N AHTN	△		1,960lm・13.6W・144.1lm/W			
	 EL-LU42033W AHTN	MY-B420335S/W AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W			
	 EL-LU42033WW AHTN	MY-B420335S/WW AHTN	△		1,760lm・13.6W・129.4lm/W			
	 EL-LU42033L AHTN	MY-B420335S/L AHTN	△		1,700lm・13.6W・125.0lm/W			
省電力 タイプ  	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN	MY-B470305S/D AHTN	△	¥40,800	6,450lm・36.7W・175.7lm/W		
		 EL-LU47030N AHTN	MY-B470305S/N AHTN	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W		
		 EL-LU47030W AHTN	MY-B470305S/W AHTN	△		6,210lm・36.7W・169.2lm/W		
		 EL-LU47030WW AHTN	MY-B470305S/WW AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W		
		 EL-LU47030L AHTN	MY-B470305S/L AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W		
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN	MY-B450305S/D AHTN	△	¥36,800	4,760lm・26.5W・179.6lm/W		
		 EL-LU45030N AHTN	MY-B450305S/N AHTN	△		4,990lm・26.5W・188.3lm/W		
		 EL-LU45030W AHTN	MY-B450305S/W AHTN	△		4,590lm・26.5W・173.2lm/W		
		 EL-LU45030WW AHTN	MY-B450305S/WW AHTN	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W		
		 EL-LU45030L AHTN	MY-B450305S/L AHTN	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W		
	高演色 タイプ (Ra95)  	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN	MY-B470175S/D AHTN	△	¥39,800	4,600lm・44.7W・102.9lm/W	
			 EL-LU47017N AHTN	MY-B470175S/N AHTN	△		5,770lm・43.0W・134.1lm/W	
			 EL-LU47017W AHTN	MY-B470175S/W AHTN	△		4,540lm・44.7W・101.5lm/W	
			 EL-LU47017WW AHTN	MY-B470175S/WW AHTN	△		4,380lm・44.7W・97.9lm/W	
			 EL-LU47017L AHTN	MY-B470175S/L AHTN	△		4,300lm・44.7W・97.9lm/W	
		5,200lm	 EL-LU45017N AHTN	MY-B450175S/N AHTN	△	¥35,800	4,300lm・32.5W・132.3lm/W	
			 EL-LU45017W AHTN	MY-B450175S/W AHTN	△		3,420lm・33.4W・102.3lm/W	
			 EL-LU45017WW AHTN	MY-B450175S/WW AHTN	△		3,320lm・33.4W・99.4lm/W	
			 EL-LU45017L AHTN	MY-B450175S/L AHTN	△		3,230lm・24.9W・129.7lm/W	
			 EL-LU44017W AHTN	MY-B440175S/W AHTN	△		2,620lm・25.6W・102.3lm/W	
4,000lm		 EL-LU44017WW AHTN	MY-B440175S/WW AHTN	△	¥32,300	2,540lm・25.6W・99.2lm/W		
		EL-LU43017N AHTN	MY-B430175S/N AHTN	△		2,740lm・21.0W・130.4lm/W		
		EL-LU43017W AHTN	MY-B430175S/W AHTN	△		2,190lm・21.4W・102.3lm/W		
		EL-LU43017WW AHTN	MY-B430175S/WW AHTN	△		2,090lm・21.4W・97.6lm/W		
		EL-LU43017L AHTN	MY-B430175S/L AHTN	△		2,090lm・21.4W・97.6lm/W		
高出力タイプ   2018年秋発売予定	10,000lm	EL-LU41043N 2AHTN	MY-B410435S/N 2AHTN	▲	¥52,800	9,780lm・57.6W・169.7lm/W		
	集光 タイプ 	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	MY-B470245S/N AHTN	△	¥40,800	6,390lm・44.3W・144.2lm/W	
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	MY-B450245S/N AHTN	△	¥36,800	4,640lm・34.4W・134.8lm/W		
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	MY-B430245S/N AHTN	△	¥31,500	2,990lm・22.4W・133.4lm/W		
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	MY-B425245S/N AHTN	△	¥31,000	2,180lm・15.4W・141.5lm/W		
	グレアカット タイプ 	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	MY-B470255S/N AHTN	△	¥40,800	5,670lm・43.0W・131.8lm/W	
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	MY-B450255S/N AHTN	△	¥36,800	4,280lm・32.5W・131.6lm/W		
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	MY-B430255S/N AHTN	△	¥31,500	2,570lm・21.4W・120.0lm/W		
	6,900lm	EL-LU47036N AHTN	MY-B470365S/N AHTN	▲	¥43,300	5,960lm・43.0W・138.6lm/W		
	グレアカット [Aタイプ] 	5,200lm	EL-LU45036N AHTN	MY-B450365S/N AHTN	▲	¥39,300	4,490lm・32.5W・138.1lm/W	
	4,000lm	EL-LU44036N AHTN	MY-B440365S/N AHTN	▲	¥35,800	3,450lm・24.9W・138.5lm/W		
	3,200lm	EL-LU43036N AHTN	MY-B430365S/N AHTN	▲	¥34,000	2,760lm・21.0W・131.4lm/W		
	イエロータイプ   NEW	4,000lm	EL-LU44033Y AHTN	MY-B440335S/Y AHTN	▲	¥37,800	2,150lm・24.9W・86.3lm/W	


連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] / (ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-B470335S/D AHZ	△	¥39,800	6,500lm・43.0W・151.1lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-B470335S/N AHZ	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-B470335S/W AHZ	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-B470335S/WW AHZ	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-B470335S/L AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-B450335S/D AHZ	△	¥35,800	4,890lm・32.5W・150.4lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-B450335S/N AHZ	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-B450335S/W AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-B450335S/WW AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-B450335S/L AHZ	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-B440335S/D AHZ	△	¥32,300	3,760lm・24.9W・151.0lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-B440335S/N AHZ	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-B440335S/W AHZ	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-B440335S/WW AHZ	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-B440335S/L AHZ	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-B430335S/D AHZ	△	¥30,500	2,980lm・21.0W・141.9lm/W 		
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-B430335S/N AHZ	△		3,130lm・21.0W・149.0lm/W 		
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-B430335S/W AHZ	△		2,790lm・21.0W・132.8lm/W 		
 EL-LU43033WW AHZ		AHZ	MY-B430335S/WW AHZ	△	2,720lm・21.0W・129.5lm/W 				
 EL-LU43033L AHZ		AHZ	MY-B430335S/L AHZ	△	2,640lm・21.0W・125.7lm/W 				
2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	¥18,200	MY-B425335S/N AHZ	△	¥30,000	2,450lm・16.7W・146.7lm/W 		
2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	¥16,700	MY-B420335S/N AHZ	△	¥28,500	1,960lm・13.6W・144.1lm/W 		
省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-B470305S/D AHZ	△	¥43,800	6,450lm・36.7W・175.7lm/W 		
		 EL-LU47030N AHZ	AHZ	MY-B470305S/N AHZ	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W 		
		 EL-LU47030W AHZ	AHZ	MY-B470305S/W AHZ	△		6,210lm・36.7W・169.2lm/W 		
		 EL-LU47030WW AHZ	AHZ	MY-B470305S/WW AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W 		
		 EL-LU47030L AHZ	AHZ	MY-B470305S/L AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-B450305S/D AHZ	△	¥39,800	4,760lm・26.5W・179.6lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-B450305S/N AHZ	△		4,990lm・26.5W・188.3lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-B450305S/W AHZ	△		4,590lm・26.5W・173.2lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-B450305S/WW AHZ	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-B450305S/L AHZ	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W 		
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-B470335S/N ACTZ	△	¥48,300	6,750lm・43.0W・156.9lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-B450335S/N ACTZ	△	¥41,300	5,090lm・32.5W・156.6lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-B430335S/N ACTZ	△	¥39,000	3,130lm・21.0W・149.0lm/W 		
■: 昼光色(6500K) □: 昼白色(5000K) □: 白色(4000K) □: 温白色(3500K) ■: 電球色(3000K)  : 黄色									
 : 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット									
DI: デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時: 無線/信号制御: 5~100% 調光、およびユニット定格消費電力アップ)									
※3: 高演色タイプ以外 ※4: イエロータイプ以外 ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。 ※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。 ※仕様、ご注意ください詳細は「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。 ※グレアカット【Aタイプ】3,200lm 昼白色(5000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご注意ください。									

定格電圧		AC100~242V					
明るさタイプ		6,900lm			5,200lm		
		一般 [※]	省電力	集光	一般 [※]	省電力	集光
定格消費電力	100V	44.1	37.5	45.6	33.2	27.2	35.0
	200V	43.0	36.7	44.3	32.5	26.5	34.4
電流値	100V	0.452	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354
	200V	0.222	0.191	0.223	0.168	0.139	0.176
平均電力	AHZ	38.7	33.0	—	29.3	23.8	—
明るさタイプ		4,000lm	3,200lm		2,500lm	2,000lm	
		一般 [※]	一般 [※]	集光	一般	集光	一般
定格消費電力	100V	25.1	21.4	22.8	16.9	15.5	13.7
	200V	24.9	21.0	22.4	16.7	15.4	13.6
電流値	100V	0.258	0.217	0.233	0.172	0.164	0.143
	200V	0.129	0.109	0.116	0.087	0.084	0.073
平均電力	AHZ	22.4	18.9	—	15.0	—	12.2

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形 連結用

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ





連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色塗装仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 3.0kg (器具本体のみ)
断熱施工では使用できません

埋込穴 300×(1216×N+49) (Nは器具台数)	段調光機能 (100%⇄70%) (AHTN/ACTZ)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ/ACTZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	------

[連続取付時]



※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。

器具本体	先端用 EL-LH-B43003 ㊦ △ ¥10,800 (税別)	中間用 EL-LH-B43004 ㊦ △ ¥10,800 (税別)	終端用 EL-LH-B43005 ㊦ △ ¥10,800 (税別)
------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の色色は右ページをご参照ください。

	昼白色 (5000K) Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47033N AHTN ㊦ ○ ¥25,000 (税別) MY-B47033/16/N AHTN ㊦ MY-B47033/17/N AHTN ㊦ MY-B47033/18/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,800 (税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43033N AHTN ㊦ ○ ¥15,700 (税別) MY-B43033/16/N AHTN ㊦ MY-B43033/17/N AHTN ㊦ MY-B43033/18/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,500 (税別) (3,130lm・21.0W・149.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45033N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-B45033/16/N AHTN ㊦ MY-B45033/17/N AHTN ㊦ MY-B45033/18/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,800 (税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42533N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-B42533/16/N AHTN ㊦ MY-B42533/17/N AHTN ㊦ MY-B42533/18/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,000 (税別) (2,450lm・16.7W・146.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44033N AHTN ㊦ ○ ¥17,500 (税別) MY-B44033/16/N AHTN ㊦ MY-B44033/17/N AHTN ㊦ MY-B44033/18/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,300 (税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42033N AHTN ㊦ ○ ¥13,700 (税別) MY-B42033/16/N AHTN ㊦ MY-B42033/17/N AHTN ㊦ MY-B42033/18/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,500 (税別) (1,960lm・13.6W・144.1lm/W ㊦)
		ライトユニット: EL-LU47033N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-B47033/16/N AHZ ㊦ MY-B47033/17/N AHZ ㊦ MY-B47033/18/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,800 (税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43033N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-B43033/16/N AHZ ㊦ MY-B43033/17/N AHZ ㊦ MY-B43033/18/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,500 (税別) (3,130lm・21.0W・149.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45033N AHZ ㊦ ○ ¥24,000 (税別) MY-B45033/16/N AHZ ㊦ MY-B45033/17/N AHZ ㊦ MY-B45033/18/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,800 (税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42533N AHZ ㊦ ○ ¥18,200 (税別) MY-B42533/16/N AHZ ㊦ MY-B42533/17/N AHZ ㊦ MY-B42533/18/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,000 (税別) (2,450lm・16.7W・146.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44033N AHZ ㊦ ○ ¥20,500 (税別) MY-B44033/16/N AHZ ㊦ MY-B44033/17/N AHZ ㊦ MY-B44033/18/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,300 (税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42033N AHZ ㊦ ○ ¥16,700 (税別) MY-B42033/16/N AHZ ㊦ MY-B42033/17/N AHZ ㊦ MY-B42033/18/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,500 (税別) (1,960lm・13.6W・144.1lm/W ㊦)
		ライトユニット: EL-LU47030N AHTN ㊦ △ ¥29,000 (税別) MY-B47030/16/N AHTN ㊦ MY-B47030/17/N AHTN ㊦ MY-B47030/18/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,800 (税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45030N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-B45030/16/N AHTN ㊦ MY-B45030/17/N AHTN ㊦ MY-B45030/18/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,800 (税別) (4,990lm・26.5W・188.3lm/W ㊦)			
省電力 タイプ (Ra85)	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47030N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B47030/16/N AHZ ㊦ MY-B47030/17/N AHZ ㊦ MY-B47030/18/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥42,800 (税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45030N AHZ ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B45030/16/N AHZ ㊦ MY-B45030/17/N AHZ ㊦ MY-B45030/18/N AHZ ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,800 (税別) (4,990lm・26.5W・188.3lm/W ㊦)			
		ライトユニット: EL-LU47037N AHTN ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B47037/16/N AHTN ㊦ MY-B47037/17/N AHTN ㊦ MY-B47037/18/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,800 (税別) (5,770lm・43.0W・134.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43037N AHTN ㊦ △ ¥18,700 (税別) MY-B43037/16/N AHTN ㊦ MY-B43037/17/N AHTN ㊦ MY-B43037/18/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,500 (税別) (2,740lm・21.0W・130.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45037N AHTN ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-B45037/16/N AHTN ㊦ MY-B45037/17/N AHTN ㊦ MY-B45037/18/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,800 (税別) (4,300lm・32.5W・132.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44037N AHTN ㊦ △ ¥20,500 (税別) MY-B44037/16/N AHTN ㊦ MY-B44037/17/N AHTN ㊦ MY-B44037/18/N AHTN ㊦ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,300 (税別) (3,230lm・24.9W・129.7lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源 ※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコーケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

※従来蛍光灯器具 連続取付専用形とは長手方向の埋込穴が異なります。リニューアルの際はご注意ください。


Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0500 (2回路用)
制御 △ ¥3,000 (税別) SC0500A (4回路用)
制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力: 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量: 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。

信号調光ユニット
SC0600
制御 △ ¥3,000 (税別)
消費電力: 0.3W
質量: 0.05kg

※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.825をご覧ください。















































































組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 先端用)



































































































































固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]										Ra85 ^{#3} /95	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率				
		形名	価格 (税別)								
一般 タイプ <div><div></div><div></div><div></div></div>	6,900lm	<div></div> EL-LU47033D AHTN	¥25,000	MY-B47033/16/D AHTN	△	¥35,800	6,500lm・43.0W・151.1lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU47033N AHTN		MY-B47033/16/N AHTN	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU47033W AHTN		MY-B47033/16/W AHTN	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU47033WW AHTN		MY-B47033/16/WW AHTN	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU47033L AHTN		MY-B47033/16/L AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W ^G				
	5,200lm	<div></div> EL-LU45033D AHTN	¥21,000	MY-B45033/16/D AHTN	△	¥31,800	4,890lm・32.5W・150.4lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU45033N AHTN		MY-B45033/16/N AHTN	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU45033W AHTN		MY-B45033/16/W AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU45033WW AHTN		MY-B45033/16/WW AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU45033L AHTN		MY-B45033/16/L AHTN	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W ^G				
	4,000lm	<div></div> EL-LU44033D AHTN	¥17,500	MY-B44033/16/D AHTN	△	¥28,300	3,760lm・24.9W・151.0lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU44033N AHTN		MY-B44033/16/N AHTN	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU44033W AHTN		MY-B44033/16/W AHTN	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU44033WW AHTN		MY-B44033/16/WW AHTN	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU44033L AHTN		MY-B44033/16/L AHTN	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W ^G				
	3,200lm	<div></div> EL-LU43033D AHTN	¥15,700	MY-B43033/16/D AHTN	△	¥26,500	2,980lm・21.0W・141.9lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU43033N AHTN		MY-B43033/16/N AHTN	△		3,130lm・21.0W・149.0lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU43033W AHTN		MY-B43033/16/W AHTN	△		2,790lm・21.0W・132.8lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU43033WW AHTN		MY-B43033/16/WW AHTN	△		2,720lm・21.0W・129.5lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU43033L AHTN		MY-B43033/16/L AHTN	△		2,640lm・21.0W・125.7lm/W ^G				
	2,500lm	<div></div> EL-LU42533D AHTN	¥15,200	MY-B42533/16/D AHTN	△	¥26,000	2,450lm・16.7W・146.7lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU42533N AHTN		MY-B42533/16/N AHTN	△		2,450lm・16.7W・146.7lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU42533W AHTN		MY-B42533/16/W AHTN	△		2,310lm・16.7W・138.3lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU42533WW AHTN		MY-B42533/16/WW AHTN	△		2,250lm・16.7W・134.7lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU42533L AHTN		MY-B42533/16/L AHTN	△		2,180lm・16.7W・130.5lm/W ^G				
	2,000lm	<div></div> EL-LU42033D AHTN	¥13,700	MY-B42033/16/D AHTN	△	¥24,500	1,960lm・13.6W・144.1lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU42033N AHTN		MY-B42033/16/N AHTN	△		1,960lm・13.6W・144.1lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU42033W AHTN		MY-B42033/16/W AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU42033WW AHTN		MY-B42033/16/WW AHTN	△		1,760lm・13.6W・129.4lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU42033L AHTN		MY-B42033/16/L AHTN	△		1,700lm・13.6W・125.0lm/W ^G				
省電力 タイプ <div><div></div><div></div><div></div></div>	6,900lm	<div></div> EL-LU47030D AHTN	¥29,000	MY-B47030/16/D AHTN	△	¥39,800	6,450lm・36.7W・175.7lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU47030N AHTN		MY-B47030/16/N AHTN	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU47030W AHTN		MY-B47030/16/W AHTN	△		6,210lm・36.7W・169.2lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU47030WW AHTN		MY-B47030/16/WW AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU47030L AHTN		MY-B47030/16/L AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W ^G				
	5,200lm	<div></div> EL-LU45030D AHTN	¥25,000	MY-B45030/16/D AHTN	△	¥35,800	4,760lm・26.5W・179.6lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU45030N AHTN		MY-B45030/16/N AHTN	△		4,990lm・26.5W・188.3lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU45030W AHTN		MY-B45030/16/W AHTN	△		4,590lm・26.5W・173.2lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU45030WW AHTN		MY-B45030/16/WW AHTN	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU45030L AHTN		MY-B45030/16/L AHTN	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W ^G				
高演色 タイプ (Ra95) <div><div></div><div></div><div></div></div>	6,900lm	<div></div> EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-B47017/16/D AHTN	△	¥38,800	4,600lm・44.7W・102.9lm/W				
		<div></div> EL-LU47037N AHTN		MY-B47037/16/N AHTN	△		5,770lm・43.0W・134.1lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU47017W AHTN		MY-B47017/16/W AHTN	△		4,540lm・44.7W・101.5lm/W				
		<div></div> EL-LU47017WW AHTN		MY-B47017/16/WW AHTN	△		4,380lm・44.7W・97.9lm/W				
		<div></div> EL-LU45037N AHTN		MY-B45037/16/N AHTN	△		4,300lm・32.5W・132.3lm/W ^G				
	5,200lm	<div></div> EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B45017/16/W AHTN	△	¥34,800	3,420lm・33.4W・102.3lm/W				
		<div></div> EL-LU45017WW AHTN		MY-B45017/16/WW AHTN	△		3,320lm・33.4W・99.4lm/W				
		<div></div> EL-LU44037N AHTN		MY-B44037/16/N AHTN	△		3,230lm・24.9W・129.7lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU44017W AHTN		MY-B44017/16/W AHTN	△		2,620lm・25.6W・102.3lm/W				
		<div></div> EL-LU44017WW AHTN		MY-B44017/16/WW AHTN	△		2,540lm・25.6W・99.2lm/W				
	3,200lm	<div></div> EL-LU43037N AHTN	¥18,700	MY-B43037/16/N AHTN	△	¥29,500	2,740lm・21.0W・130.4lm/W ^G				
		<div></div> EL-LU43017W AHTN		MY-B43017/16/W AHTN	△		2,190lm・21.4W・102.3lm/W				
		<div></div> EL-LU43017WW AHTN		MY-B43017/16/WW AHTN	△		2,090lm・21.4W・97.6lm/W				
		高出力タイプ <div><div></div><div></div><div></div></div> 2018年秋発売予定		10,000lm	<div></div> EL-LU41043N 2AHTN		¥41,000	MY-B41043/16/N 2AHTN	▲	¥51,800	9,780lm・57.6W・169.7lm/W ^G
				集光 タイプ <div><div></div><div></div><div></div></div>	6,900lm		<div></div> EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B47024/16/N AHTN	△	¥39,800
5,200lm	<div></div> EL-LU45024N AHTN		¥25,000		MY-B45024/16/N AHTN	△	¥35,800	4,640lm・34.4W・134.8lm/W ^G			
3,200lm	<div></div> EL-LU43024N AHTN		¥19,700		MY-B43024/16/N AHTN	△	¥30,500	2,990lm・22.4W・133.4lm/W ^G			
2,500lm	<div></div> EL-LU42524N AHTN		¥19,200		MY-B42524/16/N AHTN	△	¥30,000	2,180lm・15.4W・141.5lm/W ^G			
グレアカット [Aタイプ] <div><div></div><div></div><div></div></div>	6,900lm	<div></div> EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B47025/16/N AHTN	△	¥39,800	5,670lm・43.0W・131.8lm/W ^G				
	5,200lm	<div></div> EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B45025/16/N AHTN	△	¥35,800	4,280lm・32.5W・131.6lm/W ^G				
	3,200lm	<div></div> EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B43025/16/N AHTN	△	¥30,500	2,570lm・21.4W・120.0lm/W ^G				
グレアカット [ABタイプ] <div><div></div><div></div><div></div></div>	6,900lm	<div></div> EL-LU47036N AHTN	¥31,500	MY-B47036/16/N AHTN	▲	¥42,300	5,960lm・43.0W・138.6lm/W ^G				
	5,200lm	<div></div> EL-LU45036N AHTN	¥27,500	MY-B45036/16/N AHTN	▲	¥38,300	4,990lm・32.5W・138.1lm/W ^G				
	4,000lm	<div></div> EL-LU44036N AHTN	¥24,000	MY-B44036/16/N AHTN	▲	¥34,800	3,450lm・24.9W・138.5lm/W ^G				
3,200lm	<div></div> EL-LU43036N AHTN	¥22,200	MY-B43036/16/N AHTN	▲	¥33,000	2,760lm・21.0W・131.4lm/W ^G					

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/ (ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段階調光切替可能形] Ra85									
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			
	形名	価格 (税別)							
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-B47033/16/D AHZ	△	6,500lm・43.0W・151.1lm/W 			
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-B47033/16/N AHZ	△	6,750lm・43.0W・156.9lm/W 			
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-B47033/16/W AHZ	△	6,190lm・43.0W・143.9lm/W 			
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-B47033/16/WW AHZ	△	6,190lm・43.0W・143.9lm/W 			
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-B47033/16/L AHZ	△	5,950lm・43.0W・138.3lm/W 			
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-B45033/16/D AHZ	△	4,890lm・32.5W・150.4lm/W 			
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-B45033/16/N AHZ	△	5,090lm・32.5W・156.6lm/W 			
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-B45033/16/W AHZ	△	4,670lm・32.5W・143.6lm/W 			
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-B45033/16/WW AHZ	△	4,670lm・32.5W・143.6lm/W 			
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-B45033/16/L AHZ	△	4,480lm・32.5W・137.8lm/W 			
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-B44033/16/D AHZ	△	3,760lm・24.9W・151.0lm/W 			
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-B44033/16/N AHZ	△	3,910lm・24.9W・157.0lm/W 			
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-B44033/16/W AHZ	△	3,580lm・24.9W・143.7lm/W 			
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-B44033/16/WW AHZ	△	3,580lm・24.9W・143.7lm/W 			
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-B44033/16/L AHZ	△	3,440lm・24.9W・138.1lm/W 			
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-B43033/16/D AHZ	△	2,980lm・21.0W・141.9lm/W 			
		 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-B43033/16/N AHZ	△	3,130lm・21.0W・149.0lm/W 			
		 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-B43033/16/W AHZ	△	2,790lm・21.0W・132.8lm/W 			
		 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-B43033/16/WW AHZ	△	2,720lm・21.0W・129.5lm/W 			
		 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-B43033/16/L AHZ	△	2,640lm・21.0W・125.7lm/W 			
	2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-B42533/16/N AHZ	△	¥29,000	2,450lm・16.7W・146.7lm/W 		
	2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-B42033/16/N AHZ	△	¥27,500	1,960lm・13.6W・144.1lm/W 		
	色温度可変 	6,900lm	 ~  EL-LU47013M AHZ	AHZ	MY-B47013/16/M AHZ	△	¥49,300	6,160lm・46.8W・131.6lm/W 	
	省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-B47030/16/D AHZ	△	6,450lm・36.7W・175.7lm/W 		
 EL-LU47030N AHZ			AHZ	MY-B47030/16/N AHZ	△	6,750lm・36.7W・183.9lm/W 			
 EL-LU47030W AHZ			AHZ	MY-B47030/16/W AHZ	△	¥42,800	6,210lm・36.7W・169.2lm/W 		
 EL-LU47030WW AHZ			AHZ	MY-B47030/16/WW AHZ	△	5,930lm・36.7W・161.5lm/W 			
 EL-LU47030L AHZ			AHZ	MY-B47030/16/L AHZ	△	5,930lm・36.7W・161.5lm/W 			
5,200lm		 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-B45030/16/D AHZ	△	4,760lm・26.5W・179.6lm/W 			
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-B45030/16/N AHZ	△	4,990lm・26.5W・188.3lm/W 			
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-B45030/16/W AHZ	△	¥38,800	4,590lm・26.5W・173.2lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-B45030/16/WW AHZ	△	4,370lm・26.5W・164.9lm/W 			
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-B45030/16/L AHZ	△	4,370lm・26.5W・164.9lm/W 			
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-B47033/16/N ACTZ	△	¥47,300	6,750lm・43.0W・156.9lm/W 		
NEW 	5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-B45033/16/N ACTZ	△	¥40,300	5,090lm・32.5W・156.6lm/W 		
	3,200lm	EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-B43033/16/N ACTZ	△	¥38,000	3,130lm・21.0W・149.0lm/W		

組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 中間用)

固定出力(AHTN/2AHTN) [70%段調光切替可能形]							Ra85 ^{#3} /95		
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN	AHTN	MY-B47033/17/D	AHTN	△	6,500lm・43.0W・151.1lm/W		
		 EL-LU47033N AHTN	AHTN	MY-B47033/17/N	AHTN	△	6,750lm・43.0W・156.9lm/W		
		 EL-LU47033W AHTN	AHTN	MY-B47033/17/W	AHTN	△	6,190lm・43.0W・143.9lm/W		
		 EL-LU47033WW AHTN	AHTN	MY-B47033/17/WW	AHTN	△	6,190lm・43.0W・143.9lm/W		
		 EL-LU47033L AHTN	AHTN	MY-B47033/17/L	AHTN	△	5,950lm・43.0W・138.3lm/W		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHTN	AHTN	MY-B45033/17/D	AHTN	△	4,890lm・32.5W・150.4lm/W		
		 EL-LU45033N AHTN	AHTN	MY-B45033/17/N	AHTN	△	5,090lm・32.5W・156.6lm/W		
		 EL-LU45033W AHTN	AHTN	MY-B45033/17/W	AHTN	△	4,670lm・32.5W・143.6lm/W		
		 EL-LU45033WW AHTN	AHTN	MY-B45033/17/WW	AHTN	△	4,670lm・32.5W・143.6lm/W		
		 EL-LU45033L AHTN	AHTN	MY-B45033/17/L	AHTN	△	4,480lm・32.5W・137.8lm/W		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHTN	AHTN	MY-B44033/17/D	AHTN	△	3,760lm・24.9W・151.0lm/W		
		 EL-LU44033N AHTN	AHTN	MY-B44033/17/N	AHTN	△	3,910lm・24.9W・157.0lm/W		
		 EL-LU44033W AHTN	AHTN	MY-B44033/17/W	AHTN	△	3,580lm・24.9W・143.7lm/W		
		 EL-LU44033WW AHTN	AHTN	MY-B44033/17/WW	AHTN	△	3,580lm・24.9W・143.7lm/W		
		 EL-LU44033L AHTN	AHTN	MY-B44033/17/L	AHTN	△	3,440lm・24.9W・138.1lm/W		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHTN	AHTN	MY-B43033/17/D	AHTN	△	2,980lm・21.0W・141.9lm/W		
		 EL-LU43033N AHTN	AHTN	MY-B43033/17/N	AHTN	△	3,130lm・21.0W・149.0lm/W		
		 EL-LU43033W AHTN	AHTN	MY-B43033/17/W	AHTN	△	2,790lm・21.0W・132.8lm/W		
		 EL-LU43033WW AHTN	AHTN	MY-B43033/17/WW	AHTN	△	2,720lm・21.0W・129.5lm/W		
		 EL-LU43033L AHTN	AHTN	MY-B43033/17/L	AHTN	△	2,640lm・21.0W・125.7lm/W		
	2,500lm	 EL-LU42533D AHTN	AHTN	MY-B42533/17/D	AHTN	△	2,450lm・16.7W・146.7lm/W		
		 EL-LU42533N AHTN	AHTN	MY-B42533/17/N	AHTN	△	2,450lm・16.7W・146.7lm/W		
		 EL-LU42533W AHTN	AHTN	MY-B42533/17/W	AHTN	△	2,310lm・16.7W・138.3lm/W		
		 EL-LU42533WW AHTN	AHTN	MY-B42533/17/WW	AHTN	△	2,250lm・16.7W・134.7lm/W		
 EL-LU42533L AHTN		AHTN	MY-B42533/17/L	AHTN	△	2,180lm・16.7W・130.5lm/W			
2,000lm	 EL-LU42033D AHTN	AHTN	MY-B42033/17/D	AHTN	△	1,960lm・13.6W・144.1lm/W			
	 EL-LU42033N AHTN	AHTN	MY-B42033/17/N	AHTN	△	1,960lm・13.6W・144.1lm/W			
	 EL-LU42033W AHTN	AHTN	MY-B42033/17/W	AHTN	△	1,800lm・13.6W・132.3lm/W			
	 EL-LU42033WW AHTN	AHTN	MY-B42033/17/WW	AHTN	△	1,760lm・13.6W・129.4lm/W			
	 EL-LU42033L AHTN	AHTN	MY-B42033/17/L	AHTN	△	1,700lm・13.6W・125.0lm/W			
省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHTN	AHTN	MY-B47030/17/D	AHTN	△	6,450lm・36.7W・175.7lm/W		
		 EL-LU47030N AHTN	AHTN	MY-B47030/17/N	AHTN	△	6,750lm・36.7W・183.9lm/W		
		 EL-LU47030W AHTN	AHTN	MY-B47030/17/W	AHTN	△	6,210lm・36.7W・169.2lm/W		
		 EL-LU47030WW AHTN	AHTN	MY-B47030/17/WW	AHTN	△	5,930lm・36.7W・161.5lm/W		
		 EL-LU47030L AHTN	AHTN	MY-B47030/17/L	AHTN	△	5,930lm・36.7W・161.5lm/W		
	5,200lm	 EL-LU45030D AHTN	AHTN	MY-B45030/17/D	AHTN	△	4,760lm・26.5W・179.6lm/W		
		 EL-LU45030N AHTN	AHTN	MY-B45030/17/N	AHTN	△	4,990lm・26.5W・188.3lm/W		
		 EL-LU45030W AHTN	AHTN	MY-B45030/17/W	AHTN	△	4,590lm・26.5W・173.2lm/W		
		 EL-LU45030WW AHTN	AHTN	MY-B45030/17/WW	AHTN	△	4,370lm・26.5W・164.9lm/W		
		 EL-LU45030L AHTN	AHTN	MY-B45030/17/L	AHTN	△	4,370lm・26.5W・164.9lm/W		
高演色 タイプ (Ra95) 	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN	AHTN	MY-B47017/17/D	AHTN	△	4,600lm・44.7W・102.9lm/W		
		 EL-LU47037N AHTN	AHTN	MY-B47037/17/N	AHTN	△	5,770lm・43.0W・134.1lm/W		
		 EL-LU47017W AHTN	AHTN	MY-B47017/17/W	AHTN	△	4,540lm・44.7W・101.5lm/W		
		 EL-LU47017WW AHTN	AHTN	MY-B47017/17/WW	AHTN	△	4,380lm・44.7W・97.9lm/W		
		 EL-LU45037N AHTN	AHTN	MY-B45037/17/N	AHTN	△	4,300lm・32.5W・132.3lm/W		
	5,200lm	 EL-LU45017W AHTN	AHTN	MY-B45017/17/W	AHTN	△	3,420lm・33.4W・102.3lm/W		
		 EL-LU45017WW AHTN	AHTN	MY-B45017/17/WW	AHTN	△	3,320lm・33.4W・99.4lm/W		
		 EL-LU44037N AHTN	AHTN	MY-B44037/17/N	AHTN	△	3,230lm・24.9W・129.7lm/W		
		 EL-LU44017W AHTN	AHTN	MY-B44017/17/W	AHTN	△	2,620lm・25.6W・102.3lm/W		
		 EL-LU44017WW AHTN	AHTN	MY-B44017/17/WW	AHTN	△	2,540lm・25.6W・99.2lm/W		
3,200lm	 EL-LU43037N AHTN	AHTN	MY-B43037/17/N	AHTN	△	2,740lm・21.0W・130.4lm/W			
	 EL-LU43017W AHTN	AHTN	MY-B43017/17/W	AHTN	△	2,190lm・21.4W・102.3lm/W			
	 EL-LU43017WW AHTN	AHTN	MY-B43017/17/WW	AHTN	△	2,090lm・21.4W・97.6lm/W			
高出力タイプ 	10,000lm	 EL-LU41043N 2AHTN	2AHTN	MY-B41043/17/N 2AHTN	▲	¥51,800	9,780lm・57.6W・169.7lm/W		
集光 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47024N AHTN	AHTN	MY-B47024/17/N	AHTN	△	¥39,800	6,390lm・44.3W・144.2lm/W	
	5,200lm	 EL-LU45024N AHTN	AHTN	MY-B45024/17/N	AHTN	△	¥35,800	4,640lm・34.4W・134.8lm/W	
	3,200lm	 EL-LU43024N AHTN	AHTN	MY-B43024/17/N	AHTN	△	¥30,500	2,990lm・22.4W・133.4lm/W	
	2,500lm	 EL-LU42524N AHTN	AHTN	MY-B42524/17/N	AHTN	△	¥30,000	2,180lm・15.4W・141.5lm/W	
グレアカット [Aタイプ] 	6,900lm	 EL-LU47025N AHTN	AHTN	MY-B47025/17/N	AHTN	△	¥39,800	5,670lm・43.0W・131.8lm/W	
	5,200lm	 EL-LU45025N AHTN	AHTN	MY-B45025/17/N	AHTN	△	¥35,800	4,280lm・32.5W・131.6lm/W	
	3,200lm	 EL-LU43025N AHTN	AHTN	MY-B43025/17/N	AHTN	△	¥30,500	2,570lm・21.4W・120.0lm/W	
グレアカット [A8タイプ] 	6,900lm	 EL-LU47036N AHTN	AHTN	MY-B47036/17/N	AHTN	▲	¥42,300	5,960lm・43.0W・138.6lm/W	
	5,200lm	 EL-LU45036N AHTN	AHTN	MY-B45036/17/N	AHTN	▲	¥38,300	4,490lm・32.5W・138.1lm/W	
	4,000lm	 EL-LU44036N AHTN	AHTN	MY-B44036/17/N	AHTN	▲	¥34,800	3,450lm・24.9W・138.5lm/W	
	3,200lm	 EL-LU43036N AHTN	AHTN	MY-B43036/17/N	AHTN	▲	¥33,000	2,760lm・21.0W・131.4lm/W	

Di: デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時: 無線/信号制御: 5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] / (ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-B47033/17/D AHZ	△	¥38,800	6,500lm・43.0W・151.1lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-B47033/17/N AHZ	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-B47033/17/W AHZ	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-B47033/17/WW AHZ	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-B47033/17/L AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-B45033/17/D AHZ	△	¥34,800	4,890lm・32.5W・150.4lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-B45033/17/N AHZ	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-B45033/17/W AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-B45033/17/WW AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-B45033/17/L AHZ	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-B44033/17/D AHZ	△	¥31,300	3,760lm・24.9W・151.0lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-B44033/17/N AHZ	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-B44033/17/W AHZ	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-B44033/17/WW AHZ	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-B44033/17/L AHZ	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-B43033/17/D AHZ	△	¥29,500	2,980lm・21.0W・141.9lm/W 		
 EL-LU43033N AHZ		AHZ	MY-B43033/17/N AHZ	△	3,130lm・21.0W・149.0lm/W 				
 EL-LU43033W AHZ		AHZ	MY-B43033/17/W AHZ	△	2,790lm・21.0W・132.8lm/W 				
 EL-LU43033WW AHZ		AHZ	MY-B43033/17/WW AHZ	△	2,720lm・21.0W・129.5lm/W 				
 EL-LU43033L AHZ		AHZ	MY-B43033/17/L AHZ	△	2,640lm・21.0W・125.7lm/W 				
	2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-B42533/17/N AHZ	△	¥29,000	2,450lm・16.7W・146.7lm/W 		
	2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-B42033/17/N AHZ	△	¥27,500	1,960lm・13.6W・144.1lm/W 		
色温度可変 	6,900lm	 ~  EL-LU47013M AHZ	AHZ	MY-B47013/17/M AHZ	△	¥49,300	6,160lm・46.8W・131.6lm/W 		
省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-B47030/17/D AHZ	△	¥42,800	6,450lm・36.7W・175.7lm/W 		
		 EL-LU47030N AHZ	AHZ	MY-B47030/17/N AHZ	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W 		
		 EL-LU47030W AHZ	AHZ	MY-B47030/17/W AHZ	△		6,210lm・36.7W・169.2lm/W 		
		 EL-LU47030WW AHZ	AHZ	MY-B47030/17/WW AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W 		
		 EL-LU47030L AHZ	AHZ	MY-B47030/17/L AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-B45030/17/D AHZ	△	¥38,800	4,760lm・26.5W・179.6lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-B45030/17/N AHZ	△		4,990lm・26.5W・188.3lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-B45030/17/W AHZ	△		4,590lm・26.5W・173.2lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-B45030/17/WW AHZ	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-B45030/17/L AHZ	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W 		
電磁波低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-B47033/17/N ACTZ	△	¥47,300	6,750lm・43.0W・156.9lm/W 		
NEW	5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-B45033/17/N ACTZ	△	¥40,300	5,090lm・32.5W・156.6lm/W 		
	3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-B43033/17/N ACTZ	△	¥38,000	3,130lm・21.0W・149.0lm/W 		
■: 昼光色(6500K)  : 昼白色(5000K) □: 白色(4000K)  : 温白色(3500K) ■: 電球色(3000K) □~■: 色温度可変(5000K~3000K)									
※3: 高演色タイプ以外 ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。 ※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。 ※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。 ※グレアカット[Aタイプ]3,200lm 昼白色(5000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご注意ください。									
定格電圧 AC100~242V									
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			
		一般 [※]	色温度可変	省電力	集光	一般 [※]	省電力		
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.2		
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.5		
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281		
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.139		
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	23.8		
明るさタイプ		4,000lm		3,200lm		2,500lm			
		一般 [※]	一般 [※]	集光	一般 [※]	集光	一般 [※]		
定格消費電力	100V	25.1	21.4	22.8	16.9	15.5	13.7		
	200V	24.9	21.0	22.4	16.7	15.4	13.6		
電流値	100V	0.258	0.217	0.233	0.172	0.164	0.143		
	200V	0.129	0.109	0.116	0.087	0.084	0.073		
平均電力	AHZ	22.4	18.9	—	15.0	—	12.2		
※グレアカットタイプを含む									
									
中間用									
器具本体	中間用	EL-LH-B43004					Ⓢ △ ¥10,800 (税別)		
















































































組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 終端用)

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]										Ra85 ^{#3} /95	
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率				
		形名	価格 (税別)								
一般 タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div></div> EL-LU47033D AHTN	¥25,000	MY-B47033/18/D AHTN	△	¥35,800	6,500lm・43.0W・151.1lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU47033N AHTN		MY-B47033/18/N AHTN	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU47033W AHTN		MY-B47033/18/W AHTN	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU47033WW AHTN		MY-B47033/18/WW AHTN	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU47033L AHTN		MY-B47033/18/L AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W	<div><div></div></div>			
	5,200lm	<div><div></div></div> EL-LU45033D AHTN	¥21,000	MY-B45033/18/D AHTN	△	¥31,800	4,890lm・32.5W・150.4lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU45033N AHTN		MY-B45033/18/N AHTN	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU45033W AHTN		MY-B45033/18/W AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU45033WW AHTN		MY-B45033/18/WW AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU45033L AHTN		MY-B45033/18/L AHTN	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W	<div><div></div></div>			
	4,000lm	<div><div></div></div> EL-LU44033D AHTN	¥17,500	MY-B44033/18/D AHTN	△	¥28,300	3,760lm・24.9W・151.0lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU44033N AHTN		MY-B44033/18/N AHTN	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU44033W AHTN		MY-B44033/18/W AHTN	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU44033WW AHTN		MY-B44033/18/WW AHTN	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU44033L AHTN		MY-B44033/18/L AHTN	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W	<div><div></div></div>			
	3,200lm	<div><div></div></div> EL-LU43033D AHTN	¥15,700	MY-B43033/18/D AHTN	△	¥26,500	2,980lm・21.0W・141.9lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU43033N AHTN		MY-B43033/18/N AHTN	△		3,130lm・21.0W・149.0lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU43033W AHTN		MY-B43033/18/W AHTN	△		2,790lm・21.0W・132.8lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU43033WW AHTN		MY-B43033/18/WW AHTN	△		2,720lm・21.0W・129.5lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU43033L AHTN		MY-B43033/18/L AHTN	△		2,640lm・21.0W・125.7lm/W	<div><div></div></div>			
	2,500lm	<div><div></div></div> EL-LU42533D AHTN	¥15,200	MY-B42533/18/D AHTN	△	¥26,000	2,450lm・16.7W・146.7lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU42533N AHTN		MY-B42533/18/N AHTN	△		2,450lm・16.7W・146.7lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU42533W AHTN		MY-B42533/18/W AHTN	△		2,310lm・16.7W・138.3lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU42533WW AHTN		MY-B42533/18/WW AHTN	△		2,250lm・16.7W・134.7lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU42533L AHTN		MY-B42533/18/L AHTN	△		2,180lm・16.7W・130.5lm/W	<div><div></div></div>			
	2,000lm	<div><div></div></div> EL-LU42033D AHTN	¥13,700	MY-B42033/18/D AHTN	△	¥24,500	1,960lm・13.6W・144.1lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU42033N AHTN		MY-B42033/18/N AHTN	△		1,960lm・13.6W・144.1lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU42033W AHTN		MY-B42033/18/W AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU42033WW AHTN		MY-B42033/18/WW AHTN	△		1,760lm・13.6W・129.4lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU42033L AHTN		MY-B42033/18/L AHTN	△		1,700lm・13.6W・125.0lm/W	<div><div></div></div>			
省電力 タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div></div> EL-LU47030D AHTN	¥29,000	MY-B47030/18/D AHTN	△	¥39,800	6,450lm・36.7W・175.7lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU47030N AHTN		MY-B47030/18/N AHTN	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU47030W AHTN		MY-B47030/18/W AHTN	△		6,210lm・36.7W・169.2lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU47030WW AHTN		MY-B47030/18/WW AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU47030L AHTN		MY-B47030/18/L AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W	<div><div></div></div>			
	5,200lm	<div><div></div></div> EL-LU45030D AHTN	¥25,000	MY-B45030/18/D AHTN	△	¥35,800	4,760lm・26.5W・179.6lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU45030N AHTN		MY-B45030/18/N AHTN	△		4,990lm・26.5W・188.3lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU45030W AHTN		MY-B45030/18/W AHTN	△		4,590lm・26.5W・173.2lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU45030WW AHTN		MY-B45030/18/WW AHTN	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU45030L AHTN		MY-B45030/18/L AHTN	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W	<div><div></div></div>			
高演色 タイプ (Ra95) <div><div>FN</div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div></div> EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-B47017/18/D AHTN	△	¥38,800	4,600lm・44.7W・102.9lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU47037N AHTN		MY-B47037/18/N AHTN	△		5,770lm・43.0W・134.1lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU47017W AHTN		MY-B47017/18/W AHTN	△		4,540lm・44.7W・101.5lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU47017WW AHTN		MY-B47017/18/WW AHTN	△		4,380lm・44.7W・97.9lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU45037N AHTN		MY-B45037/18/N AHTN	△		4,300lm・32.5W・132.3lm/W	<div><div></div></div>			
	5,200lm	<div><div></div></div> EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B45017/18/W AHTN	△	¥34,800	3,420lm・33.4W・102.3lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU45017WW AHTN		MY-B45017/18/WW AHTN	△		3,320lm・33.4W・99.4lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU44037N AHTN		MY-B44037/18/N AHTN	△		3,230lm・24.9W・129.7lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU44017W AHTN		MY-B44017/18/W AHTN	△		2,620lm・25.6W・102.3lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU44017WW AHTN		MY-B44017/18/WW AHTN	△		2,540lm・25.6W・99.2lm/W	<div><div></div></div>			
	3,200lm	<div><div></div></div> EL-LU43037N AHTN	¥18,700	MY-B43037/18/N AHTN	△	¥29,500	2,740lm・21.0W・130.4lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU43017W AHTN		MY-B43017/18/W AHTN	△		2,190lm・21.4W・102.3lm/W	<div><div></div></div>			
		<div><div></div></div> EL-LU43017WW AHTN		MY-B43017/18/WW AHTN	△		2,090lm・21.4W・97.6lm/W	<div><div></div></div>			
		高出力タイプ <div><div>FN</div><div>Di</div></div> <div>2018年秋発売予定</div>		<div><div></div></div> EL-LU41043N 2AHTN	¥41,000		MY-B41043/18/N 2AHTN	▲	¥51,800	9,780lm・57.6W・169.7lm/W	<div><div></div></div>
				<div><div></div></div> EL-LU47024N AHTN			MY-B47024/18/N AHTN	△		6,390lm・44.3W・144.2lm/W	<div><div></div></div>
<div><div></div></div> EL-LU45024N AHTN	MY-B45024/18/N AHTN		△	4,640lm・34.4W・134.8lm/W		<div><div></div></div>					
<div><div></div></div> EL-LU43024N AHTN	MY-B43024/18/N AHTN		△	2,990lm・22.4W・133.4lm/W		<div><div></div></div>					
<div><div></div></div> EL-LU4524N AHTN	MY-B42524/18/N AHTN		△	2,180lm・15.4W・141.5lm/W		<div><div></div></div>					
グレアカット [Aタイプ] <div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div></div> EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B47025/18/N AHTN	△	¥39,800	5,670lm・43.0W・131.8lm/W	<div><div></div></div>			
	5,200lm	<div><div></div></div> EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B45025/18/N AHTN	△	¥35,800	4,280lm・32.5W・131.6lm/W	<div><div></div></div>			
	3,200lm	<div><div></div></div> EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B43025/18/N AHTN	△	¥30,500	2,570lm・21.4W・120.0lm/W	<div><div></div></div>			
グレアカット [ABタイプ] <div><div>Di</div></div>	6,900lm	<div><div></div></div> EL-LU47036N AHTN	¥31,500	MY-B47036/18/N AHTN	▲	¥42,300	5,960lm・43.0W・138.6lm/W	<div><div></div></div>			
	5,200lm	<div><div></div></div> EL-LU45036N AHTN	¥27,500	MY-B45036/18/N AHTN	▲	¥38,300	4,490lm・32.5W・138.1lm/W	<div><div></div></div>			
	4,000lm	<div><div></div></div> EL-LU44036N AHTN	¥24,000	MY-B44036/18/N AHTN	▲	¥34,800	3,450lm・24.9W・138.5lm/W	<div><div></div></div>			
	3,200lm	<div><div></div></div> EL-LU43036N AHTN	¥22,200	MY-B43036/18/N AHTN	▲	¥33,000	2,760lm・21.0W・131.4lm/W	<div><div></div></div>			

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)


連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/ (ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段階調光切替可能形] Ra85									
	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47033D AHZ	AHZ	MY-B47033/18/D AHZ	△		6,500lm・43.0W・151.1lm/W 		
		 EL-LU47033N AHZ	AHZ	MY-B47033/18/N AHZ	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W 		
		 EL-LU47033W AHZ	AHZ	MY-B47033/18/W AHZ	△	¥38,800	6,190lm・43.0W・143.9lm/W 		
		 EL-LU47033WW AHZ	AHZ	MY-B47033/18/WW AHZ	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W 		
		 EL-LU47033L AHZ	AHZ	MY-B47033/18/L AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45033D AHZ	AHZ	MY-B45033/18/D AHZ	△		4,890lm・32.5W・150.4lm/W 		
		 EL-LU45033N AHZ	AHZ	MY-B45033/18/N AHZ	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W 		
		 EL-LU45033W AHZ	AHZ	MY-B45033/18/W AHZ	△	¥34,800	4,670lm・32.5W・143.6lm/W 		
		 EL-LU45033WW AHZ	AHZ	MY-B45033/18/WW AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W 		
		 EL-LU45033L AHZ	AHZ	MY-B45033/18/L AHZ	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W 		
	4,000lm	 EL-LU44033D AHZ	AHZ	MY-B44033/18/D AHZ	△		3,760lm・24.9W・151.0lm/W 		
		 EL-LU44033N AHZ	AHZ	MY-B44033/18/N AHZ	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W 		
		 EL-LU44033W AHZ	AHZ	MY-B44033/18/W AHZ	△	¥31,300	3,580lm・24.9W・143.7lm/W 		
		 EL-LU44033WW AHZ	AHZ	MY-B44033/18/WW AHZ	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W 		
		 EL-LU44033L AHZ	AHZ	MY-B44033/18/L AHZ	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W 		
3,200lm	 EL-LU43033D AHZ	AHZ	MY-B43033/18/D AHZ	△		2,980lm・21.0W・141.9lm/W 			
	 EL-LU43033N AHZ	AHZ	MY-B43033/18/N AHZ	△		3,130lm・21.0W・149.0lm/W 			
	 EL-LU43033W AHZ	AHZ	MY-B43033/18/W AHZ	△	¥29,500	2,790lm・21.0W・132.8lm/W 			
	 EL-LU43033WW AHZ	AHZ	MY-B43033/18/WW AHZ	△		2,720lm・21.0W・129.5lm/W 			
	 EL-LU43033L AHZ	AHZ	MY-B43033/18/L AHZ	△		2,640lm・21.0W・125.7lm/W 			
2,500lm	 EL-LU42533N AHZ	AHZ	MY-B42533/18/N AHZ	△	¥29,000	2,450lm・16.7W・146.7lm/W 			
	2,000lm	 EL-LU42033N AHZ	AHZ	MY-B42033/18/N AHZ	△	¥27,500	1,960lm・13.6W・144.1lm/W 		
色温度可変 	6,900lm	 ~  EL-LU47013M AHZ	AHZ	MY-B47013/18/M AHZ	△	¥49,300	6,160lm・46.8W・131.6lm/W 		
省電力 タイプ 	6,900lm	 EL-LU47030D AHZ	AHZ	MY-B47030/18/D AHZ	△		6,450lm・36.7W・175.7lm/W 		
		 EL-LU47030N AHZ	AHZ	MY-B47030/18/N AHZ	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W 		
		 EL-LU47030W AHZ	AHZ	MY-B47030/18/W AHZ	△	¥42,800	6,210lm・36.7W・169.2lm/W 		
		 EL-LU47030WW AHZ	AHZ	MY-B47030/18/WW AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W 		
		 EL-LU47030L AHZ	AHZ	MY-B47030/18/L AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W 		
	5,200lm	 EL-LU45030D AHZ	AHZ	MY-B45030/18/D AHZ	△		4,760lm・26.5W・179.6lm/W 		
		 EL-LU45030N AHZ	AHZ	MY-B45030/18/N AHZ	△		4,990lm・26.5W・188.3lm/W 		
		 EL-LU45030W AHZ	AHZ	MY-B45030/18/W AHZ	△	¥38,800	4,590lm・26.5W・173.2lm/W 		
		 EL-LU45030WW AHZ	AHZ	MY-B45030/18/WW AHZ	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W 		
		 EL-LU45030L AHZ	AHZ	MY-B45030/18/L AHZ	△		4,370lm・26.5W・164.9lm/W 		
電磁気低減用 	6,900lm	 EL-LU47033N ACTZ	ACTZ	MY-B47033/18/N ACTZ	△	¥47,300	6,750lm・43.0W・156.9lm/W 		
5,200lm	 EL-LU45033N ACTZ	ACTZ	MY-B45033/18/N ACTZ	△	¥40,300	5,090lm・32.5W・156.6lm/W 			
3,200lm	 EL-LU43033N ACTZ	ACTZ	MY-B43033/18/N ACTZ	△	¥38,000	3,130lm・21.0W・149.0lm/W 			
NEW									

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)
※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.120をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
※グレアカット[Aタイプ]3,200lm 昼白色(5000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご注意ください。

定格電圧 明るさタイプ		AC100～242V						
		6,900lm			5,200lm			
		一般 [※]	色温度可変	省電力	集光	一般 [※]	省電力	集光
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.2	35.0
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.5	34.4
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.139	0.176
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	23.8	—
明るさタイプ		4,000lm		3,200lm	2,500lm		2,000lm	
		一般 [※]	一般 [※]	集光	一般	集光	一般	一般
定格消費電力	100V	25.1	21.4	22.8	16.9	15.5	13.7	—
	200V	24.9	21.0	22.4	16.7	15.4	13.6	—
電流値	100V	0.258	0.217	0.233	0.172	0.164	0.143	—
	200V	0.129	0.109	0.116	0.087	0.084	0.073	—
平均電力	AHZ	22.4	18.9	—	15.0	—	12.2	—

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形




直付形 逆富士タイプ 150幅

40形▶ P.10
20形▶ P.94

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.9kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
: ガード GAF50 ▲ ¥15,000 (税別)

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

定格電圧 AC200V 242V (13,400lm/10,000lm)
段調光機能 (100%⇔70%) (2AHTN/AHTN)
連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)
初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証



器具本体 **EL-LH-V91500** ㊦ ¥7,000 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の色色は右ページをご参照ください。

		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ^{※3}	
		13,400lm ^{※4} FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ^{※5} FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ^{※4} FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ^{※5} FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ¥48,000 (税別) MY-V914330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥55,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ¥29,500 (税別) MY-V965330/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥36,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ¥40,500 (税別) MY-V910330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥47,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ¥25,500 (税別) MY-V950330/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥32,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ ¥51,000 (税別) MY-V914330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥58,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ ¥32,500 (税別) MY-V965330/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥39,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ ¥43,500 (税別) MY-V910330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥50,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ ¥28,500 (税別) MY-V950330/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥35,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ ¥56,000 (税別) MY-V914300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥63,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ ¥48,500 (税別) MY-V910300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥55,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ ¥59,000 (税別) MY-V914300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥66,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ ¥51,500 (税別) MY-V910300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥58,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	


※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度 (明るさ) が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)

屋内用 適合部品 [110形]

連結金具 REA48

△ ¥880 (税別)


取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



ガード GAF50

▲ ¥15,000 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 2.8kg
● ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.320参照

Di 後付オプション

無線調光ユニット

SC0510 (2回路用)



制御 △ ¥3,000 (税別)

SC0510A (4回路用)

制御 △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



組合せ形名一覧(110形 直付形 逆富士タイプ 150幅)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形] Ra85						
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
	形名	価格 (税別)				
一般 タイプ Di	13,400lm	¥48,000	MY-V914330/D 2AHTN △	△		12,900lm・82.8W・155.7lm/W
			MY-V914330/N 2AHTN ○	○		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
			MY-V914330/W 2AHTN △	△	¥55,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W
			MY-V914330/WW 2AHTN △	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
			MY-V914330/L 2AHTN △	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	¥40,500	MY-V910330/D 2AHTN △	△		9,620lm・61.6W・156.1lm/W
			MY-V910330/N 2AHTN ○	○		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
			MY-V910330/W 2AHTN △	△	¥47,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W
			MY-V910330/WW 2AHTN △	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
			MY-V910330/L 2AHTN △	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	¥29,500	MY-V965330/D AHTN △	△		6,040lm・40.0W・151.0lm/W
			MY-V965330/N AHTN ○	○		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
			MY-V965330/W AHTN △	△	¥36,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W
			MY-V965330/WW AHTN △	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
			MY-V965330/L AHTN △	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	¥25,500	MY-V950330/D AHTN △	△		4,740lm・30.4W・155.9lm/W
			MY-V950330/N AHTN ○	○		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
			MY-V950330/W AHTN △	△	¥32,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W
			MY-V950330/WW AHTN △	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
			MY-V950330/L AHTN △	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力 タイプ Di	13,400lm	¥56,000	MY-V914300/D 2AHTN △	△		12,860lm・70.4W・182.6lm/W
			MY-V914300/N 2AHTN △	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
			MY-V914300/W 2AHTN △	△	¥63,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W
			MY-V914300/WW 2AHTN △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
			MY-V914300/L 2AHTN △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	¥48,500	MY-V910300/D 2AHTN △	△		9,640lm・52.6W・183.2lm/W
			MY-V910300/N 2AHTN △	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
			MY-V910300/W 2AHTN △	△	¥55,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W
			MY-V910300/WW 2AHTN △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
			MY-V910300/L 2AHTN △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.121をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85						
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
	形名	価格 (税別)				
一般 タイプ FN	13,400lm	¥51,000	MY-V914330/D 2AHZ △	△		12,900lm・82.8W・155.7lm/W
			MY-V914330/N 2AHZ △	△		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
			MY-V914330/W 2AHZ △	△	¥58,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W
			MY-V914330/WW 2AHZ △	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
			MY-V914330/L 2AHZ △	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	¥43,500	MY-V910330/D 2AHZ △	△		9,620lm・61.6W・156.1lm/W
			MY-V910330/N 2AHZ △	△		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
			MY-V910330/W 2AHZ △	△	¥50,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W
			MY-V910330/WW 2AHZ △	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
			MY-V910330/L 2AHZ △	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	¥32,500	MY-V965330/D AHZ △	△		6,040lm・40.0W・151.0lm/W
			MY-V965330/N AHZ △	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
			MY-V965330/W AHZ △	△	¥39,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W
			MY-V965330/WW AHZ △	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
			MY-V965330/L AHZ △	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	¥28,500	MY-V950330/D AHZ △	△		4,740lm・30.4W・155.9lm/W
			MY-V950330/N AHZ △	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
			MY-V950330/W AHZ △	△	¥35,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W
			MY-V950330/WW AHZ △	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
			MY-V950330/L AHZ △	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力 タイプ FN	13,400lm	¥59,000	MY-V914300/D 2AHZ △	△		12,860lm・70.4W・182.6lm/W
			MY-V914300/N 2AHZ △	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
			MY-V914300/W 2AHZ △	△	¥66,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W
			MY-V914300/WW 2AHZ △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
			MY-V914300/L 2AHZ △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	¥51,500	MY-V910300/D 2AHZ △	△		9,640lm・52.6W・183.2lm/W
			MY-V910300/N 2AHZ △	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
			MY-V910300/W 2AHZ △	△	¥58,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W
			MY-V910300/WW 2AHZ △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
			MY-V910300/L 2AHZ △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

:昼光色(6500K) :昼白色(5000K) :白色(4000K) :温白色(3500K) :電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形



直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付

40形▶ P.12
20形▶ P.95

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.9kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
 ガード GAF50 ▲ ¥15,000 (税別)

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

定格電圧
AC200
242V
(13,400lm
10,000lm)

段調光機能
(100%⇄70%)
(2AHTN/AHTN)

連続調光
(信号制御)
5~100%
(2AHZ/AHZ)

初期照度
補正
タイプ
(2AHZ/AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

2-φ20穴
取付用
2-K.O
(送り用)

φ26穴
電源用
2-φ20K.O
取付用

電源端子台
送り付

1200
1400
2432
53
32
(1300)

器具本体 EL-LH-V91501 ㊦ △ ¥11,000 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
昼白色 (5000K) Ra85	FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3		
	13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ	
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ △ ¥48,000 (税別) MY-V914330S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥59,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ △ ¥29,500 (税別) MY-V965330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ △ ¥40,500 (税別) MY-V910330S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥51,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ △ ¥25,500 (税別) MY-V950330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-V914330S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-V965330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-V910330S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥54,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-V950330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-V914300S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥67,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-V910300S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥59,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)		
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-V914300S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥70,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-V910300S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)		

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。


※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。

※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V


※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V(100~242V共用)

屋内用 適合部品 [110形]

連結金具
REA48
△ ¥880 (税別)
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



ガード
GAF50
▲ ¥15,000 (税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4





※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.320参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0510 (2回路用) 制御 △ ¥3,000 (税別)
SC0510A (4回路用) 制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg
※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



組合せ形名一覧(110形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルススイッチ付)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
	形名	価格 (税別)				
一般 タイプ Di	13,400lm	¥48,000	MY-V914330S/D 2AHTN △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W
			MY-V914330S/N 2AHTN △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W
			MY-V914330S/W 2AHTN △		¥59,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W
			MY-V914330S/WW 2AHTN △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W
			MY-V914330S/L 2AHTN △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	¥40,500	MY-V910330S/D 2AHTN △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W
			MY-V910330S/N 2AHTN △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W
			MY-V910330S/W 2AHTN △		¥51,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W
			MY-V910330S/WW 2AHTN △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W
			MY-V910330S/L 2AHTN △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	¥29,500	MY-V965330S/D AHTN △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W
			MY-V965330S/N AHTN △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W
			MY-V965330S/W AHTN △		¥40,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W
			MY-V965330S/WW AHTN △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W
			MY-V965330S/L AHTN △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	¥25,500	MY-V950330S/D AHTN △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W
			MY-V950330S/N AHTN △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W
			MY-V950330S/W AHTN △		¥36,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W
			MY-V950330S/WW AHTN △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W
			MY-V950330S/L AHTN △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力 タイプ Di	13,400lm	¥56,000	MY-V914300S/D 2AHTN △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W
			MY-V914300S/N 2AHTN △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W
			MY-V914300S/W 2AHTN △		¥67,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W
			MY-V914300S/WW 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W
			MY-V914300S/L 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	¥48,500	MY-V910300S/D 2AHTN △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W
			MY-V910300S/N 2AHTN △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W
			MY-V910300S/W 2AHTN △		¥59,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W
			MY-V910300S/WW 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W
			MY-V910300S/L 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W

:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.121をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
	形名	価格 (税別)				
一般 タイプ FN	13,400lm	¥51,000	MY-V914330S/D 2AHZ △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W
			MY-V914330S/N 2AHZ △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W
			MY-V914330S/W 2AHZ △		¥62,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W
			MY-V914330S/WW 2AHZ △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W
			MY-V914330S/L 2AHZ △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	¥43,500	MY-V910330S/D 2AHZ △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W
			MY-V910330S/N 2AHZ △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W
			MY-V910330S/W 2AHZ △		¥54,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W
			MY-V910330S/WW 2AHZ △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W
			MY-V910330S/L 2AHZ △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	¥32,500	MY-V965330S/D AHZ △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W
			MY-V965330S/N AHZ △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W
			MY-V965330S/W AHZ △		¥43,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W
			MY-V965330S/WW AHZ △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W
			MY-V965330S/L AHZ △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	¥28,500	MY-V950330S/D AHZ △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W
			MY-V950330S/N AHZ △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W
			MY-V950330S/W AHZ △		¥39,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W
			MY-V950330S/WW AHZ △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W
			MY-V950330S/L AHZ △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力 タイプ FN	13,400lm	¥59,000	MY-V914300S/D 2AHZ △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W
			MY-V914300S/N 2AHZ △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W
			MY-V914300S/W 2AHZ △		¥70,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W
			MY-V914300S/WW 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W
			MY-V914300S/L 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	¥51,500	MY-V910300S/D 2AHZ △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W
			MY-V910300S/N 2AHZ △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W
			MY-V910300S/W 2AHZ △		¥62,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W
			MY-V910300S/WW 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W
			MY-V910300S/L 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W

:昼光色(6500K) :昼白色(5000K) :白色(4000K) :温白色(3500K) :電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 110形 直付形



直付形 逆富士タイプ 230幅

40形 ▶ P.16
20形 ▶ P.96

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.5kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
 : ガード GAF53 ▲ ¥16,600 (税別)
器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。



定格電圧 AC200 242V (13,400lm 10,000lm)	段調光機能 (100%⇄70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
---	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------


器具本体 **EL-LH-V92300** ㊦ ○ ¥7,400 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ ¥48,000 (税別) MY-V914331/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥55,400 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ ¥29,500 (税別) MY-V965331/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥36,900 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ ¥40,500 (税別) MY-V910331/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥47,900 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ ¥25,500 (税別) MY-V950331/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥32,900 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-V914331/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥58,400 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-V965331/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,900 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-V910331/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥50,900 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-V950331/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,900 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-V914301/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥63,400 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-V910301/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥55,900 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-V914301/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥66,400 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-V910301/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥58,900 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	


※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)

屋内用 適合部品 [110形]

連結金具
REA48
△ ¥880 (税別)
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



ガード
GAF53
▲ ¥16,600 (税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 3.3kg
● ガード線径 φ3、φ4





※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.320参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0510 (2回路用) 制御 △ ¥3,000 (税別)
SC0510A (4回路用) 制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg
※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



組合せ形名一覧(110形 直付形 逆富士タイプ 230幅)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm	¥48,000	MY-V914331/D 2AHTN △	△		12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
			MY-V914331/N 2AHTN ○	○		13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
			MY-V914331/W 2AHTN △	△	¥55,400	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-V914331/WW 2AHTN △	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-V914331/L 2AHTN △	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm	¥40,500	MY-V910331/D 2AHTN △	△		9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
			MY-V910331/N 2AHTN ○	○		10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
			MY-V910331/W 2AHTN △	△	¥47,900	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-V910331/WW 2AHTN △	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-V910331/L 2AHTN △	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm	¥29,500	MY-V965331/D AHTN △	△		6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
			MY-V965331/N AHTN ○	○		6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
			MY-V965331/W AHTN △	△	¥36,900	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
			MY-V965331/WW AHTN △	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
			MY-V965331/L AHTN △	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm	¥25,500	MY-V950331/D AHTN △	△		4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
			MY-V950331/N AHTN ○	○		5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
			MY-V950331/W AHTN △	△	¥32,900	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
			MY-V950331/WW AHTN △	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
			MY-V950331/L AHTN △	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di	13,400lm	¥56,000	MY-V914301/D 2AHTN △	△		12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
			MY-V914301/N 2AHTN △	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
			MY-V914301/W 2AHTN △	△	¥63,400	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
			MY-V914301/WW 2AHTN △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
			MY-V914301/L 2AHTN △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	¥48,500	MY-V910301/D 2AHTN △	△		9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
			MY-V910301/N 2AHTN △	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
			MY-V910301/W 2AHTN △	△	¥55,900	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
			MY-V910301/WW 2AHTN △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
			MY-V910301/L 2AHTN △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.121をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm	¥51,000	MY-V914331/D 2AHZ △	△		12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
			MY-V914331/N 2AHZ △	△		13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
			MY-V914331/W 2AHZ △	△	¥58,400	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-V914331/WW 2AHZ △	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-V914331/L 2AHZ △	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm	¥43,500	MY-V910331/D 2AHZ △	△		9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
			MY-V910331/N 2AHZ △	△		10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
			MY-V910331/W 2AHZ △	△	¥50,900	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-V910331/WW 2AHZ △	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-V910331/L 2AHZ △	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm	¥32,500	MY-V965331/D AHZ △	△		6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
			MY-V965331/N AHZ △	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
			MY-V965331/W AHZ △	△	¥39,900	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
			MY-V965331/WW AHZ △	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
			MY-V965331/L AHZ △	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm	¥28,500	MY-V950331/D AHZ △	△		4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
			MY-V950331/N AHZ △	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
			MY-V950331/W AHZ △	△	¥35,900	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
			MY-V950331/WW AHZ △	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
			MY-V950331/L AHZ △	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di	13,400lm	¥59,000	MY-V914301/D 2AHZ △	△		12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
			MY-V914301/N 2AHZ △	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
			MY-V914301/W 2AHZ △	△	¥66,400	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
			MY-V914301/WW 2AHZ △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
			MY-V914301/L 2AHZ △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	¥51,500	MY-V910301/D 2AHZ △	△		9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
			MY-V910301/N 2AHZ △	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
			MY-V910301/W 2AHZ △	△	¥58,900	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
			MY-V910301/WW 2AHZ △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
			MY-V910301/L 2AHZ △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

:昼光色(6500K) :昼白色(5000K) :白色(4000K) :温白色(3500K) :電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形




直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付

40形▶ P.18
20形▶ P.97

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.5kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △¥880 (税別)
ガード GAF53 ▲¥16,600 (税別)
器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

定格電圧 AC200V 242V (13,400lm/10,000lm)
段調光機能 (100%⇔70%) (2AHTN/AHTN)
連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)
初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証



器具本体 EL-LH-V92301 ㊦△¥11,400 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ※3	
		13,400lm※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU91433N 2AHTN ㊦○△¥48,000 (税別) MY-V914331S/N 2AHTN 組合せ価格㊦△¥59,400 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU96533N AHTN ㊦○△¥29,500 (税別) MY-V965331S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥40,900 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU91033N 2AHTN ㊦○△¥40,500 (税別) MY-V910331S/N 2AHTN 組合せ価格㊦△¥51,900 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU95033N AHTN ㊦○△¥25,500 (税別) MY-V950331S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥36,900 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU91433N 2AHZ ㊦△¥51,000 (税別) MY-V914331S/N 2AHZ 組合せ価格㊦△¥62,400 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU96533N AHZ ㊦△¥32,500 (税別) MY-V965331S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥43,900 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU91033N 2AHZ ㊦△¥43,500 (税別) MY-V910331S/N 2AHZ 組合せ価格㊦△¥54,900 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU95033N AHZ ㊦△¥28,500 (税別) MY-V950331S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥39,900 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W㊦)
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU91430N 2AHTN ㊦△¥56,000 (税別) MY-V914301S/N 2AHTN 組合せ価格㊦△¥67,400 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W㊦)		ライトユニット:EL-LU91030N 2AHTN ㊦△¥48,500 (税別) MY-V910301S/N 2AHTN 組合せ価格㊦△¥59,900 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU91430N 2AHZ ㊦△¥59,000 (税別) MY-V914301S/N 2AHZ 組合せ価格㊦△¥70,400 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W㊦)		ライトユニット:EL-LU91030N 2AHZ ㊦△¥51,500 (税別) MY-V910301S/N 2AHZ 組合せ価格㊦△¥62,900 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W㊦)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度 (明るさ) が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm=2A:電圧200~242V
※5:6,400lm・5,000lm=A:電圧100~200V (100~242V共用)


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




ガード

GAF53

▲¥16,600 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 3.3kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.320参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0510 (2回路用)



制御△¥3,000 (税別)

SC0510A (4回路用)

制御△¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



組合せ形名一覧(110形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルススイッチ付)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
	形名	価格 (税別)				
一般 タイプ Di	13,400lm	¥48,000	MY-V914331S/D 2AHTN △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W
			MY-V914331S/N 2AHTN △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W
			MY-V914331S/W 2AHTN △		¥59,400	12,260lm・82.8W・148.0lm/W
			MY-V914331S/WW 2AHTN △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W
			MY-V914331S/L 2AHTN △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	¥40,500	MY-V910331S/D 2AHTN △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W
			MY-V910331S/N 2AHTN △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W
			MY-V910331S/W 2AHTN △		¥51,900	9,160lm・61.6W・148.7lm/W
			MY-V910331S/WW 2AHTN △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W
			MY-V910331S/L 2AHTN △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	¥29,500	MY-V965331S/D AHTN △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W
			MY-V965331S/N AHTN △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W
			MY-V965331S/W AHTN △		¥40,900	5,640lm・40.0W・141.0lm/W
			MY-V965331S/WW AHTN △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W
			MY-V965331S/L AHTN △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	¥25,500	MY-V950331S/D AHTN △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W
			MY-V950331S/N AHTN △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W
			MY-V950331S/W AHTN △		¥36,900	4,420lm・30.4W・145.3lm/W
			MY-V950331S/WW AHTN △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W
			MY-V950331S/L AHTN △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力 タイプ Di	13,400lm	¥56,000	MY-V914301S/D 2AHTN △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W
			MY-V914301S/N 2AHTN △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W
			MY-V914301S/W 2AHTN △		¥67,400	12,380lm・70.4W・175.8lm/W
			MY-V914301S/WW 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W
			MY-V914301S/L 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	¥48,500	MY-V910301S/D 2AHTN △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W
			MY-V910301S/N 2AHTN △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W
			MY-V910301S/W 2AHTN △		¥59,900	9,260lm・52.6W・176.0lm/W
			MY-V910301S/WW 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W
			MY-V910301S/L 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W

:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.121をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
	形名	価格 (税別)				
一般 タイプ Di	13,400lm	¥51,000	MY-V914331S/D 2AHZ △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W
			MY-V914331S/N 2AHZ △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W
			MY-V914331S/W 2AHZ △		¥62,400	12,260lm・82.8W・148.0lm/W
			MY-V914331S/WW 2AHZ △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W
			MY-V914331S/L 2AHZ △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	¥43,500	MY-V910331S/D 2AHZ △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W
			MY-V910331S/N 2AHZ △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W
			MY-V910331S/W 2AHZ △		¥54,900	9,160lm・61.6W・148.7lm/W
			MY-V910331S/WW 2AHZ △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W
			MY-V910331S/L 2AHZ △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	¥32,500	MY-V965331S/D AHZ △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W
			MY-V965331S/N AHZ △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W
			MY-V965331S/W AHZ △		¥43,900	5,640lm・40.0W・141.0lm/W
			MY-V965331S/WW AHZ △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W
			MY-V965331S/L AHZ △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	¥28,500	MY-V950331S/D AHZ △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W
			MY-V950331S/N AHZ △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W
			MY-V950331S/W AHZ △		¥39,900	4,420lm・30.4W・145.3lm/W
			MY-V950331S/WW AHZ △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W
			MY-V950331S/L AHZ △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力 タイプ Di	13,400lm	¥59,000	MY-V914301S/D 2AHZ △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W
			MY-V914301S/N 2AHZ △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W
			MY-V914301S/W 2AHZ △		¥70,400	12,380lm・70.4W・175.8lm/W
			MY-V914301S/WW 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W
			MY-V914301S/L 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	¥51,500	MY-V910301S/D 2AHZ △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W
			MY-V910301S/N 2AHZ △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W
			MY-V910301S/W 2AHZ △		¥62,900	9,260lm・52.6W・176.0lm/W
			MY-V910301S/WW 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W
			MY-V910301S/L 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W

:昼光色(6500K) :昼白色(5000K) :白色(4000K) :温白色(3500K) :電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形

40形 直付形

40形 埋込形

110形 直付形


110形 埋込形

20形 直付形

20形 埋込形

公共施設用照明器具

ライトユニット




直付形 トラフタイプ

40形 ▶ P.20
20形 ▶ P.98

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(本体) : 1.5kg→1.1kg (2018年9月より変更予定)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
吊具 C1112CWA △ ¥3,800 (税別)
C1112PWA △ ¥4,000 (税別)
ガード GAF50 ▲ ¥15,000 (税別)

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

定格電圧 AC200V 242V
段調光機能 (100%⇔70%) (2AHTN/AHTN)
連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)
初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証



器具本体 **EL-LH-L90700** ㊦ ○ ¥7,000 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の色色は右ページをご参照ください。

		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ ¥48,000 (税別) MY-L914330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥55,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ ¥29,500 (税別) MY-L965330/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥36,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ ¥40,500 (税別) MY-L910330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥47,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ ¥25,500 (税別) MY-L950330/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥32,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-L914330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥58,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-L965330/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-L910330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥50,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-L950330/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-L914300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥63,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-L910300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥55,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-L914300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥66,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-L910300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥58,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




ガード

GAF50

▲ ¥15,000 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 2.8kg
●ガード線径 φ3.φ4




吊具

C1112CWA

2本1組 △ ¥3,800 (税別)


カバー : 鋼板 白色仕上
チェーン : 鋼線 垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.7kg
口出線(電源線) : 2本付き
●取付限度質量 25.0kg



C1112PWA

2本1組 △ ¥4,000 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
パイプ : 鋼管 白色仕上
質量 : 0.8kg
口出線(電源線) : 2本付き
●取付限度質量 11.0kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット


SC0510 (2回路用)

制御 △ ¥3,000 (税別)

SC0510A (4回路用)

制御 △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路)
0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg



保守率=1 単位: lx

13,400lm 一般/省電力タイプ

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。

※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.320参照

組合せ形名一覧(110形 直付形トラフタイプ)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm	¥48,000	MY-L914330/D 2AHTN △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
			MY-L914330/N 2AHTN ○			13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
			MY-L914330/W 2AHTN △		¥55,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-L914330/WW 2AHTN △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-L914330/L 2AHTN △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm	¥40,500	MY-L910330/D 2AHTN △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
			MY-L910330/N 2AHTN ○			10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
			MY-L910330/W 2AHTN △		¥47,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-L910330/WW 2AHTN △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-L910330/L 2AHTN △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm	¥29,500	MY-L965330/D AHTN △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
			MY-L965330/N AHTN ○			6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
			MY-L965330/W AHTN △		¥36,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
			MY-L965330/WW AHTN △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
			MY-L965330/L AHTN △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm	¥25,500	MY-L950330/D AHTN △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
			MY-L950330/N AHTN ○			5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
			MY-L950330/W AHTN △		¥32,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
			MY-L950330/WW AHTN △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
			MY-L950330/L AHTN △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di	13,400lm	¥56,000	MY-L914300/D 2AHTN △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
			MY-L914300/N 2AHTN △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
			MY-L914300/W 2AHTN △		¥63,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
			MY-L914300/WW 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
			MY-L914300/L 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	¥48,500	MY-L910300/D 2AHTN △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
			MY-L910300/N 2AHTN △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
			MY-L910300/W 2AHTN △		¥55,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
			MY-L910300/WW 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
			MY-L910300/L 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.121をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN	13,400lm	¥51,000	MY-L914330/D 2AHZ △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
			MY-L914330/N 2AHZ △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
			MY-L914330/W 2AHZ △		¥58,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-L914330/WW 2AHZ △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-L914330/L 2AHZ △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm	¥43,500	MY-L910330/D 2AHZ △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
			MY-L910330/N 2AHZ △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
			MY-L910330/W 2AHZ △		¥50,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-L910330/WW 2AHZ △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-L910330/L 2AHZ △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm	¥32,500	MY-L965330/D AHZ △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
			MY-L965330/N AHZ △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
			MY-L965330/W AHZ △		¥39,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
			MY-L965330/WW AHZ △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
			MY-L965330/L AHZ △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm	¥28,500	MY-L950330/D AHZ △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
			MY-L950330/N AHZ △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
			MY-L950330/W AHZ △		¥35,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
			MY-L950330/WW AHZ △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
			MY-L950330/L AHZ △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ FN	13,400lm	¥59,000	MY-L914300/D 2AHZ △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
			MY-L914300/N 2AHZ △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
			MY-L914300/W 2AHZ △		¥66,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
			MY-L914300/WW 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
			MY-L914300/L 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	¥51,500	MY-L910300/D 2AHZ △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
			MY-L910300/N 2AHZ △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
			MY-L910300/W 2AHZ △		¥58,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
			MY-L910300/WW 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
			MY-L910300/L 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

:昼光色(6500K) :昼白色(5000K) :白色(4000K) :温白色(3500K) :電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形

40形 直付形

40形 埋込形

110形 直付形


110形 埋込形

20形 直付形

20形 埋込形

公共施設用照明器具

ライトユニット




直付形 トラフタイプ プルスイッチ付

40形▶ P.22
20形▶ P.99

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(本体) : 1.5kg→1.1kg (2018年9月より変更予定)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
吊具 C1112PWA △ ¥4,000 (税別)
ガード GAF50 ▲ ¥15,000 (税別)

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

定格電圧 AC200 242V (13,400lm 10,000lm)	段調光機能 (100%⇄70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
---	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------



器具本体 EL-LH-L90701 ㊦ △ ¥11,000 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
昼白色 (5000K) Ra85	FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3		
	13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ	
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ ¥48,000 (税別) MY-L914330S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥59,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ ¥29,500 (税別) MY-L965330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ ¥40,500 (税別) MY-L910330S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥51,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ ¥25,500 (税別) MY-L950330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-L914330S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-L965330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-L910330S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥54,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-L950330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-L914300S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥67,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-L910300S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥59,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)		
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-L914300S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥70,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-L910300S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)		

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




吊具

C1112PWA

2本1組 △ ¥4,000 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
パイプ : 鋼管 白色仕上
質量 : 0.8kg
口出線(電源線) : 2本付き
●取付限度質量 11.0kg




ガード

GAF50

▲ ¥15,000 (税別)

ガード : 鋼板 白色仕上
取付金具 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量 : 2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.320参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット


SC0510 (2回路用)

制御 △ ¥3,000 (税別)


SC0510A (4回路用)

制御 △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路)
0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



組合せ形名一覧(110形 直付形トラフタイプ プルススイッチ付)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm	¥48,000	MY-L914330S/D 2AHTN △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
			MY-L914330S/N 2AHTN △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
			MY-L914330S/W 2AHTN △		¥59,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-L914330S/WW 2AHTN △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-L914330S/L 2AHTN △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm	¥40,500	MY-L910330S/D 2AHTN △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
			MY-L910330S/N 2AHTN △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
			MY-L910330S/W 2AHTN △		¥51,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-L910330S/WW 2AHTN △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-L910330S/L 2AHTN △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm	¥29,500	MY-L965330S/D AHTN △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
			MY-L965330S/N AHTN △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
			MY-L965330S/W AHTN △		¥40,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
			MY-L965330S/WW AHTN △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
			MY-L965330S/L AHTN △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm	¥25,500	MY-L950330S/D AHTN △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
			MY-L950330S/N AHTN △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
			MY-L950330S/W AHTN △		¥36,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
			MY-L950330S/WW AHTN △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
			MY-L950330S/L AHTN △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di	13,400lm	¥56,000	MY-L914300S/D 2AHTN △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
			MY-L914300S/N 2AHTN △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
			MY-L914300S/W 2AHTN △		¥67,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
			MY-L914300S/WW 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
			MY-L914300S/L 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	¥48,500	MY-L910300S/D 2AHTN △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
			MY-L910300S/N 2AHTN △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
			MY-L910300S/W 2AHTN △		¥59,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
			MY-L910300S/WW 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
			MY-L910300S/L 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.121をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN	13,400lm	¥51,000	MY-L914330S/D 2AHZ △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
			MY-L914330S/N 2AHZ △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
			MY-L914330S/W 2AHZ △		¥62,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-L914330S/WW 2AHZ △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-L914330S/L 2AHZ △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm	¥43,500	MY-L910330S/D 2AHZ △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
			MY-L910330S/N 2AHZ △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
			MY-L910330S/W 2AHZ △		¥54,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-L910330S/WW 2AHZ △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-L910330S/L 2AHZ △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm	¥32,500	MY-L965330S/D AHZ △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
			MY-L965330S/N AHZ △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
			MY-L965330S/W AHZ △		¥43,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
			MY-L965330S/WW AHZ △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
			MY-L965330S/L AHZ △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm	¥28,500	MY-L950330S/D AHZ △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
			MY-L950330S/N AHZ △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
			MY-L950330S/W AHZ △		¥39,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
			MY-L950330S/WW AHZ △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
			MY-L950330S/L AHZ △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ FN	13,400lm	¥59,000	MY-L914300S/D 2AHZ △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
			MY-L914300S/N 2AHZ △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
			MY-L914300S/W 2AHZ △		¥70,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
			MY-L914300S/WW 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
			MY-L914300S/L 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	¥51,500	MY-L910300S/D 2AHZ △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
			MY-L910300S/N 2AHZ △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
			MY-L910300S/W 2AHZ △		¥62,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
			MY-L910300S/WW 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
			MY-L910300S/L 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	


:昼光色(6500K) :昼白色(5000K) :白色(4000K) :温白色(3500K) :電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形




直付形 笠付タイプ

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(本体) : 2.5kg→1.8kg(2018年9月より変更予定)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
吊具 C1112CWA △ ¥3,800 (税別)
C1112PWA △ ¥4,000 (税別)
ガード GAF50 ▲ ¥15,000 (税別)

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

定格電圧 AC200 (242V) (13,400lm 10,000lm)	段調光機能 (100%⇔70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
---	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------



40形▶ P.24

20形▶ P.100

器具本体 **EL-LH-H91500** ㊦ ¥8,000 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の色色は右ページをご参照ください。

		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ^{※3}	
		13,400lm ^{※4} FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ^{※5} FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ^{※4} FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ^{※5} FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ¥48,000 (税別) MY-H914330/N 2AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥56,000 (税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ¥29,500 (税別) MY-H965330/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥37,500 (税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ¥40,500 (税別) MY-H910330/N 2AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥48,500 (税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ¥25,500 (税別) MY-H950330/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥33,500 (税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ ¥51,000 (税別) MY-H914330/N 2AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥59,000 (税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ ¥32,500 (税別) MY-H965330/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥40,500 (税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ ¥43,500 (税別) MY-H910330/N 2AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥51,500 (税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ ¥28,500 (税別) MY-H950330/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥36,500 (税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W ㊦)
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ ¥56,000 (税別) MY-H914300/N 2AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥64,000 (税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ ¥48,500 (税別) MY-H910300/N 2AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥56,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ ¥59,000 (税別) MY-H914300/N 2AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥67,000 (税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ ¥51,500 (税別) MY-H910300/N 2AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥59,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm=2A:電圧200~242V
※5:6,400lm・5,000lm=A:電圧100~200V(100~242V共用)


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




吊具

C1112CWA

2本1組 △ ¥3,800 (税別)


カバー : 鋼板 白色仕上
チェーン : 鋼線 垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.7kg
口出線(電源線) : 2本付き
●取付限度質量 25.0kg



C1112PWA

2本1組 △ ¥4,000 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
パイプ : 鋼管 白色仕上
質量 : 0.8kg
口出線(電源線) : 2本付き
●取付限度質量 11.0kg




ガード

GAF50

▲ ¥15,000 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 2.8kg
●ガード線径 φ3.φ4



Di 後付オプション



無線調光ユニット


SC0510(2回路用)

制御 △ ¥3,000 (税別)

SC0510A(4回路用)

制御 △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W(2回路)
0.2W(4回路)
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。

※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.320参照

組合せ形名一覧(110形 直付形 笠付タイプ)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm	¥48,000	MY-H914330/D 2AHTN △	△		12,640lm・82.8W・152.6lm/W	
			MY-H914330/N 2AHTN ○	○		13,130lm・82.8W・158.5lm/W	
			MY-H914330/W 2AHTN △	△	¥56,000	12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-H914330/WW 2AHTN △	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-H914330/L 2AHTN △	△		11,540lm・82.8W・139.3lm/W	
	10,000lm	¥40,500	MY-H910330/D 2AHTN △	△		9,430lm・61.6W・153.0lm/W	
			MY-H910330/N 2AHTN ○	○		9,800lm・61.6W・159.0lm/W	
			MY-H910330/W 2AHTN △	△	¥48,500	8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-H910330/WW 2AHTN △	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-H910330/L 2AHTN △	△		8,620lm・61.6W・139.9lm/W	
	6,400lm	¥29,500	MY-H965330/D AHTN △	△		5,920lm・40.0W・148.0lm/W	
			MY-H965330/N AHTN ○	○		6,270lm・40.0W・156.7lm/W	
			MY-H965330/W AHTN △	△	¥37,500	5,530lm・40.0W・138.2lm/W	
			MY-H965330/WW AHTN △	△		5,370lm・40.0W・134.2lm/W	
			MY-H965330/L AHTN △	△		5,230lm・40.0W・130.7lm/W	
	5,000lm	¥25,500	MY-H950330/D AHTN △	△		4,650lm・30.4W・152.9lm/W	
			MY-H950330/N AHTN ○	○		4,900lm・30.4W・161.1lm/W	
			MY-H950330/W AHTN △	△	¥33,500	4,330lm・30.4W・142.4lm/W	
			MY-H950330/WW AHTN △	△		4,210lm・30.4W・138.4lm/W	
			MY-H950330/L AHTN △	△		4,100lm・30.4W・134.8lm/W	
省電力 タイプ Di	13,400lm	¥56,000	MY-H914300/D 2AHTN △	△		12,600lm・70.4W・178.9lm/W	
			MY-H914300/N 2AHTN △	△		13,130lm・70.4W・186.5lm/W	
			MY-H914300/W 2AHTN △	△	¥64,000	12,130lm・70.4W・172.3lm/W	
			MY-H914300/WW 2AHTN △	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
			MY-H914300/L 2AHTN △	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
	10,000lm	¥48,500	MY-H910300/D 2AHTN △	△		9,450lm・52.6W・179.6lm/W	
			MY-H910300/N 2AHTN △	△		9,800lm・52.6W・186.3lm/W	
			MY-H910300/W 2AHTN △	△	¥56,500	9,070lm・52.6W・172.4lm/W	
			MY-H910300/WW 2AHTN △	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W	
			MY-H910300/L 2AHTN △	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W	

:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.121をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN	13,400lm	¥51,000	MY-H914330/D 2AHZ △	△		12,640lm・82.8W・152.6lm/W	
			MY-H914330/N 2AHZ △	△		13,130lm・82.8W・158.5lm/W	
			MY-H914330/W 2AHZ △	△	¥59,000	12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-H914330/WW 2AHZ △	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-H914330/L 2AHZ △	△		11,540lm・82.8W・139.3lm/W	
	10,000lm	¥43,500	MY-H910330/D 2AHZ △	△		9,430lm・61.6W・153.0lm/W	
			MY-H910330/N 2AHZ △	△		9,800lm・61.6W・159.0lm/W	
			MY-H910330/W 2AHZ △	△	¥51,500	8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-H910330/WW 2AHZ △	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-H910330/L 2AHZ △	△		8,620lm・61.6W・139.9lm/W	
	6,400lm	¥32,500	MY-H965330/D AHZ △	△		5,920lm・40.0W・148.0lm/W	
			MY-H965330/N AHZ △	△		6,270lm・40.0W・156.7lm/W	
			MY-H965330/W AHZ △	△	¥40,500	5,530lm・40.0W・138.2lm/W	
			MY-H965330/WW AHZ △	△		5,370lm・40.0W・134.2lm/W	
			MY-H965330/L AHZ △	△		5,230lm・40.0W・130.7lm/W	
	5,000lm	¥28,500	MY-H950330/D AHZ △	△		4,650lm・30.4W・152.9lm/W	
			MY-H950330/N AHZ △	△		4,900lm・30.4W・161.1lm/W	
			MY-H950330/W AHZ △	△	¥36,500	4,330lm・30.4W・142.4lm/W	
			MY-H950330/WW AHZ △	△		4,210lm・30.4W・138.4lm/W	
			MY-H950330/L AHZ △	△		4,100lm・30.4W・134.8lm/W	
省電力 タイプ FN	13,400lm	¥59,000	MY-H914300/D 2AHZ △	△		12,600lm・70.4W・178.9lm/W	
			MY-H914300/N 2AHZ △	△		13,130lm・70.4W・186.5lm/W	
			MY-H914300/W 2AHZ △	△	¥67,000	12,130lm・70.4W・172.3lm/W	
			MY-H914300/WW 2AHZ △	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
			MY-H914300/L 2AHZ △	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
	10,000lm	¥51,500	MY-H910300/D 2AHZ △	△		9,450lm・52.6W・179.6lm/W	
			MY-H910300/N 2AHZ △	△		9,800lm・52.6W・186.3lm/W	
			MY-H910300/W 2AHZ △	△	¥59,500	9,070lm・52.6W・172.4lm/W	
			MY-H910300/WW 2AHZ △	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W	
			MY-H910300/L 2AHZ △	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W	


:昼光色(6500K) :昼白色(5000K) :白色(4000K) :温白色(3500K) :電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ 74.5		63.4		55.4	
						47.3	
						36.0	
						27.4	

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形



直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

40形▶ P.26
20形▶ P.101

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(本体) : 2.5kg→1.8kg (2018年9月より変更予定)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
吊具 C1112PWA △ ¥4,000 (税別)
ガード GAF50 ▲ ¥15,000 (税別)

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

2-φ20穴 取付用
2-φ26穴 電源用
2-φ20K.O 取付用
電源端子台 送り付

53
29
1300
1200
1400
2432

定格電圧 AC200 ~ 242V
(13,400lm
10,000lm)

段調光機能 (100%⇄70%)
(2AHTN/AHTN)

連続調光 (信号制御) 5~100%
(2AHZ/AHZ)

初期照度 補正 タイプ
(2AHZ/AHZ)

光源寿命 40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

器具本体 EL-LH-H91501 ㊦△ ¥12,000 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の色色は右ページをご参照ください。			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦○ △ ¥48,000 (税別) MY-H914330S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥60,000 (税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦○ △ ¥29,500 (税別) MY-H965330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,500 (税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦○ △ ¥40,500 (税別) MY-H910330S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥52,500 (税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦○ △ ¥25,500 (税別) MY-H950330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,500 (税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-H914330S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥63,000 (税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-H965330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥44,500 (税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-H910330S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥55,500 (税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-H950330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,500 (税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W ㊦)
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-H914300S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥68,000 (税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-H910300S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥60,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-H914300S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥71,000 (税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-H910300S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥63,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさを、リニューアル時に照度 (明るさ) が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)

屋内用 適合部品 [110形]

連結金具 REA48

△ ¥880 (税別)
取付金具 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg

吊具 C1112PWA

2本1組 △ ¥4,000 (税別)
カバー : 鋼板 白色仕上
パイプ : 鋼管 白色仕上
質量 : 0.8kg
口出線(電源線) : 2本付き
●取付限度質量 11.0kg

ガード GAF50

▲ ¥15,000 (税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量 : 2.8kg
●ガード線径 φ3.φ4

Di 後付オプション

無線調光ユニット SC0510 (2回路用)

制御 △ ¥3,000 (税別)
SC0510A (4回路用)
制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路)
0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

1/2ビーム角
A: 115° B: 110°
2528
933
2000
1000
466
500
275
2 1 0 1 2 (m)
水平距離
保守率=1 単位: lx
13,400lm 一般・省電力タイプ

64
14.6
19.5
ハ=3.2mm 435mm

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。

組合せ形名一覧(110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm	¥48,000	MY-H914330S/D 2AHTN △			12,640lm・82.8W・152.6lm/W	
			MY-H914330S/N 2AHTN △			13,130lm・82.8W・158.5lm/W	
			MY-H914330S/W 2AHTN △		¥60,000	12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-H914330S/WW 2AHTN △			12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-H914330S/L 2AHTN △			11,540lm・82.8W・139.3lm/W	
	10,000lm	¥40,500	MY-H910330S/D 2AHTN △			9,430lm・61.6W・153.0lm/W	
			MY-H910330S/N 2AHTN △			9,800lm・61.6W・159.0lm/W	
			MY-H910330S/W 2AHTN △		¥52,500	8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-H910330S/WW 2AHTN △			8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-H910330S/L 2AHTN △			8,620lm・61.6W・139.9lm/W	
	6,400lm	¥29,500	MY-H965330S/D AHTN △			5,920lm・40.0W・148.0lm/W	
			MY-H965330S/N AHTN △			6,270lm・40.0W・156.7lm/W	
			MY-H965330S/W AHTN △		¥41,500	5,530lm・40.0W・138.2lm/W	
			MY-H965330S/WW AHTN △			5,370lm・40.0W・134.2lm/W	
			MY-H965330S/L AHTN △			5,230lm・40.0W・130.7lm/W	
	5,000lm	¥25,500	MY-H950330S/D AHTN △			4,650lm・30.4W・152.9lm/W	
			MY-H950330S/N AHTN △			4,900lm・30.4W・161.1lm/W	
			MY-H950330S/W AHTN △		¥37,500	4,330lm・30.4W・142.4lm/W	
			MY-H950330S/WW AHTN △			4,210lm・30.4W・138.4lm/W	
			MY-H950330S/L AHTN △			4,100lm・30.4W・134.8lm/W	
省電力 タイプ Di	13,400lm	¥56,000	MY-H914300S/D 2AHTN △			12,600lm・70.4W・178.9lm/W	
			MY-H914300S/N 2AHTN △			13,130lm・70.4W・186.5lm/W	
			MY-H914300S/W 2AHTN △		¥68,000	12,130lm・70.4W・172.3lm/W	
			MY-H914300S/WW 2AHTN △			11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
			MY-H914300S/L 2AHTN △			11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
	10,000lm	¥48,500	MY-H910300S/D 2AHTN △			9,450lm・52.6W・179.6lm/W	
			MY-H910300S/N 2AHTN △			9,800lm・52.6W・186.3lm/W	
			MY-H910300S/W 2AHTN △		¥60,500	9,070lm・52.6W・172.4lm/W	
			MY-H910300S/WW 2AHTN △			8,660lm・52.6W・164.6lm/W	
			MY-H910300S/L 2AHTN △			8,660lm・52.6W・164.6lm/W	

:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.121をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm	¥51,000	MY-H914330S/D 2AHZ △			12,640lm・82.8W・152.6lm/W	
			MY-H914330S/N 2AHZ △			13,130lm・82.8W・158.5lm/W	
			MY-H914330S/W 2AHZ △		¥63,000	12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-H914330S/WW 2AHZ △			12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-H914330S/L 2AHZ △			11,540lm・82.8W・139.3lm/W	
	10,000lm	¥43,500	MY-H910330S/D 2AHZ △			9,430lm・61.6W・153.0lm/W	
			MY-H910330S/N 2AHZ △			9,800lm・61.6W・159.0lm/W	
			MY-H910330S/W 2AHZ △		¥55,500	8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-H910330S/WW 2AHZ △			8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-H910330S/L 2AHZ △			8,620lm・61.6W・139.9lm/W	
	6,400lm	¥32,500	MY-H965330S/D AHZ △			5,920lm・40.0W・148.0lm/W	
			MY-H965330S/N AHZ △			6,270lm・40.0W・156.7lm/W	
			MY-H965330S/W AHZ △		¥44,500	5,530lm・40.0W・138.2lm/W	
			MY-H965330S/WW AHZ △			5,370lm・40.0W・134.2lm/W	
			MY-H965330S/L AHZ △			5,230lm・40.0W・130.7lm/W	
	5,000lm	¥28,500	MY-H950330S/D AHZ △			4,650lm・30.4W・152.9lm/W	
			MY-H950330S/N AHZ △			4,900lm・30.4W・161.1lm/W	
			MY-H950330S/W AHZ △		¥40,500	4,330lm・30.4W・142.4lm/W	
			MY-H950330S/WW AHZ △			4,210lm・30.4W・138.4lm/W	
			MY-H950330S/L AHZ △			4,100lm・30.4W・134.8lm/W	
省電力 タイプ Di	13,400lm	¥59,000	MY-H914300S/D 2AHZ △			12,600lm・70.4W・178.9lm/W	
			MY-H914300S/N 2AHZ △			13,130lm・70.4W・186.5lm/W	
			MY-H914300S/W 2AHZ △		¥71,000	12,130lm・70.4W・172.3lm/W	
			MY-H914300S/WW 2AHZ △			11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
			MY-H914300S/L 2AHZ △			11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
	10,000lm	¥51,500	MY-H910300S/D 2AHZ △			9,450lm・52.6W・179.6lm/W	
			MY-H910300S/N 2AHZ △			9,800lm・52.6W・186.3lm/W	
			MY-H910300S/W 2AHZ △		¥63,500	9,070lm・52.6W・172.4lm/W	
			MY-H910300S/WW 2AHZ △			8,660lm・52.6W・164.6lm/W	
			MY-H910300S/L 2AHZ △			8,660lm・52.6W・164.6lm/W	

:昼光色(6500K) :昼白色(5000K) :白色(4000K) :温白色(3500K) :電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。


LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形



直付形 下面開放タイプ

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 7.2kg (器具本体のみ)
器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EFF ϕ 1.6) をご使用ください。



定格電圧 AC200 242V (13,400lm 10,000lm)	段調光機能 (100% \leftrightarrow 70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
---	---	--	---------------------------------	--------------------------------	------

40形▶ P.30
20形▶ P.103



器具本体 EL-LH-X92500 ㊦ ¥15,400 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ^{※3}	
		13,400lm ^{※4} FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ^{※5} FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ^{※4} FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ^{※5} FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定 定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ¥48,000 (税別) MY-X914330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥63,400 (税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ¥29,500 (税別) MY-X965330/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥44,900 (税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ¥40,500 (税別) MY-X910330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥55,900 (税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ¥25,500 (税別) MY-X950330/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥40,900 (税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W ㊦)
	※2 連続 調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ ¥51,000 (税別) MY-X914330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥66,400 (税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ ¥32,500 (税別) MY-X965330/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥47,900 (税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ ¥43,500 (税別) MY-X910330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥58,900 (税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ ¥28,500 (税別) MY-X950330/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥43,900 (税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W ㊦)
省電力 タイプ	※1 固定 定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ ¥56,000 (税別) MY-X914300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥71,400 (税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ ¥48,500 (税別) MY-X910300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥63,900 (税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W ㊦)	
	※2 連続 調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ ¥59,000 (税別) MY-X914300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥74,400 (税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ ¥51,500 (税別) MY-X910300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥66,900 (税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE ϕ 0.9)をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)

Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0510(2回路用) 制御 ㊦ ¥3,000 (税別)
SC0510A(4回路用) 制御 ㊦ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W(2回路)/0.2W(4回路)
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



組合せ形名一覧(110形 直付形 下面開放タイプ)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]							連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
	形名	価格 (税別)						形名	価格 (税別)				
一般 タイプ Di	13,400lm	¥48,000	MY-X914330/D 2AHTN △		¥63,400	12,500lm・82.8W・150.9lm/W	13,400lm	EL-LU91433D 2AHZ	¥51,000	MY-X914330/D 2AHZ △		¥66,400	12,500lm・82.8W・150.9lm/W
			MY-X914330/N 2AHTN △			12,980lm・82.8W・156.7lm/W		EL-LU91433N 2AHZ		MY-X914330/N 2AHZ △			12,980lm・82.8W・156.7lm/W
			MY-X914330/W 2AHTN △			11,880lm・82.8W・143.4lm/W		EL-LU91433W 2AHZ		MY-X914330/W 2AHZ △			11,880lm・82.8W・143.4lm/W
			MY-X914330/WW 2AHTN △			11,880lm・82.8W・143.4lm/W		EL-LU91433WW 2AHZ		MY-X914330/WW 2AHZ △			11,880lm・82.8W・143.4lm/W
			MY-X914330/L 2AHTN △			11,410lm・82.8W・137.8lm/W		EL-LU91433L 2AHZ		MY-X914330/L 2AHZ △			11,410lm・82.8W・137.8lm/W
	10,000lm	¥40,500	MY-X910330/D 2AHTN △		¥55,900	9,320lm・61.6W・151.2lm/W	10,000lm	EL-LU91033D 2AHZ	¥43,500	MY-X910330/D 2AHZ △		¥58,900	9,320lm・61.6W・151.2lm/W
			MY-X910330/N 2AHTN △			9,690lm・61.6W・157.3lm/W		EL-LU91033N 2AHZ		MY-X910330/N 2AHZ △			9,690lm・61.6W・157.3lm/W
			MY-X910330/W 2AHTN △			8,880lm・61.6W・144.1lm/W		EL-LU91033W 2AHZ		MY-X910330/W 2AHZ △			8,880lm・61.6W・144.1lm/W
			MY-X910330/WW 2AHTN △			8,880lm・61.6W・144.1lm/W		EL-LU91033WW 2AHZ		MY-X910330/WW 2AHZ △			8,880lm・61.6W・144.1lm/W
			MY-X910330/L 2AHTN △			8,530lm・61.6W・138.4lm/W		EL-LU91033L 2AHZ		MY-X910330/L 2AHZ △			8,530lm・61.6W・138.4lm/W
	6,400lm	¥29,500	MY-X965330/D AHTN △		¥44,900	5,850lm・40.0W・146.2lm/W	6,400lm	EL-LU96533D AHZ	¥32,500	MY-X965330/D AHZ △		¥47,900	5,850lm・40.0W・146.2lm/W
			MY-X965330/N AHTN △			6,200lm・40.0W・155.0lm/W		EL-LU96533N AHZ		MY-X965330/N AHZ △			6,200lm・40.0W・155.0lm/W
			MY-X965330/W AHTN △			5,470lm・40.0W・136.7lm/W		EL-LU96533W AHZ		MY-X965330/W AHZ △			5,470lm・40.0W・136.7lm/W
			MY-X965330/WW AHTN △			5,310lm・40.0W・132.7lm/W		EL-LU96533WW AHZ		MY-X965330/WW AHZ △			5,310lm・40.0W・132.7lm/W
			MY-X965330/L AHTN △			5,170lm・40.0W・129.2lm/W		EL-LU96533L AHZ		MY-X965330/L AHZ △			5,170lm・40.0W・129.2lm/W
	5,000lm	¥25,500	MY-X950330/D AHTN △		¥40,900	4,590lm・30.4W・150.9lm/W	5,000lm	EL-LU95033D AHZ	¥28,500	MY-X950330/D AHZ △		¥43,900	4,590lm・30.4W・150.9lm/W
			MY-X950330/N AHTN △			4,850lm・30.4W・159.5lm/W		EL-LU95033N AHZ		MY-X950330/N AHZ △			4,850lm・30.4W・159.5lm/W
			MY-X950330/W AHTN △			4,280lm・30.4W・140.7lm/W		EL-LU95033W AHZ		MY-X950330/W AHZ △			4,280lm・30.4W・140.7lm/W
			MY-X950330/WW AHTN △			4,170lm・30.4W・137.1lm/W		EL-LU95033WW AHZ		MY-X950330/WW AHZ △			4,170lm・30.4W・137.1lm/W
			MY-X950330/L AHTN △			4,050lm・30.4W・133.2lm/W		EL-LU95033L AHZ		MY-X950330/L AHZ △			4,050lm・30.4W・133.2lm/W
省電力 タイプ Di	13,400lm	¥56,000	MY-X914300/D 2AHTN △		¥71,400	12,460lm・70.4W・176.9lm/W	13,400lm	EL-LU91430D 2AHZ	¥59,000	MY-X914300/D 2AHZ △		¥74,400	12,460lm・70.4W・176.9lm/W
			MY-X914300/N 2AHTN △			12,980lm・70.4W・184.3lm/W		EL-LU91430N 2AHZ		MY-X914300/N 2AHZ △			12,980lm・70.4W・184.3lm/W
			MY-X914300/W 2AHTN △			12,000lm・70.4W・170.4lm/W		EL-LU91430W 2AHZ		MY-X914300/W 2AHZ △			12,000lm・70.4W・170.4lm/W
			MY-X914300/WW 2AHTN △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W		EL-LU91430WW 2AHZ		MY-X914300/WW 2AHZ △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W
			MY-X914300/L 2AHTN △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W		EL-LU91430L 2AHZ		MY-X914300/L 2AHZ △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W
	10,000lm	¥48,500	MY-X910300/D 2AHTN △		¥63,900	9,340lm・52.6W・177.5lm/W	10,000lm	EL-LU91030D 2AHZ	¥51,500	MY-X910300/D 2AHZ △		¥66,900	9,340lm・52.6W・177.5lm/W
			MY-X910300/N 2AHTN △			9,690lm・52.6W・184.2lm/W		EL-LU91030N 2AHZ		MY-X910300/N 2AHZ △			9,690lm・52.6W・184.2lm/W
			MY-X910300/W 2AHTN △			8,970lm・52.6W・170.5lm/W		EL-LU91030W 2AHZ		MY-X910300/W 2AHZ △			8,970lm・52.6W・170.5lm/W
			MY-X910300/WW 2AHTN △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W		EL-LU91030WW 2AHZ		MY-X910300/WW 2AHZ △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W
			MY-X910300/L 2AHTN △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W		EL-LU91030L 2AHZ		MY-X910300/L 2AHZ △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W

:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.121をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

:昼光色(6500K) :昼白色(5000K) :白色(4000K) :温白色(3500K) :電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 110形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 150幅

40形 ▶ P.42
20形 ▶ P.105

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 3.9kg (器具本体のみ)
適合部品 : **連結金具 REB69** △ ¥880 (税別)
断熱施工では使用できません



定格電圧 AC200 242V (13,400lm 10,000lm)	埋込穴 150 × 2445	段調光機能 (100%⇔70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
---	-------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------

器具本体 **EL-LH-B91500** ㊟ ¥13,000 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊟ ○ ¥48,000 (税別) MY-B914331/N 2AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥61,000 (税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊟ ○ ¥29,500 (税別) MY-B965331/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥42,500 (税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊟ ○ ¥40,500 (税別) MY-B910331/N 2AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥53,500 (税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊟ ○ ¥25,500 (税別) MY-B950331/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥38,500 (税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W ㊟)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊟ △ ¥51,000 (税別) MY-B914331/N 2AHZ 組合せ価格 ㊟ △ ¥64,000 (税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊟ △ ¥32,500 (税別) MY-B965331/N AHZ 組合せ価格 ㊟ △ ¥45,500 (税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊟ △ ¥43,500 (税別) MY-B910331/N 2AHZ 組合せ価格 ㊟ △ ¥56,500 (税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊟ △ ¥28,500 (税別) MY-B950331/N AHZ 組合せ価格 ㊟ △ ¥41,500 (税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W ㊟)
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊟ △ ¥56,000 (税別) MY-B914301/N 2AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥69,000 (税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W ㊟)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊟ △ ¥48,500 (税別) MY-B910301/N 2AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥61,500 (税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W ㊟)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊟ △ ¥59,000 (税別) MY-B914301/N 2AHZ 組合せ価格 ㊟ △ ¥72,000 (税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W ㊟)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊟ △ ¥51,500 (税別) MY-B910301/N 2AHZ 組合せ価格 ㊟ △ ¥64,500 (税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W ㊟)	

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V(100~242V共用)

屋内用 適合部品 [110形]


連結金具

REB69

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上

質量 : 0.1kg



Di 後付オプション

無線調光ユニット

SC0510 (2回路用)

制御 △ ¥3,000 (税別)



SC0510A (4回路用)

制御 △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)

質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



組合せ形名一覧(110形 埋込形 下面開放タイプ 150幅)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN Di	13,400lm	¥48,000	MY-B914331/D 2AHTN △			12,500lm・82.8W・150.9lm/W	
			MY-B914331/N 2AHTN △			12,980lm・82.8W・156.7lm/W	
			MY-B914331/W 2AHTN △		¥61,000	11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914331/WW 2AHTN △			11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914331/L 2AHTN △			11,410lm・82.8W・137.8lm/W	
	10,000lm	¥40,500	MY-B910331/D 2AHTN △			9,320lm・61.6W・151.2lm/W	
			MY-B910331/N 2AHTN △			9,690lm・61.6W・157.3lm/W	
			MY-B910331/W 2AHTN △		¥53,500	8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910331/WW 2AHTN △			8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910331/L 2AHTN △			8,530lm・61.6W・138.4lm/W	
	6,400lm	¥29,500	MY-B965331/D AHTN △			5,850lm・40.0W・146.2lm/W	
			MY-B965331/N AHTN △			6,200lm・40.0W・155.0lm/W	
			MY-B965331/W AHTN △		¥42,500	5,470lm・40.0W・136.7lm/W	
			MY-B965331/WW AHTN △			5,310lm・40.0W・132.7lm/W	
			MY-B965331/L AHTN △			5,170lm・40.0W・129.2lm/W	
	5,000lm	¥25,500	MY-B950331/D AHTN △			4,590lm・30.4W・150.9lm/W	
			MY-B950331/N AHTN △			4,850lm・30.4W・159.5lm/W	
			MY-B950331/W AHTN △		¥38,500	4,280lm・30.4W・140.7lm/W	
			MY-B950331/WW AHTN △			4,170lm・30.4W・137.1lm/W	
			MY-B950331/L AHTN △			4,050lm・30.4W・133.2lm/W	
省電力 タイプ FN Di	13,400lm	¥56,000	MY-B914301/D 2AHTN △			12,460lm・70.4W・176.9lm/W	
			MY-B914301/N 2AHTN △			12,980lm・70.4W・184.3lm/W	
			MY-B914301/W 2AHTN △		¥69,000	12,000lm・70.4W・170.4lm/W	
			MY-B914301/WW 2AHTN △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
			MY-B914301/L 2AHTN △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
	10,000lm	¥48,500	MY-B910301/D 2AHTN △			9,340lm・52.6W・177.5lm/W	
			MY-B910301/N 2AHTN △			9,690lm・52.6W・184.2lm/W	
			MY-B910301/W 2AHTN △		¥61,500	8,970lm・52.6W・170.5lm/W	
			MY-B910301/WW 2AHTN △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	
			MY-B910301/L 2AHTN △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.121をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN	13,400lm	¥51,000	MY-B914331/D 2AHZ △			12,500lm・82.8W・150.9lm/W	
			MY-B914331/N 2AHZ △			12,980lm・82.8W・156.7lm/W	
			MY-B914331/W 2AHZ △		¥64,000	11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914331/WW 2AHZ △			11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914331/L 2AHZ △			11,410lm・82.8W・137.8lm/W	
	10,000lm	¥43,500	MY-B910331/D 2AHZ △			9,320lm・61.6W・151.2lm/W	
			MY-B910331/N 2AHZ △			9,690lm・61.6W・157.3lm/W	
			MY-B910331/W 2AHZ △		¥56,500	8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910331/WW 2AHZ △			8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910331/L 2AHZ △			8,530lm・61.6W・138.4lm/W	
	6,400lm	¥32,500	MY-B965331/D AHZ △			5,850lm・40.0W・146.2lm/W	
			MY-B965331/N AHZ △			6,200lm・40.0W・155.0lm/W	
			MY-B965331/W AHZ △		¥45,500	5,470lm・40.0W・136.7lm/W	
			MY-B965331/WW AHZ △			5,310lm・40.0W・132.7lm/W	
			MY-B965331/L AHZ △			5,170lm・40.0W・129.2lm/W	
	5,000lm	¥28,500	MY-B950331/D AHZ △			4,590lm・30.4W・150.9lm/W	
			MY-B950331/N AHZ △			4,850lm・30.4W・159.5lm/W	
			MY-B950331/W AHZ △		¥41,500	4,280lm・30.4W・140.7lm/W	
			MY-B950331/WW AHZ △			4,170lm・30.4W・137.1lm/W	
			MY-B950331/L AHZ △			4,050lm・30.4W・133.2lm/W	
省電力 タイプ FN	13,400lm	¥59,000	MY-B914301/D 2AHZ △			12,460lm・70.4W・176.9lm/W	
			MY-B914301/N 2AHZ △			12,980lm・70.4W・184.3lm/W	
			MY-B914301/W 2AHZ △		¥72,000	12,000lm・70.4W・170.4lm/W	
			MY-B914301/WW 2AHZ △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
			MY-B914301/L 2AHZ △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
	10,000lm	¥51,500	MY-B910301/D 2AHZ △			9,340lm・52.6W・177.5lm/W	
			MY-B910301/N 2AHZ △			9,690lm・52.6W・184.2lm/W	
			MY-B910301/W 2AHZ △		¥64,500	8,970lm・52.6W・170.5lm/W	
			MY-B910301/WW 2AHZ △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	
			MY-B910301/L 2AHZ △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。


LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 190幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 4.3kg (器具本体のみ)
適合部品 : **連結金具 REB69** △¥880 (税別)
断熱施工では使用できません



定格電圧 AC200 × 242V (13,400lm 10,000lm)	埋込穴 190 × 244Z	段調光機能 (100%⇔70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
--	-------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------

40形▶ P.46
20形▶ P.106

器具本体 **EL-LH-B91900** ㊦△¥13,500 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦○△¥48,000 (税別) MY-B914332/N 2AHTN 組合せ価格㊦△¥ ¥61,500 (税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦○△¥29,500 (税別) MY-B965332/N AHTN 組合せ価格㊦△¥ ¥43,000 (税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦○△¥40,500 (税別) MY-B910332/N 2AHTN 組合せ価格㊦△¥ ¥54,000 (税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦○△¥25,500 (税別) MY-B950332/N AHTN 組合せ価格㊦△¥ ¥39,000 (税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦△¥51,000 (税別) MY-B914332/N 2AHZ 組合せ価格㊦△¥ ¥64,500 (税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦△¥32,500 (税別) MY-B965332/N AHZ 組合せ価格㊦△¥ ¥46,000 (税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦△¥43,500 (税別) MY-B910332/N 2AHZ 組合せ価格㊦△¥ ¥57,000 (税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦△¥28,500 (税別) MY-B950332/N AHZ 組合せ価格㊦△¥ ¥42,000 (税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W ㊦)
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦△¥56,000 (税別) MY-B914302/N 2AHTN 組合せ価格㊦△¥ ¥69,500 (税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦△¥48,500 (税別) MY-B910302/N 2AHTN 組合せ価格㊦△¥ ¥62,000 (税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦△¥59,000 (税別) MY-B914302/N 2AHZ 組合せ価格㊦△¥ ¥72,500 (税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦△¥51,500 (税別) MY-B910302/N 2AHZ 組合せ価格㊦△¥ ¥65,000 (税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REB69

△¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



Di 後付オプション

無線調光ユニット

SC0510 (2回路用)



制御 △¥3,000 (税別)

SC0510A (4回路用)

制御 △¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



組合せ形名一覧(110形 埋込形 下面開放タイプ 190幅)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN Di	13,400lm	¥48,000	MY-B914332/D 2AHTN △			12,500lm・82.8W・150.9lm/W	
			MY-B914332/N 2AHTN △			12,980lm・82.8W・156.7lm/W	
			MY-B914332/W 2AHTN △		¥61,500	11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914332/WW 2AHTN △			11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914332/L 2AHTN △			11,410lm・82.8W・137.8lm/W	
	10,000lm	¥40,500	MY-B910332/D 2AHTN △			9,320lm・61.6W・151.2lm/W	
			MY-B910332/N 2AHTN △			9,690lm・61.6W・157.3lm/W	
			MY-B910332/W 2AHTN △		¥54,000	8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910332/WW 2AHTN △			8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910332/L 2AHTN △			8,530lm・61.6W・138.4lm/W	
	6,400lm	¥29,500	MY-B965332/D AHTN △			5,850lm・40.0W・146.2lm/W	
			MY-B965332/N AHTN △			6,200lm・40.0W・155.0lm/W	
			MY-B965332/W AHTN △		¥43,000	5,470lm・40.0W・136.7lm/W	
			MY-B965332/WW AHTN △			5,310lm・40.0W・132.7lm/W	
			MY-B965332/L AHTN △			5,170lm・40.0W・129.2lm/W	
	5,000lm	¥25,500	MY-B950332/D AHTN △			4,590lm・30.4W・150.9lm/W	
			MY-B950332/N AHTN △			4,850lm・30.4W・159.5lm/W	
			MY-B950332/W AHTN △		¥39,000	4,280lm・30.4W・140.7lm/W	
			MY-B950332/WW AHTN △			4,170lm・30.4W・137.1lm/W	
			MY-B950332/L AHTN △			4,050lm・30.4W・133.2lm/W	
省電力 タイプ FN Di	13,400lm	¥56,000	MY-B914302/D 2AHTN △			12,460lm・70.4W・176.9lm/W	
			MY-B914302/N 2AHTN △			12,980lm・70.4W・184.3lm/W	
			MY-B914302/W 2AHTN △		¥69,500	12,000lm・70.4W・170.4lm/W	
			MY-B914302/WW 2AHTN △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
			MY-B914302/L 2AHTN △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
	10,000lm	¥48,500	MY-B910302/D 2AHTN △			9,340lm・52.6W・177.5lm/W	
			MY-B910302/N 2AHTN △			9,690lm・52.6W・184.2lm/W	
			MY-B910302/W 2AHTN △		¥62,000	8,970lm・52.6W・170.5lm/W	
			MY-B910302/WW 2AHTN △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	
			MY-B910302/L 2AHTN △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.121をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN	13,400lm	¥51,000	MY-B914332/D 2AHZ △			12,500lm・82.8W・150.9lm/W	
			MY-B914332/N 2AHZ △			12,980lm・82.8W・156.7lm/W	
			MY-B914332/W 2AHZ △		¥64,500	11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914332/WW 2AHZ △			11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914332/L 2AHZ △			11,410lm・82.8W・137.8lm/W	
	10,000lm	¥43,500	MY-B910332/D 2AHZ △			9,320lm・61.6W・151.2lm/W	
			MY-B910332/N 2AHZ △			9,690lm・61.6W・157.3lm/W	
			MY-B910332/W 2AHZ △		¥57,000	8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910332/WW 2AHZ △			8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910332/L 2AHZ △			8,530lm・61.6W・138.4lm/W	
	6,400lm	¥32,500	MY-B965332/D AHZ △			5,850lm・40.0W・146.2lm/W	
			MY-B965332/N AHZ △			6,200lm・40.0W・155.0lm/W	
			MY-B965332/W AHZ △		¥46,000	5,470lm・40.0W・136.7lm/W	
			MY-B965332/WW AHZ △			5,310lm・40.0W・132.7lm/W	
			MY-B965332/L AHZ △			5,170lm・40.0W・129.2lm/W	
	5,000lm	¥28,500	MY-B950332/D AHZ △			4,590lm・30.4W・150.9lm/W	
			MY-B950332/N AHZ △			4,850lm・30.4W・159.5lm/W	
			MY-B950332/W AHZ △		¥42,000	4,280lm・30.4W・140.7lm/W	
			MY-B950332/WW AHZ △			4,170lm・30.4W・137.1lm/W	
			MY-B950332/L AHZ △			4,050lm・30.4W・133.2lm/W	
省電力 タイプ FN	13,400lm	¥59,000	MY-B914302/D 2AHZ △			12,460lm・70.4W・176.9lm/W	
			MY-B914302/N 2AHZ △			12,980lm・70.4W・184.3lm/W	
			MY-B914302/W 2AHZ △		¥72,500	12,000lm・70.4W・170.4lm/W	
			MY-B914302/WW 2AHZ △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
			MY-B914302/L 2AHZ △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
	10,000lm	¥51,500	MY-B910302/D 2AHZ △			9,340lm・52.6W・177.5lm/W	
			MY-B910302/N 2AHZ △			9,690lm・52.6W・184.2lm/W	
			MY-B910302/W 2AHZ △		¥65,000	8,970lm・52.6W・170.5lm/W	
			MY-B910302/WW 2AHZ △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	
			MY-B910302/L 2AHZ △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 110形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 220幅

40形 ▶ P.50
20形 ▶ P.107

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 4.7kg (器具本体のみ)
適合部品 : **連結金具 REB69** △ ¥880 (税別)
断熱施工では使用できません



定格電圧 AC200 × 242V (13,400lm 10,000lm)	埋込穴 220 × 2445	段調光機能 (100%⇔70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
--	-------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------

器具本体 **EL-LH-B92200** ㊦ △ ¥13,600 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ ¥48,000 (税別) MY-B914333/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥61,600 (税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ ¥29,500 (税別) MY-B965333/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,100 (税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ ¥40,500 (税別) MY-B910333/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥54,100 (税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ ¥25,500 (税別) MY-B950333/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,100 (税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-B914333/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥64,600 (税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-B965333/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥46,100 (税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-B910333/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥57,100 (税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-B950333/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥42,100 (税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W ㊦)
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-B914303/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥69,600 (税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-B910303/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,100 (税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-B914303/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥72,600 (税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-B910303/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥65,100 (税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A:電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A:電圧100~200V(100~242V共用)


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REB69

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



Di 後付オプション

無線調光ユニット

SC0510 (2回路用)

制御 △ ¥3,000 (税別)



SC0510A (4回路用)

制御 △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)

質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



組合せ形名一覧(110形 埋込形 下面開放タイプ 220幅)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN Di	13,400lm	¥48,000	MY-B914333/D 2AHTN △			12,500lm・82.8W・150.9lm/W	
			MY-B914333/N 2AHTN △			12,980lm・82.8W・156.7lm/W	
			MY-B914333/W 2AHTN △		¥61,600	11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914333/WW 2AHTN △			11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914333/L 2AHTN △			11,410lm・82.8W・137.8lm/W	
	10,000lm	¥40,500	MY-B910333/D 2AHTN △			9,320lm・61.6W・151.2lm/W	
			MY-B910333/N 2AHTN △			9,690lm・61.6W・157.3lm/W	
			MY-B910333/W 2AHTN △		¥54,100	8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910333/WW 2AHTN △			8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910333/L 2AHTN △			8,530lm・61.6W・138.4lm/W	
	6,400lm	¥29,500	MY-B965333/D AHTN △			5,850lm・40.0W・146.2lm/W	
			MY-B965333/N AHTN △			6,200lm・40.0W・155.0lm/W	
			MY-B965333/W AHTN △		¥43,100	5,470lm・40.0W・136.7lm/W	
			MY-B965333/WW AHTN △			5,310lm・40.0W・132.7lm/W	
			MY-B965333/L AHTN △			5,170lm・40.0W・129.2lm/W	
	5,000lm	¥25,500	MY-B950333/D AHTN △			4,590lm・30.4W・150.9lm/W	
			MY-B950333/N AHTN △			4,850lm・30.4W・159.5lm/W	
			MY-B950333/W AHTN △		¥39,100	4,280lm・30.4W・140.7lm/W	
			MY-B950333/WW AHTN △			4,170lm・30.4W・137.1lm/W	
			MY-B950333/L AHTN △			4,050lm・30.4W・133.2lm/W	
省電力 タイプ FN Di	13,400lm	¥56,000	MY-B914303/D 2AHTN △			12,460lm・70.4W・176.9lm/W	
			MY-B914303/N 2AHTN △			12,980lm・70.4W・184.3lm/W	
			MY-B914303/W 2AHTN △		¥69,600	12,000lm・70.4W・170.4lm/W	
			MY-B914303/WW 2AHTN △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
			MY-B914303/L 2AHTN △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
	10,000lm	¥48,500	MY-B910303/D 2AHTN △			9,340lm・52.6W・177.5lm/W	
			MY-B910303/N 2AHTN △			9,690lm・52.6W・184.2lm/W	
			MY-B910303/W 2AHTN △		¥62,100	8,970lm・52.6W・170.5lm/W	
			MY-B910303/WW 2AHTN △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	
			MY-B910303/L 2AHTN △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.121をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN	13,400lm	¥51,000	MY-B914333/D 2AHZ △			12,500lm・82.8W・150.9lm/W	
			MY-B914333/N 2AHZ △			12,980lm・82.8W・156.7lm/W	
			MY-B914333/W 2AHZ △		¥64,600	11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914333/WW 2AHZ △			11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914333/L 2AHZ △			11,410lm・82.8W・137.8lm/W	
	10,000lm	¥43,500	MY-B910333/D 2AHZ △			9,320lm・61.6W・151.2lm/W	
			MY-B910333/N 2AHZ △			9,690lm・61.6W・157.3lm/W	
			MY-B910333/W 2AHZ △		¥57,100	8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910333/WW 2AHZ △			8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910333/L 2AHZ △			8,530lm・61.6W・138.4lm/W	
	6,400lm	¥32,500	MY-B965333/D AHZ △			5,850lm・40.0W・146.2lm/W	
			MY-B965333/N AHZ △			6,200lm・40.0W・155.0lm/W	
			MY-B965333/W AHZ △		¥46,100	5,470lm・40.0W・136.7lm/W	
			MY-B965333/WW AHZ △			5,310lm・40.0W・132.7lm/W	
			MY-B965333/L AHZ △			5,170lm・40.0W・129.2lm/W	
	5,000lm	¥28,500	MY-B950333/D AHZ △			4,590lm・30.4W・150.9lm/W	
			MY-B950333/N AHZ △			4,850lm・30.4W・159.5lm/W	
			MY-B950333/W AHZ △		¥42,100	4,280lm・30.4W・140.7lm/W	
			MY-B950333/WW AHZ △			4,170lm・30.4W・137.1lm/W	
			MY-B950333/L AHZ △			4,050lm・30.4W・133.2lm/W	
省電力 タイプ FN	13,400lm	¥59,000	MY-B914303/D 2AHZ △			12,460lm・70.4W・176.9lm/W	
			MY-B914303/N 2AHZ △			12,980lm・70.4W・184.3lm/W	
			MY-B914303/W 2AHZ △		¥72,600	12,000lm・70.4W・170.4lm/W	
			MY-B914303/WW 2AHZ △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
			MY-B914303/L 2AHZ △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
	10,000lm	¥51,500	MY-B910303/D 2AHZ △			9,340lm・52.6W・177.5lm/W	
			MY-B910303/N 2AHZ △			9,690lm・52.6W・184.2lm/W	
			MY-B910303/W 2AHZ △		¥65,100	8,970lm・52.6W・170.5lm/W	
			MY-B910303/WW 2AHZ △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	
			MY-B910303/L 2AHZ △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 110形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 300幅

40形 ▶ P.60
20形 ▶ P.110

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 5.6kg (器具本体のみ)
適合部品 : **連結金具 REB69** △ ¥880 (税別)
断熱施工では使用できません



定格電圧 AC200 × 242V (13,400lm 10,000lm)	埋込穴 300 × 244Z	段調光機能 (100%⇔70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
--	-------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------


器具本体 **EL-LH-B93000** ㊦ △ ¥14,000 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ ¥48,000 (税別) MY-B914335/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,000 (税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ ¥29,500 (税別) MY-B965335/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,500 (税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ ¥40,500 (税別) MY-B910335/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥54,500 (税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ ¥25,500 (税別) MY-B950335/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,500 (税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-B914335/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥65,000 (税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-B965335/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥46,500 (税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-B910335/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥57,500 (税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-B950335/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥42,500 (税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W ㊦)
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-B914305/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥70,000 (税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-B910305/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-B914305/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥73,000 (税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-B910305/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥65,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A:電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A:電圧100~200V(100~242V共用)

屋内用 適合部品 [110形]



連結金具
REB69
△ ¥880 (税別)
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0510 (2回路用) 制御 △ ¥3,000 (税別)
SC0510A (4回路用) 制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg
※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



組合せ形名一覧(110形 埋込形 下面開放タイプ 300幅)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN Di	13,400lm	¥48,000	MY-B914335/D 2AHTN △			12,640lm・82.8W・152.6lm/W	
			MY-B914335/N 2AHTN △			13,130lm・82.8W・158.5lm/W	
			MY-B914335/W 2AHTN △		¥62,000	12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-B914335/WW 2AHTN △			12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-B914335/L 2AHTN △			11,540lm・82.8W・139.3lm/W	
	10,000lm	¥40,500	MY-B910335/D 2AHTN △			9,430lm・61.6W・153.0lm/W	
			MY-B910335/N 2AHTN △			9,800lm・61.6W・159.0lm/W	
			MY-B910335/W 2AHTN △		¥54,500	8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-B910335/WW 2AHTN △			8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-B910335/L 2AHTN △			8,620lm・61.6W・139.9lm/W	
	6,400lm	¥29,500	MY-B965335/D AHTN △			5,920lm・40.0W・148.0lm/W	
			MY-B965335/N AHTN △			6,270lm・40.0W・156.7lm/W	
			MY-B965335/W AHTN △		¥43,500	5,530lm・40.0W・138.2lm/W	
			MY-B965335/WW AHTN △			5,370lm・40.0W・134.2lm/W	
			MY-B965335/L AHTN △			5,230lm・40.0W・130.7lm/W	
	5,000lm	¥25,500	MY-B950335/D AHTN △			4,650lm・30.4W・152.9lm/W	
			MY-B950335/N AHTN △			4,900lm・30.4W・161.1lm/W	
			MY-B950335/W AHTN △		¥39,500	4,330lm・30.4W・142.4lm/W	
			MY-B950335/WW AHTN △			4,210lm・30.4W・138.4lm/W	
			MY-B950335/L AHTN △			4,100lm・30.4W・134.8lm/W	
省電力 タイプ FN Di	13,400lm	¥56,000	MY-B914305/D 2AHTN △			12,600lm・70.4W・178.9lm/W	
			MY-B914305/N 2AHTN △			13,130lm・70.4W・186.5lm/W	
			MY-B914305/W 2AHTN △		¥70,000	12,130lm・70.4W・172.3lm/W	
			MY-B914305/WW 2AHTN △			11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
			MY-B914305/L 2AHTN △			11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
	10,000lm	¥48,500	MY-B910305/D 2AHTN △			9,450lm・52.6W・179.6lm/W	
			MY-B910305/N 2AHTN △			9,800lm・52.6W・186.3lm/W	
			MY-B910305/W 2AHTN △		¥62,500	9,070lm・52.6W・172.4lm/W	
			MY-B910305/WW 2AHTN △			8,660lm・52.6W・164.6lm/W	
			MY-B910305/L 2AHTN △			8,660lm・52.6W・164.6lm/W	

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.121をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FN	13,400lm	¥51,000	MY-B914335/D 2AHZ △			12,640lm・82.8W・152.6lm/W	
			MY-B914335/N 2AHZ △			13,130lm・82.8W・158.5lm/W	
			MY-B914335/W 2AHZ △		¥65,000	12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-B914335/WW 2AHZ △			12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-B914335/L 2AHZ △			11,540lm・82.8W・139.3lm/W	
	10,000lm	¥43,500	MY-B910335/D 2AHZ △			9,430lm・61.6W・153.0lm/W	
			MY-B910335/N 2AHZ △			9,800lm・61.6W・159.0lm/W	
			MY-B910335/W 2AHZ △		¥57,500	8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-B910335/WW 2AHZ △			8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-B910335/L 2AHZ △			8,620lm・61.6W・139.9lm/W	
	6,400lm	¥32,500	MY-B965335/D AHZ △			5,920lm・40.0W・148.0lm/W	
			MY-B965335/N AHZ △			6,270lm・40.0W・156.7lm/W	
			MY-B965335/W AHZ △		¥46,500	5,530lm・40.0W・138.2lm/W	
			MY-B965335/WW AHZ △			5,370lm・40.0W・134.2lm/W	
			MY-B965335/L AHZ △			5,230lm・40.0W・130.7lm/W	
	5,000lm	¥28,500	MY-B950335/D AHZ △			4,650lm・30.4W・152.9lm/W	
			MY-B950335/N AHZ △			4,900lm・30.4W・161.1lm/W	
			MY-B950335/W AHZ △		¥42,500	4,330lm・30.4W・142.4lm/W	
			MY-B950335/WW AHZ △			4,210lm・30.4W・138.4lm/W	
			MY-B950335/L AHZ △			4,100lm・30.4W・134.8lm/W	
省電力 タイプ FN	13,400lm	¥59,000	MY-B914305/D 2AHZ △			12,600lm・70.4W・178.9lm/W	
			MY-B914305/N 2AHZ △			13,130lm・70.4W・186.5lm/W	
			MY-B914305/W 2AHZ △		¥73,000	12,130lm・70.4W・172.3lm/W	
			MY-B914305/WW 2AHZ △			11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
			MY-B914305/L 2AHZ △			11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
	10,000lm	¥51,500	MY-B910305/D 2AHZ △			9,450lm・52.6W・179.6lm/W	
			MY-B910305/N 2AHZ △			9,800lm・52.6W・186.3lm/W	
			MY-B910305/W 2AHZ △		¥65,500	9,070lm・52.6W・172.4lm/W	
			MY-B910305/WW 2AHZ △			8,660lm・52.6W・164.6lm/W	
			MY-B910305/L 2AHZ △			8,660lm・52.6W・164.6lm/W	

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 20形 直付形



直付形 逆富士タイプ 150幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.5kg (器具本体のみ)
適合部品 : ガード GAF48 ▲¥5,900 (税別)
器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

段調光機能 (100%⇒70%) (AHTN)
連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
初期照度補正タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証



※電源端子台と反対側のエンドK.O.はご使用できません。

器具本体 EL-LHV21500 ㊦ ¥2,500 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
	3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU23023N AHTN MY-V230230/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥20,000 (税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦) 公共 LSS9-3100LM-2 LN9	ライトユニット: EL-LU21523N AHTN MY-V215230/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥16,000 (税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦) 公共 LSS9-1550LM-2 LN9	ライトユニット: EL-LU20823N AHTN MY-V208230/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥12,000 (税別) (800lm・5.8W・137.9lm/W ㊦) 公共 LSS9-800LM-2 LN9
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU23023N AHZ MY-V230230/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥21,500 (税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHZ MY-V215230/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥17,500 (税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦)	

※1: 70% 段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。 同タイプ器具: 非常用照明器具→P.748
公共: 公共施設用照明器具 (ラインアップはP.112をご確認ください。)

組合せ形名一覧 (20形 直付形 逆富士タイプ 150幅)

固定出力 (AHTN) [70% 段調光切替可能形]										Ra85
明るさタイプ	ライトユニット			組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率			
	形名	納期区分	価格 (税別)							
一般タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN △	¥17,500	MY-V230230/D AHTN △	△	¥20,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W ㊦			
		EL-LU23023N AHTN ○		MY-V230230/N AHTN ○			3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦			
		EL-LU23023W AHTN △		MY-V230230/W AHTN △			2,800lm・21.4W・130.8lm/W ㊦			
		EL-LU23023WW AHTN △		MY-V230230/WW AHTN △			2,720lm・21.4W・127.1lm/W ㊦			
		EL-LU23023L AHTN △		MY-V230230/L AHTN △			2,650lm・21.4W・123.8lm/W ㊦			
		EL-LU21523D AHTN △		MY-V215230/D AHTN △		¥16,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W ㊦			
	1,600lm	EL-LU21523N AHTN ○	¥13,500	MY-V215230/N AHTN ○			1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦			
		EL-LU21523W AHTN △		MY-V215230/W AHTN △			1,400lm・11.2W・125.0lm/W ㊦			
		EL-LU21523WW AHTN △		MY-V215230/WW AHTN △			1,360lm・11.2W・121.4lm/W ㊦			
		EL-LU21523L AHTN △		MY-V215230/L AHTN △			1,320lm・11.2W・117.8lm/W ㊦			
		EL-LU20823D AHTN △		MY-V208230/D AHTN △		¥12,000	780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦			
	800lm	EL-LU20823N AHTN ○	¥9,500	MY-V208230/N AHTN ○			800lm・5.8W・137.9lm/W ㊦			
		EL-LU20823W AHTN △		MY-V208230/W AHTN △			720lm・5.8W・124.1lm/W ㊦			
		EL-LU20823WW AHTN △		MY-V208230/WW AHTN △			700lm・5.8W・120.6lm/W ㊦			
		EL-LU20823L AHTN △		MY-V208230/L AHTN △			680lm・5.8W・117.2lm/W ㊦			
		EL-LU20823L AHTN △		MY-V208230/L AHTN △			680lm・5.8W・117.2lm/W ㊦			

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]										Ra85
明るさタイプ	ライトユニット			組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率			
	形名	納期区分	価格 (税別)							
一般タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHZ △	¥19,000	MY-V230230/D AHZ △	△	¥21,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W ㊦			
		EL-LU23023N AHZ △		MY-V230230/N AHZ △			3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦			
		EL-LU23023W AHZ △		MY-V230230/W AHZ △			2,800lm・21.4W・130.8lm/W ㊦			
		EL-LU23023WW AHZ △		MY-V230230/WW AHZ △			2,720lm・21.4W・127.1lm/W ㊦			
		EL-LU23023L AHZ △		MY-V230230/L AHZ △			2,650lm・21.4W・123.8lm/W ㊦			
		EL-LU21523D AHZ △		MY-V215230/D AHZ △		¥17,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W ㊦			
	1,600lm	EL-LU21523N AHZ △	¥15,000	MY-V215230/N AHZ △			1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦			
		EL-LU21523W AHZ △		MY-V215230/W AHZ △			1,400lm・11.2W・125.0lm/W ㊦			
		EL-LU21523WW AHZ △		MY-V215230/WW AHZ △			1,360lm・11.2W・121.4lm/W ㊦			
		EL-LU21523L AHZ △		MY-V215230/L AHZ △			1,320lm・11.2W・117.8lm/W ㊦			
		EL-LU20823D AHZ △		MY-V208230/D AHZ △			780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦			


※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしております。色温度 (光色) の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」 「取扱説明書」 をご確認ください。
※一般タイプ800lm 白色 (4000K) は、後付オプション (2回路用) 取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。
FN: 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di: デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション 取付時: 無線制御: 5~100% 調光、およびユニット定格消費電力アップ)

屋内用 適合部品 [20形]

定格電圧	AC100~242V			
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm	
定格消費電力	100V 21.9 200V 21.4	11.4 11.2	5.7 5.8	
電流値	100V 0.220 200V 0.108	0.115 0.057	0.059 0.030	
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—	

ガード GAF48

▲¥5,900 (税別)
ガード: 鋼棒 白色仕上
取付金具: 鋼板 垂吊メッキ仕上
質量: 1.2kg
●ガード線径: φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。




Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500 (2回路用) SC0500A (4回路用)
制御 ▲¥3,000 (税別) 制御 ▲¥3,500 (税別)
消費電力: 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量: 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 20形 直付形



直付形 逆富士タイプ 230幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.7kg (器具本体のみ)
適合部品 : **ガード GAF51** ▲¥6,400 (税別)
器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

段調光機能 (100%⇒70%) (AHTN)
連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
初期照度補正タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

器具本体 **EL-LHV22300** ㊦ ¥2,700 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
	3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU23023N AHTN MY-V230231/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥20,200 (税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦) 公共 LSS10-3100LM-2 LN9	ライトユニット: EL-LU21523N AHTN MY-V215231/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥16,200 (税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦) 公共 LSS10-1550LM-2 LN9	ライトユニット: EL-LU20823N AHTN MY-V208231/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥12,200 (税別) (800lm・5.8W・137.9lm/W ㊦)
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU23023N AHZ MY-V230231/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥21,700 (税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHZ MY-V215231/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥17,700 (税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。 ㊦: 公共施設用照明器具 (ラインアップはP.112をご確認ください。)

組合せ形名一覧 (20形 直付形 逆富士タイプ 230幅)

固定出力 (AHTN) [70%段調光切替可能形]										Ra85
明るさタイプ	形名	納期区分	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率		
			価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率						
一般タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-V230231/D AHTN	△	¥20,200	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	㊦	Ra85
		EL-LU23023N AHTN	○	3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-V230231/N AHTN	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	㊦	
		EL-LU23023W AHTN	△	2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-V230231/W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	㊦	
		EL-LU23023WW AHTN	△	2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-V230231/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	㊦	
		EL-LU23023L AHTN	△	2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-V230231/L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	㊦	
		EL-LU21523D AHTN	△	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-V215231/D AHTN	△	¥16,200	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	㊦	
	1,600lm	EL-LU21523N AHTN	○	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-V215231/N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	㊦	
		EL-LU21523W AHTN	△	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-V215231/W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	㊦	
		EL-LU21523WW AHTN	△	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-V215231/WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	㊦	
		EL-LU21523L AHTN	△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-V215231/L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	㊦	
		EL-LU20823D AHTN	△	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-V208231/D AHTN	△	¥12,200	780lm・5.8W・134.4lm/W	㊦	
	800lm	EL-LU20823N AHTN	○	800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-V208231/N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	㊦	
		EL-LU20823W AHTN	△	720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-V208231/W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	㊦	
		EL-LU20823WW AHTN	△	700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-V208231/WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	㊦	
		EL-LU20823L AHTN	△	680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-V208231/L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	㊦	

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]										Ra85
明るさタイプ	形名	納期区分	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率		
			価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率						
一般タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-V230231/D AHZ	△	¥21,700	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	㊦	Ra85
		EL-LU23023N AHZ	△	3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-V230231/N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	㊦	
		EL-LU23023W AHZ	△	2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-V230231/W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	㊦	
		EL-LU23023WW AHZ	△	2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-V230231/WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	㊦	
		EL-LU23023L AHZ	△	2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-V230231/L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	㊦	
		EL-LU21523D AHZ	△	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-V215231/D AHZ	△	¥17,700	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	㊦	
	1,600lm	EL-LU21523N AHZ	△	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-V215231/N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	㊦	
		EL-LU21523W AHZ	△	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-V215231/W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	㊦	
		EL-LU21523WW AHZ	△	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-V215231/WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	㊦	
		EL-LU21523L AHZ	△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-V215231/L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	㊦	

※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしております。色温度 (光色) の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
※一般タイプ800lm 白色 (4000K) は、後付オプション (2回路用) 取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。


FN: 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di: デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション 取付時: 無線制御: 5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

屋内用 適合部品 [20形]

定格電圧	AC100~242V			
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm	
定格消費電力	100V 21.9 200V 21.4	11.4 11.2	5.7 5.8	
電流値	100V 0.220 200V 0.108	0.115 0.057	0.059 0.030	
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—	

ガード GAF51


▲¥6,400 (税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板 垂吊メッキ仕上
質量 : 1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。



Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0500 (2回路用) **SC0500A** (4回路用)
制御 ▲¥3,000 (税別) 制御 ▲¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。




LEDライトユニット形
ベースライト
MYシリーズ



直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.7kg (器具本体のみ)
適合部品 : ガード GAF51 ▲¥6,400 (税別)
器具内送り配線をする場合はエコーケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

段調光機能 (100%⇄70%) (AHTN)
連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
初期照度補正タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証



器具本体 EL-LHV22301 ㊦ ¥5,700 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。		
昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当	
	3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当	
一般タイプ	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU23023N AHTN MY-V230231S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥23,200 (税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21523N AHTN MY-V215231S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥19,200 (税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU20823N AHTN MY-V208231S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥15,200 (税別) (800lm・5.8W・137.9lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU23023N AHZ MY-V230231S/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥24,700 (税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21523N AHZ MY-V215231S/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥20,700 (税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦)		

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコーケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付)

固定出力 (AHTN) [70%段調光切替可能形]										Ra85
一般タイプ	明るさタイプ	ライトユニット			組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率		
		形名	納期区分	価格 (税別)						
一般タイプ	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-V230231S/D AHTN	△	¥23,200	3,020lm・21.4W・141.1lm/W ㊦	
		EL-LU23023N AHTN	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-V230231S/N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦	
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-V230231S/W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W ㊦	
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-V230231S/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W ㊦	
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-V230231S/L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W ㊦	
		EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-V215231S/D AHTN	△	¥19,200	1,510lm・11.2W・134.8lm/W ㊦	
	1,600lm	EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-V215231S/N AHTN	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦	
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-V215231S/W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W ㊦	
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-V215231S/WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W ㊦	
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-V215231S/L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W ㊦	
		EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-V208231S/D AHTN	△	¥15,200	780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦	
	800lm	EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-V208231S/N AHTN	△		800lm・5.8W・137.9lm/W ㊦	
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-V208231S/W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W ㊦	
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-V208231S/WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W ㊦	
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-V208231S/L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W ㊦	

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
※一般タイプ800lm 白色(4000K)は、後付オプション(2回路用)取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。
FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

屋内用 適合部品 [20形]				
定格電圧	AC100~242V			
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm	
定格消費電力	100V 21.9 200V 21.4	11.4 11.5	5.7 5.8	
電流値	100V 0.220 200V 0.108	0.115 0.057	0.059 0.030	
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—	

ガード GAF51 ▲¥6,400 (税別)


ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板 垂吊メッキ仕上
質量 : 1.4kg

●ガード線径 φ3、φ4

※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。

Di 後付オプション	
無線調光ユニット	
SC0500 (2回路用)	SC0500A (4回路用)
制御 ▲¥3,000 (税別)	制御 ▲¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)	
質量 : 0.05kg	

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 直付形

40形 直付形

40形 埋込形

110形 直付形

110形 埋込形

20形 直付形

20形 埋込形

公共施設用照明器具


ライトユニット 一覧



直付形 トラフタイプ

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(本体) : 0.4kg→0.3kg(2018年9月より変更予定)
適合部品 : **ガード GAF25A** △¥5,100(税別)
器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 (100%⇄70%) (AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------



※電源端子台と反対側のエンドK.O.はご使用できません。

器具本体 EL-LHL20700 ㊦○ ¥2,500(税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。		
一般 タイプ	※1 固定 出力	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
		ライトユニット: EL-LU23023N AHTN MY-L230230/N AHTN 組合せ価格 ㊦○ ¥20,000(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHTN MY-L215230/N AHTN 組合せ価格 ㊦○ ¥16,000(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦) 公共 LSS1-1550LM-2 LN9	ライトユニット: EL-LU20823N AHTN MY-L208230/N AHTN 組合せ価格 ㊦○ ¥12,000(税別) (800lm・5.8W・137.9lm/W ㊦) 公共 LSS1-800LM-2 LN9
		ライトユニット: EL-LU23023N AHZ MY-L230230/N AHZ 組合せ価格 ㊦△ ¥19,000(税別) 組合せ価格 ㊦△ ¥21,500(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHZ MY-L215230/N AHZ 組合せ価格 ㊦△ ¥17,500(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。 **公共**: 公共施設用照明器具(ラインアップはP.112をご確認ください。)

組合せ形名一覧(20形 直付形 トラフタイプ)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形]										Ra85
一般 タイプ FN Di	明るさ タイプ	ライトユニット			組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	納期 区分	価格(税別)						
		■ EL-LU23023D AHTN △ ■ EL-LU23023N AHTN ○ □ EL-LU23023W AHTN △ ■ EL-LU23023WW AHTN △ ■ EL-LU23023L AHTN △	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W 3,200lm・21.4W・149.5lm/W 2,800lm・21.4W・130.8lm/W 2,720lm・21.4W・127.1lm/W 2,650lm・21.4W・123.8lm/W	△	¥20,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W ㊦ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W ㊦ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W ㊦ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W ㊦		
		■ EL-LU21523D AHTN △ ■ EL-LU21523N AHTN ○ □ EL-LU21523W AHTN △ ■ EL-LU21523WW AHTN △ ■ EL-LU21523L AHTN △	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W 1,600lm・11.2W・142.8lm/W 1,400lm・11.2W・125.0lm/W 1,360lm・11.2W・121.4lm/W 1,320lm・11.2W・117.8lm/W	△	¥16,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W ㊦ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W ㊦ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W ㊦ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W ㊦		
一般 タイプ FN Di	800lm	■ EL-LU20823D AHTN △ ■ EL-LU20823N AHTN ○ □ EL-LU20823W AHTN △ ■ EL-LU20823WW AHTN △ ■ EL-LU20823L AHTN △	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W 800lm・5.8W・137.9lm/W 720lm・5.8W・124.1lm/W 700lm・5.8W・120.6lm/W 680lm・5.8W・117.2lm/W	△	¥12,000	780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦ 800lm・5.8W・137.9lm/W ㊦ 720lm・5.8W・124.1lm/W ㊦ 700lm・5.8W・120.6lm/W ㊦ 680lm・5.8W・117.2lm/W ㊦		


連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]										Ra85
一般 タイプ FN Di	明るさ タイプ	ライトユニット			組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	納期 区分	価格(税別)						
		■ EL-LU23023D AHZ △ ■ EL-LU23023N AHZ △ □ EL-LU23023W AHZ △ ■ EL-LU23023WW AHZ △ ■ EL-LU23023L AHZ △	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W 3,200lm・21.4W・149.5lm/W 2,800lm・21.4W・130.8lm/W 2,720lm・21.4W・127.1lm/W 2,650lm・21.4W・123.8lm/W	△	¥21,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W ㊦ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W ㊦ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W ㊦ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W ㊦		
		■ EL-LU21523D AHZ △ ■ EL-LU21523N AHZ △ □ EL-LU21523W AHZ △ ■ EL-LU21523WW AHZ △ ■ EL-LU21523L AHZ △	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W 1,600lm・11.2W・142.8lm/W 1,400lm・11.2W・125.0lm/W 1,360lm・11.2W・121.4lm/W 1,320lm・11.2W・117.8lm/W	△	¥17,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W ㊦ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W ㊦ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W ㊦ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W ㊦		

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
※一般タイプ800lm 白色(4000K)は、後付オプション(2回路用)取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。
FN: 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di: デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時: 無線制御: 5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

屋内用 適合部品 [20形]

定格電圧	AC100~242V			
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm	
定格消費電力	100V 21.9 200V 21.4	11.4 11.2	5.7 5.8	
電流値	100V 0.220 200V 0.108	0.115 0.057	0.059 0.030	
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—	


ガード
GAF25A
△¥5,100(税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 銅板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.9kg
●ガード線径 φ3. φ4



Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0500(2回路用) **SC0500A**(4回路用)
制御 △¥3,000(税別) 制御 △¥3,500(税別)
消費電力 : 0.3W(2回路)/0.2W(4回路)
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。




LEDライトユニット形
ベースライト
MYシリーズ



直付形トラフタイプ プルススイッチ付

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (本体) : 0.4kg→0.3kg (2018年9月より変更予定)
適合部品 : ガード GAF25A △ ¥5,100 (税別)
器具内送り配線をする場合はエコーケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN)
連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
初期照度補正タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証



※電源端子台と反対側のエンドK.O.はご使用できません。

器具本体 EL-LHL20701 ㊦ △ ¥5,500 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。		
昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当	
	3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当	
一般タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU23023N AHTN MY-L230230S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,000 (税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHTN MY-L215230S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥19,000 (税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU20823N AHTN MY-L208230S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥15,000 (税別) (800lm・5.8W・137.9lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU23023N AHZ MY-L230230S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,500 (税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHZ MY-L215230S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥20,500 (税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦)		

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコーケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧 (20形 直付形トラフタイプ プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN) [70%段調光切替可能形]										Ra85	
	明るさ タイプ	ライトユニット				組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ  	3,200lm	 EL-LU23023D AHTN △	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-L230230S/D AHTN △	△	¥23,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W 		
		 EL-LU23023N AHTN ○			3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-L230230S/N AHTN △			3,200lm・21.4W・149.5lm/W 		
		 EL-LU23023W AHTN △			2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-L230230S/W AHTN △			2,800lm・21.4W・130.8lm/W 		
		 EL-LU23023WW AHTN △			2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-L230230S/WW AHTN △			2,720lm・21.4W・127.1lm/W 		
		 EL-LU23023L AHTN △			2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-L230230S/L AHTN △			2,650lm・21.4W・123.8lm/W 		
		 EL-LU21523D AHTN △			△	¥13,500			1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-L215230S/D AHTN △	△
	 EL-LU21523N AHTN ○	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-L215230S/N AHTN △	1,600lm・11.2W・142.8lm/W 							
	 EL-LU21523W AHTN △	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-L215230S/W AHTN △	1,400lm・11.2W・125.0lm/W 							
	 EL-LU21523WW AHTN △	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-L215230S/WW AHTN △	1,360lm・11.2W・121.4lm/W 							
	 EL-LU21523L AHTN △	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-L215230S/L AHTN △	1,320lm・11.2W・117.8lm/W 							
	 EL-LU20823D AHTN △	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W			MY-L208230S/D AHTN △	△	¥15,000	780lm・5.8W・134.4lm/W 	
	 EL-LU20823N AHTN ○			800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-L208230S/N AHTN △	800lm・5.8W・137.9lm/W 					
	 EL-LU20823W AHTN △			720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-L208230S/W AHTN △	720lm・5.8W・124.1lm/W 					
	 EL-LU20823WW AHTN △			700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-L208230S/WW AHTN △	700lm・5.8W・120.6lm/W 					
	 EL-LU20823L AHTN △			680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-L208230S/L AHTN △	680lm・5.8W・117.2lm/W 					
	連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]										Ra85
		明るさ タイプ	ライトユニット				組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
形名			納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ 	3,200lm	 EL-LU23023D AHZ △	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-L230230S/D AHZ △	△	¥24,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W 		
		 EL-LU23023N AHZ △			3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-L230230S/N AHZ △			3,200lm・21.4W・149.5lm/W 		
		 EL-LU23023W AHZ △			2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-L230230S/W AHZ △			2,800lm・21.4W・130.8lm/W 		
		 EL-LU23023WW AHZ △			2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-L230230S/WW AHZ △			2,720lm・21.4W・127.1lm/W 		
		 EL-LU23023L AHZ △			2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-L230230S/L AHZ △			2,650lm・21.4W・123.8lm/W 		
		 EL-LU21523D AHZ △			△	¥15,000			1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-L215230S/D AHZ △	△
	 EL-LU21523N AHZ △	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-L215230S/N AHZ △	1,600lm・11.2W・142.8lm/W 							
	 EL-LU21523W AHZ △	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-L215230S/W AHZ △	1,400lm・11.2W・125.0lm/W 							
	 EL-LU21523WW AHZ △	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-L215230S/WW AHZ △	1,360lm・11.2W・121.4lm/W 							
	 EL-LU21523L AHZ △	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-L215230S/L AHZ △	1,320lm・11.2W・117.8lm/W 							

※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしてあります。色温度 (光色) の違いで光束値が異なります。ご注意ください。


※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

※一般タイプ800lm 白色 (4000K) は、後付オプション (2回路用) 取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。

FN: 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di: デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション 取付時: 無線制御: 5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

屋内用 適合部品 [20形]				
定格電圧	AC100~242V			
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm	
定格消費電力	100V 21.9	11.4	5.7	
	200V 21.4	11.1	5.8	
電流値	100V 0.220	0.115	0.059	
	200V 0.108	0.057	0.030	
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—	


ガード
GAF25A
△ ¥5,100 (税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.9kg
●ガード線径 φ3、φ4



Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0500 (2回路用) SC0500A (4回路用)
制御 △ ¥3,000 (税別) 制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品 (納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 直付形

40形 直付形

40形 埋込形

110形 直付形

110形 埋込形

20形 直付形

20形 埋込形

公共施設用照明器具


ライトユニット
一覧



直付形 笠付タイプ

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (本体) : 0.7kg→0.5kg (2018年9月より変更予定)
適合部品 : ガード GAF48 ▲¥5,900 (税別)
器具内送り配線をする場合はエコーケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------



※電源端子台と反対側のエンドK.O.はご使用できません。

器具本体 EL-LHH21500 ㊦○ ¥2,900 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。		
昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当	
	3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当	
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU23023N AHTN MY-H230230/N AHTN 組合せ価格㊦○ ¥20,400 (税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21523N AHTN MY-H215230/N AHTN 組合せ価格㊦○ ¥16,400 (税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU20823N AHTN MY-H208230/N AHTN 組合せ価格㊦○ ¥12,400 (税別) (780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU23023N AHZ MY-H230230/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥21,900 (税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21523N AHZ MY-H215230/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥17,900 (税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦)		

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源 ※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコーケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧 (20形 直付形 笠付タイプ)

固定出力 (AHTN) [70%段調光切替可能形]										Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット				組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
	形名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-H230230/D AHTN	△	¥20,400	2,940lm・21.4W・137.3lm/W ㊦		
		EL-LU23023N AHTN	○	3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-H230230/N AHTN	○		3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦		
		EL-LU23023W AHTN	△	2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-H230230/W AHTN	△		2,730lm・21.4W・127.5lm/W ㊦		
		EL-LU23023WW AHTN	△	2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-H230230/WW AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W ㊦		
		EL-LU23023L AHTN	△	2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-H230230/L AHTN	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W ㊦		
		EL-LU21523D AHTN	△	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-H215230/D AHTN	△		1,470lm・11.2W・131.2lm/W ㊦		
	1,600lm	EL-LU21523N AHTN	○	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-H215230/N AHTN	○	¥16,400	1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦		
		EL-LU21523W AHTN	△	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-H215230/W AHTN	△		1,370lm・11.2W・122.3lm/W ㊦		
		EL-LU21523WW AHTN	△	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-H215230/WW AHTN	△		1,330lm・11.2W・118.7lm/W ㊦		
		EL-LU21523L AHTN	△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-H215230/L AHTN	△		1,290lm・11.2W・115.1lm/W ㊦		
		EL-LU20823D AHTN	△	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-H208230/D AHTN	△	¥12,400	760lm・5.8W・131.0lm/W ㊦		
		EL-LU20823N AHTN	○	800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-H208230/N AHTN	○		780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦		
	800lm	EL-LU20823W AHTN	△	720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-H208230/W AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W ㊦		
		EL-LU20823WW AHTN	△	700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-H208230/WW AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W ㊦		
		EL-LU20823L AHTN	△	680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-H208230/L AHTN	△		660lm・5.8W・113.7lm/W ㊦		

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]										Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット				組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
	形名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ FN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-H230230/D AHZ	△	¥21,900	2,940lm・21.4W・137.3lm/W ㊦		
		EL-LU23023N AHZ	△	3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-H230230/N AHZ	△		3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦		
		EL-LU23023W AHZ	△	2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-H230230/W AHZ	△		2,730lm・21.4W・127.5lm/W ㊦		
		EL-LU23023WW AHZ	△	2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-H230230/WW AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W ㊦		
		EL-LU23023L AHZ	△	2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-H230230/L AHZ	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W ㊦		
		EL-LU21523D AHZ	△	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-H215230/D AHZ	△	¥17,900	1,470lm・11.2W・131.2lm/W ㊦		
	1,600lm	EL-LU21523N AHZ	△	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-H215230/N AHZ	△		1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦		
		EL-LU21523W AHZ	△	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-H215230/W AHZ	△		1,370lm・11.2W・122.3lm/W ㊦		
		EL-LU21523WW AHZ	△	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-H215230/WW AHZ	△		1,330lm・11.2W・118.7lm/W ㊦		
		EL-LU21523L AHZ	△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-H215230/L AHZ	△		1,290lm・11.2W・115.1lm/W ㊦		

※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしております。色温度 (光色) の違いで光束値が異なります。ご注意ください。

■: 昼光色 (6500K) ■: 昼白色 (5000K) □: 白色 (4000K) □: 温白色 (3500K) ■: 電球色 (3000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

※一般タイプ1,600lm 白色 (4000K) は、後付オプション (2回路用) 取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。

※一般タイプ800lm 白色 (4000K) は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。


FN: 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di: デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時: 無線制御: 5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

屋内用 適合部品 [20形]

定格電圧	AC100~242V			
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm	
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

ガード GAF48


▲¥5,900 (税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂吊メッキ仕上
質量 : 1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。



Di 後付オプション

無線調光ユニット
SC0500 (2回路用) SC0500A (4回路用)
制御 △¥3,000 (税別) 制御 △¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。






直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

【共通仕様】
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (本体) : 0.7kg→0.5kg (2018年9月より変更予定)
適合部品 : ガード GAF48 ▲¥5,900 (税別)
器具内送り配線をする場合はエコーケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

器具本体 EL-LHH21501 ㊦ ▲ ¥5,900 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。	
昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
	3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU23023N AHTN MY-H230230S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ▲ ¥23,400 (税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHTN MY-H215230S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ▲ ¥19,400 (税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU20823N AHTN MY-H208230S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ▲ ¥15,400 (税別) (780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦)
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU23023N AHZ MY-H230230S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ▲ ¥24,900 (税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHZ MY-H215230S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ▲ ¥20,900 (税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源 ※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコーケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧 (20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付)

固定出力 (AHTN) [70%段調光切替可能形]										Ra85
一般 タイプ FN Di	明るさ タイプ	ライトユニット				組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-H230230S/D AHTN	△	¥23,400	2,940lm・21.4W・137.3lm/W ㊦	
		EL-LU23023N AHTN	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-H230230S/N AHTN	△		3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦	
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-H230230S/W AHTN	△		2,730lm・21.4W・127.5lm/W ㊦	
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-H230230S/WW AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W ㊦	
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-H230230S/L AHTN	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W ㊦	
		EL-LU21523D AHTN	△		1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-H215230S/D AHTN	△		1,470lm・11.2W・131.2lm/W ㊦	
	1,600lm	EL-LU21523N AHTN	○	¥13,500	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-H215230S/N AHTN	△	¥19,400	1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦	
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-H215230S/W AHTN	△		1,370lm・11.2W・122.3lm/W ㊦	
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-H215230S/WW AHTN	△		1,330lm・11.2W・118.7lm/W ㊦	
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-H215230S/L AHTN	△		1,290lm・11.2W・115.1lm/W ㊦	
		EL-LU20823D AHTN	△		780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-H208230S/D AHTN	△	¥15,400	760lm・5.8W・131.0lm/W ㊦	
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-H208230S/N AHTN	△		780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦	
一般 タイプ FN Di	800lm	EL-LU20823W AHTN	△	¥9,500	720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-H208230S/W AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W ㊦	
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-H208230S/WW AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W ㊦	
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-H208230S/L AHTN	△		660lm・5.8W・113.7lm/W ㊦	

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]										Ra85
一般 タイプ FN Di	明るさ タイプ	ライトユニット				組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-H230230S/D AHZ	△	¥24,900	2,940lm・21.4W・137.3lm/W ㊦	
		EL-LU23023N AHZ	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-H230230S/N AHZ	△		3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦	
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-H230230S/W AHZ	△		2,730lm・21.4W・127.5lm/W ㊦	
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-H230230S/WW AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W ㊦	
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-H230230S/L AHZ	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W ㊦	
		EL-LU21523D AHZ	△		1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-H215230S/D AHZ	△	¥20,900	1,470lm・11.2W・131.2lm/W ㊦	
	1,600lm	EL-LU21523N AHZ	○	¥15,000	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-H215230S/N AHZ	△		1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦	
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-H215230S/W AHZ	△		1,370lm・11.2W・122.3lm/W ㊦	
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-H215230S/WW AHZ	△		1,330lm・11.2W・118.7lm/W ㊦	
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-H215230S/L AHZ	△		1,290lm・11.2W・115.1lm/W ㊦	

※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしております。色温度 (光色) の違いで光束値が異なります。ご注意ください。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

※一般タイプ1,600lm 白色 (4000K) は、後付オプション (2回路用) 取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。

※一般タイプ800lm 白色 (4000K) は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。

FN: 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di: デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時: 無線制御: 5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

屋内用 適合部品 [20形]					Di 後付オプション	
定格電圧	AC100~242V				無線調光ユニット	
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm		SC0500 (2回路用)	SC0500A (4回路用)
定格消費電力	100V 21.9	11.4	5.7		制御 ▲ ¥3,000 (税別)	制御 ▲ ¥3,500 (税別)
	200V 21.4	11.1	5.8		消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)	
電流値	100V 0.220	0.115	0.059		質量 : 0.05kg	
	200V 0.108	0.057	0.030			
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—			

ガード
GAF48
▲ ¥5,900 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂吊メッキ仕上
質量 : 1.2kg

●ガード線径 φ3、φ4

※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。

無線調光ユニット
SC0500 (2回路用) SC0500A (4回路用)

制御 ▲ ¥3,000 (税別) 制御 ▲ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)

質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。

※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。

※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。

1/2ビーム角
A: 115° B: 110°

1
2
3

514
500
486
472
458
444
430
416
402
388
374
360
346
332
318
304
290
276
262
248
234
220
206
192
178
164
150
136
122
108
94
80
66
52
38
24
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

2 1 0 1 2 (m)

水平距離

保守率=1 単位: lx

1,600lm 一般タイプ

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品 (納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 直付形




直付形 片反射笠付タイプ

40形▶P.28

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (本体) : 0.7kg→0.5kg (2018年9月より変更予定)
適合部品 : **ガード GAF25A** △¥5,100 (税別)
器具内送り配線をする場合はエコーケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

- 段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN)
- 連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
- 初期照度補正タイプ (AHZ)
- 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
- 5年保証



器具本体 EL-LH-N20903 ㊦△¥5,400 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。		
昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形器具 高出力相当			FL20形器具相当
	3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当		800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU23023N AHTN MY-N230233/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥22,900 (税別) (2,790lm・21.4W・130.3lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHTN MY-N215233/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥18,900 (税別) (1,400lm・11.2W・125.0lm/W㊦)		ライトユニット: EL-LU20823N AHTN MY-N208233/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥14,900 (税別) (700lm・5.8W・120.6lm/W㊦)
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU23023N AHZ MY-N230233/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥24,400 (税別) (2,790lm・21.4W・130.3lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHZ MY-N215233/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥20,400 (税別) (1,400lm・11.2W・125.0lm/W㊦)		

※1:70%段調光切替可能形
※2:初期照度補正付 連続調光 [信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコーケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧 (20形 直付形 片反射笠付タイプ)

固定出力 (AHTN) [70%段調光切替可能形]										Ra85	
	明るさ タイプ	ライトユニット				組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ  	3,200lm	 EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-N230233/D AHTN	△	¥22,900	2,640lm・21.4W・123.3lm/W 		
		 EL-LU23023N AHTN	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-N230233/N AHTN	△		2,790lm・21.4W・130.3lm/W 		
		 EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-N230233/W AHTN	△		2,440lm・21.4W・114.0lm/W		
		 EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-N230233/WW AHTN	△		2,370lm・21.4W・110.7lm/W 		
		 EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-N230233/L AHTN	△		2,310lm・21.4W・107.9lm/W 		
		 EL-LU21523D AHTN	△		¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-N215233/D AHTN		△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	
	 EL-LU21523N AHTN	○	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-N215233/N AHTN		△	1,400lm・11.2W・125.0lm/W 				
	 EL-LU21523W AHTN	△	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-N215233/W AHTN		△	1,220lm・11.2W・108.9lm/W				
	 EL-LU21523WW AHTN	△	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-N215233/WW AHTN		△	1,190lm・11.2W・106.2lm/W 				
	 EL-LU21523L AHTN	△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-N215233/L AHTN		△	1,150lm・11.2W・102.6lm/W 				
	800lm	 EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500		780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-N208233/D AHTN	△	¥14,900	680lm・5.8W・117.2lm/W	
		 EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-N208233/N AHTN	△	700lm・5.8W・120.6lm/W 			
		 EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-N208233/W AHTN	△	630lm・5.8W・108.6lm/W			
		 EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-N208233/WW AHTN	△	610lm・5.8W・105.1lm/W 			
		 EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-N208233/L AHTN	△	590lm・5.8W・101.7lm/W 			
	連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]										Ra85
		明るさ タイプ	ライトユニット				組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
形名			納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ 	3,200lm	 EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-N230233/D AHZ	△	¥24,400	2,640lm・21.4W・123.3lm/W 		
		 EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-N230233/N AHZ	△		2,790lm・21.4W・130.3lm/W 		
		 EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-N230233/W AHZ	△		2,440lm・21.4W・114.0lm/W		
		 EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-N230233/WW AHZ	△		2,370lm・21.4W・110.7lm/W 		
		 EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-N230233/L AHZ	△		2,310lm・21.4W・107.9lm/W 		
		 EL-LU21523D AHZ	△		¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-N215233/D AHZ		△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	
	 EL-LU21523N AHZ	△	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-N215233/N AHZ		△	1,400lm・11.2W・125.0lm/W 				
	 EL-LU21523W AHZ	△	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-N215233/W AHZ		△	1,220lm・11.2W・108.9lm/W				
	 EL-LU21523WW AHZ	△	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-N215233/WW AHZ		△	1,190lm・11.2W・106.2lm/W 				
	 EL-LU21523L AHZ	△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-N215233/L AHZ		△	1,150lm・11.2W・102.6lm/W 				

※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしております。色温度 (光色) の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
※一般タイプ800lm 昼白色 (5000K) は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。
FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di:デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

屋内用 適合部品 [20形]

Di 後付オプション


定格電圧	AC100~242V			
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm	
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

ガード GAF25A
△¥5,100 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.9kg
●ガード線径 φ3.φ4

無線調光ユニット
SC0500 (2回路用) **SC0500A** (4回路用)
制御 △¥3,000 (税別) 制御 △¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg


※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。





直付形 下面開放タイプ

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)



40形 ▶ P.30
110形 ▶ P.84

段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN)
連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
初期照度補正タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

器具本体 **EL-LHX22500** ㊟ △ ¥7,700(税別)



※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。





















昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当	
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当	
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU23023N AHTN MY-X230230/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥25,200 (税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU21523N AHTN MY-X215230/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥21,200 (税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU20823N AHTN MY-X208230/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥17,200 (税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W ㊟)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU23023N AHZ MY-X230230/N AHZ 組合せ価格 ㊟ △ ¥26,700 (税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU21523N AHZ MY-X215230/N AHZ 組合せ価格 ㊟ △ ¥22,700 (税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W ㊟)		

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧 (20形 直付形 下面開放タイプ)

固定出力 (AHTN) [70%段調光切替可能形]											Ra85
	明るさ タイプ	ライトユニット				組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ  	3,200lm	 EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-X230230/D AHTN	△	¥25,200	2,910lm・21.4W・135.9lm/W 		
		 EL-LU23023N AHTN	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-X230230/N AHTN	△		3,080lm・21.4W・143.9lm/W 		
		 EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-X230230/W AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W 		
		 EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-X230230/WW AHTN	△		2,620lm・21.4W・122.4lm/W 		
		 EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-X230230/L AHTN	△		2,550lm・21.4W・119.1lm/W 		
		 EL-LU21523D AHTN	△		¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-X215230/D AHTN		△	1,450lm・11.2W・129.4lm/W 	
	 EL-LU21523N AHTN	○	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-X215230/N AHTN		△	1,540lm・11.2W・137.5lm/W 				
	 EL-LU21523W AHTN	△	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-X215230/W AHTN		△	1,350lm・11.2W・120.5lm/W 				
	 EL-LU21523WW AHTN	△	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-X215230/WW AHTN		△	1,310lm・11.2W・116.9lm/W 				
	 EL-LU21523L AHTN	△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-X215230/L AHTN		△	1,270lm・11.2W・113.3lm/W 				
	 EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W		MY-X208230/D AHTN	△	750lm・5.8W・129.3lm/W 			
	 EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-X208230/N AHTN	△	770lm・5.8W・132.7lm/W 				
	 EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-X208230/W AHTN	△	690lm・5.8W・118.9lm/W				
	 EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-X208230/WW AHTN	△	670lm・5.8W・115.5lm/W 				
	 EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-X208230/L AHTN	△	650lm・5.8W・112.0lm/W 				

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]										Ra85
	明るさ タイプ	ライトユニット				組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ 	3,200lm	 EL-LU23023D AHZ △	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-X230230/D AHZ △	△	¥26,700	2,910lm・21.4W・135.9lm/W 	
		 EL-LU23023N AHZ △			3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-X230230/N AHZ △			3,080lm・21.4W・143.9lm/W 	
		 EL-LU23023W AHZ △			2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-X230230/W AHZ △			2,700lm・21.4W・126.1lm/W 	
		 EL-LU23023WW AHZ △			2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-X230230/WW AHZ △			2,620lm・21.4W・122.4lm/W 	
		 EL-LU23023L AHZ △			2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-X230230/L AHZ △			2,550lm・21.4W・119.1lm/W 	
		 EL-LU21523D AHZ △			△	¥15,000			1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-X215230/D AHZ △
	 EL-LU21523N AHZ △	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-X215230/N AHZ △	1,540lm・11.2W・137.5lm/W 						
	 EL-LU21523W AHZ △	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-X215230/W AHZ △	1,350lm・11.2W・120.5lm/W 						
	 EL-LU21523WW AHZ △	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-X215230/WW AHZ △	1,310lm・11.2W・116.9lm/W 						
	 EL-LU21523L AHZ △	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-X215230/L AHZ △	1,270lm・11.2W・113.3lm/W 						

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

※一般タイプ1,600lm 白色(4000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。


FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

Di 後付オプション


定格電圧	AC100~242V		
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V 21.9 200V 21.4	11.4 11.2	5.7 5.8
電流値	100V 0.220 200V 0.108	0.115 0.057	0.059 0.030
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—



無線調光ユニット
SC0500 (2回路用) **SC0500A** (4回路用)
制御 △ ¥3,000 (税別) 制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 20形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 100幅

40形 ▶ P.36

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.4kg (器具本体のみ)
断熱施工では使用できません



埋込穴 100 × 618	段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------

器具本体 **EL-LHB21000A** ㊦ △ ¥8,500(税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
	3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU23023N AHTN MY-B230230/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,000 (税別) (2,960lm・21.4W・138.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHTN MY-B215230/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,000 (税別) (1,480lm・11.2W・132.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU20823N AHTN MY-B208230/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥18,000 (税別) (740lm・5.8W・127.5lm/W ㊦)
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU23023N AHZ MY-B230230/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,500 (税別) (2,960lm・21.4W・138.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHZ MY-B215230/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,500 (税別) (1,480lm・11.2W・132.1lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源 ※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコーケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※: 新ライトユニット(16年モデル)は、新本体(EL-LHB21000A)のみの組合せとなりますのでご注意ください。従来本体(EL-LHB21000)との組合せはできません。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 100幅)

固定出力(AHTN) [70%段階調光切替可能形]										Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット				組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
	形名	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ FN Di	3,200lm	■ EL-LU23023D AHTN △	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230230/D AHTN △	△	¥26,000	2,790lm・21.4W・130.3lm/W	
		■ EL-LU23023N AHTN ○			3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230230/N AHTN △			2,960lm・21.4W・138.3lm/W	
		□ EL-LU23023W AHTN △			2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230230/W AHTN △			2,590lm・21.4W・121.0lm/W	
		■ EL-LU23023WW AHTN △			2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230230/WW AHTN △			2,520lm・21.4W・117.7lm/W	
		■ EL-LU23023L AHTN △			2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230230/L AHTN △			2,450lm・21.4W・114.4lm/W	
	1,600lm	■ EL-LU21523D AHTN △	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215230/D AHTN △	△	¥22,000	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	
		■ EL-LU21523N AHTN ○			1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215230/N AHTN △			1,480lm・11.2W・132.1lm/W	
		□ EL-LU21523W AHTN △			1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215230/W AHTN △			1,300lm・11.2W・116.0lm/W	
		■ EL-LU21523WW AHTN △			1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215230/WW AHTN △			1,260lm・11.2W・112.5lm/W	
		■ EL-LU21523L AHTN △			1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215230/L AHTN △			1,220lm・11.2W・108.9lm/W	
	800lm	■ EL-LU20823D AHTN △	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208230/D AHTN △	△	¥18,000	720lm・5.8W・124.1lm/W	
		■ EL-LU20823N AHTN ○			800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208230/N AHTN △			740lm・5.8W・127.5lm/W	
		□ EL-LU20823W AHTN △			720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208230/W AHTN △			670lm・5.8W・115.5lm/W	
		■ EL-LU20823WW AHTN △			700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208230/WW AHTN △			650lm・5.8W・112.0lm/W	
		■ EL-LU20823L AHTN △			680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208230/L AHTN △			630lm・5.8W・108.6lm/W	

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット				組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			
	形名	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率							
一般 タイプ FN Di	3,200lm	■ EL-LU23023D AHZ △	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230230/D AHZ	△	¥27,500	2,790lm・21.4W・130.3lm/W	㊦	
		□ EL-LU23023N AHZ △			3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230230/N AHZ	△		2,960lm・21.4W・138.3lm/W	㊦	
		□ EL-LU23023W AHZ △			2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230230/W AHZ	△		2,590lm・21.4W・121.0lm/W	㊦	
		■ EL-LU23023WW AHZ △			2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230230/WW AHZ	△		2,520lm・21.4W・117.7lm/W	㊦	
		■ EL-LU23023L AHZ △			2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230230/L AHZ	△		2,450lm・21.4W・114.4lm/W	㊦	
		■ EL-LU21523D AHZ △			1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215230/D AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	㊦	
	1,600lm	■ EL-LU21523N AHZ △	△	¥15,000	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215230/N AHZ	△	¥23,500	1,480lm・11.2W・132.1lm/W	㊦	
		□ EL-LU21523W AHZ △	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215230/W AHZ	△		1,300lm・11.2W・116.0lm/W	㊦	
		■ EL-LU21523WW AHZ △	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215230/WW AHZ	△		1,260lm・11.2W・112.5lm/W	㊦	
		■ EL-LU21523L AHZ △	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215230/L AHZ	△		1,220lm・11.2W・108.9lm/W	㊦	

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

※一般タイプ3,200lm 白色(4000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。

※一般タイプ800lm 昼光色(6500K)は、後付オプション(2回路用)取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。


FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di: デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時: 無線制御: 5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

Di 後付オプション

定格電圧	AC100~242V			
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm	
定格消費電力	100V 21.9	11.4	5.7	
	200V 21.4	11.2	5.8	
電流値	100V 0.220	0.115	0.059	
	200V 0.108	0.057	0.030	
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—	

無線調光ユニット
SC0500(2回路用) **SC0500A**(4回路用)
制御 △ ¥3,000(税別) 制御 △ ¥3,500(税別)
消費電力: 0.3W(2回路)/0.2W(4回路)
質量: 0.05kg


※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。





埋込形 下面開放タイプ 150幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.1kg (器具本体のみ)
断熱施工では使用できません



埋込穴 150 × 618	段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------

器具本体 **EL-LHB21500** ㊦ △ ¥7,100 (税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当	
	3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当		800lm FL20形×1灯器具 相当	
一般 タイプ	※1 固定 出力 ライトユニット: EL-LU23023N AHTN MY-B230231/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,600 (税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W ㊦) 公共 LRS6-3000LM-2 LN9	ライトユニット: EL-LU21523N AHTN MY-B215231/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥20,600 (税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W ㊦) 公共 LRS6-1500LM-2 LN9	ライトユニット: EL-LU20823N AHTN MY-B208231/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥16,600 (税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W ㊦) 公共 LRS6-750LM-2 LN9	
	※2 連続 調光 ライトユニット: EL-LU23023N AHZ MY-B230231/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,100 (税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHZ MY-B215231/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,100 (税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W ㊦)		

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

公共: 公共施設用照明器具 (ラインアップはP.112をご確認ください。)

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 150幅)

固定出力 (AHTN) [70%段調光切替可能形]										Ra85
明るさ タイプ	形名	納期 区分	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
			価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230231/D AHTN	△	¥24,600	2,910lm・21.4W・135.9lm/W	㊦	
		EL-LU23023N AHTN	○	3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230231/N AHTN	△		3,080lm・21.4W・143.9lm/W	㊦	
		EL-LU23023W AHTN	△	2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230231/W AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W	㊦	
		EL-LU23023WW AHTN	△	2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230231/WW AHTN	△		2,620lm・21.4W・122.4lm/W	㊦	
		EL-LU23023L AHTN	△	2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230231/L AHTN	△		2,550lm・21.4W・119.1lm/W	㊦	
		EL-LU21523D AHTN	△	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215231/D AHTN	△	¥20,600	1,450lm・11.2W・129.4lm/W	㊦	
	1,600lm	EL-LU21523N AHTN	○	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215231/N AHTN	△		1,540lm・11.2W・137.5lm/W	㊦	
		EL-LU21523W AHTN	△	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215231/W AHTN	△		1,350lm・11.2W・120.5lm/W	㊦	
		EL-LU21523WW AHTN	△	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215231/WW AHTN	△		1,310lm・11.2W・116.9lm/W	㊦	
		EL-LU21523L AHTN	△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215231/L AHTN	△		1,270lm・11.2W・113.3lm/W	㊦	
		EL-LU20823D AHTN	△	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208231/D AHTN	△	¥16,600	750lm・5.8W・129.3lm/W	㊦	
	800lm	EL-LU20823N AHTN	○	800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208231/N AHTN	△		770lm・5.8W・132.7lm/W	㊦	
		EL-LU20823W AHTN	△	720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208231/W AHTN	△		690lm・5.8W・118.9lm/W	㊦	
		EL-LU20823WW AHTN	△	700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208231/WW AHTN	△		670lm・5.8W・115.5lm/W	㊦	
		EL-LU20823L AHTN	△	680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208231/L AHTN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W	㊦	

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]										Ra85
明るさ タイプ	形名	納期 区分	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
			価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230231/D AHZ	△	¥26,100	2,910lm・21.4W・135.9lm/W	㊦	
		EL-LU23023N AHZ	△	3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230231/N AHZ	△		3,080lm・21.4W・143.9lm/W	㊦	
		EL-LU23023W AHZ	△	2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230231/W AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W	㊦	
		EL-LU23023WW AHZ	△	2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230231/WW AHZ	△		2,620lm・21.4W・122.4lm/W	㊦	
		EL-LU23023L AHZ	△	2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230231/L AHZ	△		2,550lm・21.4W・119.1lm/W	㊦	
		EL-LU21523D AHZ	△	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215231/D AHZ	△	¥22,100	1,450lm・11.2W・129.4lm/W	㊦	
	1,600lm	EL-LU21523N AHZ	△	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215231/N AHZ	△		1,540lm・11.2W・137.5lm/W	㊦	
		EL-LU21523W AHZ	△	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215231/W AHZ	△		1,350lm・11.2W・120.5lm/W	㊦	
		EL-LU21523WW AHZ	△	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215231/WW AHZ	△		1,310lm・11.2W・116.9lm/W	㊦	
		EL-LU21523L AHZ	△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215231/L AHZ	△		1,270lm・11.2W・113.3lm/W	㊦	

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

※一般タイプ1,600lm 白色(4000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。


FN: 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di: デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時: 無線制御: 5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

Di 後付オプション


定格電圧	AC100~242V		
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V 21.9 200V 21.4	11.4 11.2	5.7 5.8
電流値	100V 0.220 200V 0.108	0.115 0.057	0.059 0.030
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—



無線調光ユニット
SC0500 (2回路用) **SC0500A** (4回路用)
制御 △ ¥3,000 (税別) 制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 190幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)
断熱施工では使用できません



埋込穴 190 × 639	段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------

40形▶ P.46
110形▶ P.88

器具本体 EL-LHB21900 ㊦○ ¥7,600(税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。		
一般 タイプ	※1 固定出力	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23023N AHTN MY-B230232/N AHTN 組合せ価格㊦○ ¥25,100 (税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21523N AHTN MY-B215232/N AHTN 組合せ価格㊦○ ¥21,100 (税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU20823N AHTN MY-B208232/N AHTN 組合せ価格㊦○ ¥17,100 (税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W ㊦)
		ライトユニット:EL-LU23023N AHZ MY-B230232/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥26,600 (税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21523N AHZ MY-B215232/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥22,600 (税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 190幅)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形]										Ra85
一般 タイプ FN Di	明るさ タイプ	ライトユニット			組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	納期 区分	価格(税別)						
一般 タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN △	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W 3,200lm・21.4W・149.5lm/W 2,800lm・21.4W・130.8lm/W 2,720lm・21.4W・127.1lm/W 2,650lm・21.4W・123.8lm/W	△	¥25,100	2,910lm・21.4W・135.9lm/W ㊦ 3,080lm・21.4W・143.9lm/W ㊦ 2,700lm・21.4W・126.1lm/W ㊦ 2,620lm・21.4W・122.4lm/W ㊦ 2,550lm・21.4W・119.1lm/W ㊦		
		EL-LU23023N AHTN ○	○		MY-B230232/D AHTN △	△				
		EL-LU23023W AHTN △	△		MY-B230232/N AHTN ○	○				
		EL-LU23023WW AHTN △	△		MY-B230232/W AHTN △	△				
		EL-LU23023L AHTN △	△		MY-B230232/WW AHTN △	△				
		EL-LU23023L AHTN △	△		MY-B230232/L AHTN △	△				
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN △	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W 1,600lm・11.2W・142.8lm/W 1,400lm・11.2W・125.0lm/W 1,360lm・11.2W・121.4lm/W 1,320lm・11.2W・117.8lm/W	△	¥21,100	1,450lm・11.2W・129.4lm/W ㊦ 1,540lm・11.2W・137.5lm/W ㊦ 1,350lm・11.2W・120.5lm/W ㊦ 1,310lm・11.2W・116.9lm/W ㊦ 1,270lm・11.2W・113.3lm/W ㊦		
		EL-LU21523N AHTN ○	○		MY-B215232/D AHTN △	△				
		EL-LU21523W AHTN △	△		MY-B215232/N AHTN ○	○				
		EL-LU21523WW AHTN △	△		MY-B215232/W AHTN △	△				
		EL-LU21523L AHTN △	△		MY-B215232/WW AHTN △	△				
		EL-LU21523L AHTN △	△		MY-B215232/L AHTN △	△				
	800lm	EL-LU20823D AHTN △	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W 800lm・5.8W・137.9lm/W 720lm・5.8W・124.1lm/W 700lm・5.8W・120.6lm/W 680lm・5.8W・117.2lm/W	△	¥17,100	750lm・5.8W・129.3lm/W ㊦ 770lm・5.8W・132.7lm/W ㊦ 690lm・5.8W・118.9lm/W ㊦ 670lm・5.8W・115.5lm/W ㊦ 650lm・5.8W・112.0lm/W ㊦		
		EL-LU20823N AHTN ○	○		MY-B208232/D AHTN △	△				
		EL-LU20823W AHTN △	△		MY-B208232/N AHTN ○	○				
		EL-LU20823WW AHTN △	△		MY-B208232/W AHTN △	△				
		EL-LU20823L AHTN △	△		MY-B208232/WW AHTN △	△				
		EL-LU20823L AHTN △	△		MY-B208232/L AHTN △	△				

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]										Ra85
一般 タイプ FN Di	明るさ タイプ	ライトユニット			組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	納期 区分	価格(税別)						
一般 タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHZ △	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W 3,200lm・21.4W・149.5lm/W 2,800lm・21.4W・130.8lm/W 2,720lm・21.4W・127.1lm/W 2,650lm・21.4W・123.8lm/W	△	¥26,600	2,910lm・21.4W・135.9lm/W ㊦ 3,080lm・21.4W・143.9lm/W ㊦ 2,700lm・21.4W・126.1lm/W ㊦ 2,620lm・21.4W・122.4lm/W ㊦ 2,550lm・21.4W・119.1lm/W ㊦		
		EL-LU23023N AHZ △	△		MY-B230232/D AHZ △	△				
		EL-LU23023W AHZ △	△		MY-B230232/N AHZ △	△				
		EL-LU23023WW AHZ △	△		MY-B230232/W AHZ △	△				
		EL-LU23023L AHZ △	△		MY-B230232/WW AHZ △	△				
		EL-LU23023L AHZ △	△		MY-B230232/L AHZ △	△				
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ △	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W 1,600lm・11.2W・142.8lm/W 1,400lm・11.2W・125.0lm/W 1,360lm・11.2W・121.4lm/W 1,320lm・11.2W・117.8lm/W	△	¥22,600	1,450lm・11.2W・129.4lm/W ㊦ 1,540lm・11.2W・137.5lm/W ㊦ 1,350lm・11.2W・120.5lm/W ㊦ 1,310lm・11.2W・116.9lm/W ㊦ 1,270lm・11.2W・113.3lm/W ㊦		
		EL-LU21523N AHZ △	△		MY-B215232/D AHZ △	△				
		EL-LU21523W AHZ △	△		MY-B215232/N AHZ △	△				
		EL-LU21523WW AHZ △	△		MY-B215232/W AHZ △	△				
		EL-LU21523L AHZ △	△		MY-B215232/WW AHZ △	△				
		EL-LU21523L AHZ △	△		MY-B215232/L AHZ △	△				

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
※一般タイプ1,600lm 白色(4000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。


FN :「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット **Di** : デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

Di 後付オプション


定格電圧	AC100~242V		
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V 21.9 200V 21.4	11.4 11.2	5.7 5.8
電流値	100V 0.220 200V 0.108	0.115 0.057	0.059 0.030
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—



無線調光ユニット
SC0500(2回路用) **SC0500A**(4回路用)
制御 △¥3,000(税別) **制御** △¥3,500(税別)
消費電力 : 0.3W(2回路)/0.2W(4回路)
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。




保守率=1 単位: lx
1,600lm 一般タイプ



埋込形 下面開放タイプ 220幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)
断熱施工では使用できません



埋込穴 220 × 618	段調光機能 (100%⇄70%) (AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LHB22200 ㊦ △ ¥7,700 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。		
昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当	
	3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当	
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU23023N AHTN ㊦ ○ ¥17,500 (税別) MY-B230233/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,200 (税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W ㊦) 公共 LRS3-3000LM-2 LN9	ライトユニット:EL-LU21523N AHTN ㊦ ○ ¥13,500 (税別) MY-B215233/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥21,200 (税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W ㊦) 公共 LRS3-1500LM-2 LN9	ライトユニット:EL-LU20823N AHTN ㊦ ○ ¥9,500 (税別) MY-B208233/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥17,200 (税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU23023N AHZ ㊦ △ ¥19,000 (税別) MY-B230233/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,700 (税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21523N AHZ ㊦ △ ¥15,000 (税別) MY-B215233/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,700 (税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W ㊦)		

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。 公共:公共施設用照明器具(ラインアップはP.112をご確認ください。)

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 220幅)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形]										Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット			組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			
	形名	納期 区分	価格(税別)							
一般 タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN △	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230233/D AHTN △	¥25,200	2,910lm・21.4W・135.9lm/W ㊦			
		EL-LU23023N AHTN ○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230233/N AHTN △		3,080lm・21.4W・143.9lm/W ㊦			
		EL-LU23023W AHTN △		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230233/W AHTN △		2,700lm・21.4W・126.1lm/W ㊦			
		EL-LU23023WW AHTN △		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230233/WW AHTN △		2,620lm・21.4W・122.4lm/W ㊦			
		EL-LU23023L AHTN △		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230233/L AHTN △		2,550lm・21.4W・119.1lm/W ㊦			
		EL-LU21523D AHTN △		1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215233/D AHTN △	¥21,200	1,450lm・11.2W・129.4lm/W ㊦			
	1,600lm	EL-LU21523N AHTN ○	¥13,500	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215233/N AHTN △		1,540lm・11.2W・137.5lm/W ㊦			
		EL-LU21523W AHTN △		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215233/W AHTN △		1,350lm・11.2W・120.5lm/W ㊦			
		EL-LU21523WW AHTN △		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215233/WW AHTN △		1,310lm・11.2W・116.9lm/W ㊦			
		EL-LU21523L AHTN △		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215233/L AHTN △		1,270lm・11.2W・113.3lm/W ㊦			
		EL-LU20823D AHTN △		780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208233/D AHTN △	¥17,200	750lm・5.8W・129.3lm/W ㊦			
	800lm	EL-LU20823N AHTN ○	¥9,500	800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208233/N AHTN △		770lm・5.8W・132.7lm/W ㊦			
		EL-LU20823W AHTN △		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208233/W AHTN △		690lm・5.8W・118.9lm/W ㊦			
		EL-LU20823WW AHTN △		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208233/WW AHTN △		670lm・5.8W・115.5lm/W ㊦			
		EL-LU20823L AHTN △		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208233/L AHTN △		650lm・5.8W・112.0lm/W ㊦			

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]										Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット			組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			
	形名	納期 区分	価格(税別)							
一般 タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHZ △	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230233/D AHZ △	¥26,700	2,910lm・21.4W・135.9lm/W ㊦			
		EL-LU23023N AHZ △		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230233/N AHZ △		3,080lm・21.4W・143.9lm/W ㊦			
		EL-LU23023W AHZ △		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230233/W AHZ △		2,700lm・21.4W・126.1lm/W ㊦			
		EL-LU23023WW AHZ △		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230233/WW AHZ △		2,620lm・21.4W・122.4lm/W ㊦			
		EL-LU23023L AHZ △		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230233/L AHZ △		2,550lm・21.4W・119.1lm/W ㊦			
		EL-LU21523D AHZ △		1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215233/D AHZ △	¥22,700	1,450lm・11.2W・129.4lm/W ㊦			
	1,600lm	EL-LU21523N AHZ △	¥15,000	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215233/N AHZ △		1,540lm・11.2W・137.5lm/W ㊦			
		EL-LU21523W AHZ △		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215233/W AHZ △		1,350lm・11.2W・120.5lm/W ㊦			
		EL-LU21523WW AHZ △		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215233/WW AHZ △		1,310lm・11.2W・116.9lm/W ㊦			
		EL-LU21523L AHZ △		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215233/L AHZ △		1,270lm・11.2W・113.3lm/W ㊦			

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。 ㊦:昼光色(6500K) ㊦:昼白色(5000K) ㊦:白色(4000K) ㊦:温白色(3500K) ㊦:電球色(3000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

※一般タイプ1,600lm 白色(4000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。


FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

Di 後付オプション


定格電圧	AC100~242V		
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V 21.9 200V 21.4	11.4 11.2	5.7 5.8
電流値	100V 0.220 200V 0.108	0.115 0.057	0.059 0.030
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—



無線調光ユニット
SC0500(2回路用) SC0500A(4回路用)
制御 △¥3,000 (税別) 制御 △¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W(2回路)/0.2W(4回路)
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 20形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 220幅 プルスイッチ付

40形 ▶ P.52

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)
断熱施工では使用できません
























埋込穴 220 × 618	段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LHB22202 ㊦ ¥10,700(税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。		
昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当	
	3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当	
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU23023N AHTN MY-B230233S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥28,200 (税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21523N AHTN MY-B215233S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥24,200 (税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU20823N AHTN MY-B208233S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥20,200 (税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W ㊦)	㊦ ○ ¥17,500(税別) ㊦ ○ ¥13,500(税別) ㊦ ○ ¥9,500(税別)
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU23023N AHZ MY-B230233S/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥29,700 (税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21523N AHZ MY-B215233S/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥25,700 (税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W ㊦)		

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコーケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 プルスイッチ付)

固定出力 (AHTN) [70%段調光切替可能形]										Ra85
	明るさ タイプ	ライトユニット				組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ 	3,200lm	 EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230233S/D AHTN	△	¥28,200	2,910lm・21.4W・135.9lm/W 	
		 EL-LU23023N AHTN	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230233S/N AHTN	△		3,080lm・21.4W・143.9lm/W 	
		 EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230233S/W AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W 	
		 EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230233S/WW AHTN	△		2,620lm・21.4W・122.4lm/W 	
		 EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230233S/L AHTN	△		2,550lm・21.4W・119.1lm/W 	
	1,600lm	 EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215233S/D AHTN	△	¥24,200	1,450lm・11.2W・129.4lm/W 	
		 EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215233S/N AHTN	△		1,540lm・11.2W・137.5lm/W 	
		 EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215233S/W AHTN	△		1,350lm・11.2W・120.5lm/W 	
		 EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215233S/WW AHTN	△		1,310lm・11.2W・116.9lm/W 	
		 EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215233S/L AHTN	△		1,270lm・11.2W・113.3lm/W 	
	800lm	 EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208233S/D AHTN	△	¥20,200	750lm・5.8W・129.3lm/W 	
		 EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208233S/N AHTN	△		770lm・5.8W・132.7lm/W 	
		 EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208233S/W AHTN	△		690lm・5.8W・118.9lm/W 	
		 EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208233S/WW AHTN	△		670lm・5.8W・115.5lm/W 	
		 EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208233S/L AHTN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W 	

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											Ra85
	明るさ タイプ	ライトユニット				組合せ形名		納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ 	3,200lm	 EL-LU23023D AHZ △	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230233S/D AHZ △	¥29,700	2,910lm・21.4W・135.9lm/W 				
		 EL-LU23023N AHZ △		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230233S/N AHZ △		3,080lm・21.4W・143.9lm/W 				
		 EL-LU23023W AHZ △		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230233S/W AHZ △		2,700lm・21.4W・126.1lm/W 				
		 EL-LU23023WW AHZ △		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230233S/WW AHZ △		2,620lm・21.4W・122.4lm/W 				
		 EL-LU23023L AHZ △		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230233S/L AHZ △		2,550lm・21.4W・119.1lm/W 				
		 EL-LU21523D AHZ △		1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215233S/D AHZ △		1,450lm・11.2W・129.4lm/W 				
	1,600lm	 EL-LU21523N AHZ △	¥15,000	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215233S/N AHZ △	¥25,700	1,540lm・11.2W・137.5lm/W 				
		 EL-LU21523W AHZ △		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215233S/W AHZ △		1,350lm・11.2W・120.5lm/W 				
		 EL-LU21523WW AHZ △		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215233S/WW AHZ △		1,310lm・11.2W・116.9lm/W 				
		 EL-LU21523L AHZ △		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215233S/L AHZ △		1,270lm・11.2W・113.3lm/W 				

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。 ■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
※一般タイプ1,600lm 白色(4000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。


FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

Di 後付オプション


定格電圧	AC100~242V		
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V 21.9 200V 21.4	11.4 11.2	5.7 5.8
電流値	100V 0.220 200V 0.108	0.115 0.057	0.059 0.030
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—



無線調光ユニット
SC0500(2回路用) SC0500A(4回路用)
制御 △ ¥3,000(税別) 制御 △ ¥3,500(税別)
消費電力 : 0.3W(2回路)/0.2W(4回路)
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。






埋込形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回遊形

40形 P.58

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)
断熱施工では使用できません



埋込穴 220 × 618	段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LHB22201 ㊦ ㊦ ¥9,700 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。		
昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当	
	3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当	
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU23023N AHTN MY-B230234/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥27,200 (税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHTN MY-B215234/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥23,200 (税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU20823N AHTN MY-B208234/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥19,200 (税別) (800lm・5.8W・137.9lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU23023N AHZ MY-B230234/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥28,700 (税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21523N AHZ MY-B215234/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥24,700 (税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦)		

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧 (20形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回遊形)

固定出力 (AHTN) [70%段調光切替可能形]										Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット			組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			
	形名	納期 区分	価格 (税別)							
一般 タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230234/D AHTN	△	3,020lm・21.4W・141.1lm/W ㊦	¥27,200		
		EL-LU23023N AHTN	○	3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230234/N AHTN	△	3,200lm・21.4W・149.5lm/W ㊦			
		EL-LU23023W AHTN	△	2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230234/W AHTN	△	2,800lm・21.4W・130.8lm/W ㊦			
		EL-LU23023WW AHTN	△	2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230234/WW AHTN	△	2,720lm・21.4W・127.1lm/W ㊦			
		EL-LU23023L AHTN	△	2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230234/L AHTN	△	2,650lm・21.4W・123.8lm/W ㊦			
		EL-LU21523D AHTN	△	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215234/D AHTN	△	1,510lm・11.2W・134.8lm/W ㊦			
	1,600lm	EL-LU21523N AHTN	○	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215234/N AHTN	△	1,600lm・11.2W・142.8lm/W ㊦	¥23,200		
		EL-LU21523W AHTN	△	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215234/W AHTN	△	1,400lm・11.2W・125.0lm/W ㊦			
		EL-LU21523WW AHTN	△	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215234/WW AHTN	△	1,360lm・11.2W・121.4lm/W ㊦			
		EL-LU21523L AHTN	△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215234/L AHTN	△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W ㊦			
		EL-LU20823D AHTN	△	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208234/D AHTN	△	780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦			
		EL-LU20823N AHTN	○	800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208234/N AHTN	△	800lm・5.8W・137.9lm/W ㊦			
	800lm	EL-LU20823W AHTN	△	720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208234/W AHTN	△	720lm・5.8W・124.1lm/W ㊦	¥19,200		
		EL-LU20823WW AHTN	△	700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208234/WW AHTN	△	700lm・5.8W・120.6lm/W ㊦			
		EL-LU20823L AHTN	△	680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208234/L AHTN	△	680lm・5.8W・117.2lm/W ㊦			

※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしてあります。色温度 (光色) の違いで光束値が異なります。ご注意ください。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

※一般タイプ800lm 白色 (4000K) は、後付オプション (2回路用) 取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。


FN: 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di: デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時: 無線制御: 5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

Di 後付オプション


定格電圧	AC100~242V		
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V 21.9 200V 21.4	11.4 11.2	5.7 5.8
電流値	100V 0.220 200V 0.108	0.115 0.057	0.059 0.030
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—



無線調光ユニット
SC0500 (2回路用) SC0500A (4回路用)
制御 ㊦ ¥3,000 (税別) 制御 ㊦ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品 (納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 埋込形




埋込形 下面開放タイプ 300幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.7kg (器具本体のみ)

断熱施工では使用できません

埋込穴 300 × 639	段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------



40形 ▶ P.60
110形 ▶ P.92

器具本体 EL-LHB23000 ㊦ ¥8,500 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。		
昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当	
	3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当	
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU23023N AHTN MY-B230235/N AHTN 組合せ価格㊦ ¥26,000 (税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21523N AHTN MY-B215235/N AHTN 組合せ価格㊦ ¥22,000 (税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU20823N AHTN MY-B208235/N AHTN 組合せ価格㊦ ¥18,000 (税別) (780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦)	㊦ ¥17,500 (税別) ㊦ ¥13,500 (税別) ㊦ ¥9,500 (税別)
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU23023N AHZ MY-B230235/N AHZ 組合せ価格㊦ ¥27,500 (税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21523N AHZ MY-B215235/N AHZ 組合せ価格㊦ ¥23,500 (税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦)		

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 300幅)

固定出力 (AHTN) [70%段調光切替可能形]										Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット			組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			
	形名	納期 区分	価格(税別)							
一般 タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN △	△	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230235/D AHTN △	△	2,940lm・21.4W・137.3lm/W ㊦	¥26,000	△	2,940lm・21.4W・137.3lm/W ㊦
		EL-LU23023N AHTN ○	○	3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230235/N AHTN ○	○	3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦			
		EL-LU23023W AHTN △	△	2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230235/W AHTN △	△	2,730lm・21.4W・127.5lm/W ㊦			
		EL-LU23023WW AHTN △	△	2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230235/WW AHTN △	△	2,650lm・21.4W・123.8lm/W ㊦			
		EL-LU23023L AHTN △	△	2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230235/L AHTN △	△	2,580lm・21.4W・120.5lm/W ㊦			
		EL-LU23023N AHTN △	△	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215235/D AHTN △	△	1,470lm・11.2W・131.2lm/W ㊦			
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN △	△	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215235/N AHTN ○	○	1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦	¥22,000	△	1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦
		EL-LU21523N AHTN ○	○	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215235/W AHTN △	△	1,370lm・11.2W・122.3lm/W ㊦			
		EL-LU21523W AHTN △	△	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215235/WW AHTN △	△	1,330lm・11.2W・118.7lm/W ㊦			
		EL-LU21523L AHTN △	△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215235/L AHTN △	△	1,290lm・11.2W・115.1lm/W ㊦			
		EL-LU20823D AHTN △	△	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208235/D AHTN △	△	760lm・5.8W・131.0lm/W ㊦			
		EL-LU20823N AHTN ○	○	800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208235/N AHTN ○	○	780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦			
	800lm	EL-LU20823W AHTN △	△	720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208235/W AHTN △	△	700lm・5.8W・120.6lm/W ㊦	¥18,000	△	700lm・5.8W・120.6lm/W ㊦
		EL-LU20823WW AHTN △	△	700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208235/WW AHTN △	△	680lm・5.8W・117.2lm/W ㊦			
		EL-LU20823L AHTN △	△	680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208235/L AHTN △	△	660lm・5.8W・113.7lm/W ㊦			
		EL-LU20823N AHTN △	△							

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]										Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット			組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			
	形名	納期 区分	価格(税別)							
一般 タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHZ △	△	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230235/D AHZ △	△	2,940lm・21.4W・137.3lm/W ㊦	¥27,500	△	2,940lm・21.4W・137.3lm/W ㊦
		EL-LU23023N AHZ △	△	3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230235/N AHZ △	△	3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦			
		EL-LU23023W AHZ △	△	2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230235/W AHZ △	△	2,730lm・21.4W・127.5lm/W ㊦			
		EL-LU23023WW AHZ △	△	2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230235/WW AHZ △	△	2,650lm・21.4W・123.8lm/W ㊦			
		EL-LU23023L AHZ △	△	2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230235/L AHZ △	△	2,580lm・21.4W・120.5lm/W ㊦			
		EL-LU21523D AHZ △	△	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215235/D AHZ △	△	1,470lm・11.2W・131.2lm/W ㊦			
	1,600lm	EL-LU21523N AHZ △	△	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215235/N AHZ △	△	1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦	¥23,500	△	1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦
		EL-LU21523W AHZ △	△	1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215235/W AHZ △	△	1,370lm・11.2W・122.3lm/W ㊦			
		EL-LU21523WW AHZ △	△	1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215235/WW AHZ △	△	1,330lm・11.2W・118.7lm/W ㊦			
		EL-LU21523L AHZ △	△	1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215235/L AHZ △	△	1,290lm・11.2W・115.1lm/W ㊦			
		EL-LU20823D AHZ △	△	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208235/D AHZ △	△	760lm・5.8W・131.0lm/W ㊦			
		EL-LU20823N AHZ △	△	800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208235/N AHZ △	△	780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦			

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

※一般タイプ1,600lm 白色(4000K)は、後付オプション(2回路用)取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。

※一般タイプ800lm 白色(4000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

Di 後付オプション

AC100~242V				
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm	
定格消費電力	100V 21.9	11.4	5.7	
	200V 21.4	11.2	5.8	
電流値	100V 0.220	0.115	0.059	
	200V 0.108	0.057	0.030	
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—	




無線調光ユニット

SC0500 (2回路用) SC0500A (4回路用)

制御 △¥3,000 (税別) 制御 △¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)


質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。

※無線調光機能の詳細についてはP.820をご覧ください。

※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率=1 単位:lx


1,600lm 一般タイプ



埋込形 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付

40形 P.62

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.7kg (器具本体のみ)
断熱施工では使用できません



埋込穴 300 × 639	段調光機能 (100%⇔70%) (AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LHB23001 ㊦ ¥11,500(税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。		
昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当	
	3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当	
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU23023N AHTN MY-B230235S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥29,000 (税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21523N AHTN MY-B215235S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥25,000 (税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU20823N AHTN MY-B208235S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥21,000 (税別) (780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦)	㊦ ○ ¥17,500(税別) ㊦ ○ ¥13,500(税別) ㊦ ○ ¥9,500(税別)
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU23023N AHZ MY-B230235S/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥30,500 (税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21523N AHZ MY-B215235S/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥26,500 (税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦)		

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付)

固定出力 (AHTN) [70%段調光切替可能形]										Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット		納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名									
一般 タイプ FN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230235S/D AHTN	△	¥29,000	2,940lm・21.4W・137.3lm/W ㊦	
		EL-LU23023N AHTN	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230235S/N AHTN	△		3,120lm・21.4W・145.7lm/W ㊦	
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230235S/W AHTN	△		2,730lm・21.4W・127.5lm/W ㊦	
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230235S/WW AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W ㊦	
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230235S/L AHTN	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W ㊦	
		EL-LU21523D AHTN	△		1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215235S/D AHTN	△		1,470lm・11.2W・131.2lm/W ㊦	
	1,600lm	EL-LU21523N AHTN	○	¥13,500	1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215235S/N AHTN	△	¥25,000	1,560lm・11.2W・139.2lm/W ㊦	
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215235S/W AHTN	△		1,370lm・11.2W・122.3lm/W ㊦	
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215235S/WW AHTN	△		1,330lm・11.2W・118.7lm/W ㊦	
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215235S/L AHTN	△		1,290lm・11.2W・115.1lm/W ㊦	
		EL-LU20823D AHTN	△		780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208235S/D AHTN	△		760lm・5.8W・131.0lm/W ㊦	
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208235S/N AHTN	△		780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦	
	800lm	EL-LU20823W AHTN	△	¥9,500	720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208235S/W AHTN	△	¥21,000	700lm・5.8W・120.6lm/W ㊦	
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208235S/WW AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W ㊦	
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208235S/L AHTN	△		660lm・5.8W・113.7lm/W ㊦	


※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
※一般タイプ1,600lm 白色(4000K)は、後付オプション(2回路用)取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。
※一般タイプ800lm 白色(4000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしませんので、ご注意ください。
FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

Di 後付オプション

定格電圧	AC100~242V			
明るさタイプ	3,200lm	1,600lm	800lm	
定格消費電力	100V 21.9 200V 21.4	11.4 11.2	5.7 5.8	
電流値	100V 0.220 200V 0.108	0.115 0.057	0.059 0.030	
平均電力	AHZ 19.3	10.1	—	



無線調光ユニット
SC0500(2回路用) SC0500A(4回路用)
制御 △ ¥3,000(税別) 制御 △ ¥3,500(税別)
消費電力: 0.3W(2回路)/0.2W(4回路)
質量: 0.05kg
※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.82をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形では使用できません。



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 公共施設用照明器具

2016年4月より適用のJIL5004-2015により公共施設用照明器具標準はほぼすべてLEDとなりました。
Myシリーズも公共施設に対応する機種を多数ご用意しております。

器具本体タイプ	Myシリーズ組合せ形名	公共施設形名
40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250 (リニューアルサイズ) 	MY-V470332/N AHTN	LSS9-6800LM LN9
	MY-V470332/N AHZ	LSS9-6800LM LX9
	MY-V450332/N AHTN	LSS9-4900LM LN9
	MY-V450332/N AHZ	LSS9-4900LM LX9
	MY-V430332/N AHTN	LSS9-3200LM LN9
	MY-V425332/N AHTN	LSS9-2350LM LN9
▶ P.14		
40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 	MY-V470331/N AHTN	LSS10-6800LM LN9
	MY-V470331/N AHZ	LSS10-6800LM LX9
	MY-V450331/N AHTN	LSS10-4900LM LN9
	MY-V450331/N AHZ	LSS10-4900LM LX9
▶ P.16		
40形 直付形 トラフタイプ 	MY-L470330/N AHTN	LSS1-6800LM LN9
	MY-L450330/N AHTN	LSS1-4900LM LN9
	MY-L430330/N AHTN	LSS1-3150LM LN9
	MY-L425330/N AHTN	LSS1-2350LM LN9
▶ P.20		
40形 直付形 片反射笠付タイプ 	MY-N430333/N AHTN	LB55-2400LM LN9
	MY-N425333/N AHTN	LB55-1900LM LN9
▶ P.28		
40形 直付形 下面開放タイプ 	MY-X470330/N AHTN	LSS6-6600LM LN9
	MY-X470330/N AHZ	LSS6-6600LM LX9
	MY-X450330/N AHTN	LSS6-4750LM LN9
	MY-X450330/N AHZ	LSS6-4750LM LX9
▶ P.30		
40形 埋込形 (オプション取付 可能タイプ ファインベース 150幅 遮光角20°) 	MY-B470337/N AHTN	LR56SA20-6000LM LN9
	MY-B470337/N AHZ	LR56SA20-6000LM LX9
	MY-B450337/N AHTN	LR56SA20-4500LM LN9
	MY-B450337/N AHZ	LR56SA20-4500LM LX9
	MY-B430337/N AHTN	LR56SA20-2800LM LN9
	MY-B430337/N AHZ	LR56SA20-2800LM LX9
	MY-B425337/N AHTN	LR56SA20-2100LM LN9
	MY-B425337/N AHZ	LR56SA20-2100LM LX9
	▶ P.32	
40形 埋込形 オプション取付 可能タイプ ファインベース 150幅 + OAルーバ Vタイプ 	MY-B470337/N AHTN + L4111A	LR56L3G0-4200LM LN9
	MY-B470337/N AHZ + L4111A	LR56L3G0-4200LM LX9
	MY-B450337/N AHTN + L4111A	LR56L3G0-3200LM LN9
	MY-B450337/N AHZ + L4111A	LR56L3G0-3200LM LX9
▶ P.32		

器具本体タイプ	Myシリーズ組合せ形名	公共施設形名
40形 埋込形 オプション取付 可能タイプ ファインベース 150幅 + OAルーバ Vタイプ 	MY-B430337/N AHTN + L4111A	LR56L3G0-1950LM LN9
	MY-B430337/N AHZ + L4111A	LR56L3G0-1950LM LX9
	MY-B425337/N AHTN + L4111A	LR56L3G0-1500LM LN9
	MY-B425337/N AHZ + L4111A	LR56L3G0-1500LM LX9
▶ P.32		
40形 埋込形 オプション取付 可能タイプ ファインベース 150幅 + マルチファイン ルーバ 	MY-B470337/N AHTN + L4261F	LR56L5-5400LM LN9
	MY-B470337/N AHZ + L4261F	LR56L5-5400LM LX9
	MY-B450337/N AHTN + L4261F	LR56L5-4100LM LN9
	MY-B450337/N AHZ + L4261F	LR56L5-4100LM LX9
	MY-B430337/N AHTN + L4261F	LR56L5-2500LM LN9
	MY-B430337/N AHZ + L4261F	LR56L5-2500LM LX9
	MY-B425337/N AHTN + L4261F	LR56L5-2000LM LN9
	MY-B425337/N AHZ + L4261F	LR56L5-2000LM LX9
▶ P.32		
40形 埋込形 オプション取付 可能タイプ ファインベース 150幅 + 乳白カバー 	MY-B450337/N AHTN + B31011	LR56F1-2850LM LN9
	MY-B450337/N AHZ + B31011	LR56F1-2850LM LX9
	MY-B430337/N AHTN + B31011	LR56F1-1850LM LN9
	MY-B430337/N AHZ + B31011	LR56F1-1850LM LX9
	MY-B425337/N AHTN + B31011	LR56F1-1300LM LN9
	MY-B425337/N AHZ + B31011	LR56F1-1300LM LX9
▶ P.32		
40形 埋込形 (オプション取付 可能タイプ ファインベース 220幅 遮光角20°) ▶ P.34	MY-B450338/N AHTN	LR53SA20-4750LM LN9
	MY-B450338/N AHZ	LR53SA20-4750LM LX9
40形 埋込形 オプション取付 可能タイプ ファインベース 220幅 + 乳白カバー 	MY-B470338/N AHTN + B4332A	LR53F1-4000LM LN9
	MY-B470338/N AHZ + B4332A	LR53F1-4000LM LX9
	MY-B450338/N AHTN + B4332A	LR53F1-2850LM LN9
	MY-B450338/N AHZ + B4332A	LR53F1-2850LM LX9
▶ P.34		
40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 	MY-B470331/N AHTN	LR56-6600LM LN9
	MY-B470331/N AHZ	LR56-6600LM LX9
	MY-B450331/N AHTN	LR56-4750LM LN9
	MY-B450331/N AHZ	LR56-4750LM LX9
	MY-B430331/N AHTN	LR56-3100LM LN9
	MY-B430331/N AHZ	LR56-3100LM LX9
▶ P.42	MY-B425331/N AHTN	LR56-2250LM LN9
	MY-B425331/N AHZ	LR56-2250LM LX9

器具本体タイプ	Myシリーズ組合せ形名	公共施設形名
40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 	MY-B470333/N AHTN	LRS3-6300LM LN9
	MY-B470333/N AHZ	LRS3-6300LM LX9
	MY-B450333/N AHTN	LRS3-4700LM LN9
	MY-B450333/N AHZ	LRS3-4700LM LX9
40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形 	MY-B470334/N AHTN	LRS3CC-6700LM LN9
	MY-B470334/N AHZ	LRS3CC-6700LM LX9
	MY-B450334/N AHTN	LRS3CC-5000LM LN9
	MY-B450334/N AHZ	LRS3CC-5000LM LX9
20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 	MY-V230230/N AHTN	LSS9-3100LM-2 LN9
	MY-V215230/N AHTN	LSS9-1550LM-2 LN9
	MY-V208230/N AHTN	LSS9-800LM-2 LN9
20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 	MY-V230231/N AHTN	LSS10-3100LM-2 LN9
	MY-V215231/N AHTN	LSS10-1550LM-2 LN9
20形 直付形 トラフタイプ 	MY-L215230/N AHTN	LSS1-1550LM-2 LN9
	MY-L208230/N AHTN	LSS1-800LM-2 LN9
20形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 	MY-B230231/N AHTN	LRS6-3000LM-2 LN9
	MY-B215231/N AHTN	LRS6-1500LM-2 LN9
	MY-B208231/N AHTN	LRS6-750LM-2 LN9
20形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 	MY-B230233/N AHTN	LRS3-3000LM-2 LN9
	MY-B215233/N AHTN	LRS3-1500LM-2 LN9
40形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W220 空調リターンなし 	MY-SY470332/N AHZ	LRS7-6650LM LX9
	MY-SY450332/N AHZ	LRS7-4800LM LX9
40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 人感センサ付器具 	MY-VS470330/N AHTN	LDS1-LSS9-6500LM LN9
		LDS2-LSS9-6500LM LN9
	MY-VS450330/N AHTN	LDS1-LSS9-4700LM LN9
		LDS2-LSS9-4700LM LN9
	MY-VS430330/N AHTN	LDS1-LSS9-2950LM LN9
		LDS2-LSS9-2950LM LN9
	MY-VS425330/N AHTN	LDS1-LSS9-2200LM LN9
		LDS2-LSS9-2200LM LN9

器具本体タイプ	Myシリーズ組合せ形名	公共施設形名
40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 人感センサ付器具 	MY-VS470331/N AHTN	LDS1-LSS10-6500LM LN9
		LDS2-LSS10-6500LM LN9
	MY-VS450331/N AHTN	LDS1-LSS10-4700LM LN9
		LDS2-LSS10-4700LM LN9
40形 直付形 学校用 [スクールファイン] 	MY-X470331/N AHTN	LSS7-5600LM LN9
	MY-X470331/N AHZ	LSS7-5600LM LX9
	MY-X450331/N AHTN	LSS7-3800LM LN9
	MY-X450331/N AHZ	LSS7-3800LM LX9
40形 直付形 学校用 [黒板灯] 	MY-N470240/N AHTN	LSR12-6200LM LN9
	MY-N450240/N AHTN	LSR12-4500LM LN9
	MY-N430240/N AHTN	LSR12-2900LM LN9
	MY-N425240/N AHTN	LSR12-2100LM LN9
40形 埋込形 学校用[黒板灯] 	MY-B470246/N AHTN	LRS8-5800LM LN9
	MY-B450246/N AHTN	LRS8-4350LM LN9
	MY-B430246/N AHTN	LRS8-2600LM LN9
	MY-B425246/N AHTN	LRS8-2000LM LN9
40形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 逆富士タイプ 150幅 	MY-EV470130/N AHTN	LSS9MP/RP-6450LM LN9
	MY-EV470430/N AHTN (10月発売予定)	LSS9MP/RP-6450LM LN9
	MY-EV450130/N AHTN	LSS9MP/RP-4650LM LN9
	MY-EV450430/N AHTN (10月発売予定)	LSS9MP/RP-4650LM LN9
	MY-EV430130/N AHTN	LSS9MP/RP-3000LM LN9
	MY-EV430430/N AHTN (10月発売予定)	LSS9MP/RP-3000LM LN9
40形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 逆富士タイプ 230幅 	MY-EV425130/N AHTN	LSS9MP/RP-2200LM LN9
	MY-EV425430/N AHTN (10月発売予定)	LSS9MP/RP-2200LM LN9
	MY-EV470131/N AHTN	LSS10MP/RP-6450LM LN9
	MY-EV470431/N AHTN (10月発売予定)	LSS10MP/RP-6450LM LN9
	MY-EV450131/N AHTN	LSS10MP/RP-4650LM LN9
	MY-EV450431/N AHTN (10月発売予定)	LSS10MP/RP-4650LM LN9
40形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 トラフタイプ 	MY-EL470130/N AHTN	LSS1MP/RP-6450LM LN9
	MY-EL470430/N AHTN (10月発売予定)	LSS1MP/RP-6450LM LN9
	MY-EL450130/N AHTN	LSS1MP/RP-4650LM LN9
	MY-EL450430/N AHTN (10月発売予定)	LSS1MP/RP-4650LM LN9
	MY-EL430130/N AHTN	LSS1MP/RP-3000LM LN9
	MY-EL430430/N AHTN (10月発売予定)	LSS1MP/RP-3000LM LN9
20形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 逆富士タイプ 150幅 	MY-EL425130/N AHTN	LSS1MP/RP-2200LM LN9
	MY-EL425430/N AHTN (10月発売予定)	LSS1MP/RP-2200LM LN9
	MY-EV215030/N AHTN	LSS9MP/RP-1400LM-2 LN9
	MY-EV215430/N AHTN (10月発売予定)	LSS9MP/RP-1400LM-2 LN9
	MY-EV208030/N AHTN	LSS9MP/RP-750LM-2 LN9
	MY-EV208430/N AHTN (10月発売予定)	LSS9MP/RP-750LM-2 LN9
20形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 トラフタイプ 	MY-EL215030/N AHTN	LSS1MP/RP-1400LM-2 LN9
	MY-EL215430/N AHTN (10月発売予定)	LSS1MP/RP-1400LM-2 LN9
	MY-EL208030/N AHTN	LSS1MP/RP-750LM-2 LN9
	MY-EL208430/N AHTN (10月発売予定)	LSS1MP/RP-750LM-2 LN9

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 40形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載器具

プリズムカバーでA・B方向の光を制御。
まぶしさを抑えた


グレアカット[ABタイプ]ライトユニット。

当社独自の二層構造カバーでA・B方向の光を制御

ライトユニットカバー プリズム形状イメージ




A・B方向のグレアを抑える波形プリズム



作業面における明るさ(机上面照度)を確保しつつ、まぶしさを抑制

輝度画像・配光形状比較イメージ



※いずれも5,200lmタイプ、器具本体 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅との組合せでの比較

40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅との組合せ

従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめ

	従来蛍光灯 + ルーバ	グレアカット [ABタイプ] ライトユニット	一般タイプライトユニット + ルーバ
	FHF32形 定格出力形×2灯 オプション取付可能タイプ 220幅 マルチファインルーバ	Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 グレアカット[ABタイプ] 5,200lm	Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 一般タイプ 5,200lm マルチファインルーバ
組合せ形名	YB4002F LVPN + L4802F	MY-B450363/N AHTN	MY-B450338/N AHTN + L4000
グレア分類	G1a	G1a	G1a
消費電力	62.0W	32.5W <small>省エネ</small>	32.5W
組合せ価格 (税別)	¥33,560 器具+ランプ: ¥25,360 ルーバ: ¥8,200	¥35,500 <small>コスト ダウン</small>	¥42,200 器具+ライトユニット: ¥34,000 ルーバ: ¥8,200



■グレアカット[ABタイプ]ライトユニット仕様

【共通仕様】
ライトユニット: LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー: 外: ポリカーボネート樹脂 透明
内: ポリカーボネート 乳白色
質量: 1.5kg(ライトユニットのみ)

※本ライトユニットは、必ず適合器具本体と組合せてご使用ください。詳細は右ページをご覧ください。
※本ライトユニットはデジタルインターフェース Di 搭載電源です。一部のMyシリーズ器具本体には適合していませんので、ご注意ください。
※本ライトユニットは「ハイブリッドナノコーティング」を施しております。ご注意ください。
※仕様・ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■グレア分類一覧(A・B方向)


グレアカット[ABタイプ]ライトユニットと埋込形器具本体を組合せた場合

明るさタイプ	40形 埋込形下面開放タイプ				
	100幅	150幅	190幅	220幅	300幅
6,900lm	G1b	G1a	G1a	G1a	G1a
5,200lm	G1b	G1a	G1a	G1a	G1a
4,000lm	G1a	G1a	G1a	G0	G0
3,200lm	G1a	G1a	G0	G0	G0

※分類はライトユニットの明るさタイプ、器具本体との組合せによって異なります。
※「グレア分類」の詳細については、P.124をご覧ください。

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Di Ra85			
明るさタイプ	機種名	納期区分	価格(税別)
6,900lm	EL-LU47036N AHTN	△	¥31,500
5,200lm	EL-LU45036N AHTN	△	¥27,500
4,000lm	EL-LU44036N AHTN	△	¥24,000
3,200lm	EL-LU43036N AHTN	△	¥22,200

■: 昼白色(5000K) Di: デジタルインターフェース搭載電源
※商品区分 ⑥ (後付オプション取付時: 無線/信号制御: 5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)



定格電圧	AC100~242V			
明るさタイプ	6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm
定格消費電力	100V 44.1	33.2	25.1	21.4
	200V 43.0	32.5	24.9	21.0
電流値	100V 0.452	0.339	0.258	0.217
	200V 0.222	0.168	0.129	0.109

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 高出力ライトユニット搭載器具

発売予定

2018年秋

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

MY LEDライトユニット形
ベースライト
シリーズ



40形ライトユニットで
110形と同等光束の高出力ライトユニット。
工場・倉庫等の高天井エリアにおすすめです。

Myシリーズ 高出力ライトユニット搭載器具

(例)

40形 直付形 逆富士タイプ 150幅



器具本体 EL-LHV41500 ㊦○ ¥2,800(税別)	
昼白色 (5000K) Ra85	FLR110形器具 節電タイプ
	10,000lm FLR110形×2灯器具 節電タイプ
高出力タイプ	※1 固定出力
	ライトユニット: EL-LU41043N 2AHTN ㊦▲ ¥41,000(税別) MY-V410430/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦▲ ¥43,800(税別) (10,000lm・57.6W・173.6lm/W ㊦)

[共通仕様] ※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.0kg(器具本体のみ)


適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880(税別)
: ガード GAF49 ○ ¥7,900(税別)

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ
(EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

段調光機能
(100%⇄70%)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

(例)

40形 直付形 笠付タイプ



器具本体 EL-LHH41500 ㊦○ ¥3,200(税別)	
昼白色 (5000K) Ra85	FLR110形器具 節電タイプ
	10,000lm FLR110形×2灯器具 節電タイプ
高出力タイプ	※1 固定出力
	ライトユニット: EL-LU41043N 2AHTN ㊦▲ ¥41,000(税別) MY-H410430/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦▲ ¥44,200(税別) (9,780lm・57.6W・169.7lm/W ㊦)

[共通仕様] ※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (本体) : 1.2kg→1.0kg(2018年9月より変更予定)


適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880(税別)
: 吊具 CTK100PW △ ¥4,700(税別)
: CTK100CW △ ¥3,100(税別)
: CTK400PW △ ¥4,800(税別)
: CTK400CW △ ¥3,200(税別)
: ガード GAF49 ○ ¥7,900(税別)

器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ
(EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

段調光機能
(100%⇄70%)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。
※適合吊具使用時吊下可能

NEW



■高出力ライトユニット仕様

[共通仕様]
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量 : 1.0kg(ライトユニットのみ)

※本ライトユニットは、必ず適合器具本体と組合せてご使用ください。
※組合せについては器具本体の掲載ページをご覧ください。

■適合器具本体

40形 直付形									
150幅※2 ブラスリチ	230幅 ブラスリチ	トラフタイプ ブラスリチ	笠付タイプ ブラスリチ	片反射笠付 タイプ	下面開放 タイプ	人感 センサ付	学校用	ウォール ウォッシャー	コーナー灯
P.10-12	P.16-18	P.20-22	P.24-26	P.28	P.30	P.238~241	P.246	P.228	P.234
40形 埋込形									
40形 埋込形 オプション取付 可能タイプ	100幅 連続取付	150幅 ブラスリチ	190幅 ブラスリチ	220幅 ブラスリチ	220幅 連続取付	220幅 Cチャンネル凹型	300幅 ブラスリチ	連続取付	人感センサ付
P.32-34	P.36-38	P.42-44	P.46-48	P.50-52-54	P.58	P.60-62-64	P.242		

※2:全長1250リニューアルサイズ含む

固定出力(2AHTN) [70%段調光切替可能形] ㊦ Di Ra85				
明るさ タイプ	機種名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
10,000lm	EL-LU41043N 2AHTN	▲	¥41,000	10,000lm・57.6W・173.6lm/W
㊦:昼白色(5000K) ※商品区分㊦				
㊦:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット				
Di:デジタルインターフェース搭載電源 (後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)				
2018年秋発売予定				

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 高演色ライトユニット搭載器具 (Ra95)

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ



当画像の著作権について、三菱電機照明(株)は所持しておりません。よって無許可でのご使用は著作権の侵害にあたります。使用はご遠慮ください。

イメージ

昼白色(5000K)ライトユニットがさらに高効率に。
Ra95の高演色性で対象物を美しく、
自然な色合いで再現。

- 6500K・■ 5000K：対象物を自然にくっきりと見せます。
- 4000K：肌の色を美しく、商品の色を自然に見せます。
- 3500K：落ち着いた雰囲気演出します。

[おすすめ空間]
6500K・5000K：モノトーン系のインテリアなど
4000K：店舗・化粧室など
3500K：ホテル・飲食店など

Myシリーズ 高演色ライトユニット適合器具 (Ra95)

(一例)




直付形 逆富士タイプ 150幅

[共通仕様]
本体：鋼板 白色仕上(白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量：1.0kg(器具本体のみ)
適合部品：連結金具 REA48 △ ¥880(税別)
ガード GAF49 ○ ¥7,900(税別)
※器具内送り配線をする場合はエコーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能
(100%⇔70%)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 EL-LHV41500		㊦ ㊧ ¥2,800(税別)			
昼白色 (5000K) Ra95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	
高演色 タイプ (Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47037N AHTN ㊦ ㊧ ¥28,000(税別) MY-V470370/N AHTN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥30,800(税別) (5,900lm・43.0W・137.2lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU43037N AHTN ㊦ ㊧ ¥18,700(税別) MY-V430370/N AHTN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥21,500(税別) (2,800lm・21.0W・133.3lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU45037N AHTN ㊦ ㊧ ¥24,000(税別) MY-V450370/N AHTN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥26,800(税別) (4,400lm・32.5W・135.3lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU44037N AHTN ㊦ ㊧ ¥20,500(税別) MY-V440370/N AHTN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥23,300(税別) (3,300lm・24.9W・132.5lm/W㊦)

※上記以外の組合せについては器具本体の掲載ページをご覧ください。

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源




■高演色ライトユニット仕様

[共通仕様]
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー：ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量：1.0kg(ライトユニットのみ)

高演色
Ra95

※本ライトユニットは、必ず適合器具本体と組合せてご使用ください。
※組合せについては器具本体の掲載ページをご覧ください。



■適合器具本体

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra95				
明るさ タイプ	機種名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
6,900lm	■ EL-LU47017D AHTN △	△	¥28,000	4,700lm・44.7W・105.1lm/W
	■ EL-LU47037N AHTN △			5,900lm・43.0W・137.2lm/W
	□ EL-LU47017W AHTN △			4,640lm・44.7W・103.8lm/W
	■ EL-LU47017WW AHTN △			4,480lm・44.7W・100.2lm/W
5,200lm	■ EL-LU45037N AHTN △	△	¥24,000	4,400lm・32.5W・135.3lm/W
	□ EL-LU45017W AHTN △			3,500lm・33.4W・104.7lm/W
	■ EL-LU45017WW AHTN △			3,390lm・33.4W・101.4lm/W
4,000lm	■ EL-LU44037N AHTN △	△	¥20,500	3,300lm・24.9W・132.5lm/W
	□ EL-LU44017W AHTN △			2,680lm・25.6W・104.6lm/W
	■ EL-LU44017WW AHTN △			2,600lm・25.6W・101.5lm/W
3,200lm	■ EL-LU43037N AHTN △	△	¥18,700	2,800lm・21.0W・133.3lm/W
	□ EL-LU43017W AHTN △			2,240lm・21.4W・104.6lm/W
	■ EL-LU43017WW AHTN △			2,140lm・21.4W・100.0lm/W

■：昼光色(6500K) ■：昼白色(5000K) □：白色(4000K) ■：温白色(3500K)
※商品区分㊦

40形 直付形									
150幅※2 プルスイッチ	230幅 プルスイッチ	トラフタイプ プルスイッチ	笠付タイプ プルスイッチ	片反射笠付 タイプ	下面開放 タイプ	人感 センサ付	学校用	ウォール ウォッシャ	コーナー灯
P.10-12	P.16-18	P.20-22	P.24-26	P.28	P.30	P.238~241	P.246	P.228	P.234

40形 埋込形 下面開放タイプ							
40形 埋込形 オプション取付 可能タイプ	100幅 連続取付	150幅 プルスイッチ	190幅 プルスイッチ	220幅 プルスイッチ	220幅 プルスイッチ	300幅 プルスイッチ	人感センサ付
P.32-34	P.36-38	P.42-44	P.46-48	P.50-52-54	P.58	P.60-62-64	P.242

「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット


デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時：無線/信号制御：5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※2:全長1250リニューアルサイズ含む

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 40形 色温度可変ライトユニット搭載器具

MY LEDライトユニット形
ベースライト シリーズ




当画像の著作権について、三菱電機照明(株)は所持しておりません。よって無許可でのご使用は著作権の侵害にあたります。使用はご遠慮ください。

イメージ(5000K)



当画像の著作権について、三菱電機照明(株)は所持しておりません。よって無許可でのご使用は著作権の侵害にあたります。使用はご遠慮ください。

イメージ(4000K)



当画像の著作権について、三菱電機照明(株)は所持しておりません。よって無許可でのご使用は著作権の侵害にあたります。使用はご遠慮ください。

イメージ(3000K)

1台の器具でシーンに合わせて 明るさ・色温度を自在にコントロール

午前中は色温度と照度を高め、明るくさわやかな光で活動的な雰囲気をつくります。午後から夕方にかけてはゆっくりと色温度と照度を低くし、暖かみのある落ち着いた光環境を実現。時間、用途に合わせて空間を演出します。

制御機器と組み合わせ

色温度可変、調光機能には自動調光システムMILCO.Sの調光コントローラまたは、信号制御調光器との組み合わせが必要です。

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.822をご覧ください。



調光コントローラ (MS681他) ワイヤレスリモコン (MS213)

Myシリーズ 色温度可変ライトユニット適合器具

昼白色(5000K)～電球色(3000K)

(一例)



器具本体 EL-LHV41500 ㊦ ¥2,800 (税別)	
昼白色(5000K) 電球色(3000K) Ra85	FHF32形器具 高出力相当 6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当
一般タイプ 色温度可変	※1 連続調光 ライトユニット: EL-LU47013M AHZ MY-V470130/M AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥41,300 (税別) (6,300lm・46.8W・134.6lm/W)

※1: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5～100%]、信号線の器具送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPφ0.9)をご使用ください。

※上記以外の組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。



連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5～100%] Ra85				
明るさタイプ	機種名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
6,900lm	□ ○ EL-LU47013M AHZ	△	¥38,500	6,300lm・46.8W・134.6lm/W


「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

□ ○: 昼白色(5000K)～電球色(3000K) ※商品区分㊦

直付形 逆富士タイプ 150幅

[共通仕様]
本体 : 銅板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.0kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
ガード GAF49 ○ ¥7,900 (税別)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFφ1.6)をご使用ください。

連続調光 (信号制御) 5～100% 初期照度補正 タイプ 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) 5年保証



※本タイプは600ピッチ使用不可

定格電圧	AC100～242V	
明るさタイプ	6,900lm	
定格消費電力	100V	47.9
	200V	46.8
電流値	100V	0.494
	200V	0.244
平均電力	AHZ	42.1

色温度可変			
光色	昼白色相当	白色相当	電球色相当
光束	3,400lm	6,300lm	2,900lm
消費電力	23.4W	46.8W	23.4W

※200V時の値

■色温度可変ライトユニット仕様

[仕様]
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量 : 1.1kg (ライトユニットのみ)

色温度可変 ※本ライトユニットは、必ず適合器具本体と組合せてご使用ください。
※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。



■適合器具本体

40形 直付形							
150幅※2	230幅	トラフタイプ	笠付タイプ	片反射笠付タイプ	下面開放タイプ	学校用	ウォールウォッシュ
P.10-12	P.16-18	P.20-22	P.24-26	P.28	P.30	P.246	P.228
P.234							
40形 埋込形 下面開放タイプ							
100幅 連続取付	150幅	190幅	220幅 連続取付	220幅 Cチャンネル凹型	300幅 連続取付		
P.32-34	P.36-38	P.42	P.46	P.50-54	P.58	P.60-64	

※2: 全長1250リニューアルサイズ含む

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 工場・倉庫用(特殊環境用) 電磁波低減用ライトユニット搭載器具

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ

国際規格「CISPR」に適合した医療施設・ 半導体工場向けの低ノイズライトユニット

■国際規格「CISPR」に適合した低ノイズ照明器具


医療施設・半導体工場・通信施設等で使われる精密機械に影響を与える電磁波(ノイズ)を低減した照明器具で、国際規格CISPR15に適合しています。*

※本商品はCISPR規格を満たしていますが、情報技術装置や医療機器への影響を保証するものではありません。

■独自に開発した低ノイズLED電源を搭載

ノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により、点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。

■電磁波低減器具の 性能値(雑音端子電圧)



※CISPRとは

「国際無線障害特別委員会」の略称で、無線障害の原因となる各種機器からの不要電波(妨害波)に関し、その許容値と測定法を定めるIEC(国際電気標準会議)の特別委員会です。照明器具については、CISPR15(照明装置に関する規格)があります。そのほかに、CISPR11(産業、科学、医療機器に関する規格)やCISPR22(情報技術装置に関する規格)などがあります。


■ノイズに関する規格の種類と検証試験項目

	雑音端子電圧	放射磁界強度	放射電界強度	雑音電力
電気用品安全法(照明器具)	適用			適用
CISPR15(照明装置)	適用	適用	適用	
CISPR11(医療機器など)	適用		適用	
CISPR22(情報技術装置)	適用		適用	

※電気用品安全法とCISPR規格では測定方法が異なるため一概に比較はできません。


Myシリーズ 特殊環境用[電磁波低減用]ライトユニット適合器具

(一例)



直付形 逆富士タイプ 150幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.0kg(器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880(税別)
ガード GAF49 ○ ¥7,900(税別)
※器具内送り配線をする場合はエコーケーブルソフトタイプ(EM-EFFφ1.6)をご使用ください。



器具本体 EL-LHV41500 ㊦㊧ ¥2,800(税別)		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当
昼白色 (5000K) Ra85	電磁波 低減用	6,900lm	3,200lm	5,200lm
		FHF32形×2灯器具 高出力相当	FHF32形×1灯器具 高出力相当	FHF32形×2灯器具 定格出力相当
※1: 連続調光	※1: 連続調光	ライトユニット: EL-LU47033N ACTZ ㊦ △ ¥36,500(税別)	ライトユニット: EL-LU43033N ACTZ ㊦ △ ¥27,200(税別)	ライトユニット: EL-LU45033N ACTZ ㊦ △ ¥29,500(税別)
		MY-V470330/N ACTZ 組合せ価格㊦ △ ¥39,300(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W㊧)	MY-V430330/N ACTZ 組合せ価格㊦ △ ¥30,000(税別) (3,200lm・21.0W・152.3lm/W㊧)	MY-V450330/N ACTZ 組合せ価格㊦ △ ¥32,300(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W㊧)

※1: 連続調光付 連続調光 [信号制御: 5~100%], 信号線の器具送り配線をする場合はエコーケーブル(EM-FCPφ0.9)をご使用ください。 ※上記以外の組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

連続調光 (信号制御) 5~100%		光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)		5年保証
5~100%		100% ⇄ 70%		
定格電圧		AC100~242V		
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	3,200lm
定格消費電力	100V	44.1	33.2	21.4
	200V	43.0	32.5	21.0
電流値	100V	0.452	0.339	0.217
	200V	0.222	0.168	0.109



■電磁波低減用ライトユニット仕様

[共通仕様]
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量 : 1.0kg(ライトユニットのみ)

※本ライトユニットは、必ず適合器具本体と組合せてご使用ください。
※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。



■適合器具本体

40形 直付形							
150幅※2	230幅	トラフタイプ	笠付タイプ	片反射笠付タイプ	下面開放タイプ	学校用	ウォールウォッシャ
ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ
P.10・12	P.16・18	P.20・22	P.24・26	P.28	P.30	P.246	P.228
P.234							
40形 埋込形 下面開放タイプ							
100幅	150幅	190幅	220幅	220幅	300幅		
連続取付	ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ
P.32・34	P.36・38	P.42・44	P.46・48	P.50・52・54	P.58	P.60・62・64	

※2: 全長1250リニューアルサイズ含む ※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 工場・倉庫用(特殊環境用) イエロータイプライトユニット

※イエロータイプライトユニットの分光分布図はP.123をご参照ください。

500nm以下の短波長をカットする

イエロータイプライトユニットをラインアップ。


Myシリーズ器具本体と組合せて半導体工場や

虫を寄せつけない場所※(食品工場入口など)でご使用できます。

※屋外では使用できません。

黄色染料を用いたカバーを採用
ライトユニットのカバーで、500nm以下の
短波長を吸収し、500nmを越える光を透過。

(イメージ)




イメージ

当画像の著作権について、
三菱電機照明(株)は
所持しておりません。
よって無許可での使用は
著作権の侵害にあたります。
使用はご遠慮ください。



■ 半導体工場におすすめ

Myシリーズクリーンルーム向け器具本体(8機種)と組合せることにより、500nm以下の波長領域で性質変化を起こす感光材料を扱う半導体工場でご使用できます。



■ 食品工場の屋内入口などにおすすめ

Myシリーズ一般およびクリーンルーム向け器具本体(35機種)と組合せることにより、食品工場の屋内入口※など「虫を寄せつけない場所」でご使用できます。※屋外では使用できません。




■ イエロータイプライトユニット仕様

【共通仕様】
ライトユニット: LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー: ポリカーボネート樹脂 黄色
質量: 1.0kg (ライトユニットのみ)

※本ライトユニットは必ず適合器具本体と組合せてご使用ください。
※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

※「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット



固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形]					黄色
明るさ タイプ	機種名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
4,000lm	MY-VC44033Y AHTN	△	¥26,000	2,200lm・24.9W・88.3lm/W	

黄色 ※商品区分

AC100~242V			
4,000lm			
明るさタイプ		人感センサー付	
定格消費電力	100V	25.1	25.4
	200V	24.9	25.2
電流値	100V	0.258	0.261
	200V	0.129	0.131

※1: 70%段調光切替可能形

Myシリーズ イエロータイプ ライトユニット適合器具 [半導体工場向け]

40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 [クリーンルーム 清浄度クラス8対応 簡易タイプ]

NEW	器具本体 EL-LH-VC41500 △ ¥26,000 (税別)
イエロータイプ	ライトユニット: EL-LU44033Y AHTN △ ¥26,000 (税別) MY-VC440330/Y AHTN 組合せ価格 △ ¥52,000 (税別) (2,200lm・24.9W・88.3lm/W)

40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 [クリーンルーム 清浄度クラス8対応 簡易タイプ]

NEW	器具本体 EL-LH-VC42300 △ ¥27,000 (税別)
イエロータイプ	ライトユニット: EL-LU44033Y AHTN △ ¥26,000 (税別) MY-VC440331/Y AHTN 組合せ価格 △ ¥53,000 (税別) (2,200lm・24.9W・88.3lm/W)

40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 [クリーンルーム 清浄度クラス6対応]

NEW	器具本体 EL-LH-VC41501 △ ¥62,000 (税別)
イエロータイプ	ライトユニット: EL-LU44033Y AHTN △ ¥26,000 (税別) MY-VC440332/Y AHTN 組合せ価格 △ ¥88,000 (税別) (2,200lm・24.9W・88.3lm/W)

40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 [クリーンルーム 清浄度クラス6対応]

NEW	器具本体 EL-LH-VC42301 △ ¥63,000 (税別)
イエロータイプ	ライトユニット: EL-LU44033Y AHTN △ ¥26,000 (税別) MY-VC440333/Y AHTN 組合せ価格 △ ¥89,000 (税別) (2,200lm・24.9W・88.3lm/W)

40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス [クリーンルーム 清浄度クラス6対応]

NEW	器具本体 EL-LH-BC42201 △ ¥65,000 (税別)
イエロータイプ	ライトユニット: EL-LU44033Y AHTN △ ¥26,000 (税別) MY-BC440331/Y AHTN 組合せ価格 △ ¥91,000 (税別) (1,940lm・24.9W・77.9lm/W)

40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス [クリーンルーム 清浄度クラス6対応]

NEW	器具本体 EL-LH-BC42202 △ ¥70,000 (税別)
イエロータイプ	ライトユニット: EL-LU44033Y AHTN △ ¥26,000 (税別) MY-BC440332/Y AHTN 組合せ価格 △ ¥96,000 (税別) (1,430lm・24.9W・57.4lm/W)

40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス [クリーンルーム 清浄度クラス6対応]

NEW	器具本体 EL-LH-BC42203 △ ¥100,000 (税別)
イエロータイプ	ライトユニット: EL-LU44033Y AHTN △ ¥26,000 (税別) MY-BC440333/Y AHTN 組合せ価格 △ ¥126,000 (税別) (1,940lm・24.9W・77.9lm/W)

40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス [クリーンルーム 清浄度クラス6対応]
















































































NEW	器具本体 EL-LH-BC42204 △ ¥105,000 (税別)
イエロータイプ	ライトユニット: EL-LU44033Y AHTN △ ¥26,000 (税別) MY-BC440334/Y AHTN 組合せ価格 △ ¥126,500 (税別) (1,430lm・24.9W・57.4lm/W)

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形／110形 ライトユニット一覧







40形 ライトユニット

固定出力 (AHTN/2AHTN) [70%段階調光切替可能形]					Ra85 ^{※1} ・95 ^{※2}		
	明るさ タイプ	形名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
一般タイプ  	6,900lm	 EL-LU47033D AHTN	△	¥25,000	6,650lm・43.0W・154.6lm/W		
		 EL-LU47033N AHTN	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W		
		 EL-LU47033W AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W		
		 EL-LU47033WW AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W		
		 EL-LU47033L AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W		
		 EL-LU45033D AHTN	○		¥21,000	5,000lm・32.5W・153.8lm/W	
	 EL-LU45033N AHTN	○	5,200lm・32.5W・160.0lm/W				
	 EL-LU45033W AHTN	○	4,770lm・32.5W・146.7lm/W				
	 EL-LU45033WW AHTN	○	4,770lm・32.5W・146.7lm/W				
	 EL-LU45033L AHTN	○	4,580lm・32.5W・140.9lm/W				
	 EL-LU44033D AHTN	△	¥17,500	3,840lm・24.9W・154.2lm/W			
	 EL-LU44033N AHTN	○		4,000lm・24.9W・160.6lm/W			
	 EL-LU44033W AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W			
	 EL-LU44033WW AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W			
	 EL-LU44033L AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W			
	 EL-LU43033D AHTN	△		¥15,700	3,050lm・21.0W・145.2lm/W		
	 EL-LU43033N AHTN	○	3,200lm・21.0W・152.3lm/W				
	 EL-LU43033W AHTN	△	2,850lm・21.0W・135.7lm/W				
	 EL-LU43033WW AHTN	△	2,780lm・21.0W・132.3lm/W				
	 EL-LU43033L AHTN	△	2,700lm・21.0W・128.5lm/W				
	 EL-LU42533D AHTN	△	¥15,200		2,500lm・16.7W・149.7lm/W		
	 EL-LU42533N AHTN	○		2,500lm・16.7W・149.7lm/W			
	 EL-LU42533W AHTN	△		2,360lm・16.7W・141.3lm/W			
	 EL-LU42533WW AHTN	△		2,300lm・16.7W・137.7lm/W			
 EL-LU42533L AHTN	△	2,230lm・16.7W・133.5lm/W					
 EL-LU42033D AHTN	△	¥13,700		2,000lm・13.6W・147.0lm/W			
 EL-LU42033N AHTN	○		2,000lm・13.6W・147.0lm/W				
 EL-LU42033W AHTN	△		1,840lm・13.6W・135.2lm/W				
 EL-LU42033WW AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W				
 EL-LU42033L AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W				
省電力タイプ  	6,900lm		 EL-LU47030D AHTN	△	¥29,000	6,590lm・36.7W・179.5lm/W	
		 EL-LU47030N AHTN	△	6,900lm・36.7W・188.0lm/W			
		 EL-LU47030W AHTN	△	6,350lm・36.7W・173.0lm/W			
		 EL-LU47030WW AHTN	△	6,060lm・36.7W・165.1lm/W			
		 EL-LU47030L AHTN	△	6,060lm・36.7W・165.1lm/W			
		 EL-LU45030D AHTN	△	¥25,000		4,870lm・26.5W・183.7lm/W	
	 EL-LU45030N AHTN	○	5,100lm・26.5W・192.4lm/W				
	 EL-LU45030W AHTN	△	4,690lm・26.5W・176.9lm/W				
	 EL-LU45030WW AHTN	△	4,470lm・26.5W・168.6lm/W				
	 EL-LU45030L AHTN	△	4,470lm・26.5W・168.6lm/W				
高演色タイプ (Ra95)  	6,900lm	 EL-LU47017D AHTN	△	¥28,000	4,700lm・44.7W・105.1lm/W		
		 EL-LU47037N AHTN	△		5,900lm・43.0W・137.2lm/W		
		 EL-LU47017W AHTN	△		4,640lm・44.7W・103.8lm/W		
		 EL-LU47017WW AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W		
		 EL-LU45037N AHTN	△		¥24,000	4,400lm・32.5W・135.3lm/W	
		 EL-LU45017W AHTN	△			3,500lm・33.4W・104.7lm/W	
	 EL-LU45017WW AHTN	△	3,390lm・33.4W・101.4lm/W				
	 EL-LU44037N AHTN	△	¥20,500	3,300lm・24.9W・132.5lm/W			
	 EL-LU44017W AHTN	△		2,680lm・25.6W・104.6lm/W			
	 EL-LU44017WW AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W			
	 EL-LU43037N AHTN	△		¥18,700	2,800lm・21.0W・133.3lm/W		
	 EL-LU43017W AHTN	△	2,240lm・21.4W・104.6lm/W				
 EL-LU43017WW AHTN	△	2,140lm・21.4W・100.0lm/W					
高出力タイプ  	10,000lm	 EL-LU41043N 2AHTN	▲		¥41,000	10,000lm・57.6W・173.6lm/W	
	集光タイプ 	6,900lm	 EL-LU47024N AHTN	△	¥29,000	6,530lm・44.3W・147.4lm/W	
5,200lm		 EL-LU45024N AHTN	△	¥25,000	4,740lm・34.4W・137.7lm/W		
3,200lm		 EL-LU43024N AHTN	△	¥19,700	3,060lm・22.4W・136.6lm/W		
2,500lm		 EL-LU42524N AHTN	△	¥19,200	2,230lm・15.4W・144.8lm/W		
グレアカット [Aタイプ] 	6,900lm	 EL-LU47025N AHTN	△	¥29,000	5,800lm・43.0W・134.8lm/W		
	5,200lm	 EL-LU45025N AHTN	△	¥25,000	4,380lm・32.5W・134.7lm/W		
	3,200lm	 EL-LU43025N AHTN	△	¥19,700	2,630lm・21.4W・122.8lm/W		
グレアカット [ABタイプ] 	6,900lm	 EL-LU47036N AHTN	▲	¥31,500	6,040lm・43.0W・140.4lm/W		
	5,200lm	 EL-LU45036N AHTN	▲	¥27,500	4,550lm・32.5W・140.0lm/W		
	4,000lm	 EL-LU44036N AHTN	▲	¥24,000	3,500lm・24.9W・140.5lm/W		
	3,200lm	 EL-LU43036N AHTN	▲	¥22,200	2,800lm・21.0W・133.3lm/W		
イエロータイプ  	4,000lm	 EL-LU44033Y AHTN	▲	¥26,000	2,200lm・24.9W・88.3lm/W		

※マークの説明はP.121をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V						
明るさタイプ		6,900lm			5,200lm			
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.2	35.0
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.5	34.4
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.139	0.176
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	23.8	—
明るさタイプ		4,000lm		3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般	一般※	集光	一般	集光	一般	一般
定格消費電力	100V	25.1	21.4	22.8	16.9	15.5	13.7	—
	200V	24.9	21.0	22.4	16.7	15.4	13.6	—
電流値	100V	0.258	0.217	0.233	0.172	0.164	0.143	—
	200V	0.129	0.109	0.116	0.087	0.084	0.073	—
平均電力	AHZ	22.4	18.9	—	15.0	—	12.2	—

※グレアカットタイプ、イエロータイプを含む

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]/ (ACTZ) [信号調光:5~100% 70%段階調光切替可能形]						Ra85
	明るさ タイプ	形名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
一般タイプ 	6,900lm	■ EL-LU47033D AHZ	△	¥28,000	6,650lm・43.0W・154.6lm/W	
		■ EL-LU47033N AHZ	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W	
		□ EL-LU47033W AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W	
		□ EL-LU47033WW AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W	
		■ EL-LU47033L AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W	
	5,200lm	■ EL-LU45033D AHZ	△	¥24,000	5,000lm・32.5W・153.8lm/W	
		■ EL-LU45033N AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W	
		■ EL-LU45033W AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W	
		□ EL-LU45033WW AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W	
		■ EL-LU45033L AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W	
	4,000lm	■ EL-LU44033D AHZ	△	¥20,500	3,840lm・24.9W・154.2lm/W	
		■ EL-LU44033N AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W	
		□ EL-LU44033W AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W	
		□ EL-LU44033WW AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W	
		■ EL-LU44033L AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W	
	3,200lm	■ EL-LU43033D AHZ	△	¥18,700	3,050lm・21.0W・145.2lm/W	
		■ EL-LU43033N AHZ	○		3,200lm・21.0W・152.3lm/W	
		□ EL-LU43033W AHZ	△		2,850lm・21.0W・135.7lm/W	
□ EL-LU43033WW AHZ		△	2,780lm・21.0W・132.3lm/W			
■ EL-LU43033L AHZ		△	2,700lm・21.0W・128.5lm/W			
2,500lm	■ EL-LU42533N AHZ	△	¥18,200	2,500lm・16.7W・149.7lm/W		
2,000lm	■ EL-LU42033N AHZ	△	¥16,700	2,000lm・13.6W・147.0lm/W		
色温度可変 	6,900lm	■  EL-LU47013M AHZ	△	¥38,500	6,300lm・46.8W・134.6lm/W	
省電力タイプ 	6,900lm	■ EL-LU47030D AHZ	△	¥32,000	6,590lm・36.7W・179.5lm/W	
		■ EL-LU47030N AHZ	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W	
		□ EL-LU47030W AHZ	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W	
		□ EL-LU47030WW AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W	
		■ EL-LU47030L AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W	
	5,200lm	■ EL-LU45030D AHZ	△	¥28,000	4,870lm・26.5W・183.7lm/W	
		■ EL-LU45030N AHZ	△		5,100lm・26.5W・192.4lm/W	
		□ EL-LU45030W AHZ	△		4,690lm・26.5W・176.9lm/W	
		□ EL-LU45030WW AHZ	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W	
		■ EL-LU45030L AHZ	△		4,470lm・26.5W・168.6lm/W	
電磁波低減  	6,900lm	■ EL-LU47033N ACTZ	△	¥36,500	6,900lm・43.0W・160.4lm/W	
	5,200lm	■ EL-LU45033N ACTZ	△	¥29,500	5,200lm・32.5W・160.0lm/W	
	3,200lm	■ EL-LU43033N ACTZ	△	¥27,200	3,200lm・21.0W・152.3lm/W	

110形 ライトユニット

固定出力 (2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
	明るさ タイプ	形名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
一般 タイプ HN Di	13,400lm	■ EL-LU91433D 2AHTN △	△	¥48,000	12,900lm・82.8W・155.7lm/W		
		■ EL-LU91433N 2AHTN ○	○		13,400lm・82.8W・161.8lm/W		
		□ EL-LU91433W 2AHTN △	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W		
		■ EL-LU91433WW 2AHTN △	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W		
		■ EL-LU91433L 2AHTN △	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W		
	10,000lm	■ EL-LU91033D 2AHTN △	△	¥40,500	9,620lm・61.6W・156.1lm/W		
		■ EL-LU91033N 2AHTN ○	○		10,000lm・61.6W・162.3lm/W		
		□ EL-LU91033W 2AHTN △	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W		
		■ EL-LU91033WW 2AHTN △	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W		
		■ EL-LU91033L 2AHTN △	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W		
	6,400lm	■ EL-LU96533D AHTN △	△	¥29,500	6,040lm・40.0W・151.0lm/W		
		■ EL-LU96533N AHTN ○	○		6,400lm・40.0W・160.0lm/W		
		□ EL-LU96533W AHTN △	△		5,640lm・40.0W・141.0lm/W		
		■ EL-LU96533WW AHTN △	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W		
		■ EL-LU96533L AHTN △	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W		
	5,000lm	■ EL-LU95033D AHTN △	△	¥25,500	4,740lm・30.4W・155.9lm/W		
		■ EL-LU95033N AHTN ○	○		5,000lm・30.4W・164.4lm/W		
		□ EL-LU95033W AHTN △	△		4,420lm・30.4W・145.3lm/W		
		■ EL-LU95033WW AHTN △	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W		
		■ EL-LU95033L AHTN △	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W		
省電力 タイプ HN Di	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHTN △	△	¥56,000	12,860lm・70.4W・182.6lm/W		
		■ EL-LU91430N 2AHTN △	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W		
		□ EL-LU91430W 2AHTN △	△		12,380lm・70.4W・175.8lm/W		
		■ EL-LU91430WW 2AHTN △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W		
		■ EL-LU91430L 2AHTN △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W		
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHTN △	△	¥48,500	9,640lm・52.6W・183.2lm/W		
		■ EL-LU91030N 2AHTN △	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W		
		□ EL-LU91030W 2AHTN △	△		9,260lm・52.6W・176.0lm/W		
		■ EL-LU91030WW 2AHTN △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W		
		■ EL-LU91030L 2AHTN △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W		

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:黄色

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

連続調光 (2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
	明るさ タイプ	形名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
一般 タイプ HN	13,400lm	■ EL-LU91433D 2AHZ △	△	¥51,000	12,900lm・82.8W・155.7lm/W		
		■ EL-LU91433N 2AHZ △	△		13,400lm・82.8W・161.8lm/W		
		□ EL-LU91433W 2AHZ △	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W		
		■ EL-LU91433WW 2AHZ △	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W		
		■ EL-LU91433L 2AHZ △	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W		
	10,000lm	■ EL-LU91033D 2AHZ △	△	¥43,500	9,620lm・61.6W・156.1lm/W		
		■ EL-LU91033N 2AHZ △	△		10,000lm・61.6W・162.3lm/W		
		□ EL-LU91033W 2AHZ △	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W		
		■ EL-LU91033WW 2AHZ △	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W		
		■ EL-LU91033L 2AHZ △	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W		
	6,400lm	■ EL-LU96533D AHZ △	△	¥32,500	6,040lm・40.0W・151.0lm/W		
		■ EL-LU96533N AHZ △	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W		
		□ EL-LU96533W AHZ △	△		5,640lm・40.0W・141.0lm/W		
		■ EL-LU96533WW AHZ △	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W		
		■ EL-LU96533L AHZ △	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W		
	5,000lm	■ EL-LU95033D AHZ △	△	¥28,500	4,740lm・30.4W・155.9lm/W		
		■ EL-LU95033N AHZ △	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W		
		□ EL-LU95033W AHZ △	△		4,420lm・30.4W・145.3lm/W		
		■ EL-LU95033WW AHZ △	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W		
		■ EL-LU95033L AHZ △	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W		
省電力 タイプ HN	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHZ △	△	¥59,000	12,860lm・70.4W・182.6lm/W		
		■ EL-LU91430N 2AHZ △	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W		
		□ EL-LU91430W 2AHZ △	△		12,380lm・70.4W・175.8lm/W		
		■ EL-LU91430WW 2AHZ △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W		
		■ EL-LU91430L 2AHZ △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W		
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHZ △	△	¥51,500	9,640lm・52.6W・183.2lm/W		
		■ EL-LU91030N 2AHZ △	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W		
		□ EL-LU91030W 2AHZ △	△		9,260lm・52.6W・176.0lm/W		
		■ EL-LU91030WW 2AHZ △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W		
		■ EL-LU91030L 2AHZ △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W		

※本ライトユニットは、必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。

※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。


※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

固定出力 (2AHTN/AHTN)



一般/省電力タイプ
13,400~5,000lm

連続調光 (2AHZ/AHZ)



一般/省電力タイプ
13,400~5,000lm

LEDライトユニット形ベースライト



Myシリーズ 20形 ライトユニット一覧／分光分布図






20形 ライトユニット


固定出力(AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
	明るさ タイプ	ライトユニット					
		形名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
一般 タイプ  Di	3,200lm	 EL-LU23023D AHTN △	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W		
		 EL-LU23023N AHTN ○			3,200lm・21.4W・149.5lm/W		
		 EL-LU23023W AHTN △			2,800lm・21.4W・130.8lm/W		
		 EL-LU23023WW AHTN △			2,720lm・21.4W・127.1lm/W		
		 EL-LU23023L AHTN △			2,650lm・21.4W・123.8lm/W		
	1,600lm	 EL-LU21523D AHTN △	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W		
		 EL-LU21523N AHTN ○			1,600lm・11.2W・142.8lm/W		
		 EL-LU21523W AHTN △			1,400lm・11.2W・125.0lm/W		
		 EL-LU21523WW AHTN △			1,360lm・11.2W・121.4lm/W		
		 EL-LU21523L AHTN △			1,320lm・11.2W・117.8lm/W		
	800lm	 EL-LU20823D AHTN △	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W		
		 EL-LU20823N AHTN ○			800lm・5.8W・137.9lm/W		
		 EL-LU20823W AHTN △			720lm・5.8W・124.1lm/W		
		 EL-LU20823WW AHTN △			700lm・5.8W・120.6lm/W		
		 EL-LU20823L AHTN △			680lm・5.8W・117.2lm/W		

Di: デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時: 無線制御: 5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

定格電圧		AC100~242V			
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm	
		21.9	11.4	5.7	
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7	
	200V	21.4	11.2	5.8	
電流値	100V	0.220	0.115	0.059	
	200V	0.108	0.057	0.030	
平均電力		AHZ	19.3	10.1	—

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]						Ra85	
	明るさ タイプ	ライトユニット					
		形名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
一般 タイプ 	3,200lm	 EL-LU23023D AHZ △	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W		
		 EL-LU23023N AHZ △			3,200lm・21.4W・149.5lm/W		
		 EL-LU23023W AHZ △			2,800lm・21.4W・130.8lm/W		
		 EL-LU23023WW AHZ △			2,720lm・21.4W・127.1lm/W		
		 EL-LU23023L AHZ △			2,650lm・21.4W・123.8lm/W		
	1,600lm	 EL-LU21523D AHZ △	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W		
		 EL-LU21523N AHZ △			1,600lm・11.2W・142.8lm/W		
		 EL-LU21523W AHZ △			1,400lm・11.2W・125.0lm/W		
		 EL-LU21523WW AHZ △			1,360lm・11.2W・121.4lm/W		
		 EL-LU21523L AHZ △			1,320lm・11.2W・117.8lm/W		

: 昼光色(6500K) : 昼白色(5000K) : 白色(4000K) : 温白色(3500K) : 電球色(3000K)

: 「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット


※本ライトユニットは、必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。

※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。


※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

固定出力(AHTN)



連続調光(AHZ)





空間用途に合わせて選べるライトユニット※

※一部組合せができない器具本体とライトユニットがございます。組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。



屋内用 40形 逆富士タイプ150幅 5,200lmタイプ 壁奥から100mm

一般/
省電力タイプ





一般タイプは豊富な色温度、明るさクラスでさまざまな空間に。省電力タイプは特に節電を優先したい空間に。

グレアカット
[ABタイプ]





オフィスの執務室や会議室など、従来ルーバを使用していた空間に。

グレアカット
[Aタイプ]



A方向のまぶしさを抑えます。視方向が一定な空間に。


集光タイプ




廊下などの狭い空間や直下の明るさを重視する空間に。

Myシリーズ 分光分布図


一般タイプ/省電力タイプ



高演色タイプ (Ra95)




イエロータイプ



光色バリエーション

色温度・照度が高くさわやかな昼光色 (6500K) から、暖かみのある落ち着いた電球色 (3000K) まで、設置する空間の雰囲気に合わせて5種類の光色*をご用意しております。

※光色のラインアップはタイプによって異なります。詳細はP.9の表をご確認ください。



昼光色 (6500K) Ra85

昼白色 (5000K) Ra85

白色 (4000K) Ra85



温白色 (3500K) Ra85

電球色 (3000K) Ra85

※屋内用 40形 一般タイプ 2,500lm

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品 (納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラストがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


LEDライトユニット形ベースライト

LEDライトユニット形
ベースライト
MYシリーズ


Myシリーズ オプション取付可能タイプ ルーバ・カバー組合せ時の配光曲線

■ 用途に合わせて選べるルーバ・カバーオプション

埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅

オプション グレア分類	OAルーバ Vタイプ	OAルーバ 白色タイプ	マルチファイン ルーバ	乳白カバー	
	L4111A	L4131A	L4261F	B31011	
器具本体	EL-LH-B41503	V	G0	G1a	G0
					
<div><div>埋込穴 150 1235</div><div>▶ P.32</div></div> <div><div>遮光角</div><div>横方向 30°</div><div>縦方向 30°</div></div> <div><div>遮光角</div><div>横方向 30°</div><div>縦方向 30°</div></div> <div><div>遮光角</div><div>横方向 30°</div><div>縦方向 15°</div></div>					

埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅

オプション グレア分類	マルチファイン ルーバ	格子ルーバ	乳白カバー	プリズムカバー
	L4000	L4892A	B4332A	D4112A
器具本体				
EL-LH-B42205	G1a	G0	G1a	G1a
				
<div><div>埋込穴 220 1235</div><div>▶ P.34</div></div>				
<div><div>遮光角</div><div>横方向 15° 縦方向 15°</div></div>				
<div><div>遮光角</div><div>横方向 45° 縦方向 45°</div></div>				



※カバータイプのオプションを取付けた場合、ランプの周辺温度が変化するため、ランプ光束維持率が変わります。そのため一定の光束を維持できない場合があります。

快適なオフィスワーク環境を提供。OAルーバは輝度別選べる2タイプをご用意しました。

光の水平方向への広がりを抑える、遮光角30度のルーバ・オプション。
オフィスワークに必要な明るさを確保しながら、ディスプレイへの映り込みやランプの直接的なまぶしさをカットし、目の疲れ、不快感をやわらげます。


グレア分類と輝度制限値				単位cd/m ²
グレア 分類	各鉛直角における最大輝度			
	65°	75°	85°	
V	200	200	200	
G0	3,000	2,000	2,000	
G1a	7,200	4,600	4,600	
G1b	15,000	7,300	7,300	
G2	35,000	17,000	17,000	
G3	制限なし			
OAルーバの用途区分				
用途区分		VDT画面の反射特性		
		反射防止なし	反射防止あり	
VDT作業専用室		Vタイプ	—	
VDT作業の伴うオフィス		Vタイプ	白色タイプ	

※オプション組合せ時の外観は従来蛍光灯器具とはイメージが異なります。
タイプによって光源イメージが強くなる組合せもございますので、ご注意ください。



グレア分類について (参考資料 JIS C 8106:2015より)

グレアの生じやすい鉛直角65°~85°の範囲における、照明器具の輝度に制限値の段階をつけた分類です。




グレア制限の程度について

グレア分類	制限の内容
G0	不快グレアを厳しく制限
G1a	不快グレアを十分制限
G1b	不快グレアをかなり制限

グレア分類と最大輝度について

グレア 分類	各鉛直角における最大輝度 (cd/m ²)		
	65°	75°	85°
G0	3000	2000	2000
G1a	7200	4600	4600
G1b	15000	7300	7300



(イメージ)