



# BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト

**L** **ファインeco** シリーズ 業務用

LDL40タイプ P.133

LDL110タイプ P.151

LDL20タイプ P.154

リニューアルキット P.157

※Myシリーズ40形・110形・20形は下記ページに掲載しております。

LEDライトユニット形ベースライト **MY** シリーズ

40形



▶ P.10～参照

110形



▶ P.68～参照

20形



▶ P.94～参照

「照明器具・ランプの正しい使い方(安全上のご注意)」をA1～A69ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

# MATRIX

直管LEDランプ搭載ベースライト



業務用

## 直付形

LDL40×1

LDL40 Ra83	逆富士タイプ1灯用				逆富士タイプ1灯用 プルススイッチ付				反射笠タイプ1灯用				反射笠タイプ1灯用 プルススイッチ付				片反射笠タイプ1灯用			
	固定出力		連続調光		固定出力		連続調光		固定出力		連続調光		固定出力		連続調光		固定出力		連続調光	
																				
器具形名	EL-LKV4321B AHN	EL-LKV4321B AHX	EL-LKV4341B AHN	EL-LKV4341B AHX	EL-LFH4901B AHN	EL-LFH4901B AHX		EL-LFH4921B AHN	EL-LFH4911B AHN	EL-LFH4911B AHX	EL-LFV4901B AHN	EL-LFV4901B AHX								
明るさタイプ	¥10,000 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥17,500 (ランプなし)	¥10,500 (ランプなし)	¥13,500 (ランプなし)		¥14,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥17,500 (ランプなし)	¥10,500 (ランプなし)	¥13,500 (ランプなし)								
	P.134		P.137		P.134			P.135	P.138		P.136									

<b>3,900lm</b> FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/24/39-N4 ¥13,500(税別)	EL-LKV4321B AHN(39N4)	EL-LKV4321B AHX(39N4)	EL-LKV4341B AHN(39N4)	EL-LKV4341B AHX(39N4)	EL-LFH4901B AHN(39N4)	EL-LFH4901B AHX(39N4)	EL-LFH4921B AHN(39N4)	EL-LFH4911B AHN(39N4)	EL-LFH4911B AHX(39N4)	EL-LFV4901B AHN(39N4)	EL-LFV4901B AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥23,500	組合せ価格 ¥28,000	組合せ価格 ¥28,000	組合せ価格 ¥31,000	組合せ価格 ¥24,000	組合せ価格 ¥27,000	組合せ価格 ¥28,000	組合せ価格 ¥28,000	組合せ価格 ¥31,000	組合せ価格 ¥24,000	組合せ価格 ¥27,000

<b>3,400lm</b> 省電タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/21/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LKV4321B AHN(34N3A)	EL-LKV4321B AHX(34N3A)	EL-LKV4341B AHN(34N3A)	EL-LKV4341B AHX(34N3A)	EL-LFH4901B AHN(34N3A)	EL-LFH4901B AHX(34N3A)	EL-LFH4921B AHN(34N3A)	EL-LFH4911B AHN(34N3A)	EL-LFH4911B AHX(34N3A)	EL-LFV4901B AHN(34N3A)	EL-LFV4901B AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥22,000	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥25,500	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥25,500

<b>2,600lm</b> 省電タイプ FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/15/26-N4 ¥8,000(税別)	EL-LKV4321B AHN(26N4)	EL-LKV4321B AHX(26N4)	EL-LKV4341B AHN(26N4)	EL-LKV4341B AHX(26N4)	EL-LFH4901B AHN(26N4)	EL-LFH4901B AHX(26N4)	EL-LFH4921B AHN(26N4)	EL-LFH4911B AHN(26N4)	EL-LFH4911B AHX(26N4)	EL-LFV4901B AHN(26N4)	EL-LFV4901B AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥18,000	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥25,500	組合せ価格 ¥18,500	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥25,500	組合せ価格 ¥18,500	組合せ価格 ¥21,500

<b>2,500lm</b> FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N5 ¥7,000(税別)	EL-LKV4321B AHN(25N5)	EL-LKV4321B AHX(25N5)	EL-LKV4341B AHN(25N5)	EL-LKV4341B AHX(25N5)	EL-LFH4901B AHN(25N5)	EL-LFH4901B AHX(25N5)	EL-LFH4921B AHN(25N5)	EL-LFH4911B AHN(25N5)	EL-LFH4911B AHX(25N5)	EL-LFV4901B AHN(25N5)	EL-LFV4901B AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥17,000	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥24,500	組合せ価格 ¥17,500	組合せ価格 ¥20,500	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥24,500	組合せ価格 ¥17,500	組合せ価格 ¥20,500

## 直付形

LDL40×1

LDL40×2

LDL40 Ra83	トラフタイプ1灯用		下面開放タイプ1灯用		逆富士タイプ2灯用		逆富士タイプ2灯用 プルススイッチ付		反射笠タイプ2灯用	
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光
器具形名	EL-LKL4931B AHN	EL-LKL4931B AHX	EL-LYX4041B AHN	EL-LYX4041B AHX	EL-LKV4382B AHN	EL-LKV4382B AHX	EL-LKV4342B AHN	EL-LKV4342B AHX	EL-LFH4902B AHN	EL-LFH4902B AHX
明るさタイプ	¥9,500 (ランプなし)	¥12,500 (ランプなし)	¥21,000 (ランプなし)	¥24,000 (ランプなし)	¥10,000 (ランプなし)	¥15,500 (ランプなし)	¥15,500 (ランプなし)	¥18,500 (ランプなし)	¥11,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)
	P.137		P.139		P.134		P.138		P.135	

<b>3,900lm</b> FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/24/39-N4 ¥13,500(税別)	EL-LKL4931B AHN(39N4)	EL-LKL4931B AHX(39N4)	EL-LYX4041B AHN(39N4)	EL-LYX4041B AHX(39N4)	EL-LKV4382B AHN(39N4)	EL-LKV4382B AHX(39N4)	EL-LKV4342B AHN(39N4)	EL-LKV4342B AHX(39N4)	EL-LFH4902B AHN(39N4)	EL-LFH4902B AHX(39N4)	EL-LFH4922B AHN(39N4)
組合せ価格	¥23,000	¥26,000	¥34,500	¥37,500	37,000	¥42,500	¥42,500	¥45,500	¥38,500	¥41,500	¥42,500

<b>3,400lm</b> 省電カタイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/21/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LKL4931B AHN(34N3A)	EL-LKL4931B AHX(34N3A)	EL-LYX4041B AHN(34N3A)	EL-LYX4041B AHX(34N3A)	EL-LKV4382B AHN(34N3A)	EL-LKV4382B AHX(34N3A)	EL-LKV4342B AHN(34N3A)	EL-LKV4342B AHX(34N3A)	EL-LFH4902B AHN(34N3A)	EL-LFH4902B AHX(34N3A)	EL-LFH4922B AHN(34N3A)
組合せ価格	¥21,500	¥24,500	¥33,000	¥36,000	¥34,000	¥39,500	¥39,500	¥42,500	¥35,500	¥38,500	¥39,500







<b>2,600lm</b> 省電カタイプ FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/15/26-N4 ¥8,000(税別)	EL-LKL4931B AHN(26N4)	EL-LKL4931B AHX(26N4)	EL-LYX4041B AHN(26N4)	EL-LYX4041B AHX(26N4)	EL-LKV4382B AHN(26N4)	EL-LKV4382B AHX(26N4)	EL-LKV4342B AHN(26N4)	EL-LKV4342B AHX(26N4)	EL-LFH4902B AHN(26N4)	EL-LFH4902B AHX(26N4)	EL-LFH4922B AHN(26N4)
組合せ価格	¥17,500	¥20,500	¥29,000	¥32,000	¥26,000	¥31,500	¥31,500	¥34,500	¥27,500	¥30,500	¥31,500

<b>2,500lm</b> FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N5 ¥7,000(税別)	EL-LKL4931B AHN(25N5)	EL-LKL4931B AHX(25N5)	EL-LYX4041B AHN(25N5)	EL-LYX4041B AHX(25N5)	EL-LKV4382B AHN(25N5)	EL-LKV4382B AHX(25N5)	EL-LKV4342B AHN(25N5)	EL-LKV4342B AHX(25N5)	EL-LFH4902B AHN(25N5)	EL-LFH4902B AHX(25N5)	EL-LFH4922B AHN(25N5)
組合せ価格	¥16,500	¥19,500	¥28,000	¥31,000	¥24,000	¥29,500	¥29,500	¥32,500	¥25,500	¥28,500	¥29,500

※価格はすべて税別です。

## 直付形

## LDL40×2

LDL40 Ra83	反射笠タイプ2灯用		反射笠タイプ2灯用 フルスイッチ付		トラフタイプ2灯用		下面開放タイプ2灯用		遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン		オプション取付可能タイプファインベース2灯用
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	連続調光
器具形名											
	EL-LFH4522B AHN	EL-LFH4522B AHX	EL-LFH4912B AHN	EL-LFH4912B AHX	EL-LKL4902B AHN	EL-LKL4902B AHX	EL-LYX4062B AHN	EL-LYX4062B AHX	EL-LYX4072B AHN	EL-LYX4072B AHX	EL-LYX4022A AHX
	¥11,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥15,500 (ランプなし)	¥18,500 (ランプなし)	¥10,500 (ランプなし)	¥13,500 (ランプなし)	¥22,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥26,000 (ランプなし)	¥29,000 (ランプなし)	¥32,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.136		P.138		P.137		P.139		P.139		P.140
3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/24/39-N4 ¥13,500(税別)	EL-LFH4522B AHN(39N4)	EL-LFH4522B AHX(39N4)	EL-LFH4912B AHN(39N4)	EL-LFH4912B AHX(39N4)	EL-LKL4902B AHN(39N4)	EL-LKL4902B AHX(39N4)	EL-LYX4062B AHN(39N4)	EL-LYX4062B AHX(39N4)	EL-LYX4072B AHN(39N4)	EL-LYX4072B AHX(39N4)	EL-LYX4022A AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥41,500	組合せ価格 ¥42,500	組合せ価格 ¥45,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥40,500	組合せ価格 ¥49,000	組合せ価格 ¥52,000	組合せ価格 ¥53,000	組合せ価格 ¥56,000	組合せ価格 ¥59,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/21/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LFH4522B AHN(34N3A)	EL-LFH4522B AHX(34N3A)	EL-LFH4912B AHN(34N3A)	EL-LFH4912B AHX(34N3A)	EL-LKL4902B AHN(34N3A)	EL-LKL4902B AHX(34N3A)	EL-LYX4062B AHN(34N3A)	EL-LYX4062B AHX(34N3A)	EL-LYX4072B AHN(34N3A)	EL-LYX4072B AHX(34N3A)	EL-LYX4022A AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥35,500	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥39,500	組合せ価格 ¥42,500	組合せ価格 ¥34,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥46,000	組合せ価格 ¥49,000	組合せ価格 ¥50,000	組合せ価格 ¥53,000	組合せ価格 ¥56,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/15/26-N4 ¥8,000(税別)	EL-LFH4522B AHN(26N4)	EL-LFH4522B AHX(26N4)	EL-LFH4912B AHN(26N4)	EL-LFH4912B AHX(26N4)	EL-LKL4902B AHN(26N4)	EL-LKL4902B AHX(26N4)	EL-LYX4062B AHN(26N4)	EL-LYX4062B AHX(26N4)	EL-LYX4072B AHN(26N4)	EL-LYX4072B AHX(26N4)	EL-LYX4022A AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥27,500	組合せ価格 ¥30,500	組合せ価格 ¥31,500	組合せ価格 ¥34,500	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥38,000	組合せ価格 ¥41,000	組合せ価格 ¥42,000	組合せ価格 ¥45,000	組合せ価格 ¥48,000
2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N5 ¥7,000(税別)	EL-LFH4522B AHN(25N5)	EL-LFH4522B AHX(25N5)	EL-LFH4912B AHN(25N5)	EL-LFH4912B AHX(25N5)	EL-LKL4902B AHN(25N5)	EL-LKL4902B AHX(25N5)	EL-LYX4062B AHN(25N5)	EL-LYX4062B AHX(25N5)	EL-LYX4072B AHN(25N5)	EL-LYX4072B AHX(25N5)	EL-LYX4022A AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥25,500	組合せ価格 ¥28,500	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥32,500	組合せ価格 ¥24,500	組合せ価格 ¥27,500	組合せ価格 ¥36,000	組合せ価格 ¥39,000	組合せ価格 ¥40,000	組合せ価格 ¥43,000	組合せ価格 ¥46,000

## 直付形

## LDL40×4

LDL40 Ra83	下面開放タイプ 4灯用	遮光制御タイプ4灯用 マルチファイン
	連続調光	連続調光
器具形名		
	EL-LYX4014A AHX	EL-LYX4004A AHX
	¥44,000 (ランプなし)	¥54,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.141	P.141
3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/24/39-N4 ¥13,500(税別)	EL-LYX4014A AHX(39N4)	EL-LYX4004A AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥98,000	組合せ価格 ¥108,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/21/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LYX4014A AHX(34N3A)	EL-LYX4004A AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥92,000	組合せ価格 ¥102,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/15/26-N4 ¥8,000(税別)	EL-LYX4014A AHX(26N4)	EL-LYX4004A AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥76,000	組合せ価格 ¥86,000
2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N5 ¥7,000(税別)	EL-LYX4014A AHX(25N5)	EL-LYX4004A AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥72,000	組合せ価格 ¥82,000

## 埋込形

## LDL40×1

LDL40 Ra83	150幅				190幅			
	下面開放タイプ1灯用		オプション取付可能タイプファインベース1灯用		下面開放タイプ1灯用		乳白カバータイプ1灯用	
器具形名	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光
	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光
器具形名								
	EL-LYB4041B AHN	EL-LYB4041B AHX	EL-LYB4001B AHN	EL-LYB4001B AHX	EL-LFB45001B AHN	EL-LFB45001B AHX	EL-LFB4741A AHX	EL-LFB4741A AHX
	¥15,000 (ランプなし)	¥24,000 (ランプなし)	¥21,500 (ランプなし)	¥24,500 (ランプなし)	¥15,800 (ランプなし) (反射板込み)	¥23,000 (ランプなし) (反射板込み)	¥33,000 (ランプなし)	¥33,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.142	P.142	P.146	P.146	P.142	P.142	P.148	P.148
3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/24/39-N4 ¥13,500(税別)	EL-LYB4041B AHN(39N4)	EL-LYB4041B AHX(39N4)	EL-LYB4001B AHN(39N4)	EL-LYB4001B AHX(39N4)	EL-LFB45001B AHN(39N4)	EL-LFB45001B AHX(39N4)	EL-LFB4741A AHX(39N4)	EL-LFB4741A AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥28,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥35,000	組合せ価格 ¥38,000	組合せ価格 ¥29,300	組合せ価格 ¥36,500	組合せ価格 ¥46,500	組合せ価格 ¥46,500
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/21/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LYB4041B AHN(34N3A)	EL-LYB4041B AHX(34N3A)	EL-LYB4001B AHN(34N3A)	EL-LYB4001B AHX(34N3A)	EL-LFB45001B AHN(34N3A)	EL-LFB45001B AHX(34N3A)	EL-LFB4741A AHX(34N3A)	EL-LFB4741A AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥27,000	組合せ価格 ¥36,000	組合せ価格 ¥33,500	組合せ価格 ¥36,500	組合せ価格 ¥27,800	組合せ価格 ¥35,000	組合せ価格 ¥45,000	組合せ価格 ¥45,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/15/26-N4 ¥8,000(税別)	EL-LYB4041B AHN(26N4)	EL-LYB4041B AHX(26N4)	EL-LYB4001B AHN(26N4)	EL-LYB4001B AHX(26N4)	EL-LFB45001B AHN(26N4)	EL-LFB45001B AHX(26N4)	EL-LFB4741A AHX(26N4)	EL-LFB4741A AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥23,000	組合せ価格 ¥32,000	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥32,500	組合せ価格 ¥23,800	組合せ価格 ¥31,000	組合せ価格 ¥41,000	組合せ価格 ¥41,000
2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N5 ¥7,000(税別)	EL-LYB4041B AHN(25N5)	EL-LYB4041B AHX(25N5)	EL-LYB4001B AHN(25N5)	EL-LYB4001B AHX(25N5)	EL-LFB45001B AHN(25N5)	EL-LFB45001B AHX(25N5)	EL-LFB4741A AHX(25N5)	EL-LFB4741A AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥22,000	組合せ価格 ¥31,000	組合せ価格 ¥28,500	組合せ価格 ¥31,500	組合せ価格 ¥22,800	組合せ価格 ¥30,000	組合せ価格 ¥40,000	組合せ価格 ¥40,000

※価格はすべて税別です。

# MATRIX

直管LEDランプ搭載ベースライト



業務用

埋込形

LDL40×2

LDL40 Ra83	220幅										300幅	
	下面開放タイプ2灯用 Cチャンネル回逆形		遮光制御タイプ2灯用 ルミファイン		遮光制御タイプ2灯用 マルチファインCチャンネル回逆形		遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン		オプション取付可能タイプファインベース2灯用		下面開放タイプ2灯用	
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光
器具形名	EL-LYB4242B AHN	EL-LYB4242B AHX	EL-LYB4212B AHN	EL-LYB4212B AHX	EL-LYB4262B AHN	EL-LYB4262B AHX	EL-LYB4252B AHN	EL-LYB4252B AHX	EL-LYB4002B AHN	EL-LYB4002B AHX	EL-LFB45702B AHN	EL-LFB45702B AHX
明るさタイプ	¥14,700 (ランプなし)	¥24,000 (ランプなし)	¥22,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥28,000 (ランプなし)	¥25,800 (ランプなし)	¥28,800 (ランプなし)	¥22,500 (ランプなし)	¥25,500 (ランプなし)	¥15,800 (ランプなし 反射板込み)	¥24,000 (ランプなし 反射板込み)
	P.142		P.143		P.143		P.143		P.146		P.144	

3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/24/39-N4 ¥13,500(税別)	EL-LYB4242B AHN(39N4)	EL-LYB4242B AHX(39N4)	EL-LYB4212B AHN(39N4)	EL-LYB4212B AHX(39N4)	EL-LYB4262B AHN(39N4)	EL-LYB4262B AHX(39N4)	EL-LYB4252B AHN(39N4)	EL-LYB4252B AHX(39N4)	EL-LYB4002B AHN(39N4)	EL-LYB4002B AHX(39N4)	EL-LFB45702B AHN(39N4)	EL-LFB45702B AHX(39N4)
組合せ価格	¥41,700	¥51,000	¥49,000	¥52,000	¥52,000	¥55,000	¥52,800	¥55,800	¥49,500	¥52,500	¥42,800	¥51,000

3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/21/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LYB4242B AHN(34N3A)	EL-LYB4242B AHX(34N3A)	EL-LYB4212B AHN(34N3A)	EL-LYB4212B AHX(34N3A)	EL-LYB4262B AHN(34N3A)	EL-LYB4262B AHX(34N3A)	EL-LYB4252B AHN(34N3A)	EL-LYB4252B AHX(34N3A)	EL-LYB4002B AHN(34N3A)	EL-LYB4002B AHX(34N3A)	EL-LFB45702B AHN(34N3A)	EL-LFB45702B AHX(34N3A)
組合せ価格	¥38,700	¥48,000	¥46,000	¥49,000	¥49,000	¥52,000	¥49,800	¥52,800	¥46,500	¥49,500	¥39,800	¥48,000

2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/15/26-N4 ¥8,000(税別)	EL-LYB4242B AHN(26N4)	EL-LYB4242B AHX(26N4)	EL-LYB4212B AHN(26N4)	EL-LYB4212B AHX(26N4)	EL-LYB4262B AHN(26N4)	EL-LYB4262B AHX(26N4)	EL-LYB4252B AHN(26N4)	EL-LYB4252B AHX(26N4)	EL-LYB4002B AHN(26N4)	EL-LYB4002B AHX(26N4)	EL-LFB45702B AHN(26N4)	EL-LFB45702B AHX(26N4)
組合せ価格	¥30,700	¥40,000	¥38,000	¥41,000	¥41,000	¥44,000	¥41,800	¥44,800	¥38,500	¥41,500	¥31,800	¥40,000

2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N5 ¥7,000(税別)	EL-LYB4242B AHN(25N5)	EL-LYB4242B AHX(25N5)	EL-LYB4212B AHN(25N5)	EL-LYB4212B AHX(25N5)	EL-LYB4262B AHN(25N5)	EL-LYB4262B AHX(25N5)	EL-LYB4252B AHN(25N5)	EL-LYB4252B AHX(25N5)	EL-LYB4002B AHN(25N5)	EL-LYB4002B AHX(25N5)	EL-LFB45702B AHN(25N5)	EL-LFB45702B AHX(25N5)
組合せ価格	¥28,700	¥38,000	¥36,000	¥39,000	¥39,000	¥42,000	¥39,800	¥42,800	¥36,500	¥39,500	¥29,800	¥38,000

埋込形

LDL40×2

LDL40 Ra83	300幅									
	下面開放タイプ2灯用 Cチャンネル回逆形		遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン		オプション取付可能タイプファインベース2灯用		ペン皿カバータイプ 2灯用		乳白カバータイプ2灯用	
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光
器具形名	EL-LYB4302B AHN	EL-LYB4302B AHX	EL-LYB4322B AHN	EL-LYB4322B AHX	EL-LFB45122B AHN	EL-LFB45122B AHX	EL-LFY4562A AHX		EL-LFB4542A AHX	EL-LFB4552A AHX
明るさタイプ	¥21,000 (ランプなし)	¥24,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥28,000 (ランプなし)	¥23,500 (ランプなし)	¥26,500 (ランプなし)	¥38,700 (ランプなし・カバー込み)		¥38,800 (ランプなし・カバー込み)	¥39,100 (ランプなし・カバー込み)
	P.144		P.144		P.146		P.149		P.148	P.150

3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/24/39-N4 ¥13,500(税別)	EL-LYB4302B AHN(39N4)	EL-LYB4302B AHX(39N4)	EL-LYB4322B AHN(39N4)	EL-LYB4322B AHX(39N4)	EL-LFB45122B AHN(39N4)	EL-LFB45122B AHX(39N4)	EL-LFY4562A AHX(39N4)		EL-LFB4542A AHX(39N4)	EL-LFB4552A AHX(39N4)
組合せ価格	¥48,000	¥51,000	¥52,000	¥55,000	¥50,500	¥53,500	¥65,700		¥65,800	¥66,100

3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/21/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LYB4302B AHN(34N3A)	EL-LYB4302B AHX(34N3A)	EL-LYB4322B AHN(34N3A)	EL-LYB4322B AHX(34N3A)	EL-LFB45122B AHN(34N3A)	EL-LFB45122B AHX(34N3A)	EL-LFY4562A AHX(34N3A)		EL-LFB4542A AHX(34N3A)	EL-LFB4552A AHX(34N3A)
組合せ価格	¥45,000	¥48,000	¥49,000	¥52,000	¥47,500	¥50,500	¥62,700		¥62,800	¥63,100

2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/15/26-N4 ¥8,000(税別)	EL-LYB4302B AHN(26N4)	EL-LYB4302B AHX(26N4)	EL-LYB4322B AHN(26N4)	EL-LYB4322B AHX(26N4)	EL-LFB45122B AHN(26N4)	EL-LFB45122B AHX(26N4)	EL-LFY4562A AHX(26N4)		EL-LFB4542A AHX(26N4)	EL-LFB4552A AHX(26N4)
組合せ価格	¥37,000	¥40,000	¥41,000	¥44,000	¥39,500	¥42,500	¥54,700		¥54,800	¥55,100

2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N5 ¥7,000(税別)	EL-LYB4302B AHN(25N5)	EL-LYB4302B AHX(25N5)	EL-LYB4322B AHN(25N5)	EL-LYB4322B AHX(25N5)	EL-LFB45122B AHN(25N5)	EL-LFB45122B AHX(25N5)	EL-LFY4562A AHX(25N5)		EL-LFB4542A AHX(25N5)	EL-LFB4552A AHX(25N5)
組合せ価格	¥35,000	¥38,000	¥39,000	¥42,000	¥37,500	¥40,500	¥52,700		¥52,800	¥53,100

※価格はすべて税別です。

## 直管LEDランプ搭載ベーススライ

業務用

## 埋込形

LDL40 Ra83	LDL40×3				LDL40×4	
	300幅		300幅		460幅	
器具形名	下面開放タイプ3灯用	ペン皿カバータイプ3灯用	乳白カバータイプ3灯用	プリズムカバータイプ3灯用	下面開放タイプ4灯用	透光制御タイプ4灯用 マルチファイン
	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光
明るさタイプ						
	EL-LFB45703A AHX	EL-LFY4563A AHX	EL-LFB4543A AHX	EL-LFB4553A AHX	EL-LYB4014A AHX	EL-LYB4004A AHX
	¥41,700 (ランプなし・反射板込み)	¥49,700 (ランプなし・カバー込み)	¥49,800 (ランプなし・カバー込み)	¥50,100 (ランプなし・カバー込み)	¥44,000 (ランプなし)	¥54,000 (ランプなし)
	P.145	P.149	P.148	P.150	P.145	P.145
3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	EL-LFB45703A AHX(39N4)	EL-LFY4563A AHX(39N4)	EL-LFB4543A AHX(39N4)	EL-LFB4553A AHX(39N4)	EL-LYB4014A AHX(39N4)	EL-LYB4004A AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥82,200	組合せ価格 ¥90,200	組合せ価格 ¥90,300	組合せ価格 ¥90,600	組合せ価格 ¥98,000	組合せ価格 ¥108,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LFB45703A AHX(34N3A)	EL-LFY4563A AHX(34N3A)	EL-LFB4543A AHX(34N3A)	EL-LFB4553A AHX(34N3A)	EL-LYB4014A AHX(34N3A)	EL-LYB4004A AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥77,700	組合せ価格 ¥85,700	組合せ価格 ¥85,800	組合せ価格 ¥86,100	組合せ価格 ¥92,000	組合せ価格 ¥102,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000(税別)	EL-LFB45703A AHX(26N4)	EL-LFY4563A AHX(26N4)	EL-LFB4543A AHX(26N4)	EL-LFB4553A AHX(26N4)	EL-LYB4014A AHX(26N4)	EL-LYB4004A AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥65,700	組合せ価格 ¥73,700	組合せ価格 ¥73,800	組合せ価格 ¥74,100	組合せ価格 ¥76,000	組合せ価格 ¥86,000
2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000(税別)	EL-LFB45703A AHX(25N5)	EL-LFY4563A AHX(25N5)	EL-LFB4543A AHX(25N5)	EL-LFB4553A AHX(25N5)	EL-LYB4014A AHX(25N5)	EL-LYB4004A AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥62,700	組合せ価格 ¥70,700	組合せ価格 ¥70,800	組合せ価格 ¥71,100	組合せ価格 ¥72,000	組合せ価格 ¥82,000

## 直付形

LDL110 Ra83	LDL110×1						LDL110×2			
	逆富士タイプ1灯用		反射笠タイプ1灯用		トラフタイプ1灯用		逆富士タイプ2灯用		反射笠タイプ2灯用	
器具形名	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光
明るさタイプ	EL-LYV8001 AHN	EL-LYV8001 AHX	EL-LYH8001 AHN	EL-LYH8001 AHX	EL-LYL8001 AHN	EL-LYL8001 AHX	EL-LYV8002 AHN	EL-LYV8002 AHX	EL-LYH8002 AHN	EL-LYH8002 AHX
	¥20,500 (ランプなし)	¥21,500 (ランプなし)	¥21,800 (ランプなし)	¥22,800 (ランプなし)	¥20,800 (ランプなし)	¥21,800 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥26,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥26,000 (ランプなし)
	P.151	P.151	P.152	P.152	P.152	P.152	P.151	P.151	P.152	P.152
6,500lm FLR110形・FHF86形 器具に近い明るさ LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)	EL-LYV8001 AHN(65A2)	EL-LYV8001 AHX(65A2)	EL-LYH8001 AHN(65A2)	EL-LYH8001 AHX(65A2)	EL-LYL8001 AHN(65A2)	EL-LYL8001 AHX(65A2)	EL-LYV8002 AHN(65A2)	EL-LYV8002 AHX(65A2)	EL-LYH8002 AHN(65A2)	EL-LYH8002 AHX(65A2)
	組合せ価格 ¥36,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥37,800	組合せ価格 ¥38,800	組合せ価格 ¥36,800	組合せ価格 ¥37,800	組合せ価格 ¥57,000	組合せ価格 ¥58,000	組合せ価格 ¥57,000	組合せ価格 ¥58,000

## 埋込形

LDL110 Ra83	LDL110×1		LDL110×2	
	190幅		300幅	
器具形名	下面開放タイプ1灯用	下面開放タイプ2灯用	下面開放タイプ1灯用	下面開放タイプ2灯用
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光
明るさタイプ				
	EL-LYB8001 AHN	EL-LYB8001 AHX	EL-LYB8002 AHN	EL-LYB8002 AHX
	¥28,000 (ランプなし・反射板込み)	¥29,000 (ランプなし・反射板込み)	¥35,000 (ランプなし・反射板込み)	¥36,000 (ランプなし・反射板込み)
	P.153	P.153	P.153	P.153
6,500lm FLR110形・FHF86形 器具に近い明るさ LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)	EL-LYB8001 AHN(65A2)	EL-LYB8001 AHX(65A2)	EL-LYB8002 AHN(65A2)	EL-LYB8002 AHX(65A2)
	組合せ価格 ¥44,000	組合せ価格 ¥45,000	組合せ価格 ¥67,000	組合せ価格 ¥68,000

## ランプ定格表

屋内用(一般仕様) LDL110

タイプ※1	星白色 (5000K)
6,500lm FLR110形・FHF86形器具に 近い明るさ	LDL110S・N/46/65・A2 ○ ¥16,000(税別) Ra83・6,500lm・46.2W

※1:タイプの分類は5000K(星白色)ランプを基準にしております。

※:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体の販売はいたしません。  
ご注文の際はランプ形名をご指定ください。

※:口金:GX16t-5

定格寿命:40,000時間

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します)

▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)

※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※価格はすべて税別です。

# MATRIX

直管LEDランプ搭載ベースライト



業務用


## 直付形

LDL20×1					LDL20×2	
	逆富士タイプ1灯用	逆富士タイプ1灯用 プルススイッチ付	反射笠タイプ 1灯用	トラフタイプ 1灯用	逆富士タイプ2灯用	逆富士タイプ2灯用 プルススイッチ付
LDL20 Ra83						
	器具形名	EL-LKV2251 AHJ	EL-LKV2261 AHJ	EL-LFH2571 AHJ	EL-LKL2571 AHJ	EL-LKV2252 AHJ
	明るさタイプ	¥13,000 (ランプなし) P.154	¥16,000 (ランプなし) P.155	¥12,000 (ランプなし) P.154	¥11,000 (ランプなし) P.154	¥12,500 (ランプなし) P.154
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S-N/10/13-N4 ¥6,000(税別)	EL-LKV2251 AHJ(13N4)	EL-LKV2261 AHJ(13N4)	EL-LFH2571 AHJ(13N4)	EL-LKL2571 AHJ(13N4)	EL-LKV2252 AHJ(13N4)	EL-LKV2262 AHJ(13N4)
	組合せ価格 ¥19,000	組合せ価格 ¥22,000	組合せ価格 ¥18,000	組合せ価格 ¥17,000	組合せ価格 ¥24,500	組合せ価格 ¥27,500

## 埋込形

LDL20×1			LDL20×2		
LDL20 Ra83	190幅	220幅	300幅		
	下面開放タイプ1灯用	オプション取付可型タイプファインベース2灯用	下面開放タイプ2灯用	ペン皿乳白カバータイプ2灯用	乳白カバータイプ2灯用
器具形名	EL-LFB25011 AHJ	EL-LYB2062 AHJ	EL-LFB25022 AHJ	EL-LFY2542 AHJ	EL-LFB2542 AHJ
	¥25,000 (ランプなし) P.155	¥26,500 (ランプなし) P.156	¥25,500 (ランプなし) P.155	¥33,700 (ランプなし・カバー込み) P.156	¥33,000 (ランプなし・カバー込み) P.156
明るさタイプ	EL-LFB25011 AHJ(13N4)	EL-LYB2062 AHJ(13N4)	EL-LFB25022 AHJ(13N4)	EL-LFY2542 AHJ(13N4)	EL-LFB2542 AHJ(13N4)
	組合せ価格 ¥31,000	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥45,700	組合せ価格 ¥45,000

## リニューアルキット



機種構成：電源ユニット＋ソケットユニット＋直管LEDランプ

### 電源ユニット

LDL40×2灯用		LDL40×1灯用 LDL20×2灯用兼用		LDL20×1灯用
固定出力	初期照度補正	固定出力	初期照度補正	初期照度補正
EL-U4012A AHN	EL-U4012A AHJ	EL-U4011A AHN	EL-U4011A AHJ	EL-U2001A AHJ
¥5,000	¥5,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
P.158				

### ソケットユニット

2灯用						
EL-US0002	EL-US0012	EL-US0022	EL-US0032	EL-US0042	EL-US0052	EL-US0062
¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000
P.158						
1灯用						
EL-US0001	EL-US0011	EL-US0021	EL-US0031	EL-US0041	EL-US0051	
¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	
P.158						



















直管LEDランプ定格表 ▶ P.131

## 直管LEDランプ搭載ベースライト




業務用

ランプ定格表  
屋内用（一般仕様）

タイプ <sup>※1</sup>		ランプ形名 <sup>※2</sup>	色温度 (K)	光束 (lm)	ランプ電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	演色性	寸法 (mm)		口金	定格寿命 (h)	希望小売価格 (税別)	梱包単位 (本)
							長さ	管径 (口金部)					
LDL110	6,500lm FLR110形・FHF86形器具に近い明るさ	LDL110S・N/46/65・A2	 5000	6,500	46.2	140.6	Ra83	2,367	30.0	GX16t-5	40,000	💡 ○ ¥16,000	10
LDL40	3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/24/36・N4	 6500	3,600	24.4	147.5	Ra83	1,198	28.8	GX16t-5	40,000	💡 △ ¥13,500	10
		LDL40S・N/24/39・N4	 5000	3,900	24.4	159.8						💡 ○ ¥13,500	
		LDL40S・W/24/35・N4	 4000	3,500	24.4	143.4						💡 △ ¥13,500	
		LDL40S・WW/24/34・N4	 3500	3,400	24.4	139.3						💡 △ ¥13,500	
		LDL40S・L/24/33・N4	 3000	3,300	24.4	135.2						💡 △ ¥13,500	
	3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ	LDL40S・N/21/34・N3	 5000	3,400	21.0	161.9						💡 ○ ¥12,000	
	2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・N/15/26・N4	 5000	2,600	15.0	173.3						💡 △ ¥8,000	
	2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/17/24・N3	 6500	2,400	17.4	137.9						💡 △ ¥7,000	
		LDL40S・N/17/25・N5	 5000	2,500	17.4	143.6						💡 ○ ¥7,000	
		LDL40S・W/17/23・N4	 4000	2,300	17.4	132.1						💡 △ ¥7,000	
		LDL40S・WW/17/23・N4	 3500	2,300	17.4	132.1						💡 △ ¥7,000	
		LDL40S・L/17/22・N4	 3000	2,200	17.4	126.4						💡 △ ¥7,000	
LDL20	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20S・D/10/12・N4	 6500	1,200	9.9	121.2	Ra83	580	28.8	GX16t-5	40,000	💡 △ ¥6,000	10
		LDL20S・N/10/13・N4	 5000	1,300	9.9	131.3						💡 ○ ¥6,000	
		LDL20S・W/10/12・N4	 4000	1,200	9.9	121.2						💡 △ ¥6,000	
		LDL20S・WW/10/12・N4	 3500	1,200	9.9	121.2						💡 △ ¥6,000	
		LDL20S・L/10/11・N4	 3000	1,100	9.9	111.1						💡 ○ ¥6,000	

屋外・階段通路誘導灯用 (ガラス管仕様)

タイプ <sup>※1</sup>		ランプ形名 <sup>※2</sup>	色温度 (K) 光源色	光束 (lm)	ランプ 電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	演色性	寸法 (mm)		口金	定格寿命 (h)	希望小売価格 (税別)	梱包単位 (本)
								長さ	管径 (口金部)				
LDL40	3,700lm FHF32形高出力器具に 近い明るさ	LDL40T・N/27/37・G3	 5000	3,700	27.0	137.0	Ra83	1,198	25.5	GX16t-5	40,000	☎ ○ ¥13,500	10
		LDL40T・W/27/35・G3	 4000	3,500	27.0	129.6						☎ △ ¥13,500	
	2,500lm FHF32形定格出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40T・N/17/25・G3 <sup>※3</sup>	 5000	2,500	17.4	143.6						☎ ○ ¥9,000	
		LDL40T・W/17/23・G3	 4000	2,300	17.4	132.1						☎ △ ¥9,000	
	半導体工場向け <sup>※4</sup> イエローランプ	LDL40T・Y/27/18・P-IC	 黄色	1,800	27.0	66.6	—					☎ ▲ ¥19,000	
		低誘虫用イエローランプ	LDL40T・Y/17/20・G3	 黄色	2,000	17.4						114.9	
LDL20	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20T・N/10/13・G3	 5000	1,300	9.9	131.3	Ra83	580	25.5	GX16t-5	40,000	☎ ○ ¥7,000	10
		LDL20T・W/10/12・G3	 4000	1,200	9.9	121.2						☎ △ ¥7,000	

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。(半導体工場向け、低誘虫用を除く)

※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。(半導体工場向け、低誘虫用を除く)

※3:LDL40T・N/17/26・G3にモデルチェンジ予定 ※4:半導体工場向けイエローランプは屋内用です。

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:黄色

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)


※価格はすべて税別です。

# 直管LEDランプ搭載ベースライト




## Lファインecoシリーズ

安全に配慮した口金GX16t-5の照明器具シリーズ。  
LDL110・40・20のランプバリエーションと  
用途に応じて選べる豊富な出力・光色ラインアップ。



**安全性に配慮した新規格の口金に対応**  
(一社)日本照明工業会規格(JEL801:2010より)の「L形ピン口金GX16t-5付直管LEDランプシステム」に対応。  
ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。



ランプ形名の見方 (LDL40ランプ2,500lmタイプ昼白色の場合)

LDL	40	S	・N	/17	/25	・N	5
<b>I</b> ランプの種類や形状 LDL … L形ピン口金GX16t-5付直管LEDランプ	<b>II</b> ランプの大きさの区分 110 … 全長2,367mm 40 … 全長1,198mm 20 … 全長580mm	<b>III</b> ランプの管径 S … 32.5mmまで T … 25.5mm	<b>IV</b> 光源色 D … 昼光色 Y … 黄色 N … 昼白色 W … 白色 WW … 温白色 L … 電球色	<b>V</b> 定格ランプ電力	<b>VI</b> 全光束(×100lm)	<b>VII</b> その他 N … 口金を除く本体表面が樹脂(ポリカーボネート)製 G … 口金を除く本体表面がガラス製 P-IC … 飛散しにくいようにチューブを設けた半導体工場向け	<b>VIII</b> バージョン

直管LEDランプ定格表 ▶ P.131

### ■ 空間用途に合わせて選べる明るさタイプと豊富な光色バリエーション

明るさタイプ(LDL40タイプの場合)



### 光色バリエーション

色温度・照度が高くさわやかな昼光色(6500K)から、暖かみのある落ち着いた電球色(3000K)まで、設置する空間の雰囲気に合わせて5つの光色\*が選べます。  
※LDL40・20タイプの場合LDL110タイプは昼光色(5000K)のみ



# 直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ [LDL40タイプ]

直管LEDランプ搭載ベースライト  
Lファインecoシリーズ



選べるランプ出力バリエーション。

高効率の省電力タイプはさらなる節電が可能。

3,400lm ランプ ➡ **161.9** lm/W


2,600lm ランプ ➡ **173.3** lm/W

※表記の固有エネルギー消費効率はランプ単体の値です。


■ 従来蛍光灯器具と同等の明るさで節電・長寿命を実現（定格出力・高出力）

直管LEDランプ搭載器具と蛍光灯FHF32形器具を導入した場合の経済比較


3,900lm 一般タイプ 高出力	FHF32 (高出力) × 2灯 逆富士	EL-LKV4382B AHX (39N4) [3,900lm]	
平均照度 (lx)	888	965	ほぼ同等
台数 (台)	20	20	—
消費電力 (平均) / 台 (W)	88	47	約47%削減
年間消費電力 (kWh/年)	5,280	2,820	
年間電力料金 (円)	142,560	76,140	66,420円コストダウン
光源寿命 (時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数 (本)	10	0	—
年間ランプ費用 (円)	16,800	0	—
ランニングコスト計 (円)	159,360	76,140	約52%削減



3,900lm 昼白色 (5000K) LDL40S・N/24/39/・N4 希望小売価格13,500円  
一般タイプ高出力 (3,900lm・24.4W・159.8lm/W)




消費電力比較




光源寿命時間比較



2,600lm 省電力タイプ 定格出力	FHF32 (定格出力) × 2灯 逆富士	EL-LKV4382B AHX (26N4) [2,600lm] 省電力タイプ	
平均照度 (lx)	706	725	ほぼ同等
台数 (台)	36	36	—
消費電力 (平均) / 台 (W)	65	30	約54%削減
年間消費電力 (kWh/年)	7,020	3,240	
年間電力料金 (円)	189,540	87,480	102,060円コストダウン
光源寿命 (時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数 (本)	18	0	—
年間ランプ費用 (円)	30,240	0	—
ランニングコスト計 (円)	219,780	87,480	約60%削減



3,400lm 省電力タイプ 高出力	FHF32 (高出力) × 2灯 逆富士	EL-LKV4382B AHX (34N3A) [3,400lm] 省電力タイプ	
平均照度 (lx)	888	842	ほぼ同等
台数 (台)	20	20	—
消費電力 (平均) / 台 (W)	88	40	約55%削減
年間消費電力 (kWh/年)	5,280	2,400	
年間電力料金 (円)	142,560	64,800	77,760円コストダウン
光源寿命 (時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数 (本)	10	0	—
年間ランプ費用 (円)	16,800	0	—
ランニングコスト計 (円)	159,360	64,800	約59%削減



直管LEDランプ搭載ベースライト  
Lファインecoシリーズ

LDL40タイプ

LDL110タイプ

LDL20タイプ

リユースアルキット

# 直管LEDランプ搭載ベースライト

## Lファインecoシリーズ [LDL40タイプ] 直付形

LEDライトユニット形  
ベースライト

40形 直付形

▶ P.10～参照

MYシリーズ

### LDL40ランプ

直付形	昼白色(5000K) Ra83
-----	-----------------



[共通仕様]  
本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上  
反射板 : 鋼板 白色仕上  
質量 : 器具 1.7kg ランプ 0.3kg  
定格電圧 : AC100～242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 28 200V 28	25 24	19 19	21 21
電流値※1	100V 0.28 200V 0.14	0.25 0.12	0.19 0.10	0.21 0.11
平均電力※2	AHX 24	21	16	18

ランプ別売  
適合部品 : ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)  
適合部品→P.140

逆富士タイプ  
1灯用  
簡易連結具付

**EL-LKV4321B**



固定出力  
連続調光 [信号制御: 20～100%]

AHN ㊦ ○ ¥10,000 (税別)  
AHX ㊦ △ ¥14,500 (税別)


ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別)	AHN (39N4) ㊦ ○ ¥23,500 (税別) AHX (39N4) ㊦ △ ¥28,000 (税別)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別)	AHN (34N3A) ㊦ ○ ¥22,000 (税別) AHX (34N3A) ㊦ △ ¥26,500 (税別)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別)	AHN (26N4) ㊦ △ ¥18,000 (税別) AHX (26N4) ㊦ △ ¥22,500 (税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別)	AHN (25N5) ㊦ ○ ¥17,000 (税別) AHX (25N5) ㊦ △ ¥21,500 (税別)

光寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値 ※1: 入力電流、定格消費電力はAHXの値です。 ※2: 平均電力は200V時の値です。



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ (AHX)	連続調光 (信号制御) 20～100% (AHX)
--------------------------------	----------------------------	------------------------------------



[共通仕様]  
本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上  
反射板 : 鋼板 白色仕上  
質量 : 器具 2.1kg ランプ 0.6kg  
定格電圧 : AC100～242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 54 200V 53	47 46	35 34	39 38
電流値※1	100V 0.55 200V 0.27	0.47 0.24	0.35 0.18	0.39 0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34

ランプ別売  
適合部品 : ガード GAF52 (別売) ○ ¥8,500 (税別)  
適合部品→P.140

逆富士タイプ  
2灯用  
簡易連結具付

**EL-LKV4382B**



固定出力  
連続調光 [信号制御: 20～100%]

AHN ㊦ ○ ¥10,000 (税別)  
AHX ㊦ △ ¥15,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4) ㊦ ○ ¥37,000 (税別) AHX (39N4) ㊦ △ ¥42,500 (税別)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3A) ㊦ ○ ¥34,000 (税別) AHX (34N3A) ㊦ △ ¥39,500 (税別)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N4) ㊦ △ ¥26,000 (税別) AHX (26N4) ㊦ △ ¥31,500 (税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N5) ㊦ ○ ¥24,000 (税別) AHX (25N5) ㊦ △ ¥29,500 (税別)

光寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値 ※1: 入力電流、定格消費電力はAHXの値です。 ※2: 平均電力は200V時の値です。



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ (AHX)	連続調光 (信号制御) 20～100% (AHX)
--------------------------------	----------------------------	------------------------------------



[共通仕様]  
本体 : 鋼板 白色仕上  
反射板 : 鋼板 白色仕上  
質量 : 器具 1.6kg ランプ 0.3kg  
定格電圧 : AC100～242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 28 200V 28	25 24	19 19	21 21
電流値※1	100V 0.28 200V 0.14	0.25 0.12	0.19 0.10	0.21 0.11
平均電力※2	AHX 24	21	16	18

ランプ別売  
適合部品 : ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)  
適合部品 : 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)  
適合部品 : 反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)  
適合部品→P.140  
適合部品 : 吊具 CTK100CW (別売) △ ¥3,100 (税別)  
適合部品 : CTK100PW (別売) △ ¥4,700 (税別)  
適合部品 : CTK400CW (別売) △ ¥3,200 (税別)  
適合部品 : CTK400PW (別売) △ ¥4,800 (税別)  
適合部品→P.136

反射笠タイプ  
1灯用  
直付・吊下  
兼用形

**EL-LFH4901B**



固定出力  
連続調光 [信号制御: 20～100%]

AHN ㊦ ○ ¥10,500 (税別)  
AHX ㊦ △ ¥13,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別)	AHN (39N4) ㊦ ○ ¥24,000 (税別) AHX (39N4) ㊦ △ ¥27,000 (税別)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別)	AHN (34N3A) ㊦ ○ ¥22,500 (税別) AHX (34N3A) ㊦ △ ¥25,500 (税別)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別)	AHN (26N4) ㊦ △ ¥18,500 (税別) AHX (26N4) ㊦ △ ¥21,500 (税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別)	AHN (25N5) ㊦ ○ ¥17,500 (税別) AHX (25N5) ㊦ △ ¥20,500 (税別)

光寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値 ※1: 入力電流、定格消費電力はAHXの値です。 ※2: 平均電力は200V時の値です。



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ (AHX)	連続調光 (信号制御) 20～100% (AHX)
--------------------------------	----------------------------	------------------------------------

※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

## LDL40ランプ

### 直付形



[共通仕様]

本体	銅板 白色仕上
反射板	銅板 白色仕上
質量	器具 1.7kg ランプ 0.3kg
定格電圧	AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 27	24	18	20
	200V 27	24	18	20
電流値※1	100V 0.27	0.24	0.18	0.20
	200V 0.14	0.12	0.09	0.10

**ランプ別売**

適合部品	ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)
	連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)
	反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)
	適合部品→P.140
	吊具 C172CWA (別売) △ ¥2,900 (税別)
	C172PWA (別売) △ ¥3,400 (税別)
	C47CWA (別売) △ ¥2,920 (税別)
	C47PWA (別売) △ ¥3,500 (税別)
	適合部品→P.136



[共通仕様]

本体	銅板 白色仕上
反射板	銅板 白色仕上
質量	器具 1.6kg ランプ 0.6kg
定格電圧	AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 54	47	35	39
	200V 53	46	34	38
電流値※1	100V 0.55	0.47	0.35	0.39
	200V 0.27	0.24	0.18	0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34

**ランプ別売**

適合部品	ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)
	連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)
	反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)
	適合部品→P.140
	吊具 CTK100CW (別売) △ ¥3,100 (税別)
	CTK100PW (別売) △ ¥4,700 (税別)
	CTK400CW (別売) △ ¥3,200 (税別)
	CTK400PW (別売) △ ¥4,800 (税別)
	適合部品→P.136



[共通仕様]

本体	銅板 白色仕上
反射板	銅板 白色仕上
質量	器具 1.7kg ランプ 0.6kg
定格電圧	AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 53	46	34	38
	200V 51	45	34	38
電流値※1	100V 0.53	0.46	0.35	0.39
	200V 0.27	0.23	0.18	0.20

**ランプ別売**

適合部品	ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)
	連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)
	反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)
	適合部品→P.140
	吊具 C172CWA (別売) △ ¥2,900 (税別)
	C172PWA (別売) △ ¥3,400 (税別)
	C47CWA (別売) △ ¥2,920 (税別)
	C47PWA (別売) △ ¥3,500 (税別)
	適合部品→P.136

### 反射笠タイプ 1灯用 吊下専用形

## EL-LFH4921B

固定出力

AHN ㊟ △ ¥14,500 (税別)



ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別)	AHN (39N4) ㊟ △ ¥28,000 (税別)
			(3,840lm・27W・142.2lm/W) ㊟

3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別)	AHN (34N3A) ㊟ △ ¥26,500 (税別)
			(3,360lm・24W・140.0lm/W) ㊟

2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別)	AHN (26N4) ㊟ △ ¥22,500 (税別)
			(2,570lm・18W・142.7lm/W) ㊟

2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別)	AHN (25N5) ㊟ △ ¥21,500 (税別)
			(2,470lm・20W・123.5lm/W) ㊟



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率90%)\*

5年保証

### 反射笠タイプ 2灯用 直付・吊下 兼用形

## EL-LFH4902B

固定出力

AHN ㊟ ○ ¥11,500 (税別)

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ㊟ △ ¥14,500 (税別)



ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) ×2本	AHN (39N4) ㊟ ○ ¥38,500 (税別)
			AHX (39N4) ㊟ △ ¥41,500 (税別)
			AHN (7,200lm・51W・141.1lm/W) ㊟
			AHX (7,200lm・53W・135.8lm/W) ㊟

3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) ×2本	AHN (34N3A) ㊟ ○ ¥35,500 (税別)
			AHX (34N3A) ㊟ △ ¥38,500 (税別)
			AHN (6,280lm・45W・139.5lm/W) ㊟
			AHX (6,280lm・46W・136.5lm/W) ㊟

2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) ×2本	AHN (26N4) ㊟ △ ¥27,500 (税別)
			AHX (26N4) ㊟ △ ¥30,500 (税別)
			AHN (4,800lm・34W・141.1lm/W) ㊟
			AHX (4,800lm・34W・141.1lm/W) ㊟

2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) ×2本	AHN (25N5) ㊟ ○ ¥25,500 (税別)
			AHX (25N5) ㊟ △ ¥28,500 (税別)
			AHN (4,620lm・38W・121.5lm/W) ㊟
			AHX (4,620lm・38W・121.5lm/W) ㊟



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率90%)\*

初期照度  
補正  
タイプ  
(AHX)

連続調光  
(信号制御)  
20~100%  
(AHX)

5年保証

### 反射笠タイプ 2灯用 吊下専用形

## EL-LFH4922B

固定出力

AHN ㊟ △ ¥15,500 (税別)


ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) ×2本	AHN (39N4) ㊟ △ ¥42,500 (税別)
			(7,200lm・51W・141.1lm/W) ㊟

3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) ×2本	AHN (34N3A) ㊟ △ ¥39,500 (税別)
			(6,280lm・45W・139.5lm/W) ㊟

2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) ×2本	AHN (26N4) ㊟ △ ¥31,500 (税別)
			(4,800lm・34W・141.1lm/W) ㊟

2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) ×2本	AHN (25N5) ㊟ △ ¥29,500 (税別)
			(4,620lm・38W・121.5lm/W) ㊟



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率90%)\*

5年保証


※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

# 直管LEDランプ搭載ベースライト


## Lファインecoシリーズ [LDL40タイプ] 直付形

### LDL40ランプ



















直付形	昼白色(5000K) Ra83
-----	-----------------





[共通仕様]				
本体	: 鋼板 白色仕上			
反射板	: 鋼板 白色仕上			
質量	: 器具 2.7kg ランプ 0.6kg			
定格電圧	: AC100~242V			
	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 54 200V 53	47 46	35 34	39 38
電流値※1	100V 0.55 200V 0.27	0.47 0.24	0.35 0.18	0.39 0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34
ランプ別売				
適合部品	: ガード GAF52 (別売) ○ ¥8,500 (税別) : 連結金具 REA37 (別売) △ ¥660 (税別) : 反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別) 適合部品→P.140			
	: 吊具 C172CWA (別売) △ ¥2,900 (税別) C172PWA (別売) △ ¥3,400 (税別) C47CWA (別売) △ ¥2,920 (税別) C47PWA (別売) △ ¥3,500 (税別) : 取付補助金具 TK4522 (別売) △ ¥2,300 (税別) 適合部品→P.136			





[共通仕様]				
本体	: 鋼板 白色仕上			
反射板	: 鋼板 白色仕上			
質量	: 器具 1.8kg ランプ 0.3kg			
定格電圧	: AC100~242V			
	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 28 200V 28	25 24	19 19	21 21
電流値※1	100V 0.28 200V 0.14	0.25 0.12	0.19 0.10	0.21 0.11
平均電力※2	AHX 24	21	16	18
ランプ別売				
適合部品	: ガード GAF111A (別売) △ ¥8,600 (税別) : 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別) : 反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別) 適合部品→P.140			

反射笠タイプ 2灯用 直付・吊下 兼用形 (台形ケース)	固定出力 連続調光〔信号制御: 20~100%〕	AHN  △ ¥11,500 (税別)		
		AHX  △ ¥14,500 (税別)		
	ランプとのセット価格			
	3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4)  △ ¥38,500 (税別) AHX (39N4)  △ ¥41,500 (税別)
				AHN (7,390lm・51W・144.9lm/W)  AHX (7,390lm・53W・139.4lm/W) 
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3A)  △ ¥35,500 (税別) AHX (34N3A)  △ ¥38,500 (税別)	
			AHN (6,450lm・46W・140.2lm/W)  AHX (6,450lm・46W・140.2lm/W) 	
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N4)  △ ¥27,500 (税別) AHX (26N4)  △ ¥30,500 (税別)	
			AHN (4,930lm・34W・145.0lm/W)  AHX (4,930lm・34W・145.0lm/W) 	
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N5)  △ ¥25,500 (税別) AHX (25N5)  △ ¥28,500 (税別)	
			AHN (4,740lm・38W・124.7lm/W)  AHX (4,740lm・38W・124.7lm/W) 	



片反射笠 タイプ 1灯用	固定出力 連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHN   ￥10,500 (税別)		
		AHX   ￥13,500 (税別)		
		ランプとのセット価格		
		3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4 ￥13,500 (税別)	AHN (39N4)   ￥24,000 (税別) AHX (39N4)   ￥27,000 (税別)
				AHN (3,390lm・27W・125.5lm/W)   AHX (3,390lm・28W・121.0lm/W)  
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3 ￥12,000 (税別)	AHN (34N3A)   ￥22,500 (税別) AHX (34N3A)   ￥25,500 (税別)		
		AHN (2,960lm・24W・123.3lm/W)   AHX (2,960lm・24W・123.3lm/W)  		
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4 ￥8,000 (税別)	AHN (26N4)   ￥18,500 (税別) AHX (26N4)   ￥21,500 (税別)		
		AHN (2,260lm・18W・125.5lm/W)   AHX (2,260lm・19W・118.9lm/W)		
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5 ￥7,000 (税別)	AHN (25N5)   ￥17,500 (税別) AHX (25N5)   ￥20,500 (税別)		
		AHN (2,180lm・20W・109.0lm/W) AHX (2,180lm・21W・103.8lm/W)		



### 適合吊具 [LDL40 直付・吊下兼用形]

**C172CWA (2本1組)**  
△ ¥2,900 (税別)  
カバー : 鋼板 白色仕上  
チェーン : 鋼板 亜鉛メッキ仕上  
質量 : 0.7kg  
吊下補助金具付  
口出線 (電源線) : 2本付  
● 取付限度質量 11.0kg

**C172PWA (2本1組)**  
△ ¥3,400 (税別)  
カバー : 鋼板 白色仕上  
パイプ : 鋼管 白色仕上  
質量 : 0.8kg  
吊下補助金具付  
口出線 (電源線) : 2本付  
● 取付限度質量 11.0kg

**C47CWA**  
△ ¥2,920 (税別)  
カバー : 鋼板 白色仕上  
チェーン : 鋼板 亜鉛メッキ仕上  
質量 : 1.0kg  
吊下補助金具付  
口出線 (電源線) : 2本付  
● 取付限度質量 22.0kg

**C47PWA**  
△ ¥3,500 (税別)  
カバー : 鋼板 白色仕上  
パイプ : 鋼管 白色仕上  
質量 : 1.4kg  
吊下補助金具付  
口出線 (電源線) : 2本付  
● 取付限度質量 22.0kg

**CTK100CW (2本1組)**  
△ ¥3,100 (税別)  
カバー : 鋼板 白色仕上  
チェーン : 鋼板 亜鉛メッキ仕上  
質量 : 0.8kg  
吊下補助金具付  
口出線 (電源線) 2本付  
● 取付限度質量 7.0kg

**CTK100PW (2本1組)**  
△ ¥4,700 (税別)  
カバー : 鋼板 白色仕上  
パイプ : 鋼管 白色仕上  
質量 : 1.2kg  
吊下補助金具付  
口出線 (電源線) 2本付  
● 取付限度質量 7.0kg

**CTK400CW**  
△ ¥3,200 (税別)  
カバー : 鋼板 白色仕上  
チェーン : 鋼板 亜鉛メッキ仕上  
質量 : 1.4kg  
吊下補助金具付  
口出線 (電源線) 2本付  
● 取付限度質量 7.0kg

**CTK400PW**  
△ ¥4,800 (税別)  
パイプ : 鋼管 白色仕上  
吊下補助金具付  
口出線 (電源線) 2本付  
● 取付限度質量 7.0kg

**取付補助金具 TK4522** △ ¥2,300 (税別)  
取付金具 : 鋼板 白色仕上  
質量 : 0.7kg

※吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.323をご確認ください。

ガード適合器具一覧表→P.320参照

A: 電圧100~200V共用 (100~242V共用) HX: 初期照度補正付 20~100%連続調光 HN: 高力率固定出力 ㊦: LED施設  
光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値 ※1: 定格消費電力、電流値はAHXの値です。 ※2: 平均電力は200V時の値です。

## LDL40ランプ

### 直付形



[共通仕様]  
 本体 : 銅板 白色仕上  
 反射板 : 銅板 白色仕上  
 質量 : 器具 1.3kg ランプ 0.3kg  
 定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 28 200V 28	25 24	19 19	21 21
電流値※1	100V 0.28 200V 0.14	0.25 0.12	0.19 0.10	0.21 0.11
平均電力※2	AHX 24	21	16	18


**ランプ別売**  
 適合部品 : ガード GAF26 (別売) ○ ¥6,300 (税別)  
 : 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)  
 : 適合部品→P.140  
 : 吊具 CTK100CW (別売) △ ¥3,100 (税別)  
 CTK100PW (別売) △ ¥4,700 (税別)  
 CTK400CW (別売) △ ¥3,200 (税別)  
 CTK400PW (別売) △ ¥4,800 (税別)  
 : 適合部品→P.136



[共通仕様]  
 本体 : 銅板 白色仕上  
 反射板 : 銅板 白色仕上  
 質量 : 器具 1.3kg ランプ 0.6kg  
 定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 54 200V 53	47 46	35 34	39 38
電流値※1	100V 0.55 200V 0.27	0.47 0.24	0.35 0.18	0.39 0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34

**ランプ別売**  
 適合部品 : ガード GAF26 (別売) ○ ¥6,300 (税別)  
 : 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)  
 : 適合部品→P.140  
 : 吊具 CTK100CW (別売) △ ¥3,100 (税別)  
 CTK100PW (別売) △ ¥4,700 (税別)  
 CTK400CW (別売) △ ¥3,200 (税別)  
 CTK400PW (別売) △ ¥4,800 (税別)  
 : 適合部品→P.136



[共通仕様]  
 本体 : 銅板 垂鉛メッキ仕上  
 反射板 : 銅板 白色仕上  
 質量 : 器具 1.7kg ランプ 0.3kg  
 定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 28 200V 28	25 24	19 19	21 21
電流値※1	100V 0.28 200V 0.14	0.25 0.12	0.19 0.10	0.21 0.11
平均電力※2	AHX 24	21	16	18

**ランプ別売**  
 適合部品 : ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)  
 : 適合部品→P.140

### トラフタイプ 1灯用 直付・吊下 兼用形

#### EL-LKL4931B

固定出力	AHN ○ ○ ¥9,500 (税別)
連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHX △ △ ¥12,500 (税別)

#### ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別)	AHN (39N4) ○ ○ ¥23,000 (税別) AHX (39N4) △ △ ¥26,000 (税別)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別)	AHN (34N3A) ○ ○ ¥21,500 (税別) AHX (34N3A) △ △ ¥24,500 (税別)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別)	AHN (26N4) △ △ ¥17,500 (税別) AHX (26N4) △ △ ¥20,500 (税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別)	AHN (25N5) ○ ○ ¥16,500 (税別) AHX (25N5) △ △ ¥19,500 (税別)

### トラフタイプ 2灯用 直付・吊下 兼用形

#### EL-LKL4902B

固定出力	AHN △ △ ¥10,500 (税別)
連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHX △ △ ¥13,500 (税別)

#### ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4) △ △ ¥37,500 (税別) AHX (39N4) △ △ ¥40,500 (税別)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3A) △ △ ¥34,500 (税別) AHX (34N3A) △ △ ¥37,500 (税別)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N4) △ △ ¥26,500 (税別) AHX (26N4) △ △ ¥29,500 (税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N5) △ △ ¥24,500 (税別) AHX (25N5) △ △ ¥27,500 (税別)

### 逆富士タイプ 1灯用 プルススイッチ付 簡易連結具付 (1灯→消灯)



#### EL-LKV4341B

固定出力	AHN △ △ ¥14,500 (税別)
連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHX △ △ ¥17,500 (税別)


#### ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別)	AHN (39N4) △ △ ¥28,000 (税別) AHX (39N4) △ △ ¥31,000 (税別)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別)	AHN (34N3A) △ △ ¥26,500 (税別) AHX (34N3A) △ △ ¥29,500 (税別)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別)	AHN (26N4) △ △ ¥22,500 (税別) AHX (26N4) △ △ ¥25,500 (税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別)	AHN (25N5) △ △ ¥21,500 (税別) AHX (25N5) △ △ ¥24,500 (税別)



昼白色 (5000K) Ra83



5年保証



5年保証



5年保証


※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5) は光束維持率85%

# 直管LEDランプ搭載ベースライト

## Lファインecoシリーズ [LDL40タイプ] 直付形




### LDL40ランプ

直付形	昼白色(5000K) Ra83
-----	-----------------





[共通仕様]	
本体	: 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板	: 鋼板 白色仕上
質量	: 器具 2.2kg ランプ 0.6kg
定格電圧	: AC100～242V
	3,900lm 3,400lm 2,600lm 2,500lm
定格消費電力※1	100V .54 .47 .35 .39 200V .53 .46 .34 .38
電流値※1	100V 0.55 0.47 0.35 0.39 200V 0.27 0.24 0.18 0.20
平均電力※2	AHX 47 40 30 34
ランプ別売	
適合部品	: ガード GAF52 (別売) ○ ¥8,500 (税別) 適合部品→P.140

逆富士タイプ 2灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付 (2灯→消灯)	EL-LKV4342B	固定出力	AHN ㊦ △ ¥15,500 (税別)		
		連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHX ㊦ △ ¥18,500 (税別)		
		ランプとのセット価格			
		3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4    ¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4) ㊦ △ ¥42,500 (税別) AHX (39N4) ㊦ △ ¥45,500 (税別)	
				AHN (7,780lm・51W・152.5lm/W) ㊦ AHX (7,780lm・53W・146.7lm/W) ㊦	
					AHN (34N3A) ㊦ △ ¥39,500 (税別) AHX (34N3A) ㊦ △ ¥42,500 (税別)
					AHN (6,790lm・45W・150.8lm/W) ㊦ AHX (6,790lm・46W・147.6lm/W) ㊦
					AHN (26N4) ㊦ △ ¥31,500 (税別) AHX (26N4) ㊦ △ ¥34,500 (税別)
					AHN (5,190lm・34W・152.6lm/W) ㊦ AHX (5,190lm・34W・152.6lm/W) ㊦
					AHN (25N5) ㊦ △ ¥29,500 (税別) AHX (25N5) ㊦ △ ¥32,500 (税別)



[共通仕様]	
本体	: 鋼板 白色仕上
反射板	: 鋼板 白色仕上
質量	: 器具 1.9kg ランプ 0.3kg
定格電圧	: AC100～242V
	3,900lm 3,400lm 2,600lm 2,500lm
定格消費電力※1	100V .28 .25 .19 .21 200V .28 .24 .19 .21
電流値※1	100V 0.28 0.25 0.19 0.21 200V 0.14 0.12 0.10 0.11
平均電力※2	AHX 24 21 16 18
ランプ別売	
適合部品	: ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別) : 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別) : 反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別) 適合部品→P.140 : 吊具 CTK100CW (別売) △ ¥3,100 (税別) CTK100PW (別売) △ ¥4,700 (税別) CTK400CW (別売) △ ¥3,200 (税別) CTK400PW (別売) △ ¥4,800 (税別) 適合部品→P.136



反射笠タイプ 1灯用 プルスイッチ付 吊下・直付 兼用形 (1灯→消灯)	EL-LFH4911B	固定出力	AHN  △ ¥14,500 (税別)		
		連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHX  △ ¥17,500 (税別)		
		ランプとのセット価格			
		3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500 (税別)	AHN (39N4)  △ ¥28,000 (税別) AHX (39N4)  △ ¥31,000 (税別)	
				AHN (3,840lm・27W・142.2lm/W) AHX (3,840lm・28W・137.1lm/W)	
		3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000 (税別)	AHN (34N3A)  △ ¥26,500 (税別) AHX (34N3A)  △ ¥29,500 (税別)	AHN (3,360lm・24W・140.0lm/W) AHX (3,360lm・24W・140.0lm/W)
		2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000 (税別)	AHN (26N4)  △ ¥22,500 (税別) AHX (26N4)  △ ¥25,500 (税別)	AHN (2,570lm・18W・142.7lm/W) AHX (2,570lm・19W・135.2lm/W)
		2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000 (税別)	AHN (25N5)  △ ¥21,500 (税別) AHX (25N5)  △ ¥24,500 (税別)	AHN (2,470lm・20W・123.5lm/W) AHX (2,470lm・21W・117.6lm/W)



[共通仕様]	
本体	: 鋼板 白色仕上
反射板	: 鋼板 白色仕上
質量	: 器具 2.3kg ランプ 0.6kg
定格電圧	: AC100～242V
	3,900lm 3,400lm 2,600lm 2,500lm
定格消費電力※1	100V .54 .47 .35 .39 200V .53 .46 .34 .38
電流値※1	100V 0.55 0.47 0.35 0.39 200V 0.27 0.24 0.18 0.20
平均電力※2	AHX 47 40 30 34
ランプ別売	
適合部品	: ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別) : 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別) : 反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別) 適合部品→P.140 : 吊具 CTK100CW (別売) △ ¥3,100 (税別) CTK100PW (別売) △ ¥4,700 (税別) CTK400CW (別売) △ ¥3,200 (税別) CTK400PW (別売) △ ¥4,800 (税別) 適合部品→P.136

反射笠タイプ 2灯用 プルスイッチ付 吊下・直付 兼用形 (2灯→消灯)	EL-LFH4912B	固定出力	AHN	㊦△	¥15,500	(税別)
		連続調光 [信号制御:20~100%]	AHX	㊦△	¥18,500	(税別)
		ランプとのセット価格				
		3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4) ㊦△	¥42,500 (税別)
					AHX (39N4) ㊦△	¥45,500 (税別)
			AHN (7,200lm・51W・141.1lm/W) ㊦			
			AHX (7,200lm・53W・135.8lm/W) ㊦			
			AHN (34N3A) ㊦△			¥39,500 (税別)
			AHX (34N3A) ㊦△			¥42,500 (税別)
			AHN (6,280lm・45W・139.5lm/W) ㊦			
			AHX (6,280lm・46W・136.5lm/W) ㊦			
			AHN (26N4) ㊦△			¥31,500 (税別)
			AHX (26N4) ㊦△			¥34,500 (税別)
			AHN (4,800lm・34W・141.1lm/W) ㊦			
			AHX (4,800lm・34W・141.1lm/W) ㊦			
			AHN (25N5) ㊦△			¥29,500 (税別)
			AHX (25N5) ㊦△			¥32,500 (税別)
			AHN (4,620lm・38W・121.5lm/W) ㊦			
			AHX (4,620lm・38W・121.5lm/W) ㊦			

※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5) は光束維持率85%



※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5) は光束維持率85%


ガード適合器具一覧表→P.320参照

A: 電圧100～200V共用 (100～242V共用) HX: 初期照度補正付20～100%連続調光 HN: 高力率固定出力 ㊦: LED施設  
光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値 ※1: 定格消費電力、電流値はAHXの値です。 ※2: 平均電力は200V時の値です。

## LDL40ランプ

### 直付形

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上  
反射板 : 鋼板 白色仕上  
質量 : 器具 4.0kg ランプ 0.3kg  
定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 28 200V 28	25 24	19 19	21 21
電流値※1	100V 0.28 200V 0.14	0.25 0.12	0.19 0.10	0.21 0.11
平均電力※2	AHX 24	21	16	18

ランプ別売  
適合部品 : 連結金具 REA51 (別売) △ ¥1,400 (税別)  
適合部品→P.140

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
	(AHX)	(AHX)	

### 下面開放 タイプ 1灯用




## EL-LYX4041B

固定出力  
連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN △ ¥21,000 (税別)  
AHX △ ¥24,000 (税別)

### ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別)	AHN (39N4) △ ¥34,500 (税別) AHX (39N4) △ ¥37,500 (税別)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別)	AHN (34N3A) △ ¥33,000 (税別) AHX (34N3A) △ ¥36,000 (税別)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別)	AHN (26N4) △ ¥29,000 (税別) AHX (26N4) △ ¥32,000 (税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別)	AHN (25N5) △ ¥28,000 (税別) AHX (25N5) △ ¥31,000 (税別)



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上  
反射板 : 鋼板 白色仕上  
端板 : プラスチック 白色仕上  
質量 : 器具 3.2kg ランプ 0.6kg  
定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 54 200V 53	47 46	35 34	39 38
電流値※1	100V 0.55 200V 0.27	0.47 0.24	0.35 0.18	0.39 0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34

ランプ別売

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
	(AHX)	(AHX)	

### 下面開放 タイプ 2灯用



## EL-LYX4062B

固定出力  
連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN △ ¥22,000 (税別)  
AHX △ ¥25,000 (税別)

### ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4) △ ¥49,000 (税別) AHX (39N4) △ ¥52,000 (税別)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3A) △ ¥46,000 (税別) AHX (34N3A) △ ¥49,000 (税別)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N4) △ ¥38,000 (税別) AHX (26N4) △ ¥41,000 (税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N5) △ ¥36,000 (税別) AHX (25N5) △ ¥39,000 (税別)



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上  
反射板 : 鋼板 白色仕上  
端板 : プラスチック 白色仕上  
質量 : 器具 4.1kg ランプ 0.6kg  
定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 54 200V 53	47 46	35 34	39 38
電流値※1	100V 0.55 200V 0.27	0.47 0.24	0.35 0.18	0.39 0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34

ランプ別売

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
	(AHX)	(AHX)	

### 遮光制御 タイプ2灯用 マルチファイン



## EL-LYX4072B

固定出力  
連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN △ ¥26,000 (税別)  
AHX △ ¥29,000 (税別)

### ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4) △ ¥53,000 (税別) AHX (39N4) △ ¥56,000 (税別)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3A) △ ¥50,000 (税別) AHX (34N3A) △ ¥53,000 (税別)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N4) △ ¥42,000 (税別) AHX (26N4) △ ¥45,000 (税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N5) △ ¥40,000 (税別) AHX (25N5) △ ¥43,000 (税別)



※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

# 直管LEDランプ搭載ベースライト

## Lファインecoシリーズ [LDL40タイプ] 直付形

### LDL40ランプ



直付形	昼白色(5000K) Ra83
-----	-----------------



[共通仕様]				
本体	: 鋼板 白色仕上			
反射板	: 鋼板 白色仕上			
質量	: 器具 3.2kg ランプ 0.3kg			
定格電圧	: AC100~242V			
	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力	100V 54	47	35	39
電圧	200V 53	46	34	38
電流値	100V 0.55	0.47	0.35	0.39
	200V 0.27	0.24	0.18	0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34
ランプ別売				
適合部品	: OALルーバ L45202 ▲¥20,300 (税別) L4862A ▲¥20,300 (税別)			
	: マルチファインルーバ L4802F ▲¥8,200 (税別)			
	: 格子ルーバ L4892A ▲¥24,400 (税別)			
	: 乳白カバー B4332A ▲¥8,600 (税別)			
	: プリズムカバー D4112A ▲¥9,400 (税別)			
	適合部品→P.140			

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	---------------------------	------

オプション取付 可能タイプ ファインベース 2灯用	EL-LYX4022A	連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHX ㊟ △ ¥32,000 (税別)
ランプとのセット価格			
3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHX (39N4) ㊟ △ ¥59,000 (税別) (7,220lm・53W・136.2lm/W ㊟)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHX (34N3A) ㊟ △ ¥56,000 (税別) (6,210lm・46W・135.0lm/W ㊟)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHX (26N4) ㊟ △ ¥48,000 (税別) (4,750lm・34W・139.7lm/W ㊟)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHX (25N5) ㊟ △ ¥46,000 (税別) (4,560lm・38W・120.0lm/W ㊟)




※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

### オプション取付可能タイプーファインベースー

豊富なオプションの組合せが可能なファインベース直付形は、さまざまなオフィスに適したスタンダードな照明器具。薄形&軽量設計で、照明のリニューアル時にスムーズに対応。ルーバやカバーの組合せで、適切な光環境を実現します。

#### 従来の器具高さとファインベースの器具高さの比較

器具高さ73mmの薄形設計。  
コンパクトでスッキリとしたデザインです。



 OAルーバ L45202 ▲¥20,300 (税別) ルーバ : アルミ 鏡面仕上 質量 : 1.0kg グレア分類: V 遮光角 横方向 30° 縦方向 30°	 OAルーバ L4862A ▲¥20,300 (税別) ルーバ : アルミ 白色仕上 質量 : 2.0kg グレア分類: G0 遮光角 横方向 30° 縦方向 30°	 マルチファインルーバ L4802F ▲¥8,200 (税別) ルーバ : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装) 質量 : 1.0kg グレア分類: G1a 遮光角 横方向 15° 縦方向 15°
 格子ルーバ L4892A ▲¥24,400 (税別) 枠 : 鋼板 白色仕上 ルーバ : アルミ 白色仕上 質量 : 2.5kg グレア分類: G0 遮光角 横方向 45° 縦方向 45°	 乳白カバー B4332A ▲¥8,600 (税別) 枠 : 鋼板 白色仕上 カバー : アクリル 乳白色仕上 質量 : 2.0kg グレア分類: G1a	 プリズムカバー D4112A ▲¥9,400 (税別) 枠 : 鋼板 白色仕上 カバー : アクリル 透明プリズム仕上 質量 : 2.5kg グレア分類: G1a

#### 適合部品 [LDL40 直付形用]

<b>ガード1灯用</b> GAF26 ○¥6,300 (税別) ガード : 鋼板 白色仕上 取付金具 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上 質量 : 1.4kg ●ガード線径 φ3、φ4	<b>ガード2灯用</b> GAF52 ○¥8,500 (税別) ガード : 鋼板 白色仕上 取付金具 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上 質量 : 2.0kg ●ガード線径 φ3、φ4 ※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がきますのでご了承ください。	<b>ガード片反射笠1灯用</b> GAF111A △¥8,600 (税別) ガード : 鋼板 白色仕上 取付金具 : 鋼板 白色仕上 質量 : 1.0kg ●ガード線径 φ3、φ4
<b>連結金具</b> REA37 △¥660 (税別) 取付金具 : 鋼板 白色仕上 質量 : 0.2kg ●連結用ネジ ＋ネジ2本	<b>連結金具</b> REA50 △¥1,400 (税別) 取付金具 : 鋼板 亜鉛メッキ白色仕上 質量 : 0.1kg	<b>反射笠 連結金具</b> REA47 (10個セット) △¥760 (税別) 反射笠用連結金具 : プラスチック 白色仕上 質量 : 0.1kg

## LDL40ランプ

直付形

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体	: 鋼板 白色仕上
反射板	: 鋼板 白色仕上
端板	: 鋼板(コーナー部:プラスチック) 白色仕上(高反射白色塗装)
質量	: 器具 5.8kg ランプ 1.2kg
定格電圧	: AC100~242V
定格消費電力	100V 108 200V 106
電流値	100V 1.10 200V 0.55
平均電力※2	AHX 93

ランプ別売

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>				
初期照度 補正 タイプ				
連続調光 (信号制御) 20~100%				
5年保証				

下面開放タイプ  
4灯用

EL-LYX4014A

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ㊟ △ ¥44,000 (税別)



ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500 (税別) × 4本 AHX(39N4) ㊟ △ ¥98,000 (税別)  
(14,120lm・106W・133.2lm/W) ㊟

3,400lm LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000 (税別) × 4本 AHX(34N3A) ㊟ △ ¥92,000 (税別)  
(12,510lm・92W・135.9lm/W) ㊟

2,600lm LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000 (税別) × 4本 AHX(26N4) ㊟ △ ¥76,000 (税別)  
(9,570lm・68W・140.7lm/W) ㊟

2,500lm LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000 (税別) × 4本 AHX(25N5) ㊟ △ ¥72,000 (税別)  
(9,200lm・76W・121.0lm/W) ㊟



[共通仕様]

本体	: 鋼板 白色仕上
ルーバ	: 鋼板 白色仕上
端板	: 鋼板(コーナー部:プラスチック) 白色仕上
質量	: 器具 7.8kg ランプ 1.2kg
定格電圧	: AC100~242V
定格消費電力	100V 108 200V 106
電流値	100V 1.10 200V 0.55
平均電力※2	AHX 93

ランプ別売

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>				
初期照度 補正 タイプ				
連続調光 (信号制御) 20~100%				
5年保証				

遮光制御タイプ  
4灯用  
マルチファイン

EL-LYX4004A

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ㊟ △ ¥54,000 (税別)



ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500 (税別) × 4本 AHX(39N4) ㊟ △ ¥108,000 (税別)  
(13,110lm・106W・123.6lm/W) ㊟

3,400lm LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000 (税別) × 4本 AHX(34N3A) ㊟ △ ¥102,000 (税別)  
(11,700lm・92W・127.1lm/W) ㊟

2,600lm LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000 (税別) × 4本 AHX(26N4) ㊟ △ ¥86,000 (税別)  
(8,940lm・68W・131.4lm/W) ㊟

2,500lm LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000 (税別) × 4本 AHX(25N5) ㊟ △ ¥82,000 (税別)  
(8,600lm・76W・113.1lm/W)




遮光角  
横方向 15°  
縦方向 15°

## 初期照度補正機能付

器具導入初期の余分な明るさをカットする初期照度補正機能を搭載。

ランプ寿命までの設計照度を一定に保つことで、消費電力を削減することができます。




### 遮光制御タイプ マルチファイン


マルチファインはルーバの遮光角を横方向15度(ランプに直角)、縦方向15度(ランプに平行)に設定。視界に直接光を感じることがなく、不快なまぶしさを抑えます。

あらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角設定。目の負担を軽減します。

横方向(目線がランプに直角)



縦方向(目線がランプに平行)



※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%



## LDL40ランプ

### 埋込形



[共通仕様]  
本体 : 鋼板 白色仕上  
反射板 : 鋼板 白色仕上  
質量 : 器具 3.0kg ランプ 0.6kg  
定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 54 200V 53	47 46	35 34	39 38
電流値※1	100V 0.55 200V 0.27	0.47 0.24	0.35 0.18	0.39 0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34

ランプ別売  
適合部品 : 連結金具 REB52 (別売) △ ¥700 (税別)  
適合部品→P.150

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
	(AHX)	(AHX)	



[共通仕様]  
本体 : 鋼板 白色仕上  
反射板 : 鋼板 白色仕上  
質量 : 器具 3.7kg ランプ 0.6kg  
定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 54 200V 53	47 46	35 34	39 38
電流値※1	100V 0.55 200V 0.27	0.47 0.24	0.35 0.18	0.39 0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34

ランプ別売  
適合部品 : 連結金具 REB52 (別売) △ ¥700 (税別)  
適合部品→P.150

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
	(AHX)	(AHX)	



[共通仕様]  
本体 : 鋼板 白色仕上  
反射板 : 鋼板 白色仕上  
質量 : 器具 3.7kg ランプ 0.6kg  
定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 54 200V 53	47 46	35 34	39 38
電流値※1	100V 0.55 200V 0.27	0.47 0.24	0.35 0.18	0.39 0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34

ランプ別売  
適合部品 : 連結金具 REB52 (別売) △ ¥700 (税別)  
適合部品→P.150

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
	(AHX)	(AHX)	

### 220幅 遮光制御 タイプ2灯用 ルミファイン

埋込穴  
220  
×  
1235



### EL-LYB4212B

固定出力  
連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ㊦ △ ¥22,000 (税別)  
AHX ㊦ △ ¥25,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4) ㊦ △ ¥49,000 (税別) AHX (39N4) ㊦ △ ¥52,000 (税別)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3A) ㊦ △ ¥46,000 (税別) AHX (34N3A) ㊦ △ ¥49,000 (税別)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N4) ㊦ △ ¥38,000 (税別) AHX (26N4) ㊦ △ ¥41,000 (税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N5) ㊦ △ ¥36,000 (税別) AHX (25N5) ㊦ △ ¥39,000 (税別)



### 220幅 遮光制御 タイプ2灯用 マルチファイン Cチャンネル 回遊形

埋込穴  
220  
×  
1235



### EL-LYB4262B

固定出力  
連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ㊦ △ ¥25,000 (税別)  
AHX ㊦ △ ¥28,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4) ㊦ △ ¥52,000 (税別) AHX (39N4) ㊦ △ ¥55,000 (税別)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3A) ㊦ △ ¥49,000 (税別) AHX (34N3A) ㊦ △ ¥52,000 (税別)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N4) ㊦ △ ¥41,000 (税別) AHX (26N4) ㊦ △ ¥44,000 (税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N5) ㊦ △ ¥39,000 (税別) AHX (25N5) ㊦ △ ¥42,000 (税別)



### 220幅 遮光制御 タイプ2灯用 マルチファイン

埋込穴  
220  
×  
1235



### EL-LYB4252B

固定出力  
連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ㊦ △ ¥25,800 (税別)  
AHX ㊦ △ ¥28,800 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4) ㊦ △ ¥52,800 (税別) AHX (39N4) ㊦ △ ¥55,800 (税別)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3A) ㊦ △ ¥49,800 (税別) AHX (34N3A) ㊦ △ ¥52,800 (税別)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N4) ㊦ △ ¥41,800 (税別) AHX (26N4) ㊦ △ ¥44,800 (税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N5) ㊦ △ ¥39,800 (税別) AHX (25N5) ㊦ △ ¥42,800 (税別)



※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)  
は光束維持率85%

# 直管LEDランプ搭載ベースライト

## Lファインecoシリーズ [LDL40タイプ] 埋込形

### LDL40ランプ

埋込形	昼白色(5000K) Ra83
-----	-----------------





[共通仕様]				
本体	: 鋼板 亜鉛メッキ仕上			
反射板	: 鋼板 白色仕上			
質量	: 器具 4.8kg ランプ 0.6kg			
定格電圧	: AC100~242V			
	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 54 200V 53	47 46	35 34	39 38
電流値※1	100V 0.55 200V 0.27	0.47 0.24	0.35 0.18	0.39 0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34
ランプ別売				
適合部品	: ガード GAF36 (別売) ▲ ¥12,300 (税別) : 連結金具 REB26 (別売) △ ¥770 (税別) 適合部品→P.150			

断熱施工では使用できません				
光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ (AHX)	連続調光 (信号制御) 20~100% (AHX)	5年保証	

300幅 下面開放 タイプ2灯用	固定出力	AHN ㊦ △ ¥15,800 (税別)
	連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHX ㊦ △ ¥24,000 (税別)
	本体	EL-LK4322B
	反射板	P4502LS

ランプとのセット価格				
3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4) ㊦ △ ¥42,800 (税別) AHX (39N4) ㊦ △ ¥51,000 (税別)	AHN (7,390lm・51W・144.9lm/W) ㊦ AHX (7,390lm・53W・139.4lm/W) ㊦
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3A) ㊦ △ ¥39,800 (税別) AHX (34N3A) ㊦ △ ¥48,000 (税別)	AHN (6,450lm・45W・143.3lm/W) ㊦ AHX (6,450lm・46W・140.2lm/W) ㊦
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N4) ㊦ △ ¥31,800 (税別) AHX (26N4) ㊦ △ ¥40,000 (税別)	AHN (4,930lm・34W・145.0lm/W) ㊦ AHX (4,930lm・34W・145.0lm/W) ㊦
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N5) ㊦ △ ¥29,800 (税別) AHX (25N5) ㊦ △ ¥38,000 (税別)	AHN (4,740lm・38W・124.7lm/W) ㊦ AHX (4,740lm・38W・124.7lm/W) ㊦





[共通仕様]				
本体	: 鋼板 白色仕上			
反射板	: 鋼板 白色仕上			
質量	: 器具 3.3kg ランプ 0.6kg			
定格電圧	: AC100~242V			
	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 54 200V 53	47 46	35 34	39 38
電流値※1	100V 0.55 200V 0.27	0.47 0.24	0.35 0.18	0.39 0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34
ランプ別売				
適合部品	: 連結金具 REB52 (別売) △ ¥700 (税別) 適合部品→P.150			

断熱施工では使用できません				
光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ (AHX)	連続調光 (信号制御) 20~100% (AHX)	5年保証	

300幅 下面開放 タイプ2灯用 Cチャンネル 回避形	固定出力	AHN ㊦ △ ¥21,000 (税別)
	連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHX ㊦ △ ¥24,000 (税別)
	本体	EL-LK4322B
	反射板	P4502LS

ランプとのセット価格				
3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4) ㊦ △ ¥48,000 (税別) AHX (39N4) ㊦ △ ¥51,000 (税別)	AHN (7,390lm・51W・144.9lm/W) ㊦ AHX (7,390lm・53W・139.4lm/W) ㊦
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3A) ㊦ △ ¥45,000 (税別) AHX (34N3A) ㊦ △ ¥48,000 (税別)	AHN (6,450lm・45W・143.3lm/W) ㊦ AHX (6,450lm・46W・140.2lm/W) ㊦
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N4) ㊦ △ ¥37,000 (税別) AHX (26N4) ㊦ △ ¥40,000 (税別)	AHN (4,930lm・34W・145.0lm/W) ㊦ AHX (4,930lm・34W・145.0lm/W) ㊦
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N5) ㊦ △ ¥35,000 (税別) AHX (25N5) ㊦ △ ¥38,000 (税別)	AHN (4,740lm・38W・124.7lm/W) ㊦ AHX (4,740lm・38W・124.7lm/W) ㊦





[共通仕様]				
本体	: 鋼板 白色仕上			
反射板	: 鋼板 白色仕上			
質量	: 器具 4.0kg ランプ 0.6kg			
定格電圧	: AC100~242V			
	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 54 200V 53	47 46	35 34	39 38
電流値※1	100V 0.55 200V 0.27	0.47 0.24	0.35 0.18	0.39 0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34
ランプ別売				
適合部品	: 連結金具 REB52 (別売) △ ¥700 (税別) 適合部品→P.150			

断熱施工では使用できません				
光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ (AHX)	連続調光 (信号制御) 20~100% (AHX)	5年保証	

300幅 遮光制御 タイプ2灯用 マルチファイン	固定出力	AHN ㊦ △ ¥25,000 (税別)
	連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHX ㊦ △ ¥28,000 (税別)
	本体	EL-LK4322B
	反射板	P4502LS

ランプとのセット価格				
3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4) ㊦ △ ¥52,000 (税別) AHX (39N4) ㊦ △ ¥55,000 (税別)	AHN (7,020lm・51W・137.6lm/W) ㊦ AHX (7,020lm・53W・132.4lm/W) ㊦
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3A) ㊦ △ ¥49,000 (税別) AHX (34N3A) ㊦ △ ¥52,000 (税別)	AHN (6,120lm・45W・136.0lm/W) ㊦ AHX (6,120lm・46W・133.0lm/W) ㊦
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N4) ㊦ △ ¥41,000 (税別) AHX (26N4) ㊦ △ ¥44,000 (税別)	AHN (4,680lm・34W・137.6lm/W) ㊦ AHX (4,680lm・34W・137.6lm/W) ㊦
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N5) ㊦ △ ¥39,000 (税別) AHX (25N5) ㊦ △ ¥42,000 (税別)	AHN (4,500lm・38W・118.4lm/W) ㊦ AHX (4,500lm・38W・118.4lm/W) ㊦



※ LDL40S・N/17/25・N5 (25N5) は光束維持率85%

## LDL40ランプ

## 埋込形

昼白色(5000K) Ra83



## [共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上  
反射板 : 鋼板 白色仕上  
質量 : 器具 5.2kg ランプ 0.9kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力	100V...82 200V...80	72...70	53...53	60...59
電流値	100V...0.83 200V...0.42	0.72...0.36	0.54...0.28	0.60...0.31
平均電力※1	AHX 71	62	46	52

## ランプ別売

適合部品 : 連結金具 REB26 (別売) △ ¥770 (税別)  
: ガード GAF36 (別売) ▲ ¥12,300 (税別)  
適合部品→P.150

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
--	-------------------	---------------------------	------

300幅  
下面開放タイプ  
3灯用埋込穴  
300  
×  
1257連続埋込穴長手寸法  
1274×N~20  
(Nは器具台数を示す)

## EL-LFB45703A

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHX ㊦ △ ¥41,700 (税別)

本体 EL-LK4323A

AHX ㊦ △ ¥34,000 (税別)

反射板 P4503LS

㊦ △ ¥7,700 (税別)


## ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500 (税別) × 3本 AHX(39N4) ㊦ △ ¥82,200 (税別)  
(10,780lm・80W・134.7lm/W) ㊦

3,400lm LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000 (税別) × 3本 AHX(34N3A) ㊦ △ ¥77,700 (税別)  
(9,370lm・70W・133.8lm/W) ㊦

2,600lm LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000 (税別) × 3本 AHX(26N4) ㊦ △ ¥65,700 (税別)  
(7,170lm・53W・135.2lm/W) ㊦

2,500lm LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000 (税別) × 3本 AHX(25N5) ㊦ △ ¥62,700 (税別)  
(6,890lm・59W・116.7lm/W)



## [共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上  
反射板 : 鋼板 白色仕上  
質量 : 器具 6.2kg ランプ 1.2kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力	100V...108 200V...106	93...92	69...68	77...76
電流値	100V...1.10 200V...0.55	0.94...0.47	0.70...0.35	0.78...0.40
平均電力※1	AHX 93	81	60	67

## ランプ別売

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
--	-------------------	---------------------------	------

460幅  
下面開放タイプ  
4灯用埋込穴  
460  
×  
1235

## EL-LYB4014A

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHX ㊦ △ ¥44,000 (税別)



## ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500 (税別) × 4本 AHX(39N4) ㊦ △ ¥98,000 (税別)  
(14,120lm・106W・133.2lm/W) ㊦

3,400lm LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000 (税別) × 4本 AHX(34N3A) ㊦ △ ¥92,000 (税別)  
(12,510lm・92W・135.9lm/W) ㊦

2,600lm LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000 (税別) × 4本 AHX(26N4) ㊦ △ ¥76,000 (税別)  
(9,570lm・68W・140.7lm/W) ㊦

2,500lm LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000 (税別) × 4本 AHX(25N5) ㊦ △ ¥72,000 (税別)  
(9,200lm・76W・121.0lm/W) ㊦



## [共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上  
ルーバ : 鋼板 白色仕上  
質量 : 器具 8.4kg ランプ 1.2kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力	100V...108 200V...106	93...92	69...68	77...76
電流値	100V...1.10 200V...0.55	0.94...0.47	0.70...0.35	0.78...0.40
平均電力※1	AHX 93	81	60	67

## ランプ別売

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
--	-------------------	---------------------------	------

460幅  
遮光制御タイプ  
4灯用  
マルチファイン埋込穴  
460  
×  
1235

## EL-LYB4004A

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHX ㊦ △ ¥54,000 (税別)



## ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500 (税別) × 4本 AHX(39N4) ㊦ △ ¥108,000 (税別)  
(13,110lm・106W・123.6lm/W) ㊦

3,400lm LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000 (税別) × 4本 AHX(34N3A) ㊦ △ ¥102,000 (税別)  
(11,700lm・92W・127.1lm/W) ㊦

2,600lm LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000 (税別) × 4本 AHX(26N4) ㊦ △ ¥86,000 (税別)  
(8,940lm・68W・131.4lm/W) ㊦

2,500lm LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000 (税別) × 4本 AHX(25N5) ㊦ △ ¥82,000 (税別)  
(8,600lm・76W・113.1lm/W)

遮光角  
横方向 15°  
縦方向 15°

※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

# 直管LEDランプ搭載ベースライト

## Lファインecoシリーズ [LDL40タイプ] 埋込形

### LDL40ランプ

埋込形 [オプション取付可能タイプ]	昼白色(5000K) Ra83
--------------------	-----------------





[共通仕様]				
本体	: 鋼板 白色仕上			
反射板	: 鋼板 白色仕上			
質量	: 器具 4.0kg ランプ 0.3kg			
定格電圧	: AC100~242V			
	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 28	25	19	21
	200V 28	24	19	21
電流値※1	100V 0.28	0.25	0.19	0.21
	200V 0.14	0.12	0.10	0.11
平均電力※2	AHX 24	21	16	18
ランプ別売				
適合部品	: 連結金具 REB26 (別売) △ ¥770 (税別)			
	適合部品→P.150			

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ (AHX)	連続調光 (信号制御) 20~100% (AHX)	5年保証
--	----------------------------	------------------------------------	------

150幅 オプション取付可能タイプ ファインベース 1灯用		固定出力 連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHN ㊦ △ ¥21,500 (税別) AHX ㊦ △ ¥24,500 (税別)
埋込穴 150 × 1235		ランプとのセット価格	
3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別)	AHN (39N4) ㊦ △ ¥35,000 (税別) AHX (39N4) ㊦ △ ¥38,000 (税別)
			AHN (3,620lm・27W・134.0lm/W) ㊦ AHX (3,620lm・28W・129.2lm/W) ㊦
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別)	AHN (34N3A) ㊦ △ ¥33,500 (税別) AHX (34N3A) ㊦ △ ¥36,500 (税別)
			AHN (3,160lm・24W・131.6lm/W) ㊦ AHX (3,160lm・24W・131.6lm/W) ㊦
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別)	AHN (26N4) ㊦ △ ¥29,500 (税別) AHX (26N4) ㊦ △ ¥32,500 (税別)
			AHN (2,420lm・18W・134.4lm/W) ㊦ AHX (2,420lm・19W・127.3lm/W) ㊦
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別)	AHN (25N5) ㊦ △ ¥28,500 (税別) AHX (25N5) ㊦ △ ¥31,500 (税別)
			AHN (2,320lm・20W・116.0lm/W) AHX (2,320lm・21W・110.4lm/W)





[共通仕様]				
本体	: 鋼板 白色仕上			
反射板	: 鋼板 白色仕上			
質量	: 器具 3.5kg ランプ 0.6kg			
定格電圧	: AC100~242V			
	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 54	47	35	39
	200V 53	46	34	38
電流値※1	100V 0.55	0.47	0.35	0.39
	200V 0.27	0.24	0.18	0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34
ランプ別売				
適合部品	: 連結金具 REB52 (別売) △ ¥700 (税別)			
	適合部品→P.150			

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ (AHX)	連続調光 (信号制御) 20~100% (AHX)	5年保証
--	----------------------------	------------------------------------	------

220幅 オプション取付可能タイプ ファインベース 2灯用		固定出力 連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHN ㊦ △ ¥22,500 (税別) AHX ㊦ △ ¥25,500 (税別)
埋込穴 220 × 1235		ランプとのセット価格	
3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4) ㊦ △ ¥49,500 (税別) AHX (39N4) ㊦ △ ¥52,500 (税別)
			AHN (7,080lm・51W・138.8lm/W) ㊦ AHX (7,080lm・53W・133.5lm/W) ㊦
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3A) ㊦ △ ¥46,500 (税別) AHX (34N3A) ㊦ △ ¥49,500 (税別)
			AHN (6,180lm・45W・137.3lm/W) ㊦ AHX (6,180lm・46W・134.3lm/W) ㊦
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N4) ㊦ △ ¥38,500 (税別) AHX (26N4) ㊦ △ ¥41,500 (税別)
			AHN (4,720lm・34W・138.8lm/W) ㊦ AHX (4,720lm・34W・138.8lm/W) ㊦
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N5) ㊦ △ ¥36,500 (税別) AHX (25N5) ㊦ △ ¥39,500 (税別)
			AHN (4,540lm・38W・119.4lm/W) AHX (4,540lm・38W・119.4lm/W)





[共通仕様]				
本体	: 鋼板 亜鉛メッキ仕上			
反射板	: 鋼板 白色仕上			
質量	: 器具 7.5kg ランプ 0.6kg			
定格電圧	: AC100~242V			
	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力※1	100V 54	47	35	39
	200V 53	46	34	38
電流値※1	100V 0.55	0.47	0.35	0.39
	200V 0.27	0.24	0.18	0.20
平均電力※2	AHX 47	40	30	34
ランプ別売				
適合部品	: 連結金具 REB27 (別売) △ ¥710 (税別)			
	適合部品→P.150			

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>1)</sup>	初期照度 補正 タイプ (AHX)	連続調光 (信号制御) 20~100% (AHX)	5年保証
--	----------------------------	------------------------------------	------

300幅 オプション取付可能タイプ ファインベース 2灯用		固定出力 連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHN ㊦ △ ¥23,500 (税別) AHX ㊦ △ ¥26,500 (税別)
埋込穴 300 × 1257		ランプとのセット価格	
3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N4) ㊦ △ ¥50,500 (税別) AHX (39N4) ㊦ △ ¥53,500 (税別)
			AHN (7,390lm・51W・144.9lm/W) ㊦ AHX (7,390lm・53W・139.4lm/W) ㊦
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3A) ㊦ △ ¥47,500 (税別) AHX (34N3A) ㊦ △ ¥50,500 (税別)
			AHN (6,450lm・45W・143.3lm/W) ㊦ AHX (6,450lm・46W・140.2lm/W) ㊦
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N4) ㊦ △ ¥39,500 (税別) AHX (26N4) ㊦ △ ¥42,500 (税別)
			AHN (4,930lm・34W・145.0lm/W) ㊦ AHX (4,930lm・34W・145.0lm/W) ㊦
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N5) ㊦ △ ¥37,500 (税別) AHX (25N5) ㊦ △ ¥40,500 (税別)
			AHN (4,740lm・38W・124.7lm/W) ㊦ AHX (4,740lm・38W・124.7lm/W) ㊦



※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

## 用途に合わせて、ルーバ・カバーが選べます。(■:組合せ可能)

適合オプション		器具	EL-LYB4001B +ランプ	EL-LYB4002B +ランプ
OAルーバ Vタイプ	グレア分類：V	L4111A ▲ ¥16,300 (税別)	■	
		L45202 ▲ ¥20,300 (税別)		■
OAルーバ 白色タイプ	グレア分類：G0	L4131A ▲ ¥16,300 (税別)	■	
		L4862A ▲ ¥20,300 (税別)		■
マルチファイン ルーバ	グレア分類：G1a	L4261F △ ¥7,400 (税別)	■	
		L4802F △ ¥8,200 (税別)		■
乳白カバー	グレア分類：G0	B31011 ▲ ¥14,000 (税別)	■	
	グレア分類：G1a	B4332A △ ¥8,600 (税別)		■
プリズム カバー	グレア分類：G1a	D4112A △ ¥9,400 (税別)		■
格子ルーバ	グレア分類：G0	L4892A ▲ ¥24,400 (税別)		■

※カバータイプのオプションを取付けた場合、ランプの周辺温度が変化するため、ランプ光束維持率が変わります。そのため一定の光束を維持できない場合があります。

## オプションとの組合せ

快適なオフィスワーク環境を提供。



OAルーバは輝度別選べる2タイプをご用意しました。

光の水平方向への広がりを抑える、遮光角30度のルーバ・オプション。オフィスワークに必要な明るさを確保しながら、ディスプレイへの映り込みやランプの直接的なまぶしさをカットし、目の疲れ、不快感をやわらげます。

グレア分類と輝度制限値 単位cd/m<sup>2</sup>

グレア分類	各鉛直角における最大輝度		
	65°	75°	85°
V	200	200	200
G0	3,000	2,000	2,000
G1a	7,200	4,600	4,600
G1b	15,000	7,300	7,300
G2	35,000	17,000	17,000
G3	制限なし		

OAルーバの用途区分		
用途区分	VDT画面の反射特性	
	反射防止なし	反射防止あり
VDT作業専用室	Vタイプ	—
VDT作業の伴うオフィス	Vタイプ	白色タイプ



※カバータイプのオプションを取付けた場合、ランプの周辺温度が変化するため、ランプ光束維持率が変わります。そのため一定の光束を維持できない場合があります。

# 直管LEDランプ搭載ベースライト

## Lファインecoシリーズ [LDL40タイプ] 埋込形

### LDL40ランプ

埋込形 [乳白カバー]	昼白色 (5000K) Ra83
-------------	------------------



190幅  
乳白カバータイプ  
1灯用

埋込穴  
190  
×  
1257

[共通仕様]	
本体	: 鋼板 亜鉛メッキ仕上
カバー	: アクリル乳白色仕上
枠	: 鋼板 白色仕上
反射板	: 鋼板 白色仕上
質量	: 器具 5.4kg ランプ 0.3kg
定格電圧 : AC100~242V	
	3,900lm 3,400lm 2,600lm 2,500lm
定格消費電力	100V 28 25 19 21 200V 28 24 19 21
電流値	100V 0.28 0.25 0.19 0.21 200V 0.14 0.12 0.10 0.11
平均電力※1	AHX 24 21 16 18

ランプ別売

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>2)</sup>	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
--	-------------------	---------------------------	------



300幅  
乳白カバータイプ  
2灯用

埋込穴  
300  
×  
1257

[共通仕様]	
本体	: 鋼板 白色仕上
カバー	: アクリル乳白色仕上
枠	: 鋼板 白色仕上
反射板	: 鋼板 白色仕上
質量	: 器具 9.0kg ランプ 0.6kg
定格電圧 : AC100~242V	
	3,900lm 3,400lm 2,600lm 2,500lm
定格消費電力	100V 54 47 35 39 200V 53 46 34 38
電流値	100V 0.55 0.47 0.35 0.39 200V 0.27 0.24 0.18 0.20
平均電力※1	AHX 47 40 30 34

ランプ別売

適合部品 : 連結金具 REB27 (別売) △ ¥710 (税別)  
適合部品→P.150

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>2)</sup>	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
--	-------------------	---------------------------	------



300幅  
乳白カバータイプ  
3灯用

埋込穴  
300  
×  
1257

[共通仕様]	
本体	: 鋼板 白色仕上
カバー	: アクリル乳白色仕上
枠	: 鋼板 白色仕上
反射板	: 鋼板 白色仕上
質量	: 器具 9.3kg ランプ 0.9kg
定格電圧 : AC100~242V	
	3,900lm 3,400lm 2,600lm 2,500lm
定格消費電力	100V 82 72 53 60 200V 80 70 53 59
電流値	100V 0.83 0.72 0.54 0.60 200V 0.42 0.36 0.28 0.31
平均電力※1	AHX 71 62 46 52

ランプ別売

適合部品 : 連結金具 REB27 (別売) △ ¥710 (税別)  
適合部品→P.150

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) <sup>2)</sup>	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
--	-------------------	---------------------------	------

### EL-LFB4741A

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHX ㊦ △ ¥33,000 (税別)



ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別)	AHX (39N4) ㊦ △ ¥46,500 (税別)
(2,530lm・28W・90.3lm/W)			

3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別)	AHX (34N3A) ㊦ △ ¥45,000 (税別)
(2,110lm・24W・87.9lm/W)			

2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別)	AHX (26N4) ㊦ △ ¥41,000 (税別)
(1,610lm・19W・84.7lm/W)			

2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別)	AHX (25N5) ㊦ △ ¥40,000 (税別)
(1,550lm・21W・73.8lm/W)			



### EL-LFB4542A

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHX ㊦ △ ¥38,800 (税別)

本体	EL-LK4642A	AHX ㊦ △ ¥34,000 (税別)
カバー	B4702	△ ¥4,800 (税別)



ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 2本	AHX (39N4) ㊦ △ ¥65,800 (税別)
(5,420lm・53W・102.2lm/W)			

3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHX (34N3A) ㊦ △ ¥62,800 (税別)
(4,840lm・46W・105.2lm/W)			

2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 2本	AHX (26N4) ㊦ △ ¥54,800 (税別)
(3,700lm・34W・108.8lm/W)			

2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 2本	AHX (25N5) ㊦ △ ¥52,800 (税別)
(3,560lm・38W・93.6lm/W)			



### EL-LFB4543A

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHX ㊦ △ ¥49,800 (税別)

本体	EL-LK4643A	AHX ㊦ △ ¥45,000 (税別)
カバー	B4702	△ ¥4,800 (税別)



ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) × 3本	AHX (39N4) ㊦ △ ¥90,300 (税別)
(7,840lm・80W・98.0lm/W)			

3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000 (税別) × 3本	AHX (34N3A) ㊦ △ ¥85,800 (税別)
(7,030lm・70W・100.4lm/W)			

2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000 (税別) × 3本	AHX (26N4) ㊦ △ ¥73,800 (税別)
(5,380lm・53W・101.5lm/W)			

2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000 (税別) × 3本	AHX (25N5) ㊦ △ ¥70,800 (税別)
(5,170lm・59W・87.6lm/W)			




※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

## LDL40ランプ

埋込形 [ペン皿乳白カバー]

昼白色 (5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上  
カバー : アクリル ペン皿乳白仕上  
枠 : 鋼板 白色仕上  
反射板 : 鋼板 白色仕上  
質量 : 器具 9.0kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力	100V 54 200V 53	47 46	35 34	39 38
電流値	100V 0.55 200V 0.27	0.47 0.24	0.35 0.18	0.39 0.20
平均電力※1	AHX 47	40	30	34

ランプ別売

適合部品 : 連結金具 REB27 (別売) △ ¥710 (税別)  
適合部品→P.150

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	---------------------------	------

300幅  
ペン皿カバータイプ  
2灯用

EL-LFY4562A

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHX ㊟ ▲ ¥38,700 (税別)

本体 EL-LK4642A

AHX ㊟ △ ¥34,000 (税別)

カバー Y4742

▲ ¥4,700 (税別)



ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500 (税別) × 2本 AHX (39N4) ㊟ ▲ ¥65,700 (税別)  
(5,140lm・53W・96.9lm/W)

3,400lm LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 AHX (34N3A) ㊟ ▲ ¥62,700 (税別)  
(4,880lm・46W・106.0lm/W)

2,600lm LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000 (税別) × 2本 AHX (26N4) ㊟ ▲ ¥54,700 (税別)  
(3,730lm・34W・109.7lm/W)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000 (税別) × 2本 AHX (25N5) ㊟ ▲ ¥52,700 (税別)  
(3,590lm・38W・94.4lm/W)



300幅  
ペン皿カバータイプ  
3灯用

EL-LFY4563A

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHX ㊟ ▲ ¥49,700 (税別)

本体 EL-LK4643A

AHX ㊟ △ ¥45,000 (税別)

カバー Y4742

▲ ¥4,700 (税別)



ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500 (税別) × 3本 AHX (39N4) ㊟ ▲ ¥90,200 (税別)  
(7,850lm・80W・98.1lm/W)


3,400lm LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000 (税別) × 3本 AHX (34N3A) ㊟ ▲ ¥85,700 (税別)  
(7,000lm・70W・100.0lm/W)

2,600lm LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000 (税別) × 3本 AHX (26N4) ㊟ ▲ ¥73,700 (税別)  
(5,360lm・53W・101.1lm/W)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000 (税別) × 3本 AHX (25N5) ㊟ ▲ ¥70,700 (税別)  
(5,150lm・59W・87.2lm/W)



※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上  
カバー : アクリル ペン皿乳白仕上  
枠 : 鋼板 白色仕上  
反射板 : 鋼板 白色仕上  
質量 : 器具 9.3kg ランプ 0.9kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm
定格消費電力	100V 82 200V 80	72 70	53 53	60 59
電流値	100V 0.83 200V 0.42	0.72 0.36	0.54 0.28	0.60 0.31
平均電力※1	AHX 71	62	46	52

ランプ別売

適合部品 : 連結金具 REB27 (別売) △ ¥710 (税別)  
適合部品→P.150

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	---------------------------	------

## カバー付埋込器具

ムダな光やまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく包み込むカバー付埋込器具。シンプルな形状が幅広い空間用途に対応します。





本体: EL-LK4642A、EL-LK4643A



カバー: Y4742

ペン皿乳白カバー



カバー側面の光が拡散し、  
天井面に視覚的な明るさを与えます。



カバー: B4702

平板乳白カバー


全面カバーでまぶしさを抑え、  
空間全体を柔らかく照らします。



カバー: D4702

平板透明プリズムカバー

直下の明るさを高め、  
視野に入る直接光を抑えます。



# 直管LEDランプ搭載ベースライト

## Lファインecoシリーズ [LDL40タイプ] 埋込形

### LDL40ランプ

埋込形 [透明プリズムカバー]	昼白色 (5000K) Ra83
-----------------	------------------



[共通仕様]	
本体	: 鋼板 白色仕上
カバー	: アクリル 透明プリズム仕上
枠	: 鋼板 白色仕上
反射板	: 鋼板 白色仕上
質量	: 器具 9.0kg ランプ 0.6kg
定格電圧 : AC100~242V	
	3,900lm 3,400lm 2,600lm 2,500lm
定格消費電力	100V : 54 200V : 53 47 46 35 34 39 38
電流値	100V : 0.55 200V : 0.27 0.47 0.24 0.35 0.18 0.39 0.20
平均電力※1	AHX 47 40 30 34

ランプ別売  
適合部品 : 連結金具 REB27 (別売) △¥710 (税別)  
適合部品→P.150

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	---------------------------	------



[共通仕様]	
本体	: 鋼板 白色仕上
カバー	: アクリル 透明プリズム仕上
枠	: 鋼板 白色仕上
反射板	: 鋼板 白色仕上
質量	: 器具 9.3kg ランプ 0.9kg
定格電圧 : AC100~242V	
	3,900lm 3,400lm 2,600lm 2,500lm
定格消費電力	100V : 82 200V : 80 72 70 53 59 60 59
電流値	100V : 0.83 200V : 0.42 0.72 0.36 0.54 0.28 0.60 0.31
平均電力※1	AHX 71 62 46 52

ランプ別売  
適合部品 : 連結金具 REB27 (別売) △¥710 (税別)  
適合部品→P.150

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	---------------------------	------



300幅 プリズムカバータイプ 2灯用	連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHX ㊟▲ ¥39,100 (税別)
本体	EL-LK4642A	AHX ㊟△ ¥34,000 (税別)
カバー	D4702	▲ ¥5,100 (税別)

ランプとのセット価格	
3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500 (税別) × 2本 AHX (39N4) ㊟▲ ¥66,100 (税別) (5,830lm・53W・110.0lm/W)

3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 AHX (34N3A) ㊟▲ ¥63,100 (税別) (5,140lm・46W・111.7lm/W)
---------	--

2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000 (税別) × 2本 AHX (26N4) ㊟▲ ¥55,100 (税別) (3,930lm・34W・115.5lm/W)
---------	--

2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000 (税別) × 2本 AHX (25N5) ㊟▲ ¥53,100 (税別) (3,780lm・38W・99.4lm/W)
---------	---





300幅 プリズムカバータイプ 3灯用	連続調光 [信号制御: 20~100%]	AHX ㊟▲ ¥50,100 (税別)
本体	EL-LK4643A	AHX ㊟△ ¥45,000 (税別)
カバー	D4702	▲ ¥5,100 (税別)

ランプとのセット価格	
3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500 (税別) × 3本 AHX (39N4) ㊟▲ ¥90,600 (税別) (8,480lm・80W・106.0lm/W)

3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000 (税別) × 3本 AHX (34N3A) ㊟▲ ¥86,100 (税別) (7,510lm・70W・107.2lm/W)
---------	--

2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000 (税別) × 3本 AHX (26N4) ㊟▲ ¥74,100 (税別) (5,740lm・53W・108.3lm/W)
---------	--

2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000 (税別) × 3本 AHX (25N5) ㊟▲ ¥71,100 (税別) (5,520lm・59W・93.5lm/W)
---------	---



### 適合部品 [LDL40 埋込形用]

**ガード1灯用**  
**GAF35**  
▲¥11,000 (税別)  
ガード : 鋼棒 白色仕上  
取付金具 : 鋼板 白色仕上  
質量 : 1.2kg  
●ガード線径 φ3、φ4

**ガード2灯用**  
**GAF36**  
▲¥12,300 (税別)  
ガード : 鋼棒 白色仕上  
取付金具 : 鋼板 白色仕上  
質量 : 1.5kg  
●ガード線径 φ3、φ4

**連結金具**  
**REB26**  
△¥770 (税別)  
連結金具 : 鋼板  
垂鉛メッキ仕上  
質量 : 0.3kg  
●連結用ネジ  
+ ネジ2本

**連結金具**  
**REB27**  
△¥710 (税別)  
連結金具 : 鋼板  
垂鉛メッキ仕上  
質量 : 0.2kg  
●連結用ネジ  
+ ネジ2本

**連結金具**  
**REB38**  
△¥660 (税別)  
連結金具 : 鋼板  
垂鉛メッキ仕上  
質量 : 0.2kg  
●連結用ネジ  
+ ネジ2本

**連結金具**  
**REB52**  
△¥700 (税別)  
連結金具 : 鋼板  
垂鉛メッキ仕上  
質量 : 0.1kg  
●連結用ネジ  
+ ネジ2本  
●天井切込幅寸法  
220mm埋込器具の  
単独取付形の連結に  
ご使用ください。

**連結金具**  
**REB68**  
△¥1,400 (税別)  
連結金具 : 鋼板  
垂鉛メッキ仕上  
質量 : 0.1kg

## 直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ [LDL110タイプ]

直管LEDランプ搭載ベースライト  
Lファインecoシリーズ蛍光灯FLR110形・FHF86形器具に近い明るさで  
ベーシックなタイプからラインアップ。


直付形 逆富士タイプ 直付形 反射笠タイプ 直付形 トラフタイプ 埋込形 下面開放タイプ

従来蛍光灯器具との経済比較


	FLR110×2灯 逆富士	FHF86×2灯 逆富士	EL-LYV8022	FLR110×2灯との比較
平均照度 (lx)	985	992	981	ほぼ同等
台数 (台)	42	42	42	—
消費電力/台 (W)	225	178	99	—
年間消費電力 (kWh/年)	28,350	22,428	12,474	約45(31)%削減
年間電力料金 (円)	765,450	605,556	336,798	約43万円(約27万円)削減
光源寿命 (時間)	12,000	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数 (本)	21.0	21.0	0.0	—
年間ランプ交換費用 (円)	37,800	90,720	0	—
ランニングコスト計 (円)	803,250	696,276	336,798	約58(52)%削減

※( )内の値はFHF86×2灯との比較です。

FLR110形×2灯 逆富士




EL-LYV8022 AHX (65A2)



〈計算条件〉

- ・天井高: 3.5m
- ・反射率: 天井70% 壁30% 床10%
- ・商品面 (床1m) の水平面照度
- ・保守率:
- FLR110形 0.7
- FHF86形 0.69
- LED 0.86
- ・年間点灯時間: 3,000時間
- ・電気料金: 27円/kWh (税込) ※
- ・新電力料金目安単価
- ・交換ランプ費用は税別

## ■連続調光(AHX)と固定出力(AHN)の2タイプ

連続調光タイプ(AHX)は初期照度補正機能付き。  
自動調光システムMILCO.Sと組合せて自動調光可能。

信号制御: 20~100%連続調光



連続調光タイプ(AHX)




調光コントローラ→P.822

## LDL110ランプ

直付形

昼白色(5000K) Ra83

逆富士タイプ  
1灯用  
簡易連結具付  
天井直付専用

EL-LYV8001

固定出力

連続調光[信号制御: 20~100%]

AHN ㊦ ㊧ ¥20,500 (税別)

AHX ㊦ ㊧ ¥21,500 (税別)

ランプとのセット価格

6,500lm LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000 (税別)

AHN(65A2) ㊦ ㊧ ¥36,500 (税別)



AHX(65A2) ㊦ ㊧ ¥37,500 (税別)

AHN(6,490lm・49W・132.4lm/W) ㊦ ㊧

AHX(6,490lm・49W・132.4lm/W) ㊦ ㊧

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上  
反射板 : 銅板 白色仕上  
質量 : 器具 4.1kg ランプ 0.7kg定格電圧 : AC100~242V  
入力電流※1 : 100V時: 0.52A 200V時: 0.25A  
定格消費電力※1 : 100V時: 51W 200V時: 49W  
平均電力※2 : 31W(AHX)適合部品 : ガード GAF50 (別売) ▲¥15,000 (税別)  
適合部品→P.153

ランプ別売



保守率=1 単位: lx

逆富士タイプ  
2灯用  
簡易連結具付  
天井直付専用

EL-LYV8022

固定出力

連続調光[信号制御: 20~100%]

AHN ㊦ ㊧ ¥25,000 (税別)

AHX ㊦ ㊧ ¥26,000 (税別)

ランプとのセット価格

6,500lm LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000 (税別) ×2本

AHN(65A2) ㊦ ㊧ ¥57,000 (税別)



AHX(65A2) ㊦ ㊧ ¥58,000 (税別)

AHN(12,820lm・99W・129.4lm/W) ㊦ ㊧

AHX(12,820lm・99W・129.4lm/W) ㊦ ㊧

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上  
反射板 : 銅板 白色仕上  
質量 : 器具 5.2kg ランプ 1.4kg定格電圧 : AC100~242V  
入力電流※1 : 100V時: 1.03A 200V時: 0.50A  
定格消費電力※1 : 100V時: 102W 200V時: 99W  
平均電力※2 : 87W(AHX)適合部品 : ガード GAF53 (別売) ▲¥16,600 (税別)  
適合部品→P.153

ランプ別売



保守率=1 単位: lx

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

# 直管LEDランプ搭載ベースライト

## Lファインecoシリーズ [LDL110タイプ]

LEDライトユニット形  
ベースライト

110形


▶ P.68～参照

MYシリーズ

### LDL110ランプ

直付形

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率90%)

初期照度  
補正  
タイプ  
(AHX)

連続調光  
(信号制御)  
20～100%  
(AHX)

5年保証

#### 反射笠タイプ 1灯用

### EL-LYH8001

固定出力  
連続調光 [信号制御:20～100%]

AHN ㊦ △ ¥21,800 (税別)  
AHX ㊦ △ ¥22,800 (税別)

#### ランプとのセット価格

6,500lm

LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000 (税別)

AHN(65A2) ㊦ △ ¥37,800 (税別)  
AHX(65A2) ㊦ △ ¥38,800 (税別)



AHN(6,420lm・49W・131.0lm/W) ㊦  
AHX(6,420lm・49W・131.0lm/W) ㊦

本体 : 銅板 白色仕上  
反射板 : 銅板 白色仕上  
質量 : 器具 3.6kg ランプ 0.7kg


定格電圧 : AC100～242V  
入力電流※1 : 100V時:0.52A 200V時:0.25A  
定格消費電力※1 : 100V時:51W 200V時:49W  
平均電力※2 : 31W(AHX)

適合部品 : 連結金具 REA24W (別売) △ ¥660 (税別)  
: 反射笠用連結金具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)  
: ガード GAF50 (別売) ▲ ¥15,000 (税別)  
: 吊具 C1112CWA (吊下ピッチ1200) △ ¥3,800 (税別)  
: C1112PWA (吊下ピッチ1200) △ ¥4,000 (税別)  
適合部品→P.153

ランプ別売



保守率=1 単位:lx



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率90%)

初期照度  
補正  
タイプ  
(AHX)

連続調光  
(信号制御)  
20～100%  
(AHX)

5年保証

#### トラフタイプ 1灯用

### EL-LYL8001

固定出力  
連続調光 [信号制御:20～100%]

AHN ㊦ △ ¥20,800 (税別)  
AHX ㊦ △ ¥21,800 (税別)

#### ランプとのセット価格

6,500lm

LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000 (税別)

AHN(65A2) ㊦ △ ¥36,800 (税別)  
AHX(65A2) ㊦ △ ¥37,800 (税別)



AHN(6,450lm・49W・131.6lm/W) ㊦  
AHX(6,450lm・49W・131.6lm/W) ㊦

本体 : 銅板 白色仕上  
反射板 : 銅板 白色仕上  
質量 : 器具 3.1kg ランプ 0.7kg

定格電圧 : AC100～242V  
入力電流※1 : 100V時:0.52A 200V時:0.25A  
定格消費電力※1 : 100V時:51W 200V時:49W  
平均電力※2 : 31W(AHX)

適合部品 : 連結金具 REA24W (別売) △ ¥660 (税別)  
: ガード GAF50 (別売) ▲ ¥15,000 (税別)  
適合部品→P.153

ランプ別売  
器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行ってください



保守率=1 単位:lx



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率90%)

初期照度  
補正  
タイプ  
(AHX)

連続調光  
(信号制御)  
20～100%  
(AHX)

5年保証

#### 反射笠タイプ 2灯用

### EL-LYH8002

固定出力  
連続調光 [信号制御:20～100%]

AHN ㊦ △ ¥25,000 (税別)  
AHX ㊦ △ ¥26,000 (税別)

#### ランプとのセット価格

6,500lm

LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000 (税別) ×2本

AHN(65A2) ㊦ △ ¥57,000 (税別)  
AHX(65A2) ㊦ △ ¥58,000 (税別)



AHN(12,600lm・99W・127.2lm/W) ㊦  
AHX(12,600lm・99W・127.2lm/W) ㊦

本体 : 銅板 白色仕上  
反射板 : 銅板 白色仕上  
質量 : 器具 4.3kg ランプ 1.4kg

定格電圧 : AC100～242V  
入力電流※1 : 100V時:1.03A 200V時:0.50A  
定格消費電力※1 : 100V時:102W 200V時:99W  
平均電力※2 : 87W(AHX)

適合部品 : 連結金具 REA24W (別売) △ ¥660 (税別)  
: 反射笠用連結金具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)  
: ガード GAF53 (別売) ▲ ¥16,600 (税別)  
: 吊具 C1112CWA (吊下ピッチ1200) △ ¥3,800 (税別)  
: C1112PWA (吊下ピッチ1200) △ ¥4,000 (税別)  
適合部品→P.153

ランプ別売



保守率=1 単位:lx

#### ランプ定格表

屋内用 (一般仕様) LDL110

タイプ※3	ランプ形名※4	色温度 (K)	光束 (lm)	ランプ電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	演色性	寸法 (mm)		口金	定格寿命 (h)	希望小売価格 (税別)	梱包単位 (本)
							長さ	管径(口金部)				
6,500lm FLR110形・FHF86形 器具に近い明るさ	LDL110S・N/46/65・A2	5000	6,500	46.2	140.6	Ra83	2,367	30.0	GX16t-5	40,000	㊦ ○ ¥16,000	10

※3:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。

※4:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ガード適合器具一覧表→P.320参照

A:電圧100～200V共用(100～242V共用) HX:初期照度補正付20～100%連続調光 HN:高力率固定出力 ㊦:LED施設  
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値 ※1:入力電流、定格消費電力はAHXの値です。 ※2:平均電力は200V時の値です。

## LDL110ランプ

### 埋込形

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率90%)

初期照度  
補正  
タイプ  
(AHX)

連続調光  
(信号制御)  
20~100%  
(AHX)

5年保証

190幅  
下面開放タイプ  
1灯用  
反射板端板  
着脱形

### EL-LYB8001

固定出力		AHN	△	¥28,000 (税別)
連続調光 [信号制御:20～100%]		AHX	△	¥29,000 (税別)
本体	EL-LK8001	AHN	△	¥19,500 (税別)
		AHX	△	¥20,500 (税別)
反射板	P8001LS		△	¥8,500 (税別)

ランプとのセット価格

6,500lm	LDL110S・N/46/65・A2	¥16,000 (税別)	AHN(65A2)	△	¥44,000 (税別)
			AHX(65A2)	△	¥45,000 (税別)


本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上  
 反射板 : 銅板 白色仕上  
 質量 : 器具 6.0kg ランプ 0.7kg

定格電圧 : AC100~242V  
 入力電流※1 : 100V時:0.52A 200V時:0.25A  
 定格消費電力※1 : 100V時:51W 200V時:49W  
 平均電力※2 : 31W (AHX)


適合部品 : 連結金具 REB65 (別売) △ ¥1,100 (税別)  
 : 連結金具 REB66 (別売) △ ¥1,100 (税別)  
 適合部品→P.153

ランプ別売

断熱施工では使用できません



連続取付形の終端用としてEL-LYB8011 (先端用) (受注品) と組合せて使用できます。  
 ※連続取付切込寸法は取扱説明書をご参照ください。



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率90%)

初期照度  
補正  
タイプ  
(AHX)

連続調光  
(信号制御)  
20~100%  
(AHX)

5年保証

300幅  
下面開放タイプ  
2灯用

### EL-LYB8002

固定出力		AHN	△	¥35,000 (税別)
連続調光 [信号制御: 20～100%]		AHX	△	¥36,000 (税別)
本体	EL-LK8002	AHN	△	¥26,500 (税別)
		AHX	△	¥27,500 (税別)
反射板	P8002LS		△	¥8,500 (税別)

ランプとのセット価格

6,500lm	LDL110S・N/46/65・A2	¥16,000 (税別) × 2本	AHN(65A2)	△	¥67,000 (税別)
			AHX(65A2)	△	¥68,000 (税別)

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上  
 反射板 : 銅板 白色仕上  
 質量 : 器具 7.7kg ランプ 1.4kg

定格電圧 : AC100~242V  
 入力電流※1 : 100V時:1.03A 200V時:0.50A  
 定格消費電力※1 : 100V時:102W 200V時:99W  
 平均電力※2 : 87W (AHX)


適合部品 : 連結金具 REB65 (別売) △ ¥1,100 (税別)  
 適合部品→P.153

ランプ別売

断熱施工では使用できません




連続取付形の形名はEL-LYB8012、EL-LYB8022、EL-LYB8032 (いずれも受注品) となります。  
 ※連続取付切込寸法は取扱説明書をご参照ください。



### 適合部品 [LDL110用]

#### ガード1灯用



#### GAF50


▲ ¥15,000 (税別)

ガード : 銅線 白色仕上  
 取付金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上  
 質量 : 2.8kg

●ガード線径 φ3、φ4

※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間  
 にすき間があきますのでご了承ください。

#### ガード2灯用



#### GAF53


▲ ¥16,600 (税別)

ガード : 銅棒 白色仕上  
 取付金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上  
 質量 : 3.3kg

●ガード線径 φ3、φ4

※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間  
 にすき間があきますのでご了承ください。

#### 連結金具




#### REA24W

△ ¥660 (税別)

連結金具 : 銅板 白色仕上  
 質量 : 0.2kg


●連結用ネジ ナーネジ2本



#### REA47 (10個セット)

△ ¥760 (税別)

反射板用連結具 : プラスチック 白色仕上  
 質量 : 0.1kg



#### REB65

△ ¥1,100 (税別)

連結金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上  
 質量 : 0.2kg

●連結用ネジ ナーネジ2本  
 ●単独取付形の連結に  
 ご使用ください。

#### 吊具


#### C1112CWA (2本1組)

△ ¥3,800 (税別)

カバー : 銅板 白色仕上  
 チェーン : 銅線 亜鉛メッキ仕上  
 質量 : 0.7kg  
 口出線 (電源線) : 2本付き

●取付限度質量 25.0kg

※適合器具は器具本体の「適合部  
 品」欄をご確認ください。




#### C1112PWA (2本1組)

△ ¥4,000 (税別)

カバー : 銅板 白色仕上  
 パイプ : 銅管 白色仕上  
 質量 : 0.8kg  
 口出線 (電源線) : 2本付き

●取付限度質量 11.0kg

※適合器具は器具本体の「適合部  
 品」欄をご確認ください。





## LDL20ランプ

直付形

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)

初期照度  
補正  
タイプ

5年保証

逆富士タイプ  
1灯用  
プルスイッチ付  
簡易連結具付  
(1灯→消灯)

### EL-LKV2261

AHJ ㊦ △ ¥16,000(税別)

ランプとのセット価格



1,300lm LDL20S・N/10/13・N4 ¥ 6,000(税別)

AHJ(13N4) ㊦ △ ¥22,000(税別)

(1,290lm・13W・99.2lm/W)

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上  
反射板 : 銅板 白色仕上  
質量 : 器具 1.2kg ランプ 0.15kg  
定格電圧 : AC100~242V  
入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A  
定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W  
平均電力※1 : 11W  
適合部品 : ガード GAF48(別売) ▲¥5,900(税別)  
適合部品→P.154

ランプ別売



保守率=1 単位:lx



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)

初期照度  
補正  
タイプ

5年保証

逆富士タイプ  
2灯用  
プルスイッチ付  
簡易連結具付  
(2灯→消灯)

### EL-LKV2262

AHJ ㊦ △ ¥15,500(税別)

ランプとのセット価格



1,300lm LDL20S・N/10/13・N4 ¥ 6,000(税別) × 2本

AHJ(13N4) ㊦ △ ¥27,500(税別)

(2,600lm・23W・113.0lm/W)

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上  
反射板 : 銅板 白色仕上  
質量 : 器具 1.4kg ランプ 0.3kg  
定格電圧 : AC100~242V  
入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A  
定格消費電力 : 100V時:24W 200V時:23W  
平均電力※1 : 21W  
適合部品 : ガード GAF51(別売) ▲¥6,400(税別)  
適合部品→P.155

ランプ別売



保守率=1 単位:lx

埋込形

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)

初期照度  
補正  
タイプ

5年保証

190幅  
下面開放  
タイプ1灯用

### EL-LFB25011

AHJ ㊦ △ ¥25,000(税別)

本体 EL-LK2441 AHJ ㊦ △ ¥22,200(税別)

反射板 P2271LS ㊦ △ ¥2,800(税別)

ランプとのセット価格



1,300lm LDL20S・N/10/13・N4 ¥ 6,000(税別)

AHJ(13N4) ㊦ △ ¥31,000(税別)

(1,240lm・13W・95.3lm/W)

本体 : 銅板 白色仕上  
反射板 : 銅板 白色仕上  
質量 : 器具 3.2kg ランプ 0.15kg  
定格電圧 : AC100~242V  
入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A  
定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W  
平均電力※1 : 11W  
適合部品 : ガード GAF33(別売) ▲¥9,500(税別)  
適合部品→P.154

ランプ別売 断熱施工では使用できません



保守率=1 単位:lx



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)

初期照度  
補正  
タイプ

5年保証

300幅  
下面開放  
タイプ2灯用

### EL-LFB25022

AHJ ㊦ △ ¥25,500(税別)

本体 EL-LK2312 AHJ ㊦ △ ¥22,100(税別)

反射板 P2502LS ㊦ △ ¥3,400(税別)

ランプとのセット価格



1,300lm LDL20S・N/10/13・N4 ¥ 6,000(税別) × 2本

AHJ(13N4) ㊦ △ ¥37,500(税別)

(2,490lm・23W・108.2lm/W)

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上  
反射板 : 銅板 白色仕上  
質量 : 器具 3.9kg ランプ 0.3kg  
定格電圧 : AC100~242V  
入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A  
定格消費電力 : 100V時:24W 200V時:23W  
平均電力※1 : 21W  
適合部品 : ガード GAF34(別売) ▲¥10,800(税別)  
適合部品→P.155

ランプ別売 断熱施工では使用できません



保守率=1 単位:lx

ガード2灯用

#### GAF51

▲¥6,400(税別)


ガード : 銅棒 白色仕上

取付金具 : 銅板

質量 : 1.4kg

●ガード線径 φ3.φ4

※ガードを取付た場合、天井面と器具の間に  
すき間があきますのでご了承ください。



#### GAF34


▲¥10,800(税別)

ガード : 銅棒 白色仕上

取付金具 : 銅板 白色仕上

質量 : 0.8kg

●ガード線径 φ3.φ4



連結金具

#### REA40


△¥600(税別)

連結金具 : 銅板 白色仕上

質量 : 0.2kg

●連結用ネジ

＋ネジ2本




#### REA77

△10個セット¥760(税別)

反射板用連結具 : プラスチック

白色仕上

質量 : 0.1kg



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


# 直管LEDランプ搭載ベースライト

## Lファインecoシリーズ [LDL20タイプ]

直管LEDランプ搭載  
ベースライト

埋込形  
[乳白カバータイプ]  
LDL20ランプ

▶ P.187～参照

  
Lファインecoシリーズ

### LDL20ランプ

埋込形 昼白色(5000K) Ra83



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)

初期照度  
補正  
タイプ

5年保証

300幅  
ペン皿乳白  
カバータイプ  
2灯用

埋込穴  
300  
×  
639

### EL-LFY2542



本体	EL-LK2642	AHJ	㊦ ▲ ¥30,800 (税別)
カバー	Y2702		▲ ¥2,900 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N4	¥ 6,000 (税別) × 2本	AHJ(13N4) ㊦ ▲ ¥45,700 (税別)
---------	-------------------	-------------------	----------------------------

本体 : 銅板 白色仕上  
カバー : アクリル ペン皿乳白色仕上  
枠 : 銅板 白色仕上  
反射板 : 銅板 白色仕上  
質量 : 器具 5.3kg ランプ 0.3kg  
定格電圧 : AC100～242V  
入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A  
定格消費電力: 100V時:24W 200V時:23W  
平均電力※1: 21W

ランプ別売  
断熱施工では使用できません



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)

初期照度  
補正  
タイプ

5年保証

300幅  
乳白カバータイプ  
2灯用

埋込穴  
300  
×  
639

### EL-LFB2542



本体	EL-LK2642	AHJ	㊦ ▲ ¥30,800 (税別)
カバー	B2702		▲ ¥2,200 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N4	¥ 6,000 (税別) × 2本	AHJ(13N4) ㊦ ▲ ¥45,000 (税別)
---------	-------------------	-------------------	----------------------------

本体 : 銅板 白色仕上  
カバー : アクリル 乳白色仕上  
枠 : 銅板 白色仕上  
反射板 : 銅板 白色仕上  
質量 : 器具 5.3kg ランプ 0.3kg  
定格電圧 : AC100～242V  
入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A  
定格消費電力: 100V時:24W 200V時:23W  
平均電力※1: 21W

ランプ別売  
断熱施工では使用できません



光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)

初期照度  
補正  
タイプ

5年保証

220幅  
オプション取付  
可能タイプ  
ファインベース  
2灯用

埋込穴  
220  
×  
626

### EL-LYB2062



本体	EL-LK2642	AHJ	㊦ ▲ ¥26,500 (税別)
----	-----------	-----	------------------

ランプとのセット価格


1,300lm	LDL20S・N/10/13・N4	¥ 6,000 (税別) × 2本	AHJ(13N4) ㊦ ▲ ¥38,500 (税別)
---------	-------------------	-------------------	----------------------------

本体 : 銅板 白色仕上  
反射板 : 銅板 白色仕上  
質量 : 器具 2.0kg ランプ 0.3kg  
定格電圧 : AC100～242V  
入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A  
定格消費電力: 100V時:24W 200V時:23W  
平均電力※1: 21W


ランプ別売  
断熱施工では使用できません




### オプション取付可能タイプーファインベースー



OAルーバ  
**L25102** ▲¥15,000 (税別)  
ルーバ : アルミ 鏡面仕上  
質量 : 0.5kg  
グレア分類 : V




OAルーバ  
**L2862A** ▲¥15,000 (税別)  
ルーバ : 銅板 白色仕上  
質量 : 1.0kg  
グレア分類 : G0



マルチファインルーバ  
**L2872F** △¥6,500 (税別)  
ルーバ : 銅板 白色仕上 (高反射白色塗装)  
質量 : 0.7kg  
グレア分類 : G1a

### 初期照度補正機能



器具導入時の余分な明るさをカットする初期照度補正機能を搭載。ランプ寿命までの設計照度を一定に保つことで、消費電力を削減することができます。

# 直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ リニューアルキット

直管LEDランプ搭載ベースライト  
Lファインecoシリーズ


長期間使用した蛍光灯照明器具は劣化が進んでいます。

ランプだけのLED交換ではなく、電源・ソケットも含めたJEL801適合口金へのリニューアルをおすすめします。




既設の本体・反射板を利用し、直管LEDランプ搭載器具へリニューアルが可能。既設の器具を再利用できるので廃材が少なく省資源です。

(一社)日本照明工業会規格(JEL801:2010より)の「L形ピン口金GX16t-5付直管LEDランプシステム」に対応。ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。




## 消費電力比較



※当社FLR40形×2灯逆富士形器具との比較  
※LファインecoはLDL40 2灯用初期照度補正タイプ。( )内は初期照度補正タイプの平均電力の値です。


## 償却グラフ (イニシャルコスト+ランニングコスト) ※1台での試算



比較条件: 年間点灯時間3,000時間 電気契約料金27円/kWh(税込) ※新電力料金目安価  
当社従来ラビット磁気式蛍光灯40形×2灯 消費電力86Wとの1台あたりでの比較  
蛍光灯器具は交換ランプ費用(税別)含む


## 施工方法

電源ユニットが入るスペースがあるかご確認ください。



省施工を実現。従来器具交換より廃材を減らし、取付けも簡単。

- 1 既設照明器具のランプ・反射板・ソケット・安定器・端子台を外してください。
- 2 本体に電源ユニットと、新しいソケットをそれぞれ取付けてください。
- 3 反射板を器具に取付けたのち、新しいランプを取付けてください。



### [安全上のご注意]

安全性を確保するために、電気工事担当者と事前に十分ご検討の上、施工してください。一般的に販売されている照明器具は、安定器および関連電気部品を含む器具全体で性能・品質を確認しております。リニューアル時に、リニューアルキット(ユニット)をご使用される場合は、使用環境を十分にチェックし、適合性を確認し、施工してください。改造後の事故・不具合は、改造・使用者の責任になります。

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト  
Lファインecoシリーズ

LDL40タイプ

LDL110タイプ

LDL20タイプ

リニューアルキット





# BASE LIGHT

## スクエアライト

業務用

### LEDライトユニット形 MYシリーズ [パネルタイプ]

直付・半埋込兼用形 P.165

埋込形 P.168

### LED一体形

直付・半埋込兼用形 P.175

埋込形 P.177

### 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ

埋込形 P.187

# MATRIX

LEDライトユニット形 MY シリーズ [パネルタイプ]

業務用

直付・半埋込兼用形  
直付形

トリムレスタイプ

遮光タイプ

直付形 化粧枠タイプ

	クラス1200 (FHP45形×4灯器具相当)			クラス850 (FHP32形×4灯器具相当)			クラス600 (FHP32形×3灯器具相当)		
	Cチャンネル回避形 (半埋込時)			Cチャンネル回避形 (半埋込時)			Cチャンネル回避形 (半埋込時)		
昼白色 (5000K)	MY-SC412100N/4	MY-SC485100N/4	MY-SC460100N/4	MY-SC412102N/4	MY-SC485102N/4	MY-SC460102N/4	MY-SC412101N/5	MY-SC485101N/5	MY-SC460101N/5
白色 (4000K)	MY-SC412100W/4	MY-SC485100W/4	MY-SC460100W/4	MY-SC412102W/4	MY-SC485102W/4	MY-SC460102W/4	MY-SC412101W/5	MY-SC485101W/5	MY-SC460101W/5
温白色 (3500K)	MY-SC412100WW/4	MY-SC485100WW/4	MY-SC460100WW/4	MY-SC412102WW/4	MY-SC485102WW/4	MY-SC460102WW/4	MY-SC412101WW/5	MY-SC485101WW/5	MY-SC460101WW/5
電球色 (3000K)	MY-SC412100L/4	MY-SC485100L/4	MY-SC460100L/4	MY-SC412102L/4	MY-SC485102L/4	MY-SC460102L/4	MY-SC412101L/5	MY-SC485101L/5	MY-SC460101L/5
	AHTX	ARTX	AHTX	AHTX	ARTX	AHTX	AHTX	ARTX	AHTX
	¥70,000	¥73,000	¥65,000	¥85,000	¥88,000	¥80,000	¥78,000	¥81,000	¥71,000
	P.165			P.166			P.167		

埋込形

□450 フラットタイプ

□450 化粧枠タイプ(浅形)

□450 化粧枠タイプ(木枠):直付兼用形

	クラス1200 (FHP45形×4灯器具相当)			クラス850 (FHP32形×4灯器具相当)			クラス600 (FHP32形×3灯器具相当)		
	ダクト回避形			ダクト回避形			ダクト回避形		
昼白色 (5000K)	MY-SK412100N/4	MY-SK485100N/4	MY-SK460100N/4	MY-SK412104N/4	MY-SK485104N/4	MY-SK460104N/4	MY-SK412103N/4	MY-SK485103N/4	MY-SK460103N/4
白色 (4000K)	MY-SK412100W/4	MY-SK485100W/4	MY-SK460100W/4	MY-SK412104W/4	MY-SK485104W/4	MY-SK460104W/4	MY-SK412103W/4	MY-SK485103W/4	MY-SK460103W/4
温白色 (3500K)	MY-SK412100WW/4	MY-SK485100WW/4	MY-SK460100WW/4	MY-SK412104WW/4	MY-SK485104WW/4	MY-SK460104WW/4	MY-SK412103WW/4	MY-SK485103WW/4	MY-SK460103WW/4
電球色 (3000K)	MY-SK412100L/4	MY-SK485100L/4	MY-SK460100L/4	MY-SK412104L/4	MY-SK485104L/4	MY-SK460104L/4	MY-SK412103L/4	MY-SK485103L/4	MY-SK460103L/4
	AHTX	ARTX	AHTX	AHTX	ARTX	AHTX	AHTX	ARTX	AHTX
	¥79,000	¥82,000	¥74,000	¥79,000	¥82,000	¥74,000	¥85,000	¥88,000	¥75,000
	P.168			P.169			P.172		

埋込形

□450 化粧枠タイプ(白パッフル)

□450 化粧枠タイプ(黒パッフル)

□600 リニューアル対応タイプ

	クラス1200 (FHP45形×4灯器具相当)			クラス850 (FHP32形×4灯器具相当)			クラス600 (FHP32形×3灯器具相当)		
	ダクト回避形			ダクト回避形			ダクト回避形		
昼白色 (5000K)	MY-SK412101N/4	MY-SK485101N/4	MY-SK460101N/4	MY-SK412102N/4	MY-SK485102N/4	MY-SK460102N/4	MY-SK412100N/5	MY-SK485100N/5	MY-SK460100N/5
白色 (4000K)	MY-SK412101W/4	MY-SK485101W/4	MY-SK460101W/4	MY-SK412102W/4	MY-SK485102W/4	MY-SK460102W/4	MY-SK412100W/5	MY-SK485100W/5	MY-SK460100W/5
温白色 (3500K)	MY-SK412101WW/4	MY-SK485101WW/4	MY-SK460101WW/4	MY-SK412102WW/4	MY-SK485102WW/4	MY-SK460102WW/4	MY-SK412100WW/5	MY-SK485100WW/5	MY-SK460100WW/5
電球色 (3000K)	MY-SK412101L/4	MY-SK485101L/4	MY-SK460101L/4	MY-SK412102L/4	MY-SK485102L/4	MY-SK460102L/4	MY-SK412100L/5	MY-SK485100L/5	MY-SK460100L/5
	AHTX	ARTX	AHTX	AHTX	ARTX	AHTX	AHTX	ARTX	AHTX
	¥89,000	¥92,000	¥84,000	¥89,000	¥92,000	¥84,000	¥79,000	¥82,000	¥69,000
	P.170			P.171			P.173		

※器具本体、ライトユニットの形名・価格は各掲載ページをご覧ください。

直管LEDランプ搭載形

LFアインeco シリーズ

業務用

埋込形

LDL20×4

LDL20×5

LDL20×6

	□639		□639		□639		□639	
	ペン血乳白カバー 4灯用	透明プリズムカバー 4灯用	ペン血乳白カバー 5灯用	透明プリズムカバー 5灯用	ペン血乳白カバー 6灯用	透明プリズムカバー 6灯用	木枠乳白カバー 6灯用	
器具形名	EL-LFY2004 AHJ	EL-LFY2014 AHJ	EL-LFY2005 AHJ	EL-LFY2015 AHJ	EL-LFY2006 AHJ	EL-LFY2016 AHJ	EL-LFB2006 AHJ	EL-LFB2016 AHJ
	¥56,000 (ランプなし・カバー込み)	¥56,000 (ランプなし・カバー込み)	¥57,500 (ランプなし・カバー込み)	¥57,500 (ランプなし・カバー込み)	¥59,000 (ランプなし・カバー込み)	¥59,000 (ランプなし・カバー込み)	¥60,500 (ランプなし・カバー込み)	¥63,800 (ランプなし・カバー込み)
明るさタイプ	P.187	P.187	P.187	P.187	P.187	P.187	P.188	P.188
1,300lm FL20形器具 の明るさ LDL20S-N/10/13・N4 ¥6,000(税別)	EL-LFY2004 AHJ(13N4)	EL-LFY2014 AHJ(13N4)	EL-LFY2005 AHJ(13N4)	EL-LFY2015 AHJ(13N4)	EL-LFY2006 AHJ(13N4)	EL-LFY2016 AHJ(13N4)	EL-LFB2006 AHJ(13N4)	EL-LFB2016 AHJ(13N4)
	組合せ価格 ¥80,000	組合せ価格 ¥80,000	組合せ価格 ¥87,500	組合せ価格 ¥87,500	組合せ価格 ¥95,000	組合せ価格 ¥95,000	組合せ価格 ¥96,500	組合せ価格 ¥99,800

※価格はすべて税別です。

## 一体形 スクエアライト

業務用

## 直付・半埋込兼用形

## 下面開放タイプ

	クラス1500 (FHP45形×4灯器具相当) Cチャンネル回避形	クラス1200 (FHP45形×3灯器具相当)	クラス900 (FHP45形×3灯器具相当)	クラス600 (FHP32形×3灯器具相当)
昼白色 (5000K)	EL-SC15010N/6	EL-SC12010N/6	EL-SC9010N/6	EL-SC6010N/6
白色 (4000K)	EL-SC15010W/6	EL-SC12010W/6	EL-SC9010W/6	EL-SC6010W/6
温白色 (3500K)	EL-SC15010WW/6	EL-SC12010WW/6	EL-SC9010WW/6	EL-SC6010WW/6
電球色 (3000K)	EL-SC15010L/6	EL-SC12010L/6	EL-SC9010L/6	EL-SC6010L/6
	¥79,000	¥67,000	¥60,000	¥53,000
	P.175			

## 下面開放タイプ

	クラス800 (FHP32形×4灯器具相当) Cチャンネル回避形	クラス600 (FHP32形×3灯器具相当)	クラス400 (FHT42形×2灯器具相当)
EL-SC8010N/4	EL-SC6010N/4	EL-SC4010N/4	
EL-SC8010W/4	EL-SC6010W/4	EL-SC4010W/4	
EL-SC8010WW/4	EL-SC6010WW/4	EL-SC4010WW/4	
EL-SC8010L/4	EL-SC6010L/4	EL-SC4010L/4	
¥56,000	¥50,000	¥41,000	
	P.176		

## 埋込形

## □600 下面開放タイプ

	クラス1200 (FHP45形×4灯器具相当) ダクト回避形	クラス900 (FHP45形×3灯器具相当)	クラス600 (FHP32形×3灯器具相当)
EL-SK12010N/5	EL-SK9010N/5	EL-SK6010N/5	EL-SK6510N/5
EL-SK12010W/5	EL-SK9010W/5	EL-SK6010W/5	
EL-SK12010WW/5	EL-SK9010WW/5	EL-SK6010WW/5	
EL-SK12010L/5	EL-SK9010L/5	EL-SK6010L/5	
¥64,000	¥55,000	¥48,000	¥53,000
	P.177		

## □450 下面開放タイプ

	クラス800 (FHP32形×4灯器具相当) ダクト回避形	クラス600 (FHP32形×3灯器具相当)	クラス400 (FHT42形×2灯器具相当)
EL-SK8010N/4	EL-SK6010N/4	EL-SK4010N/4	
EL-SK8010W/4	EL-SK6010W/4	EL-SK4010W/4	
EL-SK8010WW/4	EL-SK6010WW/4	EL-SK4010WW/4	
EL-SK8010L/4	EL-SK6010L/4	EL-SK4010L/4	
¥53,000	¥47,000	¥38,000	
	P.178		

## 埋込形

## □600 マルチルーバタイプ

	クラス1200 (FHP45形×4灯器具相当) ダクト回避形	クラス900 (FHP45形×3灯器具相当)	クラス600 (FHP32形×3灯器具相当)
EL-SK12011N/5	EL-SK9011N/5	EL-SK6011N/5	
EL-SK12011W/5	EL-SK9011W/5	EL-SK6011W/5	
EL-SK12011WW/5	EL-SK9011WW/5	EL-SK6011WW/5	
EL-SK12011L/5	EL-SK9011L/5	EL-SK6011L/5	
¥70,000	¥61,000	¥54,000	
	P.180		

## □450 マルチルーバタイプ

	クラス800 (FHP32形×4灯器具相当) ダクト回避形	クラス600 (FHP32形×3灯器具相当)	クラス400 (FHT42形×2灯器具相当)
EL-SK8011N/4	EL-SK6011N/4	EL-SK4011N/4	
EL-SK8011W/4	EL-SK6011W/4	EL-SK4011W/4	
EL-SK8011WW/4	EL-SK6011WW/4	EL-SK4011WW/4	
EL-SK8011L/4	EL-SK6011L/4	EL-SK4011L/4	
¥58,000	¥52,000	¥43,000	
	P.181		

## 埋込形

## □350 下面開放タイプ

	クラス400 (FHT42形×2灯器具相当)	クラス300 (FHT32形×2灯器具相当)
EL-SK4010N/3	EL-SK3010N/3	
EL-SK4010W/3	EL-SK3010W/3	
EL-SK4010WW/3	EL-SK3010WW/3	
EL-SK4010L/3	EL-SK3010L/3	
¥38,000	¥33,000	
	P.179	

埋込形  
乳白カバー

昼白色 (5000K)	EL-SK9013N/5
白色 (4000K)	EL-SK9013W/5
温白色 (3500K)	EL-SK9013WW/5
電球色 (3000K)	EL-SK9013L/5
	¥95,000
	P.185

□600  
深枠タイプ

	クラス900 (FHP45形×4灯器具相当)
EL-SK5513N/4	
EL-SK5513W/4	
EL-SK5513WW/4	
EL-SK5513L/4	
¥72,000	
	P.185

□450  
深枠タイプ

	クラス600 (FHP32形×4灯器具相当)
EL-SK5513N/4	
EL-SK5513W/4	
EL-SK5513WW/4	
EL-SK5513L/4	
¥72,000	
	P.185

埋込形 色温度  
可変タイプ※

昼白色 (5000K)	EL-SK8002AMM
電球色 (3000K)	EL-SK5002AMM
	¥98,000
	¥75,000
	P.186

□600  
乳白カバー

	クラス1000 (FHP45形×3灯器具相当)
EL-SK8002AMM	
¥98,000	
	P.186

□450  
乳白カバー

	クラス600 (FHP32形×3灯器具相当)
EL-SK5002AMM	
¥75,000	
	P.186

※色温度可変タイプは自動調光システムMILCO.Sの調光コントローラ(別売)との組合せが必要です。→P.822

## 埋込形 乳白カバー

## □600 乳白カバータイプ

	クラス900 (FHP45形×4灯器具相当)	クラス750 (FHP45形×3灯器具相当)
EL-SK9012N/5	EL-SK7512N/5	
EL-SK9012W/5	EL-SK7512W/5	
EL-SK9012WW/5	EL-SK7512WW/5	
EL-SK9012L/5	EL-SK7512L/5	
¥85,000	¥75,000	
	P.182	

## □450 乳白カバータイプ

	クラス700 (FHP45形×3灯器具相当)	クラス550 (FHP32形×4灯器具相当)	クラス450 (FHP32形×3灯器具相当)
EL-SK7012N/4	EL-SK5512N/4	EL-SK4512N/4	
EL-SK7012W/4	EL-SK5512W/4	EL-SK4512W/4	
EL-SK7012WW/4	EL-SK5512WW/4	EL-SK4512WW/4	
EL-SK7012L/4	EL-SK5512L/4	EL-SK4512L/4	
¥68,000	¥63,000	¥55,000	
	P.183		

## □350 乳白カバータイプ

	クラス400 (FHT42形×2灯器具相当)	クラス250 (FHT32形×2灯器具相当)
EL-SK4012N/3	EL-SK2512N/3	
EL-SK4012W/3	EL-SK2512W/3	
EL-SK4012WW/3	EL-SK2512WW/3	
EL-SK4012L/3	EL-SK2512L/3	
¥45,000	¥38,000	
	P.184	

□275  
乳白カバータイプ

	クラス300 (FHT42形×2灯器具相当)
EL-SK3002NM/2	
EL-SK3002WM/2	
EL-SK3002WW/2	
EL-SK3002LM/2	
¥35,500	
	P.184

※価格はすべて税別です。

## スクエアライト

LEDライトユニット形  
Myシリーズ [パネルタイプ]

空間の方向性に関係なくレイアウト可能。  
面光源による均一な光が天井面に広がりを実現。

## Myシリーズ [パネルタイプ]



従来品

直付・半埋込兼用形、下面開放タイプは、  
発光部の形状が見え、方向性が生じる。



Myシリーズ [パネルタイプ]

枠なしスクエア形ライトユニットが、  
均一に発光、方向性のない光を実現。

当画像の著作権について、  
三菱電機照明(株)は  
所持しておりません。  
よって無許可でのご使用は  
著作権の侵害にあたります。  
使用はご遠慮ください。

マルエツ 桜谷駅前店


## ■ 空間全体の明るさ感を高める、カバー側面部からの光

用途に合わせた施工展開

トリムレス (直付 / 半埋込兼用形)


(半埋込)

フラット (埋込形)




直付形

発光面を天井から浮かせることによって、  
軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出



半埋込形

上方光束により、天井面の輝度を高めること  
で開放的なあかるい雰囲気を与える



埋込形

薄くスリムな枠を採用、天井面との一体感  
を高め、フラットな天井イメージを実現

## ■ 空間用途に合わせた多彩な枠バリエーション

各タイプ3出力(クラス1200・850・600)、4光色(5000K・4000K・3500K・3000K)をラインアップ。  
既設埋込穴に対応した□600リニューアル対応タイプもご用意。

トリムレスタイプ  
(直付・半埋込兼用形)遮光タイプ  
(直付・半埋込兼用形)化粧枠タイプ  
(直付形)フラットタイプ  
(埋込形 □450)化粧枠タイプ (浅形)  
(埋込形 □450)化粧枠タイプ (白・黒パッフル)  
(埋込形 □450)化粧枠タイプ (木枠)  
(埋込形 □450・直付兼用形)リニューアル対応タイプ  
(埋込形 □600)

## ■ 空間の方向性に関係なく、すっきり・コンパクト・ハイパワー

□450サイズでFHP45形×4灯器具相当(従来□600サイズ)と同等の明るさを実現。

従来品 直付・半埋込兼用形: □720




目線に対して光源が垂直または平行になる

Myシリーズ[パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形: □413




目線に対して方向性のない面発光

同等の明るさでコンパクトサイズ、  
天井高の低いところでも圧迫感を軽減。



従来品の埋込形(乳白カバータイプ)より薄く、ダクト回避に対応。



従来の直付形下面開放タイプは光源がライン形状のため、見る方向により空間の印象が異なります。  
Myシリーズ[パネルタイプ]は方向性のないスクエア形状の光をライトユニットで実現。

薄形スリム枠による天井との一体感がすっきりした空間を演出。



カバー側面の光は空間全体に明るさをあたえ、遠景からのアイキャッチ効果を高めます。


## ■ 従来蛍光灯器具と比べ消費電力を約55%削減※、さらに省エネに ※EL-SC412100N/4 AHTXにおいて

直付・半埋込兼用形  
FHP器具との経済比較  
(FHP45形×4灯器具)


	FHP45形×4灯器具 (BCP5024 VPN)	MY-SC412100N/4 AHTX	
平均照度 (lx)	1,174	1,146	ほぼ同等
台数(台)	12	12	同等
消費電力 (W)	172.0	77.1	約55%削減
年間消費電力 (kWh/年)	6,192	2,776	
年間電力料金 (円)	167,184	74,952	92,232円削減
光源寿命 (時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数 (本)	12	—	—
年間ランプ費用 (円)	31,680	—	—
ランニングコスト計 (円)	198,864	74,952	約62%削減

〈計算条件〉・天井高:3m ・反射率:天井70% 壁30% 床10% 商品面(床1m)の水平面照度  
・保守率:FHP45形×4灯器具 0.69 LED 0.81  
・年間点灯時間:3,000時間  
・電気料金:27円/kWh(税込) ※新電力料金目安単価 ※交換ランプ費用は税別


FHP45形×4灯器具



消費電力比較



MY-SC412100N/4 AHTX



光源寿命時間比較



# スクエアライト

LEDライトユニット形

Myシリーズ [パネルタイプ]

## ■ 軽量化と独自設計のクイックバネ方式により施工性を向上

従来品

直付・半埋込兼用形  
下面開放タイプ  
クラス1200

Myシリーズ [パネルタイプ]

直付・半埋込兼用形  
トリムレスタイプ  
クラス1200

約47%軽量化



7.2kg



3.8kg

ライトユニット  
+ 器具本体




### こだわりの施工方法 [クイックバネ方式]



① ライトユニットを  
本体の片側2カ所  
引っかけて仮保持する



② 電源部のコネクタを  
接続する



③ 反対側をクイックバネに  
引っかけて上部に押し込む

## ■ Myシリーズ [パネルタイプ] の調光は2タイプより選択できます

ローカル自動調光システム MILCO.S [ワイヤレスタイプ] 対応  
無線調光ユニット内蔵 (ARTX)




ARTX: 連続調光 [無線制御] 25~100% タイプのライトユニットに、無線調光ユニットを内蔵。調光信号線不要のMILCO.S [ワイヤレスタイプ] との組合せで、リニューアルの場合でもお手軽に調光空間を実現します。

※別途無線機能付コントローラの設置工事が必要です。

※本文中では とアイコン表示しています。無線調光ユニットはライトユニット一体形です。後付オプションではありません。

※MILCO.S [ワイヤレスタイプ] の詳細については、P.804・806をご覧ください。



ライトユニット裏側  
(クラス1200の場合。クラス850/600は無線調光ユニットは1個)

※無線調光ユニット内蔵ライトユニット (ARTX) を無線調光システムと組合せないで使用した場合、点灯に若干時間がかかります。


### 調光対象エリアはアドレススイッチの切替えでらくらく設定

従来面倒だった調光対象エリアの設定は、コントローラと照明器具内の無線調光ユニットのアドレススイッチを施工時に合わせるだけで完了します。

コントローラ

無線調光ユニット

天井埋込コントローラ



コンセント式壁付コントローラ



アドレススイッチの番号を  
合わせることで  
調光対象エリアを設定します

※商品出荷時は「1」に設定されていますので、1エリアのみの場合は設定不要です。

信号制御連続調光  
+  
段調光機能 (AHTX)


#### 連続調光機能

信号制御方式により、自動調光システムMILCO.Sや信号制御調光器との組合せが可能です。

#### 段調光機能


信号線を使用しない場合でも、あとから明るさを約70% (節電モード) に落とすことができる段調光機能を搭載。(壁スイッチ4回切替えて実行) 用途変更で照度を落とす場合などに柔軟に対応します。(出荷時は100%出力)

MY-SC412100N/4 AHTX  
100%出力時 (出荷時)  
平均照度: 1,146lx



定格光束: 12,160lm  
定格消費電力: 77.1W  
固有エネルギー消費効率: 157.7lm/W

約70%出力時  
平均照度: 812lx




定格光束: 8,650lm  
定格消費電力: 53.4W  
固有エネルギー消費効率: 161.9lm/W

〈計算条件〉・天井高: 3m ・商品面 (床+1m) ・反射率: 天井70% 壁30% 床10%

#### 段調光機能について

100%⇔約70%の出力切替は、壁スイッチのON/OFF操作 (4回) で行います。(出荷時は100%出力) 詳しくは納入仕様書を参照ください。


#### 〈出力切替方法〉



## スクエアライト

LEDライトユニット形

Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形

LEDライトユニット形  
ベースライト  
Myシリーズ

## 直付・半埋込兼用形 [トリムレスタイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
パネル : アクリル 乳白  
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵  
本体質量 : 1.0kg  
組合せ質量 : AHTX: 3.8kg (クラス1200) 3.5kg (クラス850/600)  
ARTX: 3.9kg (クラス1200) 3.6kg (クラス850/600)

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)段調光機能  
(100%⇄70%)  
(AHTX)連続調光  
(信号制御)  
25~100%  
(AHTX)連続調光  
(無線制御)  
25~100%  
(ARTX)


5年保証

埋込穴  
□370

定格電圧 : AC100~242V


	クラス1200		クラス850		クラス600	
	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX
定格消費電力	100V 78.8 200V 77.1	79.2 77.5	53.3 51.8	53.5 52.0	35.7 35.0	35.9 35.2
電流値	100V 0.80 200V 0.40	0.81 0.40	0.54 0.27	0.54 0.27	0.36 0.18	0.36 0.18

断熱施工では使用できません



器具本体 EL-SC-H44000 ㊦○ ¥7,000(税別)		※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。		
		クラス1200 FHP45形×4灯器具 相当	クラス850 FHP32形×4灯器具 相当	クラス600 FHP32形×3灯器具 相当
■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201N AHTX ㊦○ ¥63,000(税別) MY-SC412100N/4 AHTX 組合せ価格㊦○ ¥70,000(税別) (12,160lm・77.1W・157.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501N AHTX ㊦△ ¥58,000(税別) MY-SC485100N/4 AHTX 組合せ価格㊦△ ¥65,000(税別) (8,660lm・51.8W・167.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001N AHTX ㊦○ ¥53,000(税別) MY-SC460100N/4 AHTX 組合せ価格㊦○ ¥60,000(税別) (6,050lm・35.0W・172.8lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: EL-PU41201N ARTX ㊦▲ ¥66,000(税別) MY-SC412100N/4 ARTX 組合せ価格㊦▲ ¥73,000(税別) (12,160lm・77.5W・156.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501N ARTX ㊦▲ ¥61,000(税別) MY-SC485100N/4 ARTX 組合せ価格㊦▲ ¥68,000(税別) (8,660lm・52.0W・166.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001N ARTX ㊦▲ ¥56,000(税別) MY-SC460100N/4 ARTX 組合せ価格㊦▲ ¥63,000(税別) (6,050lm・35.2W・171.8lm/W ㊦)
□ 白色 [4000K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201W AHTX ㊦▲ ¥63,000(税別) MY-SC412100W/4 AHTX 組合せ価格㊦▲ ¥70,000(税別) (11,100lm・77.1W・143.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501W AHTX ㊦▲ ¥58,000(税別) MY-SC485100W/4 AHTX 組合せ価格㊦▲ ¥65,000(税別) (7,900lm・51.8W・152.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001W AHTX ㊦▲ ¥53,000(税別) MY-SC460100W/4 AHTX 組合せ価格㊦▲ ¥60,000(税別) (5,520lm・35.0W・157.7lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: EL-PU41201W ARTX ㊦▲ ¥66,000(税別) MY-SC412100W/4 ARTX 組合せ価格㊦▲ ¥73,000(税別) (11,100lm・77.5W・143.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501W ARTX ㊦▲ ¥61,000(税別) MY-SC485100W/4 ARTX 組合せ価格㊦▲ ¥68,000(税別) (7,900lm・52.0W・151.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001W ARTX ㊦▲ ¥56,000(税別) MY-SC460100W/4 ARTX 組合せ価格㊦▲ ¥63,000(税別) (5,520lm・35.2W・156.8lm/W ㊦)
■ 温白色 [3500K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201WW AHTX ㊦▲ ¥63,000(税別) MY-SC412100WW/4 AHTX 組合せ価格㊦▲ ¥70,000(税別) (11,100lm・77.1W・143.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501WW AHTX ㊦▲ ¥58,000(税別) MY-SC485100WW/4 AHTX 組合せ価格㊦▲ ¥65,000(税別) (7,900lm・51.8W・152.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001WW AHTX ㊦▲ ¥53,000(税別) MY-SC460100WW/4 AHTX 組合せ価格㊦▲ ¥60,000(税別) (5,520lm・35.0W・157.7lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: EL-PU41201WW ARTX ㊦▲ ¥66,000(税別) MY-SC412100WW/4 ARTX 組合せ価格㊦▲ ¥73,000(税別) (11,100lm・77.5W・143.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501WW ARTX ㊦▲ ¥61,000(税別) MY-SC485100WW/4 ARTX 組合せ価格㊦▲ ¥68,000(税別) (7,900lm・52.0W・151.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001WW ARTX ㊦▲ ¥56,000(税別) MY-SC460100WW/4 ARTX 組合せ価格㊦▲ ¥63,000(税別) (5,520lm・35.2W・156.8lm/W ㊦)
■ 電球色 [3000K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201L AHTX ㊦▲ ¥63,000(税別) MY-SC412100L/4 AHTX 組合せ価格㊦▲ ¥70,000(税別) (10,650lm・77.1W・138.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501L AHTX ㊦▲ ¥58,000(税別) MY-SC485100L/4 AHTX 組合せ価格㊦▲ ¥65,000(税別) (7,570lm・51.8W・146.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001L AHTX ㊦▲ ¥53,000(税別) MY-SC460100L/4 AHTX 組合せ価格㊦▲ ¥60,000(税別) (5,290lm・35.0W・151.1lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: EL-PU41201L ARTX ㊦▲ ¥66,000(税別) MY-SC412100L/4 ARTX 組合せ価格㊦▲ ¥73,000(税別) (10,650lm・77.5W・137.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501L ARTX ㊦▲ ¥61,000(税別) MY-SC485100L/4 ARTX 組合せ価格㊦▲ ¥68,000(税別) (7,570lm・52.0W・145.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001L ARTX ㊦▲ ¥56,000(税別) MY-SC460100L/4 ARTX 組合せ価格㊦▲ ¥63,000(税別) (5,290lm・35.2W・150.2lm/W ㊦)

㊦: 無線調光ユニット内蔵 (MILCO.S [ワイヤレスタイプ] 対応専用)



A: 電圧100~200V共用 (100~242V共用) HTX: 25~100%連続調光 (信号制御) 段調光付 (70%) RTX: 25~100%連続調光 (無線制御) ㊦: LED施設 光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値 ※連続調光の下限域で使用する場合、器具ごとの明るさが若干くつことがあります。  
また、発光面に光ムラが生じることがあります。 納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品 (納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。

## スクエアライト

LEDライトユニット形

Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形



直付施工



半埋込施工



Cチャンネル回避形

## 直付・半埋込兼用形 [遮光タイプ]

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
 パネル : アクリル 乳白  
 枠 : アルミ 白色塗装仕上  
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵  
 本体質量 : 2.0kg  
 組合せ質量 : AHTX: 4.8kg (クラス1200) 4.5kg (クラス850/600)  
 ARTX: 4.9kg (クラス1200) 4.6kg (クラス850/600)

定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200		クラス850		クラス600	
	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX
定格消費電力	100V 78.8 200V 77.1	79.2 77.5	53.3 51.8	53.5 52.0	35.7 35.0	35.9 35.2
電流値	100V 0.80 200V 0.40	0.81 0.40	0.54 0.27	0.54 0.27	0.36 0.18	0.36 0.18

断熱施工では使用できません

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)


段調光機能  
(100%⇔70%)  
(AHTX)

連続調光  
(信号制御)  
25~100%  
(AHTX)

連続調光  
(無線制御)  
25~100%  
(ARTX)

5年保証





埋込穴  
□430




Ra85

器具本体 EL-SC-H44001 ㊦ ¥22,000(税別)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯器具 相当	クラス850 FHP32形×4灯器具 相当	クラス600 FHP32形×3灯器具 相当
■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201N AHTX ㊦ ¥63,000(税別) MY-SC412102N/4 AHTX 組合せ価格 ㊦ ¥85,000(税別) (11,800lm・77.1W・153.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501N AHTX ㊦ ¥58,000(税別) MY-SC485102N/4 AHTX 組合せ価格 ㊦ ¥80,000(税別) (8,400lm・51.8W・162.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001N AHTX ㊦ ¥53,000(税別) MY-SC460102N/4 AHTX 組合せ価格 ㊦ ¥75,000(税別) (5,870lm・35.0W・167.7lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: EL-PU41201N ARTX ㊦ ¥66,000(税別) MY-SC412102N/4 ARTX 組合せ価格 ㊦ ¥88,000(税別) (11,800lm・77.5W・152.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501N ARTX ㊦ ¥61,000(税別) MY-SC485102N/4 ARTX 組合せ価格 ㊦ ¥83,000(税別) (8,400lm・52.0W・161.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001N ARTX ㊦ ¥56,000(税別) MY-SC460102N/4 ARTX 組合せ価格 ㊦ ¥78,000(税別) (5,870lm・35.2W・166.7lm/W ㊦)
□ 白色 [4000K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201W AHTX ㊦ ¥63,000(税別) MY-SC412102W/4 AHTX 組合せ価格 ㊦ ¥85,000(税別) (10,770lm・77.1W・139.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501W AHTX ㊦ ¥58,000(税別) MY-SC485102W/4 AHTX 組合せ価格 ㊦ ¥80,000(税別) (7,660lm・51.8W・147.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001W AHTX ㊦ ¥53,000(税別) MY-SC460102W/4 AHTX 組合せ価格 ㊦ ¥75,000(税別) (5,350lm・35.0W・152.8lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: EL-PU41201W ARTX ㊦ ¥66,000(税別) MY-SC412102W/4 ARTX 組合せ価格 ㊦ ¥88,000(税別) (10,770lm・77.5W・138.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501W ARTX ㊦ ¥61,000(税別) MY-SC485102W/4 ARTX 組合せ価格 ㊦ ¥83,000(税別) (7,660lm・52.0W・147.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001W ARTX ㊦ ¥56,000(税別) MY-SC460102W/4 ARTX 組合せ価格 ㊦ ¥78,000(税別) (5,350lm・35.2W・151.9lm/W ㊦)
■ 温白色 [3500K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201WW AHTX ㊦ ¥63,000(税別) MY-SC412102WW/4 AHTX 組合せ価格 ㊦ ¥85,000(税別) (10,770lm・77.1W・139.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501WW AHTX ㊦ ¥58,000(税別) MY-SC485102WW/4 AHTX 組合せ価格 ㊦ ¥80,000(税別) (7,660lm・51.8W・147.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001WW AHTX ㊦ ¥53,000(税別) MY-SC460102WW/4 AHTX 組合せ価格 ㊦ ¥75,000(税別) (5,350lm・35.0W・152.8lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: EL-PU41201WW ARTX ㊦ ¥66,000(税別) MY-SC412102WW/4 ARTX 組合せ価格 ㊦ ¥88,000(税別) (10,770lm・77.5W・138.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501WW ARTX ㊦ ¥61,000(税別) MY-SC485102WW/4 ARTX 組合せ価格 ㊦ ¥83,000(税別) (7,660lm・52.0W・147.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001WW ARTX ㊦ ¥56,000(税別) MY-SC460102WW/4 ARTX 組合せ価格 ㊦ ¥78,000(税別) (5,350lm・35.2W・151.9lm/W ㊦)
■ 電球色 [3000K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201L AHTX ㊦ ¥63,000(税別) MY-SC412102L/4 AHTX 組合せ価格 ㊦ ¥85,000(税別) (10,330lm・77.1W・133.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501L AHTX ㊦ ¥58,000(税別) MY-SC485102L/4 AHTX 組合せ価格 ㊦ ¥80,000(税別) (7,340lm・51.8W・141.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001L AHTX ㊦ ¥53,000(税別) MY-SC460102L/4 AHTX 組合せ価格 ㊦ ¥75,000(税別) (5,130lm・35.0W・146.5lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: EL-PU41201L ARTX ㊦ ¥66,000(税別) MY-SC412102L/4 ARTX 組合せ価格 ㊦ ¥88,000(税別) (10,330lm・77.5W・133.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501L ARTX ㊦ ¥61,000(税別) MY-SC485102L/4 ARTX 組合せ価格 ㊦ ¥83,000(税別) (7,340lm・52.0W・141.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001L ARTX ㊦ ¥56,000(税別) MY-SC460102L/4 ARTX 組合せ価格 ㊦ ¥78,000(税別) (5,130lm・35.2W・145.7lm/W ㊦)

㊦: 無線調光ユニット内蔵 (MILCO.S [ワイヤレスタイプ] 対応専用)



## スクエアライト

LEDライトユニット形

Myシリーズ [パネルタイプ] 直付形

LEDライトユニット形  
ベースライト  
Myシリーズ

## 直付形[化粧枠タイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上

パネル : アクリル 乳白

枠 : 鋼板 白色塗装仕上

ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵

本体質量 : 2.0kg



組合せ質量 : AHTX: 4.8kg (クラス1200) 4.5kg (クラス850/600)

ARTX: 4.9kg (クラス1200) 4.6kg (クラス850/600)

定格電圧 : AC100~242V

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)段調光機能  
(100%⇔70%)  
(AHTX)連続調光  
(信号制御)  
25~100%  
(AHTX)連続調光  
(無線制御)  
25~100%  
(ARTX)

5年保証






	クラス1200		クラス850		クラス600	
	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX
定格消費電力	100V 78.8	79.2	53.3	53.5	35.7	35.9
	200V 77.1	77.5	51.8	52.0	35.0	35.2
電流値	100V 0.80	0.81	0.54	0.54	0.36	0.36
	200V 0.40	0.40	0.27	0.27	0.18	0.18

器具本体 **EL-SC-H45000** 〇 ¥15,000 (税別)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯器具 相当	クラス850 FHP32形×4灯器具 相当	クラス600 FHP32形×3灯器具 相当
■ 昼白色 [5000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段調光機能付(70%)	ライトユニット: <b>EL-PU41201N</b> AHTX 〇 ¥63,000 (税別) <b>MY-SC412101N/5</b> AHTX 組合せ価格 〇 ¥78,000 (税別) (12,160lm・77.1W・157.7lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU48501N</b> AHTX △ ¥58,000 (税別) <b>MY-SC485101N/5</b> AHTX 組合せ価格 △ ¥73,000 (税別) (8,660lm・51.8W・167.1lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU46001N</b> AHTX 〇 ¥53,000 (税別) <b>MY-SC460101N/5</b> AHTX 組合せ価格 〇 ¥68,000 (税別) (6,050lm・35.0W・172.8lm/W 〇)
	連続調光[無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: <b>EL-PU41201N</b> ARTX ▲ ¥66,000 (税別) <b>MY-SC412101N/5</b> ARTX 組合せ価格 ▲ ¥81,000 (税別) (12,160lm・77.5W・156.9lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU48501N</b> ARTX ▲ ¥61,000 (税別) <b>MY-SC485101N/5</b> ARTX 組合せ価格 ▲ ¥76,000 (税別) (8,660lm・52.0W・166.5lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU46001N</b> ARTX ▲ ¥56,000 (税別) <b>MY-SC460101N/5</b> ARTX 組合せ価格 ▲ ¥71,000 (税別) (6,050lm・35.2W・171.8lm/W 〇)
□ 白色 [4000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段調光機能付(70%)	ライトユニット: <b>EL-PU41201W</b> AHTX 〇 ¥63,000 (税別) <b>MY-SC412101W/5</b> AHTX 組合せ価格 〇 ¥78,000 (税別) (11,100lm・77.1W・143.9lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU48501W</b> AHTX 〇 ¥58,000 (税別) <b>MY-SC485101W/5</b> AHTX 組合せ価格 〇 ¥73,000 (税別) (7,900lm・51.8W・152.5lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU46001W</b> AHTX 〇 ¥53,000 (税別) <b>MY-SC460101W/5</b> AHTX 組合せ価格 〇 ¥68,000 (税別) (5,520lm・35.0W・157.7lm/W 〇)
	連続調光[無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: <b>EL-PU41201W</b> ARTX ▲ ¥66,000 (税別) <b>MY-SC412101W/5</b> ARTX 組合せ価格 ▲ ¥81,000 (税別) (11,100lm・77.5W・143.2lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU48501W</b> ARTX ▲ ¥61,000 (税別) <b>MY-SC485101W/5</b> ARTX 組合せ価格 ▲ ¥76,000 (税別) (7,900lm・52.0W・151.9lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU46001W</b> ARTX ▲ ¥56,000 (税別) <b>MY-SC460101W/5</b> ARTX 組合せ価格 ▲ ¥71,000 (税別) (5,520lm・35.2W・156.8lm/W 〇)
■ 温白色 [3500K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段調光機能付(70%)	ライトユニット: <b>EL-PU41201WW</b> AHTX 〇 ¥63,000 (税別) <b>MY-SC412101WW/5</b> AHTX 組合せ価格 〇 ¥78,000 (税別) (11,100lm・77.1W・143.9lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU48501WW</b> AHTX 〇 ¥58,000 (税別) <b>MY-SC485101WW/5</b> AHTX 組合せ価格 〇 ¥73,000 (税別) (7,900lm・51.8W・152.5lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU46001WW</b> AHTX 〇 ¥53,000 (税別) <b>MY-SC460101WW/5</b> AHTX 組合せ価格 〇 ¥68,000 (税別) (5,520lm・35.0W・157.7lm/W 〇)
	連続調光[無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: <b>EL-PU41201WW</b> ARTX ▲ ¥66,000 (税別) <b>MY-SC412101WW/5</b> ARTX 組合せ価格 ▲ ¥81,000 (税別) (11,100lm・77.5W・143.2lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU48501WW</b> ARTX ▲ ¥61,000 (税別) <b>MY-SC485101WW/5</b> ARTX 組合せ価格 ▲ ¥76,000 (税別) (7,900lm・52.0W・151.9lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU46001WW</b> ARTX ▲ ¥56,000 (税別) <b>MY-SC460101WW/5</b> ARTX 組合せ価格 ▲ ¥71,000 (税別) (5,520lm・35.2W・156.8lm/W 〇)
■ 電球色 [3000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段調光機能付(70%)	ライトユニット: <b>EL-PU41201L</b> AHTX 〇 ¥63,000 (税別) <b>MY-SC412101L/5</b> AHTX 組合せ価格 〇 ¥78,000 (税別) (10,650lm・77.1W・138.1lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU48501L</b> AHTX 〇 ¥58,000 (税別) <b>MY-SC485101L/5</b> AHTX 組合せ価格 〇 ¥73,000 (税別) (7,570lm・51.8W・146.1lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU46001L</b> AHTX 〇 ¥53,000 (税別) <b>MY-SC460101L/5</b> AHTX 組合せ価格 〇 ¥68,000 (税別) (5,290lm・35.0W・151.1lm/W 〇)
	連続調光[無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: <b>EL-PU41201L</b> ARTX ▲ ¥66,000 (税別) <b>MY-SC412101L/5</b> ARTX 組合せ価格 ▲ ¥81,000 (税別) (10,650lm・77.5W・137.4lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU48501L</b> ARTX ▲ ¥61,000 (税別) <b>MY-SC485101L/5</b> ARTX 組合せ価格 ▲ ¥76,000 (税別) (7,570lm・52.0W・145.5lm/W 〇)	ライトユニット: <b>EL-PU46001L</b> ARTX ▲ ¥56,000 (税別) <b>MY-SC460101L/5</b> ARTX 組合せ価格 ▲ ¥71,000 (税別) (5,290lm・35.2W・150.2lm/W 〇)

無線調光ユニット内蔵 (MILCO.S [ワイヤレスタイプ] 対応専用)



納期: 〇=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

Myシリーズパネルタイプ

直付半埋込兼用形

埋込形


色温度可変

Lファイン  
eco  
シリーズ

## スクエアライト

LEDライトユニット形

Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形

天井面に対してフラットな  
13mm×4mmの薄形スリム枠

## 埋込形 □450 [フラットタイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上  
 パネル : アクリル 乳白  
 枠 : アルミ 白色塗装仕上  
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵  
 本体質量 : 1.8kg  
 組合せ質量 : AHTX: 4.6kg (クラス1200) 4.3kg (クラス850/600)  
 ARTX: 4.7kg (クラス1200) 4.4kg (クラス850/600)

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)段調光機能  
(100%⇄70%)  
(AHTX)連続調光  
(信号制御)  
25~100%  
(AHTX)連続調光  
(無線制御)  
25~100%  
(ARTX)



5年保証

埋込穴  
□450

定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200		クラス850		クラス600	
	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX
定格消費電力	100V 78.8 200V 77.1	79.2 77.5	53.3 51.8	53.5 52.0	35.7 35.0	35.9 35.2
電流値	100V 0.80 200V 0.40	0.81 0.40	0.54 0.27	0.54 0.27	0.36 0.18	0.36 0.18

断熱施工では使用できません



ダクト回避形

Myシリーズパネルタイプ

直付半埋込兼用形

埋込形

色温度可変




Lファインecoシリーズ

器具本体 EL-SK-H44500 ㊦○ ¥16,000 (税別)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯器具 相当	クラス850 FHP32形×4灯器具 相当	クラス600 FHP32形×3灯器具 相当
■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201N AHTX ㊦○ ¥63,000 (税別) MY-SK412100N/4 AHTX 組合せ価格 ㊦○ ¥79,000 (税別) (11,800lm・77.1W・153.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501N AHTX ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SK485100N/4 AHTX 組合せ価格 ㊦△ ¥74,000 (税別) (8,400lm・51.8W・162.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001N AHTX ㊦○ ¥53,000 (税別) MY-SK460100N/4 AHTX 組合せ価格 ㊦○ ¥69,000 (税別) (5,870lm・35.0W・167.7lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: EL-PU41201N ARTX ㊦▲ ¥66,000 (税別) MY-SK412100N/4 ARTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥82,000 (税別) (11,800lm・77.5W・152.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501N ARTX ㊦▲ ¥61,000 (税別) MY-SK485100N/4 ARTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥77,000 (税別) (8,400lm・52.0W・161.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001N ARTX ㊦▲ ¥56,000 (税別) MY-SK460100N/4 ARTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥72,000 (税別) (5,870lm・35.2W・166.7lm/W ㊦)
□ 白色 [4000K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201W AHTX ㊦▲ ¥63,000 (税別) MY-SK412100W/4 AHTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥79,000 (税別) (10,770lm・77.1W・139.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501W AHTX ㊦▲ ¥58,000 (税別) MY-SK485100W/4 AHTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥74,000 (税別) (7,660lm・51.8W・147.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001W AHTX ㊦▲ ¥53,000 (税別) MY-SK460100W/4 AHTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥69,000 (税別) (5,350lm・35.0W・152.8lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: EL-PU41201W ARTX ㊦▲ ¥66,000 (税別) MY-SK412100W/4 ARTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥82,000 (税別) (10,770lm・77.5W・138.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501W ARTX ㊦▲ ¥61,000 (税別) MY-SK485100W/4 ARTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥77,000 (税別) (7,660lm・52.0W・147.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001W ARTX ㊦▲ ¥56,000 (税別) MY-SK460100W/4 ARTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥72,000 (税別) (5,350lm・35.2W・151.9lm/W ㊦)
■ 温白色 [3500K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201WW AHTX ㊦▲ ¥63,000 (税別) MY-SK412100WW/4 AHTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥79,000 (税別) (10,770lm・77.1W・139.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501WW AHTX ㊦▲ ¥58,000 (税別) MY-SK485100WW/4 AHTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥74,000 (税別) (7,660lm・51.8W・147.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001WW AHTX ㊦▲ ¥53,000 (税別) MY-SK460100WW/4 AHTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥69,000 (税別) (5,350lm・35.0W・152.8lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: EL-PU41201WW ARTX ㊦▲ ¥66,000 (税別) MY-SK412100WW/4 ARTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥82,000 (税別) (10,770lm・77.5W・138.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501WW ARTX ㊦▲ ¥61,000 (税別) MY-SK485100WW/4 ARTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥77,000 (税別) (7,660lm・52.0W・147.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001WW ARTX ㊦▲ ¥56,000 (税別) MY-SK460100WW/4 ARTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥72,000 (税別) (5,350lm・35.2W・151.9lm/W ㊦)
■ 電球色 [3000K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201L AHTX ㊦▲ ¥63,000 (税別) MY-SK412100L/4 AHTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥79,000 (税別) (10,330lm・77.1W・133.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501L AHTX ㊦▲ ¥58,000 (税別) MY-SK485100L/4 AHTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥74,000 (税別) (7,340lm・51.8W・141.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001L AHTX ㊦▲ ¥53,000 (税別) MY-SK460100L/4 AHTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥69,000 (税別) (5,130lm・35.0W・146.5lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: EL-PU41201L ARTX ㊦▲ ¥66,000 (税別) MY-SK412100L/4 ARTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥82,000 (税別) (10,330lm・77.5W・133.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501L ARTX ㊦▲ ¥61,000 (税別) MY-SK485100L/4 ARTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥77,000 (税別) (7,340lm・52.0W・141.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001L ARTX ㊦▲ ¥56,000 (税別) MY-SK460100L/4 ARTX 組合せ価格 ㊦▲ ¥72,000 (税別) (5,130lm・35.2W・145.7lm/W ㊦)

㊦: 無線調光ユニット内蔵 (MILCO.S [ワイヤレスタイプ] 対応専用)





断熱施工では使用できません。

169

## スクエアライト

LEDライトユニット形

Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形

白バツフル枠



ダクト回避形

## 埋込形 □450 [化粧枠タイプ(白バツフル)]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上

パネル : アクリル 乳白

枠 : アルミ 白色塗装仕上

ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵

本体質量 : 2.0kg

組合せ質量 : AHTX:4.8kg(クラス1200) 4.5kg(クラス850/600)

ARTX:4.9kg(クラス1200) 4.6kg(クラス850/600)



定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200		クラス850		クラス600	
	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX
定格消費電力	100V 78.8	79.2	53.3	53.5	35.7	35.9
	200V 77.1	77.5	51.8	52.0	35.0	35.2
電流値	100V 0.80	0.81	0.54	0.54	0.36	0.36
	200V 0.40	0.40	0.27	0.27	0.18	0.18

断熱施工では使用できません

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)段調光機能  
(100%⇄70%)  
(AHTX)連続調光  
(信号制御)  
25~100%  
(AHTX)連続調光  
(無線制御)  
25~100%  
(ARTX)




5年保証


埋込穴  
□450器具本体 **EL-SK-H44501** ㊦ ㊦ ¥26,000 (税別)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯器具 相当	クラス850 FHP32形×4灯器具 相当	クラス600 FHP32形×3灯器具 相当
■ 昼白色 [5000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段調光機能付(70%)	ライトユニット: <b>EL-PU41201N</b> AHTX ㊦ ㊦ ¥63,000 (税別) <b>MY-SK412101N/4</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥89,000 (税別) (11,800lm・77.1W・153.0lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501N</b> AHTX ㊦ ㊦ ¥58,000 (税別) <b>MY-SK485101N/4</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥84,000 (税別) (8,400lm・51.8W・162.1lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001N</b> AHTX ㊦ ㊦ ¥53,000 (税別) <b>MY-SK460101N/4</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥79,000 (税別) (5,870lm・35.0W・167.7lm/W ㊦)
	連続調光[無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: <b>EL-PU41201N</b> ARTX ㊦ ㊦ ¥66,000 (税別) <b>MY-SK412101N/4</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥92,000 (税別) (11,800lm・77.5W・152.2lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501N</b> ARTX ㊦ ㊦ ¥61,000 (税別) <b>MY-SK485101N/4</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥87,000 (税別) (8,400lm・52.0W・161.5lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001N</b> ARTX ㊦ ㊦ ¥56,000 (税別) <b>MY-SK460101N/4</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥82,000 (税別) (5,870lm・35.2W・166.7lm/W ㊦)
□ 白色 [4000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段調光機能付(70%)	ライトユニット: <b>EL-PU41201W</b> AHTX ㊦ ㊦ ¥63,000 (税別) <b>MY-SK412101W/4</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥89,000 (税別) (10,770lm・77.1W・139.6lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501W</b> AHTX ㊦ ㊦ ¥58,000 (税別) <b>MY-SK485101W/4</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥84,000 (税別) (7,660lm・51.8W・147.8lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001W</b> AHTX ㊦ ㊦ ¥53,000 (税別) <b>MY-SK460101W/4</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥79,000 (税別) (5,350lm・35.0W・152.8lm/W ㊦)
	連続調光[無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: <b>EL-PU41201W</b> ARTX ㊦ ㊦ ¥66,000 (税別) <b>MY-SK412101W/4</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥92,000 (税別) (10,770lm・77.5W・138.9lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501W</b> ARTX ㊦ ㊦ ¥61,000 (税別) <b>MY-SK485101W/4</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥87,000 (税別) (7,660lm・52.0W・147.3lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001W</b> ARTX ㊦ ㊦ ¥56,000 (税別) <b>MY-SK460101W/4</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥82,000 (税別) (5,350lm・35.2W・151.9lm/W ㊦)
■ 温白色 [3500K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段調光機能付(70%)	ライトユニット: <b>EL-PU41201WW</b> AHTX ㊦ ㊦ ¥63,000 (税別) <b>MY-SK412101WW/4</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥89,000 (税別) (10,770lm・77.1W・139.6lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501WW</b> AHTX ㊦ ㊦ ¥58,000 (税別) <b>MY-SK485101WW/4</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥84,000 (税別) (7,660lm・51.8W・147.8lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001WW</b> AHTX ㊦ ㊦ ¥53,000 (税別) <b>MY-SK460101WW/4</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥79,000 (税別) (5,350lm・35.0W・152.8lm/W ㊦)
	連続調光[無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: <b>EL-PU41201WW</b> ARTX ㊦ ㊦ ¥66,000 (税別) <b>MY-SK412101WW/4</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥92,000 (税別) (10,770lm・77.5W・138.9lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501WW</b> ARTX ㊦ ㊦ ¥61,000 (税別) <b>MY-SK485101WW/4</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥87,000 (税別) (7,660lm・52.0W・147.3lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001WW</b> ARTX ㊦ ㊦ ¥56,000 (税別) <b>MY-SK460101WW/4</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥82,000 (税別) (5,350lm・35.2W・151.9lm/W ㊦)
■ 電球色 [3000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段調光機能付(70%)	ライトユニット: <b>EL-PU41201L</b> AHTX ㊦ ㊦ ¥63,000 (税別) <b>MY-SK412101L/4</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥89,000 (税別) (10,330lm・77.1W・133.9lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501L</b> AHTX ㊦ ㊦ ¥58,000 (税別) <b>MY-SK485101L/4</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥84,000 (税別) (7,340lm・51.8W・141.6lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001L</b> AHTX ㊦ ㊦ ¥53,000 (税別) <b>MY-SK460101L/4</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥79,000 (税別) (5,130lm・35.0W・146.5lm/W ㊦)
	連続調光[無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: <b>EL-PU41201L</b> ARTX ㊦ ㊦ ¥66,000 (税別) <b>MY-SK412101L/4</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥92,000 (税別) (10,330lm・77.5W・133.2lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501L</b> ARTX ㊦ ㊦ ¥61,000 (税別) <b>MY-SK485101L/4</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥87,000 (税別) (7,340lm・52.0W・141.1lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001L</b> ARTX ㊦ ㊦ ¥56,000 (税別) <b>MY-SK460101L/4</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥82,000 (税別) (5,130lm・35.2W・145.7lm/W ㊦)

㊦: 無線調光ユニット内蔵 (MILCO.S [ワイヤレスタイプ] 対応専用)





黒バッフル枠

LEDライトユニット形  
ベースライト  
MYシリーズ

## 埋込形 □450 [化粧枠タイプ(黒バッフル)]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ装仕上  
パネル : アクリル 乳白  
枠 : アルミ 白/黒色塗装仕上  
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵  
本体質量 : 2.0kg  
組合せ質量 : AHTX: 4.8kg (クラス1200) 4.5kg (クラス850/600)  
ARTX: 4.9kg (クラス1200) 4.6kg (クラス850/600)

定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200		クラス850		クラス600	
	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX
定格消費電力	100V 78.8 200V 77.1	79.2 77.5	53.3 51.8	53.5 52.0	35.7 35.0	35.9 35.2
電流値	100V 0.80 200V 0.40	0.81 0.40	0.54 0.27	0.54 0.27	0.36 0.18	0.36 0.18

断熱施工では使用できません

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)



段階調光機能  
(100%⇄70%)  
(AHTX)

連続調光  
(信号制御)  
25~100%  
(AHTX)

連続調光  
(無線制御)  
25~100%  
(ARTX)

5年保証

埋込穴  
□450






ダクト回避形

器具本体 EL-SK-H44502 ●▲¥26,000 (税別)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯器具 相当	クラス850 FHP32形×4灯器具 相当	クラス600 FHP32形×3灯器具 相当
■ 昼白色 [5000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段階調光機能付(70%)	ライトユニット: EL-PU41201N AHTX ●○¥63,000 (税別) MY-SK412102N/4 AHTX 組合せ価格●▲¥89,000 (税別) (10,910lm・77.1W・141.5lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU48501N AHTX ●△¥58,000 (税別) MY-SK485102N/4 AHTX 組合せ価格●▲¥84,000 (税別) (7,770lm・51.8W・150.0lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU46001N AHTX ●○¥53,000 (税別) MY-SK460102N/4 AHTX 組合せ価格●▲¥79,000 (税別) (5,430lm・35.0W・155.1lm/W ●)
	連続調光[無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: EL-PU41201N ARTX ●▲¥66,000 (税別) MY-SK412102N/4 ARTX 組合せ価格●▲¥92,000 (税別) (10,910lm・77.5W・140.7lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU48501N ARTX ●▲¥61,000 (税別) MY-SK485102N/4 ARTX 組合せ価格●▲¥87,000 (税別) (7,770lm・52.0W・149.4lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU46001N ARTX ●▲¥56,000 (税別) MY-SK460102N/4 ARTX 組合せ価格●▲¥82,000 (税別) (5,430lm・35.2W・154.2lm/W ●)
□ 白色 [4000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段階調光機能付(70%)	ライトユニット: EL-PU41201W AHTX ●▲¥63,000 (税別) MY-SK412102W/4 AHTX 組合せ価格●▲¥89,000 (税別) (9,960lm・77.1W・129.1lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU48501W AHTX ●▲¥58,000 (税別) MY-SK485102W/4 AHTX 組合せ価格●▲¥84,000 (税別) (7,090lm・51.8W・136.8lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU46001W AHTX ●▲¥53,000 (税別) MY-SK460102W/4 AHTX 組合せ価格●▲¥79,000 (税別) (4,950lm・35.0W・141.4lm/W ●)
	連続調光[無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: EL-PU41201W ARTX ●▲¥66,000 (税別) MY-SK412102W/4 ARTX 組合せ価格●▲¥92,000 (税別) (9,960lm・77.5W・128.5lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU48501W ARTX ●▲¥61,000 (税別) MY-SK485102W/4 ARTX 組合せ価格●▲¥87,000 (税別) (7,090lm・52.0W・136.3lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU46001W ARTX ●▲¥56,000 (税別) MY-SK460102W/4 ARTX 組合せ価格●▲¥82,000 (税別) (4,950lm・35.2W・140.6lm/W ●)
■ 温白色 [3500K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段階調光機能付(70%)	ライトユニット: EL-PU41201WW AHTX ●▲¥63,000 (税別) MY-SK412102WW/4 AHTX 組合せ価格●▲¥89,000 (税別) (9,960lm・77.1W・129.1lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU48501WW AHTX ●▲¥58,000 (税別) MY-SK485102WW/4 AHTX 組合せ価格●▲¥84,000 (税別) (7,090lm・51.8W・136.8lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU46001WW AHTX ●▲¥53,000 (税別) MY-SK460102WW/4 AHTX 組合せ価格●▲¥79,000 (税別) (4,950lm・35.0W・141.4lm/W ●)
	連続調光[無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: EL-PU41201WW ARTX ●▲¥66,000 (税別) MY-SK412102WW/4 ARTX 組合せ価格●▲¥92,000 (税別) (9,960lm・77.5W・128.5lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU48501WW ARTX ●▲¥61,000 (税別) MY-SK485102WW/4 ARTX 組合せ価格●▲¥87,000 (税別) (7,090lm・52.0W・136.3lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU46001WW ARTX ●▲¥56,000 (税別) MY-SK460102WW/4 ARTX 組合せ価格●▲¥82,000 (税別) (4,950lm・35.2W・140.6lm/W ●)
■ 電球色 [3000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段階調光機能付(70%)	ライトユニット: EL-PU41201L AHTX ●▲¥63,000 (税別) MY-SK412102L/4 AHTX 組合せ価格●▲¥89,000 (税別) (9,560lm・77.1W・123.9lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU48501L AHTX ●▲¥58,000 (税別) MY-SK485102L/4 AHTX 組合せ価格●▲¥84,000 (税別) (6,790lm・51.8W・131.0lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU46001L AHTX ●▲¥53,000 (税別) MY-SK460102L/4 AHTX 組合せ価格●▲¥79,000 (税別) (4,750lm・35.0W・135.7lm/W ●)
	連続調光[無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: EL-PU41201L ARTX ●▲¥66,000 (税別) MY-SK412102L/4 ARTX 組合せ価格●▲¥92,000 (税別) (9,560lm・77.5W・123.3lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU48501L ARTX ●▲¥61,000 (税別) MY-SK485102L/4 ARTX 組合せ価格●▲¥87,000 (税別) (6,790lm・52.0W・130.5lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU46001L ARTX ●▲¥56,000 (税別) MY-SK460102L/4 ARTX 組合せ価格●▲¥82,000 (税別) (4,750lm・35.2W・134.9lm/W ●)

●: 無線調光ユニット内蔵 (MILCO.S [ワイヤレスタイプ] 対応専用)



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

## スクエアライト

LEDライトユニット形

Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形



直付施工



埋込施工

## 埋込形 □450 直付兼用形 [化粧枠タイプ (木枠)]

Ra85



ダクト回避形

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上

パネル : アクリル 乳白

枠 : 木製 (ライトオーク調)

ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵

本体質量 : 1.8kg

組合せ質量 : AHTX: 4.6kg (クラス1200) 4.3kg (クラス850/600)

ARTX: 4.7kg (クラス1200) 4.4kg (クラス850/600)



定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200		クラス850		クラス600	
	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX
定格消費電力	100V 200V	78.8 77.1	79.2 77.5	53.3 51.8	53.5 52.0	35.7 35.2
電流値	100V 200V	0.80 0.40	0.81 0.40	0.54 0.27	0.54 0.27	0.36 0.18

断熱施工では使用できません


光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)段調光機能  
(100%⇔70%)  
(AHTX)連続調光  
(信号制御)  
25~100%  
(AHTX)連続調光  
(無線制御)  
25~100%  
(ARTX)


5年保証

埋込穴  
□450

器具本体 EL-SK-H44503 ㊦▲¥22,000 (税別)		※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。		
クラス1200 FHP45形×4灯器具 相当		クラス850 FHP32形×4灯器具 相当		クラス600 FHP32形×3灯器具 相当
■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201N AHTX ㊦○¥63,000 (税別) MY-SK412103N/4 AHTX 組合せ価格㊦▲¥85,000 (税別) (11,690lm・77.1W・151.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501N AHTX ㊦△¥58,000 (税別) MY-SK485103N/4 AHTX 組合せ価格㊦▲¥80,000 (税別) (8,330lm・51.8W・160.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001N AHTX ㊦○¥53,000 (税別) MY-SK460103N/4 AHTX 組合せ価格㊦▲¥75,000 (税別) (5,820lm・35.0W・166.2lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: EL-PU41201N ARTX ㊦▲¥66,000 (税別) MY-SK412103N/4 ARTX 組合せ価格㊦▲¥88,000 (税別) (11,690lm・77.5W・150.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501N ARTX ㊦▲¥61,000 (税別) MY-SK485103N/4 ARTX 組合せ価格㊦▲¥83,000 (税別) (8,330lm・52.0W・160.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001N ARTX ㊦▲¥56,000 (税別) MY-SK460103N/4 ARTX 組合せ価格㊦▲¥78,000 (税別) (5,820lm・35.2W・165.3lm/W ㊦)
□ 白色 [4000K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201W AHTX ㊦▲¥63,000 (税別) MY-SK412103W/4 AHTX 組合せ価格㊦▲¥85,000 (税別) (10,670lm・77.1W・138.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501W AHTX ㊦▲¥58,000 (税別) MY-SK485103W/4 AHTX 組合せ価格㊦▲¥80,000 (税別) (7,590lm・51.8W・146.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001W AHTX ㊦▲¥53,000 (税別) MY-SK460103W/4 AHTX 組合せ価格㊦▲¥75,000 (税別) (5,310lm・35.0W・151.7lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: EL-PU41201W ARTX ㊦▲¥66,000 (税別) MY-SK412103W/4 ARTX 組合せ価格㊦▲¥88,000 (税別) (10,670lm・77.5W・137.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501W ARTX ㊦▲¥61,000 (税別) MY-SK485103W/4 ARTX 組合せ価格㊦▲¥83,000 (税別) (7,590lm・52.0W・145.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001W ARTX ㊦▲¥56,000 (税別) MY-SK460103W/4 ARTX 組合せ価格㊦▲¥78,000 (税別) (5,310lm・35.2W・150.8lm/W ㊦)
■ 温白色 [3500K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201WW AHTX ㊦▲¥63,000 (税別) MY-SK412103WW/4 AHTX 組合せ価格㊦▲¥85,000 (税別) (10,670lm・77.1W・138.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501WW AHTX ㊦▲¥58,000 (税別) MY-SK485103WW/4 AHTX 組合せ価格㊦▲¥80,000 (税別) (7,590lm・51.8W・146.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001WW AHTX ㊦▲¥53,000 (税別) MY-SK460103WW/4 AHTX 組合せ価格㊦▲¥75,000 (税別) (5,310lm・35.0W・151.7lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: EL-PU41201WW ARTX ㊦▲¥66,000 (税別) MY-SK412103WW/4 ARTX 組合せ価格㊦▲¥88,000 (税別) (10,670lm・77.5W・137.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501WW ARTX ㊦▲¥61,000 (税別) MY-SK485103WW/4 ARTX 組合せ価格㊦▲¥83,000 (税別) (7,590lm・52.0W・145.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001WW ARTX ㊦▲¥56,000 (税別) MY-SK460103WW/4 ARTX 組合せ価格㊦▲¥78,000 (税別) (5,310lm・35.2W・150.8lm/W ㊦)
■ 電球色 [3000K]	連続調光 [信号制御] (25~100%) 段調光機能付 (70%)	ライトユニット: EL-PU41201L AHTX ㊦▲¥63,000 (税別) MY-SK412103L/4 AHTX 組合せ価格㊦▲¥85,000 (税別) (10,240lm・77.1W・132.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501L AHTX ㊦▲¥58,000 (税別) MY-SK485103L/4 AHTX 組合せ価格㊦▲¥80,000 (税別) (7,280lm・51.8W・140.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001L AHTX ㊦▲¥53,000 (税別) MY-SK460103L/4 AHTX 組合せ価格㊦▲¥75,000 (税別) (5,080lm・35.0W・145.1lm/W ㊦)
	連続調光 [無線制御] (25~100%) ㊦	ライトユニット: EL-PU41201L ARTX ㊦▲¥66,000 (税別) MY-SK412103L/4 ARTX 組合せ価格㊦▲¥88,000 (税別) (10,240lm・77.5W・132.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48501L ARTX ㊦▲¥61,000 (税別) MY-SK485103L/4 ARTX 組合せ価格㊦▲¥83,000 (税別) (7,280lm・52.0W・140.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46001L ARTX ㊦▲¥56,000 (税別) MY-SK460103L/4 ARTX 組合せ価格㊦▲¥78,000 (税別) (5,080lm・35.2W・144.3lm/W ㊦)

㊦: 無線調光ユニット内蔵 (MILCO.S [ワイヤレスタイプ] 対応専用)



LEDライトユニット形  
ベースライト  
MYシリーズ

## 埋込形 □600 [リニューアル対応タイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上  
パネル : アクリル 乳白  
枠 : 鋼板 白色塗装仕上  
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵  
本体質量 : 2.6kg  
組合せ質量 : AHTX: 5.4kg (クラス1200) 5.1kg (クラス850/600)  
ARTX: 5.5kg (クラス1200) 5.2kg (クラス850/600)

定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200		クラス850		クラス600	
	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX	AHTX	ARTX
定格消費電力	100V 78.8	79.2	53.3	53.5	35.7	35.9
	200V 77.1	77.5	51.8	52.0	35.0	35.2
電流値	100V 0.80	0.81	0.54	0.54	0.36	0.36
	200V 0.40	0.40	0.27	0.27	0.18	0.18

断熱施工では使用できません

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)



段階調光機能  
(100%⇄70%)  
(AHTX)

連続調光  
(信号制御)  
25~100%  
(AHTX)




連続調光  
(無線制御)  
25~100%  
(ARTX)

5年保証




埋込穴  
□600

器具本体 **EL-SK-H46000** ㊦ ㊧ ¥16,000 (税別)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯器具 相当	クラス850 FHP32形×4灯器具 相当	クラス600 FHP32形×3灯器具 相当
■ 昼白色 [5000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段階調光機能付(70%)	ライトユニット: <b>EL-PU41201N</b> AHTX ㊦ ㊧ ¥63,000 (税別) <b>MY-SK412100N/5</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥79,000</b> (税別) (11,860lm・77.1W・153.8lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501N</b> AHTX ㊦ ㊧ ¥58,000 (税別) <b>MY-SK485100N/5</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥74,000</b> (税別) (8,440lm・51.8W・162.9lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001N</b> AHTX ㊦ ㊧ ¥53,000 (税別) <b>MY-SK460100N/5</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥69,000</b> (税別) (5,900lm・35.0W・168.5lm/W ㊦)
	連続調光[無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: <b>EL-PU41201N</b> ARTX ㊦ ㊧ ¥66,000 (税別) <b>MY-SK412100N/5</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥82,000</b> (税別) (11,860lm・77.5W・153.0lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501N</b> ARTX ㊦ ㊧ ¥61,000 (税別) <b>MY-SK485100N/5</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥77,000</b> (税別) (8,440lm・52.0W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001N</b> ARTX ㊦ ㊧ ¥56,000 (税別) <b>MY-SK460100N/5</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥72,000</b> (税別) (5,900lm・35.2W・167.6lm/W ㊦)
□ 白色 [4000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段階調光機能付(70%)	ライトユニット: <b>EL-PU41201W</b> AHTX ㊦ ㊧ ¥63,000 (税別) <b>MY-SK412100W/5</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥79,000</b> (税別) (10,820lm・77.1W・140.3lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501W</b> AHTX ㊦ ㊧ ¥58,000 (税別) <b>MY-SK485100W/5</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥74,000</b> (税別) (7,700lm・51.8W・148.6lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001W</b> AHTX ㊦ ㊧ ¥53,000 (税別) <b>MY-SK460100W/5</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥69,000</b> (税別) (5,380lm・35.0W・153.7lm/W ㊦)
	連続調光[無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: <b>EL-PU41201W</b> ARTX ㊦ ㊧ ¥66,000 (税別) <b>MY-SK412100W/5</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥82,000</b> (税別) (10,820lm・77.5W・139.6lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501W</b> ARTX ㊦ ㊧ ¥61,000 (税別) <b>MY-SK485100W/5</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥77,000</b> (税別) (7,700lm・52.0W・148.0lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001W</b> ARTX ㊦ ㊧ ¥56,000 (税別) <b>MY-SK460100W/5</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥72,000</b> (税別) (5,380lm・35.2W・152.8lm/W ㊦)
■ 温白色 [3500K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段階調光機能付(70%)	ライトユニット: <b>EL-PU41201WW</b> AHTX ㊦ ㊧ ¥63,000 (税別) <b>MY-SK412100WW/5</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥79,000</b> (税別) (10,820lm・77.1W・140.3lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501WW</b> AHTX ㊦ ㊧ ¥58,000 (税別) <b>MY-SK485100WW/5</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥74,000</b> (税別) (7,700lm・51.8W・148.6lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001WW</b> AHTX ㊦ ㊧ ¥53,000 (税別) <b>MY-SK460100WW/5</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥69,000</b> (税別) (5,380lm・35.0W・153.7lm/W ㊦)
	連続調光[無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: <b>EL-PU41201WW</b> ARTX ㊦ ㊧ ¥66,000 (税別) <b>MY-SK412100WW/5</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥82,000</b> (税別) (10,820lm・77.5W・139.6lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501WW</b> ARTX ㊦ ㊧ ¥61,000 (税別) <b>MY-SK485100WW/5</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥77,000</b> (税別) (7,700lm・52.0W・148.0lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001WW</b> ARTX ㊦ ㊧ ¥56,000 (税別) <b>MY-SK460100WW/5</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥72,000</b> (税別) (5,380lm・35.2W・152.8lm/W ㊦)
■ 電球色 [3000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段階調光機能付(70%)	ライトユニット: <b>EL-PU41201L</b> AHTX ㊦ ㊧ ¥63,000 (税別) <b>MY-SK412100L/5</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥79,000</b> (税別) (10,380lm・77.1W・134.6lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501L</b> AHTX ㊦ ㊧ ¥58,000 (税別) <b>MY-SK485100L/5</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥74,000</b> (税別) (7,380lm・51.8W・142.4lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001L</b> AHTX ㊦ ㊧ ¥53,000 (税別) <b>MY-SK460100L/5</b> AHTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥69,000</b> (税別) (5,160lm・35.0W・147.4lm/W ㊦)
	連続調光[無線制御] (25~100%) 	ライトユニット: <b>EL-PU41201L</b> ARTX ㊦ ㊧ ¥66,000 (税別) <b>MY-SK412100L/5</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥82,000</b> (税別) (10,380lm・77.5W・133.9lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU48501L</b> ARTX ㊦ ㊧ ¥61,000 (税別) <b>MY-SK485100L/5</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥77,000</b> (税別) (7,380lm・52.0W・141.9lm/W ㊦)	ライトユニット: <b>EL-PU46001L</b> ARTX ㊦ ㊧ ¥56,000 (税別) <b>MY-SK460100L/5</b> ARTX 組合せ価格 ㊦ ㊧ <b>¥72,000</b> (税別) (5,160lm・35.2W・146.5lm/W ㊦)

㊦: 無線調光ユニット内蔵 (MILCO.S [ワイヤレスタイプ] 対応専用)



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

## スクエアライト

LED一体形  
直付・半埋込兼用形／埋込形

高効率158.1lm/W※を実現。

段調光機能搭載により、


用途に合わせて明るさの切替えが可能。

※ □450埋込形[下面開放タイプ]・クラス600・昼白色の段調光時において

## ■ 段調光機能(100%⇔70%)を搭載

壁スイッチ4回切替えて、明るさを約70%に落とすことができる段調光機能を搭載。用途変更や節電目的で照度を落とす場合などに柔軟に対応します。

埋込形[下面開放タイプ] □450 クラス600 昼白色(EL-SK6010N/4 AHTZ)



定格光束	6,400lm	4,570lm
定格消費電力	42.1W	28.9W
固有エネルギー消費効率	152.0lm/W	158.1lm/W

〈計算条件〉天井高:3m ・反射率:天井 70% 壁 30% 床 10% ・床上1mでの水平面照度値 ・保守率:0.81

当画像の著作権について、  
三菱電機照明(株)は  
所持しておりません。  
よって無許可でのご使用は  
著作権の侵害にあたります。  
使用はご遠慮ください。


イメージ

## ■ 連続調光機能

0% (消灯)・5~100%の調光で、思い通りの明るさを提供します。信号制御方式により、自動調光システムMILCO.Sや信号制御調光器との組合せが可能です。

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.822をご覧ください。

## 連続調光




100% ← → 5%

## ■ 空間用途に合わせて選べる豊富なバリエーション

直付・半埋込兼用形		下面開放タイプ	埋込形		下面開放タイプ	マルチルーパタイプ	乳白カバータイプ	乳白カバー 深枠タイプ
埋込穴	クラス		埋込穴	クラス				
□685	1500 FHP45形 × 4灯器具相当 より高い出力	EL-SC15010/6シリーズ □□□□ Cチャンネル回避形 P.175	□600	1200 900(乳白カバー) FHP45形 × 4灯器具相当	EL-SK12010/5シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.177	EL-SK12011/5シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.180	EL-SK9012/5シリーズ □□□□ P.182	EL-SK9013/5シリーズ □□□□ P.185
	1200 FHP45形 × 4灯器具相当	EL-SC12010/6シリーズ □□□□ Cチャンネル回避形 P.175		900 750(乳白カバー) FHP45形 × 3灯器具相当	EL-SK9010/5シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.177	EL-SK9011/5シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.180	EL-SK8002MM □~□色温度可変タイプ P.186	
	900 FHP45形 × 3灯器具相当	EL-SC9010/6シリーズ □□□□ Cチャンネル回避形 P.175		600 FHP32形 × 3灯器具相当	EL-SK6010/5シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.177	EL-SK6011/5シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.180	EL-SK7512/5シリーズ □□□□ P.182	
	600 FHP32形 × 3灯器具相当	EL-SC6010/6シリーズ □□□□ Cチャンネル回避形 P.175		700(乳白カバー) FHP45形 × 3灯器具相当			EL-SK7012/4シリーズ □□□□ P.183	
□495	800 FHP32形 × 4灯器具相当	EL-SC8010/4シリーズ □□□□ Cチャンネル回避形 P.176	□450	800 550(乳白カバー) FHP32形 × 4灯器具相当	EL-SK8010/4シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.178	EL-SK8011/4シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.181	EL-SK5512/4シリーズ □□□□ P.183	EL-SK5513/4シリーズ □□□□ P.185
	600 FHP32形 × 3灯器具相当	EL-SC6010/4シリーズ □□□□ Cチャンネル回避形 P.176		450(乳白カバー) FHP32形 × 3灯器具相当	EL-SK6010/4シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.178	EL-SK6011/4シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.181	EL-SK5002MM □~□色温度可変タイプ P.186	
	400 FHT42形 × 2灯器具相当	EL-SC4010/4シリーズ □□□□ Cチャンネル回避形 P.176		400 FHT42形 × 2灯器具相当	EL-SK4010/4シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.178	EL-SK4011/4シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.181	EL-SK4512/4シリーズ □□□□ P.183	
				400 400(乳白カバー) FHT42形 × 2灯器具相当	EL-SK4010/3シリーズ □□□□ P.179		EL-SK4012/3シリーズ □□□□ P.184	
□350			□350	300 250(乳白カバー) FHT32形 × 2灯器具相当	EL-SK3010/3シリーズ □□□□ P.179		EL-SK2512/3シリーズ □□□□ P.184	
				300 300(乳白カバー) FHT42形 × 2灯器具相当			EL-SK3002/2シリーズ □□□□ P.184	
□275			□275					

□: 昼白色 (5000K)  
□: 白色 (4000K)  
□: 温白色 (3500K)  
□: 電球色 (3000K)

## スクエアライト

LED一体形  
直付・半埋込兼用形

## □720 直付・半埋込兼用形[下面開放タイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上  
 反射板 : 鋼板 白色塗装仕上  
 質量 : 7.2kg (クラス1500/1200)  
 7.4kg (クラス900/600)



定格電圧 : AC100~242V

	クラス1500	クラス1200	クラス900	クラス600
定格消費電力	100V 103.1 200V 102.0	82.4 80.5	59.5 58.6	41.4 40.4
電流値	100V 1.04 200V 0.52	0.83 0.41	0.60 0.30	0.42 0.21

断熱施工では使用できません

電源  
ユニット  
内蔵

5年保証

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率95%)埋込穴  
□685段調光機能  
(100%⇄70%)連続調光  
(信号制御)  
5~100%

Mシリーズパネルタイプ

直付 半埋込兼用形

埋込形


色温度可変

Lファイン eco シリーズ


## クラス1500 (FHP45形×4灯器具相当より高い出力)

※直付・半埋込兼用形の□720は外形寸法です。※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

連続調光[信号制御] (5~100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SC15010N/6	AHTZ	●▲¥79,000 (税別) (15,540lm・102.0W・152.3lm/W●)
	白色 [4000K]	EL-SC15010W/6	AHTZ	●▲¥79,000 (税別) (14,280lm・102.0W・140.0lm/W●)
	温白色 [3500K]	EL-SC15010WW/6	AHTZ	●▲¥79,000 (税別) (14,280lm・102.0W・140.0lm/W●)
	電球色 [3000K]	EL-SC15010L/6	AHTZ	●▲¥79,000 (税別) (13,730lm・102.0W・134.6lm/W●)



## スクエアライト

LED一体形  
直付・半埋込兼用形

## □530 直付・半埋込兼用形[下面開放タイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上  
 反射板 : 鋼板 白色塗装仕上  
 質量 : 4.4kg



定格電圧 : AC100~242V

	クラス800	クラス600	クラス400
定格消費電力	100V 52.4	43.3	30.1
電力	200V 51.8	42.1	29.6
電流値	100V 0.53	0.44	0.31
	200V 0.26	0.22	0.15

断熱施工では使用できません

電源  
ユニット  
内蔵

5年保証


光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率95%)埋込穴  
□495段調光機能  
(100%~70%)連続調光  
(信号制御)  
5~100%

埋込の場合:天井切込穴 □495

## クラス800 (FHP32形×4灯器具相当)


※直付・半埋込兼用形の□530は外形寸法です。器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

連続調光[信号制御] (5~100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SC8010N/4	AHTZ	Ⓔ △ ¥56,000 (税別)	(8,220lm・51.8W・158.6lm/W Ⓔ)
	白色 [4000K]	EL-SC8010W/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥56,000 (税別)	(7,540lm・51.8W・145.5lm/W Ⓔ)
	温白色 [3500K]	EL-SC8010WW/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥56,000 (税別)	(7,540lm・51.8W・145.5lm/W Ⓔ)
	電球色 [3000K]	EL-SC8010L/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥56,000 (税別)	(7,250lm・51.8W・139.9lm/W Ⓔ)




## クラス600 (FHP32形×3灯器具相当)

連続調光[信号制御] (5~100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SC6010N/4	AHTZ	Ⓔ ○ ¥50,000 (税別)	(6,580lm・42.1W・156.2lm/W Ⓔ)
	白色 [4000K]	EL-SC6010W/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥50,000 (税別)	(6,050lm・42.1W・143.7lm/W Ⓔ)
	温白色 [3500K]	EL-SC6010WW/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥50,000 (税別)	(6,050lm・42.1W・143.7lm/W Ⓔ)
	電球色 [3000K]	EL-SC6010L/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥50,000 (税別)	(5,810lm・42.1W・138.0lm/W Ⓔ)




## クラス400 (FHT42形×2灯器具相当)

連続調光[信号制御] (5~100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SC4010N/4	AHTZ	Ⓔ △ ¥41,000 (税別)	(4,480lm・29.6W・151.3lm/W Ⓔ)
	白色 [4000K]	EL-SC4010W/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥41,000 (税別)	(4,110lm・29.6W・138.8lm/W Ⓔ)
	温白色 [3500K]	EL-SC4010WW/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥41,000 (税別)	(4,110lm・29.6W・138.8lm/W Ⓔ)
	電球色 [3000K]	EL-SC4010L/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥41,000 (税別)	(3,960lm・29.6W・133.7lm/W Ⓔ)



## □720タイプ

## □530タイプ



※当社FHPスクエアライト器具との比較


当画像の著作権について、  
 三菱電機照明(株)は  
 所持しておりません。  
 よって無許可でのご使用は  
 著作権の侵害にあたります。  
 使用はご遠慮ください。

イメージ

## スクエアライト

LED一体形

埋込形〔下面開放タイプ〕



## □600 埋込形〔下面開放タイプ〕

Ra85

〔共通仕様〕

本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
 反射板 : 鋼板 白色塗装仕上  
 質量 : 6.8kg (クラス1200)  
 7.0kg (クラス900/600)



定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200	クラス900	クラス600
定格消費電力	100V 82.4	59.5	41.4
電力	200V 80.5	58.6	40.4
電流値	100V 0.83	0.60	0.42
	200V 0.41	0.30	0.21

断熱施工では使用できません

電源  
ユニット  
内蔵光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率95%)段階調光機能  
(100%⇄70%)連続調光  
(信号制御)  
5~100%


5年保証

埋込穴  
□600

## クラス1200 (FHP45形×4灯器具相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

連続調光〔信号制御〕 (5~100%) 段階調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK12010N/5	AHTZ	△¥64,000 (税別)	(12,050lm・80.5W・149.6lm/W)
	白色 [4000K]	EL-SK12010W/5	AHTZ	▲¥64,000 (税別)	(11,080lm・80.5W・137.6lm/W)
	温白色 [3500K]	EL-SK12010WW/5	AHTZ	▲¥64,000 (税別)	(11,080lm・80.5W・137.6lm/W)
	電球色 [3000K]	EL-SK12010L/5	AHTZ	▲¥64,000 (税別)	(10,650lm・80.5W・132.2lm/W)




## クラス900 (FHP45形×3灯器具相当)

連続調光〔信号制御〕 (5~100%) 段階調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK9010N/5	AHTZ	△¥55,000 (税別)	(8,870lm・58.6W・151.3lm/W)
	白色 [4000K]	EL-SK9010W/5	AHTZ	▲¥55,000 (税別)	(8,150lm・58.6W・139.0lm/W)
	温白色 [3500K]	EL-SK9010WW/5	AHTZ	▲¥55,000 (税別)	(8,150lm・58.6W・139.0lm/W)
	電球色 [3000K]	EL-SK9010L/5	AHTZ	▲¥55,000 (税別)	(7,830lm・58.6W・133.6lm/W)



## クラス600 (FHP32形×3灯器具相当)

連続調光〔信号制御〕 (5~100%) 段階調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK6010N/5	AHTZ	△¥48,000 (税別)	(6,090lm・40.4W・150.7lm/W)
	白色 [4000K]	EL-SK6010W/5	AHTZ	▲¥48,000 (税別)	(5,600lm・40.4W・138.6lm/W)
	温白色 [3500K]	EL-SK6010WW/5	AHTZ	▲¥48,000 (税別)	(5,600lm・40.4W・138.6lm/W)
	電球色 [3000K]	EL-SK6010L/5	AHTZ	▲¥48,000 (税別)	(5,390lm・40.4W・133.4lm/W)




## クラス600 (FHP32形×3灯器具相当)

連続調光〔信号制御〕 (5~100%) 段階調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK6510N/5	AHTZ	▲¥53,000 (税別)	(6,460lm・43.3W・149.1lm/W)
--	-------------	--------------	------	---------------	---------------------------

公共 LRS4-6300LM LX9 (AHTZ)


〔仕様〕  
 本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
 反射板 : 鋼板 白色塗装仕上  
 質量 : 7.0kg  
 定格電圧 : AC100~242V  
 入力電流 : 100V時:0.45A 200V時:0.22A  
 定格消費電力 : 100V時:44.3W 200V時:43.3W



# スクエアライト

LED一体形  
埋込形[下面開放タイプ]

器具の浅形による施工性の向上  
(ダクト回避形)



Mシリーズパネルタイプ

直付半埋込兼用形

埋込形

色温度可変

レフラインecoシリーズ



## □450 埋込形 [下面開放タイプ]



Ra85

[共通仕様]  
本体 : 銅板 白色塗装仕上  
反射板 : 銅板 白色塗装仕上  
質量 : 4.3kg  
定格電圧 : AC100~242V

	クラス800	クラス600	クラス400
定格消費電力	100V 52.4	43.3	30.1
200V 51.8	42.1	29.6	
電流値	100V 0.53	0.44	0.31
200V 0.26	0.22	0.15	

断熱施工では使用できません


電源ユニット内蔵	光源寿命40,000時間(光束維持率95%)	段階調光機能(100%~70%)	連続調光(信号制御)5~100%
5年保証	埋込穴□450		



### クラス800 (FHP32形×4灯具相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

連続調光[信号制御] (5~100%) 段階調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK8010N/4	AHTZ	△¥53,000 (税別)	(8,000lm・51.8W・154.4lm/W)
	白色 [4000K]	EL-SK8010W/4	AHTZ	▲¥53,000 (税別)	(7,340lm・51.8W・141.6lm/W)
	温白色 [3500K]	EL-SK8010WW/4	AHTZ	▲¥53,000 (税別)	(7,340lm・51.8W・141.6lm/W)
	電球色 [3000K]	EL-SK8010L/4	AHTZ	▲¥53,000 (税別)	(7,060lm・51.8W・136.2lm/W)




### クラス600 (FHP32形×3灯具相当)

連続調光[信号制御] (5~100%) 段階調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK6010N/4	AHTZ	○¥47,000 (税別)	(6,400lm・42.1W・152.0lm/W)
	白色 [4000K]	EL-SK6010W/4	AHTZ	▲¥47,000 (税別)	(5,880lm・42.1W・139.6lm/W)
	温白色 [3500K]	EL-SK6010WW/4	AHTZ	▲¥47,000 (税別)	(5,880lm・42.1W・139.6lm/W)
	電球色 [3000K]	EL-SK6010L/4	AHTZ	▲¥47,000 (税別)	(5,650lm・42.1W・134.2lm/W)




### クラス400 (FHT45形×2灯具相当)

連続調光[信号制御] (5~100%) 段階調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK4010N/4	AHTZ	△¥38,000 (税別)	(4,350lm・29.6W・146.9lm/W)
	白色 [4000K]	EL-SK4010W/4	AHTZ	▲¥38,000 (税別)	(4,000lm・29.6W・135.1lm/W)
	温白色 [3500K]	EL-SK4010WW/4	AHTZ	▲¥38,000 (税別)	(4,000lm・29.6W・135.1lm/W)
	電球色 [3000K]	EL-SK4010L/4	AHTZ	▲¥38,000 (税別)	(3,850lm・29.6W・130.0lm/W)




### 下面開放タイプは新設、既設に対応する3種類の埋込穴バリエーション



#### ■従来蛍光灯器具の明るさと埋込穴に対応

従来蛍光灯器具 (FHP45形、32形) の明るさと埋込穴に対応した□600、□450、□350をラインアップ。埋込穴□600、□450は器具高さ64mmの浅形状で、ダクト回避に対応。施工性を向上し、リニューアルにおすすめです。





## □350 埋込形 [下面開放タイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
 反射板 : 鋼板 白色塗装仕上  
 質量 : 3.6kg



定格電圧 : AC100~242V

	クラス400	クラス300
定格消費電力	100V 27.0 200V 26.6	21.4 21.1
電流値	100V 0.27 200V 0.14	0.22 0.11

断熱施工では使用できません

電源  
ユニット  
内蔵


5年保証

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率95%)埋込穴  
□350段調光機能  
(100%⇄70%)連続調光  
(信号制御)  
5~100%

## クラス400 (FHT42形×2灯具相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

連続調光[信号制御] (5~100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK4010N/3	AHTZ	●▲¥38,000 (税別)	(3,960lm・26.6W・148.8lm/W ●)
	白色 [4000K]	EL-SK4010W/3	AHTZ	●▲¥38,000 (税別)	(3,640lm・26.6W・136.8lm/W ●)
	温白色 [3500K]	EL-SK4010WW/3	AHTZ	●▲¥38,000 (税別)	(3,640lm・26.6W・136.8lm/W ●)
	電球色 [3000K]	EL-SK4010L/3	AHTZ	●▲¥38,000 (税別)	(3,500lm・26.6W・131.5lm/W ●)



## クラス300 (FHT32形×2灯具相当)

連続調光[信号制御] (5~100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK3010N/3	AHTZ	●△¥33,000 (税別)	(3,120lm・21.1W・147.8lm/W ●)
	白色 [4000K]	EL-SK3010W/3	AHTZ	●▲¥33,000 (税別)	(2,860lm・21.1W・135.5lm/W ●)
	温白色 [3500K]	EL-SK3010WW/3	AHTZ	●▲¥33,000 (税別)	(2,860lm・21.1W・135.5lm/W ●)
	電球色 [3000K]	EL-SK3010L/3	AHTZ	●▲¥33,000 (税別)	(2,750lm・21.1W・130.3lm/W ●)



## 色温度バリエーション



昼白色 (5000K)



白色 (4000K)



温白色 (3500K)



電球色 (3000K)

4つの光色をラインアップ。色温度・照度が高くさわやかな昼白色 (5000K) から、暖かみのある落ち着いた電球色 (3000K) まで、設置する空間の雰囲気や用途に合わせて選べます。

# スクエアライト

LED一体形  
埋込形 [マルチルーバタイプ]



Mシリーズパネルタイプ

直付半埋込兼用形

埋込形

色温度可変

レファイン eco シリーズ



### □600 埋込形 [マルチルーバタイプ]

Ra85

[共通仕様]  
本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
反射板 : 鋼板 白色塗装仕上  
質量 : 7.1kg (クラス1200)  
7.3kg (クラス900/600)  
定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200	クラス900	クラス600
定格消費電力	100V 82.4	59.5	41.4
電力	200V 80.5	58.6	40.4
電流値	100V 0.83	0.60	0.42
	200V 0.41	0.30	0.21

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵  
5年保証

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率95%)


段階調光機能  
(100%~70%)

連続調光  
(信号制御)  
5~100%


埋込穴  
□600

ダクト回避形


クラス1200 (FHP45形×4灯具相当)				※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。	
連続調光[信号制御] (5~100%) 段階調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK12011N/5	AHTZ	●▲¥70,000 (税別)	(11,810lm・80.5W・146.7lm/W ●)
	白色 [4000K]	EL-SK12011W/5	AHTZ	●▲¥70,000 (税別)	(10,860lm・80.5W・134.9lm/W ●)
	温白色 [3500K]	EL-SK12011WW/5	AHTZ	●▲¥70,000 (税別)	(10,860lm・80.5W・134.9lm/W ●)
	電球色 [3000K]	EL-SK12011L/5	AHTZ	●▲¥70,000 (税別)	(10,440lm・80.5W・129.6lm/W ●)



クラス900 (FHP45形×3灯具相当)					
連続調光[信号制御] (5~100%) 段階調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK9011N/5	AHTZ	●▲¥61,000 (税別)	(8,690lm・58.6W・148.2lm/W ●)
	白色 [4000K]	EL-SK9011W/5	AHTZ	●▲¥61,000 (税別)	(7,990lm・58.6W・136.3lm/W ●)
	温白色 [3500K]	EL-SK9011WW/5	AHTZ	●▲¥61,000 (税別)	(7,990lm・58.6W・136.3lm/W ●)
	電球色 [3000K]	EL-SK9011L/5	AHTZ	●▲¥61,000 (税別)	(7,680lm・58.6W・131.0lm/W ●)




クラス600 (FHP32形×3灯具相当)					
連続調光[信号制御] (5~100%) 段階調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK6011N/5	AHTZ	●▲¥54,000 (税別)	(5,970lm・40.4W・147.7lm/W ●)
	白色 [4000K]	EL-SK6011W/5	AHTZ	●▲¥54,000 (税別)	(5,490lm・40.4W・135.8lm/W ●)
	温白色 [3500K]	EL-SK6011WW/5	AHTZ	●▲¥54,000 (税別)	(5,490lm・40.4W・135.8lm/W ●)
	電球色 [3000K]	EL-SK6011L/5	AHTZ	●▲¥54,000 (税別)	(5,280lm・40.4W・130.6lm/W ●)



## まぶしさを抑えるルーバタイプをラインアップ

ルーバの遮光角を横方向10度(発光部に直角)、縦方向に10度(発光部に平行)に設定。視界に直接光を感じることがなく、不快なまぶしさを抑えます。



### あらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角設定

横方向(目線が発光部に直角)

縦方向(目線が発光部に平行)

A: 電圧100~200V共用(100~242V共用) HTZ: 5~100%連続調光[信号制御] 段階調光付(70%) ●: LED施設光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値



## □450 埋込形 [マルチルーバタイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
 反射板 : 鋼板 白色塗装仕上  
 質量 : 4.4kg



定格電圧 : AC100~242V

	クラス800	クラス600	クラス400
定格消費電力	100V 52.4	43.3	30.1
200V	51.8	42.1	29.6
電流値	100V 0.53	0.44	0.31
200V	0.26	0.22	0.15

断熱施工では使用できません

電源  
ユニット  
内蔵


5年保証

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率95%)埋込穴  
□450段調光機能  
(100%⇄70%)連続調光  
(信号制御)  
5~100%

### クラス800 (FHP32形×4灯具相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

連続調光[信号制御] (5~100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK8011N/4	AHTZ	Ⓔ △ ¥58,000 (税別)	(7,840lm・51.8W・151.3lm/W Ⓔ)
	白色 [4000K]	EL-SK8011W/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥58,000 (税別)	(7,200lm・51.8W・138.9lm/W Ⓔ)
	温白色 [3500K]	EL-SK8011WW/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥58,000 (税別)	(7,200lm・51.8W・138.9lm/W Ⓔ)
	電球色 [3000K]	EL-SK8011L/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥58,000 (税別)	(6,920lm・51.8W・133.5lm/W Ⓔ)




### クラス600 (FHP32形×3灯具相当)

連続調光[信号制御] (5~100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK6011N/4	AHTZ	Ⓔ △ ¥52,000 (税別)	(6,270lm・42.1W・148.9lm/W Ⓔ)
	白色 [4000K]	EL-SK6011W/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥52,000 (税別)	(5,770lm・42.1W・137.0lm/W Ⓔ)
	温白色 [3500K]	EL-SK6011WW/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥52,000 (税別)	(5,770lm・42.1W・137.0lm/W Ⓔ)
	電球色 [3000K]	EL-SK6011L/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥52,000 (税別)	(5,540lm・42.1W・131.5lm/W Ⓔ)



### クラス400 (FHT42形×2灯具相当)

連続調光[信号制御] (5~100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK4011N/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥43,000 (税別)	(4,270lm・29.6W・144.2lm/W Ⓔ)
	白色 [4000K]	EL-SK4011W/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥43,000 (税別)	(3,920lm・29.6W・132.4lm/W Ⓔ)
	温白色 [3500K]	EL-SK4011WW/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥43,000 (税別)	(3,920lm・29.6W・132.4lm/W Ⓔ)
	電球色 [3000K]	EL-SK4011L/4	AHTZ	Ⓔ ▲ ¥43,000 (税別)	(3,770lm・29.6W・127.3lm/W Ⓔ)



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

# スクエアライト

LED一体形  
埋込形[乳白カバータイプ]



天井面に溶け込む  
シンプルなフォルム

## □600 埋込形 [乳白カバータイプ]

Ra85



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
枠 : 鋼板 白色塗装仕上  
カバー : アクリル 乳白色  
質量 : 8.7kg

定格電圧 : AC100～242V

	クラス900	クラス750
定格消費電力	100V 66.4	53.4
電力	200V 65.2	51.8
電流値	100V 0.67	0.54
	200V 0.33	0.26

断熱施工では使用できません

電源  
ユニット  
内蔵



5年保証

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率95%)

埋込穴  
□600

段調光機能  
(100%～70%)


連続調光  
(信号制御)  
5～100%



### クラス900 (FHP45形×4灯器具相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

連続調光[信号制御] (5～100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	<b>EL-SK9012N/5</b> AHTZ ㊚ ㊗ ¥85,000 (税別) (9,320lm・65.2W・142.9lm/W ㊚)
	白色 [4000K]	<b>EL-SK9012W/5</b> AHTZ ㊚ ㊗ ¥85,000 (税別) (8,560lm・65.2W・131.2lm/W ㊚)
	温白色 [3500K]	<b>EL-SK9012WW/5</b> AHTZ ㊚ ㊗ ¥85,000 (税別) (8,560lm・65.2W・131.2lm/W ㊚)
	電球色 [3000K]	<b>EL-SK9012L/5</b> AHTZ ㊚ ㊗ ¥85,000 (税別) (8,230lm・65.2W・126.2lm/W ㊚)



### クラス750 (FHP45形×3灯器具相当)


連続調光[信号制御] (5～100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	<b>EL-SK7512N/5</b> AHTZ ㊚ ㊗ ¥75,000 (税別) (7,700lm・51.8W・148.6lm/W ㊚)
	白色 [4000K]	<b>EL-SK7512W/5</b> AHTZ ㊚ ㊗ ¥75,000 (税別) (7,060lm・51.8W・136.2lm/W ㊚)
	温白色 [3500K]	<b>EL-SK7512WW/5</b> AHTZ ㊚ ㊗ ¥75,000 (税別) (7,060lm・51.8W・136.2lm/W ㊚)
	電球色 [3000K]	<b>EL-SK7512L/5</b> AHTZ ㊚ ㊗ ¥75,000 (税別) (6,790lm・51.8W・131.0lm/W ㊚)



## 全面カバーでまぶしさを抑える面発光照明

### 乳白カバータイプ

従来蛍光灯器具 (FHP45形、32形、FHT42形、32形) の明るさと埋込穴に対応した□600、□450、□350に加え、□275の4種類をラインアップ。  
スクエアフォルムのため空間の方向性に関係なく天井面をすっきり見せます。



※当社FHPスクエアライト器具との比較



## □450 埋込形 [乳白カバータイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上  
 カバー : アクリル 乳白  
 質量 : 6.0kg



定格電圧 : AC100～242V

	クラス700	クラス550	クラス450
定格消費電力	100V 51.9 200V 51.3	41.4 40.4	34.2 33.5
電流値	100V 0.52 200V 0.26	0.42 0.21	0.35 0.17

断熱施工では使用できません

電源  
ユニット  
内蔵


5年保証

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率95%)埋込穴  
□450段調光機能  
(100%⇄70%)連続調光  
(信号制御)  
5～100%

### クラス700 (FHP45形×3灯具相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

連続調光[信号制御] (5～100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK7012N/4	AHTZ	●▲¥68,000 (税別)	(7,140lm・51.3W・139.1lm/W ●)
	白色 [4000K]	EL-SK7012W/4	AHTZ	●▲¥68,000 (税別)	(6,560lm・51.3W・127.8lm/W ●)
	温白色 [3500K]	EL-SK7012WW/4	AHTZ	●▲¥68,000 (税別)	(6,560lm・51.3W・127.8lm/W ●)
	電球色 [3000K]	EL-SK7012L/4	AHTZ	●▲¥68,000 (税別)	(6,300lm・51.3W・122.8lm/W ●)




### クラス550 (FHP32形×4灯具相当)

連続調光[信号制御] (5～100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK5512N/4	AHTZ	●△¥63,000 (税別)	(5,680lm・40.4W・140.5lm/W ●)
	白色 [4000K]	EL-SK5512W/4	AHTZ	●▲¥63,000 (税別)	(5,220lm・40.4W・129.2lm/W ●)
	温白色 [3500K]	EL-SK5512WW/4	AHTZ	●▲¥63,000 (税別)	(5,220lm・40.4W・129.2lm/W ●)
	電球色 [3000K]	EL-SK5512L/4	AHTZ	●▲¥63,000 (税別)	(5,020lm・40.4W・124.2lm/W ●)



### クラス450 (FHP32形×3灯具相当)

連続調光[信号制御] (5～100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK4512N/4 <small>公共 LRS9F1-4500LM LX9 (AHTZ)</small>	AHTZ	●△¥55,000 (税別)	(4,580lm・33.5W・136.7lm/W ●)
	白色 [4000K]	EL-SK4512W/4	AHTZ	●▲¥55,000 (税別)	(4,210lm・33.5W・125.6lm/W ●)
	温白色 [3500K]	EL-SK4512WW/4	AHTZ	●▲¥55,000 (税別)	(4,210lm・33.5W・125.6lm/W ●)
	電球色 [3000K]	EL-SK4512L/4	AHTZ	●▲¥55,000 (税別)	(4,050lm・33.5W・120.8lm/W ●)



## スクエアライト

LED一体形  
埋込形[乳白カバータイプ]天井面に溶け込む  
シンプルなフォルム

## □350 埋込形 [乳白カバータイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上

枠 : 鋼板 白色塗装仕上

カバー : アクリル 乳白

質量 : 4.0kg



定格電圧 : AC100~242V

	クラス400	クラス250
定格消費電力	100V 31.3	20.8
電力	200V 30.8	20.5
電流値	100V 0.32	0.21
	200V 0.16	0.11

断熱施工では使用できません

電源  
ユニット  
内蔵


5年保証

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率95%)埋込穴  
□350段調光機能  
(100%⇔70%)連続調光  
(信号制御)  
5~100%

## クラス400 (FHT42形×2灯器具相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

連続調光[信号制御] (5~100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK4012N/3	AHTZ	△¥45,000 (税別)	(3,990lm・30.8W・129.5lm/W)
	白色 [4000K]	EL-SK4012W/3	AHTZ	▲¥45,000 (税別)	(3,670lm・30.8W・119.1lm/W)
	温白色 [3500K]	EL-SK4012WW/3	AHTZ	▲¥45,000 (税別)	(3,670lm・30.8W・119.1lm/W)
	電球色 [3000K]	EL-SK4012L/3	AHTZ	▲¥45,000 (税別)	(3,530lm・30.8W・114.6lm/W)



## クラス250 (FHT32形×2灯器具相当)

連続調光[信号制御] (5~100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK2512N/3	AHTZ	△¥38,000 (税別)	(2,720lm・20.5W・132.6lm/W)
	白色 [4000K]	EL-SK2512W/3	AHTZ	▲¥38,000 (税別)	(2,500lm・20.5W・121.9lm/W)
	温白色 [3500K]	EL-SK2512WW/3	AHTZ	▲¥38,000 (税別)	(2,500lm・20.5W・121.9lm/W)
	電球色 [3000K]	EL-SK2512L/3	AHTZ	▲¥38,000 (税別)	(2,400lm・20.5W・117.0lm/W)



## □275 埋込形 [乳白カバータイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上

枠 : 鋼板 白色塗装仕上

カバー : アクリル 乳白

質量 : 2.7kg

定格電圧 : AC100~242V



入力電流 : 100V時:0.26A 200V時:0.13A

定格消費電力 : 100V時:26.0W 200V時:25.7W

断熱施工では使用できません

電源  
ユニット  
内蔵


5年保証

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率90%)埋込穴  
□275段調光機能  
(100%⇔70%)連続調光  
(信号制御)  
5~100%

## クラス300 (FHT42形×2灯器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

連続調光[信号制御] (5~100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK3002NM/2	AHTZ	△¥35,500 (税別)	(3,210lm・25.7W・124.9lm/W)
	白色 [4000K]	EL-SK3002WM/2	AHTZ	▲¥35,500 (税別)	(2,940lm・25.7W・114.3lm/W)
	温白色 [3500K]	EL-SK3002WWW/2	AHTZ	▲¥35,500 (税別)	(2,940lm・25.7W・114.3lm/W)
	電球色 [3000K]	EL-SK3002LM/2	AHTZ	▲¥35,500 (税別)	(2,820lm・25.7W・109.7lm/W)



## スクエアライト

LED一体形

埋込形[乳白カバー深枠タイプ]

不快なグレアを  
パッフル枠がカット

## □600 埋込形 [乳白カバー深枠タイプ]

Ra85

[共通仕様]



本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上  
 カバー : アクリル 乳白  
 パッフル : アルミ 白色塗装仕上  
 質量 : 9.7kg

定格電圧 : AC100~242V  
 入力電流 : 100V時:0.67A 200V時:0.33A  
 定格消費電力 : 100V時:66.4W 200V時:65.2W

断熱施工では使用できません

電源  
ユニット  
内蔵


5年保証

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率95%)埋込穴  
□600段調光機能  
(100%⇔70%)連続調光  
(信号制御)  
5~100%

## クラス900 (FHP45形×4灯具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

連続調光[信号制御] (5~100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK9013N/5	AHTZ	●▲¥95,000 (税別)	(8,970lm・65.2W・137.5lm/W ●)
	白色 [4000K]	EL-SK9013W/5	AHTZ	●▲¥95,000 (税別)	(8,250lm・65.2W・126.5lm/W ●)
	温白色 [3500K]	EL-SK9013WW/5	AHTZ	●▲¥95,000 (税別)	(8,250lm・65.2W・126.5lm/W ●)
	電球色 [3000K]	EL-SK9013L/5	AHTZ	●▲¥95,000 (税別)	(7,930lm・65.2W・121.6lm/W ●)



## □450 埋込形 [乳白カバー深枠タイプ]

Ra85

[共通仕様]



本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上  
 カバー : アクリル 乳白  
 パッフル : アルミ 白色塗装仕上  
 質量 : 7.0kg

定格電圧 : AC100~242V  
 入力電流 : 100V時:0.42A 200V時:0.21A  
 定格消費電力 : 100V時:41.4W 200V時:40.4W

断熱施工では使用できません

電源  
ユニット  
内蔵


5年保証

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率95%)埋込穴  
□450段調光機能  
(100%⇔70%)連続調光  
(信号制御)  
5~100%

## クラス600 (FHP32形×4灯具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。


連続調光[信号制御] (5~100%) 段調光機能付(70%)	昼白色 [5000K]	EL-SK5513N/4	AHTZ	●▲¥72,000 (税別)	(5,540lm・40.4W・137.1lm/W ●)
	白色 [4000K]	EL-SK5513W/4	AHTZ	●▲¥72,000 (税別)	(5,090lm・40.4W・125.9lm/W ●)
	温白色 [3500K]	EL-SK5513WW/4	AHTZ	●▲¥72,000 (税別)	(5,090lm・40.4W・125.9lm/W ●)
	電球色 [3000K]	EL-SK5513L/4	AHTZ	●▲¥72,000 (税別)	(4,890lm・40.4W・121.0lm/W ●)



## スクエアライト

LED一体形


スクエアライト 埋込形 [色温度可変]



昼白色 (5000K)


高い ← 色温度 → 低い

昼白色 (5000K)    白色 (4000K)    温白色 (3500K)    電球色 (3000K)



色温度可変		昼白色相当	白色相当	電球色相当
クラス1000 □600	光束	5,040lm	9,390lm	4,350lm
	消費電力	43.3W	86.6W	43.3W
	エネルギー消費効率	116.3lm/W	108.4lm/W	100.4lm/W
クラス600 □450	光束	3,190lm	5,940lm	2,750lm
	消費電力	27.7W	55.3W	27.7W
	エネルギー消費効率	115.1lm/W	107.4lm/W	99.2lm/W

※200V時の値です。



電球色 (3000K)

当画像の著作権について、三菱電機照明(株)は所持しておりません。よって無許可でのご使用は著作権の侵害にあたります。使用はご遠慮ください。

## ■ 1日の時間の流れを視覚的に体感

屋内にいながら1日の時間の流れが視覚的に体感できる色温度可変タイプ。午前中は色温度と照度を高め、明るくさわやかな光で活動的な雰囲気を与えます。午後から夕方にかけてはゆっくりと色温度と照度を低くし、暖かみのある落ち着いた光環境を実現。用途に合わせて空間を演出します。

## 制御機器と組み合わせ

色温度可変、調光機能には自動調光システムMILCO.Sの調光コントローラMS681とワイヤレスリモコンMS213が必要です。

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.822をご覧ください。



調光コントローラ    ワイヤレスリモコン

## クラス1000 (FHP45形×3灯器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

□600 埋込形 [色温度可変]

昼白色 (5000K) ~ 電球色 (3000K) Ra85

■ 昼白色 [5000K] ~ ■ 電球色 [3000K]

## EL-SK8002AMM

AHZ ●▲¥98,000 (税抜)

EL-SK8002MMのモデルチェンジ品


(9,390lm・86.6W・108.4lm/W)

本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上  
 カバー : アクリル 乳白  
 質量 : 9.0kg


定格電圧 : AC100~242V  
 入力電流 : 100V時:0.89A 200V時:0.44A  
 定格消費電力 : 100V時:88.6W 200V時:86.6W  
 平均電力 : 100V時:80.2W 200V時:78.4W

断熱施工では使用できません


調光信号が入らない場合、初期照度補正がかかります




保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



昼白色+電球色 2回路制御可能形

	昼白色	電球色
色温度	5000K	3000K
光束	5,040lm	4,350lm

## クラス600 (FHP32形×3灯器具相当)

□450 埋込形 [色温度可変]

昼白色 (5000K) ~ 電球色 (3000K) Ra85

■ 昼白色 [5000K] ~ ■ 電球色 [3000K]

## EL-SK5002AMM

AHZ ●▲¥75,000 (税抜)

EL-SK5002MMのモデルチェンジ品


(5,940lm・55.3W・107.4lm/W)

本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上  
 カバー : アクリル 乳白  
 質量 : 6.0kg


定格電圧 : AC100~242V  
 入力電流 : 100V時:0.57A 200V時:0.28A  
 定格消費電力 : 100V時:56.6W 200V時:55.3W  
 平均電力 : 100V時:51.2W 200V時:50.0W

断熱施工では使用できません


調光信号が入らない場合、初期照度補正がかかります




保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



昼白色+電球色 2回路制御可能形

	昼白色	電球色
色温度	5000K	3000K
光束	3,190lm	2,750lm

# スクエアライト

直管LEDランプ搭載形

Lファインecoシリーズ 埋込形 [乳白カバータイプ]

## LDL20ランプ

埋込形 [ペン皿乳白カバー]

昼白色 (5000K) Ra83



[共通仕様]


本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
 カバー : アクリル ペン皿乳白仕上  
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上  
 反射板 : 鋼板 白色塗装仕上  
 質量 : 器具 10.4kg ランプ 0.6kg (EL-LFY2004)  
 : 器具 10.9kg ランプ 0.75kg (EL-LFY2005)  
 : 器具 11.1kg ランプ 0.9kg (EL-LFY2006)

定格電圧 : AC100~242V

	EL-LFY2004	EL-LFY2005	EL-LFY2006
定格消費電力	100V 43 200V 43	56 55	67 66
電流値	100V 0.44 200V 0.22	0.57 0.29	0.68 0.34
平均電力※1	AHJ 38	49	58

ランプ別売

断熱施工では使用できません



□639  
ペン皿乳白  
カバータイプ  
4灯用

### EL-LFY2004

本体	EL-LK2734	AHJ	㊦△	¥56,000 (税別)
カバー	Y2714	㊦△	¥46,100 (税別)	
枠	ST2014	㊦△	¥5,100 (税別)	
		㊦△	¥4,800 (税別)	

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N4	¥ 6,000 (税別) × 4本	AHJ (13N4) ㊦△	¥80,000 (税別)
(3,740lm・43W・86.9lm/W)				

□639  
ペン皿乳白  
カバータイプ  
5灯用

### EL-LFY2005

本体	EL-LK2725	AHJ	㊦△	¥57,500 (税別)
カバー	Y2714	㊦△	¥47,600 (税別)	
枠	ST2014	㊦△	¥5,100 (税別)	
		㊦△	¥4,800 (税別)	

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N4	¥ 6,000 (税別) × 5本	AHJ (13N4) ㊦△	¥87,500 (税別)
(4,560lm・55W・82.9lm/W)				


□639  
ペン皿乳白  
カバータイプ  
6灯用

### EL-LFY2006


本体	EL-LK2726	AHJ	㊦△	¥59,000 (税別)
カバー	Y2714	㊦△	¥49,100 (税別)	
枠	ST2014	㊦△	¥5,100 (税別)	
		㊦△	¥4,800 (税別)	

ランプとのセット価格


1,300lm	LDL20S・N/10/13・N4	¥ 6,000 (税別) × 6本	AHJ (13N4) ㊦△	¥95,000 (税別)
(5,460lm・66W・82.7lm/W)				



保守率=1 単位: lx



保守率=1 単位: lx



保守率=1 単位: lx

埋込形 [透明プリズムカバー]

昼白色 (5000K) Ra83



[共通仕様]


本体 : 鋼板 白色塗装仕上  
 カバー : アクリル 透明プリズム仕上  
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上  
 反射板 : 鋼板 白色塗装仕上  
 質量 : 器具 10.4kg ランプ 0.6kg (EL-LFY2014)  
 : 器具 10.9kg ランプ 0.75kg (EL-LFY2015)  
 : 器具 11.1kg ランプ 0.9kg (EL-LFY2016)

定格電圧 : AC100~242V

	EL-LFY2014	EL-LFY2015	EL-LFY2016
定格消費電力	100V 43 200V 43	56 55	67 66
電流値	100V 0.44 200V 0.22	0.57 0.29	0.68 0.34
平均電力※1	AHJ 38	49	58

ランプ別売

断熱施工では使用できません



□639  
透明プリズム  
カバータイプ  
4灯用

### EL-LFY2014

本体	EL-LK2734	AHJ	㊦△	¥56,000 (税別)
カバー	X2704	AHJ	㊦△	¥46,100 (税別)
枠	ST2014	㊦△	¥5,100 (税別)	
		㊦△	¥4,800 (税別)	

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N4	¥ 6,000 (税別) × 4本	AHJ (13N4) ㊦△	¥80,000 (税別)
(3,970lm・43W・92.3lm/W)				

□639  
透明プリズム  
カバータイプ  
5灯用

### EL-LFY2015

本体	EL-LK2725	AHJ	㊦△	¥57,500 (税別)
カバー	X2704	AHJ	㊦△	¥47,600 (税別)
枠	ST2014	㊦△	¥5,100 (税別)	
		㊦△	¥4,800 (税別)	

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N4	¥ 6,000 (税別) × 5本	AHJ (13N4) ㊦△	¥87,500 (税別)
(4,860lm・55W・88.3lm/W)				


□639  
透明プリズム  
カバータイプ  
6灯用

### EL-LFY2016


本体	EL-LK2726	AHJ	㊦△	¥59,000 (税別)
カバー	X2704	AHJ	㊦△	¥49,100 (税別)
枠	ST2014	㊦△	¥5,100 (税別)	
		㊦△	¥4,800 (税別)	

ランプとのセット価格


1,300lm	LDL20S・N/10/13・N4	¥ 6,000 (税別) × 6本	AHJ (13N4) ㊦△	¥95,000 (税別)
(5,820lm・66W・88.1lm/W)				



保守率=1 単位: lx



保守率=1 単位: lx



保守率=1 単位: lx

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品 (納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

Mシリーズパネルタイプ

直付半埋込兼用形

埋込形

色温度可変

Lファインecoシリーズ

## スクエアライト

直管LEDランプ搭載形

Lファインecoシリーズ 埋込形 [乳白カバータイプ]

直管LEDランプ搭載ベースライト  
Lファインeco シリーズ

## LDL20ランプ

埋込形 [木枠乳白カバー]

昼白色 (5000K) Ra83



埋込穴  
□639

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)

初期照度  
補正  
タイプ

5年保証

□639  
木枠乳白  
カバータイプ  
6灯用

## EL-LFB2006

AHJ ㊦▲ ¥60,500 (税別)




本体 EL-LK2726 AHJ ㊦△ ¥49,100 (税別)  
カバー B2004 ㊦▲ ¥11,400 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N4 ¥ 6,000 (税別) × 6本 AHJ(13N4) ㊦▲ ¥96,500 (税別)  
(5,170lm・66W・78.3lm/W)

本体 : 銅板 白色塗装仕上  
カバー : アクリル 乳白色仕上  
枠 : 銅板 木製 白木  
反射板 : 銅板 白色塗装仕上  
質量 : 器具 10.1kg ランプ 0.9kg (EL-LFB2006)  
定格電圧 : AC100~242V  
入力電流 : 100V時 0.68A 200V時 0.34A  
定格消費電力 : 100V時 67W 200V時 66W  
平均電力※1 : 58W

ランプ別売  
断熱施工では使用できません



埋込穴  
□639

光源寿命  
40,000時間  
(光束維持率85%)

初期照度  
補正  
タイプ

5年保証

□639  
木枠乳白  
カバータイプ  
6灯用

## EL-LFB2016

AHJ ㊦▲ ¥63,800 (税別)



本体 EL-LK2726 AHJ ㊦△ ¥49,100 (税別)  
カバー B2014 ㊦▲ ¥14,700 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N4 ¥ 6,000 (税別) × 6本 AHJ(13N4) ㊦▲ ¥99,800 (税別)  
(5,170lm・66W・78.3lm/W)

本体 : 銅板 白色塗装仕上  
カバー : アクリル 乳白色仕上  
枠 : 銅板 木製 白木  
反射板 : 銅板 白色塗装仕上  
質量 : 器具 10.3kg ランプ 0.9kg (EL-LFB2016)  
定格電圧 : AC100~242V  
入力電流 : 100V時 0.68A 200V時 0.34A  
定格消費電力 : 100V時 67W 200V時 66W  
平均電力※1 : 58W

ランプ別売  
断熱施工では使用できません



## ランプ定格表

屋内用 (一般仕様) LDL20

タイプ※1	ランプ形名※2	色温度 (K)	光束 (lm)	ランプ電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	演色性	寸法 (mm)		口金	定格寿命 (h)	希望小売価格 (税別)	梱包単位 (本)
							長さ	管径 (口金部)				
1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20S・D/10/12・N4	6500	1,200	9.9	121.2	Ra83	580	28.8	GX16t-5	40,000	㊦△ ¥6,000	10
	LDL20S・N/10/13・N4	5000	1,300	9.9	131.3						㊦○ ¥6,000	
	LDL20S・W/10/12・N4	4000	1,200	9.9	121.2						㊦○ ¥6,000	
	LDL20S・WW/10/12・N4	3500	1,200	9.9	121.2						㊦△ ¥6,000	
	LDL20S・L/10/11・N4	3000	1,100	9.9	111.1						㊦○ ¥6,000	

※1:タイプの分類は5000K (昼白色) ランプを基準にしております。色温度 (光色) の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。

※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K (昼白色) になります。

■:昼光色 (6500K) □:昼白色 (5000K) □:白色 (4000K) □:温白色 (3500K) ■:電球色 (3000K)

A:電圧100~200V共用 (100~242V共用) HJ:初期照度補正付 ㊦:LED施設 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値 ※1:平均電力は200V時の値です。 納期:○=在庫対応品 (配送期間を要します)  
△=受注生産品 (ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品 (納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。