



MYシリーズ LEDライトユニット形ベースライト 産業用 防湿形 高温タイプ ライトユニット モデルチェンジのお知らせ

■ 屋内で常時60℃の高温・高湿環境で使用可能なライトユニットをモデルチェンジ

ステンレス器具本体と組合せてお使いください。
飲食店の厨房や湿度の高い食品工場などにおすすめです。

おすすめの設置空間

- ・湿度が高い食品工場
- ・飲食店の厨房
- ・ボイラー室



■ 40形 明るさタイプ5,200lmを新たにラインアップ

■ 三菱独自の段調光機能で節電可能 20形にも搭載

40形高温タイプでは搭載していた段調光機能を20形にも拡充しました。
明るさ切替でさらに節電が可能になります。

※使用できる周囲温度環境は最高60℃までとなります。

段調光機能によって約70%（節電モード）に切替えた場合も使用可能温度は変わりません。



発売機種：組合せ総数15機種（ライトユニット：3機種）

代表機種	器具本体		組合せ形名	本体形名		希望小売価格(税別)	光束 (lm)	消費電力 (W)	エネルギー消費効率 (lm/W)	
	器具本体	明るさタイプ		ライトユニット形名	ライトユニット形名					
Myシリーズ 産業用 防湿形 高温タイプ (ステンレス仕様)	40形 直付形 150幅 逆富士タイプ	5200lm タイプ	MY-EV450440/N 2AHTN	EL-LH-EV41500	EL-LUE45044N 2AHTN	¥73,800	5,030	30.3	166.0	
				EL-LH-EV41500						
	20形 直付形 150幅 逆富士タイプ	2500lm タイプ	MY-EV425440/N AHTN	EL-LH-EV41500	EL-LUE42544N AHTN	¥68,000	2,500	15.8	158.2	
				EL-LH-EV21500						
			800lm タイプ	MY-EV208440/N AHTN	EL-LH-EV21500	EL-LUE20844N AHTN	¥58,000	800	5.8	137.9
					EL-LH-EV21500					

2A:電圧200-242V A:電圧100-200V共用(100-242V共用) HTN:高出力段調光形

*詳細は納入仕様書をご覧ください。(WIN2Kよりダウンロードいただけます。)

発売日：2019年3月1日

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K



製品のカatalog・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink

三菱電機 WIN2K 検索

■ 空調設備の無い倉庫など多湿でない高温環境であれば
一般屋内用 高温タイプ ライトユニットがお使いいただけます。

*3/1に新発売。新商品ニュースは↓をご覧ください。

https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/dlg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/doc/FREE_PARTS/NP190301Mykouon_ippan.pdf



●外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART
QUALITY