



### 屋外用照明 一体形 防犯灯 10VAタイプ モデルチェンジのお知らせ

- 消費電力削減により、電気料金区分を1ランクダウン可能に

#### モデルチェンジ概要

10VAタイプ クラスB+30mの場合（仕様は100V時になります。）



#### 【従来品】

EL-M1500 AHN  
EL-M1501 1HN(自動点滅器付)

#### 【新商品】

EL-M1400 AHN  
EL-M1401 1HN(自動点滅器付)

消費電力:	16.1W	約45.3%削減!	<b>8.8W</b>
料金区分: (電力会社申請 入力容量)	20VA (16.3VA)	料金区分 1ランクダウン!	<b>10VA</b> (8.9VA)
エネルギー 消費効率:	93.7lm/W	約1.7倍に!	<b>159.0lm/W</b>
光束:	1,510lm		1,400lm
設置間隔:	クラスA 20m クラスB+ 28m クラスB 28m		クラスA 17m クラスB+ 30m クラスB 30m

#### 高い耐雷サージ性能

IEC基準(4kV)を超える15kVに耐える雷サージ性能で、雷過電圧による被害を軽減することが期待されます。

耐雷サージ  
**15kV**

#### 発売機種:4機種


機種	形名	価格 (税別)	光束 (lm)	消費電力 (W)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	従来品	
屋外用照明 一体形 防犯灯 10VAタイプ	クラスB+ 30m (水銀ランプ80形 FL20形×2器具相当)	EL-M1400 AHN	¥29,800	1,400	8.8	159.0	EL-M1500 AHN
	自動点滅器付	EL-M1401 1HN	¥33,800	1,400	8.8	159.0	EL-M1501 1HN
	クラスB+ 17m (FL20形×1器具相当 水銀ランプ40形器具相当)	EL-M800 1HN	¥18,000	850	5.8	146.5	EL-M702 1HN
	自動点滅器付	EL-M801 1HN	¥22,000	850	5.8	146.5	EL-M703 1HN

\*上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

#### 防犯灯の照度基準

##### クラスAの明るさを確保した道路


「顔(目・鼻・口)が識別できる」レベルの明るさ



水平面照度  
**5 lx** (平均値)  
鉛直面照度  
**1 lx** (最小値)

##### クラスB+の明るさを確保した道路


「挙動姿勢や顔の向きが分かり、道路面が明るい」レベルの明るさ



道路両端鉛直面照度<sup>※2</sup>  
**0.5 lx** (最小値)  
水平面照度  
**3 lx** (平均値)  
鉛直面照度<sup>※1</sup>  
**0.5 lx** (最小値)

##### クラスBの明るさを確保した道路

「挙動姿勢や顔の向きが分かる」レベルの明るさ



水平面照度  
**3 lx** (平均値)  
鉛直面照度<sup>※1</sup>  
**0.5 lx** (最小値)

※1 鉛直面照度(中心線) : 歩道の中止線上で、路面より1.5mの高さ、路面軸に対して直角な鉛直面の最小照度  
※2 鉛直面照度(道路両端) : 道路両端から0.5m内側において、道路面より1.5mの高さ、道路軸に対して直角な鉛直面の最小照度

詳しくは 照明総合カタログ2020 P.692 または WIN<sup>2</sup>K をご覧ください。

発売日：2020年12月21日

●外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがありますが、ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは…三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター(受付時間 月曜~金曜 9時~12時、13時~17時(祝日・当社休日は除く))

LED 照明器具 (0120)348-027(無料) Tel.(0467)41-2736(有料) Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART  
QUALITY