

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

高効率で重耐塩仕様の投光器。  
様々な用途や場所で使用可能。



大規模駐車場



工場・倉庫などの屋外ベース照明



## ■ 空間・用途に合わせて選べる5出力×2配光 全10機種ラインアップ

## ■ 高効率 175.5lm/W

HID器具と比較して最大約71%の消費電力削減。

※クラス2000(広角)において

## ■ 電圧AC254Vに対応し、 使用可能温度範囲も-25~40℃に

## ■ 保護等級 IP65 に適合

固形物および水の侵入に対する保護性能 IP65に適合。

※IPとはIEC規格529にて規定された固定異物(ちり・ほこり)や水に対する電気器具の異物侵入の程度を表したものです。

**IP65**  
保護特性記号 第1特性数字 第2特性数字

IP 65

第1特性数字:人体および固形物の侵入に対する保護等級

等級	保護の程度
6 (耐塵形)	粉塵が内部に侵入しない。

第2特性数字:水の浸入に対する保護等級

等級	保護の程度
5	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。

## ■ 重耐塩地域での使用が可能

アームに高耐食溶融亜鉛メッキを採用し、海岸から0~200m以内の重塩害地区でも使用可能。パッキン類などの樹脂部分に関しては、耐食性試験にて確認した材質を使用。

### 重耐塩

常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベル(目安:海岸線より0~200m程度の範囲)

### 飛来塩分の影響地域

地域区分	飛来塩分量が鋼の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	I 海岸線から20km以内
	II 海岸線から5km以内
太平洋沿岸部	海岸線から2km以内
瀬戸内海沿岸部	海岸線から1km以内
沖縄	全地域

(公社)日本道路協会「道路標示方書・同解説」(平成29年7月)より

## ■ 高い耐雷サージ性能

耐雷サージ IEC基準(4kV)を超える15kVに耐える雷サージ性能で雷過電圧による被害を軽減することが期待されます。

■ 昼白色 Ra73	重耐塩仕様		共通仕様
	中角形	広角形	
クラス5000 メタルハイドランプ 1000形器具相当	EL-S50041N/M 2AHJ ◎▲¥550,000(税別) (50,200lm・302.2W・166.1lm/W)	EL-S50041N/W 2AHJ ◎▲¥550,000(税別) (50,200lm・302.2W・166.1lm/W)	本体 : アルミニウム 前面カバー : 強化ガラス 透明 定格電圧 : クラス5000、4000、3000:AC200~254V クラス2000、1500:AC100~254V 光源寿命 : クラス5000、4000:40,000時間(光源寿命85%) クラス3000、2000、1500:60,000時間(光源寿命85%) 初期照度補正タイプ ■使用可能温度範囲:-25~40℃ 耐風速 60m/s 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 落下防止ワイヤ付 調光はできません
クラス4000 水銀ランプ 1000形器具相当	EL-S40041N/M 2AHJ ◎▲¥400,000(税別) (39,200lm・238.0W・164.7lm/W)	EL-S40041N/W 2AHJ ◎▲¥400,000(税別) (40,100lm・238.0W・168.4lm/W)	
クラス3000 水銀ランプ 700形器具相当	EL-S30041N/M 2AHJ ◎▲¥350,000(税別) (30,500lm・181.8W・167.7lm/W)	EL-S30041N/W 2AHJ ◎▲¥350,000(税別) (31,200lm・181.8W・171.6lm/W)	
クラス2000 メタルハイドランプ 400形器具相当	EL-S20041N/M VHJ ◎▲¥240,000(税別) (20,300lm・117.9W・172.1lm/W)	EL-S20041N/W VHJ ◎▲¥240,000(税別) (20,700lm・117.9W・175.5lm/W)	
クラス1500 水銀ランプ 400形器具相当	EL-S15041N/M VHJ ◎▲¥210,000(税別) (15,000lm・89.6W・167.4lm/W)	EL-S15041N/W VHJ ◎▲¥210,000(税別) (15,300lm・89.6W・170.7lm/W)	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>IP 65</span> <span>電源ユニット内蔵</span> <span>初期照度補正タイプ</span> <span>耐雷サージ 15kV</span> <span>5年保証</span> </div>		