

三菱電機スリムエアコン 仕様値 一覧表

2018年5月発売予定

APF2006・騒音値<SPL>・COPの値については参考資料(P.37～43)をご覧ください。

能力換算表

	kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10	

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	—	—	—

タイプ	形 名	形 名 番 号	室内ユニット 室外ユニット	冷 媒 種	電 源	Hz	能 力(kW)			定格 冷房時 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性						圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)		騒音値(PWL)(dB)		外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製 品 質 量 (kg)	冷媒・ドレン配管		室外		形 名																													
							冷 房	暖 房	最大低温		冷 房	暖 房	最大低温		全電流(A)			力率(%)		室内側			室外側	室内側	室外側	液管(φ)/ ガス管 (φ)			最大 美長 (m)	チャ ーシ ス (mm)	ドレン 配管	本体充填 冷 媒 量 (kg)		フルー ー 容量(A) 電源 太さ(mm)																												
															定 格	定 格	最大低温	冷房	暖房															最大	冷房	暖房	冷房	暖房																								
スリムZRぐるっとスマート気流																																	スリムZR 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉															※風量、騒音値における、静・弱・中・強は、それぞれ静音ノッチ・弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。														
スリムZR標準	PLZ-ZRMP40SE(L)F(G)R	A01	PL-ZRP40EA6 PUZ-ZRMP40SKA6	R32	単相 200V	50 60	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.0～5.2)	4.8	0.83	0.615 0.615	0.705 0.705	1.28 1.28	7.6 7.6		3.3 3.3	3.8 3.8	13.0 13.0	92 92	92 92	0.60	内0.050 外0.040	静11 中16	弱14 強17	45 45	静44 中46	弱45 強48	64 66	内258×840×840 外630×809×300	内21+5 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0 3.5	20 3.5	PLZ-ZRMP40SE(L)F(G)R																										
	PLZ-ZRMP40E(L)F(G)R	A02	PL-ZRP40EA6 PUZ-ZRMP40KA6	R32	三相 200V	50 60	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.0～5.2)	4.8	0.83	0.615 0.615	0.705 0.705	1.28 1.28	7.6 7.6		2.0 2.0	2.2 2.2	7.5 7.5	91 91	91 91	0.60	内0.050 外0.040	静11 中16	弱14 強17	45 45	静44 中46	弱45 強48	64 66	内258×840×840 外630×809×300	内21+5 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0 2.0	15 2.0	PLZ-ZRMP40E(L)F(G)R																										
	PLZ-ZRMP45SE(L)F(G)R	A03	PL-ZRP45EA6 PUZ-ZRMP45SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.0 (1.5～4.5)	4.5 (1.2～5.8)	5.2	0.81	0.731 0.731	0.837 0.837	1.40 1.40	7.6 7.6		4.0 4.0	4.5 4.5	14.0 14.0	92 92	92 92	0.70	内0.050 外0.040	静11 中16	弱14 強17	45 45	静44 中46	弱45 強48	64 66	内258×840×840 外630×809×300	内21+5 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0 3.5	20 3.5	PLZ-ZRMP45SE(L)F(G)R																										
	PLZ-ZRMP45E(L)F(G)R	A04	PL-ZRP45EA6 PUZ-ZRMP45KA6	R32	三相 200V	50 60	4.0 (1.5～4.5)	4.5 (1.2～5.8)	5.2	0.81	0.731 0.731	0.837 0.837	1.40 1.40	7.6 7.6		2.3 2.3	2.7 2.7	8.0 8.0	90 90	91 91	0.70	内0.050 外0.040	静11 中16	弱14 強17	45 45	静44 中46	弱45 強48	64 66	内258×840×840 外630×809×300	内21+5 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0 2.0	15 2.0	PLZ-ZRMP45E(L)F(G)R																										
	PLZ-ZRMP50SE(L)F(G)R	A05	PL-ZRP50EA6 PUZ-ZRMP50SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.8	0.80	0.875 0.875	0.968 0.968	1.78 1.78	7.4 7.4		4.8 4.8	5.4 5.4	14.5 14.5	91 90	90 90	0.80	内0.050 外0.040	静11 中16	弱14 強17	45 45	静44 中46	弱45 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内21+5 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0 3.5	20 3.5	PLZ-ZRMP50SE(L)F(G)R																										
	PLZ-ZRMP50E(L)F(G)R	A06	PL-ZRP50EA6 PUZ-ZRMP50KA6	R32	三相 200V	50 60	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.8	0.80	0.875 0.875	0.968 0.968	1.78 1.78	7.4 7.4		2.8 2.8	3.1 3.1	8.5 8.5	91 91	91 91	0.80	内0.050 外0.040	静11 中16	弱14 強17	45 45	静44 中46	弱45 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内21+5 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0 2.0	15 2.0	PLZ-ZRMP50E(L)F(G)R																										
	PLZ-ZRMP56SE(L)F(G)R	A07	PL-ZRP56EA6 PUZ-ZRMP56SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	6.3	0.76	1.09 1.09	1.15 1.15	2.04 2.04	7.2 7.2		5.9 5.9	6.3 6.3	15.0 15.0	92 92	92 92	0.90	内0.050 外0.040	静11 中16	弱14 強17	45 45	静44 中47	弱46 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内21+5 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0 3.5	20 3.5	PLZ-ZRMP56SE(L)F(G)R																										
	PLZ-ZRMP56E(L)F(G)R	A08	PL-ZRP56EA6 PUZ-ZRMP56KA6	R32	三相 200V	50 60	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	6.3	0.76	1.09 1.09	1.15 1.15	2.04 2.04	7.2 7.2		3.5 3.5	3.6 3.6	9.0 9.0	91 91	91 91	0.90	内0.050 外0.040	静11 中16	弱14 強17	45 45	静44 中47	弱46 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内21+5 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0 2.0	15 2.0	PLZ-ZRMP56E(L)F(G)R																										
	PLZ-ZRMP63SE(L)F(G)R	A09	PL-ZRP63EA6 PUZ-ZRMP63SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.3	0.75	1.28 1.28	1.34 1.34	1.98 1.98	7.2 7.2		7.1 7.1	7.4 7.4	17.0 17.0	90 90	90 90	1.20	内0.050 外0.040	静11 中17	弱15 強19	45 45	静45 中48	弱46 強49	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内21+5 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0 3.5	30 3.5	PLZ-ZRMP63SE(L)F(G)R																										
	PLZ-ZRMP63E(L)F(G)R	A10	PL-ZRP63EA6 PUZ-ZRMP63KA6	R32	三相 200V	50 60	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.3	0.75	1.28 1.28	1.34 1.34	1.98 1.98	7.2 7.2		4.1 4.1	4.3 4.3	10.0 10.0	90 90	90 90	1.20	内0.050 外0.040	静11 中17	弱15 強19	45 45	静45 中48	弱46 強49	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内21+5 外42	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0 2.0	15 2.0	PLZ-ZRMP63E(L)F(G)R																										
スリムZR同時設置可能	PLZ-ZRMP80SE(L)F(G)R	A11	PL-ZRP80EA6 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.72	1.74 1.74	1.81 1.81	3.00 3.00	6.9 6.9		9.7 9.7	10.1 10.1	22.0 22.0	90 90	90 90	1.60	内0.120 外0.060	静16 中21	弱19 強24	55 55	静46 中50	弱48 強52	66 68	内298×840×840 外943×950×330	内25+5 外70	9.52/15.88	50 30	VP- 25	2.8 3.5	30 3.5	PLZ-ZRMP80SE(L)F(G)R																										
	PLZ-ZRMP80E(L)F(G)R	A12	PL-ZRP80EA6 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.72	1.68 1.68	1.76 1.76	2.92 2.92	7.0 7.0		5.3 5.3	5.5 5.5	15.0 15.0	92 92	92 92	1.60	内0.120 外0.060	静16 中21	弱19 強24	55 55	静46 中50	弱48 強52	66 68	内298×840×840 外943×950×330	内25+5 外66	9.52/15.88	50 30	VP- 25	2.8 3.5	20 3.5	PLZ-ZRMP80E(L)F(G)R																										
	PLZ-ZRMP112E(L)F(G)R	A13	PL-ZRP112EA6 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.2	0.72	2.22 2.22	2.22 2.22	4.40 4.40	7.1 7.1		7.0 7.0	7.0 7.0	24.0 24.0	92 92	92 92	2.10	内0.120 外0.060×2	静20 中30	弱24 強36	100 100	静50 中57	弱53 強61	68 70	内298×840×840 外1,338×1,050×330	内27+5 外99	9.52/15.88	75 50	VP- 25	4.0 5.5	30 5.5	PLZ-ZRMP112E(L)F(G)R																										
	PLZ-ZRMP140E(L)F(G)R	A14	PL-ZRP140EA6 PUZ-ZRMP140KA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	15.4	0.70	3.14 3.14	3.04 3.04	5.85 5.85	6.7 6.7		10.1 10.1	9.8 9.8	24.0 24.0	90 90	90 90	2.80	内0.120 外0.060×2	静22 中32	弱26 強36	100 100	静53 中59	弱55 強61	68 71	内298×840×840 外1,338×1,050×330	内27+5 外99	9.52/15.88	75 50	VP- 25	4.0 5.5	30 5.5	PLZ-ZRMP140E(L)F(G)R																										
	PLZ-ZRMP160E(L)F(G)R	A15	PL-ZRP160EA6 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	16.4	0.70	3.98 3.98	3.75 3.75	5.94 5.94	6.3 6.3		12.8 12.8	12.0 12.0	24.5 24.5	90 90	90 90	3.30	内0.120 外0.060×2	静25 中33	弱28 強36	100 100	静55 中59	弱56 強62	70 73	内298×840×840 外1,338×1,050×330	内27+5 外99	9.52/15.88	75 50	VP- 25	4.0 5.5	30 5.5	PLZ-ZRMP160E(L)F(G)R																										
	PLZX-ZRMP80SE(L)F(G)R	A16	PL-ZRP40EA6×2 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.83	1.75 1.75	1.81 1.81	3.02 3.02	7.1 7.1		9.7 9.7	10.1 10.1	22.0 22.0	90 90	90 90	1.60	内0.050×2 外0.060	静11 中16	弱14 強17	55 55	静44 中46	弱45 強48	66 68	内258×840×840 外943×950×330	内(21+5)×2 外70	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50 30	VP- 25	2.8 3.5	30 3.5	PLZX-ZRMP80SE(L)F(G)R																										
	PLZX-ZRMP80E(L)F(G)R	A17	PL-ZRP40EA6×2 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.83	1.68 1.68	1.78 1.78	2.97 2.97	7.2 7.2		5.3 5.3	5.6 5.6	15.0 15.0	92 92	92 92	1.60	内0.050×2 外0.060	静11 中16	弱14 強17	55 55	静44 中46	弱45 強48	66 68	内258×840×840 外943×950×330	内(21+5)×2 外66	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50 30	VP- 25	2.8 3.5	20 3.5	PLZX-ZRMP80E(L)F(G)R																										
	PLZX-ZRMP112E(L)F(G)R	A18	PL-ZRP56EA6×2 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.2	0.76	2.16 2.16	2.33 2.33	4.40 4.40	7.3 7.3		6.8 6.8	7.3 7.3	24.0 24.0	92 92	92 92	2.10	内0.050×2 外0.060×2	静11 中16	弱14 強17	100 100	静44 中47	弱46 強48	68 70	内258×840×840 外1,338×1,050×330	内(21+5)×2 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75 50	VP- 25	4.0 5.5	30 5.5	PLZX-ZRMP112E(L)F(G)R																										
	PLZX-ZRMP140E(L)F(G)R	A19	PL-ZRP71EA6×2 PUZ-ZRMP140KA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	15.4	0.72	2.95 2.95	2.88 2.88	5.60 5.60	6.8 6.8		9.5 9.5	9.2 9.2	24.0 24.0	90 90	90 90	2.80	内0.050×2 外0.060×2	静12 中19	弱16 強21	100 100	静46 中49	弱47 強51	68 71	内258×840×840 外1,338×1,050×330	内(20+5)×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 50	VP- 25	4.0 5.5	30 5.5	PLZX-ZRMP140E(L)F(G)R																										
	PLZX-ZRMP160E(L)F(G)R	A20	PL-ZRP80EA6×2 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	16.4	0.72	3.67 3.67	3.50 3.50	5.86 5.86	6.5 6.5		11.8 11.8	11.2 11.2	25.0 25.0	90 90	90 90	3.30	内0.120×2 外0.060×2	静16 中21	弱19 強24	100 100	静46 中50	弱48 強52	70 73	内298×840×840 外1,338×1,050×330	内(25+5)×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88																															

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値については参考資料(P.37～43)をご覧ください。

能力換算表	kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
	馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	—	—	—

タイプ	形 名	形 番 号	室内ユニット 室外ユニット	冷 媒 種	電 源	Hz	能 力(kW)			定格 冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性						圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)	騒音値(PWL)(dB)				外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製 品 質 量 (kg)	冷媒・ドレン配管				室外		形 名									
							冷 房	暖 房	最大低温		冷 房	暖 房	最大低温		全電流(A)			力率(%)		室内側				室外側	室内側	室外側	冷房			暖房	液管(φ) ガス管 (φ)	最大 長(m)	チャ シス 径(mm)	ドレン 配管	本体充填 冷 媒 量 (kg)		フルー カ 容量(A) 本寸(mm)								
															定 格	定 格	最大低温	定 格	定 格																			最大低温	冷房	暖房	最大	冷房	暖房		
スリムER 4方向天井カセット形〈ファンパワーカセット〉																																		※風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静音ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。											
全 屋 調 節 機 準 備	PLZ-ERMP40SE(L)〈E〉R	A27	PL-ERP40EA6 PUZ-ERMP40SKA6	R32	単相 200V	50 60	3.6 (1.5~4.0)	4.0 (1.2~5.2)	4.5	0.83	0.759	0.871	1.47	6.4	4.1	4.7	13.0	92	92	0.70	内0.050 外0.040	静10 中12	弱11 強16	45 45	静42 中44 強45	弱43 強44	64 66	内258×840×840 外630×809×300	内20+5 外40	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	20 3.5	PLZ-ERMP40SE(L)〈E〉R									
											0.759	0.871	1.47	6.4	2.4	2.8	7.5	91	91																		内0.050 外0.040	静10 中12	弱11 強16	45 45	静42 中44 強45	弱43 強44	64 66	内258×840×840 外630×809×300	内20+5 外38
	PLZ-ERMP45SE(L)〈E〉R	A29	PL-ERP45EA6 PUZ-ERMP45SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.0 (1.7~4.5)	4.5 (1.2~5.8)	5.2	0.81	0.910	1.05	1.98	6.4	4.9	5.7	14.0	92	92	0.90	内0.050 外0.040	静10 中12	弱11 強16	45 45	静42 中44 強45	弱43 強44	64 66	内258×840×840 外630×809×300	内20+5 外40	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	20 3.5	PLZ-ERMP45SE(L)〈E〉R									
											0.910	1.05	1.98	6.4	2.9	3.7	8.0	90	91																		内0.050 外0.040	静10 中12	弱11 強16	45 45	静42 中44 強46	弱43 強44	64 66	内258×840×840 外630×809×300	内20+5 外38
	PLZ-ERMP45E(L)〈E〉R	A30	PL-ERP45EA6 PUZ-ERMP45KA6	R32	三相 200V	50 60	4.0 (1.7~4.5)	4.5 (1.2~5.8)	5.2	0.81	0.910	1.05	1.98	6.4	2.9	3.3	8.0	90	91	0.90	内0.050 外0.040	静10 中12	弱11 強16	45 45	静42 中44 強46	弱43 強44	64 66	内258×840×840 外630×809×300	内20+5 外38	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	15 2.0	PLZ-ERMP45E(L)〈E〉R									
											0.910	1.05	1.98	6.4	5.8	6.5	14.5	91	90																		内0.050 外0.040	静12 中17	弱16 強18	45 45	静44 中47 強48	弱46 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内20+5 外40
	PLZ-ERMP50SE(L)〈E〉R	A31	PL-ERP50EA6 PUZ-ERMP50SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.5 (1.8~5.0)	5.0 (1.3~6.6)	5.8	0.80	1.05	1.17	2.03	6.3	5.8	6.5	14.5	91	90	1.00	内0.050 外0.040	静12 中17	弱16 強18	45 45	静44 中47 強48	弱46 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内20+5 外38	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	20 3.5	PLZ-ERMP50SE(L)〈E〉R									
											1.05	1.17	2.03	6.3	3.3	3.7	8.5	91	91																		内0.050 外0.040	静12 中17	弱16 強18	45 45	静44 中47 強48	弱46 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内20+5 外38
	PLZ-ERMP50E(L)〈E〉R	A32	PL-ERP50EA6 PUZ-ERMP50KA6	R32	三相 200V	50 60	4.5 (1.8~5.0)	5.0 (1.3~6.6)	5.8	0.80	1.05	1.17	2.03	6.3	3.3	3.7	8.5	91	91	1.00	内0.050 外0.040	静12 中17	弱16 強18	45 45	静44 中47 強48	弱46 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内20+5 外38	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	15 2.0	PLZ-ERMP50E(L)〈E〉R									
											1.05	1.17	2.03	6.3	6.8	7.3	15.0	92	92																		内0.050 外0.040	静12 中17	弱16 強18	45 45	静44 中47 強48	弱46 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内20+5 外40
PLZ-ERMP56SE(L)〈E〉R	A33	PL-ERP56EA6 PUZ-ERMP56SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.0 (1.8~5.6)	5.6 (1.4~7.3)	6.1	0.76	1.26	1.34	2.45	6.3	6.8	7.3	15.0	92	92	1.20	内0.050 外0.040	静12 中17	弱16 強18	45 45	静44 中47 強48	弱46 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内20+5 外40	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	20 3.5	PLZ-ERMP56SE(L)〈E〉R										
										1.26	1.34	2.45	6.3	4.0	4.3	9.0	91	91																		内0.050 外0.040	静12 中17	弱16 強18	45 45	静44 中48 強49	弱47 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内20+5 外38	6.35/12.7
PLZ-ERMP56E(L)〈E〉R	A34	PL-ERP56EA6 PUZ-ERMP56KA6	R32	三相 200V	50 60	5.0 (1.8~5.6)	5.6 (1.4~7.3)	6.1	0.76	1.26	1.34	2.45	6.3	4.0	4.3	9.0	91	91	1.20	内0.050 外0.040	静12 中17	弱16 強18	45 45	静44 中48 強49	弱47 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内20+5 外38	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	15 2.0	PLZ-ERMP56E(L)〈E〉R										
										1.26	1.34	2.45	6.3	7.7	7.8	17.0	90	90																		内0.050 外0.040	静12 中18	弱16 強20	45 45	静46 中48 強49	弱47 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内21+5 外40	6.35/12.7
PLZ-ERMP63SE(L)〈E〉R	A35	PL-ERP63EA6 PUZ-ERMP63SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.6 (1.9~6.3)	6.3 (1.6~8.0)	6.1	0.75	1.38	1.40	1.95	6.4	7.7	7.8	17.0	90	90	1.30	内0.050 外0.040	静12 中18	弱16 強20	45 45	静46 中48 強49	弱47 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内21+5 外40	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	30 3.5	PLZ-ERMP63SE(L)〈E〉R										
										1.38	1.40	1.95	6.4	4.4	4.5	10.0	90	90																		内0.050 外0.040	静12 中18	弱16 強20	45 45	静46 中48 強49	弱47 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内21+5 外39	6.35/12.7
PLZ-ERMP63E(L)〈E〉R	A36	PL-ERP63EA6 PUZ-ERMP63KA6	R32	三相 200V	50 60	5.6 (1.9~6.3)	6.3 (1.6~8.0)	6.1	0.75	1.38	1.40	1.95	6.4	4.4	4.5	10.0	90	90	1.30	内0.050 外0.040	静12 中18	弱16 強20	45 45	静46 中48 強49	弱47 強48	65 67	内258×840×840 外630×809×300	内21+5 外39	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	15 2.0	PLZ-ERMP63E(L)〈E〉R										
										1.38	1.40	1.95	6.4	10.8	11.6	22.0	90	90																		内0.050 外0.150	静16 中20	弱18 強23	50 50	静49 中51 強52	弱50 強51	68 70	内258×840×840 外740×950×330	内20+5 外61	9.52/15.88
PLZ-ERMP80SE(L)〈E〉R	A37	PL-ERP80EA6 PUZ-ERMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (2.4~8.0)	8.0 (2.0~10.8)	8.7	0.72	1.95	2.09	3.51	6.1	10.8	11.6	22.0	90	90	1.60	内0.050 外0.150	静16 中20	弱18 強23	50 50	静49 中51 強52	弱50 強51	68 70	内258×840×840 外740×950×330	内20+5 外61	9.52/15.88	50	30	VP- 25	2.8	30 3.5	PLZ-ERMP80SE(L)〈E〉R										
										1.95	2.09	3.51	6.1	5.9	6.4	15.0	92	92																		内0.050 外0.150	静16 中20	弱18 強23	50 50	静49 中51 強52	弱50 強51	68 70	内258×840×840 外740×950×330	内20+5 外59	9.52/15.88
PLZ-ERMP80E(L)〈E〉R	A38	PL-ERP80EA6 PUZ-ERMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (2.4~8.0)	8.0 (2.0~10.8)	8.7	0.72	1.88	2.03	3.41	6.2	5.9	6.4	15.0	92	92	1.60	内0.050 外0.150	静16 中20	弱18 強23	50 50	静49 中51 強52	弱50 強51	68 70	内258×840×840 外740×950×330	内20+5 外59	9.52/15.88	50	30	VP- 25	2.8	20 3.5	PLZ-ERMP80E(L)〈E〉R										
										1.88	2.03	3.41	6.2	7.8	7.8	21.0	92	92																		内0.120 外0.060×2	静20 中30	弱25 強34	110 110	静51 中56 強59	弱53 強55	72 74	内298×840×840 外1,350×950×330	内25+5 外87	9.52/15.88
PLZ-ERMP112E(L)〈E〉R	A39	PL-ERP112EA6 PUZ-ERMP112LA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.3~11.2)	11.2 (3.7~14.0)	12.5	0.70	2.47	2.49	4.95	6.1	7.8	7.8	21.0	92	92	2.30	内0.120 外0.060×2	静20 中30	弱25 強34	110 110	静51 中56 強59	弱53 強55	72 74	内298×840×840 外1,350×950×330	内25+5 外87	9.52/15.88	75	30	VP- 25	3.9	30 3.5	PLZ-ERMP112E(L)〈E〉R										
										2.47	2.49	4.95	6.1	11.0	11.1	24.0	90	90																		内0.120 外0.060×2	静22 中31	弱26 強35	110 110	静53 中60 強62	弱55 強57	73 74	内298×840×840 外1,350×950×330	内25+5 外87	9.52/15.88
PLZ-ERMP140E(L)〈E〉R	A40	PL-ERP140EA6 PUZ-ERMP140LA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (4.6~14.0)	14.0 (3.7~18.2)	13.5	0.70	3.44	3.45	5.15	6.1	11.0	11.1	24.0	90	90	3.00	内0.120 外0.060×2	静22 中31	弱26 強35	110 110	静53 中60 強62	弱55 強57	73 74	内298×840×840 外1,350×950×330	内25+5 外87	9.52/15.88	75	30	VP- 25	3.9	30 5.5	PLZ-ERMP140E(L)〈E〉R										
										3.44	3.45	5.15	6.1	13.1	13.1	24.5	90	90																		内0.120 外0.060×2	静25 中31	弱28 強36	110 110	静56 中60 強62	弱57 強62	73 74	内298×840×840 外1,350×950×330	内25+5 外89	9.52/15.88
PLZ-ERMP160E(L)〈E〉R	A41	PL-ERP160EA6 PUZ-ERMP160LA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (5.8~16.0)	16.0 (4.6~19.0)	14.6	0.70	4.09	4.09	5.96	5.7	13.1	13.1	24.5	90	90	3.70	内0.120 外0.060×2	静25 中31	弱28 強36	110 110	静56 中60 強62	弱57 強62	73 74	内298×840×840 外1,350×950×330	内25+5 外89	9.52/15.88	75	30	VP- 25	3.9	30 5.5	PLZ-ERMP160E(L)〈E〉R										
										4.09	4.09	5.96	5.7	9.6	9.6	22.0	90	90																		内0.050×2 外0.150	静10 中12	弱11 強16	×2	50 44	静42 中44 強45	弱43 強45	68 70	内258×840×840 外740×950×330	内(20+

注1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616-2JISに準拠した値です。インバータタイプの冷房・暖房能力は定格値、()内が最大変化の値を示します。電気特性は、定格条件を示します。
注2. 騒音値(PWL)は、JRA4065(13)「パッケージエアコンディショナの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。4.天井カセット・天井ビルトイン形の製品質量は基本+化粧パネルです。
注3. 表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。7.電気特性の全電流値の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧」で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問い合わせください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガードの寸法は含みません。

*同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組み合わせパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段〈 〉内は枝管となります。

APF2006・騒音値<SPL>・COPの値については参考資料(P.37～43)をご覧ください。

能力換算表

kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	—	—	—

タイプ	形 名	形名番号	室内ユニット 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能 力(kW)			定格 冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性					圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)		騒音値(PWL) (dB)		外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製品 質量 (kg)	冷媒・ドレン配管		室外		形 名			
							冷 房	暖 房	最大低温		冷 房	暖 房	最大低温		全電流(A)			力率(%)				室内側	室外側	室内側	室外側			液管(φ) 冷媒量 (φ)	最大 美長 (m)	チャ ーリス ス (mm)	ドレン 配管		本体充填 冷媒量 (kg)	フルチャ ージ電 源 容量(A) 電源 寸法(mm)	
															定 格	定 格	最大低温	冷房	暖房																最大
スリムZR 4方向天井カセット形(コンパクトタイプ)																																			
スリムZR標準	PLZ-ZRMP40SJr	B01	PL-RP40JA14 PUZ-ZRMP40SKA6	R32	単相 200V	50 60	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.3～5.2)	4.0	0.83	0.920 0.929	1.06 1.06	1.88 1.89	4.3 4.2	5.1 5.2	5.9 5.9	13.6 13.6	90 90	90 90	0.60	内0.030 外0.040	静8 中9.5	弱8.5 強11.5	45 45	静49 中52	弱51 強54	64 66	内307×660×660 外630×809×300	内20+3.7 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	20 3.5	PLZ-ZRMP40SJr
	PLZ-ZRMP40Jr	B02	PL-RP40JA14 PUZ-ZRMP40KA6	R32	三相 200V	50 60	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.3～5.2)	4.0	0.83	0.920 0.929	1.06 1.06	1.88 1.89	4.3 4.2	3.1 3.0	3.6 3.4	7.8 7.8	86 90	86 89	0.60	内0.030 外0.040	静8 中9.5	弱8.5 強11.5	45 45	静49 中52	弱51 強54	64 66	内307×660×660 外630×809×300	内20+3.7 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	15 2.0	PLZ-ZRMP40Jr
	PLZ-ZRMP45SJr	B03	PL-RP45JA14 PUZ-ZRMP45SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.0 (1.6～4.5)	4.5 (1.3～5.8)	5.2	0.83	1.05 1.07	1.23 1.24	2.22 2.23	4.5 4.4	5.8 5.9	6.8 6.9	14.8 14.8	90 90	90 90	0.70	内0.030 外0.040	静8 中9.5	弱8.5 強11.5	45 45	静49 中52	弱51 強54	64 66	内307×660×660 外630×809×300	内20+3.7 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	20 3.5	PLZ-ZRMP45SJr
	PLZ-ZRMP45Jr	B04	PL-RP45JA14 PUZ-ZRMP45KA6	R32	三相 200V	50 60	4.0 (1.6～4.5)	4.5 (1.3～5.8)	5.2	0.83	1.05 1.07	1.23 1.24	2.22 2.23	4.5 4.4	3.5 3.4	4.1 4.0	8.4 8.4	87 91	86 89	0.70	内0.030 外0.040	静8 中9.5	弱8.5 強11.5	45 45	静49 中52	弱51 強54	64 66	内307×660×660 外630×809×300	内20+3.7 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	15 2.0	PLZ-ZRMP45Jr
	PLZ-ZRMP50SJr	B05	PL-RP50JA14 PUZ-ZRMP50SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.5 (1.6～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.4	0.83	1.21 1.22	1.40 1.40	2.75 2.75	4.2 4.1	6.7 6.8	7.8 7.8	14.9 14.9	90 90	90 90	0.80	内0.030 外0.040	静8.5 中10.5	弱9.5 強12.5	45 45	静51 中54	弱53 強56	65 67	内307×660×660 外630×809×300	内20+3.7 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	20 3.5	PLZ-ZRMP50SJr
	PLZ-ZRMP50Jr	B06	PL-RP50JA14 PUZ-ZRMP50KA6	R32	三相 200V	50 60	4.5 (1.6～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.4	0.83	1.21 1.22	1.40 1.40	2.75 2.75	4.2 4.1	4.0 3.9	4.6 4.4	8.7 8.7	88 91	88 91	0.80	内0.030 外0.040	静8.5 中10.5	弱9.5 強12.5	45 45	静51 中54	弱53 強56	65 67	内307×660×660 外630×809×300	内20+3.7 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	15 2.0	PLZ-ZRMP50Jr
	PLZ-ZRMP56SJr	B07	PL-RP56JA14 PUZ-ZRMP56SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.0 (1.6～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.6	0.82	1.42 1.43	1.64 1.65	2.66 2.67	4.3 4.2	7.9 7.9	9.1 9.2	15.1 15.1	90 90	90 90	0.90	内0.030 外0.040	静8.5 中10.5	弱9.5 強12.5	45 45	静51 中54	弱53 強56	65 67	内307×660×660 外630×809×300	内20+3.7 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	20 3.5	PLZ-ZRMP56SJr
	PLZ-ZRMP56Jr	B08	PL-RP56JA14 PUZ-ZRMP56KA6	R32	三相 200V	50 60	5.0 (1.6～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.6	0.82	1.42 1.43	1.64 1.65	2.66 2.67	4.3 4.2	4.6 4.5	5.3 5.2	9.1 9.1	89 92	89 92	0.90	内0.030 外0.040	静8.5 中10.5	弱9.5 強12.5	45 45	静51 中54	弱53 強56	65 67	内307×660×660 外630×809×300	内20+3.7 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	15 2.0	PLZ-ZRMP56Jr
	PLZ-ZRMP63SJr	B09	PL-RP63JA14 PUZ-ZRMP63SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.80	1.64 1.65	1.89 1.90	3.18 3.19	4.7 4.6	9.1 9.2	10.5 10.6	17.3 17.3	90 90	90 90	1.20	内0.030 外0.040	静11 中12.5	弱12 強13.5	45 45	静55 中57	弱56 強58	65 67	内307×660×660 外630×809×300	内20+3.7 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	30 3.5	PLZ-ZRMP63SJr
	PLZ-ZRMP63Jr	B10	PL-RP63JA14 PUZ-ZRMP63KA6	R32	三相 200V	50 60	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.80	1.64 1.65	1.89 1.90	3.18 3.19	4.7 4.6	5.2 5.2	6.1 6.1	10.2 10.2	91 92	89 90	1.20	内0.030 外0.040	静11 中12.5	弱12 強13.5	45 45	静55 中57	弱56 強58	65 67	内307×660×660 外630×809×300	内20+3.7 外42	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	15 2.0	PLZ-ZRMP63Jr
スリムZR同時ツイン	PLZ-ZRMP80SJr	B11	PL-RP80JA14 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (2.1～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.72	2.36 2.36	2.70 2.70	3.54 3.54	4.7 4.6	13.1 13.1	15.0 15.0	20.4 20.4	90 90	90 90	1.60	内0.030 外0.060	静11 中12.5	弱12 強13.5	55 55	静55 中57	弱56 強58	66 68	内307×660×660 外943×950×330	内20+3.7 外70	9.52/15.88	50 30	VP- 25	2.8	30 3.5	PLZ-ZRMP80SJr
	PLZ-ZRMP80Jr	B12	PL-RP80JA14 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (2.1～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.5	0.72	2.31 2.31	2.64 2.64	3.66 3.67	4.8 4.8	6.9 6.8	7.9 7.8	13.9 13.9	97 98	97 98	1.60	内0.030 外0.060	静11 中12.5	弱12 強13.5	55 55	静55 中57	弱56 強58	66 68	内307×660×660 外943×950×330	内20+3.7 外66	9.52/15.88	50 30	VP- 25	2.8	20 3.5	PLZ-ZRMP80Jr
	PLZX-ZRMP80SJr	B13	PL-RP40JA14×2 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.83	2.07 2.09	2.20 2.22	3.04 3.07	4.8 4.7	11.5 11.6	12.2 12.3	20.8 20.8	90 90	90 90	1.60	内0.030×2 外0.060	静8 中9.5	弱8.5 強11.5	55 55	静49 中52	弱51 強54	66 68	内307×660×660 外943×950×330	内(20+3.7)×2 外70	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50 30	VP- 25	2.8	30 3.5	PLZX-ZRMP80SJr
	PLZX-ZRMP80Jr	B14	PL-RP40JA14×2 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.5	0.83	2.02 2.04	2.15 2.17	3.16 3.17	4.9 4.7	6.3 6.3	6.7 6.8	14.1 14.1	92 93	92 92	1.60	内0.030×2 外0.060	静8 中9.5	弱8.5 強11.5	55 55	静49 中52	弱51 強54	66 68	内307×660×660 外943×950×330	内(20+3.7)×2 外66	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50 30	VP- 25	2.8	20 3.5	PLZX-ZRMP80Jr
	PLZX-ZRMP112Jr	B15	PL-RP56JA14×2 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.0	0.82	3.10 3.12	3.34 3.36	6.73 6.73	5.1 5.0	9.7 9.8	10.4 10.4	22.0 22.0	92 93	93 93	2.10	内0.030×2 外0.060×2	静8.5 中10.5	弱9.5 強12.5	100 100	静51 中54	弱53 強56	68 70	内307×660×660 外1,338×1,050×330	内(20+3.7)×2 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PLZX-ZRMP112Jr
	PLZX-ZRMP140Jr	B16	PL-RP71JA14×2 PUZ-ZRMP140KA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.72	4.78 4.83	4.96 4.99	6.69 6.69	4.5 4.4	15.0 15.2	15.6 15.5	24.7 24.7	92 93	92 93	2.80	内0.030×2 外0.060×2	静11 中12.5	弱12 強13.5	100 100	静55 中57	弱56 強58	68 71	内307×660×660 外1,338×1,050×330	内(20+3.7)×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PLZX-ZRMP140Jr
スリムZR同時ツイン 同時2方向	PLZX-ZRMP160Jr	B17	PL-RP80JA14×2 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～19.0)	15.6	0.72	5.12 5.16	5.47 5.52	8.02 8.00	4.4 4.2	15.9 16.0	17.1 17.1	25.1 25.1	93 93	93 93	3.30	内0.030×2 外0.060×2	静11 中12.5	弱12 強13.5	100 100	静55 中57	弱56 強58	70 73	内307×660×660 外1,338×1,050×330	内(20+3.7)×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PLZX-ZRMP160Jr
	PLZT-ZRMP160Jr	B18	PL-RP56JA14×3 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～19.0)	15.6	0.82	4.21 4.23	4.76 4.79	7.84 7.84	4.6 4.5	13.1 13.1	14.8 14.7	25.4 25.4	93 93	93 94	3.30	内0.030×3 外0.060×2	静8.5 中10.5	弱9.5 強12.5	100 100	静51 中54	弱53 強56	70 73	内307×660×660 外1,338×1,050×330	内(20+3.7)×3 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PLZT-ZRMP160Jr
	PLZT-ZRP224Jr	B19	PL-RP80JA14×3 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.72	7.94 8.00	8.09 8.17	11.4 11.4	4.2 4.1	25.5 25.7	25.9 26.2	31.7 31.8	90 90	90 90	4.60	内0.030×3 外0.150×2	静11 中12.5	弱12 強13.5	130 130	静55 中57	弱56 強58	79 81	内307×660×660 外1,338×1,050×330	内(20+3.7)×3 外131	9.52/25.4 (9.52/15.88)×3	100 50	VP- 25	6.5	40 8.0	PLZT-ZRP224Jr
	PLZD-ZRP224Jr	B20	PL-RP56JA14×4 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.82	7.22 7.27	7.41 7.45	11.2 11.2	4.4 4.3	23.2 23.3	23.8 23.9	31.8 31.9	90 90	90 90	4.60	内0.030×4 外0.150×2	静8.5 中10.5	弱9.5 強12.5	130 130	静51 中54	弱53 強56	79 81	内307×660×660 外1,338×1,050×330	内(20+3.7)×4 外140	9.52/25.4 (6.35/12.7)×4	100 50	VP- 25	6.5	40 8.0	PLZD-ZRP224Jr
スリムZR同時ツイン	PLZD-ZRP280Jr	B21	PL-RP71JA14×4 PUZ-ZRP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (7.0～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.72	12.0 12.0	10.5 10.6	12.4 12.5	4.0 4.0	37.7 37.7	33.9 33.6	40.5 40.5	92 91	91 92	5.70	内0.030×4 外0.200×2	静11 中12.5	弱12 強13.5	140 140	静55 中57	弱56 強58	79 81	内307×660×660 外1,338×1,050×330	内20+3.7)×4 外140	12.7/25.4 (9.52/15.88)×4	100 50	VP- 25	7.7	50 14.0	PLZD-ZRP280Jr

APF2006・騒音値<SPL>・COPの値については参考資料 (P.37～43)をご覧ください。

能力換算表	kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10	

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	—	—	—

タイプ	形 名	形名番号	室内ユニット 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能 力(kW)			定格 冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性					圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)		騒音値(PWL)(dB)		外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	型 製 品 重 量 (kg)	冷媒・ドレン配管		室外		形 名			
							冷 房	暖 房	最大低温		冷 房	暖 房	最大低温		全電流(A)			室内側	室 外 側			室内側	室外側	冷房	暖房			液管(φ) ガス管 (φ)	最大 美長 (m)	チャ ー ス ス (mm)	ドレン 配管		本体充填 冷 媒 量 (kg)	フル 電源 太径(mm)	
															定 格	定 格	最大低温																		冷房
スリムZR 2方向天井カセット形																																			
スリムZR同時イン 同時アウト	PLZX-ZRMP80SL(F)R	C16	PL-RP40LA14×2 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.74	1.79 1.79	2.56 2.56	3.38 3.38	5.3 5.3	10.2 10.2	14.4 14.5	21.0 21.0	88 88	89 88	1.60	内0.050×2 外0.060	静7 中9 弱8 強10 ×2	55 55	静49 中51 弱50 強52 (1台の騒音値)	66 68	内290×770×650 外943×950×330	内(21+7)×2 外70	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP- 25	2.8	30 3.5	PLZX-ZRMP80SL(F)R	
	PLZX-ZRMP80L(F)R	C17	PL-RP40LA14×2 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.5	0.74	1.75 1.75	2.53 2.53	3.52 3.52	5.4 5.4	5.5 5.5	7.9 7.9	14.0 14.0	92 92	93 93	1.60	内0.050×2 外0.060	静7 中9 弱8 強10 ×2	55 55	静49 中51 弱50 強52 (1台の騒音値)	66 68	内290×770×650 外943×950×330	内(21+7)×2 外66	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP- 25	2.8	20 3.5	PLZX-ZRMP80L(F)R	
	PLZX-ZRMP112L(F)R	C18	PL-RP56LA14×2 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.0	0.66	2.15 2.15	2.95 2.95	6.50 6.50	5.5 5.5	6.7 6.7	9.2 9.2	21.0 21.0	92 92	93 93	2.10	内0.050×2 外0.060×2	静10 中13 弱12 強14 ×2	100 100	静52 中56 弱54 強58 (1台の騒音値)	68 70	内290×940×650 外1,338×1,050×330	内(26+8)×2 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	50	VP- 25	4.0	30 5.5	PLZX-ZRMP112L(F)R	
	PLZX-ZRMP140L(F)R	C19	PL-RP71LA14×2 PUZ-ZRMP140KA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.68	2.96 2.96	4.04 4.04	7.90 7.90	5.6 5.6	9.2 9.1	12.5 12.4	25.0 25.0	93 94	93 94	2.80	内0.050×2 外0.060×2	静10 中13 弱12 強14 ×2	100 100	静54 中56 弱55 強58 (1台の騒音値)	68 71	内290×940×650 外1,338×1,050×330	内(26+8)×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP- 25	4.0	30 5.5	PLZX-ZRMP140L(F)R	
	PLZX-ZRMP160L(F)R	C20	PL-RP80LA14×2 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.68	5.11 5.11	4.45 4.45	7.13 7.13	4.8 4.8	15.7 15.5	13.7 13.5	25.0 25.0	94 95	94 95	3.30	内0.050×2 外0.060×2	静10 中13 弱12 強14 ×2	100 100	静55 中57 弱59 強58 (1台の騒音値)	70 73	内290×940×650 外1,338×1,050×330	内(26+8)×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP- 25	4.0	30 5.5	PLZX-ZRMP160L(F)R	
	PLZX-ZRP224L(F)R	C21	PL-RP112LA14×2 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (6.0～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.70	5.57 5.57	5.95 5.95	8.84 8.84	5.1 5.1	17.9 17.9	19.1 19.1	31.6 31.7	90 90	90 90	4.60	内0.050×4 外0.150×2	静18 中22.5 強24 ×2	130 130	静58 中61 弱62 強66 (1台の騒音値)	79 81	内331×1,440×650 外1,338×1,050×330	内(45+11.5)×2 外131	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100	50	VP- 25	6.5	40 8.0	PLZX-ZRP224L(F)R	
	PLZX-ZRP280L(F)R	C22	PL-RP140LA14×2 PUZ-ZRP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (6.8～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.68	8.40 8.40	7.50 7.50	9.53 9.53	4.8 4.8	26.4 26.4	23.8 23.8	40.5 40.5	92 92	91 91	5.70	内0.120×4 外0.200×2	静20 中27 強29 ×2	140 140	静61 中65 弱66 強66 (1台の騒音値)	79 81	内331×1,440×650 外1,338×1,050×330	内(47+11.5)×2 外140	12.7/25.4 (9.52/15.88)×2	100	50	VP- 25	7.7	50 14.0	PLZX-ZRP280L(F)R	
同時イン 同時アウト	PLZT-ZRMP160L(F)R	C23	PL-RP56LA14×3 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.66	4.26 4.26	5.30 5.30	7.98 7.98	5.1 5.1	12.9 16.1	16.3 16.1	25.0 25.0	95 95	95 95	3.30	内0.050×3 外0.060×2	静10 中13 弱12 強14 ×3	100 100	静52 中56 弱54 強58 (1台の騒音値)	70 73	内290×940×650 外1,338×1,050×330	内(26+8)×3 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75	50	VP- 25	4.0	30 5.5	PLZT-ZRMP160L(F)R	
	PLZT-ZRP224L(F)R	C24	PL-RP80LA14×3 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.68	6.40 6.40	6.64 6.64	8.99 8.99	5.0 5.0	20.5 20.5	21.3 21.3	31.4 31.5	90 90	90 90	4.60	内0.050×3 外0.150×2	静10 中13 弱12 強14 ×3	130 130	静55 中57 弱59 強58 (1台の騒音値)	79 81	内290×940×650 外1,338×1,050×330	内(26+8)×3 外131	9.52/25.4 (9.52/15.88)×3	100	50	VP- 25	6.5	40 8.0	PLZT-ZRP224L(F)R	
スリムZR	PLZD-ZRP224L(F)R	C25	PL-RP56LA14×4 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.66	6.40 6.40	6.63 6.63	8.97 8.97	5.1 5.1	20.5 20.5	21.3 21.3	31.4 31.5	90 90	90 90	4.60	内0.050×4 外0.150×2	静10 中13 弱12 強14 ×4	130 130	静52 中56 弱54 強58 (1台の騒音値)	79 81	内290×940×650 外1,338×1,050×330	内(26+8)×4 外131	9.52/25.4 (6.35/12.7)×4	100	50	VP- 25	6.5	40 8.0	PLZD-ZRP224L(F)R	
	PLZD-ZRP280L(F)R	C26	PL-RP71LA14×4 PUZ-ZRP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (7.0～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.68	8.80 8.80	8.18 8.18	9.57 9.57	4.8 4.8	27.6 27.6	25.9 25.9	40.5 40.5	92 92	91 91	5.70	内0.050×4 外0.200×2	静10 中13 弱12 強14 ×4	140 140	静54 中56 弱58 強58 (1台の騒音値)	79 81	内290×940×650 外1,338×1,050×330	内(26+8)×4 外140	12.7/25.4 (9.52/15.88)×4	100	50	VP- 25	7.7	50 14.0	PLZD-ZRP280L(F)R	
スリムER 2方向天井カセット形																																			
仕 様	PLZ-ERMP40SL(E)R	C27	PL-RP40LA14 PUZ-ERMP40SKA6	R32	単相 200V	50 60	3.6 (1.6～4.0)	4.0 (1.6～5.2)	4.0	0.74	0.885 0.885	1.04 1.04	1.56 1.56	4.9 4.9	4.9 4.9	5.8 5.8	13.3 13.3	90 90	90 90	0.70	内0.050 外0.040	静7 中9 弱8 強10 ×2	45 45	静49 中51 弱50 強52 (1台の騒音値)	64 66	内290×770×650 外630×809×300	内21+7 外40	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	20 3.5	PLZ-ERMP40SL(E)R	
	PLZ-ERMP40L(E)R	C28	PL-RP40LA14 PUZ-ERMP40KA6	R32	三相 200V	50 60	3.6 (1.6～4.0)	4.0 (1.6～5.2)	4.0	0.74	0.885 0.885	1.04 1.04	1.56 1.56	4.9 4.9	3.0 2.8	5.8 3.3	13.3 7.7	90 90	90 92	0.70	内0.050 外0.040	静7 中9 弱8 強10 ×2	45 45	静49 中51 弱50 強52 (1台の騒音値)	64 66	内290×770×650 外630×809×300	内21+7 外38	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	15 2.0	PLZ-ERMP40L(E)R	
	PLZ-ERMP45SL(E)R	C29	PL-RP45LA14 PUZ-ERMP45SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.0 (1.7～4.5)	4.5 (1.6～5.8)	5.2	0.71	1.06 1.06	1.43 1.43	2.60 2.60	5.0 5.0	5.9 5.9	7.9 7.9	14.5 14.5	90 90	90 90	0.90	内0.050 外0.040	静8.5 中10.5 弱9.5 強11.5 ×2	45 45	静49 中51 弱50 強52 (1台の騒音値)	64 66	内290×940×650 外630×809×300	内24+8 外40	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	20 3.5	PLZ-ERMP45SL(E)R	
	PLZ-ERMP45L(E)R	C30	PL-RP45LA14 PUZ-ERMP45KA6	R32	三相 200V	50 60	4.0 (1.7～4.5)	4.5 (1.6～5.8)	5.2	0.71	1.06 1.06	1.43 1.43	2.60 2.60	5.0 5.0	3.6 3.3	4.7 4.5	8.3 8.3	86 92	87 92	0.90	内0.050 外0.040	静8.5 中10.5 弱9.5 強11.5 ×2	45 45	静49 中51 弱50 強52 (1台の騒音値)	64 66	内290×940×650 外630×809×300	内24+8 外38	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	15 2.0	PLZ-ERMP45L(E)R	
	PLZ-ERMP50SL(E)R	C31	PL-RP50LA14 PUZ-ERMP50SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.6	0.66	1.13 1.13	1.59 1.59	2.76 2.76	5.2 5.2	6.3 6.3	8.8 8.8	14.9 14.9	90 90	90 90	1.00	内0.050 外0.040	静10 中13 弱12 強14 ×2	45 45	静51 中56 弱54 強58 (1台の騒音値)	65 67	内290×940×650 外630×809×300	内26+8 外40	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	20 3.5	PLZ-ERMP50SL(E)R	
	PLZ-ERMP50L(E)R	C32	PL-RP50LA14 PUZ-ERMP50KA6	R32	三相 200V	50 60	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.6	0.66	1.13 1.13	1.59 1.59	2.76 2.76	5.2 5.2	3.7 3.5	5.2 5.0	8.7 8.7	89 92	89 92	1.00	内0.050 外0.040	静10 中13 弱12 強14 ×2	45 45	静51 中56 弱54 強58 (1台の騒音値)	65 67	内290×940×650 外630×809×300	内26+8 外38	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	15 2.0	PLZ-ERMP50L(E)R	
	PLZ-ERMP56SL(E)R	C33	PL-RP56LA14 PUZ-ERMP56SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.8	0.66	1.33 1.33	1.89 1.89																							

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値については参考資料(P.37～43)をご覧ください。

能力換算表	kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
	馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	—	—	—

タイプ	形名	形番	冷媒種		電源	Hz	能力(kW)			定格 冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性					圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)		騒音値(PWL)(dB)				外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製 造 量 (kg)	冷媒・ドレン配管				室外 フルセア 容量(A) 電源(3mm²)		形名											
			室内ユニット	室外ユニット			冷 房	暖 房	最大低温		冷 房	暖 房	最大低温		全電流(A)			力率(%)				室内側	室外側	室内側	室外側	冷房	暖房			液管(φ) ガス管 (φ)	最大 実長 (m)	ドレン 配管	本体充填 冷媒量 (kg)	室外機 冷媒量 (kg)													
															定 格	定 格	最大低温	冷房	暖房																最大		冷房	暖房									
スリムZR 1方向天井カセット形																																				※風量、騒音値における、静・弱・中・強は、それぞれ静音ノッチ・弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。											
スリムZR標準	PMZ-ZRMP40SF(F)R	D01	PM-RP40FA14 PUZ-ZRMP40SKA6	R32	単相 200V	50 60	3.6 (1.5~4.0)	4.0 (1.0~5.2)	4.0	0.88	0.857 0.857	0.969 0.969	1.32 1.32	5.2 5.2	4.7 4.7	5.4 5.4	13.9 13.9	92 92	90 90	0.60	内0.090 外0.040	静11 中14	弱12 強15	45 45	45 45	47 52	弱50 強55	64 66	内225×1,112×724 外630×809×300	内25+6.5 外40	6.35/12.7	50	30	VP- 25	2.0	20 3.5	PMZ-ZRMP40SF(F)R										
	PMZ-ZRMP40F(F)R	D02	PM-RP40FA14 PUZ-ZRMP40KA6	R32	三相 200V	50 60	3.6 (1.5~4.0)	4.0 (1.0~5.2)	4.0	0.88	0.857 0.857	0.969 0.969	1.32 1.32	5.2 5.2	2.7 2.7	3.1 3.1	8.0 8.0	92 92	90 90	0.60	内0.090 外0.040	静11 中14	弱12 強15	45 45	45 45	47 52	弱50 強55	64 66	内225×1,112×724 外630×809×300	内25+6.5 外41	6.35/12.7	50	30	VP- 25	2.0	15 2.0	PMZ-ZRMP40F(F)R										
	PMZ-ZRMP45SF(F)R	D03	PM-RP45FA14 PUZ-ZRMP45SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.0 (1.5~4.5)	4.5 (1.2~5.8)	5.0	0.84	0.977 0.977	1.10 1.10	1.92 1.92	5.2 5.2	5.4 5.4	6.0 6.0	14.9 14.9	91 91	92 92	0.70	内0.090 外0.040	静11 中14	弱12 強15	45 45	45 45	47 52	弱50 強55	64 66	内225×1,112×724 外630×809×300	内25+6.5 外43	6.35/12.7	50	30	VP- 25	2.0	20 3.5	PMZ-ZRMP45SF(F)R										
	PMZ-ZRMP45F(F)R	D04	PM-RP45FA14 PUZ-ZRMP45KA6	R32	三相 200V	50 60	4.0 (1.5~4.5)	4.5 (1.2~5.8)	5.0	0.84	0.977 0.977	1.10 1.10	1.92 1.92	5.2 5.2	3.1 3.1	3.5 3.5	8.5 8.5	91 91	92 92	0.70	内0.090 外0.040	静11 中14	弱12 強15	45 45	45 45	47 52	弱50 強55	64 66	内225×1,112×724 外630×809×300	内25+6.5 外41	6.35/12.7	50	30	VP- 25	2.0	15 2.0	PMZ-ZRMP45F(F)R										
	PMZ-ZRMP50SF(F)R	D05	PM-RP50FA14 PUZ-ZRMP50SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.5 (1.5~5.0)	5.0 (1.3~6.6)	5.4	0.80	1.16 1.16	1.25 1.25	2.26 2.26	5.2 5.2	6.2 6.2	6.9 6.9	15.0 15.0	93 93	91 91	0.80	内0.090 外0.040	静11 中14	弱12 強15	45 45	45 45	47 52	弱50 強55	65 67	内225×1,112×724 外630×809×300	内25+6.5 外43	6.35/12.7	50	30	VP- 25	2.0	20 3.5	PMZ-ZRMP50SF(F)R										
	PMZ-ZRMP50F(F)R	D06	PM-RP50FA14 PUZ-ZRMP50KA6	R32	三相 200V	50 60	4.5 (1.5~5.0)	5.0 (1.3~6.6)	5.4	0.80	1.16 1.16	1.25 1.25	2.26 2.26	5.2 5.2	3.6 3.6	4.0 4.0	8.8 8.8	93 93	91 91	0.80	内0.090 外0.040	静11 中14	弱12 強15	45 45	45 45	47 52	弱50 強55	65 67	内225×1,112×724 外630×809×300	内25+6.5 外41	6.35/12.7	50	30	VP- 25	2.0	15 2.0	PMZ-ZRMP50F(F)R										
	PMZ-ZRMP56SF(F)R	D07	PM-RP56FA14 PUZ-ZRMP56SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.0 (1.5~5.6)	5.6 (1.4~7.3)	5.6	0.82	1.33 1.33	1.42 1.42	2.17 2.17	5.2 5.2	7.0 7.0	7.6 7.6	15.3 15.3	95 95	94 94	0.90	内0.095 外0.040	静14 中16	弱15 強17	45 45	45 45	50 53	弱51 強55	65 67	内225×1,112×724 外630×809×300	内26+6.5 外43	6.35/12.7	50	30	VP- 25	2.0	20 3.5	PMZ-ZRMP56SF(F)R										
	PMZ-ZRMP56F(F)R	D08	PM-RP56FA14 PUZ-ZRMP56KA6	R32	三相 200V	50 60	5.0 (1.5~5.6)	5.6 (1.4~7.3)	5.6	0.82	1.33 1.33	1.42 1.42	2.17 2.17	5.2 5.2	4.0 4.0	4.4 4.4	9.2 9.2	95 95	94 94	0.90	内0.095 外0.040	静14 中16	弱15 強17	45 45	45 45	50 53	弱51 強55	65 67	内225×1,112×724 外630×809×300	内26+6.5 外41	6.35/12.7	50	30	VP- 25	2.0	15 2.0	PMZ-ZRMP56F(F)R										
	PMZ-ZRMP63SF(F)R	D09	PM-RP63FA14 PUZ-ZRMP63SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.6 (1.6~6.3)	6.3 (1.6~8.0)	6.1	0.82	1.65 1.65	1.71 1.71	2.38 2.38	5.0 5.0	8.8 8.8	9.0 9.0	17.8 17.8	94 94	95 95	1.20	内0.095 外0.040	静14 中17	弱16 強19	45 45	45 45	50 54	弱52 強56	65 67	内225×1,112×724 外630×809×300	内26+6.5 外43	6.35/12.7	50	30	VP- 25	2.0	30 3.5	PMZ-ZRMP63SF(F)R										
	PMZ-ZRMP63F(F)R	D10	PM-RP63FA14 PUZ-ZRMP63KA6	R32	三相 200V	50 60	5.6 (1.6~6.3)	6.3 (1.6~8.0)	6.1	0.82	1.65 1.65	1.71 1.71	2.38 2.38	5.0 5.0	5.1 5.1	5.2 5.2	10.5 10.5	94 94	95 95	1.20	内0.095 外0.040	静14 中17	弱16 強19	45 45	45 45	50 54	弱52 強56	65 67	内225×1,112×724 外630×809×300	内26+6.5 外42	6.35/12.7	50	30	VP- 25	2.0	15 2.0	PMZ-ZRMP63F(F)R										
	PMZ-ZRMP80SF(F)R	D11	PM-RP80FA14 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (1.9~8.0)	8.0 (2.0~10.5)	8.0	0.76	2.09 2.09	2.45 2.45	3.59 3.59	5.2 5.2	11.2 11.2	13.2 13.2	20.9 20.9	93 93	93 93	1.60	内0.095 外0.060	静14 中18	弱16 強20	55 55	55 55	50 55	弱53 強58	66 68	内225×1,112×724 外943×950×330	内26+6.5 外70	9.52/15.88	50	30	VP- 25	2.8	30 3.5	PMZ-ZRMP80SF(F)R										
	PMZ-ZRMP80F(F)R	D12	PM-RP80FA14 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (1.9~8.0)	8.0 (2.0~10.5)	8.5	0.76	2.09 2.09	2.45 2.45	3.81 3.81	5.1 5.1	6.5 6.5	7.6 7.6	14.2 14.2	93 93	93 93	1.60	内0.095 外0.060	静14 中18	弱16 強20	55 55	55 55	50 55	弱53 強58	66 68	内225×1,112×724 外943×950×330	内26+6.5 外70	9.52/15.88	50	30	VP- 25	2.8	20 3.5	PMZ-ZRMP80F(F)R										
スリムZR同時ツイン	PMZX-ZRMP80SF(F)R	D13	PM-RP40FA14×2 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (1.9~8.0)	8.0 (2.0~10.5)	8.0	0.88	1.80 1.80	2.04 2.04	3.08 3.08	5.5 5.5	9.7 9.7	10.6 10.6	21.3 21.3	93 93	96 96	1.60	内0.090×2 外0.060	静11 中14 ×2	弱12 強15 ×2	55 55	55 55	47 52	弱50 強55 (1台の騒音値)	66 68	内225×1,112×724 外943×950×330	内(25+6.5)×2 外70	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP- 25	2.8	30 3.5	PMZX-ZRMP80SF(F)R										
	PMZX-ZRMP80F(F)R	D14	PM-RP40FA14×2 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (1.9~8.0)	8.0 (2.0~10.5)	8.5	0.88	1.80 1.80	2.04 2.04	3.28 3.28	5.5 5.5	5.6 5.6	6.1 6.1	14.4 14.4	93 93	96 96	1.60	内0.090×2 外0.060	静11 中14 ×2	弱12 強15 ×2	55 55	55 55	47 52	弱50 強55 (1台の騒音値)	66 68	内225×1,112×724 外943×950×330	内(25+6.5)×2 外66	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP- 25	2.8	20 3.5	PMZX-ZRMP80F(F)R										
	PMZX-ZRMP112F(F)R	D15	PM-RP56FA14×2 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7~11.2)	11.2 (2.8~14.0)	12.2	0.82	2.84 2.84	2.49 2.49	5.75 5.75	5.3 5.3	8.8 8.8	7.8 7.8	22.0 22.0	93 93	92 92	2.10	内0.095×2 外0.060×2	静14 中16 ×2	弱15 強17 ×2	100 100	100 100	50 53	弱51 強55 (1台の騒音値)	68 70	内225×1,112×724 外1,338×1,050×330	内(26+6.5)×2 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	50	VP- 25	4.0	30 5.5	PMZX-ZRMP112F(F)R										
	PMZX-ZRMP140F(F)R	D16	PM-RP71FA14×2 PUZ-ZRMP140KA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.2~14.0)	14.0 (3.5~18.2)	14.6	0.76	3.70 3.70	3.49 3.49	5.84 5.84	5.5 5.5	11.6 11.6	11.0 11.0	24.9 24.9	92 92	92 92	2.80	内0.095×2 外0.060×2	静14 中18 ×2	弱16 強20 ×2	100 100	100 100	51 53	弱53 強58 (1台の騒音値)	68 71	内225×1,112×724 外1,338×1,050×330	内(26+6.5)×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP- 25	4.0	30 5.5	PMZX-ZRMP140F(F)R										
	PMZX-ZRMP160F(F)R	D17	PM-RP80FA14×2 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5~16.0)	16.0 (4.0~20.2)	15.6	0.76	3.63 3.63	3.91 3.91	6.61 6.61	5.1 5.1	11.4 11.4	12.1 12.1	25.4 25.4	92 92	93 93	3.30	内0.095×2 外0.060×2	静14 中18 ×2	弱16 強20 ×2	100 100	100 100	51 55	弱53 強58 (1台の騒音値)	70 73	内225×1,112×724 外1,338×1,050×330	内(26+6.5)×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP- 25	4.0	30 5.5	PMZX-ZRMP160F(F)R										
スリムZR同時ツイン 同時フル	PMZT-ZRMP160F(F)R	D18	PM-RP56FA14×3 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5~16.0)	16.0 (4.0~20.2)	15.6	0.82	3.37 3.37	3.75 3.75	6.75 6.75	5.2 5.2	10.6 10.6	11.6 11.6	25.6 25.6	92 92	93 93	3.30	内0.095×3 外0.060×2	静14 中18 ×3	弱16 強20 ×3	100 100	100 100	51 55	弱53 強58 (1台の騒音値)	70 73	内225×1,112×724 外1,338×1,050×330	内(26+6.5)×3 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75	50	VP- 25	4.0	30 5.5	PMZT-ZRMP160F(F)R										
	PMZT-ZRP224F(F)R	D19	PM-RP80FA14×3 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0~22.4)	22.4 (5.6~27.0)	20.0	0.76	6.34 6.34	5.99 5.99	9.02 9.02	4.9 4.9	20.3 20.3	19.2 19.2	31.7 31.9	90 90	90 90	4.60	内0.095×3 外0.150×2	静14 中18 ×3	弱16 強20 ×3	130 130	130 130	51 55	弱53 強58 (1台の騒音値)	79 81	内225×1,112×724 外1,338×1,050×330	内(26+6.5)×3 外131	9.52/25.4 (9.52/15.88)×3	100	50	VP- 25	6.5	40 8.0	PMZT-ZRP224F(F)R										
	PMZD-ZRP224F(F)R	D20	PM-RP56FA14×4 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0~22.4)	22.4 (5.6~27.0)	20.0	0.82	5.90 5.90	5.62 5.62	8.44 8.44	5.3 5.3	18.9 18.9	18.0 18.0	31.8 31.9	90 90	90 90	4.60	内0.095×4 外0.150×2	静14 中18 ×4	弱16 強20 ×4	130 130	130 130	50 55	弱51 強58 (1台の騒音値)	79 81	内225×1,112×724 外1,338×1,050×330	内(26+6.5)×4 外131	9.52/25.4 (6.35/12.7)×4	100	50	VP- 25	6.5	40 8.0	PMZD-ZRP224F(F)R										
	PMZD-ZRP280F(F)R	D21	PM-RP71FA14×4 PUZ-ZRP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (7.0~28.0)	28.0 (7.0~34.0)	23.0	0.76	8.58 8.58	7.46 7.46	9.65 9.65	4.6 4.6	27.8 27.8	24.5 24.5	40.3 40.5	89 89	88 88	5.70	内0.095×4 外0.200×2	静14 中18 ×4	弱16 強20 ×4	140 140	140 140	51 55	弱53 強58 (1台の騒音値)	79 81	内225×1,112×724 外1,338×1,050×330	内(26+6.5)×4 外140	12.7/25.4 (9.52/15.88)×4	100	50	VP- 25	7.7	50 14.0	PMZD-ZRP280F(F)R										
スリムER 1方向天井カセット形																																				※風量、騒音値における、静・弱・中・強は、それぞれ静音ノッチ・弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。											
冷媒標準	PMZ-ERMP40SF(E)R	D22	PM-RP40FA14 PUZ-ERMP40SKA6	R32	単相 200V	50 60	3.6 (1.6~4.0)	4.0 (1.6~5.2)	4.0	0.88	0.910 0.910	1.01 1.01	1.36 1.36	4.9 4.9	4.9 4.9	5.6 5.6	13.9 13.9	92 92	90 90	0.70	内0.090 外0.040	静11 中14	弱12 強15	45 45	45 45	47 52	弱50 強55	64 66	内225×1,112×724 外630×809×300	内25+6.5 外40	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	20 3.5	PMZ-ERMP40SF(E)R										
	PMZ-ERMP40F(E)R	D23	PM-RP40FA14 PUZ-ERMP40KA6	R32	三相 200V	50 60	3.6 (1.6~4.0)	4.0 (1.6~5.2)	4.0	0.88	0.910 0.910	1.01 1.01	1																																		

注1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。インバータタイプの冷房・暖房能力は定格値。() 内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格値の値を示します。
 2. 騒音値(PWL)は、JRA406規格 JIS 3132 パッケージアコースティクシヨンの音響パワーレベル試験方法)に基づいた値です。4.天井カセット・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。
 3. 表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.プレーカーは記載している容量に基づき選定してください。7.電気特性の最大電流値の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、高圧または特別高圧を受電する需要家の高圧設備抑制対策がJIS D 1501の対象機器です。回路保護器の割替、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問い合わせください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガードの寸法は含みません。

*同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組み合わせパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段〈 〉内は枝管となります。

APF2006・騒音値<SPL>・COPの値については参考資料 (P.37～43)をご覧ください。

能力換算表	kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10	

冷媒配管サイズ換算表	φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ		1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分		2	3	4	5	6	7	—	—	—

タイプ	形 名	形名番号	室内ユニット 室外ユニット	冷媒種	電 源	Hz	能 力(kW)			定格 冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性					圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)		騒音値(PWL) (dB)		外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製 品 質 量 (kg)	冷媒・ドレン配管		室外		形 名			
							冷 房	暖 房	最大低温		冷 房	暖 房	最大低温		全電流(A)			力率(%)				室内側	室外側	室内側	室外側			液管(φ)/ ガス管 (φ)	最大 実長 (m)	チー ルス 径(φ)	ドレン 配管		本体充填 冷媒量 (kg)	フーラー 容量(A) 電源 太さ(mm)	
															定 格	定 格	最大低温	冷房	暖房															最大	冷房
※風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静音ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																																			
スリムER 1方向天井カセット形																																			
同時2方向 冷風	PMZT-ERMP160F(E)R	D39	PM-RP56FA14×3 PUZ-ERMP160LA6	R32	三相 200V	50	14.0	16.0	14.0	0.82	4.34	4.08	5.72	4.5	13.6	12.7	25.6	92	93	3.70	内0.095×3 外0.060×2	静14 中16 強17 ×3	110	静50 中53 強55 (1台の騒音値)	73	74	内225×1,112×724 外1,350×950×330	内(26+6.5)×3 外89	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75	30	VP- 25	3.9	30 5.5	PMZT-ERMP160F(E)R
						60	(6.0～16.0)	(7.0～19.0)			4.34	4.08	5.72	4.5	13.6	12.7	25.6	92	93																
同時2方向 冷風	PMZT-ERP224F(E)R	D40	PM-RP80FA14×3 PUZ-ERP224KA11	R410A	三相 200V	50	20.0	22.4	20.0	0.76	7.10	6.55	9.67	4.6	22.8	21.0	31.9	90	90	4.60	内0.095×3 外0.150×2	静14 中18 強20 ×3	130	静51 中55 強58 (1台の騒音値)	79	81	内225×1,112×724 外1,338×1,050×330	内(26+6.5)×3 外122	9.52/25.4 (9.52/15.88)×3	100	30	VP- 25	6.5	40 8.0	PMZT-ERP224F(E)R
						60	(7.0～22.4)	(5.8～27.0)			7.10	6.55	9.67	4.6	22.8	21.0	32.1	90	90																
同時2方向 冷風	PMZD-ERP224F(E)R	D41	PM-RP56FA14×4 PUZ-ERP224KA11	R410A	三相 200V	50	20.0	22.4	20.0	0.82	6.59	6.12	9.04	5.0	21.1	19.6	32.0	90	90	4.60	内0.095×4 外0.150×2	静14 中16 強17 ×4	130	静50 中53 強55 (1台の騒音値)	79	81	内225×1,112×724 外1,338×1,050×330	内(26+6.5)×4 外122	9.52/25.4 (6.35/12.7)×4	100	30	VP- 25	6.5	40 8.0	PMZD-ERP224F(E)R
						60	(7.0～22.4)	(5.8～27.0)			6.59	6.12	9.04	5.0	21.1	19.6	32.1	90	90																
同時2方向 冷風	PMZD-ERP280F(E)R	D42	PM-RP71FA14×4 PUZ-ERP280KA11	R410A	三相 200V	50	25.0	28.0	23.0	0.76	9.83	8.32	10.6	4.3	31.9	27.3	40.3	89	88	6.00	内0.095×4 外0.200×2	静14 中18 強20 ×4	140	静51 中55 強58 (1台の騒音値)	82	83	内225×1,112×724 外1,338×1,050×330	内(26+6.5)×4 外125	12.7/25.4 (9.52/15.88)×4	100	30	VP- 25	7.7	50 14.0	PMZD-ERP280F(E)R
						60	(7.0～28.0)	(7.0～34.0)			9.83	8.32	10.6	4.3	31.9	27.3	40.5	89	88																

タイプ	形 名	形名番号	室内ユニット 室外ユニット	冷媒種	電 源	Hz	能 力(kW)			定格 冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性					圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)		騒音値(PWL)(dB)		外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製 品 質 量 (kg)	冷媒・ドレン配管		室外		形 名			
							冷 房	暖 房	最大低温		冷 房	暖 房	最大低温		全電流(A)			力率(%)				室内側	室外側	室内側	室外側			液管(φ)/ ガス管 (φ)	最大 実長 (m)	チー ルス 径(φ)	ドレン 配管		本体充填 冷媒量 (kg)	フーラー 容量(A) 電源 太さ(mm)	
															冷房	暖房	最大	冷房	暖房																
スリムZR 天井ビルトイン形																																			
スリムR標準	PDZ-ZRMP40SGR	E01	PD-RP40GA14 PUZ-ZRMP40SKA6	R32	単相 200V	50 60	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.0～5.2)	4.8	0.86	0.870 0.870	0.900 0.900	1.25 1.25	4.9 4.9	4.8 4.8	5.0 5.0	14.4 14.4	90 90	90 90	0.60	内0.085 外0.040	静－ 中12 強14	10 12 45	静－ 中57 強60	53 45 60	64 66	内272×900×701 外630×809×300	内29+8 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	20 3.5	PDZ-ZRMP40SGR	
	PDZ-ZRMP40GR	E02	PD-RP40GA14 PUZ-ZRMP40KA6	R32	三相 200V	50 60	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.0～5.2)	4.8	0.86	0.870 0.870	0.900 0.900	1.25 1.25	4.9 4.9	2.7 2.7	2.8 2.8	8.3 8.3	92 92	93 93	0.60	内0.085 外0.040	静－ 中12 強14	10 12 45	静－ 中57 強60	53 45 60	64 66	内272×900×701 外630×809×300	内29+8 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	15 2.0	PDZ-ZRMP40GR	
	PDZ-ZRMP50SGR	E03	PD-RP50GA14 PUZ-ZRMP50SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.8	0.86	1.17 1.17	1.19 1.19	2.34 2.34	5.3 5.3	6.5 6.5	6.6 6.6	15.7 15.7	90 90	90 90	0.80	内0.085 外0.040	静－ 中12 強14	10 12 45	静－ 中57 強60	54 45 60	65 67	内272×900×701 外630×809×300	内29+8 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	20 3.5	PDZ-ZRMP50SGR	
	PDZ-ZRMP50GR	E04	PD-RP50GA14 PUZ-ZRMP50KA6	R32	三相 200V	50 60	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.8	0.86	1.17 1.17	1.19 1.19	2.34 2.34	5.3 5.3	3.7 3.7	3.7 3.7	9.2 9.2	92 92	93 93	0.80	内0.085 外0.040	静－ 中12 強14	10 12 45	静－ 中57 強60	54 45 60	65 67	内272×900×701 外630×809×300	内29+8 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	15 2.0	PDZ-ZRMP50GR	
	PDZ-ZRMP56SGR	E05	PD-RP56GA14 PUZ-ZRMP56SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	6.3	0.84	1.39 1.39	1.50 1.50	2.51 2.51	5.3 5.3	7.7 7.7	8.3 8.3	16.0 16.0	90 90	90 90	0.90	内0.085 外0.040	静－ 中12 強14	10 12 45	静－ 中57 強60	54 45 60	65 67	内272×900×701 外630×809×300	内29+8 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	20 3.5	PDZ-ZRMP56SGR	
	PDZ-ZRMP56GR	E06	PD-RP56GA14 PUZ-ZRMP56KA6	R32	三相 200V	50 60	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	6.3	0.84	1.39 1.39	1.50 1.50	2.51 2.51	5.3 5.3	4.3 4.3	4.7 4.7	9.6 9.6	93 93	92 92	0.90	内0.085 外0.040	静－ 中12 強14	10 12 45	静－ 中57 強60	54 45 60	65 67	内272×900×701 外630×809×300	内29+8 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	15 2.0	PDZ-ZRMP56GR	
	PDZ-ZRMP63SGR	E07	PD-RP63GA14 PUZ-ZRMP63SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.3	0.88	1.62 1.62	1.59 1.59	2.51 2.51	5.4 5.4	9.0 9.0	8.8 8.8	18.4 18.4	90 90	90 90	1.20	内0.121 外0.040	静－ 中16 強19	13 16 45	静－ 中58 強62	55 45 60	65 67	内272×1,000×701 外630×809×300	内33+11 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	30 3.5	PDZ-ZRMP63SGR	
	PDZ-ZRMP63GR	E08	PD-RP63GA14 PUZ-ZRMP63KA6	R32	三相 200V	50 60	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.3	0.88	1.62 1.62	1.59 1.59	2.51 2.51	5.4 5.4	5.1 5.1	5.0 5.0	10.8 10.8	92 92	92 92	1.20	内0.121 外0.040	静－ 中16 強19	13 16 45	静－ 中58 強62	55 45 60	65 67	内272×1,000×701 外630×809×300	内33+11 外42	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	15 2.0	PDZ-ZRMP63GR	
	PDZ-ZRMP80SGR	E09	PD-RP80GA14 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.84	2.10 2.10	2.41 2.41	3.53 3.53	5.3 5.3	11.7 11.7	13.4 13.4	21.9 21.9	90 90	90 90	1.60	内0.121 外0.060	静－ 中16 強19	13 16 45	静－ 中59 強62	56 55 60	66 68	内272×1,000×701 外943×950×330	内33+11 外70	9.52/15.88	50 30	VP- 25	2.8	30 3.5	PDZ-ZRMP80SGR	
	PDZ-ZRMP80GR	E10	PD-RP80GA14 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.84	2.10 2.10	2.42 2.42	3.54 3.54	5.3 5.3	6.5 6.5	7.4 7.4	14.8 14.8	93 93	94 94	1.60	内0.121 外0.060	静－ 中16 強19	13 16 45	静－ 中59 強62	56 55 60	66 68	内272×1,000×701 外943×950×330	内33+11 外66	9.52/15.88	50 30	VP- 25	2.8	20 3.5	PDZ-ZRMP80GR	
	PDZ-ZRMP112GR	E11	PD-RP112GA14 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.2	0.85	2.83 2.83	2.83 2.83	5.77 5.77	5.3 5.3	8.9 8.9	8.8 8.8	21.0 21.0	92 92	93 93	2.10	内0.244 外0.060×2	静－ 中24 強28	20 100 100	静－ 中61 強63	61 100 63	68 70	内272×1,400×701 外1,338×1,050×330	内42+12 外99	9.52/15.88	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PDZ-ZRMP112GR	
	PDZ-ZRMP140GR	E12	PD-RP140GA14 PUZ-ZRMP140KA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	15.4	0.76	3.91 3.91	3.85 3.85	6.66 6.66	5.0 5.0	12.1 12.1	12.0 12.0	26.4 26.4	93 93	93 93	2.80	内0.244 外0.060×2	静－ 中26 強31	22 100 100	静－ 中63 強65	61 100 63	68 71	内272×1,400×701 外1,338×1,050×330	内42+12 外99	9.52/15.88	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PDZ-ZRMP140GR	
	PDZ-ZRMP160GR	E13	PD-RP160GA14 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	16.4	0.72	4.77 4.77	4.50 4.50	6.66 6.66	4.8 4.8	14.6 14.6	13.8 13.8	26.8 26.8	94 94	94 94	3.30	内0.244 外0.060×2	静－ 中29 強34	24 100 100	静－ 中65 強68											
スリムR同時2方向	PDZX-ZRMP80SGR	E14	PD-RP40GA14×2 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.84	2.01 2.01	2.00 2.00	3.70 3.70	5.0 5.0	11.2 11.2	11.1 11.1	21.9 21.9	90 90	90 90	1.60	内0.085×2 外0.060	静－ 中12 強14 ×2	10 12 45 55	静－ 中57 強60 (1台の騒音値)	53 45 60	66 68	内272×900×701 外943×950×330	内(29+8)×2 外70	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50 30	VP- 25	2.8	30 3.5	PDZX-ZRMP80SGR	
	PDZX-ZRMP80GR	E15	PD-RP40GA14×2 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.84	2.02 2.02	2.00 2.00	3.71 3.71	5.0 5.0	6.3 6.3	6.1 6.1	14.9 14.9	90 90	94 94	1.60	内0.085×2 外0.060	静－ 中12 強14 ×2	10 12 45 55	静－ 中57 強60 (1台の騒音値)	53 45 60	66 68	内272×900×701 外943×950×330	内(29+8)×2 外66	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50 30	VP- 25	2.8	20 3.5	PDZX-ZRMP80GR	
	PDZX-ZRMP112GR	E16	PD-RP56GA14×2 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.2	0.84	2.82 2.82	2.76 2.76	6.10 6.10	5.5 5.5	8.8 8.8	8.6 8.6	22.0 22.0	92 92	93 93	2.10	内0.085×2 外0.060×2	静－ 中12 強14 ×2	10 12 45 100	静－ 中57 強60 (1台の騒音値)	60 45 60	68 70	内272×900×701 外1,338×1,050×330	内(29+8)×2 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PDZX-ZRMP112GR	
	PDZX-ZRMP140GR	E17	PD-RP71GA14×2 PUZ-ZRMP140KA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	15.4	0.84	3.91 3.91	3.57 3.57	6.59 6.59	5.2 5.2	12.0 12.0	11.0 11.0	26.3 26.3	94 94	94 94	2.80	内0.121×2 外0.060×2	静－ 中16 強19 ×2	13 16 45 100	静－ 中58 強62 (1台の騒音値)	56 45 60	68 71	内272×1,000×701 外1,338×1,050×330	内(33+11)×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PDZX-ZRMP140GR	
	PDZX-ZRMP160GR	E18	PD-RP80GA14×2 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	16.4	0.84	4.16 4.16	4.29 4.29	6.42 6.42	4.7 4.7	12.6 12.6	13.0 13.0	26.9 26.9	95 95	95 95	3.30	内0.121×2 外0.060×2	静－ 中16 強19 ×2	13 16 45 100	静－ 中59 強62 (1台の騒音値)	56 45 60	70 73	内272×1,000×701 外1,338×1,050×330	内(33+11)×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PDZX-ZRMP160GR	
	PDZX-ZRP224GR	E19	PD-RP112GA14×2 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (6.0～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.85	6.85 6.85	6.10 6.10	9.46 9.46	4.5 4.5	22.5 22.5	20.0 20.0	32.5 32.8	88 88	88 88	4.60	内0.244×2 外0.150×2	静－ 中24 強28 ×2	20 24 130	静－ 中61 強63 (1台の騒音値)	59 45 60	79 81	内272×1,400×701 外1,338×1,050×330	内(42+12)×2 外131	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100 50	VP- 25	6.5	40 8.0	PDZX-ZRP224GR	
	PDZX-ZRP280GR	E20	PD-RP140GA14×2 PUZ-ZRP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (6.8～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.76	10.9 10.9	8.84 8.84	9.50 9.50	4.3 4.3	34.2 34.2	28.0 28.0	40.5 40.5	92 92	91 91	5.70	内0.244×2 外0.200×2	静－ 中26 強31 ×2	22 26 140	静－ 中63 強65 (1台の騒音値)	61 45 60	79 81	内272×1,400×701 外1,338×1,050×330	内(42+12)×2 外140	12.7/25.4 (9.52/15.88)×2	100 50	VP- 25	7.7	50 14.0	PDZX-ZRP280GR	

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値については参考資料 (P.37～43)をご覧ください。

能力換算表

	kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10	

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	－	－	－

タイプ	形 名	形名番号	室内ユニット 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能 力(kW)			定格 冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性						圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)	騒音値(PWL)(dB)				外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製品 質量 (kg)	冷媒・ドレン配管			室外		形 名								
							冷 房	暖 房	最大低温		冷 房	暖 房	最大低温		全電流(A)			力率(%)		室内側				室外側	室内側	室外側	液管(φ) 冷媒管(φ)			最大 長径(m)	チャ リス 幅(mm)	ドレン 配管	本体充填 冷媒量 (kg)	フルー 容量(A) 電圧(V) 寸法(mm)									
															定 格	定 格	定 格	冷房	暖房																	最大	冷房	暖房					
スリムER 天井ビルトイン形																																		※風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。									
外装標準	PDZ-ERMP40SGR	E21	PD-RP40GA14 PUZ-ERMP40SKA6	R32	単相 200V	50 60	3.6 (1.6～4.0)	4.0 (1.6～5.2)	4.0	0.86	0.910 0.910	0.955 0.955	1.35 1.35	4.6 4.6		5.1 5.1	5.3 5.3	14.4 14.4	90 90	90 90	0.70	0.085 外0.040	静－ 中12	弱10 強14	45 45	静－ 中57 強60	弱53 強60	64 66	66	内272×900×701 外630×809×300	内29+8 外40	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	20 3.5	PDZ-ERMP40SGR					
	PDZ-ERMP40GR	E22	PD-RP40GA14 PUZ-ERMP40KA6	R32	三相 200V	50 60	3.6 (1.6～4.0)	4.0 (1.6～5.2)	4.0	0.86	0.910 0.910	0.955 0.955	1.35 1.35	4.6 4.6		2.9 2.9	3.0 3.0	8.3 8.3	92 92	93 93	0.70	0.085 外0.040	静－ 中12	弱10 強14	45 45	静－ 中57 強60	弱53 強60	64 66	66	内272×900×701 外630×809×300	内29+8 外38	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	15 2.0	PDZ-ERMP40GR					
	PDZ-ERMP50SGR	E23	PD-RP50GA14 PUZ-ERMP50SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.0	0.86	1.26 1.26	1.26 1.26	2.46 2.46	4.8 4.8		7.0 7.0	7.0 7.0	15.7 15.7	90 90	90 90	1.00	0.085 外0.040	静－ 中12	弱10 強14	45 45	静－ 中57 強60	弱54 強60	65 67	67	内272×900×701 外630×809×300	内29+8 外40	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	20 3.5	PDZ-ERMP50SGR					
	PDZ-ERMP50GR	E24	PD-RP50GA14 PUZ-ERMP50KA6	R32	三相 200V	50 60	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.6	0.86	1.26 1.26	1.26 1.26	2.46 2.46	4.8 4.8		4.0 4.0	3.9 3.9	9.2 9.2	92 92	93 93	1.00	0.085 外0.040	静－ 中12	弱10 強14	45 45	静－ 中57 強60	弱54 強60	65 67	67	内272×900×701 外630×809×300	内29+8 外38	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	15 2.0	PDZ-ERMP50GR					
	PDZ-ERMP56SGR	E25	PD-RP56GA14 PUZ-ERMP56SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.8	0.84	1.47 1.47	1.54 1.54	2.90 2.90	4.7 4.7		8.2 8.2	8.6 8.6	16.0 16.0	90 90	90 90	1.20	0.085 外0.040	静－ 中12	弱10 強14	45 45	静－ 中57 強60	弱54 強60	65 67	67	内272×900×701 外630×809×300	内29+8 外40	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	20 3.5	PDZ-ERMP56SGR					
	PDZ-ERMP56GR	E26	PD-RP56GA14 PUZ-ERMP56KA6	R32	三相 200V	50 60	5.0 (1.9～5.6)	5.6 (1.6～7.3)	5.8	0.84	1.47 1.47	1.54 1.54	2.90 2.90	4.7 4.7		4.6 4.6	4.8 4.8	9.6 9.6	93 93	92 92	1.20	0.085 外0.040	静－ 中12	弱10 強14	45 45	静－ 中57 強60	弱54 強60	65 67	67	内272×900×701 外630×809×300	内29+8 外38	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	15 2.0	PDZ-ERMP56GR					
	PDZ-ERMP63SGR	E27	PD-RP63GA14 PUZ-ERMP63SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	5.8	0.88	1.74 1.74	1.65 1.65	2.72 2.72	4.8 4.8		9.7 9.7	9.2 9.2	18.4 18.4	90 90	90 90	1.30	0.121 外0.040	静－ 中16	弱13 強19	45 45	静－ 中58 強62	弱55 強62	65 67	67	内272×1,100×701 外630×809×300	内33+11 外40	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	30 3.5	PDZ-ERMP63SGR					
	PDZ-ERMP63GR	E28	PD-RP63GA14 PUZ-ERMP63KA6	R32	三相 200V	50 60	5.6 (2.0～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	5.8	0.88	1.74 1.74	1.65 1.65	2.72 2.72	4.8 4.8		5.5 5.5	5.2 5.2	10.8 10.8	92 92	92 92	1.30	0.121 外0.040	静－ 中16	弱13 強19	45 45	静－ 中58 強62	弱55 強62	65 67	67	内272×1,100×701 外630×809×300	内33+11 外39	6.35/12.7	50	30	VP- 25	1.8	15 2.0	PDZ-ERMP63GR					
	PDZ-ERMP80SGR	E29	PD-RP80GA14 PUZ-ERMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (2.3～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.7	0.84	2.08 2.08	2.34 2.34	3.76 3.76	4.9 4.9		11.6 11.6	13.0 13.0	21.9 21.9	90 90	90 90	1.60	0.121 外0.150	静－ 中16	弱13 強19	50 50	静－ 中59 強62	弱56 強62	68 70	70	内272×1,100×701 外740×950×330	内33+11 外61	9.52/15.88	50	30	VP- 25	2.8	30 3.5	PDZ-ERMP80SGR					
	PDZ-ERMP80GR	E30	PD-RP80GA14 PUZ-ERMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (2.3～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.7	0.84	2.08 2.08	2.34 2.34	3.76 3.76	4.9 4.9		6.5 6.5	7.2 7.2	14.8 14.8	93 93	94 94	1.60	0.121 外0.150	静－ 中16	弱13 強19	50 50	静－ 中59 強62	弱56 強62	68 70	70	内272×1,100×701 外740×950×330	内33+11 外59	9.52/15.88	50	30	VP- 25	2.8	20 3.5	PDZ-ERMP80GR					
	PDZ-ERMP112GR	E31	PD-RP112GA14 PUZ-ERMP112LA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.2	0.85	3.07 3.07	3.09 3.09	6.26 6.26	4.7 4.7		9.6 9.6	9.6 9.6	21.0 21.0	92 92	93 93	2.30	0.244 外0.060×2	静－ 中24	弱20 強28	110 110	静－ 中61 強63	弱59 強62	72 74	74	内272×1,400×701 外1,350×950×330	内42+12 外87	9.52/15.88	75	30	VP- 25	3.9	30 3.5	PDZ-ERMP112GR					
	PDZ-ERMP140GR	E32	PD-RP140GA14 PUZ-ERMP140LA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (4.6～14.0)	14.0 (6.0～18.2)	13.5	0.76	4.97 4.97	4.43 4.43	6.62 6.62	4.6 4.6		15.4 15.4	13.8 13.8	26.4 26.4	93 93	93 93	3.00	0.244 外0.060×2	静－ 中26	弱22 強31	110 110	静－ 中63 強65	弱61 強65	73 74	74	内272×1,400×701 外1,350×950×330	内42+12 外87	9.52/15.88	75	30	VP- 25	3.9	30 5.5	PDZ-ERMP140GR					
	PDZ-ERMP160GR	E33	PD-RP160GA14 PUZ-ERMP160LA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.72	4.96 4.96	4.71 4.71	7.16 7.16	4.4 4.4		15.2 15.2	14.5 14.5	26.8 26.8	94 94	94 94	3.70	0.244 外0.060×2	静－ 中29	弱24 強34	110 110	静－ 中65 強68	弱63 強68	73 74	74	内272×1,400×701 外1,350×950×330	内42+12 外89	9.52/15.88	75	30	VP- 25	3.9	30 5.5	PDZ-ERMP160GR					
	外装回路(シマン)	PDZX-ERMP80SGR	E34	PD-RP40GA14×2 PUZ-ERMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (2.3～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.7	0.84	1.94 1.94	1.88 1.88	4.33 4.33	4.6 4.6		10.8 10.8	10.4 10.4	21.9 21.9	90 90	90 90	1.60	0.085×2 外0.150	(静－ 中12 ×2 1台の騒音値)	弱10 強14	50 50	静－ 中57 強60 (1台の騒音値)	弱53 強60	68 70	70	内272×900×701 外740×950×330	内(29+8)×2 外61	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP- 25	2.8	30 3.5	PDZX-ERMP80SGR				
		PDZX-ERMP80GR	E35	PD-RP40GA14×2 PUZ-ERMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (2.3～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.7	0.84	1.94 1.94	1.87 1.87	4.33 4.33	4.6 4.6		6.0 6.0	5.7 5.7	14.8 14.8	93 93	94 94	1.60	0.085×2 外0.150	(静－ 中12 ×2 1台の騒音値)	弱10 強14	50 50	静－ 中57 強60 (1台の騒音値)	弱53 強60	68 70	70	内272×900×701 外740×950×330	内(29+8)×2 外59	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP- 25	2.8	20 3.5	PDZX-ERMP80GR				
PDZX-ERMP112GR		E36	PD-RP56GA14×2 PUZ-ERMP112LA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.2	0.84	3.01 3.01	2.95 2.95	6.27 6.27	4.8 4.8		9.4 9.4	9.2 9.2	22.0 22.0	92 92	93 93	2.30	0.085×2 外0.060×2	(静－ 中12 ×2 1台の騒音値)	弱10 強14	110 110	静－ 中57 強60 (1台の騒音値)	弱54 強60	72 74	74	内272×900×701 外1,350×950×330	内(29+8)×2 外87	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	30	VP- 25	3.9	30 3.5	PDZX-ERMP112GR					
PDZX-ERMP140GR		E37	PD-RP71GA14×2 PUZ-ERMP140LA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (4.6～14.0)	14.0 (6.0～18.2)	13.5	0.84	4.73 4.73	4.33 4.33	6.52 6.52	4.7 4.7		14.5 14.5	13.3 13.3	26.3 26.3	94 94	94 94	3.00	0.121×2 外0.060×2	(静－ 中16 ×2 1台の騒音値)	弱13 強19	110 110	静－ 中58 強62 (1台の騒音値)	弱56 強62	73 74	74	内272×1,100×701 外1,350×950×330	内(33+11)×2 外87	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP- 25	3.9	30 5.5	PDZX-ERMP140GR					
PDZX-ERMP160GR		E38	PD-RP80GA14×2 PUZ-ERMP160LA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.84	4.69 4.69	4.57 4.57	7.15 7.15	4.4 4.4		14.3 14.3	13.9 13.9	26.9 26.9	95 95	95 95	3.70	0.121×2 外0.060×2	(静－ 中16 ×2 1台の騒音値)	弱13 強19	110 110	静－ 中59 強62 (1台の騒音値)	弱56 強62	73 74	74	内272×1,100×701 外1,350×950×330	内(33+11)×2 外89	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP- 25	3.9	30 5.5	PDZX-ERMP160GR					
PDZX-ERP224GR		E39	PD-RP112GA14×2 PUZ-ERP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.85	7.27 7.27	6.34 6.34	9.20 9.20	4.3 4.3		23.8 23.8	20.8 20.8	32.5 32.8	88 88	88 88	4.60	0.244×2 外0.150×2	(静－ 中24 ×2 1台の騒音値)	弱20 強28	130 130	静－ 中61 強63 (1台の騒音値)	弱59 強63	79 81	81	内272×1,400×701 外1,338×1,050×330	内(42+12)×2 外1,222	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100	30	VP- 25	6.5	40 8.0	PDZX-ERP224GR					
PDZX-ERP280GR		E40	PD-RP140GA14×2 PUZ-ERP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (7.0～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.76	11.4 11.4	9.33 9.33	9.68 9.68	4.0 4.0		35.8 35.8	29.6 29.6	40.5 40.5	92 92	91 91	6.00	0.244×2 外0.200×2	(静－ 中26 ×2 1台の騒音値)	弱22 強31	140 140	静－ 中63 強65 (1台の騒音値)	弱61 強65	82 83	83	内272×1,400×701 外1,338×1,050×330	内(42+12)×2 外1,225	12.7/25.4 (9.52/15.88)×2	100	30	VP- 25	7.7	50 14.0	PDZX-ERP280GR					

APF2006・騒音値(SPL)・COPの値については参考資料(P.37～43)をご覧ください。

能力換算表	kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10	

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	—	—	—

タイプ	形 名	形名番号	室内ユニット 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能 力(kW)			定格 冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性						圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)		騒音値(PWL) (dB)		外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製品 質量 (kg)	冷媒・ドレン配管			室外		形 名										
							冷 房	暖 房	最大低温		冷 房	暖 房	最大低温		全電流(A)			力率(%)		室内側			室外側	室内側	室外側	冷房			暖房	液管(φ) / ガス管 (φ)	最大 美長 (m)	チャ ーシ ス (mm)	ドレン 配管		本体充填 冷媒量 (kg)	フル 電源 寸法 (mm)								
															定 格	定 格	最大低温	冷 房	暖 房																		最大	冷房	暖房					
スリムZR 天井埋込形																																			※風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。									
スリムZR標準	PEZ-ZRMP50SDR	F01	PE-RP50DA14 PUZ-ZRMP50SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.5 (1.6～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.4	0.86	1.13 1.13	1.06 1.06	2.11 2.11	4.8 4.8		6.3 6.3	5.9 5.9	15.7 15.7	90 90	90 90	0.80	内0.085 外0.040	静－ 中14.5	弱12 強17	45 45	静－ 中55 強58	52 58	65 67	内250×900×732 外630×809×300	内27 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	20 3.5	PEZ-ZRMP50SDR								
	PEZ-ZRMP50DR	F02	PE-RP50DA14 PUZ-ZRMP50KA6	R32	三相 200V	50 60	4.5 (1.6～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.4	0.86	1.13 1.13	1.06 1.06	2.11 2.11	4.8 4.8		3.5 3.5	3.3 3.3	9.2 9.2	92 93	93 93	0.80	内0.085 外0.040	静－ 中14.5	弱12 強17	45 45	静－ 中55 強58	52 58	65 67	内250×900×732 外630×809×300	内27 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	15 2.0	PEZ-ZRMP50DR								
	PEZ-ZRMP56SDR	F03	PE-RP56DA14 PUZ-ZRMP56SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.0 (1.6～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.6	0.84	1.34 1.34	1.32 1.32	2.11 2.11	4.7 4.7		7.4 7.4	7.3 7.3	16.0 16.0	90 90	90 90	0.90	内0.085 外0.040	静－ 中14.5	弱12 強17	45 45	静－ 中55 強58	53 58	65 67	内250×900×732 外630×809×300	内27 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	20 3.5	PEZ-ZRMP56SDR								
	PEZ-ZRMP56DR	F04	PE-RP56DA14 PUZ-ZRMP56KA6	R32	三相 200V	50 60	5.0 (1.6～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	5.6	0.84	1.34 1.34	1.32 1.32	2.11 2.11	4.7 4.7		4.2 4.2	4.1 4.1	9.6 9.6	93 93	92 92	0.90	内0.085 外0.040	静－ 中14.5	弱12 強17	45 45	静－ 中55 強58	53 58	65 67	内250×900×732 外630×809×300	内27 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	15 2.0	PEZ-ZRMP56DR								
	PEZ-ZRMP63SDR	F05	PE-RP63DA14 PUZ-ZRMP63SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.88	1.55 1.55	1.48 1.48	1.96 1.96	5.0 5.0		8.6 8.6	8.2 8.2	18.4 18.4	90 90	90 90	1.20	内0.121 外0.040	静－ 中18	弱14.5 強21	45 45	静－ 中56 強58	53 58	65 67	内250×1,100×732 外630×809×300	内29 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	30 3.5	PEZ-ZRMP63SDR								
	PEZ-ZRMP63DR	F06	PE-RP63DA14 PUZ-ZRMP63KA6	R32	三相 200V	50 60	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.1	0.88	1.55 1.55	1.48 1.48	1.96 1.96	5.0 5.0		4.9 4.9	4.6 4.6	10.8 10.8	92 92	92 92	1.20	内0.121 外0.040	静－ 中18	弱14.5 強21	45 45	静－ 中56 強58	53 58	65 67	内250×1,100×732 外630×809×300	内29 外42	6.35/12.7	50 30	VP- 25	2.0	15 2.0	PEZ-ZRMP63DR								
	PEZ-ZRMP80SDR	F07	PE-RP80DA14 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.84	2.02 2.02	2.13 2.13	3.46 3.46	4.9 4.9		11.2 11.2	11.8 11.8	21.9 21.9	90 90	90 90	1.60	内0.121 外0.060	静－ 中21	弱17.5 強25	55 55	静－ 中58 強60	55 60	66 68	内250×1,100×732 外943×950×330	内29 外70	9.52/15.88	50 30	VP- 25	2.8	30 3.5	PEZ-ZRMP80SDR								
	PEZ-ZRMP80DR	F08	PE-RP80DA14 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.5	0.84	2.03 2.03	2.13 2.13	3.47 3.47	4.9 4.9		6.3 6.3	6.5 6.5	14.8 14.8	93 94	94 94	1.60	内0.121 外0.060	静－ 中21	弱17.5 強25	55 55	静－ 中58 強60	55 60	66 68	内250×1,100×732 外943×950×330	内29 外66	9.52/15.88	50 30	VP- 25	2.8	20 3.5	PEZ-ZRMP80DR								
	PEZ-ZRMP112DR	F09	PE-RP112DA14 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.0	0.85	2.72 2.72	2.57 2.57	4.38 4.38	5.0 5.0		8.5 8.5	8.0 8.0	21.0 21.0	92 93	93 93	2.10	内0.244 外0.060×2	静－ 中29	弱24 強34	100 100	静－ 中61 強63	59 63	68 70	内250×1,400×732 外1,338×1,050×330	内38 外99	9.52/15.88	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PEZ-ZRMP112DR								
	PEZ-ZRMP140DR	F10	PE-RP140DA14 PUZ-ZRMP140KA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.76	3.76 3.76	3.50 3.50	6.12 6.12	4.8 4.8		11.7 11.7	10.9 10.9	26.4 26.4	93 93	93 93	2.80	内0.244 外0.060×2	静－ 中29	弱24 強34	100 100	静－ 中62 強64	61 64	68 71	内250×1,400×732 外1,338×1,050×330	内38 外99	9.52/15.88	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PEZ-ZRMP140DR								
	PEZ-ZRMP160DR	F11	PE-RP160DA14 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.6～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.72	4.59 4.59	4.45 4.45	5.17 5.17	4.8 4.8		14.1 14.1	13.7 13.7	26.8 26.8	94 94	94 94	3.30	内0.244 外0.060×2	静－ 中29	弱24 強34	100 100	静－ 中63 強64	62 64	70 73	内250×1,400×732 外1,338×1,050×330	内38 外99	9.52/15.88	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PEZ-ZRMP160DR								
	PEZ-ZRP224BR	F12	PE-RP224BA14 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.74	7.11 7.23	6.82 6.97	8.00 8.10	4.1 3.9		22.8 23.2	21.9 22.4	31.6 31.7	90 90	90 90	4.60	内0.400 外0.150×2	弱－ 強60	130 130	弱－ 強69	79 81	内465×1,580×614 外1,338×1,050×330	内74 外131	9.52/25.4	100 50	PT1 メス	6.5	40 8.0	PEZ-ZRP224BR										
	PEZ-ZRP280BR	F13	PE-RP280BA14 PUZ-ZRP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (7.0～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.74	10.0 10.1	8.18 8.30	10.2 10.4	3.6 3.5		31.4 31.7	25.9 26.3	40.5 40.5	92 92	91 91	5.70	内0.950 外0.200×2	弱－ 強80	140 140	弱－ 強74	79 81	内465×1,580×614 外1,338×1,050×330	内80 外140	12.7/25.4	100 50	PT1 メス	7.7	50 14.0	PEZ-ZRP280BR										
	スリムZR同時ツイン	PEZX-ZRMP112DR	F14	PE-RP56DA14×2 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.0	0.84	2.69 2.69	2.62 2.62	4.33 4.33	5.1 5.1		8.4 8.4	8.1 8.1	22.0 22.0	92 93	93 93	2.10	内0.085×2 外0.060×2	静－ 中14.5	弱12 強17	45 45	静－ 中55 強58	53 58	68 70	内250×900×732 外1,338×1,050×330	内27×2 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PEZX-ZRMP112DR							
PEZX-ZRMP140DR		F15	PE-RP71DA14×2 PUZ-ZRMP140KA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.84	3.75 3.75	3.40 3.40	6.08 6.08	4.8 4.8		11.5 11.5	10.4 10.4	26.3 26.3	94 94	94 94	2.80	内0.121×2 外0.060×2	静－ 中18	弱14.5 強21	45 45	静－ 中57 強59	54 59	68 71	内250×1,100×732 外1,338×1,050×330	内29×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PEZX-ZRMP140DR								
PEZX-ZRMP160DR		F16	PE-RP80DA14×2 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.6	0.84	4.13 4.13	3.87 3.87	5.06 5.06	4.6 4.6		12.5 12.5	11.8 11.8	26.9 26.9	95 95	95 95	3.30	内0.121×2 外0.060×2	静－ 中21	弱17.5 強25	55 55	静－ 中58 強60	55 60	70 73	内250×1,100×732 外1,338×1,050×330	内29×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 50	VP- 25	4.0	30 5.5	PEZX-ZRMP160DR								
PEZX-ZRP224DR		F17	PE-RP112DA14×2 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (6.0～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.85	6.33 6.33	5.62 5.62	9.36 9.36	4.3 4.3		20.8 20.8	18.4 18.4	33.0 33.2	88 88	88 88	4.60	内0.244×2 外0.150×2	静－ 中29	弱24 強34	130 130	静－ 中61 強63	59 63	79 81	内250×1,400×732 外1,338×1,050×330	内38×2 外131	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100 50	VP- 25	6.5	40 8.0	PEZX-ZRP224DR								
PEZX-ZRP280DR		F18	PE-RP140DA14×2 PUZ-ZRP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (6.8～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.76	10.7 10.7	8.22 8.22	9.66 9.66	4.2 4.2		33.6 33.6	26.1 26.1	40.5 40.5	92 92	91 91	5.70	内0.244×2 外0.200×2	静－ 中29	弱24 強34	140 140	静－ 中62 強64	61 64	79 81	内250×1,400×732 外1,338×1,050×330	内38×2 外140	12.7/25.4 (9.52/15.88)×2	100 50	VP- 25	7.7	50 14.0	PEZX-ZRP280DR								
スリムER 天井埋込形																																			※風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。									
外暖標準	PEZ-ERMP50SDR	F19	PE-RP50DA14 PUZ-ERMP50SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.5 (1.9～5.0)	5.0 (1.6～6.6)	5.6	0.86	1.26 1.26	1.17 1.17	2.18 2.18	4.5 4.5		7.0 7.0	6.5 6.5	15.7 15.7	90 90	90 90	1.00	内0.085 外0.040	静－ 中14.5	弱12 強17	45 45	静－ 中55 強58	52 58	65 																

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値については参考資料(P.37～43)をご覧ください。

kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	—	—	—

タイプ	形 名	形番 番号	室内ユニット		冷媒種	電 源	Hz	能 力(kW)			定格 冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性						圧縮機用 電動機定 額定出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)	騒音値(PWL)(dB)				外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製 造 量 (kg)	冷媒・ドレン配管				室外		形 名								
			定 格	定 格				最大低温	冷 房	暖 房		最大低温	冷 房	暖 房		最大低温	全電流(A)			力率(%)					室内側	室外側	室内側	室外側			冷房	暖房	液管(φ) ガス管 (φ)	最大 管長 (m)	チャ ーリス ス 断面積 (mm²)	ドレン 配管		本体充填 冷媒量 (kg)	フルセ ラ容量 (A) 断面積 (mm²)						
																	定 格	定 格	冷 房	暖 房	冷 房																			暖 房	最大	冷房	暖房	最大	冷房
スリムZR 天吊形																																				※風量、騒音値における、静-弱-中-強は、それぞれ静音ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。									
ス ラ ン ク 標 準	PCZ-ZRMP40SK(L)R	G01	PC-RP40KA(L)14 PUZ-ZRMP40SKA6	R32	単相 200V	50 60	3.6 (1.5~4.0)	4.0 (1.3~5.2)	4.8	0.78	0.814 0.814	0.917 0.917	1.61 1.61	5.8 5.8		4.4 4.4	4.9 4.9	13.9 13.9	93 93	94 94	0.60	内0.090 外0.040	静9 中12	弱10 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	64 66	内230×960×680 外630×809×300	内24 外43	6.35/12.7	50	30	VP- 20	2.0	20 3.5	PCZ-ZRMP40SK(L)R								
	PCZ-ZRMP40K(L)R	G02	PC-RP40KA(L)14 PUZ-ZRMP40KA6	R32	三相 200V	50 60	3.6 (1.5~4.0)	4.0 (1.3~5.2)	4.8	0.78	0.814 0.814	0.917 0.917	1.61 1.61	5.8 5.8		2.5 2.5	2.8 2.8	8.0 8.0	93 93	94 94	0.60	内0.090 外0.040	静9 中12	弱10 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	64 66	内230×960×680 外630×809×300	内24 外41	6.35/12.7	50	30	VP- 20	2.0	15 2.0	PCZ-ZRMP40K(L)R								
	PCZ-ZRMP45SK(L)R	G03	PC-RP45KA(L)14 PUZ-ZRMP45SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.0 (1.6~4.5)	4.5 (1.3~5.8)	5.2	0.78	0.975 0.975	1.13 1.13	1.90 1.90	5.7 5.7		5.2 5.2	6.0 6.0	14.9 14.9	94 94	94 94	0.70	内0.090 外0.040	静9 中12	弱10 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	64 66	内230×960×680 外630×809×300	内24 外43	6.35/12.7	50	30	VP- 20	2.0	20 3.5	PCZ-ZRMP45SK(L)R								
	PCZ-ZRMP45K(L)R	G04	PC-RP45KA(L)14 PUZ-ZRMP45KA6	R32	三相 200V	50 60	4.0 (1.6~4.5)	4.5 (1.3~5.8)	5.2	0.78	0.975 0.975	1.13 1.13	1.90 1.90	5.7 5.7		3.0 3.0	3.5 3.5	8.5 8.5	94 94	94 94	0.70	内0.090 外0.040	静9 中12	弱10 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	64 66	内230×960×680 外630×809×300	内24 外41	6.35/12.7	50	30	VP- 20	2.0	15 2.0	PCZ-ZRMP45K(L)R								
	PCZ-ZRMP50SK(L)R	G05	PC-RP50KA(L)14 PUZ-ZRMP50SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.5 (1.6~5.0)	5.0 (1.3~6.6)	5.4	0.78	1.10 1.10	1.22 1.22	2.29 2.29	5.7 5.7		5.9 5.9	6.6 6.6	15.0 15.0	93 93	93 93	0.80	内0.090 外0.040	静10 中12	弱11 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	65 67	内230×960×680 外630×809×300	内25 外43	6.35/12.7	50	30	VP- 20	2.0	20 3.5	PCZ-ZRMP50SK(L)R								
	PCZ-ZRMP50K(L)R	G06	PC-RP50KA(L)14 PUZ-ZRMP50KA6	R32	三相 200V	50 60	4.5 (1.6~5.0)	5.0 (1.3~6.6)	5.4	0.78	1.10 1.10	1.22 1.22	2.29 2.29	5.7 5.7		3.4 3.4	3.8 3.8	8.8 8.8	93 93	93 93	0.80	内0.090 外0.040	静10 中12	弱11 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	65 67	内230×960×680 外630×809×300	内25 外41	6.35/12.7	50	30	VP- 20	2.0	15 2.0	PCZ-ZRMP50K(L)R								
	PCZ-ZRMP56SK(L)R	G07	PC-RP56KA(L)14 PUZ-ZRMP56SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.0 (1.6~5.6)	5.6 (1.4~7.3)	5.6	0.74	1.35 1.35	1.46 1.46	2.46 2.46	5.6 5.6		7.2 7.2	7.8 7.8	15.3 15.3	94 94	94 94	0.90	内0.090 外0.040	静10 中12	弱11 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	65 67	内230×960×680 外630×809×300	内25 外43	6.35/12.7	50	30	VP- 20	2.0	20 3.5	PCZ-ZRMP56SK(L)R								
	PCZ-ZRMP56K(L)R	G08	PC-RP56KA(L)14 PUZ-ZRMP56KA6	R32	三相 200V	50 60	5.0 (1.6~5.6)	5.6 (1.4~7.3)	5.6	0.74	1.35 1.35	1.46 1.46	2.46 2.46	5.6 5.6		4.1 4.1	4.5 4.5	9.2 9.2	94 94	94 94	0.90	内0.090 外0.040	静10 中12	弱11 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	65 67	内230×960×680 外630×809×300	内25 外41	6.35/12.7	50	30	VP- 20	2.0	15 2.0	PCZ-ZRMP56K(L)R								
	PCZ-ZRMP63SK(L)R	G09	PC-RP63KA(L)14 PUZ-ZRMP63SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.6 (1.8~6.3)	6.3 (1.6~8.0)	6.1	0.78	1.35 1.35	1.45 1.45	2.33 2.33	5.9 5.9		7.1 7.1	7.6 7.6	17.8 17.8	95 95	95 95	1.20	内0.095 外0.040	静13 中15	弱14 強17	45 45	静49 中53	弱51 強57	65 67	内230×1,280×680 外630×809×300	内32 外43	6.35/12.7	50	30	VP- 20	2.0	30 3.5	PCZ-ZRMP63SK(L)R								
	PCZ-ZRMP63K(L)R	G10	PC-RP63KA(L)14 PUZ-ZRMP63KA6	R32	三相 200V	50 60	5.6 (1.8~6.3)	6.3 (1.6~8.0)	6.1	0.78	1.35 1.35	1.45 1.45	2.33 2.33	5.9 5.9		4.1 4.1	4.4 4.4	10.5 10.5	95 95	95 95	1.20	内0.095 外0.040	静13 中15	弱14 強17	45 45	静49 中53	弱51 強57	65 67	内230×1,280×680 外630×809×300	内32 外42	6.35/12.7	50	30	VP- 20	2.0	15 2.0	PCZ-ZRMP63K(L)R								
	PCZ-ZRMP80SK(L)R	G11	PC-RP80KA(L)14 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (1.9~8.0)	8.0 (2.0~10.8)	8.0	0.73	2.08 2.08	2.43 2.43	3.26 3.26	5.4 5.4		11.1 11.1	12.9 12.9	20.9 20.9	94 94	94 94	1.60	内0.095 外0.060	静14 中18	弱16 強20	55 55	静50 中55	弱53 強57	66 68	内230×1,280×680 外943×950×330	内32 外70	9.52/15.88	50	30	VP- 20	2.8	30 3.5	PCZ-ZRMP80SK(L)R								
	PCZ-ZRMP80K(L)R	G12	PC-RP80KA(L)14 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (1.9~8.0)	8.0 (2.0~10.8)	8.5	0.73	2.03 2.03	2.31 2.31	3.26 3.26	5.5 5.5		6.2 6.2	7.1 7.1	14.2 14.2	94 94	94 94	1.60	内0.095 外0.060	静14 中18	弱16 強20	55 55	静50 中55	弱53 強57	66 68	内230×1,280×680 外943×950×330	内32 外66	9.52/15.88	50	30	VP- 20	2.8	20 3.5	PCZ-ZRMP80K(L)R								
	PCZ-ZRMP112K(L)R	G13	PC-RP112KA(L)14 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7~11.2)	11.2 (2.8~14.0)	13.0	0.75	2.65 2.65	2.85 2.85	5.47 5.47	6.0 6.0		8.4 8.4	8.9 8.9	22.0 22.0	91 91	92 92	2.10	内0.160 外0.060×2	静20 中26	弱22 強29	100 100	静54 中59	弱56 強62	68 70	内230×1,600×680 外1,338×1,050×330	内38 外99	9.52/15.88	75	50	VP- 20	4.0	30 5.5	PCZ-ZRMP112K(L)R								
	PCZ-ZRMP140K(L)R	G14	PC-RP140KA(L)14 PUZ-ZRMP140KA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.2~14.0)	14.0 (3.5~18.2)	14.0	0.72	3.63 3.63	3.98 3.98	5.96 5.96	5.9 5.9		11.4 11.4	12.5 12.5	24.7 24.7	92 92	92 92	2.80	内0.160 外0.060×2	静21 中27	弱24 強31	100 100	静56 中61	弱58 強63	68 71	内230×1,600×680 外1,338×1,050×330	内38 外99	9.52/15.88	75	50	VP- 20	4.0	30 5.5	PCZ-ZRMP140K(L)R								
	PCZ-ZRMP160K(L)R	G15	PC-RP160KA(L)14 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.6~16.0)	16.0 (4.0~20.2)	15.6	0.70	5.49 5.49	5.05 5.05	6.88 6.88	5.1 5.1		17.2 17.2	15.7 15.7	25.2 25.2	92 92	93 93	3.30	内0.160 外0.060×2	静22 中28	弱25 強33	100 100	静58 中62	弱60 強65	70 73	内230×1,600×680 外1,338×1,050×330	内38 外98	9.52/15.88	75	50	VP- 20	4.0	30 5.5	PCZ-ZRMP160K(L)R								
	PCZ-ZRP224BR	G16	PC-RP224BA14 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0~22.4)	22.4 (5.6~27.0)	20.0	0.74	7.12 7.14	6.71 6.77	7.44 7.55	4.1 4.0		22.3 22.9	21.1 21.5	32.0 32.4	92 90	92 91	4.60	内0.160×2 外0.150×2	弱49	強58	130 140	静72 強75	79 81	内320×1,800×800 外1,338×1,050×330	内80 外131	9.52/25.4	100	50	VP- 20	6.5	40 8.0	PCZ-ZRP224BR									
PCZ-ZRP280BR	G17	PC-RP280BA14 PUZ-ZRP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (7.0~28.0)	28.0 (7.0~34.0)	23.0	0.74	9.56 9.86	7.79 7.98	9.96 10.2	4.0 3.8		30.0 30.9	24.7 25.3	40.5 40.5	92 92	91 91	5.70	内0.160+0.190 外0.200×2	弱60	強70	140 140	静76 強78	79 81	内320×2,100×800 外1,338×1,050×330	内95 外140	12.7/25.4	100	50	VP- 20	7.7	50 14.0	PCZ-ZRP280BR										
PCZ-ZRP224CR	G18	PC-RP224CA14 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0~22.4)	22.4 (5.6~27.0)	20.0	0.74	7.12 7.14	6.71 6.77	7.44 7.55	4.1 4.0		22.3 22.9	21.1 21.5	32.0 32.4	92 90	92 91	4.60	内0.160×2 外0.150×2	弱49	強58	130 130	静72 強75	79 81	内320×1,800×800 外1,338×1,050×330	内80 外131	9.52/25.4	100	50	VP- 20	6.5	40 8.0	PCZ-ZRP224CR										
PCZ-ZRP280CR	G19	PC-RP280CA14 PUZ-ZRP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (7.0~28.0)	28.0 (7.0~34.0)	23.0	0.74	9.56 9.86	7.79 7.98	9.96 10.2	4.0 3.8		30.0 30.9	24.7 25.3	40.5 40.5	92 92	91 91	5.70	内0.160+0.190 外0.200×2	弱60	強70	140 140	静76 強78	79 81	内320×2,100×800 外1,338×1,050×330	内95 外140	12.7/25.4	100	50	VP- 20	7.7	50 14.0	PCZ-ZRP280CR										
ス リ ム Z R 同 時 シ ン	PCZX-ZRMP80SK(L)R	G20	PC-RP40KA(L)14×2 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (1.9~8.0)	8.0 (2.0~10.8)	8.0	0.73	2.04 2.04	2.45 2.45	3.29 3.29	5.4 5.4		10.6 10.6	12.8 12.8	21.3 21.3	96 96	96 96	1.60	内0.090×2 外0.060	(静9 中12) ×2	(弱10 強13) ×2	55 55	静48 中53 (1台の騒音値)	弱50 強55	66 68	内230×960×680 外943×950×330	内24×2 外70	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP- 20	2.8	30 3.5	PCZX-ZRMP80SK(L)R								
	PCZX-ZRMP80K(L)R	G21	PC-RP40KA(L)14×2 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (1.9~8.0)	8.0 (2.0~10.8)	8.5	0.73	2.00 2.00	2.40 2.40	3.29 3.29	5.4 5.4		6.0 6.0	7.2 7.2	14.4 14.4	96 96	96 96	1.60	内0.090×2 外0.060	(静9 中12) ×2	(弱10 強13) ×2	55 55	静48 中53 (1台の騒音値)	弱50 強55	66 68	内230×960×680 外943×950×330	内24×2 外66	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50	30	VP- 20	2.8	20 3.5	PCZX-ZRMP80K(L)R								
	PCZX-ZRMP112K(L)R	G22	PC-RP56KA(L)14×2 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7~11.2)	11.2 (2.8~14.0)	13.0	0.75	2.55 2.55	2.59 2.59	5.47 5.47	6.1 6.1		8.1 8.1	8.1 8.1	22.0 22.0	91 91	92 92	2.10	内0.090×2 外0.060×2	(静10 中12) ×2	(弱11 強13) ×2	55 100	静48 中53 (1台の騒音値)	弱50 強55	68 70	内230×960×680 外1,338×1,050×330	内25×2 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	50	VP- 20	4.0	30 5.5	PCZX-ZRMP112K(L)R								
	PCZX-ZRMP140K(L)R	G23	PC-RP71KA(L)14×2 PUZ-ZRMP140KA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.2~14.0)	14.0 (3.5~18.2)	14.0	0.72	3.37 3.37	3.93 3.93	5.93 5.93	5.9 5.9		10.6 10.6	12.3 12.3	24.9 24.9	92 92	92 92	2.80	内0.095×2 外0.060×2	(静14 中18) ×2	(弱16 強20) ×2	55 100	静50 中55 (1台の騒音値)	弱53 強57	68 71	内230×1,280×680 外1,338×1,050×330	内32×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	50	VP- 20	4.0	30 5.5	PCZX-ZRMP140K(L)R								
	PCZX-ZRMP160K(L)R	G24	PC-RP80KA(L)14×2 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5~16.0)	16.0 (4.0~20.2)	15.6	0.70	4.10																																		

注1) 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。音響パワーレベルの冷房・暖房能力は定格値。()内が能力化の値を示します。電気特性は、定格値を示します。
 注2) 騒音音価(PWL)は、JRA4065:13「パッケージエアコンディショナの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。4.7kg力セット形・天井ビルトイン形の製品質量は基本+化粧パネルです。
 5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。7.電気特性の全電流値の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高電圧抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は正確により異なりますので、営業窓口までお問い合わせください。8.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガードの寸法は含まれません。

*同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組み合わせパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォーの配管サイズは上段が主管、下段〈 〉内は枝管となります。

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値については参考資料(P.37～43)をご覧ください。

能力換算表	kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
	馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	—	—	—

タイプ	形名	形状番号	室内ユニット 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力(kW)			定格 冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性						圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)		騒音値(PWL)(dB)		外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製品 質量 (kg)	冷媒・ドレン配管				室外 フル充電 容量(A) 電池 寿命(h:min)		形名
							冷 房	暖 房	最大低温		冷 房	暖 房	最大低温		全電流(A)			力率(%)		室内側			室外側	室内側	室外側	液管(φ) ガス管 (φ)			最大 美長 (m)	ドレン 配管	本体充填 冷 媒 量 (kg)				
															定 格	定 格	最大低温	冷房	暖房														最大	冷房	

※風量、騒音値における、静・弱・中・強は、それぞれ静音ノッチ・弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。																																				
標準仕様	PCZ-ERMP40SK(L)R	G31	PC-RP40KA(L)14 PUZ-ERMP40SKA6	R32	単相 200V	50 60	3.6 (1.6~4.0)	4.0 (1.6~5.2)	4.0	0.78	0.900 0.900	0.968 0.968	1.52 1.52	5.1 5.1	4.8 4.8	5.1 5.1	13.9 13.9	93 93	94 94	0.70	内0.090 外0.040	静9 中12	弱10 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	64 66	内230×960×680 外630×809×300	内24 外40	6.35/12.7	50 30	VP- 20	1.8	20 3.5	PCZ-ERMP40SK(L)R	
	PCZ-ERMP40K(L)R	G32	PC-RP40KA(L)14 PUZ-ERMP40KA6	R32	三相 200V	50 60	3.6 (1.6~4.0)	4.0 (1.6~5.2)	4.0	0.78	0.900 0.900	0.968 0.968	1.52 1.52	5.1 5.1	2.8 2.8	3.0 3.0	8.0 8.0	93 93	94 94	0.70	内0.090 外0.040	静9 中12	弱10 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	64 66	内230×960×680 外630×809×300	内24 外38	6.35/12.7	50 30	VP- 20	1.8	15 2.0	PCZ-ERMP40K(L)R	
	PCZ-ERMP45SK(L)R	G33	PC-RP45KA(L)14 PUZ-ERMP45SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.0 (1.7~4.5)	4.5 (1.6~5.8)	5.2	0.78	1.06 1.06	1.19 1.19	2.34 2.34	4.9 4.9	5.6 5.6	6.3 6.3	14.9 14.9	94 94	94 94	0.90	内0.090 外0.040	静9 中12	弱10 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	64 66	内230×960×680 外630×809×300	内24 外40	6.35/12.7	50 30	VP- 20	1.8	20 3.5	PCZ-ERMP45SK(L)R	
	PCZ-ERMP45K(L)R	G34	PC-RP45KA(L)14 PUZ-ERMP45KA6	R32	三相 200V	50 60	4.0 (1.7~4.5)	4.5 (1.6~5.8)	5.2	0.78	1.06 1.06	1.19 1.19	2.34 2.34	4.9 4.9	3.3 3.3	3.7 3.7	8.5 8.5	94 94	94 94	0.90	内0.090 外0.040	静9 中12	弱10 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	64 66	内230×960×680 外630×809×300	内24 外38	6.35/12.7	50 30	VP- 20	1.8	15 2.0	PCZ-ERMP45K(L)R	
	PCZ-ERMP50SK(L)R	G35	PC-RP50KA(L)14 PUZ-ERMP50SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.5 (1.9~5.0)	5.0 (1.6~6.6)	5.4	0.78	1.21 1.21	1.32 1.32	2.34 2.34	5.3 5.3	6.5 6.5	7.1 7.1	15.0 15.0	93 93	93 93	1.00	内0.090 外0.040	静10 中12	弱11 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	65 67	内230×960×680 外630×809×300	内25 外40	6.35/12.7	50 30	VP- 20	1.8	20 3.5	PCZ-ERMP50SK(L)R	
	PCZ-ERMP50K(L)R	G36	PC-RP50KA(L)14 PUZ-ERMP50KA6	R32	三相 200V	50 60	4.5 (1.9~5.0)	5.0 (1.6~6.6)	5.4	0.78	1.21 1.21	1.32 1.32	2.34 2.34	5.3 5.3	3.8 3.8	4.1 4.1	8.8 8.8	93 93	93 93	1.00	内0.090 外0.040	静10 中12	弱11 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	65 67	内230×960×680 外630×809×300	内25 外38	6.35/12.7	50 30	VP- 20	1.8	15 2.0	PCZ-ERMP50K(L)R	
	PCZ-ERMP56SK(L)R	G37	PC-RP56KA(L)14 PUZ-ERMP56SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.0 (1.9~5.6)	5.6 (1.6~7.3)	5.6	0.74	1.49 1.49	1.60 1.60	2.76 2.76	5.0 5.0	7.9 7.9	8.5 8.5	15.3 15.3	94 94	94 94	1.20	内0.090 外0.040	静10 中12	弱11 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	65 67	内230×960×680 外630×809×300	内25 外40	6.35/12.7	50 30	VP- 20	1.8	20 3.5	PCZ-ERMP56SK(L)R	
	PCZ-ERMP56K(L)R	G38	PC-RP56KA(L)14 PUZ-ERMP56KA6	R32	三相 200V	50 60	5.0 (1.9~5.6)	5.6 (1.6~7.3)	5.6	0.74	1.49 1.49	1.60 1.60	2.76 2.76	5.0 5.0	4.6 4.6	4.9 4.9	9.2 9.2	94 94	94 94	1.20	内0.090 外0.040	静10 中12	弱11 強13	45 45	静48 中53	弱50 強55	65 67	内230×960×680 外630×809×300	内25 外38	6.35/12.7	50 30	VP- 20	1.8	15 2.0	PCZ-ERMP56K(L)R	
	PCZ-ERMP63SK(L)R	G39	PC-RP63KA(L)14 PUZ-ERMP63SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.6 (2.0~6.3)	6.3 (1.6~8.0)	6.1	0.78	1.62 1.62	1.69 1.69	2.37 2.37	5.0 5.0	8.5 8.5	8.9 8.9	17.8 17.8	95 95	95 95	1.30	内0.095 外0.040	静13 中15	弱14 強17	45 45	静49 中53	弱51 強55	65 67	内230×1,280×680 外630×809×300	内32 外40	6.35/12.7	50 30	VP- 20	1.8	30 3.5	PCZ-ERMP63SK(L)R	
	PCZ-ERMP63K(L)R	G40	PC-RP63KA(L)14 PUZ-ERMP63KA6	R32	三相 200V	50 60	5.6 (2.0~6.3)	6.3 (1.6~8.0)	6.1	0.78	1.62 1.62	1.69 1.69	2.37 2.37	5.0 5.0	4.9 4.9	5.1 5.1	10.5 10.5	95 95	95 95	1.30	内0.095 外0.040	静13 中15	弱14 強17	45 45	静49 中53	弱51 強55	65 67	内230×1,280×680 外630×809×300	内32 外39	6.35/12.7	50 30	VP- 20	1.8	15 2.0	PCZ-ERMP63K(L)R	
	PCZ-ERMP80SK(L)R	G41	PC-RP80KA(L)14 PUZ-ERMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (2.3~8.0)	8.0 (2.0~10.8)	8.0	0.73	2.10 2.10	2.40 2.40	3.87 3.87	4.9 4.9	11.2 11.2	12.8 12.8	20.9 20.9	94 94	94 94	1.60	内0.095 外0.150	静14 中18	弱16 強20	50 50	静50 中55	弱53 強57	68 70	内230×1,280×680 外740×950×330	内39 外61	9.52/15.88	50 30	VP- 20	2.8	30 3.5	PCZ-ERMP80SK(L)R	
	PCZ-ERMP80K(L)R	G42	PC-RP80KA(L)14 PUZ-ERMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (2.3~8.0)	8.0 (2.0~10.8)	8.5	0.73	2.06 2.06	2.30 2.30	3.89 3.89	5.0 5.0	6.3 6.3	7.1 7.1	14.2 14.2	94 94	94 94	1.60	内0.095 外0.150	静14 中18	弱16 強20	50 50	静50 中55	弱53 強57	68 70	内230×1,280×680 外740×950×330	内32 外59	9.52/15.88	50 30	VP- 20	2.8	20 3.5	PCZ-ERMP80K(L)R	
	PCZ-ERMP112K(L)R	G43	PC-RP112KA(L)14 PUZ-ERMP112LA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.3~11.2)	11.2 (4.8~14.0)	12.5	0.75	2.88 2.88	3.02 3.02	5.88 5.88	5.2 5.2	9.1 9.1	9.5 9.5	22.0 22.0	91 91	92 92	2.30	内0.160 外0.060×2	静20 中26	弱22 強29	110 110	静54 中59	弱56 強62	72 74	内230×1,600×680 外1,350×950×330	内38 外87	9.52/15.88	75 30	VP- 20	3.9	30 3.5	PCZ-ERMP112K(L)R	
	PCZ-ERMP140K(L)R	G44	PC-RP140KA(L)14 PUZ-ERMP140LA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (4.6~14.0)	14.0 (6.0~18.2)	13.5	0.72	4.39 4.39	4.21 4.21	6.53 6.53	4.9 4.9	13.8 13.8	13.2 13.2	24.7 24.7	92 92	92 92	3.00	内0.160 外0.060×2	静21 中27	弱24 強31	110 110	静56 中61	弱58 強63	73 74	内230×1,600×680 外1,350×950×330	内38 外87	9.52/15.88	75 30	VP- 20	3.9	30 5.5	PCZ-ERMP140K(L)R	
	PCZ-ERMP160K(L)R	G45	PC-RP160KA(L)14 PUZ-ERMP160LA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (6.0~16.0)	16.0 (7.0~19.0)	14.0	0.70	5.42 5.42	5.00 5.00	6.28 6.28	4.7 4.7	17.0 17.0	15.5 15.5	25.2 25.2	92 92	93 93	3.70	内0.160 外0.060×2	静22 中28	弱25 強33	110 110	静58 中62	弱60 強65	73 74	内230×1,600×680 外1,350×950×330	内38 外89	9.52/15.88	75 30	VP- 20	3.9	30 5.5	PCZ-ERMP160K(L)R	
	PCZ-ERP224BR	G46	PC-RP224BA14 PUZ-ERP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.5~22.4)	22.4 (8.5~27.0)	20.0	0.74	7.69 7.73	7.41 7.47	9.88 10.1	3.5 3.4	24.1 24.8	23.3 23.7	32.2 32.6	92 90	92 91	4.60	内0.160×2 外0.150×2	静49 弱58	強130	弱72	強75	79 81	内320×1,800×800 外1,338×1,050×330	内80 外122	9.52/25.4	100 30	VP- 20	6.5	40 8.0	PCZ-ERP224BR		
	PCZ-ERP280BR	G47	PC-RP280BA14 PUZ-ERP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (9.1~28.0)	28.0 (9.1~34.0)	23.0	0.74	10.9 11.0	8.33 8.54	10.8 11.0	3.7 3.6	34.2 34.5	26.4 27.1	40.5 40.5	92 92	91 91	6.00	内0.160+0.190 外0.200×2	静60 強140	強70	弱76	強78	82 83	内320×2,100×800 外1,338×1,050×330	内95 外125	12.7/25.4	100 30	VP- 20	7.7	50 14.0	PCZ-ERP280BR		
	PCZ-ERP224CR	G48	PC-RP224CA14 PUZ-ERP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.5~22.4)	22.4 (8.5~27.0)	20.0	0.74	7.69 7.73	7.41 7.47	9.88 10.1	3.5 3.4	24.1 24.8	23.3 23.7	32.2 32.6	92 90	92 91	4.60	内0.160×2 外0.150×2	静49 弱58	強130	弱72	強75	79 81	内320×1,800×800 外1,338×1,050×330	内80 外122	9.52/25.4	100 30	VP- 20	6.5	40 8.0	PCZ-ERP224CR		
	PCZ-ERP280CR	G49	PC-RP280CA14 PUZ-ERP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (9.1~28.0)	28.0 (9.1~34.0)	23.0	0.74	10.9 11.0	8.33 8.54	10.8 11.0	3.7 3.6	34.2 34.5	26.4 27.1	40.5 40.5	92 92	91 91	6.00	内0.160+0.190 外0.200×2	静60 強140	強70	弱76	強78	82 83	内320×2,100×800 外1,338×1,050×330	内95 外125	12.7/25.4	100 30	VP- 20	7.7	50 14.0	PCZ-ERP280CR		
	対応機種(ハイ)	PCZX-ERMP80SK(L)R	G50	PC-RP40KA(L)14×2 PUZ-ERMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (2.3~8.0)	8.0 (2.0~10.8)	8.0	0.73	1.97 1.97	2.30 2.30	3.69 3.69	4.9 4.9	10.3 10.3	12.0 12.0	21.3 21.3	96 96	96 96	1.60	内0.090×2 外0.150	静9 中12 ×2	弱10 強13 ×2	50 45	静48 中53 ×2 の騒音値	弱50 強55	68 70	内230×960×680 外740×950×330	内24×2 外61	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50 30	VP- 20	2.8	30 3.5	PCZX-ERMP80SK(L)R
PCZX-ERMP80K(L)R		G51	PC-RP40KA(L)14×2 PUZ-ERMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (2.3~8.0)	8.0 (2.0~10.8)	8.5	0.73	1.91 1.91	2.25 2.25	3.71 3.71	5.0 5.0	5.7 5.7	6.8 6.8	14.4 14.4	96 96	96 96	1.60	内0.090×2 外0.150	静9 中12 ×2	弱10 強13 ×2	50 45	静48 中53 ×2 の騒音値	弱50 強55	68 70	内230×960×680 外740×950×330	内24×2 外59	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50 30	VP- 20	2.8	20 3.5	PCZX-ERMP80K(L)R	
PCZX-ERMP112K(L)R		G52	PC-RP56KA(L)14×2 PUZ-ERMP112LA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.3~11.2)	11.2 (4.8~14.0)	12.5	0.75	2.84 2.84	2.80 2.80	5.96 5.96	5.2 5.2	9.0 9.0	8.8 8.8	22.0 22.0	91 91	92 92	2.30	内0.090×2 外0.060×2	静10 中12 ×2	弱11 強13 ×2	50 45	静48 中53 ×2 の騒音値	弱50 強55	72 74	内230×960×680 外1,350×950×330	内25×2 外87	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75 30	VP- 20	3.9	30 3.5	PCZX-ERMP112K(L)R	
PCZX-ERMP140K(L)R		G53	PC-RP71KA(L)14×2 PUZ-ERMP140LA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (4.6~14.0)	14.0 (6.0~18.2)	13.5	0.72	4.14 4.14	4.19 4.19	6.46 6.46	5.1 5.1	13.0 13.0	13.1 13.1	24.9 24.9	92 92	92 92	3.00	内0.095×2 外0.060×2	静14 中18 ×2	弱16 強20 ×2	110 110	静50 中55 ×2 の騒音値	弱53 強57	73 74	内230×1,280×680 外1,350×950×330	内32×2 外87	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 30	VP- 20	3.9	30 5.5	PCZX-ERMP140K(L)R	
PCZX-ERMP160K(L)R		G54	PC-RP80KA(L)14×2 PUZ-ERMP160LA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (6.0~16.0)	16.0 (7.0~19.0)	14.0	0.70	4.50 4.50	4.41 4.41	6.51 6.51	4.8 4.8	14.1 14.1	13.7 13.7	25.4 25.4	92 92	93 93	3.70	内0.095×2 外0.060×2	静14 中18 ×2	弱16 強20 ×2	110 110	静50 中55 ×2 の騒音値	弱53 強57	73 74	内230×1,280×680 外1,350×950×330	内32×2 外89	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 30	VP- 20	3.9	30 		

(注) 1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。2. インバータタイプの冷房・暖房能力は定格値。() 内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。
3. 騒音値(PWL)は、JRA405:2013「パッケージエアコンディショナの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。4. 天井カセット・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。
5. 表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6. プレーナーに記載している容量に基づき選定してください。7. 電気特性の全冷満漕の冷房または暖房の値が20Aを超える空気仕様は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので、営業窓口までお問い合わせください。8. 外形寸法は室内・室外ユニット別の寸法です。化粧パネル・ファンガードの寸法は含みません。
※同時ツイン・トリプル・フォアの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組み合わせパターン時の値です。同時ツイン・トリプル・フォアの配管サイズは上段が主管、下段()内は枝管となります。

APF2006・騒音値<SPL>・COPの値については参考資料(P.37～43)をご覧ください。

能力換算表	kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10	

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	—	—	—

タイプ	形 名	形名番号	室内ユニット 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能 力(kW)			定格 冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性						圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)	騒音値(PWL) (dB)				外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製品 質量 (kg)	冷媒・ドレン配管				室外		形 名								
							冷 房	暖 房	最大低温		冷 房	暖 房	最大低温		全電流(A)			力率(%)		室内側				室外側	室内側	室外側	冷房			暖房	液管(φ) ガス管 (φ)	最大 実長 (m)	チャ ス ス (mm)	ドレン 配管	本体充填 冷 媒 量 (kg)		フルー ア 容量(A) 電源 太さ(mm)							
															定 格	定 格	最大低温	冷 房	暖 房																			最大	冷 房	暖 房				
スリムZR 壁掛形																																			※風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。									
スリムZR標準	PKZ-ZRMP40SK(L)R	J01	PK-RP40KA14 PUZ-ZRMP40SKA6	R32	単相 200V	50 60	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.0～5.2)	4.8	0.74	0.998 0.998	0.988 0.988	1.55 1.55	5.4 5.4		5.5 5.5	5.5 5.5	13.2 13.2	90 90	90 90	0.60	内0.040 外0.040	静－ 中9.4	弱7.6 強11.5	45 45	静－ 中53	弱47 強59	64 66	内298×780×210 外630×809×300	内9 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 16	2.0	20 3.5	PKZ-ZRMP40SK(L)R								
	PKZ-ZRMP40K(L)R	J02	PK-RP40KA14 PUZ-ZRMP40KA6	R32	三相 200V	50 60	3.6 (1.5～4.0)	4.0 (1.0～5.2)	4.8	0.74	0.998 0.998	0.988 0.988	1.55 1.55	5.4 5.4		3.2 3.2	3.1 3.1	7.6 7.6	91 91	92 92	0.60	内0.040 外0.040	静－ 中9.4	弱7.6 強11.5	45 45	静－ 中53	弱47 強59	64 66	内298×780×210 外630×809×300	内9 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 16	2.0	15 2.0	PKZ-ZRMP40K(L)R								
	PKZ-ZRMP45SK(L)R	J03	PK-RP45KA14 PUZ-ZRMP45SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.0 (1.5～4.5)	4.5 (1.2～5.8)	5.2	0.72	1.10 1.10	1.20 1.20	2.55 2.55	5.3 5.3		6.1 6.1	6.7 6.7	14.3 14.3	90 90	90 90	0.70	内0.040 外0.040	静－ 中9.4	弱7.6 強11.5	45 45	静－ 中54	弱48 強60	64 66	内298×780×210 外630×809×300	内9 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 16	2.0	20 3.5	PKZ-ZRMP45SK(L)R								
	PKZ-ZRMP45K(L)R	J04	PK-RP45KA14 PUZ-ZRMP45KA6	R32	三相 200V	50 60	4.0 (1.5～4.5)	4.5 (1.2～5.8)	5.2	0.72	1.10 1.10	1.20 1.20	2.55 2.55	5.3 5.3		3.5 3.5	3.8 3.8	8.2 8.2	91 91	90 90	0.70	内0.040 外0.040	静－ 中9.4	弱7.6 強11.5	45 45	静－ 中54	弱48 強60	64 66	内298×780×210 外630×809×300	内9 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 16	2.0	15 2.0	PKZ-ZRMP45K(L)R								
	PKZ-ZRMP50SK(L)R	J05	PK-RP50KA14 PUZ-ZRMP50SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.8	0.69	1.35 1.35	1.37 1.37	2.51 2.51	5.2 5.2		7.5 7.5	7.6 7.6	14.4 14.4	90 90	90 90	0.80	内0.040 外0.040	静－ 中9.4	弱7.6 強11.5	45 45	静－ 中54	弱48 強60	65 67	内298×780×210 外630×809×300	内9 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 16	2.0	20 3.5	PKZ-ZRMP50SK(L)R								
	PKZ-ZRMP50K(L)R	J06	PK-RP50KA14 PUZ-ZRMP50KA6	R32	三相 200V	50 60	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.8	0.69	1.35 1.35	1.37 1.37	2.51 2.51	5.2 5.2		4.2 4.2	4.3 4.3	8.4 8.4	92 92	92 92	0.80	内0.040 外0.040	静－ 中9.4	弱7.6 強11.5	45 45	静－ 中54	弱48 強60	65 67	内298×780×210 外630×809×300	内9 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 16	2.0	15 2.0	PKZ-ZRMP50K(L)R								
	PKZ-ZRMP56SK(L)R	J07	PK-RP56KA14 PUZ-ZRMP56SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	6.3	0.73	1.17 1.17	1.34 1.34	2.03 2.03	5.4 5.4		6.5 6.5	7.4 7.4	14.6 14.6	90 90	90 90	0.90	内0.057 外0.040	静－ 中13.6	弱9.4 強17.2	45 45	静－ 中56	弱49 強62	65 67	内325×1,100×258 外630×809×300	内16 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 16	2.0	20 3.5	PKZ-ZRMP56SK(L)R								
	PKZ-ZRMP56K(L)R	J08	PK-RP56KA14 PUZ-ZRMP56KA6	R32	三相 200V	50 60	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	6.3	0.73	1.17 1.17	1.34 1.34	2.03 2.03	5.4 5.4		3.6 3.6	4.2 4.2	8.8 8.8	93 93	93 93	0.90	内0.057 外0.040	静－ 中13.6	弱9.4 強17.2	45 45	静－ 中56	弱49 強62	65 67	内325×1,100×258 外630×809×300	内16 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 16	2.0	15 2.0	PKZ-ZRMP56K(L)R								
	PKZ-ZRMP63SK(L)R	J09	PK-RP63KA14 PUZ-ZRMP63SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.3	0.72	1.45 1.45	1.52 1.52	2.35 2.35	5.5 5.5		8.1 8.1	8.4 8.4	16.7 16.7	90 90	90 90	1.20	内0.057 外0.040	静－ 中13.6	弱9.4 強17.2	45 45	静－ 中56	弱49 強62	65 67	内325×1,100×258 外630×809×300	内16 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 16	2.0	30 3.5	PKZ-ZRMP63SK(L)R								
	PKZ-ZRMP63K(L)R	J10	PK-RP63KA14 PUZ-ZRMP63KA6	R32	三相 200V	50 60	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.3	0.72	1.45 1.45	1.52 1.52	2.35 2.35	5.5 5.5		4.5 4.5	4.7 4.7	9.8 9.8	93 93	93 93	1.20	内0.057 外0.040	静－ 中13.6	弱9.4 強17.2	45 45	静－ 中56	弱49 強62	65 67	内325×1,100×258 外630×809×300	内16 外42	6.35/12.7	50 30	VP- 16	2.0	15 2.0	PKZ-ZRMP63K(L)R								
	PKZ-ZRMP80SK(L)R	J11	PK-RP80KA14 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.68	2.09 2.09	2.17 2.17	3.07 3.07	5.4 5.4		11.6 11.6	12.1 12.1	20.1 20.1	90 90	90 90	1.60	内0.057 外0.060	静－ 中20	弱17 強23	55 55	静－ 中57	弱53 強61	66 68	内365×1,170×295 外943×950×330	内21 外70	9.52/15.88	50 30	VP- 16	2.8	30 3.5	PKZ-ZRMP80SK(L)R								
	PKZ-ZRMP80K(L)R	J12	PK-RP80KA14 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.68	2.03 2.03	2.12 2.12	3.20 3.20	5.6 5.6		6.3 6.3	6.5 6.5	13.7 13.7	93 93	94 94	1.60	内0.057 外0.060	静－ 中20	弱17 強23	55 55	静－ 中57	弱53 強61	66 68	内365×1,170×295 外943×950×330	内21 外66	9.52/15.88	50 30	VP- 16	2.8	20 3.5	PKZ-ZRMP80K(L)R								
	PKZ-ZRMP112K(L)R	J13	PK-RP112KA14 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.2	0.70	2.75 2.75	3.31 3.31	5.57 5.57	5.4 5.4		8.6 8.6	10.3 10.3	21.0 21.0	92 92	93 93	2.10	内0.057 外0.060×2	静－ 中21	弱17 強25	100 100	静－ 中61	弱56 強66	68 70	内365×1,170×295 外1,338×1,050×330	内21 外99	9.52/15.88	75 50	VP- 16	4.0	30 5.5	PKZ-ZRMP112K(L)R								
スリムZR同時ツイン	PKZX-ZRMP80SK(L)R	J14	PK-RP40KA14×2 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.74	1.85 1.85	2.04 2.04	2.77 2.77	5.4 5.4		10.3 10.3	11.3 11.3	17.1 17.1	90 90	90 90	1.60	内0.040×2 外0.060	静－ 中9.4	弱7.6 強11.5	55 55	静－ 中53	弱47 強59	66 68	内298×780×210 外943×950×330	内9×2 外70	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50 30	VP- 16	2.8	30 3.5	PKZX-ZRMP80SK(L)R								
	PKZX-ZRMP80K(L)R	J15	PK-RP40KA14×2 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.74	1.80 1.80	1.99 1.99	2.86 2.86	5.5 5.5		5.5 5.5	6.1 6.1	10.1 10.1	94 94	94 94	1.60	内0.040×2 外0.060	静－ 中9.4	弱7.6 強11.5	55 55	静－ 中53	弱47 強59	66 68	内298×780×210 外943×950×330	内9×2 外66	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50 30	VP- 16	2.8	20 3.5	PKZX-ZRMP80K(L)R								
	PKZX-ZRMP112K(L)R	J16	PK-RP56KA14×2 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.2	0.73	2.95 2.95	2.58 2.58	5.95 5.95	5.5 5.5		9.6 9.6	8.3 8.3	22.0 22.0	89 89	90 90	2.10	内0.057×2 外0.060×2	静－ 中13.6	弱9.4 強17.2	100 100	静－ 中56	弱49 強62	68 70	内325×1,100×258 外1,338×1,050×330	内16×2 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75 50	VP- 16	4.0	30 5.5	PKZX-ZRMP112K(L)R								
	PKZX-ZRMP140K(L)R	J17	PK-RP71KA14×2 PUZ-ZRMP140KA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	15.4	0.68	4.20 4.20	3.71 3.71	6.39 6.39	5.4 5.4		13.0 13.0	11.4 11.4	24.4 24.4	93 93	94 94	2.80	内0.057×2 外0.060×2	静－ 中13.6	弱9.4 強17.2	100 100	静－ 中56	弱49 強62	68 71	内325×1,100×258 外1,338×1,050×330	内16×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 50	VP- 16	4.0	30 5.5	PKZX-ZRMP140K(L)R								
	PKZX-ZRMP160K(L)R	J18	PK-RP80KA14×2 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	16.4	0.68	3.96 3.96	3.82 3.82	6.56 6.56	5.3 5.3		12.2 12.2	11.7 11.7	24.9 24.9	94 94	94 94	3.30	内0.057×2 外0.060×2	静－ 中20	弱17 強23	100 100	静－ 中57	弱53 強61	70 73	内365×1,170×295 外1,338×1,050×330	内21×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 50	VP- 16	4.0	30 5.5	PKZX-ZRMP160K(L)R								
	PKZX-ZRP224K(L)R	J19	PK-RP112KA14×2 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相																																							

APF2006・騒音値<SPL>・COPの値については参考資料 (P.37～43)をご覧ください。

能力換算表	kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10	

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	—	—	—

タイプ	形 名	形名番号	室内ユニット 室外ユニット	冷媒種	電 源	Hz	能 力(kW)			定格 冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性					圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)		騒音値(PWL) (dB)		外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製 品 質 量 (kg)	冷媒・ドレン配管		室外		形 名																																							
							冷 房	暖 房	最大低温		冷 房	暖 房	最大低温		全電流(A)			力率(%)				室内側	室外側	室内側	室外側			液管(φ) 冷 媒 量 (φ)	最大 実長 (m)	チャ ーシ ス (mm)	ドレン 配管		本体充填 冷 媒 量 (kg)	フルカー 容量(A) 電源 太さ(mm²)																																					
															定 格	定 格	最大低温	定 格	定 格						最大低温									冷 房	暖 房	最大	冷 房	暖 房	冷 房	暖 房																															
スリムER 壁掛形																																				※風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																																			
外置型 （同軸2管）	PKZX-ERMP80SK(L)R	J37	PK-RP40KA14×2 PUZ-ERMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.0	0.74	1.90 1.90	2.12 2.12	2.85 2.85	5.0 5.0	10.6 10.6	11.8 11.8	17.1 17.1	90 90	90 90	1.60	1.60	内0.040×2 外0.150	静－ 中9.4 中11.5 弱7.6 強11.5 ×2 (1台の騒音値)	50 50	静－ 中5.3 中5.9 弱4.7 強5.9 ×2 (1台の騒音値)	68 70	内298×780×210 外740×950×330	内9×2 外61	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50 30	VP- 16	2.8	30 3.5	PKZX-ERMP80SK(L)R																																					
	PKZX-ERMP80K(L)R	J38	PK-RP40KA14×2 PUZ-ERMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (2.0～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	8.5	0.74	1.85 1.85	2.06 2.06	2.94 2.94	5.1 5.1	5.7 5.7	6.3 6.3	10.1 10.1	94 94	94 94	1.60	1.60	内0.040×2 外0.150	静－ 中9.4 中11.5 弱7.6 強11.5 ×2 (1台の騒音値)	50 50	静－ 中5.3 中5.9 弱4.7 強5.9 ×2 (1台の騒音値)	68 70	内298×780×210 外740×950×330	内9×2 外59	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50 30	VP- 16	2.8	20 3.5	PKZX-ERMP80K(L)R																																					
	PKZX-ERMP112K(L)R	J39	PK-RP56KA14×2 PUZ-ERMP112LA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.2	0.73	2.85 2.85	2.74 2.74	5.76 5.76	5.1 5.1	9.2 9.2	8.8 8.8	22.0 22.0	89 90	90 90	2.30	2.30	内0.057×2 外0.060×2	静－ 中13.6 中17.2 弱9.4 強17.2 ×2 (1台の騒音値)	110 110	静－ 中5.6 中6.2 弱4.9 強6.2 ×2 (1台の騒音値)	72 74	内325×1,100×258 外1,350×950×330	内16×2 外87	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75 30	VP- 16	3.9	30 3.5	PKZX-ERMP112K(L)R																																					
	PKZX-ERMP140K(L)R	J40	PK-RP71KA14×2 PUZ-ERMP140LA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (4.6～14.0)	14.0 (6.0～18.2)	13.0	0.68	4.29 4.29	4.15 4.15	5.56 5.56	5.0 5.0	13.3 13.3	12.7 12.7	24.4 24.4	93 94	94 94	3.00	3.00	内0.057×2 外0.060×2	静－ 中13.6 中17.2 弱9.4 強17.2 ×2 (1台の騒音値)	110 110	静－ 中5.6 中6.2 弱4.9 強6.2 ×2 (1台の騒音値)	73 74	内325×1,100×258 外1,350×950×330	内16×2 外87	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 30	VP- 16	3.9	30 5.5	PKZX-ERMP140K(L)R																																					
	PKZX-ERMP160K(L)R	J41	PK-RP80KA14×2 PUZ-ERMP160LA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.68	4.80 4.80	4.43 4.43	6.65 6.65	4.8 4.8	14.7 14.7	13.6 13.6	24.9 24.9	94 94	94 94	3.70	3.70	内0.057×2 外0.060×2	静－ 中20 中23 弱17 強23 ×2 (1台の騒音値)	110 110	静－ 中5.7 中6.1 弱5.3 強6.1 ×2 (1台の騒音値)	73 74	内365×1,170×295 外1,350×950×330	内21×2 外89	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 30	VP- 16	3.9	30 5.5	PKZX-ERMP160K(L)R																																					
	PKZX-ERP224K(L)R	J42	PK-RP112KA14×2 PUZ-ERP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.70	6.77 6.77	7.26 7.26	9.58 9.58	4.5 4.5	21.7 21.7	23.3 23.3	31.5 31.5	90 90	90 90	4.60	4.60	内0.057×2 外0.150×2	静－ 中21 中25 弱17 強25 ×2 (1台の騒音値)	130 130	静－ 中6.1 中6.6 弱5.6 強6.6 ×2 (1台の騒音値)	79 81	内365×1,170×295 外1,338×1,050×330	内21×2 外122	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100 30	VP- 16	6.5	40 8.0	PKZX-ERP224K(L)R																																					
同軸2管 （床置型）	PKZT-ERMP160K(L)R	J43	PK-RP56KA14×3 PUZ-ERMP160LA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.73	4.38 4.38	4.27 4.27	6.49 6.49	4.7 4.7	13.5 13.5	13.1 13.1	25.0 25.0	94 94	94 94	3.70	3.70	内0.057×3 外0.060×2	静－ 中13.6 中17.2 弱9.4 強17.2 ×3 (1台の騒音値)	110 110	静－ 中5.6 中6.2 弱4.9 強6.2 ×3 (1台の騒音値)	73 74	内325×1,100×258 外1,350×950×330	内16×3 外89	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75 30	VP- 16	3.9	30 5.5	PKZT-ERMP160K(L)R																																					
	PKZT-ERP224K(L)R	J44	PK-RP80KA14×3 PUZ-ERP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.68	7.12 7.12	6.54 6.54	9.64 9.64	4.9 4.9	22.6 22.6	20.7 20.7	33.8 33.9	91 91	91 91	4.60	4.60	内0.057×3 外0.150×2	静－ 中20 中23 弱17 強23 ×3 (1台の騒音値)	130 130	静－ 中5.7 中6.1 弱5.3 強6.1 ×3 (1台の騒音値)	79 81	内365×1,170×295 外1,338×1,050×330	内21×3 外122	9.52/25.4 (9.52/15.88)×3	100 30	VP- 16	6.5	40 8.0	PKZT-ERP224K(L)R																																					
	PKZD-ERP224K(L)R	J45	PK-RP56KA14×4 PUZ-ERP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.8～27.0)	20.0	0.73	6.72 6.72	6.20 6.20	9.24 9.24	4.8 4.8	21.3 21.3	19.7 19.7	31.3 31.4	91 91	91 91	4.60	4.60	内0.057×4 外0.150×2	静－ 中13.6 中17.2 弱9.4 強17.2 ×4 (1台の騒音値)	130 130	静－ 中5.6 中6.2 弱4.9 強6.2 ×4 (1台の騒音値)	79 81	内325×1,100×258 外1,338×1,050×330	内16×4 外122	9.52/25.4 (6.35/12.7)×4	100 30	VP- 16	6.5	40 8.0	PKZD-ERP224K(L)R																																					
同軸2管 （床置型）	PKZD-ERP280K(L)R	J46	PK-RP71KA14×4 PUZ-ERP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (7.0～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.68	9.80 9.80	8.29 8.29	10.6 10.6	4.6 4.6	30.8 30.8	26.3 26.3	40.5 40.5	92 92	91 91	6.00	6.00	内0.057×4 外0.200×2	静－ 中13.6 中17.2 弱9.4 強17.2 ×4 (1台の騒音値)	140 140	静－ 中5.6 中6.2 弱4.9 強6.2 ×4 (1台の騒音値)	82 83	内325×1,100×258 外1,338×1,050×330	内16×4 外125	12.7/25.4 (9.52/15.88)×4	100 30	VP- 16	7.7	50 14.0	PKZD-ERP280K(L)R																																					

タイプ	形 名	形名番号	室内ユニット 室外ユニット	冷媒種	電 源	Hz	能 力(kW)			定格 冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性						圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)		騒音値(PWL)(dB)		外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製 品 質 量 (kg)	冷媒・ドレン配管			室外		形 名		
							冷 房	暖 房	最大低温		冷 房	暖 房	最大低温		全電流(A)			力率(%)		室内側			室外側	室内側	室外側	冷房			暖房	液管(φ) 冷媒管 (φ)	最大 実長 (m)	チャ ーシ ス (mm)	ドレン 配管		本体充填 冷媒量 (kg)	フルカー 容量(A) 電源 太さ(mm²)
															定 格	定 格	最大低温	定 格	定 格																	
スリムZR 床置形																																				
スリムZR標準 壁掛形	PSZ-ZRMP50SKR	K01	PS-RP50KA14 PUZ-ZRMP50SKA6	R32	単相 200V	50 60	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.8	0.72	1.08 1.08	1.12 1.12	2.23 2.23	5.0 5.0	6.0 6.0	6.2 6.2	14.9 14.9	90 90	90 90	0.80	0.80	内0.050 外0.040	静－ 中13 中14 弱12 強14 ×2 (1台の騒音値)	45 45	静－ 中5.4 中5.6 弱5.2 強5.6 ×2 (1台の騒音値)	65 67	内1,700×470×270 外630×809×300	内35 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 20	2.0	20 3.5	PSZ-ZRMP50SKR		
	PSZ-ZRMP50KR	K02	PS-RP50KA14 PUZ-ZRMP50KA6	R32	三相 200V	50 60	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.6)	5.8	0.72	1.08 1.08	1.12 1.12	2.23 2.23	5.0 5.0	3.4 3.4	3.5 3.5	8.7 8.7	92 92	92 92	0.80	0.80	内0.050 外0.040	静－ 中13 中14 弱12 強14 ×2 (1台の騒音値)	45 45	静－ 中5.4 中5.6 弱5.2 強5.6 ×2 (1台の騒音値)	65 67	内1,700×470×270 外630×809×300	内35 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 20	2.0	15 2.0	PSZ-ZRMP50KR		
	PSZ-ZRMP56SKR	K03	PS-RP56KA14 PUZ-ZRMP56SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	6.3	0.71	1.29 1.29	1.41 1.41	2.24 2.24	5.1 5.1	7.2 7.2	7.8 7.8	15.1 15.1	90 90	90 90	0.90	0.90	内0.050 外0.040	静－ 中13 中14 弱12 強14 ×2 (1台の騒音値)	45 45	静－ 中5.4 中5.6 弱5.2 強5.6 ×2 (1台の騒音値)	65 67	内1,700×470×270 外630×809×300	内35 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 20	2.0	20 3.5	PSZ-ZRMP56SKR		
	PSZ-ZRMP56KR	K04	PS-RP56KA14 PUZ-ZRMP56KA6	R32	三相 200V	50 60	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.3)	6.3	0.71	1.29 1.29	1.41 1.41	2.24 2.24	5.1 5.1	4.0 4.0	4.4 4.4	9.1 9.1	93 93	93 93	0.90	0.90	内0.050 外0.040	静－ 中13 中14 弱12 強14 ×2 (1台の騒音値)	45 45	静－ 中5.4 中5.6 弱5.2 強5.6 ×2 (1台の騒音値)	65 67	内1,700×470×270 外630×809×300	内35 外41	6.35/12.7	50 30	VP- 20	2.0	15 2.0	PSZ-ZRMP56KR		
	PSZ-ZRMP63SKR	K05	PS-RP63KA14 PUZ-ZRMP63SKA6	R32	単相 200V	50 60	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.3	0.71	1.61 1.61	1.64 1.64	2.34 2.34	5.0 5.0	8.9 8.9	9.1 9.1	17.4 17.4	90 90	90 90	1.20	1.20	内0.050 外0.040	静－ 中14 中15 弱13 強15 ×2 (1台の騒音値)	45 45	静－ 中5.4 中5.6 弱5.2 強5.6 ×2 (1台の騒音値)	65 67	内1,700×470×270 外630×809×300	内35 外43	6.35/12.7	50 30	VP- 20	2.0	30 3.5	PSZ-ZRMP63SKR		
	PSZ-ZRMP63KR	K06	PS-RP63KA14 PUZ-ZRMP63KA6	R32	三相 200V	50 60	5.6 (1.6～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.3	0.71	1.61 1.61	1.64 1.64	2.34 2.34	5.0 5.0	5.1 5.1	5.2 5.2	10.2 10.2	91 91	91 91	1.20	1.20	内0.050 外0.040	静－ 中14 中15 弱13 強15 ×2 (1台の騒音値)	45 45	静－ 中5.4 中5.6 弱5.2 強5.6 ×2 (1台の騒音値)	65 67	内1,700×470×270 外630×809×300	内35 外42	6.35/12.7	50 30	VP- 20	2.0	15 2.0	PSZ-ZRMP63KR		
	PSZ-ZRMP80SKR	K07	PS-RP80KA14 PUZ-ZRMP80SHA6	R32	単相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.70	2.18 2.18	2.49 2.49	3.38 3.38	5.2 5.2	12.1 12.1	13.8 13.8	20.5 20.5	90 90	90 90	1.60	1.60	内0.050 外0.060	静－ 中14 中15 弱13 強15 ×2 (1台の騒音値)	45 55	静－ 中5.5 中5.5 弱5.2 強5.7 ×2 (1台の騒音値)	65 68	内1,700×470×270 外943×950×330	内35 外70	9.52/15.88	50 30	VP- 20	2.8	30 3.5	PSZ-ZRMP80SKR		
	PSZ-ZRMP80KR	K08	PS-RP80KA14 PUZ-ZRMP80HA6	R32	三相 200V	50 60	7.1 (1.9～8.0)	8.0 (2.0～10.8)	9.1	0.70	2.14 2.14	2.47 2.47	3.57 3.57	5.1 5.1	6.7 6.7	7.7 7.7	14.0 14.0	92 92	93 93	1.60	1.60	内0.050 外0.060	静－ 中14 中15 弱13 強15 ×2 (1台の騒音値)	55 55	静－ 中5.5 中5.5 弱5.2 強5.7 ×2 (1台の騒音値)	66 68	内1,700×470×270 外943×950×330	内35 外66	9.52/15.88	50 30	VP- 20	2.8	20 3.5	PSZ-ZRMP80KR		
	PSZ-ZRMP112KR	K09	PS-RP112KA14 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.2	0.71	2.53 2.53	2.66 2.66	5.12 5.12	5.2 5.2	7.9 7.9	8.3 8.3	22.0 22.0	92 92	93 93	2.10	2.10	内0.160 外0.060×2	静－ 中27 中30 弱24 強30 ×2 (1台の騒音値)	100 100	静－ 中61 中61 弱57 強63 ×2 (1台の騒音値)	68 70	内1,900×600×360 外1,338x1,050x330	内49 外99	9.52/15.88	75 50	VP- 20	4.0	30 5.5	PSZ-ZRMP112KR		
	PSZ-ZRMP140KR	K10	PS-RP140KA14 PUZ-ZRMP140KA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	15.4	0.71	3.49 3.49	3.95 3.95	7.67 7.67	5.0 5.0	10.7 10.7	12.1 12.1	24.9 24.9	94 94	94 94	2.80	2.80	内0.160 外0.060×2	静－ 中27 中30 弱24 強30 ×2 (1台の騒音値)	100 100	静－ 中61 中61 弱57 強63 ×2 (1台の騒音値)	68 71	内1,900×600×360 外1,338x1,050x330	内49 外99	9.52/15.88	75 50	VP- 20	4.0	30 5.5	PSZ-ZRMP140KR		
PSZ-ZRMP160KR	K11	PS-RP160KA14 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	16.4	0.70	4.93 4.93	5.19 5.19	7.17 7.17	4.7 4.7	15.0 15.0	15.8 15.8	25.4 25.4	95 95	95 95	3.30	3.30	内0.160 外0.060×2	静－ 中27 中30 弱24 強30 ×2 (1台の騒音値)	100 100	静－ 中61 中62 弱59 強64 ×2 (1台の騒音値)	70 73	内1,900×600×360 外1,338x1,050x330	内49 外99	9.52/15.88	75 50	VP- 20	4.0	30 5.5	PSZ-ZRMP160KR			
PFZ-ZRP224BR	K12	PF-RP224BA14 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.74	7.47 7.55	6.62 6.80	9.37 9.51	4.3 4.0	24.0 24.2	21.2 21.8	31.6 32.0	90 90	90 90	4.60	4.60	内0.250 外0.150×2	弱44 中55 強130	中55 強130	弱67 強70	79 81	内1,850×985×400 外1,338x1,050x330	内112 外131	9.52/25.4	100 50	VP- 20	6.5	40 8.0	PFZ-ZRP224BR			
PFZ-ZRP280BR	K13	PF-RP280BA14 PUZ-ZRP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (6.5～28.0)	28.0 (7.5～34.0)	23.0	0.74	10.3 10.4	8.76 8.93	9.83 9.96	4.2 4.1	32.3 32.6	27.8 28.3	40.5 40.5	92 92	91 91	5.70	5.70	内0.400 外0.200×2	弱60 中75 強140	中75 強140	弱71 強72	79 81	内1,850x1,200x400 外1,338x1,050x330	内121 外140	12.7/25.4	100 50	VP- 20	7.7	50 14.0	PFZ-ZRP280BR			
スリムZR標準 吊钩式	PSZX-ZRMP112KR	K14	PS-RP56KA14×2 PUZ-ZRMP112KA6	R32	三相 200V	50 60	10.0 (2.7～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	13.2	0.71	2.89 2.89	2.55 2.55	5.97 5.97	5.4 5.4	9.1 9.1	7.9 7.9	22.0 22.0	92 92	93 93	2.10	2.10	内0.050×2 外0.060×2	静－ 中13 中14 弱12 強15 ×2 (1台の騒音値)	100 100	静－ 中5.5 中5.5 弱5.2 強5.7 ×2 (1台の騒音値)	68 70	内1,700×470×270 外1,338x1,050x330	内35×2 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75 50	VP- 20	4.0	30 5.5	PSZX-ZRMP112KR		
	PSZX-ZRMP140KR	K15	PS-RP71KA14×2 PUZ-ZRMP140KA6	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	15.4	0.70	3.84 3.84	3.74 3.74	7.12 7.12	5.1 5.1	11.7 11.7	11.4 11.4	24.0 24.0	95 95	95 95	2.80	2.80	内0.050×2 外0.060×2	静－ 中14 中15 弱13 強15 ×2 (1台の騒音値)	100 100	静－ 中5.5 中5.5 弱5.2 強5.7 ×2 (1台の騒音値)	68 71	内1,700×470×270 外1,338x1,050x330	内35×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 50	VP- 20	4.0	30 5.5	PSZX-ZRMP140KR		
	PSZX-ZRMP160KR	K16	PS-RP80KA14×2 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	16.4	0.70	3.70 3.70	4.58 4.58	7.16 7.16	4.9 4.9	11.1 11.1	13.8 13.8	25.0 25.0	96 96	96 96	3.30	3.30	内0.050×2 外0.060×2	静－ 中14 中15 弱13 強15 ×2 (1台の騒音値)	100 100	静－ 中5.5 中5.5 弱5.2 強5.7 ×2 (1台の騒音値)	70 73	内1,700×470×270 外1,338x1,050x330	内35×2 外99	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 50	VP- 20	4.0	30 5.5	PSZX-ZRMP160KR		
	PSZX-ZRP224KR	K17	PS-RP112KA14×2 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (6.0～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.71	6.58 6.58	6.28 6.28	8.91 8.91	4.7 4.7	21.1 21.1	20.1 20.1	32.3 32.0	90 90	90 90	4.60	4.60	内0.160×2 外0.150×2	静－ 中27 中30 弱24 強30 ×2 (1台の騒音値)	130 130	静－ 中61 中61 弱57 強63 ×2 (1台の騒音値)	79 81	内1,900×600×360 外1,338x1,050x330	内49×2 外131	9.52/25.4 (9.52/15.88)×2	100 50	VP- 20	6.5	40 8.0	PSZX-ZRP224KR		
	PSZX-ZRP280KR	K18	PS-RP140KA14×2 PUZ-ZRP280KA11	R410A	三相 200V	50 60	25.0 (6.8～28.0)	28.0 (7.0～34.0)	23.0	0.71	8.92 8.92	7.40 7.40	9.88 9.88	4.6 4.6	28.0 28.0	23.5 23.5	40.5 40.5	92 92	91 91	5.70	5.70	内0.160×2 外0.200×2	静－ 中27 中30 弱24 強30 ×2 (1台の騒音値)	140 140	静－ 中61 中61 弱57 強63 ×2 (1台の騒音値)	79 81	内1,900×600×360 外1,338x1,050x330	内49×2 外140	12.7/25.4 (9.52/15.88)×2	100 50	VP- 20	7.7	50 14.0	PSZX-ZRP280KR		
スリムZR標準 吊钩式	PSZT-ZRMP160KR	K19	PS-RP56KA14×3 PUZ-ZRMP160KA6	R32	三相 200V	50 60	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	16.4	0.71	3.62 3.62	4.49 4.49	7.06 7.06	5.1 5.1	10.9 10.9	13.5 13.5	25.0 25.0	96 96	96 96	3.30	3.30	内0.050×3 外0.060×2	静－ 中13 中14 弱12 強15 ×3 (1台の騒音値)	100 100	静－ 中5.4 中5.4 弱5.2 強5.6 ×3 (1台の騒音値)	70 73	内1,700×470×270 外1,338x1,050x330	内35×3 外99	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75 50	VP- 20	4.0	30 5.5	PSZT-ZRMP160KR		
	PSZT-ZRP224KR	K20	PS-RP80KA14×3 PUZ-ZRP224KA11	R410A	三相 200V	50 60	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.6～27.0)	20.0	0.70	6.65 6.65	6.28 6.28	9.00 9.00	4.6 4.6	21.3 21.3	19.9 19.9	32.0 32.0	90 90	91 91	4.60	4.60	内0.050×3 外0.150×2	静－ 中14 中15 弱13 強15 ×3 (1台の騒音値)	130 130	静－ 中5.5 中5.5 弱5.2 強5.7 ×3 (1台の騒音値)	79 81	内1,700×470×270 外1,338x1,050x330	内35×3 外131	9.52/25.4 (9.52/15.88)×3	100 50	VP- 20	6.5	40 8.0	PSZT-ZRP224KR		

APF2006・騒音値<SPL>・COPの値については参考資料(P.37～43)をご覧ください。

能力換算表

kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	－	－	－

タイプ

形 名

形名番号

室内ユニット

室外ユニット

冷媒種

電 源

Hz

能 力(kW)

冷 房

暖 房

最大低温

定格冷房時の顕熱比

消費電力(kW)

冷 房

暖 房

最大低温

APF 2015

電 気 特 性

全電流(A)

力率(%)

圧縮機用電動機定格出力(kW)

送風機出力(kW)

風量(m³/min)

室内側

室外側

騒音値(PWL) (dB)

室内側

室外側

外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)

製品質量(kg)

冷媒・ドレン配管

液管(φ)/ガス管(φ)

最大美長(m)

チャーシス(幅)(mm)

ドレン配管

本体充填冷媒量(kg)

プレーカー容量(A)

電源太さ(mm)

形 名

スリムER 床置形

※風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。

冷暖標準

PSZ-ERMP50SKR

K21

PS-RP50KA14
PUZ-ERMP50SKA6

R32

単相
200V

50
60

4.5
(1.9～5.0)

5.0
(1.6～6.6)

5.6

0.72

1.17
1.17

1.18
1.18

2.25
2.25

5.0
5.0

6.5
6.5

6.6
6.6

14.9
14.9

90
90

90
90

1.00

内0.050
外0.040

静－
中13
強14

45
45

45
45

静－
中54
強56

65
67

内1,700×470×270
外630×809×300

内35
外40

6.35/12.7

50
30

VP-
20

1.8

20
3.5

PSZ-ERMP50SKR

PSZ-ERMP50KR

K22

PS-RP50KA14
PUZ-ERMP50KA6

R32

三相
200V

50
60

4.5
(1.9～5.0)

5.0
(1.6～6.6)

5.6

0.72

1.17
1.17

1.18
1.18

2.25
2.25

5.0
5.0

3.7
3.7

3.7
3.7

8.7
8.7

92
92

92
92

1.00

内0.050
外0.040

静－
中13
強14

45
45

45
45

静－
中54
強56

65
67

内1,700×470×270
外630×809×300

内35
外38

6.35/12.7

50
30

VP-
20

1.8

15
2.0

PSZ-ERMP50KR

PSZ-ERMP56SKR

K23

PS-RP56KA14
PUZ-ERMP56SKA6

R32

単相
200V

50
60

5.0
(1.9～5.6)

5.6
(1.6～7.3)

5.8

0.71

1.37
1.37

1.44
1.44

2.42
2.42

4.9
4.9

7.6
7.6

8.0
8.0

15.1
15.1

90
90

90
90

1.20

内0.050
外0.040

静－
中13
強14

45
45

45
45

静－
中54
強56

65
67

内1,700×470×270
外630×809×300

内35
外40

6.35/12.7

50
30

VP-
20

1.8

20
3.5

PSZ-ERMP56SKR

PSZ-ERMP56KR

K24

PS-RP56KA14
PUZ-ERMP56KA6

R32

三相
200V

50
60

5.0
(1.9～5.6)

5.6
(1.6～7.3)

5.8

0.71

1.37
1.37

1.44
1.44

2.42
2.42

4.9
4.9

4.3
4.3

4.5
4.5

9.1
9.1

93
93

93
93

1.20

内0.050
外0.040

静－
中13
強14

45
45

45
45

静－
中54
強56

65
67

内1,700×470×270
外630×809×300

内35
外38

6.35/12.7

50
30

VP-
20

1.8

15
2.0

PSZ-ERMP56KR

PSZ-ERMP63SKR

K25

PS-RP63KA14
PUZ-ERMP63SKA6

R32

単相
200V

50
60

5.6
(2.0～6.3)

6.3
(1.6～8.0)

6.1

0.71

1.68
1.68

1.66
1.66

2.34
2.34

4.9
4.9

9.3
9.3

9.2
9.2

17.4
17.4

90
90

90
90

1.30

内0.050
外0.040

静－
中14
強15

45
45

45
45

静－
中54
強56

65
67

内1,700×470×270
外630×809×300

内35
外40

6.35/12.7

50
30

VP-
20

1.8

30
3.5

PSZ-ERMP63SKR

PSZ-ERMP63KR

K26

PS-RP63KA14
PUZ-ERMP63KA6

R32

三相
200V

50
60

5.6
(2.0～6.3)

6.3
(1.6～8.0)

6.1

0.71

1.68
1.68

1.66
1.66

2.34
2.34

4.9
4.9

5.3
5.3

5.3
5.3

10.2
10.2

91
91

91
91

1.30

内0.050
外0.040

静－
中14
強15

45
45

45
45

静－
中54
強56

65
67

内1,700×470×270
外630×809×300

内35
外39

6.35/12.7

50
30

VP-
20

1.8

15
2.0

PSZ-ERMP63KR

PSZ-ERMP80SKR

K27

PS-RP80KA14
PUZ-ERMP80SHA6

R32

単相
200V

50
60

7.1
(2.3～8.0)

8.0
(2.0～10.8)

8.0

0.70

2.28
2.28

2.31
2.31

3.21
3.21

4.6
4.6

12.7
12.7

12.8
12.8

20.5
20.5

90
90

90
90

1.60

内0.050
外0.150

静－
中14
強15

50
50

50
55

静－
中55
強57

68
70

内1,700×470×270
外740×950×330

内35
外61

9.52/15.88

50
30

VP-
20

2.8

30
3.5

PSZ-ERMP80SKR

PSZ-ERMP80KR

K28

PS-RP80KA14
PUZ-ERMP80HA6

R32

三相
200V

50
60

7.1
(2.3～8.0)

8.0
(2.0～10.8)

8.0

0.70

2.23
2.23

2.28
2.28

3.34
3.34

4.7
4.7

7.0
7.0

7.1
7.1

14.0
14.0

92
92

93
93

1.60

内0.050
外0.150

静－
中14
強15

50
50

50
55

静－
中55
強57

68
70

内1,700×470×270
外740×950×330

内35
外59

9.52/15.88

50
30

VP-
20

2.8

20
3.5

PSZ-ERMP80KR

PSZ-ERMP112KR

K29

PS-RP112KA14
PUZ-ERMP112LA6

R32

三相
200V

50
60

10.0
(4.3～11.2)

11.2
(3.7～14.0)

12.2

0.71

2.93
2.93

2.84
2.84

5.83
5.83

4.9
4.9

9.2
9.2

8.8
8.8

22.0
22.0

92
92

93
93

2.30

内0.160
外0.060×2

静－
中27
強30

110
110

110
61

静－
中61
強63

72
74

内1,900×600×360
外1,350×950×330

内49
外87

9.52/15.88

75
30

VP-
20

3.9

30
3.5

PSZ-ERMP112KR

PSZ-ERMP140KR

K30

PS-RP140KA14
PUZ-ERMP140LA6

R32

三相
200V

50
60

12.5
(4.6～14.0)

14.0
(6.0～18.2)

13.0

0.71

3.93
3.93

4.24
4.24

5.84
5.84

4.7
4.7

12.1
12.1

13.0
13.0

24.9
24.9

94
94

94
94

3.00

内0.160
外0.060×2

静－
中27
強30

110
110

110
61

静－
中61
強63

73
74

内1,900×600×360
外1,350×950×330

内49
外87

9.52/15.88

75
30

VP-
20

3.9

30
5.5

PSZ-ERMP140KR

PSZ-ERMP160KR

K31

PS-RP160KA14
PUZ-ERMP160LA6

R32

三相
200V

50
60

14.0
(6.0～16.0)

16.0
(7.0～19.0)

13.5

0.70

5.54
5.54

5.33
5.33

5.87
5.87

4.4
4.4

16.8
16.8

16.2
16.2

25.4
25.4

95
95

95
95

3.70

内0.160
外0.060×2

静－
中27
強30

110
110

110
62

静－
中62
強64

73
74

内1,900×600×360
外1,350×950×330

内49
外89

9.52/15.88

75
30

VP-
20

3.9

30
5.5

PSZ-ERMP160KR

PFZ-ERP224BR

K32

PF-RP224BA14
PUZ-ERP224KAPF

R410A

三相
200V

50
60

20.0
(7.0～22.4)

22.4
(5.6～27.0)

20.0

0.74

7.47
7.55

6.62
6.80

9.37
9.51

4.2
4.0

24.0
24.2

21.2
21.8

31.8
32.2

90
90

90
90

4.60

内0.250
外0.150×2

弱44
強55

130
130

弱67
強70

79
81

内1,850×985×400
外1,338×1,050×330

内112
外131

9.52/25.4

100
30

VP-
20

6.5

40
8.0

PFZ-ERP224BR

PFZ-ERP280BR

K33

PF-RP280BA14
PUZ-ERP280KAPF

R410A

三相
200V

50
60

25.0
(6.5～28.0)

28.0
(7.5～34.0)

23.0

0.74

10.3
10.4

8.76
8.93

9.83
9.96

3.9
3.8

32.3
32.6

27.8
28.3

40.5
40.5

92
92

91
91

5.70

内0.400
外0.200×2

弱60
強75

140
140

弱71
強72

79
81

内1,850×1,200×400
外1,338×1,050×330

内121
外140

12.7/25.4

100
30

VP-
20

7.7

50
14.0

PFZ-ERP280BR

冷暖同時ツイン

PSZX-ERMP112KR

K34

PS-RP56KA14×2
PUZ-ERMP112LA6

R32

三相
200V

50
60

10.0
(4.3～11.2)

11.2
(3.7～14.0)

12.2

0.71

2.90
2.90

2.81
2.81

5.79
5.79

5.2
5.2

9.1
9.1

8.7
8.7

22.0
22.0

92
92

93
93

2.30

内0.050×2
外0.060×2

静－
中13
強14
×2

110
110

110
54
強56
(1台の騒音値)

72
74

内1,700×470×270
外1,350×950×330

内35×2
外87

9.52/15.88
(6.35/12.7)×2

75
30

VP-
20

3.9

30
3.5

PSZX-ERMP112KR

PSZX-ERMP140KR

K35

PS-RP71KA14×2
PUZ-ERMP140LA6

R32

三相
200V

50
60

12.5
(4.6～14.0)

14.0
(6.0～18.2)

13.0

0.70

4.16
4.16

4.01
4.01

5.59
5.59

4.8
4.8

12.6
12.6

12.2
12.2

24.0
24.0

95
95

95
95

3.00

内0.050×2
外0.060×2

静－
中14
強15
×2

110
110

110
55
強57
(1台の騒音値)

73
74

内1,700×470×270
外1,350×950×330

内35×2
外87

9.52/15.88
(9.52/15.88)×2

75
30

VP-
20

3.9

30
5.5

PSZX-ERMP140KR

PSZX-ERMP160KR

K36

PS-RP80KA14×2
PUZ-ERMP160LA6

R32

三相
200V

50
60

14.0
(6.0～16.0)

16.0
(7.0～19.0)

13.5

0.70

4.86
4.86

4.98
4.98

6.20
6.20

4.6
4.6

14.6
14.6

15.0
15.0

25.0
25.0

96
96

96
96

3.70

内0.050×2
外0.060×2

静－
中14
強15
×2

110
110

110
55
強57
(1台の騒音値)

73
74

内1,700×470×270
外1,350×950×330

内35×2
外89

9.52/15.88
(9.52/15.88)×2

75
30

VP-
20

3.9

30
5.5

PSZX-ERMP160KR

PSZX-ERP224KR

K37

PS-RP112KA14×2
PUZ-ERP224KA11

R410A

三相
200V

50
60

20.0
(7.0～22.4)

22.4
(5.8～27.0)

20.0

0.71

7.29
7.29

6.79
6.79

9.70
9.70

4.3
4.3

23.4
23.4

21.8
21.8

32.5
32.6

90
90

90
90

4.60

内0.160×2
外0.150×2

静－
中27
強30
×2

130
130

静－
中61
強63
(1台の騒音値)

79
81

内1,900×600×360
外1,338×1,050×330

内49×2
外122

9.52/25.4
(9.52/15.88)×2

100
30

VP-
20

6.5

40
8.0

PSZX-ERP224KR

PSZX-ERP280KR

K38

PS-RP140KA14×2
PUZ-ERP280KA11

R410A

三相
200V

50
60

25.0
(7.0～28.0)

28.0
(7.0～34.0)

23.0

0.71

9.80
9.80

7.98
7.98

10.9
10.9

4.3
4.3

30.8
30.8

25.3
25.3

40.5
40.5

92
92

91
91

6.00

内0.160×2
外0.200×2

静－
中27
強30
×2

140
140

静－
中61
強63
(1台の騒音値)

82
83

内1,900×600×360
外1,338×1,050×330

内49×2
外125

12.7/25.4
(9.52/15.88)×2

100
30

VP-
20

7.7

50
14.0

PSZX-ERP280KR

同時ドレン冷房

PSZT-ERMP160KR

K39

PS-RP56KA14×3
PUZ-ERMP160LA6

R32

三相
200V

50
60

14.0
(6.0～16.0)

16.0
(7.0～19.0)

13.5

0.71

4.86
4.86

4.98
4.98

6.19
6.19

4.6
4.6

14.6
14.6

15.0
15.0

25.0
25.0

96
96

96
96

3.70

内0.050×3
外0.060×2

静－
中13
強14
×3

110
110

静－
中54
強56
(1台の騒音値)

73
74

内1,700×

APF2006・騒音値<SPL>・COPの値については参考資料(P.37～43)をご覧ください。

能力換算表

	kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10	

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1／4	3／8	1／2	5／8	3／4	7／8	1	1 1／8	1 1／4
分	2	3	4	5	6	7	－	－	－

タイプ	形 名	形名番号	室内ユニット 室外ユニット	冷媒種	電 源	Hz	能 力(kW)			定格 冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)			APF 2015	電 気 特 性					圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)		騒音値(PWL)(dB)		外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製品 質量 (kg)	冷媒・ドレン配管		室外		形 名									
							冷 房	暖 房	最大低温		冷 房	暖 房	最大低温		全電流(A)			力率(%)				室内側	室外側	室内側	室外側			液管(φ) ガス管 (φ)	最大 美長 (m)	ドレン 配管	本体充填 冷媒量 (kg)		フルチャージ 電源 太さ(mm)								
															定 格	定 格	定 格	冷房	暖房															最大	冷房	暖房					
スリムER コンパクトタイプ 天吊形																																※風量、騒音値における、静・弱・中・強は、それぞれ静音ノッチ・弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。									
標準	PCZ-ERMP112K(L)T	G01	PC-RP112KA(L)14 PUZ-ERMP112LA7	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.5	0.75	2.78 2.78	2.98 2.98	5.87 5.87	5.2 5.2	8.8 8.8	9.4 9.4	22.0 22.0	91 91	92 92	2.10	内0.160 外0.200	静20 中26 弱22 強29	88 88 88 88	静54 中59 弱56 強62	72 74	内230×1,600×680 外1,018×950×330	内38 外69	9.52/15.88	75	30	VP- 20	3.4	30 3.5	PCZ-ERMP112K(L)T							
標準	PCZ-ERMP140K(L)T	G02	PC-RP140KA(L)14 PUZ-ERMP140LA7	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.5	0.72	4.10 4.10	4.06 4.06	7.35 7.35	4.9 4.9	12.9 12.9	12.7 12.7	24.7 24.7	92 92	92 92	2.60	内0.160 外0.200	静21 中27 弱24 強31	88 88 88 88	静56 中61 弱58 強63	73 74	内230×1,600×680 外1,018×950×330	内38 外76	9.52/15.88	75	30	VP- 20	3.6	30 5.5	PCZ-ERMP140K(L)T							
標準	PCZ-ERMP160K(L)T	G03	PC-RP160KA(L)14 PUZ-ERMP160LA7	R32	三相 200V	50 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.70	5.85 5.85	5.38 5.38	7.23 7.23	4.7 4.7	18.4 18.4	16.7 16.7	25.2 25.2	92 92	93 93	3.50	内0.160 外0.200	静22 中28 弱25 強33	96 96 96 96	静58 中62 弱60 強65	74 76	内230×1,600×680 外1,018×950×330	内38 外76	9.52/15.88	75	30	VP- 20	3.6	30 5.5	PCZ-ERMP160K(L)T							
標準	PCZX-ERMP112K(L)T	G04	PC-RP56KA(L)14×2 PUZ-ERMP112LA7	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.5	0.75	2.74 2.74	2.77 2.77	5.95 5.95	5.2 5.2	8.7 8.7	8.7 8.7	22.0 22.0	91 91	92 92	2.10	内0.090×2 外0.200	静10 中12 弱11 強13 ×2	88 88 88 88	静48 中53 弱50 強55 (1台の騒音値)	72 74	内230×960×680 外1,018×950×330	内25×2 外69	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	30	VP- 20	3.4	30 3.5	PCZX-ERMP112K(L)T							
標準	PCZX-ERMP140K(L)T	G05	PC-RP71KA(L)14×2 PUZ-ERMP140LA7	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.5	0.72	3.87 3.87	4.04 4.04	7.27 7.27	5.1 5.1	12.1 12.1	12.7 12.7	24.9 24.9	92 92	92 92	2.60	内0.095×2 外0.200	静14 中18 弱16 強20 ×2	88 88 88 88	静50 中55 弱53 強57 (1台の騒音値)	73 74	内230×1,280×680 外1,018×950×330	内32×2 外76	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP- 20	3.6	30 5.5	PCZX-ERMP140K(L)T							
標準	PCZX-ERMP160K(L)T	G06	PC-RP80KA(L)14×2 PUZ-ERMP160LA7	R32	三相 200V	50 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.70	4.88 4.88	4.75 4.75	7.49 7.49	4.8 4.8	15.3 15.3	14.7 14.7	25.4 25.4	92 92	93 93	3.50	内0.095×2 外0.200	静14 中18 弱16 強20 ×2	96 96 96 96	静50 中55 弱53 強57 (1台の騒音値)	74 76	内230×1,280×680 外1,018×950×330	内32×2 外76	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP- 20	3.6	30 5.5	PCZX-ERMP160K(L)T							
同時 トリプル	PCZT-ERMP160K(L)T	G07	PC-RP56KA(L)14×3 PUZ-ERMP160LA7	R32	三相 200V	50 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.70	4.94 4.94	4.76 4.76	7.65 7.65	4.7 4.7	15.5 15.5	14.8 14.8	25.6 25.6	92 92	93 93	3.50	内0.090×3 外0.200	静10 中12 弱11 強13 ×3	96 96 96 96	静48 中53 弱50 強55 (1台の騒音値)	74 76	内230×960×680 外1,018×950×330	内25×3 外76	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75	30	VP- 20	3.6	30 5.5	PCZT-ERMP160K(L)T							
スリムER コンパクトタイプ 壁掛形																																※風量、騒音値における、弱・中・強は、それぞれ弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。									
標準	PKZ-ERMP112K(L)T	J01	PK-RP112KA14 PUZ-ERMP112LA7	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	11.6	0.70	2.86 2.86	3.47 3.47	6.15 6.15	4.9 4.9	9.0 9.0	10.8 10.8	21.0 21.0	92 92	93 93	2.10	内0.057 外0.200	静－ 中21 弱17 強25	88 88 88 88	静－ 中61 弱56 強66	72 74	内365×1,170×295 外1,018×950×330	内21 外69	9.52/15.88	75	30	VP- 16	3.4	30 3.5	PKZ-ERMP112K(L)T							
標準	PKZX-ERMP112K(L)T	J02	PK-RP56KA14×2 PUZ-ERMP112LA7	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.8～14.0)	12.2	0.73	2.75 2.75	2.71 2.71	5.75 5.75	5.1 5.1	8.9 8.9	8.7 8.7	22.0 22.0	89 89	90 90	2.10	内0.057×2 外0.200	静－ 中13.6 弱9.4 強17.2 ×2	88 88 88 88	静－ 中56 弱49 強62 (1台の騒音値)	72 74	内325×1,100×258 外1,018×950×330	内16×2 外69	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	30	VP- 16	3.4	30 3.5	PKZX-ERMP112K(L)T							
標準	PKZX-ERMP140K(L)T	J03	PK-RP71KA14×2 PUZ-ERMP140LA7	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.0	0.68	4.01 4.01	4.00 4.00	6.26 6.26	5.0 5.0	12.4 12.4	12.3 12.3	24.4 24.4	93 93	94 94	2.60	内0.057×2 外0.200	静－ 中13.6 弱9.4 強17.2 ×2	88 88 88 88	静56 中56 弱49 強62 (1台の騒音値)	73 74	内325×1,100×258 外1,018×950×330	内16×2 外76	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP- 16	3.6	30 5.5	PKZX-ERMP140K(L)T							
標準	PKZX-ERMP160K(L)T	J04	PK-RP80KA14×2 PUZ-ERMP160LA7	R32	三相 200V	50 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.68	5.20 5.20	4.77 4.77	7.65 7.65	4.8 4.8	16.0 16.0	14.6 14.6	24.9 24.9	94 94	94 94	3.50	内0.057×2 外0.200	静－ 中20 弱17 強23 ×2	96 96 96 96	静57 中57 弱53 強61 (1台の騒音値)	74 76	内365×1,170×295 外1,018×950×330	内21×2 外76	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP- 16	3.6	30 5.5	PKZX-ERMP160K(L)T							
同時 トリプル	PKZT-ERMP160K(L)T	J05	PK-RP56KA14×3 PUZ-ERMP160LA7	R32	三相 200V	50 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	14.0	0.73	4.75 4.75	4.60 4.60	7.47 7.47	4.7 4.7	14.6 14.6	14.1 14.1	25.0 25.0	94 94	94 94	3.50	内0.057×3 外0.200	静－ 中13.6 弱9.4 強17.2 ×3	96 96 96 96	静－ 中56 弱49 強62 (1台の騒音値)	74 76	内325×1,100×258 外1,018×950×330	内16×3 外76	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75	30	VP- 16	3.6	30 5.5	PKZT-ERMP160K(L)T							
スリムER コンパクトタイプ 床置形																																※風量、騒音値における、弱・中・強は、それぞれ弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。									
標準	PSZ-ERMP112KT	K01	PS-RP112KA14 PUZ-ERMP112LA7	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.5～14.0)	12.2	0.71	2.83 2.83	2.81 2.81	5.82 5.82	4.9 4.9	8.9 8.9	8.7 8.7	22.0 22.0	92 92	93 93	2.10	内0.160 外0.200	静－ 中27 弱24 強30	88 88 88 88	静－ 中61 弱57 強63	72 74	内1,900×600×360 外1,018×950×330	内49 外69	9.52/15.88	75	30	VP- 20	3.4	30 3.5	PSZ-ERMP112KT							
標準	PSZ-ERMP140KT	K02	PS-RP140KA14 PUZ-ERMP140LA7	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.0	0.71	3.67 3.67	4.08 4.08	6.57 6.57	4.7 4.7	11.3 11.3	12.5 12.5	24.9 24.9	94 94	94 94	2.60	内0.160 外0.200	静－ 中27 弱24 強30	88 88 88 88	静－ 中61 弱57 強63	73 74	内1,900×600×360 外1,018×950×330	内49 外76	9.52/15.88	75	30	VP- 20	3.6	30 5.5	PSZ-ERMP140KT							
標準	PSZ-ERMP160KT	K03	PS-RP160KA14 PUZ-ERMP160LA7	R32	三相 200V	50 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	13.5	0.70	5.98 5.98	5.73 5.73	6.76 6.76	4.4 4.4	18.2 18.2	17.4 17.4	25.4 25.4	95 95	95 95	3.50	内0.160 外0.200	静－ 中27 弱24 強30	96 96 96 96	静－ 中62 弱59 強64	74 76	内1,900×600×360 外1,018×950×330	内49 外76	9.52/15.88	75	30	VP- 20	3.6	30 5.5	PSZ-ERMP160KT							
標準	PSZX-ERMP112KT	K04	PS-RP56KA14×2 PUZ-ERMP112LA7	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.3～11.2)	11.2 (4.5～14.0)	12.2	0.71	2.80 2.80	2.78 2.78	5.78 5.78	5.2 5.2	8.8 8.8	8.6 8.6	22.0 22.0	92 92	93 93	2.10	内0.050×2 外0.200	静－ 中13 弱12 強14 ×2	88 88 88 88	静－ 中54 弱52 強56 (1台の騒音値)	72 74	内1,700×470×270 外1,018×950×330	内35×2 外69	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	30	VP- 20	3.4	30 3.5	PSZX-ERMP112KT							
標準	PSZX-ERMP140KT	K05	PS-RP71KA14×2 PUZ-ERMP140LA7	R32	三相 200V	50 60	12.5 (3.8～14.0)	14.0 (3.7～18.2)	13.0	0.70	3.88 3.88	3.87 3.87	6.29 6.29	4.8 4.8	11.8 11.8	11.8 11.8	24.0 24.0	95 95	95 95	2.60	内0.050×2 外0.200	静－ 中14 弱13 強15 ×2	88 88 88 88	静55 中55 弱52 強57 (1台の騒音値)	73 74	内1,700×470×270 外1,018×950×330	内35×2 外76	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP- 20	3.6	30 5.5	PSZX-ERMP140KT							
標準	PSZX-ERMP160KT	K06	PS-RP80KA14×2 PUZ-ERMP160LA7	R32	三相 200V	50 60	14.0 (6.0～16.0)	16.0 (7.0～19.0)	13.5	0.70	5.27 5.27	5.36 5.36	7.14 7.14	4.6 4.6	15.8 15.8	16.1 16.1</																									

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値については参考資料(P.37～43)をご覧ください。

能力換算表	kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
	馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	—	—	—

標準

同時

ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

同時ハイイン

<

注1) 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。インバータ方式の冷房・暖房能力は定格値。() 内が能力変化の値を示します。電気特性は、定格時の値を示します。
注2) 静音性能(PWL)は、JRA4065:2013「パッケージエアコンディショナの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。2.天井カバー型・天井ビルトイン形の製品質量は本体+化粧パネルです。
注3) 表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.ブレーカーは記載している容量に基づき選定してください。7.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガードの寸法は含みません。

*同時ツイン・トリプル配管サイズは、同容量室内ユニットとの組み合わせパターン時の値です。同時ツイン・トリプル配管サイズは上段が主管、下段()内は枝管となります。

APF2006・騒音値<SPL>・COPの値については参考資料(P.37～43)をご覧ください。

能力換算表	kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10	

冷媒配管サイズ換算表

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	—	—	—

タイプ	形 名	形名番号	室内ユニット 室外ユニット	冷媒種	電源	Hz	能力(kW)				定格冷房時の 顕熱比	消費電力(kW)				APF 2015	電 気 特 性					圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)	騒音値(PWL) (dB)				外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製品 質量 (kg)	冷媒・ドレン配管				室外 フルー ー 電源 容量(A) 電圧 (V)	形 名				
							冷 房	暖 房				冷房	暖 房				全電流(A)			力率(%)					室内側	室 外 側	室内側	室外側			液管(φ) ガス管 (φ)	最大 美長 (m)	チャ ーシス (mm)	ドレン 配管			本体充填 冷媒量 (kg)	冷 房		
								定 格	定 格	最大低温 極低温			－15℃ －20℃	定格	定格		最大低温 極低温	冷房	暖房	最大	冷房																			暖房
※風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																																								
標準	天井ビルトイン形	PDZ-HRMP80GR	E01	PD-RP80GA14 PUZ-HRMP80KA2	R32	三相 200V	50 60	7.1 (3.5～8.0)	8.0 (3.6～11.2)	11.2	11.2	11.2	10.2	0.84	2.06 2.06	2.67 2.67	5.74 5.74	6.31 6.31	5.0 5.0	6.6 6.6	8.3 8.3	22.0 22.0	90 90	93 93	1.50	内0.121 外0.070×2	静－ 中16 強19	弱13 強19	110 110	静－ 中59 強62	弱56 強62	66 68	内272×1,100×701 外1,338×1,050×330	内33×11 外116	9.52/15.88	50 30	VP- 25	4.2	30 5.5	PDZ-HRMP80GR
		PDZ-HRMP112GR	E02	PD-RP112GA14 PUZ-HRMP112KA2	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.2～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	14.5	14.5	14.5	12.3	0.85	2.80 2.80	2.86 2.86	6.80 6.80	6.81 6.81	4.6 4.6	8.7 8.7	8.9 8.9	25.0 25.0	93 93	93 93	2.10	内0.244 外0.070×2	静－ 中24 強28	弱20 強28	110 110	静－ 中61 強63	弱59 強63	66 69	内272×1,400×701 外1,338×1,050×330	内42×12 外116	9.52/15.88	75 30	VP- 25	4.2	30 5.5	PDZ-HRMP112GR
		PDZ-HRMP140GR	E03	PD-RP140GA14 PUZ-HRMP140KA2	R32	三相 200V	50 60	12.5 (4.7～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	16.2	16.2	16.2	14.0	0.76	4.13 4.13	4.14 4.14	7.25 7.25	7.52 7.52	4.4 4.4	12.7 12.7	12.6 12.6	28.0 28.0	94 94	95 95	2.70	内0.244 外0.070×2	静－ 中26 強31	弱22 強31	110 110	静－ 中63 強65	弱61 強65	68 69	内272×1,400×701 外1,338×1,050×330	内42×12 外116	9.52/15.88	75 30	VP- 25	4.5	40 5.5	PDZ-HRMP140GR
		PDZ-HRMP160GR	E04	PD-RP160GA14 PUZ-HRMP160KA2	R32	三相 200V	50 60	14.0 (4.7～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.72	4.83 4.83	4.57 4.57	8.49 8.49	8.35 8.35	4.4 4.4	14.7 14.7	13.9 13.9	29.0 29.0	95 95	95 95	3.10	内0.244 外0.070×2	静－ 中29 強34	弱24 強34	110 110	静－ 中65 強68	弱63 強68	69 71	内272×1,400×701 外1,338×1,050×330	内42×12 外116	9.52/15.88	75 30	VP- 25	4.5	40 5.5	PDZ-HRMP160GR
		PDZX-HRMP80GR	E05	PD-RP40GA14×2 PUZ-HRMP80KA2	R32	三相 200V	50 60	7.1 (3.5～8.0)	8.0 (3.6～11.2)	11.2	11.2	11.2	10.2	0.84	1.98 1.98	2.21 2.21	5.74 5.74	6.31 6.31	4.6 4.6	6.4 6.4	7.1 7.1	22.0 22.0	89 89	90 90	1.50	内0.085×2 外0.070×2	静－ 中12 強14	弱10 強14	110 110	静－ 中57 強60	弱53 強60	66 68	内272×900×701 外1,338×1,050×330	内(29+8)×2 外116	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	50 30	VP- 25	4.2	30 5.5	PDZX-HRMP80GR
		PDZX-HRMP112GR	E06	PD-RP56GA14×2 PUZ-HRMP112KA2	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.2～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	14.5	14.5	14.5	12.3	0.84	2.81 2.81	2.83 2.83	6.68 6.68	6.72 6.72	5.0 5.0	8.8 8.8	8.9 8.9	25.0 25.0	92 92	92 92	2.10	内0.085×2 外0.070×2	静－ 中12 強14	弱10 強14	110 110	静－ 中57 強60	弱54 強60	66 69	内272×900×701 外1,338×1,050×330	内(29+8)×2 外116	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75 30	VP- 25	4.2	30 5.5	PDZX-HRMP112GR
		PDZX-HRMP140GR	E07	PD-RP71GA14×2 PUZ-HRMP140KA2	R32	三相 200V	50 60	12.5 (4.7～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	16.2	16.2	16.2	14.0	0.84	4.00 4.00	3.85 3.85	7.19 7.19	7.46 7.46	4.6 4.6	12.3 12.3	11.7 11.7	28.0 28.0	94 94	95 95	2.70	内0.121×2 外0.070×2	静－ 中16 強19	弱13 強19	110 110	静－ 中58 強62	弱56 強62	68 69	内272×1,100×701 外1,338×1,050×330	内(33+11)×2 外116	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 30	VP- 25	4.5	40 5.5	PDZX-HRMP140GR
		PDZX-HRMP160GR	E08	PD-RP80GA14×2 PUZ-HRMP160KA2	R32	三相 200V	50 60	14.0 (4.7～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.84	4.39 4.39	4.84 4.84	8.21 8.21	8.07 8.07	4.4 4.4	13.5 13.5	14.6 14.6	28.0 28.0	94 94	96 96	3.10	内0.121×2 外0.070×2	静－ 中16 強19	弱13 強19	110 110	静－ 中59 強62	弱56 強62	69 71	内272×1,100×701 外1,338×1,050×330	内(33+11)×2 外116	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 30	VP- 25	4.5	40 5.5	PDZX-HRMP160GR
※風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																																								
標準	天井埋込形	PEZ-HRMP80DR	F01	PE-RP80DA14 PUZ-HRMP80KA2	R32	三相 200V	50 60	7.1 (3.5～8.0)	8.0 (3.6～11.2)	11.2	11.2	11.2	10.2	0.84	1.98 1.98	2.35 2.35	5.62 5.62	6.31 6.31	4.4 4.4	6.4 6.4	7.5 7.5	22.0 22.0	89 89	91 91	1.50	内0.121 外0.070×2	静－ 中21 強25	弱17.5 強25	110 110	静－ 中58 強60	弱55 強60	66 68	内250×1,100×732 外1,338×1,050×330	内29 外116	9.52/15.88	50 30	VP- 25	4.2	30 5.5	PEZ-HRMP80DR
		PEZ-HRMP112DR	F02	PE-RP112DA14 PUZ-HRMP112KA2	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.2～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	14.5	14.5	14.5	12.3	0.85	2.67 2.67	2.60 2.60	6.21 6.21	6.81 6.81	4.4 4.4	8.5 8.5	8.2 8.2	26.0 26.0	91 91	91 91	2.10	内0.244 外0.070×2	静－ 中29 強34	弱24 強34	110 110	静－ 中61 強63	弱59 強63	66 69	内250×1,400×732 外1,338×1,050×330	内38 外116	9.52/15.88	75 30	VP- 25	4.2	30 5.5	PEZ-HRMP112DR
		PEZ-HRMP140DR	F03	PE-RP140DA14 PUZ-HRMP140KA2	R32	三相 200V	50 60	12.5 (4.7～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	16.2	16.2	16.2	14.0	0.76	3.98 3.98	3.77 3.77	6.69 6.69	7.52 7.52	4.3 4.3	12.2 12.2	11.5 11.5	29.0 29.0	94 94	95 95	2.70	内0.244 外0.070×2	静－ 中29 強34	弱24 強34	110 110	静－ 中62 強64	弱61 強64	68 69	内250×1,400×732 外1,338×1,050×330	内38 外116	9.52/15.88	75 30	VP- 25	4.5	40 5.5	PEZ-HRMP140DR
		PEZ-HRMP160DR	F04	PE-RP160DA14 PUZ-HRMP160KA2	R32	三相 200V	50 60	14.0 (4.7～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.72	4.64 4.64	4.52 4.52	7.78 7.78	8.35 8.35	4.5 4.5	14.2 14.2	13.7 13.7	29.0 29.0	94 94	95 95	3.10	内0.244 外0.070×2	静－ 中29 強34	弱24 強34	110 110	静－ 中63 強64	弱62 強64	69 71	内250×1,400×732 外1,338×1,050×330	内38 外116	9.52/15.88	75 30	VP- 25	4.5	40 5.5	PEZ-HRMP160DR
		PEZX-HRMP112DR	F05	PE-RP56DA14×2 PUZ-HRMP112KA2	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.2～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	14.5	14.5	14.5	12.3	0.84	2.57 2.57	2.53 2.53	6.14 6.14	6.74 6.74	4.6 4.6	8.2 8.2	8.0 8.0	26.0 26.0	91 91	91 91	2.10	内0.085×2 外0.070×2	静－ 中14.5 強17	弱12 強17	110 110	静－ 中55 強58	弱53 強58	66 69	内250×900×732 外1,338×1,050×330	内27×2 外116	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75 30	VP- 25	4.2	30 5.5	PEZX-HRMP112DR
		PEZX-HRMP140DR	F06	PE-RP71DA14×2 PUZ-HRMP140KA2	R32	三相 200V	50 60	12.5 (4.7～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	16.2	16.2	16.2	14.0	0.84	3.82 3.82	3.67 3.67	6.66 6.66	7.49 7.49	4.3 4.3	11.7 11.7	11.3 11.3	29.0 29.0	94 94	94 94	2.70	内0.121×2 外0.070×2	静－ 中18 強21	弱14.5 強21	110 110	静－ 中57 強59	弱54 強59	68 69	内250×1,100×732 外1,338×1,050×330	内29×2 外116	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 30	VP- 25	4.5	40 5.5	PEZX-HRMP140DR
		PEZX-HRMP160DR	F07	PE-RP80DA14×2 PUZ-HRMP160KA2	R32	三相 200V	50 60	14.0 (4.7～16.0)	16.0 (4.1～20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.84	4.36 4.36	4.38 4.38	7.64 7.64	8.20 8.20	4.3 4.3	13.4 13.4	13.3 13.3	29.0 29.0	94 94	95 95	3.10	内0.121×2 外0.070×2	静－ 中21 強25	弱17.5 強25	110 110	静－ 中58 強60	弱55 強60	69 71	内250×1,100×732 外1,338×1,050×330	内29×2 外116	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75 30	VP- 25	4.5	40 5.5	PEZX-HRMP160DR
		※風量、騒音値における、弱-静-中-強は、それぞれ静弱ノッチ-弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																																						
標準	天吊形	PCZ-HRMP80K<L>R	G01	PC-RP80KA<L>14 PUZ-HRMP80KA2	R32	三相 200V	50 60	7.1 (3.5～8.0)	8.0 (3.6～11.2)	11.2	11.2	11.2	10.2	0.73	1.87 1.87	2.01 2.01	5.39 5.39	6.10 6.10	4.8 4.8	6.0 6.0	6.4 6.4	22.0 22.0	90 90	91 91	1.50	内0.095 外0.070×2	静14 中18 強20	弱16 強20	110 110	静50 中55 強57	弱53 強57	66 68	内230×1,280×680 外1,338×1,050×330	内32 外116	9.52/15.88	50 30	VP- 20	4.2	30 5.5	PCZ-HRMP80K<L>R
		PCZ-HRMP112K<L>R	G02	PC-RP112KA<L>14 PUZ-HRMP112KA2	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.2～11.2)	11.2 (3.2～14.2)	14.5	14.5	14.5	12.3	0.75	2.62 2.62	2.80 2.80	5.83 5.83	6.40 6.40	5.4 5.4	8.1 8.1	8.7 8.7	25.0 25.0	93 93	93 93	2.10	内0.160 外0.070×2	静20 中26 強29	弱22 強29	110 110	静54 中59 強62	弱56 強62	66 69	内230×1,600×680 外1,338×1,050×330	内38 外116	9.52/15.88	75 30	VP- 20	4.2	30 5.5	PCZ-HRMP112K<L>R
		PCZ-HRMP140K<L>R	G03	PC-RP140KA<L>14 PUZ-HRMP140KA2	R32	三相 200V	50 60	12.5 (4.7～14.0)	14.0 (3.6～18.2)	16.2	16.2	1																												

APF2006・騒音値〈SPL〉・COPの値については参考資料(P.37～43)をご覧ください。

能力換算表	kW	P40	P45	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280
	馬力(相当)	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3	4	5	6	8	10

φ mm	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4
分	2	3	4	5	6	7	—	—	—

タイプ	形 名	形名番号	室内ユニット 室外ユニット	冷媒種	電 源	Hz	能 力(kW)				定格 冷房時 の熱効率	消費電力(kW)				APF 2015	電 気 特 性				圧縮機用 電動機 定格出力 (kW)	送風機 出 力 (kW)	風量(m³/min)	騒音値(PWL)(dB)				外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	型 製 品 質 量 (kg)	冷媒・ドレン配管				室外		形 名			
							冷 房	暖 房				冷房	暖 房				全電流(A)	力率(%)		室内側				室外側	室内側	室外側	液管(φ) 冷 媒 管 (φ)			最大 美長 (m)	チャ ーシス 幅(mm)	ドレン 配管	本体充填 冷 媒 量 (kg)	フルー ア電源 (A) 太さ(mm²)	形 名				
								定 格	定 格	最大低温			極低温	-15℃	-20℃			定格	定格																		最大低温	極低温	冷房
※風量、騒音値における、弱-中-強は、それぞれ弱ノッチ-中ノッチ-強ノッチを示します。																																							
ズバ暖スリム 床置形																																							
標準	PSZ-HRMP80KR	K01	PS-RP80KA14 PUZ-HRMP80KA2	R32	三相 200V	50 60	7.1 (3.5~8.0)	8.0 (3.6~11.2)	11.2	11.2	11.2	10.2	0.70	2.05 2.05	2.44 2.44	5.83 5.83	6.29 6.29	4.5 4.5	6.5 6.5	7.7 7.7	22.0 22.0	91 91	92 92	1.50	内0.050 外0.070×2	静- 中14 強15	弱13 強15	110 110	静- 中55 強57	66 68	内1,700×470×270 外1,338×1,050×330	内35 外116	9.52/15.88	50	30	VP- 20	4.2	30 5.5	PSZ-HRMP80KR
	PSZ-HRMP112KR	K02	PS-RP112KA14 PUZ-HRMP112KA2	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.2~11.2)	11.2 (3.2~14.2)	14.5	14.5	14.5	12.3	0.71	2.69 2.69	2.82 2.82	5.94 5.94	6.54 6.54	4.9 4.9	8.3 8.3	8.8 8.8	25.0 25.0	93 93	93 93	2.10	内0.160 外0.070×2	静- 中27 強30	弱24 強30	110 110	静- 中61 強63	66 69	内1,900×600×360 外1,338×1,050×330	内49 外116	9.52/15.88	75	30	VP- 20	4.2	30 5.5	PSZ-HRMP112KR
	PSZ-HRMP140KR	K03	PS-RP140KA14 PUZ-HRMP140KA2	R32	三相 200V	50 60	12.5 (4.7~14.0)	14.0 (3.6~18.2)	16.2	16.2	16.2	14.0	0.71	3.97 3.97	3.96 3.96	6.96 6.96	7.56 7.56	4.7 4.7	12.1 12.1	11.9 11.9	28.0 28.0	95 95	96 96	2.70	内0.160 外0.070×2	静- 中27 強30	弱24 強30	110 110	静- 中61 強63	68 69	内1,900×600×360 外1,338×1,050×330	内49 外116	9.52/15.88	75	30	VP- 20	4.5	40 5.5	PSZ-HRMP140KR
	PSZ-HRMP160KR	K04	PS-RP160KA14 PUZ-HRMP160KA2	R32	三相 200V	50 60	14.0 (4.7~16.0)	16.0 (4.1~20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.70	5.12 5.12	5.49 5.49	7.70 7.70	8.34 8.34	4.7 4.7	15.6 15.6	16.5 16.5	28.0 28.0	95 95	96 96	3.10	内0.160 外0.070×2	静- 中27 強30	弱24 強30	110 110	静- 中62 強64	69 71	内1,900×600×360 外1,338×1,050×330	内49 外116	9.52/15.88	75	30	VP- 20	4.5	40 5.5	PSZ-HRMP160KR
同時 2台	PSZX-HRMP112KR	K05	PS-RP56KA14×2 PUZ-HRMP112KA2	R32	三相 200V	50 60	10.0 (4.2~11.2)	11.2 (3.2~14.2)	14.5	14.5	14.5	12.3	0.71	2.97 2.97	2.72 2.72	5.85 5.85	6.45 6.45	4.9 4.9	9.1 9.1	8.4 8.4	25.0 25.0	94 94	93 93	2.10	内0.050×2 外0.070×2	静- 中13 強14 ×2	弱12 強15 ×2	110 110	静- 中54 強56 1台の騒音値	66 69	内1,700×470×270 外1,338×1,050×330	内35×2 外116	9.52/15.88 (6.35/12.7)×2	75	30	VP- 20	4.2	30 5.5	PSZX-HRMP112KR
	PSZX-HRMP140KR	K06	PS-RP71KA14×2 PUZ-HRMP140KA2	R32	三相 200V	50 60	12.5 (4.7~14.0)	14.0 (3.6~18.2)	16.2	16.2	16.2	14.0	0.70	4.39 4.39	3.75 3.75	6.81 6.81	7.38 7.38	4.7 4.7	13.3 13.3	11.3 11.3	28.0 28.0	95 95	96 96	2.70	内0.050×2 外0.070×2	静- 中14 強15 ×2	弱13 強15 ×2	110 110	静- 中55 強57 1台の騒音値	68 69	内1,700×470×270 外1,338×1,050×330	内35×2 外116	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP- 20	4.5	40 5.5	PSZX-HRMP140KR
	PSZX-HRMP160KR	K07	PS-RP80KA14×2 PUZ-HRMP160KA2	R32	三相 200V	50 60	14.0 (4.7~16.0)	16.0 (4.1~20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.70	4.12 4.12	4.62 4.62	7.68 7.68	8.33 8.33	4.7 4.7	12.5 12.5	13.9 13.9	28.0 28.0	95 95	96 96	3.10	内0.050×2 外0.070×2	静- 中14 強15 ×2	弱13 強15 ×2	110 110	静- 中55 強57 1台の騒音値	69 71	内1,700×470×270 外1,338×1,050×330	内35×2 外116	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP- 20	4.5	40 5.5	PSZX-HRMP160KR
	PSZT-HRMP160KR	K08	PS-RP56KA14×3 PUZ-HRMP160KA2	R32	三相 200V	50 60	14.0 (4.7~16.0)	16.0 (4.1~20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.71	4.05 4.05	4.56 4.56	7.67 7.67	8.33 8.33	4.7 4.7	12.3 12.3	13.7 13.7	28.0 28.0	95 95	96 96	3.10	内0.050×3 外0.070×2	静- 中13 強14 ×3	弱12 強15 ×3	110 110	静- 中54 強56 1台の騒音値	69 71	内1,700×470×270 外1,338×1,050×330	内35×3 外116	9.52/15.88 (6.35/12.7)×3	75	30	VP- 20	4.5	40 5.5	PSZT-HRMP160KR
ズバ暖スリム 厨房用 天吊形																																							
標準	PCZ-HRMP80HR	L01	PC-RP80HA14 PUZ-HRMP80KA2	R32	三相 200V	50 60	7.1 (3.5~8.0)	8.0 (3.6~11.2)	11.2	11.2	11.2	10.2	0.75	1.96 1.96	2.32 2.31	5.44 5.44	6.19 6.19	4.8 4.8	6.3 6.2	7.3 7.2	22.0 22.0	90 91	92 92	1.50	内0.040 外0.070×2	弱15 強17	110 110	弱55 強57	66 68	内280×1,136×650 外1,338×1,050×330	内41 外116	9.52/15.88	50	30	VP- 25	4.2	30 5.5	PCZ-HRMP80HR	
	PCZ-HRMP140HR	L02	PC-RP140HA14 PUZ-HRMP140KA2	R32	三相 200V	50 60	12.5 (4.7~14.0)	14.0 (3.6~18.2)	16.2	16.2	16.2	14.0	0.78	3.80 3.84	3.76 3.78	6.98 6.98	7.56 7.56	4.4 4.3	11.5 11.7	11.4 11.4	28.0 29.0	95 95	95 96	2.70	内0.080×2 外0.070×2	弱30 強38	110 110	弱61 強68	68 69	内280×1,520×650 外1,338×1,050×330	内56 外116	9.52/15.88	75	30	VP- 25	4.5	40 5.5	PCZ-HRMP140HR	
	PCZX-HRMP160HR	L03	PC-RP80HA14×2 PUZ-HRMP160KA2	R32	三相 200V	50 60	14.0 (4.7~16.0)	16.0 (4.1~20.7)	17.0	17.0	17.0	15.0	0.75	3.97 3.99	4.37 4.41	7.69 7.69	8.36 8.36	4.7 4.7	12.1 12.0	13.1 13.3	28.0 28.0	95 96	96 96	3.10	内0.040×2 外0.070×2	(弱15 強17) ×2	110 110	弱55 強57 (1台の騒音値)	69 71	内280×1,136×650 外1,338×1,050×330	内41×2 外116	9.52/15.88 (9.52/15.88)×2	75	30	VP- 25	4.5	40 5.5	PCZX-HRMP160HR	

注1.冷房・暖房能力および気密特性はJIS B 8616-2に準拠した値です。2.インバータ型の冷房・暖房能力は定格値。3.気密性は、定格値を示します。電気気圧は、定格値を示します。4.騒音性能(PWL)は、JRA405(15)「パッケージエアコンディショナの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。5.表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。6.プレーカーは記載している容量に基づき選択してください。7.外形寸法は室内・室外ユニット本体の寸法です。化粧パネル・ファンガードの寸法は含まれません。

*同時ツイン・トリプルの配管サイズは、同容量室内ユニットとの組み合わせパターン時の値です。同時ツイン・トリプルの配管サイズは上段が主管、下段〈 〉内は枝管となります。

形 名	室内ユニット 室外ユニット	COP(エネルギー消費効率)				APF 2006	騒音値(dB) (SPL)		
		冷房	暖房	冷暖	室内側		室外側		
		標準	中間	標準				中間	
スリムZRくるとスマート気流 スリムZR 4方向天井カセット形(ファインパワーカセット)									
冷暖標準		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。							
PLZ-ZRMP40SE(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP40EA6 PUZ-ZRMP40SKA6	5.85	7.23	5.67	6.95	5.76	7.0	静25 中31	弱30 強44
PLZ-ZRMP40E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP40EA6 PUZ-ZRMP40KA6	5.85	7.23	5.67	6.95	5.76	7.0	中31	弱30 強44
PLZ-ZRMP45SE(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP45EA6 PUZ-ZRMP45SKA6	5.47	7.50	5.38	6.56	5.43	6.8	静25 中31	弱30 強46
PLZ-ZRMP45E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP45EA6 PUZ-ZRMP45KA6	5.47	7.50	5.38	6.56	5.43	6.8	中31	弱30 強46
PLZ-ZRMP50SE(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP50EA6 PUZ-ZRMP50SKA6	5.14	7.45	5.17	6.85	5.16	6.8	静25 中31	弱30 強46
PLZ-ZRMP50E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP50EA6 PUZ-ZRMP50KA6	5.14	7.45	5.17	6.85	5.16	6.8	中31	弱30 強46
PLZ-ZRMP56SE(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP56EA6 PUZ-ZRMP56SKA6	4.59	7.23	4.87	6.63	4.73	6.5	静25 中31	弱30 強44
PLZ-ZRMP56E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP56EA6 PUZ-ZRMP56KA6	4.59	7.23	4.87	6.63	4.73	6.5	中31	弱30 強44
PLZ-ZRMP63SE(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP63EA6 PUZ-ZRMP63SKA6	4.38	6.88	4.70	6.74	4.54	6.4	静25 中31	弱30 強45
PLZ-ZRMP63E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP63EA6 PUZ-ZRMP63KA6	4.38	6.88	4.70	6.74	4.54	6.4	中31	弱30 強45
PLZ-ZRMP80SE(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP80EA6 PUZ-ZRMP80SHA6	4.08	6.77	4.42	6.64	4.25	6.2	静28 中34	弱31 強46
PLZ-ZRMP80E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP80EA6 PUZ-ZRMP80HA6	4.23	6.79	4.55	6.67	4.39	6.3	中34	弱31 強46
PLZ-ZRMP112E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP112EA6 PUZ-ZRMP112KA6	4.50	6.72	5.05	6.80	4.78	6.5	静32 中34	弱36 強50
PLZ-ZRMP140E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP140EA6 PUZ-ZRMP140KA6	3.98	6.26	4.61	6.63	4.30	6.1	中34 中43	弱38 強47
PLZ-ZRMP160E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP160EA6 PUZ-ZRMP160KA6	3.52	6.00	4.27	6.37	3.90	5.8	静37 中44	弱40 強53
冷暖同時ツイン		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。							
PLZX-ZRMP80SE(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP40EA6x2 PUZ-ZRMP80SHA6	4.06	7.11	4.42	7.11	4.24	6.5	静25 中31	弱30 強47
PLZX-ZRMP80E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP40EA6x2 PUZ-ZRMP80HA6	4.23	7.17	4.49	7.17	4.36	6.5	中31	弱30 強47
PLZX-ZRMP112E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP56EA6x2 PUZ-ZRMP112KA6	4.63	7.38	4.81	7.18	4.72	6.7	静25 中31	弱30 強48
PLZX-ZRMP140E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP71EA6x2 PUZ-ZRMP140KA6	4.24	6.56	4.86	6.93	4.55	6.4	中26 中33	弱30 強48
PLZX-ZRMP160E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP80EA6x2 PUZ-ZRMP160KA6	3.81	6.00	4.57	6.55	4.19	5.9	静28 中34	弱31 強53
PLZX-ZRP224E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP112EA6x2 PUZ-ZRP224KA11	3.33	6.00	4.35	6.39	3.84	5.7	静32 中42	弱36 強47
PLZX-ZRP280E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP140EA6x2 PUZ-ZRP280KA11	2.94	5.46	3.97	6.03	3.46	5.2	静34 中47	弱38 強62
冷暖同時トリプル		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。							
PLZT-ZRMP160E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP56EA6x3 PUZ-ZRMP160KA6	3.86	6.30	4.62	6.67	4.24	6.1	静25 中31	弱30 強53
PLZT-ZRP224E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP80EA6x3 PUZ-ZRP224KA11	3.39	6.16	4.41	6.47	3.90	5.8	静28 中34	弱31 強57
冷暖同時フォー		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。							
PLZD-ZRP224E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP56EA6x4 PUZ-ZRP224KA11	3.42	6.34	4.46	6.73	3.94	5.9	静25 中31	弱30 強59
PLZD-ZRP280E(L) (F) (G) (R)	PL-ZRP71EA6x4 PUZ-ZRP280KA11	2.95	5.51	4.33	5.70	3.64	5.2	静26 中33	弱30 強62
スリムER 4方向天井カセット形(ファインパワーカセット)									
冷暖標準		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。							
PLZ-ERMP40SE(L) (E) (R)	PL-ERP40EA6 PUZ-ERMP40SKA6	4.74	6.67	4.59	6.19	4.67	6.1	静24 中29	弱27 強44
PLZ-ERMP40E(L) (E) (R)	PL-ERP40EA6 PUZ-ERMP40KA6	4.74	6.67	4.59	6.19	4.67	6.1	中29	弱27 強44
PLZ-ERMP45SE(L) (E) (R)	PL-ERP45EA6 PUZ-ERMP45SKA6	4.40	6.72	4.29	5.97	4.35	5.9	静29 中29	弱31 強46
PLZ-ERMP45E(L) (E) (R)	PL-ERP45EA6 PUZ-ERMP45KA6	4.40	6.72	4.29	5.97	4.35	5.9	中29	弱31 強46
PLZ-ERMP50SE(L) (E) (R)	PL-ERP50EA6 PUZ-ERMP50SKA6	4.29	6.67	4.27	6.27	4.28	6.0	静25 中31	弱30 強44
PLZ-ERMP50E(L) (E) (R)	PL-ERP50EA6 PUZ-ERMP50KA6	4.29	6.67	4.27	6.27	4.28	6.0	中31	弱30 強44
PLZ-ERMP56SE(L) (E) (R)	PL-ERP56EA6 PUZ-ERMP56SKA6	3.97	6.59	4.18	6.22	4.08	5.9	静25 中31	弱30 強44
PLZ-ERMP56E(L) (E) (R)	PL-ERP56EA6 PUZ-ERMP56KA6	3.97	6.59	4.18	6.22	4.08	5.9	中31	弱30 強44
PLZ-ERMP63SE(L) (E) (R)	PL-ERP63EA6 PUZ-ERMP63SKA6	4.06	6.67	4.50	6.62	4.28	6.2	静25 中31	弱29 強46
PLZ-ERMP63E(L) (E) (R)	PL-ERP63EA6 PUZ-ERMP63KA6	4.06	6.67	4.50	6.62	4.28	6.2	中31	弱29 強46
PLZ-ERMP80SE(L) (E) (R)	PL-ERP80EA6 PUZ-ERMP80SHA6	3.64	6.43	3.83	6.19	3.74	5.7	静30 中35	弱32 強48
PLZ-ERMP80E(L) (E) (R)	PL-ERP80EA6 PUZ-ERMP80HA6	3.78	6.43	3.94	6.04	3.86	5.7	中30	弱32 強48
PLZ-ERMP112E(L) (E) (R)	PL-ERP112EA6 PUZ-ERMP112LA6	4.05	6.43	4.50	6.40	4.28	6.0	静40 中42	弱44 強52
PLZ-ERMP112E(L) (E) (T)	PL-ERP112EA6 PUZ-ERMP112LA7	4.31	6.35	4.57	6.31	4.44	6.0	静40 中40	弱44 強53
PLZ-ERMP140E(L) (E) (R)	PL-ERP140EA6 PUZ-ERMP140LA6	3.63	6.19	4.06	6.24	3.85	5.7	静34 中34	弱38 強47
PLZ-ERMP140E(L) (E) (T)	PL-ERP140EA6 PUZ-ERMP140LA7	3.89	6.09	4.22	6.24	4.06	5.7	中34 中45	弱38 強56
PLZ-ERMP160E(L) (E) (R)	PL-ERP160EA6 PUZ-ERMP160LA6	3.42	5.98	3.91	6.05	3.67	5.5	静37 中45	弱40 強54
PLZ-ERMP160E(L) (E) (T)	PL-ERP160EA6 PUZ-ERMP160LA7	3.17	5.53	3.64	5.67	3.41	5.1	中37	弱40 強57

注)1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.1～36をご覧ください。2.COP(エネルギー消費効率)およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値 (SPL)はJIS B 8616:2006に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット (P40～P280形)は本体前方1m、高さ1.5mの位置における測定値です。

形 名	室内ユニット 室外ユニット	COP(エネルギー消費効率)						APF 2006	騒音値(dB) (SPL)		
		冷房		暖房		冷暖 平均	室内側		室外側		
		標準	中間	標準	中間						
スリムER 4方向天井カセット形(ファインパワーカセット)											
冷暖同時ツイン											
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。											
PLZX-ERMP80SE(L) (E) (R)	PL-ERP40EA6x2 PUZ-ERMP80SHA6	4.13	6.84	4.65	6.86	4.39	6.3	静24	弱27	中47	
PLZX-ERMP80E(L) (E) (R)	PL-ERP40EA6x2 PUZ-ERMP80HA6	4.18	6.88	4.65	6.81	4.42	6.3	静24	弱27	中48	
PLZX-ERMP112E(L) (E) (R)	PL-ERP56EA6x2 PUZ-ERMP112LA6	4.02	6.75	4.39	6.52	4.21	6.1	静25	弱30	中51	
PLZX-ERMP112E(L) (E) (T)	PL-ERP56EA6x2 PUZ-ERMP112LA7	4.17	6.49	4.52	6.43	4.35	6.0	静25	弱30	中52	
PLZX-ERMP140E(L) (E) (R)	PL-ERP71EA6x2 PUZ-ERMP140LA6	3.60	6.32	3.93	6.33	3.77	5.7	静25	弱30	中53	
PLZX-ERMP140E(L) (E) (T)	PL-ERP71EA6x2 PUZ-ERMP140LA7	3.86	6.22	4.08	6.33	3.97	5.7	静25	弱30	中56	
PLZX-ERMP160E(L) (E) (R)	PL-ERP80EA6x2 PUZ-ERMP160LA6	3.41	6.27	3.83	6.10	3.62	5.5	静30	弱33	中55	
PLZX-ERMP160E(L) (E) (T)	PL-ERP80EA6x2 PUZ-ERMP160LA7	3.15	5.89	3.56	5.71	3.36	5.1	静30	弱32	中54	
PLZX-ERP224E(L) (E) (R)	PL-ERP112EA6x2 PUZ-ERP224KA11	3.08	5.66	3.90	5.94	3.49	5.2	静40	弱36	中58	
PLZX-ERP280E(L) (E) (R)	PL-ERP140EA6x2 PUZ-ERP280KA11	2.40	5.21	3.57	6.23	2.99	4.8	静34	弱38	中59	
冷暖同時トリプル											
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。											
PLZT-ERMP160E(L) (E) (R)	PL-ERP56EA6x3 PUZ-ERMP160LA6	3.50	6.21	4.19	6.43	3.85	5.7	静25	弱30	中53	
PLZT-ERMP160E(L) (E) (T)	PL-ERP56EA6x3 PUZ-ERMP160LA7	3.23	5.89	3.89	6.00	3.56	5.3	静25	弱30	中56	
PLZT-ERP224E(L) (E) (R)	PL-ERP80EA6x3 PUZ-ERP224KA11	3.08	5.92	3.74	5.84	3.41	5.2	静30	弱32	中58	
冷暖同時フォー											
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。											
PLZD-ERP224E(L) (E) (R)	PL-ERP56EA6x4 PUZ-ERP224KA11	3.08	5.84	3.79	5.98	3.44	5.3	静25	弱30	中58	
PLZD-ERP280E(L) (E) (R)	PL-ERP71EA6x4 PUZ-ERP280KA11	2.40	5.31	3.45	6.25	2.93	4.8	静25	弱30	中59	
スリムZR 4方向天井カセット形(コンパクトタイプ)											
冷暖標準											
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。											
PLZ-ZRMP40SJR	PL-RP40JA14 PUZ-ZRMP40SKA6	3.91	4.49	3.77	4.70	3.84	4.5	静31	弱32	中44	
PLZ-ZRMP40JR	PL-RP40JA14 PUZ-ZRMP40KA6	3.88	4.39	3.77	4.58	3.83	4.4	静31	弱32	中46	
PLZ-ZRMP45SJR	PL-RP45JA14 PUZ-ZRMP45SKA6	3.81	5.13	3.66	4.83	3.74	4.7	静31	弱32.5	中44	
PLZ-ZRMP45JR	PL-RP45JA14 PUZ-ZRMP45KA6	3.74	4.86	3.63	4.73	3.69	4.6	静34	弱35	中46	
PLZ-ZRMP50SJR	PL-RP50JA14 PUZ-ZRMP50SKA6	3.72	4.29	3.57	4.42	3.65	4.3	静32	弱34	中44	
PLZ-ZRMP50JR	PL-RP50JA14 PUZ-ZRMP50KA6	3.69	4.52	3.57	4.37	3.63	4.3	静35.5	弱37	中46	
PLZ-ZRMP56SJR	PL-RP56JA14 PUZ-ZRMP56SKA6	3.52	4.22	3.41	4.78	3.47	4.3	静32	弱34	中44	
PLZ-ZRMP56JR	PL-RP56JA14 PUZ-ZRMP56KA6	3.50	4.08	3.39	4.61	3.45	4.2	静35.5	弱37	中46	
PLZ-ZRMP63SJR	PL-RP63JA14 PUZ-ZRMP63SKA6	3.41	4.09	3.33	5.02	3.37	4.3	静35	弱36.5	中45	
PLZ-ZRMP63JR	PL-RP63JA14 PUZ-ZRMP63KA6	3.39	4.01	3.32	4.94	3.36	4.3	静38	弱39	中46	
PLZ-ZRMP80SJR	PL-RP80JA14 PUZ-ZRMP80SHA6	3.01	4.60	2.96	4.92	2.99	4.3	静35	弱36.5	中46	
PLZ-ZRMP80JR	PL-RP80JA14 PUZ-ZRMP80HA6	3.07	4.74	3.03	5.03	3.05	4.5	静35	弱36.5	中46	
冷暖同時ツイン											
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。											
PLZX-ZRMP80SJR	PL-RP40JA14x2 PUZ-ZRMP80SHA6	3.43	5.25	3.64	5.32	3.54	4.9	静31	弱32	中44	
PLZX-ZRMP80JR	PL-RP40JA14x2 PUZ-ZRMP80HA6	3.51	5.33	3.72	5.39	3.62	5.0	静31	弱32	中46	
PLZX-ZRMP112JR	PL-RP56JA14x2 PUZ-ZRMP112KA6	3.23	5.70	3.35	5.92	3.29	5.1	静32	弱34	中48	
PLZX-ZRMP140JR	PL-RP71JA14x2 PUZ-ZRMP140KA6	2.62	4.22	2.82	5.21	2.72	4.2	静35	弱36.5	中48	
PLZX-ZRMP160JR	PL-RP80JA14x2 PUZ-ZRMP160KA6	2.73	4.38	2.93	4.47	2.83	4.1	静35	弱36.5	中51	
冷暖同時トリプル											
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。											
PLZT-ZRMP160JR	PL-RP56JA14x3 PUZ-ZRMP160KA6	3.33	5.29	3.36	4.83	3.35	4.6	静32	弱34	中51	
PLZT-ZRP224JR	PL-RP80JA14x3 PUZ-ZRP224KA11	2.52	3.64	2.77	5.10	2.65	3.9	静35	弱36.5	中57	
冷暖同時フォー											
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。											
PLZD-ZRP224JR	PL-RP56JA14x4 PUZ-ZRP224KA11	2.77	4.57	3.02	5.67	2.90	4.5	静32	弱34	中57	
PLZD-ZRP280JR	PL-RP71JA14x4 PUZ-ZRP280KA11	2.08	3.90	2.67	5.28	2.38	4.7	静35	弱36.5	中59	
スリムZR 2方向天井カセット形											
冷暖標準											
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。											
PLZ-ZRMP40SL(F) (R)	PL-RP40LA14 PUZ-ZRMP40SKA6	4.36	5.73	3.81	5.06	4.09	5.1	静27	弱31	中44	
PLZ-ZRMP40L(F) (R)	PL-RP40LA14 PUZ-ZRMP40KA6	4.36	5.73	3.81	5.06	4.09	5.1	静27	弱31	中46	
PLZ-ZRMP45SL(F) (R)	PL-RP45LA14 PUZ-ZRMP45SKA6	4.28	5.61	3.33	5.30	3.81	5.0	静29	弱32	中44	
PLZ-ZRMP45L(F) (R)	PL-RP45LA14 PUZ-ZRMP45KA6	4.28	5.61	3.33	5.30	3.81	5.0	静29	弱32	中46	

形 名	室内ユニット 室外ユニット	COP(エネルギー消費効率)				APF 2006	騒音値(dB (SPL))	
		冷房		暖房			室内側	室外側
		標準	中間	標準	中間			
【スリムER】1方向天井カセット形								
冷暖同時ツイン								
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PMZX-ERP80SF(E/R)	PM-RP40FA14x2 PUZ-ERP80SHA6	4.01 4.01	5.69 5.69	4.08 4.08	5.35 5.35	4.05 5.02	中29 中35	弱32 強38
PMZX-ERP80F(E/R)	PM-RP40FA14x2 PUZ-ERP80HA6	4.01 4.01	5.57 5.57	4.10 4.10	5.35 5.35	4.06 5.02	中29 中35	弱32 強48
PMZX-ERP112F(E/R)	PM-RP56FA14x2 PUZ-ERP112LA6	3.62 3.62	4.85 4.85	4.24 4.24	5.69 5.69	3.93 5.01	中32 中36	弱34 強52
PMZX-ERP112F(E/T)	PM-RP56FA14x2 PUZ-ERP112LA7	3.76 3.76	4.73 4.73	4.29 4.29	5.62 5.62	4.03 5.01	中32 中36	弱34 強53
PMZX-ERP140F(E/R)	PM-RP71FA14x2 PUZ-ERP140LA6	3.00 3.00	5.14 5.14	3.50 3.50	5.58 5.58	3.25 4.99	中32 中38	弱35 強41
PMZX-ERP140F(E/T)	PM-RP71FA14x2 PUZ-ERP140LA7	3.22 3.22	5.04 5.04	3.63 3.63	5.58 5.58	3.43 4.99	中32 中38	弱35 強41
PMZX-ERP160F(E/R)	PM-RP80FA14x2 PUZ-ERP160LA6	3.14 3.14	5.00 5.00	3.78 3.78	4.93 4.93	3.46 4.7	中32 中38	弱35 強41
PMZX-ERP160F(E/T)	PM-RP80FA14x2 PUZ-ERP160LA7	2.90 2.90	4.67 4.67	3.51 3.51	4.62 4.62	3.21 4.3	中32 中38	弱35 強56
冷暖同時トリプル								
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PMZT-ERP160F(E/R)	PM-RP56FA14x3 PUZ-ERP160LA6	3.23 3.23	4.41 4.41	3.92 3.92	5.26 5.26	3.58 4.7	中32 中36	弱34 強53
PMZT-ERP160F(E/T)	PM-RP56FA14x3 PUZ-ERP160LA7	2.97 2.97	4.17 4.17	3.64 3.64	4.90 4.90	3.31 4.3	中32 中36	弱34 強56
PMZT-ERP224F(E/R)	PM-RP80FA14x3 PUZ-ERP224KA11	2.82 2.82	4.71 4.71	3.42 3.42	5.46 5.46	3.12 4.6	中32 中38	弱35 強41
冷暖同時フォー								
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PMZD-ERP224F(E/R)	PM-RP56FA14x4 PUZ-ERP224KA11	3.03 3.03	4.95 4.95	3.66 3.66	5.77 5.77	3.35 4.9	中32 中36	弱34 強58
PMZD-ERP280F(E/R)	PM-RP71FA14x4 PUZ-ERP280KA11	2.54 2.54	4.83 4.83	3.37 3.37	5.75 5.75	2.96 4.3	中32 中38	弱35 強59
【スリムZR】天井ビルトイン形								
冷暖標準								
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PDZ-ZRMP40SGR	PD-RP40GA14 PUZ-ZRMP40SKA6	4.14 4.14	5.04 5.04	4.44 4.44	5.06 5.06	4.29 5.1	静 - 中36	弱32 強40
PDZ-ZRMP40GR	PD-RP40GA14 PUZ-ZRMP40KA6	4.14 4.14	5.04 5.04	4.44 4.44	5.06 5.06	4.29 5.1	静 - 中36	弱32 強46
PDZ-ZRMP50SGR	PD-RP50GA14 PUZ-ZRMP50SKA6	3.85 3.85	5.32 5.32	4.20 4.20	5.79 5.79	4.03 5.3	静 - 中36	弱32 強46
PDZ-ZRMP50GR	PD-RP50GA14 PUZ-ZRMP50KA6	3.85 3.85	5.32 5.32	4.20 4.20	5.79 5.79	4.03 5.3	静 - 中36	弱32 強46
PDZ-ZRMP56SGR	PD-RP56GA14 PUZ-ZRMP56SKA6	3.60 3.60	5.78 5.78	3.73 3.73	5.95 5.95	3.67 5.4	静 - 中36	弱32 強46
PDZ-ZRMP56GR	PD-RP56GA14 PUZ-ZRMP56KA6	3.60 3.60	5.78 5.78	3.73 3.73	5.95 5.95	3.67 5.4	静 - 中36	弱32 強46
PDZ-ZRMP63SGR	PD-RP63GA14 PUZ-ZRMP63KA6	3.46 3.46	5.49 5.49	3.96 3.96	5.99 5.99	3.71 5.3	静 - 中37	弱33 強45
PDZ-ZRMP63GR	PD-RP63GA14 PUZ-ZRMP63KA6	3.46 3.46	5.49 5.49	3.96 3.96	5.99 5.99	3.71 5.3	静 - 中37	弱33 強45
PDZ-ZRMP80SGR	PD-RP80GA14 PUZ-ZRMP80SHA6	3.38 3.38	5.39 5.39	3.32 3.32	5.74 5.74	3.35 5.0	静 - 中37	弱33 強41
PDZ-ZRMP80GR	PD-RP80GA14 PUZ-ZRMP80HA6	3.38 3.38	5.34 5.34	3.31 3.31	5.70 5.70	3.35 5.0	静 - 中37	弱33 強46
PDZ-ZRMP112GR	PD-RP112GA14 PUZ-ZRMP112KA6	3.53 3.53	5.45 5.45	3.96 3.96	5.64 5.64	3.75 5.2	静 - 中39	弱34 強48
PDZ-ZRMP140GR	PD-RP140GA14 PUZ-ZRMP140KA6	3.20 3.20	5.04 5.04	3.64 3.64	5.63 5.63	3.42 5.0	静 - 中40	弱36 強41
PDZ-ZRMP160GR	PD-RP160GA14 PUZ-ZRMP160KA6	2.94 2.94	5.00 5.00	3.56 3.56	5.45 5.45	3.25 4.9	静 - 中43	弱39 強47
冷暖同時ツイン								
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PDZX-ZRMP80SGR	PD-RP40GA14x2 PUZ-ZRMP80SHA6	3.53 3.53	4.81 4.81	4.00 4.00	5.71 5.71	3.77 5.1	静 - 中36	弱32 強47
PDZX-ZRMP80GR	PD-RP40GA14x2 PUZ-ZRMP80HA6	3.51 3.51	4.79 4.79	4.00 4.00	5.67 5.67	3.76 5.0	静 - 中36	弱32 強47
PDZX-ZRMP112GR	PD-RP56GA14x2 PUZ-ZRMP112KA6	3.55 3.55	5.51 5.51	4.06 4.06	5.56 5.56	3.81 5.2	静 - 中36	弱32 強40
PDZX-ZRMP140GR	PD-RP71GA14x2 PUZ-ZRMP140KA6	3.20 3.20	4.91 4.91	3.92 3.92	5.48 5.48	3.56 5.0	静 - 中37	弱33 強41
PDZX-ZRMP160GR	PD-RP80GA14x2 PUZ-ZRMP160KA6	3.37 3.37	4.74 4.74	3.73 3.73	5.45 5.45	3.55 4.9	静 - 中37	弱33 強51
PDZX-ZRP224GR	PD-RP112GA14x2 PUZ-ZRP224KA11	2.92 2.92	4.31 4.31	3.67 3.67	5.26 5.26	3.30 4.5	静 - 中39	弱34 強57
PDZX-ZRP280GR	PD-RP140GA14x2 PUZ-ZRP280KA11	2.29 2.29	4.43 4.43	3.17 3.17	4.75 4.75	2.73 4.2	静 - 中40	弱36 強62
【スリムER】天井ビルトイン形								
冷暖標準								
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PDZ-ERP40SGR	PD-RP40GA14 PUZ-ERP40SKA6	3.96 3.96	5.21 5.21	4.19 4.19	4.81 4.81	4.08 4.9	静 - 中36	弱32 強40
PDZ-ERP40GR	PD-RP40GA14 PUZ-ERP40KA6	3.96 3.96	5.21 5.21	4.19 4.19	4.81 4.81	4.08 4.9	静 - 中36	弱32 強46
PDZ-ERP50SGR	PD-RP50GA14 PUZ-ERP50SKA6	3.57 3.57	4.99 4.99	3.97 3.97	5.31 5.31	3.77 5.0	静 - 中36	弱32 強40
PDZ-ERP50GR	PD-RP50GA14 PUZ-ERP50KA6	3.57 3.57	4.99 4.99	3.97 3.97	5.31 5.31	3.77 5.0	静 - 中36	弱32 強46
PDZ-ERP56SGR	PD-RP56GA14 PUZ-ERP56SKA6	3.40 3.40	5.19 5.19	3.64 3.64	5.27 5.27	3.52 4.9	静 - 中36	弱32 強46
PDZ-ERP56GR	PD-RP56GA14 PUZ-ERP56KA6	3.40 3.40	5.19 5.19	3.64 3.64	5.27 5.27	3.52 4.9	静 - 中36	弱32 強46
PDZ-ERP63SGR	PD-RP63GA14 PUZ-ERP63SKA6	3.22 3.22	5.12 5.12	3.82 3.82	5.35 5.35	3.52 4.9	静 - 中37	弱33 強45
PDZ-ERP63GR	PD-RP63GA14 PUZ-ERP63KA6	3.22 3.22	5.12 5.12	3.82 3.82	5.35 5.35	3.52 4.9	静 - 中37	弱33 強46
PDZ-ERP80SGR	PD-RP80GA14 PUZ-ERP80SHA6	3.41 3.41	5.67 5.67	3.42 3.42	5.29 5.29	3.42 5.0	静 - 中37	弱33 強47
PDZ-ERP80GR	PD-RP80GA14 PUZ-ERP80HA6	3.41 3.41	5.68 5.68	3.42 3.42	5.29 5.29	3.42 5.0	静 - 中37	弱33 強47
PDZ-ERP112GR	PD-RP112GA14 PUZ-ERP112LA6	3.26 3.26	5.10 5.10	3.62 3.62	5.35 5.35	3.44 4.9	静 - 中39	弱34 強52
PDZ-ERP112GT	PD-RP112GA14 PUZ-ERP112LA7	3.38 3.38	4.97 4.97	3.67 3.67	5.29 5.29	3.53 4.8	静 - 中39	弱34 強52

形名	室内ユニット 室外ユニット	COP(エネルギー消費効率)				APF 2006	騒音値(dB)(SPL)	
		標準	中間	暖房	冷房 平均		室内側	室外側
				中間				
【スリムER】天井ビルトイン形								
冷暖標準		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PDZ-ERMP140GR	PD-RP140GA14 PDZ-ERMP140LA	2.52	5.04	3.16	5.21	2.84	4.6	静 弱36 中40 強44
PDZ-ERMP140GT	PD-RP140GA14 PUZ-ERMP140LA7	2.69	4.96	3.28	5.21	2.99	4.6	静 弱36 中40 強44
PDZ-ERMP160GR	PDZ-RP160GA14 PDZ-ERMP160LA	2.82	4.53	3.40	5.18	3.11	4.5	静 弱39 中43 強47
PDZ-ERMP160GT	PDZ-RP160GA14 PDZ-ERMP160LA7	2.61	4.17	3.16	4.83	2.89	4.1	静 弱39 中43 強47
冷暖同時ツイン		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PDZX-ERMP80SGR	PD-RP40GA14×2 PUZ-ERMP80SHA6	3.66	5.02	4.26	5.14	3.96	5.0	静 弱32 中36 強40
PDZX-ERMP80GR	PD-RP40GA14×2 PUZ-ERMP80HA6	3.66	4.88	4.28	5.14	3.97	4.9	静 弱32 中36 強40
PDZX-ERMP112GR	PD-RP56GA14×2 PUZ-ERMP112LA6	3.32	5.16	3.80	5.43	3.56	5.0	静 弱32 中36 強40
PDZX-ERMP112GT	PD-RP56GA14×2 PUZ-ERMP112LA7	3.45	5.02	3.85	5.37	3.65	4.9	静 弱32 中36 強40
PDZX-ERMP140GR	PD-RP71GA14×2 PUZ-ERMP140LA6	2.64	4.96	3.23	5.43	2.94	4.6	静 弱37 中40 強44
PDZX-ERMP140GT	PD-RP71GA14×2 PUZ-ERMP140LA7	2.83	4.83	3.35	5.43	3.09	4.6	静 弱37 中40 強44
PDZX-ERMP160GR	PD-RP80GA14×2 PUZ-ERMP160LA6	2.99	4.60	3.50	5.29	3.25	4.6	静 弱37 中40 強44
PDZX-ERMP160GT	PD-RP80GA14×2 PUZ-ERMP160LA7	2.76	4.32	3.25	4.93	3.01	4.2	静 弱37 中40 強44
PDZX-ERP224GR	PD-RP112GA14×2 PUZ-ERP224KA11	2.75	4.35	3.53	5.02	3.14	4.4	中39 強42
PDZX-ERP280GR	PD-RP140GA14×2 PUZ-ERP280KA11	2.19	4.45	3.00	4.62	2.60	4.1	静 弱36 中40 強44
【スリムZR】天井埋込形								
冷暖標準		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PEZ-ZRMP50SDR	PE-RP50DA14 PUZ-ZRMP50SKA6	3.98	4.73	4.72	5.25	4.35	5.1	静 弱31 中35 強39
PEZ-ZRMP50DR	PE-RP50DA14 PUZ-ZRMP50KA6	3.98	4.73	4.72	5.25	4.35	5.1	静 弱31 中35 強39
PEZ-ZRMP56SDR	PE-RP56DA14 PUZ-ZRMP56SKA6	3.73	4.90	4.24	5.24	3.99	5.0	静 弱31 中35 強39
PEZ-ZRMP56DR	PE-RP56DA14 PUZ-ZRMP56KA6	3.73	4.90	4.24	5.24	3.99	5.0	静 弱31 中35 強39
PEZ-ZRMP63SDR	PE-RP63DA14 PUZ-ZRMP63SKA6	3.61	4.92	4.26	5.43	3.94	5.1	静 弱31 中36 強39
PEZ-ZRMP63DR	PE-RP63DA14 PUZ-ZRMP63KA6	3.61	4.92	4.26	5.43	3.94	5.1	静 弱31 中36 強39
PEZ-ZRMP80SDR	PE-RP80DA14 PUZ-ZRMP80SHA6	3.51	4.72	3.76	5.21	3.64	4.8	静 弱32 中37 強40
PEZ-ZRMP80DR	PE-RP80DA14 PUZ-ZRMP80HA6	3.50	4.71	3.76	5.16	3.63	4.8	静 弱32 中37 強40
PEZ-ZRMP112DR	PE-RP112DA14 PUZ-ZRMP112KA6	3.68	4.94	4.36	5.41	4.02	5.1	静 弱35 中39 強43
PEZ-ZRMP140DR	PE-RP140DA14 PUZ-ZRMP140KA6	3.32	4.79	4.00	5.29	3.66	4.8	中39 強43
PEZ-ZRMP160DR	PE-RP160DA14 PUZ-ZRMP160KA6	3.05	5.00	3.60	5.37	3.33	4.9	中39 強43
PEZ-ZRP224BR	PE-RP224BA14 PUZ-ZRP224KA11	2.77	4.51	3.21	4.43	2.99	4.1	弱 強49
PEZ-ZRP280BR	PE-RP280BA14 PUZ-ZRP280KA11	2.48	3.82	3.37	3.83	2.93	3.7	弱 強53
冷暖同時ツイン		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PEZX-ZRMP112DR	PE-RP56DA14×2 PUZ-ZRMP112KA6	3.72	5.06	4.27	5.47	4.00	5.2	静 弱31 中35 強39
PEZX-ZRMP140DR	PE-RP71DA14×2 PUZ-ZRMP140KA6	3.33	4.87	4.12	5.16	3.73	4.9	静 弱31 中36 強39
PEZX-ZRMP160DR	PE-RP80DA14×2 PUZ-ZRMP160KA6	3.39	4.34	4.13	5.37	3.76	4.8	静 弱32 中37 強40
PEZX-ZRP224DR	PE-RP112DA14×2 PUZ-ZRP224KA11	3.16	4.17	3.99	4.81	3.58	4.4	中39 強43
PEZX-ZRP280DR	PE-RP140DA14×2 PUZ-ZRP280KA11	2.34	4.25	3.41	4.72	2.88	4.2	中39 強43
【スリムER】天井埋込形								
冷暖標準		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PEZ-ERMP50SDR	PE-RP50DA14 PUZ-ERMP50SKA6	3.57	4.55	4.27	4.93	3.92	4.8	静 弱31 中35 強39
PEZ-ERMP50DR	PE-RP50DA14 PUZ-ERMP50KA6	3.57	4.55	4.27	4.93	3.92	4.8	静 弱31 中35 強39
PEZ-ERMP56SDR	PE-RP56DA14 PUZ-ERMP56SKA6	3.36	4.93	3.94	5.18	3.65	4.9	静 弱31 中35 強39
PEZ-ERMP56DR	PE-RP56DA14 PUZ-ERMP56KA6	3.36	4.93	3.94	5.18	3.65	4.9	静 弱31 中35 強39
PEZ-ERMP63SDR	PE-RP63DA14 PUZ-ERMP63SKA6	3.22	4.88	3.96	5.29	3.59	4.9	静 弱31 中36 強39
PEZ-ERMP63DR	PE-RP63DA14 PUZ-ERMP63KA6	3.22	4.88	3.96	5.29	3.59	4.9	静 弱31 中36 強39
PEZ-ERMP80SDR	PE-RP80DA14 PUZ-ERMP80SHA6	3.40	4.92	3.74	4.88	3.57	4.7	静 弱32 中37 強40
PEZ-ERMP80DR	PE-RP80DA14 PUZ-ERMP80HA6	3.43	5.05	3.79	4.97	3.61	4.8	静 弱32 中37 強40
PEZ-ERMP112DR	PE-RP112DA14 PUZ-ERMP112LA6	3.16	4.96	3.80	5.05	3.48	4.7	静 弱35 中39 強43
PEZ-ERMP112DT	PE-RP112DA14 PUZ-ERMP112LA7	3.28	4.82	3.85	4.95	3.57	4.7	中39 強43
PEZ-ERMP140DR	PE-RP140DA14 PUZ-ERMP140LA6	3.00	4.71	3.54	4.96	3.27	4.6	静 弱35 中39 強43
PEZ-ERMP140DT	PE-RP140DA14 PUZ-ERMP140LA7	3.21	4.63	3.67	4.96	3.44	4.6	静 弱35 中39 強43
PEZ-ERMP160DR	PE-RP160DA14 PUZ-ERMP160LA6	3.08	4.63	3.24	5.00	3.16	4.5	静 弱35 中39 強43
PEZ-ERMP160DT	PE-RP160DA14 PUZ-ERMP160LA7	2.85	4.26	3.01	4.68	2.93	4.1	静 弱35 中39 強43

形 名	室内ユニット 室外ユニット	COP(エネルギー消費効率)				APF 2006	騒音値(dB (SPL))	
		冷房		暖房			室内側	室外側
		標準	中間	標準	中間			
スリムER 天井埋込形								
冷暖標準		*COP(エネルギー消費効率)：APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)：室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PEZ-ERP224BR	PE-RP224BA14 PUZ-ERP224KA11	2.72 2.67	3.95 3.73	3.09 3.03	4.68 4.43	2.91 2.85	4.0 3.8	弱～強 49 59
PEZ-ERP280BR	PE-RP280BA14 PUZ-ERP280KA11	2.19 2.19	3.73 3.73	3.19 3.16	3.76 3.73	3.6 2.68	3.6 3.5	弱～強 53 62
冷暖同時ツイン		*COP(エネルギー消費効率)：APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)：室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PEZX-ERP112DR	PE-RP56DA14x2 PUZ-ERP112LA6 PUZ-RP56DA14x2	3.13 3.13 3.25	5.04 5.04 5.24	3.88 3.88 3.92	5.26 5.26 5.24	3.51 4.9 3.59	4.9 35 32	静～弱 31 39 52
PEZX-ERP112DT	PUZ-ERP112LA7	3.25	5.24	3.92	5.24	3.59	4.9	静～弱 31 39 53
PEZX-ERP140DR	PE-RP71DA14x2 PUZ-ERP140LA6 PUZ-RP71DA14x2	3.04 3.04 3.26	4.83 4.83 4.71	3.68 3.81 3.81	4.88 4.88 4.88	3.36 3.36 4.6	4.6 4.6 4.6	静～弱 31 39 53
PEZX-ERP140DT	PUZ-ERP140LA7	3.26	4.71	3.81	4.88	3.54	4.6	静～弱 31 39 56
PEZX-ERP160DR	PE-RP80DA14x2 PUZ-ERP160LA6 PUZ-RP80DA14x2	3.20 3.20 2.95	4.34 3.40 4.06	3.63 3.63 3.37	5.03 5.03 3.71	4.2 3.42 3.16	4.5 4.5 4.2	静～弱 32 37 56
PEZX-ERP160DT	PUZ-ERP160LA7	2.95	4.06	3.37	4.71	3.16	4.2	静～弱 37 57
PEZX-ERP224DR	PE-RP112DA14x2 PUZ-ERP224KA11	2.95 2.95	4.15 4.15	3.73 3.73	4.59 4.59	3.34 3.42	4.2 3.9	静～弱 35 48 59
PEZX-ERP280DR	PE-RP140DA14x2 PUZ-ERP280KA11	2.07 2.07	4.45 4.45	3.11 3.11	4.67 4.67	2.59 2.59	4.1 4.1	静～弱 39 53 62
スリムZR 天吊形								
冷暖標準		*COP(エネルギー消費効率)：APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)：室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PCZ-ZRMP40SK(L/R)	PC-RP40KA(L)14 PUZ-ZRMP40SKA6	4.42 4.42	5.54 5.54	4.36 4.36	5.44 5.44	4.39 5.4	5.4 34	静～弱 32 36 46
PCZ-ZRMP40K(L/R)	PC-RP40KA(L)14 PUZ-ZRMP40KA6	4.42 4.42	5.54 5.54	4.36 4.36	5.44 5.44	4.39 5.4	5.4 34	静～弱 32 36 46
PCZ-ZRMP45SK(L/R)	PC-RP45KA(L)14 PUZ-ZRMP45SKA6	4.10 4.10	5.71 5.71	3.98 3.98	5.60 5.60	4.04 5.4	5.4 34	静～弱 32 36 46
PCZ-ZRMP45K(L/R)	PC-RP45KA(L)14 PUZ-ZRMP45KA6	4.10 4.10	5.71 5.71	3.98 3.98	5.60 5.60	4.04 5.4	5.4 34	静～弱 32 36 46
PCZ-ZRMP50SK(L/R)	PC-RP50KA(L)14 PUZ-ZRMP50SKA6	4.09 4.09	5.79 5.79	4.10 4.10	5.36 5.36	4.10 5.3	5.3 34	静～弱 32 36 46
PCZ-ZRMP50K(L/R)	PC-RP50KA(L)14 PUZ-ZRMP50KA6	4.09 4.09	5.79 5.79	4.10 4.10	5.36 5.36	4.10 5.3	5.3 34	静～弱 32 36 46
PCZ-ZRMP56SK(L/R)	PC-RP56KA(L)14 PUZ-ZRMP56SKA6	3.70 3.70	6.05 6.05	3.84 3.84	5.37 5.37	3.77 5.2	5.2 34	静～弱 32 36 46
PCZ-ZRMP56K(L/R)	PC-RP56KA(L)14 PUZ-ZRMP56KA6	3.70 3.70	6.05 6.05	3.84 3.84	5.37 5.37	3.77 5.2	5.2 34	静～弱 32 36 46
PCZ-ZRMP63SK(L/R)	PC-RP63KA(L)14 PUZ-ZRMP63SKA6	4.15 4.15	5.84 5.84	4.34 4.34	5.82 5.82	4.25 5.5	5.5 30	静～弱 32 36 45
PCZ-ZRMP63K(L/R)	PC-RP63KA(L)14 PUZ-ZRMP63KA6	4.15 4.15	5.84 5.84	4.34 4.34	5.82 5.82	4.25 5.5	5.5 34	静～弱 32 36 46
PCZ-ZRMP80SK(L/R)	PC-RP80KA(L)14 PUZ-ZRMP80SKA6	3.41 3.41	5.56 5.56	3.29 3.29	5.31 5.31	3.35 4.9	4.9 31	静～弱 34 39 47
PCZ-ZRMP80K(L/R)	PC-RP80KA(L)14 PUZ-ZRMP80KA6	3.50 3.50	5.73 5.73	3.46 3.46	5.47 5.47	3.48 5.1	5.1 37	静～弱 34 39 47
PCZ-ZRMP112K(L/R)	PC-RP112KA(L)14 PUZ-ZRMP112KA6	3.77 3.77	5.97 5.97	3.93 3.93	6.02 6.02	3.85 5.5	5.5 40	静～弱 34 43 50
PCZ-ZRMP140K(L/R)	PC-RP140KA(L)14 PUZ-ZRMP140KA6	3.44 3.44	6.04 6.04	3.52 3.52	5.63 5.63	3.48 5.2	5.2 42	静～弱 36 43 48 51
PCZ-ZRMP160K(L/R)	PC-RP160KA(L)14 PUZ-ZRMP160KA6	2.55 2.55	5.68 5.68	3.17 3.17	5.58 5.58	2.86 4.9	4.9 43	静～弱 37 44 51
PCZ-ZRP224BR	PC-RP224BA14 PUZ-ZRP224KA11	2.81 2.80	4.52 4.25	3.34 3.31	4.55 4.23	3.08 3.23	4.3 4.1	弱50～強59
PCZ-ZRP280BR	PC-RP280BA14 PUZ-ZRP280KA11	2.62 2.54	4.11 3.51	3.59 3.51	4.29 4.03	3.16 3.03	4.0 3.9	弱52～強59
PCZ-ZRP224CR	PC-RP224CA11 PUZ-ZRP224KA11	2.81 2.80	4.52 4.25	3.34 3.31	4.55 4.23	3.08 3.06	4.3 4.1	弱50～強59
PCZ-ZRP280CR	PC-RP280CA11 PUZ-ZRP280KA11	2.62 2.54	4.11 3.51	3.59 3.51	4.29 4.03	3.16 3.09	4.0 3.9	弱52～強59
冷暖同時ツイン		*COP(エネルギー消費効率)：APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)：室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PCZX-ZRMP80SK(L/R)	PC-RP40KA(L)14x2 PUZ-ZRMP80SKA6	3.48 3.48	5.71 5.71	3.27 3.27	5.46 5.46	3.38 5.0	5.0 34	静～弱 29 36 47
PCZX-ZRMP80K(L/R)	PC-RP40KA(L)14x2 PUZ-ZRMP80KA6	3.55 3.55	5.71 5.71	3.33 3.33	5.43 5.43	3.44 5.0	5.0 34	静～弱 29 36 47
PCZX-ZRMP112K(L/R)	PC-RP56KA(L)14x2 PUZ-ZRMP112KA6	3.92 3.92	6.08 6.02	4.32 4.32	6.19 6.12	5.7 5.2	5.7 34	静～弱 29 36 50
PCZX-ZRMP140K(L/R)	PC-RP71KA(L)14x2 PUZ-ZRMP140KA6	3.71 3.71	6.00 6.00	3.56 3.56	5.68 5.68	3.64 5.1	5.2 37	静～弱 31 34 51
PCZX-ZRMP160K(L/R)	PC-RP80KA(L)14x2 PUZ-ZRMP160KA6	3.41 3.41	5.00 5.00	4.00 4.00	5.63 5.63	3.71 5.1	5.1 37	静～弱 31 34 53
PCZX-ZRP224K(L/R)	PC-RP112KA(L)14x2 PUZ-ZRP224KA11	3.14 3.14	4.81 4.81	3.92 3.92	5.74 5.74	3.53 4.9	4.9 40	静～弱 34 43 57
PCZX-ZRP280K(L/R)	PC-RP140KA(L)14x2 PUZ-ZRP280KA11	2.40 2.40	4.85 4.85	3.33 3.33	5.08 5.08	2.87 4.5	4.6 42	静～弱 36 43 46
冷暖同時トリプル		*COP(エネルギー消費効率)：APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)：室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PCZT-ZRMP160K(L/R)	PC-RP56KA(L)14x3 PUZ-ZRMP160KA6	3.46 3.46	4.96 4.96	3.84 3.84	5.50 5.50	3.65 4.9	4.9 34	静～弱 32 36 51
PCZT-ZRP224K(L/R)	PC-RP80KA(L)14x3 PUZ-ZRP224KA11	3.13 3.13	4.84 4.84	3.96 3.96	5.87 5.87	3.55 4.9	4.9 37	静～弱 34 39 59
冷暖同時フォー		*COP(エネルギー消費効率)：APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)：室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PCZD-ZRP224K(L/R)	PC-RP56KA(L)14x4 PUZ-ZRP224KA11	3.13 3.13	4.76 4.76	3.96 3.96	5.84 5.84	3.55 4.9	4.9 34	静～弱 32 36 59
PCZD-ZRP280K(L/R)	PC-RP71KA(L)14x4 PUZ-ZRP280KA11	2.40 2.40	4.75 4.75	3.34 3.34	5.12 5.12	2.87 4.5	4.6 37	静～弱 31 34 62
スリムER 天吊形								
冷暖標準		*COP(エネルギー消費効率)：APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL)：室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PCZ-ERMP40SK(L/R)	PC-RP40KA(L)14 PUZ-ERMP40SKA6	4.00 4.00	5.63 5.63	4.13 4.13	5.34 5.34	4.07 5.2	5.2 34	静～弱 29 36 46
PCZ-ERMP40K(L/R)	PC-RP40KA(L)14 PUZ-ERMP40KA6	4.00 4.00	5.63 5.63	4.13 4.13	5.34 5.34	4.07 5.2	5.2 34	静～弱 29 36 46
PCZ-ERMP45SK(L/R)	PC-RP45KA(L)14 PUZ-ERMP45SKA6	3.77 3.77	5.41 5.41	3.78 3.78	5.08 5.08	3.78 5.0	5.0 34	静～弱 29 36 46
PCZ-ERMP45K(L/R)	PC-RP45KA(L)14 PUZ-ERMP45KA6	3.77 3.77	5.41 5.41	3.78 3.78	5.08 5.08	3.78 5.0	5.0 34	静～弱 29 36 46

形 名	室内ユニット 室外ユニット	COP(エネルギー消費効率)				APF 2006	騒音値(dB) (SPL)			
		冷房	暖房	冷房	暖房		室内側	室外側		
		標準	中間	標準	中間					
スリムER 天吊形										
冷暖標準		*COP(エネルギー消費効率) APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PCZ-ERMP50SK(L/R)	PC-RP50KA(L)14	3.72	5.72	3.79	5.19	3.76	5.1	静 29	弱 32	44
	PUZ-ERMP50SKA6	3.72	5.72	3.79	5.19	3.76	5.1	中 34	強 36	46
PCZ-ERMP50K(L/R)	PC-RP50KA(L)14	3.72	5.72	3.79	5.19	3.76	5.1	静 29	弱 32	44
	PUZ-ERMP50KA6	3.72	5.72	3.79	5.19	3.76	5.1	中 34	強 36	46
PCZ-ERMP56SK(L/R)	PC-RP56KA(L)14	3.36	5.71	3.50	5.08	3.43	4.9	静 29	弱 32	44
	PUZ-ERMP56SKA6	3.36	5.71	3.50	5.08	3.43	4.9	中 34	強 36	46
PCZ-ERMP56K(L/R)	PC-RP56KA(L)14	3.36	5.71	3.50	5.08	3.43	4.9	静 29	弱 32	44
	PUZ-ERMP56KA6	3.36	5.71	3.50	5.08	3.43	4.9	中 34	強 36	46
PCZ-ERMP63SK(L/R)	PC-RP63KA(L)14	3.46	5.37	3.73	5.01	3.60	4.9	静 30	弱 32	45
	PUZ-ERMP63SKA6	3.46	5.37	3.73	5.01	3.60	4.9	中 34	強 36	46
PCZ-ERMP63K(L/R)	PC-RP63KA(L)14	3.46	5.37	3.73	5.01	3.60	4.9	静 30	弱 32	45
	PUZ-ERMP63KA6	3.46	5.37	3.73	5.01	3.60	4.9	中 34	強 36	46
PCZ-ERMP80SK(L/R)	PC-RP80KA(L)14	3.38	5.47	3.33	5.09	3.36	4.8	静 31	弱 34	47
	PUZ-ERMP80SHA6	3.38	5.47	3.33	5.09	3.36	4.8	中 37	強 39	48
PCZ-ERMP80K(L/R)	PC-RP80KA(L)14	3.45	5.51	3.48	5.16	3.47	4.9	静 31	弱 34	47
	PUZ-ERMP80HA6	3.45	5.51	3.48	5.16	3.47	4.9	中 37	強 39	48
PCZ-ERMP112K(L/R)	PC-RP112KA(L)14	3.47	5.74	3.71	5.65	3.59	5.2	静 34	弱 37	51
	PUZ-ERMP112LA6	3.47	5.74	3.71	5.65	3.59	5.2	中 40	強 43	52
PCZ-ERMP112K(L/T)	PC-RP112KA(L)14	3.60	5.59	3.76	5.59	3.68	5.2	静 34	弱 37	52
	PUZ-ERMP112LA7	3.60	5.59	3.76	5.59	3.68	5.2	中 40	強 43	53
PCZ-ERMP140K(L/R)	PC-RP140KA(L)14	2.85	5.59	3.33	5.21	3.09	4.8	静 36	弱 39	52
	PUZ-ERMP140LA6	2.85	5.59	3.33	5.21	3.09	4.8	中 42	強 44	53
PCZ-ERMP140K(L/T)	PC-RP140KA(L)14	3.05	5.48	3.45	5.21	3.25	4.8	静 36	弱 39	55
	PUZ-ERMP140LA7	3.05	5.48	3.45	5.21	3.25	4.8	中 42	強 44	56
PCZ-ERMP160K(L/R)	PC-RP160KA(L)14	2.58	5.21	3.20	5.29	2.89	4.7	静 37	弱 40	53
	PUZ-ERMP160LA6	2.58	5.21	3.20	5.29	2.89	4.7	中 43	強 46	54
PCZ-ERMP160K(L/T)	PC-RP160KA(L)14	2.39	4.81	2.97	4.93	2.68	4.3	静 37	弱 40	56
	PUZ-ERMP160LA7	2.39	4.81	2.97	4.93	2.68	4.3	中 43	強 46	57
PCZ-ERP224BR	PC-RP224BA14	2.60	3.93	3.02	3.71	2.81	3.6	弱 50	静 53	58
	PUZ-ERP224KA11	2.59	3.81	3.00	3.57	2.80	3.5			59
PCZ-ERP280BR	PC-RP280BA14	2.29	4.02	3.36	4.19	2.83	3.9	弱 52	静 55	59
	PUZ-ERP280KA11	2.27	4.02	3.28	3.94	2.78	3.7			62
PCZ-ERP224CR	PC-RP224CA14	2.60	3.93	3.02	3.71	2.81	3.6	弱 50	静 53	58
	PUZ-ERP224KA11	2.59	3.81	3.00	3.57	2.80	3.5			59
PCZ-ERP280CR	PC-RP280CA14	2.29	4.02	3.36	4.19	2.83	3.9	弱 52	静 55	59
	PUZ-ERP280KA11	2.27	4.02	3.28	3.94	2.78	3.7			62
冷暖同時ツイン		*COP(エネルギー消費効率) APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PCZX-ERMP80SK(L/R)	PC-RP40KA(L)14x2	3.60	5.44	3.48	4.95	3.54	4.8	中 29	弱 32	47
	PUZ-ERMP80SHA6	3.60	5.44	3.48	4.95	3.54	4.8	中 34	強 36	48
PCZX-ERMP80K(L/R)	PC-RP40KA(L)14x2	3.72	5.34	3.56	4.95	3.64	4.8	中 29	弱 32	47
	PUZ-ERMP80HA6	3.72	5.34	3.56	4.95	3.64	4.8	中 34	強 36	48
PCZX-ERMP112K(L/R)	PC-RP56KA(L)14x2	3.52	5.66	4.00	5.70	3.76	5.3	静 29	弱 32	51
	PUZ-ERMP112LA6	3.52	5.66	4.00	5.70	3.76	5.3	中 34	強 36	52
PCZX-ERMP112K(L/T)	PC-RP56KA(L)14x2	3.65	5.51	4.04	5.63	3.85	5.2	静 29	弱 32	52
	PUZ-ERMP112LA7	3.65	5.51	4.04	5.63	3.85	5.2	中 34	強 36	53
PCZX-ERMP140K(L/R)	PC-RP71KA(L)14x2	3.02	5.59	3.34	5.43	3.18	4.9	静 31	弱 34	52
	PUZ-ERMP140LA6	3.02	5.59	3.34	5.43	3.18	4.9	中 37	強 39	53
PCZX-ERMP140K(L/T)	PC-RP71KA(L)14x2	3.23	5.48	3.47	5.43	3.35	4.9	静 31	弱 34	55
	PUZ-ERMP140LA7	3.23	5.48	3.47	5.43	3.35	4.9	中 37	強 39	56
PCZX-ERMP160K(L/R)	PC-RP80KA(L)14x2	3.11	5.12	3.63	5.29	3.37	4.8	静 31	弱 34	53
	PUZ-ERMP160LA6	3.11	5.12	3.63	5.29	3.37	4.8	中 37	強 39	54
PCZX-ERMP160K(L/T)	PC-RP80KA(L)14x2	2.87	4.81	3.37	4.93	3.12	4.4	静 31	弱 34	56
	PUZ-ERMP160LA7	2.87	4.81	3.37	4.93	3.12	4.4	中 37	強 39	57
PCZX-ERP224K(L/R)	PC-RP112KA(L)14x2	2.87	4.92	3.64	5.40	3.26	4.7	静 34	弱 37	58
	PUZ-ERP224KA11	2.87	4.92	3.64	5.40	3.26	4.7	中 40	強 43	59
PCZX-ERP280K(L/R)	PC-RP140KA(L)14x2	2.21	5.26	3.04	5.16	2.63	4.5	静 36	弱 39	59
	PUZ-ERP280KA11	2.21	5.26	3.04	5.16	2.63	4.5	中 42	強 44	62
冷暖同時トリプル		*COP(エネルギー消費効率) APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PCZT-ERMP160K(L/R)	PC-RP56KA(L)14x3	3.08	4.92	3.63	5.26	3.36	4.7	中 29	弱 32	53
	PUZ-ERMP160LA6	3.08	4.92	3.63	5.26	3.36	4.7	中 34	強 36	54
PCZT-ERMP160K(L/T)	PC-RP56KA(L)14x3	2.83	4.67	3.36	4.90	3.10	4.4	中 29	弱 32	56
	PUZ-ERMP160LA7	2.83	4.67	3.36	4.90	3.10	4.4	中 34	強 36	57
PCZT-ERP224K(L/R)	PC-RP80KA(L)14x3	2.89	5.06	3.64	5.52	3.27	4.8	静 31	弱 34	58
	PUZ-ERP224KA11	2.89	5.06	3.64	5.52	3.27	4.8	中 37	強 39	59
冷暖同時フォー		*COP(エネルギー消費効率) APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PCZD-ERP224K(L/R)	PC-RP56KA(L)14x4	2.89	4.86	3.64	5.46	3.27	4.7	中 29	弱 32	55
	PUZ-ERP224KA11	2.89	4.86	3.64	5.46	3.27	4.7	中 34	強 36	59
PCZD-ERP280K(L/R)	PC-RP71KA(L)14x4	2.21	5.21	3.05	5.16	2.63	4.5	静 31	弱 34	59
	PUZ-ERP280KA11	2.21	5.21	3.05	5.16	2.63	4.5	中 37	強 39	62
スリムZR 壁掛形										
冷暖標準		*COP(エネルギー消費効率) APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PKZ-ZRMP40SK(L/R)	PK-RP40KA14	3.61	5.41	4.05	5.66	3.83	5.3	静 39	弱 42	44
	PUZ-ZRMP40SKA6	3.61	5.41	4.05	5.66	3.83	5.3	中 39	強 46	46
PKZ-ZRMP40K(L/R)	PK-RP40KA14	3.61	5.41	4.05	5.66	3.83	5.3	静 39	弱 42	44
	PUZ-ZRMP40KA6	3.61	5.41	4.05	5.66	3.83	5.3	中 39	強 46	46
PKZ-ZRMP45SK(L/R)	PK-RP45KA14	3.64	5.66	3.75	5.53	3.70	5.2	静 39	弱 42	44
	PUZ-ZRMP45SKA6	3.64	5.66	3.75	5.53	3.70	5.2	中 39	強 46	46
PKZ-ZRMP45K(L/R)	PK-RP45KA14	3.64	5.66	3.75	5.53	3.70	5.2	静 39	弱 42	44
	PUZ-ZRMP45KA6	3.64	5.66	3.75	5.53	3.70	5.2	中 39	強 46	46
PKZ-ZRMP50SK(L/R)	PK-RP50KA14	3.33	5.34	3.65	5.37	3.49	5.0	静 39	弱 42	44
	PUZ-ZRMP50SKA6	3.33	5.34	3.65	5.37	3.49	5.0	中 39	強 46	46
PKZ-ZRMP50K(L/R)	PK-RP50KA14	3.33	5.34	3.65	5.37	3.49	5.0	静 39	弱 42	44
	PUZ-ZRMP50KA6	3.33	5.34	3.65	5.37	3.49	5.0	中 39	強 46	46
PKZ-ZRMP56SK(L/R)	PK-RP56KA14	4.27	5.82	4.18	5.44	4.23	5.4	静 40	弱 43	44
	PUZ-ZRMP56SKA6	4.27	5.82	4.18	5.44	4.23	5.4	中 40	強 48	46
PKZ-ZRMP56K(L/R)	PK-RP56KA14	4.27	5.82	4.18	5.44	4.23	5.4	静 40	弱 43	44
	PUZ-ZRMP56KA6	4.27	5.82	4.18	5.44	4.23	5.4	中 40	強 48	46
PKZ-ZRMP63SK(L/R)	PK-RP63KA14	3.86	5.41	4.14	5.88	4.00	5.4	静 39	弱 43	45
	PUZ-ZRMP63SKA6	3.86	5.41	4.14	5.88	4.00	5.4	中 40	強 48	46
PKZ-ZRMP63K(L/R)	PK-RP63KA14	3.86	5.41	4.14	5.88	4.00	5.4	静 39	弱 43	45
	PUZ-ZRMP63KA6	3.86	5.41	4.14	5.88	4.00	5.4	中 40	強 48	46
PKZ-ZRMP80SK(L/R)	PK-RP80KA14	3.40	5.84	3.69	5.84	3.55	5.3	静 41	弱 46	47
	PUZ-ZRMP80SHA6	3.40	5.84	3.69	5.84	3.55	5.3	中 41	強 46	47
PKZ-ZRMP80K(L/R)	PK-RP80KA14	3.50	6.04	3.77	5.82	3.64	5.4	静 41	弱 46	47
	PUZ-ZRMP80HA6	3.50	6.04	3.77	5.82	3.64	5.4	中 41	強 46	47
PKZ-ZRMP112K(L/R)	PK-RP112KA14	3.64	5.96	3.38	5.59	3.51	5.2	静 41	弱 49	48
	PUZ-ZRMP112KA6	3.64	5.96	3.38	5.59	3.51	5.2	中 44	強 49	50

注1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.1～36をご覧ください。2.COP(エネルギー消費効率)およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値(SPL)はJIS B 8616:2006に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)は本体前方1m、高さ1.5mの位置における測定値です。

注1.1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.1～36をご覧ください。2.COP(エネルギー消費効率)およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値(SPL)はJIS B 8616:2006に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)は本体前方1m、高さ1.5mの位置における測定値です。

形 名	室内ユニット 室外ユニット	COP(エネルギー消費効率)				APF 2006	騒音値(dB) (SPL)	
		冷房	暖房	冷	暖		室内側	室外側
		標準	中間	標準	中間	平均		
【スリムZR】 壁掛形								
冷暖同時ツイン								
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PKZX-ZRMP80SK(L/R)	PK-RP40KA14×2	3.84	5.75	3.92	5.56	3.88	5.3	静一 弱32 46
	PUZ-ZRMP80SHA6	3.84	5.75	3.92	5.56	3.88	5.3	中39 強46 47
PKZX-ZRMP80K(L/R)	PK-RP40KA14×2	3.94	5.85	4.02	5.56	3.98	5.4	静一 弱32 46
	PUZ-ZRMP80HA6	3.94	5.85	4.02	5.56	3.98	5.4	中39 強46 47
PKZX-ZRMP112K(L/R)	PK-RP56KA14×2	3.39	5.45	4.34	6.08	3.87	5.5	静一 弱33 48
	PUZ-ZRMP112KA6	3.39	5.45	4.34	6.08	3.87	5.5	中40 強48 50
PKZX-ZRMP140K(L/R)	PK-RP71KA14×2	2.98	5.38	3.77	5.89	3.38	5.2	静一 弱33 48
	PUZ-ZRMP140KA6	2.98	5.38	3.77	5.89	3.38	5.2	中40 強48 51
PKZX-ZRMP160K(L/R)	PK-RP80KA14×2	3.54	5.38	4.19	5.45	3.87	5.2	静一 弱36 51
	PUZ-ZRMP160KA6	3.54	5.38	4.19	5.45	3.87	5.2	中41 強48 53
PKZX-ZRP224K(L/R)	PK-RP112KA14×2	3.35	4.69	3.38	5.26	3.37	4.6	静一 弱39 57
	PUZ-ZRP224KA11	3.35	4.69	3.38	5.26	3.37	4.6	中41 強49 57
冷暖同時トリプル								
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PKZT-ZRMP160K(L/R)	PK-RP56KA14×3	3.95	5.38	4.12	5.18	4.04	5.1	静一 弱33 51
	PUZ-ZRMP160KA6	3.95	5.38	4.12	5.18	4.04	5.1	中40 強48 53
PKZT-ZRP224K(L/R)	PK-RP80KA14×3	3.19	4.84	3.76	6.20	3.48	5.0	静一 弱36 57
	PUZ-ZRP224KA11	3.19	4.84	3.76	6.20	3.48	5.0	中41 強46 59
冷暖同時フォー								
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PKZD-ZRP224K(L/R)	PK-RP56KA14×4	3.32	4.71	3.93	5.98	3.63	5.0	静一 弱33 57
	PUZ-ZRP224KA11	3.32	4.71	3.93	5.98	3.63	5.0	中40 強48 59
PKZD-ZRP280K(L/R)	PK-RP71KA14×4	2.96	4.91	3.79	5.14	3.38	4.6	静一 弱33 59
	PUZ-ZRP280KA11	2.96	4.91	3.79	5.14	3.38	4.6	中40 強48 62
【スリムER】 壁掛形								
冷暖標準								
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL) 室内側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PKZ-ERMP40SK(L/R)	PK-RP40KA14	3.40	5.72	3.77	5.68	3.59	5.2	静一 弱32 44
	PUZ-ERMP40SKA6	3.40	5.72	3.77	5.68	3.59	5.2	中39 強46 46
PKZ-ERMP40K(L/R)	PK-RP40KA14	3.40	5.72	3.77	5.68	3.59	5.2	静一 弱32 44
	PUZ-ERMP40KA6	3.40	5.72	3.77	5.68	3.59	5.2	中39 強46 46
PKZ-ERMP45SK(L/R)	PK-RP45KA14	3.15	5.56	3.54	5.32	3.35	5.0	静一 弱32 44
	PUZ-ERMP45KA6	3.15	5.56	3.54	5.32	3.35	5.0	中39 強46 46
PKZ-ERMP45K(L/R)	PK-RP45KA14	3.15	5.56	3.54	5.32	3.35	5.0	静一 弱32 44
	PUZ-ERMP45KA6	3.15	5.56	3.54	5.32	3.35	5.0	中39 強46 46
PKZ-ERMP50SK(L/R)	PK-RP50KA14	2.96	5.41	3.40	5.34	3.18	4.9	静一 弱32 44
	PUZ-ERMP50KA6	2.96	5.41	3.40	5.34	3.18	4.9	中39 強46 46
PKZ-ERMP50K(L/R)	PK-RP50KA14	2.96	5.41	3.40	5.34	3.18	4.9	静一 弱32 44
	PUZ-ERMP50KA6	2.96	5.41	3.40	5.34	3.18	4.9	中39 強46 46
PKZ-ERMP56SK(L/R)	PK-RP56KA14	3.88	5.50	3.94	5.16	3.91	5.1	静一 弱33 44
	PUZ-ERMP56KA6	3.88	5.50	3.94	5.16	3.91	5.1	中40 強48 46
PKZ-ERMP56K(L/R)	PK-RP56KA14	3.88	5.50	3.94	5.16	3.91	5.1	静一 弱33 44
	PUZ-ERMP56KA6	3.88	5.50	3.94	5.16	3.91	5.1	中40 強48 46
PKZ-ERMP63SK(L/R)	PK-RP63KA14	3.41	5.26	3.77	5.44	3.59	5.0	静一 弱33 45
	PUZ-ERMP63KA6	3.41	5.26	3.77	5.44	3.59	5.0	中40 強48 46
PKZ-ERMP63K(L/R)	PK-RP63KA14	3.41	5.26	3.77	5.44	3.59	5.0	静一 弱33 45
	PUZ-ERMP63KA6	3.41	5.26	3.77	5.44	3.59	5.0	中40 強48 46
PKZ-ERMP80SK(L/R)	PK-RP80KA14	3.38	5.80	3.49	5.41	3.44	5.1	静一 弱36 47
	PUZ-ERMP80SHA6	3.38	5.80	3.49	5.41	3.44	5.1	中41 強48 48
PKZ-ERMP80K(L/R)	PK-RP80KA14	3.46	6.00	3.57	5.44	3.52	5.2	静一 弱36 47
	PUZ-ERMP80HA6	3.46	6.00	3.57	5.44	3.52	5.2	中41 強46 48
PKZ-ERMP112K(L/R)	PK-RP112KA14	3.37	5.44	3.19	5.35	3.28	4.8	静一 弱39 51
	PUZ-ERMP112LA6	3.37	5.44	3.19	5.35	3.28	4.8	中44 強49 52
PKZ-ERMP112K(L/T)	PK-RP112KA14	3.50	5.29	3.23	5.32	3.37	4.8	静一 弱39 52
	PUZ-ERMP112LA7	3.50	5.29	3.23	5.32	3.37	4.8	中44 強49 53
冷暖同時ツイン								
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PKZX-ERMP80SK(L/R)	PK-RP40KA14×2	3.74	5.60	3.77	5.03	3.76	5.0	静一 弱32 47
	PUZ-ERMP80SHA6	3.74	5.60	3.77	5.03	3.76	5.0	中39 強46 48
PKZX-ERMP80K(L/R)	PK-RP40KA14×2	3.84	5.69	3.88	5.03	3.86	5.1	静一 弱32 47
	PUZ-ERMP80HA6	3.84	5.69	3.88	5.03	3.86	5.1	中39 強46 48
PKZX-ERMP112K(L/R)	PK-RP56KA14×2	3.51	5.14	4.09	5.87	3.80	5.2	静一 弱33 51
	PUZ-ERMP112LA6	3.51	5.14	4.09	5.87	3.80	5.2	中40 強48 52
PKZX-ERMP112K(L/T)	PK-RP56KA14×2	3.64	5.00	4.13	5.81	3.89	5.2	静一 弱33 52
	PUZ-ERMP112LA7	3.64	5.00	4.13	5.81	3.89	5.2	中40 強48 53
PKZX-ERMP140K(L/R)	PK-RP71KA14×2	2.91	5.18	3.37	5.68	3.14	4.9	静一 弱33 52
	PUZ-ERMP140LA6	2.91	5.18	3.37	5.68	3.14	4.9	中40 強48 53
PKZX-ERMP140K(L/T)	PK-RP71KA14×2	3.12	5.09	3.50	5.68	3.31	4.9	静一 弱33 55
	PUZ-ERMP140LA7	3.12	5.09	3.50	5.68	3.31	4.9	中40 強48 56
PKZX-ERMP160K(L/R)	PK-RP80KA14×2	2.92	5.29	3.61	5.18	3.27	4.8	静一 弱36 53
	PUZ-ERMP160LA6	2.92	5.29	3.61	5.18	3.27	4.8	中41 強46 53
PKZX-ERMP160K(L/T)	PK-RP80KA14×2	2.69	4.96	3.35	4.83	3.02	4.4	静一 弱36 56
	PUZ-ERMP160LA7	2.69	4.96	3.35	4.83	3.02	4.4	中41 強46 57
PKZX-ERP224K(L/R)	PK-RP112KA14×2	2.95	4.64	3.09	4.93	3.02	4.3	静一 弱39 58
	PUZ-ERP224KA11	2.95	4.64	3.09	4.93	3.02	4.3	中44 強49 59
冷暖同時トリプル								
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL) 室内側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PKZT-ERMP160K(L/R)	PK-RP56KA14×3	3.20	5.12	3.75	4.90	3.48	4.7	静一 弱33 53
	PUZ-ERMP160LA6	3.20	5.12	3.75	4.90	3.48	4.7	中40 強48 54
PKZT-ERMP160K(L/T)	PK-RP56KA14×3	2.95	4.85	3.48	4.56	3.22	4.3	静一 弱33 56
	PUZ-ERMP160LA7	2.95	4.85	3.48	4.56	3.22	4.3	中40 強48 57
PKZT-ERP224K(L/R)	PK-RP80KA14×3	2.81	4.84	3.43	5.80	3.12	4.8	静一 弱36 58
	PUZ-ERP224KA11	2.81	4.84	3.43	5.80	3.12	4.8	中41 強46 59
冷暖同時フォー								
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PKZD-ERP224K(L/R)	PK-RP56KA14×4	2.98	4.79	3.61	5.61	3.30	4.8	静一 弱33 58
	PUZ-ERP224KA11	2.98	4.79	3.61	5.61	3.30	4.8	中40 強48 59
PKZD-ERP280K(L/R)	PK-RP71KA14×4	2.55	5.04	3.38	5.00	2.97	4.5	静一 弱33 59
	PUZ-ERP280KA11	2.55	5.04	3.38	5.00	2.97	4.5	中40 強48 62
【スリムZR】 床置形								
冷暖標準								
*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値(SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。								
PSZ-ZRMP50SKR	PS-RP50KA14	4.17	5.22	4.46	5.10	4.32	5.1	静一 弱38 44
	PUZ-ZRMP50SKA6	4.17	5.22	4.46	5.10	4.32	5.1	中40 強42 46
PSZ-ZRMP50KR	PS-RP50KA14	4.17	5.22	4.46	5.10	4.32	5.1	静一 弱38 44
	PUZ-ZRMP50KA6	4.17	5.22	4.46	5.10	4.32	5.1	中40 強42 46
PSZ-ZRMP56SKR	PS-RP56KA14	3.88	5.41	3.97	5.28	3.93	5.1	静一 弱38 44
	PUZ-ZRMP56SKA6	3.88	5.41	3.97	5.28	3.93	5.1	中40 強42 46
PSZ-ZRMP56KR	PS-RP56KA14	3.88	5.41	3.97	5.28	3.93	5.1	静一 弱38 44
	PUZ-ZRMP56KA6	3.88	5.41	3.97	5.28	3.93	5.1	中40 強42 46
PSZ-ZRMP63SKR	PS-RP63KA14	3.48	5.44	3.84	5.14	3.66	5.0	静一 弱38 45
	PUZ-ZRMP63SKA6	3.48	5.44	3.84	5.14	3.66	5.0	中41 強43 46

注)1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.1～36をご覧ください。2.COP(エネルギー消費効率)およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値 (SPL)はJIS B 8616:2006に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)は本体前方1m、高さ1.5mの位置における測定値です。

形 名	室内ユニット 室外ユニット	COP(エネルギー消費効率)				APF 2006	騒音値 (dB) (SPL)	
		冷房	暖房	冷 暖	室内側		室外側	
		標準	中間	標準		中間		平均
スリムZR 床置形								
冷暖標準		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PSZ-ZRMP63KR	PS-RP63KA14 PUZ-ZRMP63KA6	3.48	5.44	3.84	5.14	3.66	5.0	静一 弱38 45
PSZ-ZRMP80SKR	PS-RP80KA14 PUZ-ZRMP80SHA6	3.26	5.22	3.21	5.41	3.24	4.8	静一 弱38 46
PSZ-ZRMP80KR	PS-RP80KA14 PUZ-ZRMP80HA6	3.32	5.39	3.24	5.25	3.28	4.8	静一 弱38 47
PSZ-ZRMP112KR	PS-RP112KA14 PUZ-ZRMP112KA6	3.95	5.20	4.21	5.35	4.08	5.1	静一 弱44 48
PSZ-ZRMP140KR	PS-RP140KA14 PUZ-ZRMP140KA6	3.58	4.96	3.54	5.38	3.56	4.8	静一 弱44 50
PSZ-ZRMP160KR	PS-RP160KA14 PUZ-ZRMP160KA6	2.84	4.60	3.08	5.22	2.96	4.5	静一 弱44 51
PFZ-ZRP224BR	PF-RP224BA14 PUZ-ZRP224KA11	2.68	4.46	3.38	5.26	3.03	4.5	弱48 強54 57
PFZ-ZRP280BR	PF-RP280BA14 PUZ-ZRP280KA11	2.43	3.83	3.20	5.27	2.82	4.2	弱49 強56 59
冷暖同時ツイン		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PSZX-ZRMP112KR	PS-RP56KA14x2 PUZ-ZRMP112KA6	3.46	5.18	4.39	5.86	3.93	5.3	静一 弱38 48
PSZX-ZRMP140KR	PS-RP71KA14x2 PUZ-ZRMP140KA6	3.26	5.04	3.74	5.38	3.50	4.9	静一 弱38 48
PSZX-ZRMP160KR	PS-RP80KA14x2 PUZ-ZRMP160KA6	3.78	4.85	3.49	4.86	3.64	4.6	静一 弱38 51
PSZX-ZRP224KR	PS-RP112KA14x2 PUZ-ZRP224KA11	3.04	4.50	3.57	5.46	3.31	4.6	静一 弱44 57
PSZX-ZRP280KR	PS-RP140KA14x2 PUZ-ZRP280KA11	2.80	4.61	3.78	4.77	3.29	4.4	静一 弱44 59
冷暖同時トリプル		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PSZT-ZRMP160KR	PS-RP56KA14x3 PUZ-ZRMP160KA6	3.87	5.25	3.56	5.07	3.72	4.8	静一 弱38 51
PSZT-ZRP224KR	PS-RP80KA14x3 PUZ-ZRP224KA11	3.01	4.43	3.57	5.49	3.29	4.6	静一 弱38 57
スリムER 床置形								
冷暖標準		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PSZ-ERMP50SKR	PS-RP50KA14 PUZ-ERMP50SKA6	3.85	5.28	4.24	5.24	4.05	5.1	静一 弱38 44
PSZ-ERMP50KR	PS-RP50KA14 PUZ-ERMP50KA6	3.85	5.28	4.24	5.24	4.05	5.1	静一 弱38 44
PSZ-ERMP56SKR	PS-RP56KA14 PUZ-ERMP56SKA6	3.65	5.28	3.89	5.25	3.77	5.0	静一 弱38 44
PSZ-ERMP56KR	PS-RP56KA14 PUZ-ERMP56KA6	3.65	5.28	3.89	5.25	3.77	5.0	静一 弱38 44
PSZ-ERMP63SKR	PS-RP63KA14 PUZ-ERMP63SKA6	3.33	5.24	3.80	5.18	3.57	4.9	静一 弱38 45
PSZ-ERMP63KR	PS-RP63KA14 PUZ-ERMP63KA6	3.33	5.24	3.80	5.18	3.57	4.9	静一 弱38 45
PSZ-ERMP80SKR	PS-RP80KA14 PUZ-ERMP80SHA6	3.11	5.13	3.46	4.93	3.29	4.7	静一 弱38 47
PSZ-ERMP80KR	PS-RP80KA14 PUZ-ERMP80HA6	3.18	5.29	3.51	5.03	3.35	4.8	静一 弱38 47
PSZ-ERMP112KR	PS-RP112KA14 PUZ-ERMP112LA6	3.41	5.28	3.94	5.30	3.68	5.0	静一 弱44 51
PSZ-ERMP112KT	PS-RP112KA14 PUZ-ERMP112LA7	3.53	5.14	3.99	5.24	3.76	5.0	静一 弱44 52
PSZ-ERMP140KR	PS-RP140KA14 PUZ-ERMP140LA6	3.18	5.04	3.30	5.08	3.24	4.6	静一 弱44 52
PSZ-ERMP140KT	PS-RP140KA14 PUZ-ERMP140LA7	3.41	4.91	3.43	5.08	3.42	4.6	静一 弱44 55
PSZ-ERMP160KR	PS-RP160KA14 PUZ-ERMP160LA6	2.53	4.70	3.00	5.00	2.77	4.4	静一 弱44 56
PSZ-ERMP160KT	PS-RP160KA14 PUZ-ERMP160LA7	2.34	4.34	2.79	4.68	2.57	4.0	静一 弱44 56
PFZ-ERP224BR	PF-RP224BA14 PUZ-ERP224KAPF	2.68	4.46	3.38	5.26	3.03	4.5	弱48 強54 57
PFZ-ERP280BR	PF-RP280BA14 PUZ-ERP280KAPF	2.43	3.83	3.20	5.27	2.82	4.2	弱49 強56 59
冷暖同時ツイン		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室内側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PSZX-ERMP112KR	PS-RP56KA14x2 PUZ-ERMP112KA6	3.45	5.45	3.99	5.61	3.72	5.2	静一 弱38 51
PSZX-ERMP112KT	PS-RP56KA14x2 PUZ-ERMP112LA7	3.57	5.50	4.03	5.57	3.80	5.2	静一 弱38 52
PSZX-ERMP140KR	PS-RP71KA14x2 PUZ-ERMP140LA6	3.00	5.14	3.49	5.29	3.25	4.8	静一 弱38 52
PSZX-ERMP140KT	PS-RP71KA14x2 PUZ-ERMP140LA7	3.22	5.04	3.62	5.29	3.42	4.8	静一 弱38 55
PSZX-ERMP160KR	PS-RP80KA14x2 PUZ-ERMP160LA6	2.88	5.34	3.21	4.77	3.05	4.5	静一 弱38 53
PSZX-ERMP160KT	PS-RP80KA14x2 PUZ-ERMP160LA7	2.66	5.00	2.99	4.44	2.83	4.2	静一 弱38 56
PSZX-ERP224KR	PS-RP112KA14x2 PUZ-ERP224KA11	2.74	4.33	3.30	4.95	3.02	4.3	静一 弱44 58
PSZX-ERP280KR	PS-RP140KA14x2 PUZ-ERP280KA11	2.55	4.83	3.51	4.70	3.03	4.3	静一 弱44 59
冷暖同時トリプル		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PSZT-ERMP160KR	PS-RP56KA14x3 PUZ-ERMP160LA6	2.88	5.34	3.21	4.77	3.05	4.5	静一 弱38 53
PSZT-ERMP160KT	PS-RP56KA14x3 PUZ-ERMP160LA7	2.66	5.04	2.98	4.44	2.82	4.2	静一 弱38 56
PSZT-ERP224KR	PS-RP80KA14x3 PUZ-ERP224KA11	2.76	4.37	3.32	5.05	3.04	4.3	静一 弱43 59
スリムZR 厨房用 天吊形								
冷暖標準		*COP(エネルギー消費効率)、APF2006は、上段が50Hz、下段が60Hz時の値を示します。 *騒音値 (SPL) 室外側は、上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。						
PCZ-ZRMP80SHR	PC-RP80HA14 PUZ-ZRMP80SHA6	3.24	5.32	3.56	5.30	3.40	4.9	弱37 強40 46
PCZ-ZRMP80HR	PC-RP80HA14 PUZ-ZRMP80HA6	3.38	5.32	3.56	5.14	3.47	4.9	弱37 強40 47

形 名	室内ユニット	COP(エネルギー消費効率)					APF 2006	騒音値(dB)(SPL)		
		冷房	暖房	冷暖	平均					
		標準	中間	標準				中間		
ズバ暖スリム 壁掛形										
同時トリプル										
PKZT-HRMP160K(L)R	PK-RP56KA14×3	3.48	5.25	3.97	5.22	3.73	5.0	静－	弱33	51
	PUZ-HRMP160KA2	3.48	5.25	3.97	5.22	3.73	5.0	中40	強48	52
ズバ暖スリム 床置形										
標準										
PSZ-HRMP80KR	PS-RP80KA14	3.46	4.67	3.28	4.75	3.37	4.5	静－	弱38	48
	PUZ-HRMP80KA2	3.46	4.67	3.28	4.75	3.37	4.5	中41	強43	50
	PS-RP112KA14	3.72	4.65	3.97	4.95	3.85	4.8	静－	弱44	48
PSZ-HRMP112KR	PUZ-HRMP112KA2	3.72	4.65	3.97	4.95	3.85	4.8	中47	強49	50
	PS-RP140KA14	3.15	4.60	3.54	4.81	3.35	4.5	静－	弱44	51
PSZ-HRMP140KR	PUZ-HRMP140KA2	3.15	4.60	3.54	4.81	3.35	4.5	中47	強49	52
	PS-RP160KA14	2.73	4.32	2.91	5.14	2.82	4.3	静－	弱44	51
PSZ-HRMP160KR	PUZ-HRMP160KA2	2.73	4.32	2.91	5.14	2.82	4.3	中47	強49	52
同時ツイン										
PSZX-HRMP112KR	PS-RP56KA14×2	3.37	4.48	4.12	5.26	3.75	4.8	静－	弱38	48
	PUZ-HRMP112KA2	3.37	4.48	4.12	5.26	3.75	4.8	中40	強42	50
	PS-RP71KA14×2	2.85	4.67	3.73	4.92	3.29	4.6	静－	弱38	51
PSZX-HRMP140KR	PUZ-HRMP140KA2	2.85	4.67	3.73	4.92	3.29	4.6	中41	強43	52
	PS-RP80KA14×2	3.40	4.20	3.46	4.59	3.43	4.3	静－	弱38	51
PSZX-HRMP160KR	PUZ-HRMP160KA2	3.40	4.20	3.46	4.59	3.43	4.3	中41	強43	52
同時トリプル										
PSZT-HRMP160KR	PS-RP56KA14×3	3.46	4.20	3.51	4.68	3.49	4.3	静－	弱38	51
	PUZ-HRMP160KA2	3.46	4.20	3.51	4.68	3.49	4.3	中40	強42	52
ズバ暖スリム 厨房用 天吊形										
標準										
PCZ-HRMP80HR	PC-RP80HA14	3.62	5.17	3.45	5.13	3.54	4.8	弱37	強40	48
	PUZ-HRMP80KA2	3.62	5.09	3.46	5.14	3.54	4.8			50
	PCZ-HRMP140HR	PC-RP140HA14	3.29	4.25	3.72	4.67	3.51	4.4	弱44	強50
PUZ-HRMP140KA2		3.26	4.22	3.70	4.53	3.48	4.3	52		
同時ツイン										
PCZX-HRMP160HR	PC-RP80HA14×2	3.53	5.00	3.66	4.90	3.60	4.7	弱37	強40	51
	PUZ-HRMP160KA2	3.51	4.85	3.63	4.90	3.57	4.7			52

●区分名

下表は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく経済産業省告示第269号(平成25年)による区分を示す。

冷房能力	室内ユニットの種類	
	4 方向天井 カセット形	4 方向天井 カセット形以外
3.6kW 未満	aa	ae
3.6kW 以上、10.0kW 未満	ab	af
10.0kW 以上、20.0kW 未満	ac	ag
20.0kW 以上、28.0kW 以下	ad	ah

注) 1.冷房・暖房能力等の仕様値はP.1～36をご覧ください。2.COP(エネルギー消費効率)およびAPF2006はJIS B 8616:2006に準拠した値です。3.騒音値(SPL)はJIS B 8616:2006に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット(P40～P280形)は本体前方1m、高さ1.5mの位置における測定値です。