

お客様各位

三菱ルームエアコン・三菱ハウジングエアコン 住宅設備用総合カタログ
2025-8号(カタログ番号:S-179-5-CB073-A)

誤記のお詫びと訂正

平素より三菱ルームエアコン・三菱ハウジングエアコンに格別のお引き立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。
上記の住宅設備用ルームエアコン・ハウジングエアコン総合カタログにおいて、下記の誤りがございました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。

●訂正箇所

P.73 仕様表ページ「MSZ-FZV7126S」・「MSZ-FZV8026S」・「MSZ-FZV9026S」・「MSZ-ZXV7126S」・
「MSZ-ZXV8026S」・「MSZ-ZXV9026S」のスペックにおいて、小能力時高効率型コンプレッサが
「非搭載(空欄)」とされている。正しくは「搭載(★)」。

■P.73 仕様表ページ ★マークは小能力時高効率型コンプレッサ搭載を表します。

型式	型 式	形 式	電 源 (V)	冷房				暖房				圧縮機出力 (W)	始動電流 (A)	製品質量 (kg)	電源プラグ 形状・容量 (A/VA)	内外接続 電線径 (mm)	冷媒配管 サイズ (mm)	消費電力(kWh)		通年エネルギー 消費効率 (APF)	冷房 種別	封入 量 (kg)	地球温暖化係数 (GWP)	定格冷房能力 (kW)	定格暖房能力 (kW)	エネルギー消費効率 (EER)						
				冷房能力 (kW)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	運転音 (dB)	暖房能力 (kW)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	運転音 (dB)							冷房	暖房													
リース	MSZ-FZV7126S (MUZ-FZV7126S)	単相200V	7.1 0.6 7.3	2,350 90 2,750	12.50	71	69	8.5 0.6 12.4	2,100 90 3,880	10.60 (20.0)	9.0	3,430	71	69	2,000	12.50	21	41	②	20	3	Φ6.35	Φ12.7	643	1,559	2,202	6.1	III	1.20	675	3.0	い
	MSZ-FZV8026S (MUZ-FZV8026S)	単相200V	8.0 0.7 8.1	2,700 110 3,150	14.35	71	69	9.5 0.7 12.4	2,480 120 3,960	12.51 (20.0)	9.6	3,740	71	72	2,100	14.35	22	41	②	20	3	Φ6.35	Φ12.7	757	1,852	2,609	5.8	III	1.20	2.9	い	
	MSZ-FZV9026S (MUZ-FZV9026S)	単相200V	9.0 0.8 9.1	3,000 130 3,300	15.95	71	72	10.6 0.8 12.4	2,950 140 3,960	14.89 (20.0)	9.6	3,740	72	72	2,400	15.95	22	46	②	20	3	Φ6.35	Φ12.7	921	2,119	3,040	5.6	III	1.55	3.0	い	
リース	MSZ-ZXV7126S (MUZ-ZXV7126S)	単相200V	7.1 0.6 7.3	2,380 100 2,750	12.65	71	69	8.5 0.6 12.0	2,220 100 3,960	11.20 (20.0)	9.0	3,640	72	69	2,000	12.65	19	41	②	20	3	Φ6.35	Φ12.7	682	1,594	2,276	5.9	III	1.25	2.9	い	
	MSZ-ZXV8026S (MUZ-ZXV8026S)	単相200V	8.0 0.7 8.1	2,890 110 3,150	15.35	72	70	9.5 0.7 12.1	2,640 120 3,960	13.33 (20.0)	9.3	3,730	72	72	2,100	15.35	19	47	②	20	3	Φ6.35	Φ12.7	819	1,836	2,655	5.7	III	1.40	2.7	い	
	MSZ-ZXV9026S (MUZ-ZXV9026S)	単相200V	9.0 0.8 9.1	3,200 130 3,300	17.00	73	74	10.6 0.8 12.1	3,200 140 3,960	16.15 (20.0)	9.4	3,770	73	72	2,400	17.00	19	48	②	20	3	Φ6.35	Φ12.7	953	2,142	3,095	5.5	III	1.50	2.8	い	

(誤)

型式	型 式	形 式	電 源 (V)	冷房				暖房				圧縮機出力 (W)	始動電流 (A)	製品質量 (kg)	電源プラグ 形状・容量 (A/VA)	内外接続 電線径 (mm)	冷媒配管 サイズ (mm)	消費電力(kWh)		通年エネルギー 消費効率 (APF)	冷房 種別	封入 量 (kg)	地球温暖化係数 (GWP)	定格冷房能力 (kW)	定格暖房能力 (kW)	エネルギー消費効率 (EER)						
				冷房能力 (kW)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	運転音 (dB)	暖房能力 (kW)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	運転音 (dB)							冷房	暖房													
リース	MSZ-FZV7126S (MUZ-FZV7126S)	単相200V	7.1 0.6 7.3	2,350 90 2,750	12.50	71	69	8.5 0.6 12.4	2,100 90 3,880	10.60 (20.0)	9.0	3,430	71	69	2,000	12.50	21	41	②	20	3	Φ6.35	Φ12.7	643	1,559	2,202	6.1	III	1.20	675	3.0	い★
	MSZ-FZV8026S (MUZ-FZV8026S)	単相200V	8.0 0.7 8.1	2,700 110 3,150	14.35	71	69	9.5 0.7 12.4	2,480 120 3,960	12.51 (20.0)	9.6	3,740	71	72	2,100	14.35	22	41	②	20	3	Φ6.35	Φ12.7	757	1,852	2,609	5.8	III	1.20	2.9	い★	
	MSZ-FZV9026S (MUZ-FZV9026S)	単相200V	9.0 0.8 9.1	3,000 130 3,300	15.95	71	72	10.6 0.8 12.4	2,950 140 3,960	14.89 (20.0)	9.6	3,740	72	72	2,400	15.95	22	46	②	20	3	Φ6.35	Φ12.7	921	2,119	3,040	5.6	III	1.55	3.0	い★	
リース	MSZ-ZXV7126S (MUZ-ZXV7126S)	単相200V	7.1 0.6 7.3	2,380 100 2,750	12.65	71	69	8.5 0.6 12.0	2,220 100 3,960	11.20 (20.0)	9.0	3,640	72	69	2,000	12.65	19	41	②	20	3	Φ6.35	Φ12.7	682	1,594	2,276	5.9	III	1.25	2.9	い★	
	MSZ-ZXV8026S (MUZ-ZXV8026S)	単相200V	8.0 0.7 8.1	2,890 110 3,150	15.35	72	70	9.5 0.7 12.1	2,640 120 3,960	13.33 (20.0)	9.3	3,730	72	72	2,100	15.35	19	47	②	20	3	Φ6.35	Φ12.7	819	1,836	2,655	5.7	III	1.40	2.7	い★	
	MSZ-ZXV9026S (MUZ-ZXV9026S)	単相200V	9.0 0.8 9.1	3,200 130 3,300	17.00	73	74	10.6 0.8 12.1	3,200 140 3,960	16.15 (20.0)	9.4	3,770	73	72	2,400	17.00	19	48	②	20	3	Φ6.35	Φ12.7	953	2,142	3,095	5.5	III	1.50	2.8	い★	

(正)

三菱電機株式会社 静岡製作所

S-179-5-BB092-A 静-2509<IP>