

(2)表記、仕様の訂正：重塩害地域（軒下）での使用可能機種について、耐塩仕様を示すアイコンから、重耐塩仕様を示すアイコンへ訂正

NO	ページ	訂正箇所	訂正内容	誤	正
37	570	LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED一体形 階段通路誘導灯兼用形 防雨形シーリング (ページ内下段右)	使用環境についての アイコンの訂正	■ 重塩害地域（軒下）での使用が可能 重耐塩：常時、飛沫塩分が高濃度の地域に求められるレベル。 (目安：海岸線より0m~200m程度の範囲)	■ 重耐塩地域（軒下）での使用が可能 重耐塩：常時、飛沫塩分が高濃度の地域に求められるレベル。 (目安：海岸線より0m~200m程度の範囲)

(3)表記、仕様の訂正：各制御機器に接続可能な器具台数一覧表において、適合外の組合せを「-」へ訂正。
一部機種における、信号制御調光器 調光信号線のみ接続の場合について、接続可能台数を訂正。

NO	ページ	訂正箇所	訂正内容	接続可能台数			
				誤	正		
38	618	照明制御 ローカル自動調光システム 制御機器に接続可能な LED照明器具台数一覧表	LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 明るさクラス13,400lm 一般タイプ	調光器 信号制御調光器 DEP1015A/DEP2015A 電源電圧100V	14	-	
39				調光器 信号制御調光器 DEP1005 電源電圧100V	6	-	
40				人感センサスイッチ SC1013 電源電圧100V	3	-	
41				調光器 信号制御調光器 DEP1015A/DEP2015A 電源電圧100V	19	-	
42				調光器 信号制御調光器 DEP1005 電源電圧100V	7	-	
43				人感センサスイッチ SC1013 電源電圧100V	4	-	
44				LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 明るさクラス10,000lm 一般タイプ	MS681A、MS682A、MS681SA、MS682SA、MS683SA	72	-
45					MS684SB	144	-
46					調光器 信号制御調光器 DEP1015A/DEP2015A 電源電圧100V	30	-
47					調光器 信号制御調光器 DEP1015A/DEP2015A 電源電圧200V	30	-
48					調光器 信号制御調光器 DEP1005 電源電圧100V	30	-
49					調光器 信号制御調光器 調光信号線のみ接続	100	-
50				LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 明るさクラス800lm 一般タイプ	MS681A、MS682A、MS681SA、MS682SA、MS683SA	72	-
51					MS684SB	144	-
52					調光器 信号制御調光器 DEP1015A/DEP2015A 電源電圧100V	30	-
53					調光器 信号制御調光器 DEP1015A/DEP2015A 電源電圧200V	30	-
54					調光器 信号制御調光器 DEP1005 電源電圧100V	30	-
55					調光器 信号制御調光器 調光信号線のみ接続	100	-
56				直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ (定格出力ランプ組合せ時) LDL20 1灯用	MS681A、MS682A、MS681SA、MS682SA、MS683SA	72	-
57					MS684SB	144	-
58					調光器 信号制御調光器 DEP1015A/DEP2015A 電源電圧100V	30	-
59					調光器 信号制御調光器 DEP1015A/DEP2015A 電源電圧200V	30	-
60					調光器 信号制御調光器 DEP1005 電源電圧100V	30	-
61					調光器 信号制御調光器 調光信号線のみ接続	100	50
62				619	高天井用ベースライトGTシリーズ 電源一体型 RGモデル 角形 クラス3000	人感センサスイッチ SC1013 電源電圧100V	1
63	調光器 信号制御調光器 DEP1015A/DEP2015A 電源電圧100V	14	-				
64	調光器 信号制御調光器 DEP1005 電源電圧100V	6	-				
65	人感センサスイッチ SC1013 電源電圧100V	3	-				
65	高天井用ベースライトGTシリーズ 電源一体型 RGモデル 丸形 クラス3000	調光器 信号制御調光器 DEP1015A/DEP2015A 電源電圧100V	14			-	

三菱照明総合カタログ2026 正誤表

2026年5月発行



項目		訂正箇所 イメージ																
		誤						正										
品名	クラス・明るさタイプ	信号制御調光器				人感センサ付器具		人感センサスイッチ		信号制御調光器				人感センサ付器具		人感センサスイッチ		
		DEP1015A/DEP2015A	DEP1005	位相制御調光器* のみ接続	DEM1003F	SC1013**	SC2013	DEP1015A/DEP2015A	DEP1005	位相制御調光器* のみ接続	DEM1003F	SC1013**	SC2013	電源電圧100V	電源電圧200V	電源電圧100V	電源電圧200V	
LEDライトユニット形 Myシリーズ	110形	13,400lm 省電力	16	30	6	100	-	-	4	6	16	30	6	100	-	-	4	6
		一般	14	28	6	100	-	-	3	6	-	28	-	100	-	-	-	6
	10,000lm	省電力	21	30	9	100	-	-	5	6	21	30	9	100	-	-	5	6
		一般	19	30	7	100	-	-	4	6	-	30	-	100	-	-	-	6
	6,400lm	省電力	15	30	6	100	-	-	3	6	15	30	6	100	-	-	3	6
		一般	20	30	8	100	-	-	5	6	20	30	8	100	-	-	5	6
	5,000lm	省電力	16	30	6	100	-	-	4	6	16	30	6	100	-	-	4	6
		一般	14	28	6	100	-	-	3	6	-	28	-	100	-	-	-	6