

## 換気対策には後付け可能な 高機能換気設備 **ロスナイ** をおすすめします。



設置画像はイメージです

### ■ 1人あたりの必要換気量

建築基準法

20  
m³/h・人

新型コロナウイルス  
対策のため

厚生労働省  
推奨目安\*1

30  
m³/h・人

### ■ 1店舗当たりの平均客席数

33.6席\*2を基に算出すると

推奨されている必要換気量

$33.6 \times 30 = 1,008$   
人 m³/h・人 m³/h

従来の必要換気量

$33.6 \times 20 = 672$   
人 m³/h・人 m³/h

店舗の換気量は

**336** m³/h  
不足

\*1 厚生労働省「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」より

\*2 厚生労働省健康局生活衛生課 H20.11.1実施「生活衛生関係営業実態調査」（一般食堂）より

## 暑い夏でも 冷気を逃さず 換気が可能

1

### 省エネ・快適

室内の熱を再利用しながら換気できるので、窓を開けて換気するよりも室内の温度変化や空調機器のエネルギーロスを抑制することが可能です。

2

### 効率的な換気

ロスナイ1台で給気も排気も行い、効率的に換気できます。

3

### 豊富な機種


壁掛形、天井埋込形、床置形などを幅広くラインアップ。詳しくは裏面をご覧ください。

4

### 防音

室外の音が気になる、室内で大きな音を出す、いずれの場合も防音効果の高い「ロスナイ」がおすすめです。


### 窓開け換気の問題点を解決



### 省エネ


冷気を室内に留めることができるため、  
空調負荷が上がらず省エネ

(温度交換効率 70%の場合)



### 換気

### ロスナイ換気のイメージ




★排気と給気との間で熱交換を行うため省エネ

★フィルターを通じた給気で花粉やホコリをシャットアウト

■人数(席数)を基に計算した各換気量とご提案機種

| ①人数(席数)<客室面積><br>客室面積は1人(1席)あたりの占有面積を<br>3㎡/人として計算   | 10人<br>< 30㎡ > | 20人<br>< 60㎡ > | 30人<br>< 90㎡ > | 40人<br>< 120㎡ > | 50人<br>< 150㎡ > |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| ② 従来の必要換気量<br>建築基準法に基づき1人あたり20㎡/h                    | 200㎡/h         | 400㎡/h         | 600㎡/h         | 800㎡/h          | 1,000㎡/h        |
| ③ 推奨されている必要換気量<br>厚生労働省の推奨は、建築物衛生法に基づき<br>1人あたり30㎡/h | 300㎡/h         | 600㎡/h         | 900㎡/h         | 1,200㎡/h        | 1,500㎡/h        |
| ④ 不足換気量                                              | 100㎡/h         | 200㎡/h         | 300㎡/h         | 400㎡/h          | 500㎡/h          |
| ⑤ ご提案機種                                              | A B            | B              | C              | C D             | C D             |

■ロスナイご提案機種

| 不足換気量<br>70㎡/h 100㎡/h 130㎡/h 250㎡/h 400㎡/h 500㎡/h 650㎡/h | A 壁掛形                                                                             | B ダクト接続形                                                                           | C 全カセット形、真下グリル形                                                                     | D 天吊露出形、床置形                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |  |  |  |  | <p><b>A</b> 天井開口工事不要。急速排気機能付(190㎡/h)※1もラインアップ。<br/>代表形名: VL-18EU-D<br/>価格: 67,400円(税別)～</p> <p><b>B</b> 天井埋込でスッキリ設置。大風量タイプ(急速排気250㎡/h)※2もラインアップ。<br/>代表形名: VL-250ZSD2<br/>価格: 148,500円(税別)～</p> <p><b>C</b> 施工性を重視する場合は、ダクト本数の少ない「全カセット形」がおすすめ。<br/>代表形名: SKU-25AC<br/>価格: 103,000円(税別)～</p> <p><b>D</b> 天井開口工事不要。場所を取らない天吊露出形と施工が簡単な床置形の2種類をご用意。<br/>代表形名: SCH-40EX<br/>価格: 254,000円(税別)～</p> |

※1: VL-18EUH3(50/60Hz)・18URH3(50/60Hz)・200UA5(50/60Hz) ※2: VL-250ZSD2(50/60Hz)・250ZSDK2(50/60Hz) ※1、2「急速排気」は熱交換なしで運転します。  
★テナント様の場合は、天井工事などを含めた施工の可否について、ビルオーナー様への事前確認をお願いします。

ロスナイや高効率機器を導入したい! だけど、イニシャルコストは抑えたい…  
**初期費用ゼロ! リース&ローン、ファイナンスもお任せ!**

長期リースで月々の負担を軽減

お支払期間の短い分割払いも可能

補助金活用時の申請事務作業負担を軽減

換気はリースで、らくらく導入!  
**三菱電機クレジット**

<https://www.credit.co.jp>  
三菱電機クレジット コールセンター 0120-303-810

受付時間 月～金曜 9:00～17:00

※ 補助金を活用の際の注意点、お申込みや契約の方法、リース料金等の計算方法、三菱電機クレジット担当者の案内、リース会計制度についてなど、ご不明な点はお気軽にお問合せください。

**三菱電機株式会社** 中津川製作所 〒508-8666 [専用郵便番号] 岐阜県中津川市駒場町1-3

ロスナイの技術に関するお問合せは下記へどうぞ。

換気送風機技術相談センター **0120-726-471** 受付時間: 月曜～金曜日(祝祭日・当社休除く) 9:00～12:00、13:00～19:00