

新型ジェットタオルミニ 型紙チラシ

より薄く、使いやすく、省エネに。ジェットタオルミニは、次世代仕様へ。

SMART


小さいトイレにもぴったり!
業界最薄*1 140mm*2。

本体厚さを約17% (170mm→140mm)
薄型化*3することで、標準的な狭小トイレ
に。(ドレンタンク部[最
大部]は143mm) トイレ
が狭い飲食店や中小規模
オフィス、幼稚園・保育園
などの様々なサニタリー
空間に設置できます。

業界最薄*1
140mm
約17%薄型化*3

SAVE

業界トップクラス*4の低消費電力590W。
乾燥性能はそのままに消費電力を約9% (650W→590W) 削減。
1回あたり約0.04円*5とわずかな電気代でご利用いただけます。




乾燥性能は
そのまま!
60W (約9%)*3
ダウン

1回あたり
0.04円*5で
使用可能

CLEAN

ドレンタンクの丸洗いOK。
水受けとドレンタンクが着脱
できる構造で、丸ごと水洗い
が可能。清掃性が改善し、利用
者の方に気持ちよくお使いい
ただけます。

丸洗いOKで
衛生性
向上!



*1: 片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて、水受けシンク有タイプの場合、2017年11月現在当社調べ。 *2: 最薄部である手挿入部より上部の奥行寸法は139mm、ドレンタンク部(最大部)が143mmです。 *3: 当社従来品JT-MC106Gとの比較。
*4: 100V片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて、ヒーター付きの場合、2017年11月現在当社調べ。 *5: 乾燥時間9秒/回、電気料金目安単価27円/kWh。

■JT-MC105J形: 主な仕様

乾燥方法	形名	乾燥時間 (強)	風速 (強)	風量 (強)	風量切換	外形寸法
片面 ジェット乾燥	JT-MC105J	5~9秒	110m/秒	1.4m³/分	強/中/弱	幅: 245mm 奥行き: 139mm 高さ: 470mm

※最薄部である手挿入部より上部の奥行寸法。ドレンタンク部(最大部)は143mm。

こんな所におすすめ



2017年12月発売

JT-MC105J-W 100V

希望
売価格 **98,000円(税別)**

WEBサイトにて、
ジェットタオルを動画で紹介
するほど! **ジェットタオル**
公開中!!



より薄く、斬新。原寸大での印刷が不可となるため
ジェットタオルミニ新登場。
三菱販売店にて印刷版を
お取り寄せください。

ジェットタオルの情報は
こちらから



ジェットタオル 検索

140mm

原寸大での印刷が不可となるため
三菱販売店にて印刷版を
お取り寄せください。

速結端子位置

取付板はネジ

固定が必要です。

原寸大

245mm

140mm

電源コード穴(背面)

詳細は裏

場所	開放
上面	50mm
左面	100mm
右面	100mm
前面	100mm
下面	50mm

電源コード取出可能範囲

ネジ固定が必要です。