

三菱ハンドドライヤー

ジェットタオル NEWS Vol.130

2018年5月発行

ご採用事例

和宗総本山 四天王寺様
(寺院)



※1:片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。水受けシンク有タイプの場合。2018年2月現在当社調べ。

ご採用の
ポイント

- ① コンパクト仕様で設置性良し
- ② 参詣者の方々への利便性向上
- ③ 美観維持(紙ごみゼロ)

「業界最薄」※1のコンパクト仕様が
採用の決め手！

設置台数

JT-MC105J-W 5台

設置場所

トイレ

設置機会

既築

以前使用

未設置

新規導入



お客様の声

ご採用のきっかけは？ 今回設置したトイレは、元々業務用タオルの設置がなく、紙ごみ等が発生せず、美観を維持できるハンドドライヤーを検討中でした。工事店へ見積依頼をしたところ、メーカーから検討機種の新商品情報ありとの連絡を受けました。その後、狭小空間でも圧迫感なく設置できる点が決め手となり、新商品の発売を待っての設置となりました。

ご採用後の感想は？ コンパクト&スタイリッシュなデザインは、当山の手洗い空間にぴったりでした。旧型品を購入していたら洗面ボウルに干渉していたかもしれないので、新商品を設置でき良かったです。従来は未設置でしたが、法要時には1,000名程の参詣者様が来山されることもあるため、いまや当たり前となっているジェットタオルを設置することで、参詣者の方々にご満足いただいております。



お施主様情報

四天王寺様は、今から1400年前の推古天皇元年(593年)に建立された日本仏法最初の官寺です。長い歴史の中で戦火や災害に見舞われつつも再建を繰り返し、現在では学校法人や社会福祉法人など、教育や地域の発展にも大きく貢献されています。

和宗総本山 四天王寺

〒543-0051

大阪市天王寺区四天王寺1-11-18

販売店様の声

三菱電機住環境システムズ株式会社 関西支社 営業本部 家電支店 営業一課 宮国 尚 様

昨年秋頃に、和宗総本山 四天王寺様より工事店様を通じて、ハンドドライヤー設置検討の情報を入手。お手洗いのスペースの関係上、コンパクトタイプのジェットタオルミニの見積依頼をいただきました。数ヵ月後に「業界最薄の新型ジェットタオルミニ」がリニューアル発売される情報をキャッチしていた為、新型での設置をお客様へご提案。ご希望の納期から少しお時間を頂くことになってしまいましたが、業界最薄の奥行き寸法が、洗面スペースにぴったり収まり、既設後付けにも関わらず、新築案件のように違和感なく収まり大変ご好評を頂きました。またパワフルな高速乾燥にも関わらず業界トップクラスの省エネ性にもご満足いただけた様子でした。

通常取扱いが少ないジェットタオルでしたが、日頃から社内掲示板や本社より発信される販促ツール一覧表等のチェックを習慣化していたため、今回の新型ジェットタオルミニの情報も入手しており、ベストなタイミングでお客様へご提案することができました。

今後も、幅広い種類の機種に関する情報を得ることにより、お客様にご満足頂けるトータル提案を心掛けていきたいと考えています。

日々の、販促情報チェックが
お客様満足度を高める秘訣！



販売店情報

三菱電機
住環境システムズ株式会社
関西支社 家電支店

東大阪市高井田27番2号
TEL: 06-6785-2701
FAX: 06-6785-2731

今回ご採用頂いたジェットタオルミニをご紹介します!!


より薄く、使いやすく、省エネに。ジェットタオルミニは、次世代仕様へ。

SMART

小さいトイレにもぴったり!

業界最薄^{※1}140mm^{※2}。

本体厚さを約17% (170mm→140mm) 薄型化^{※3}することで、標準的な狭小トイレでスッキリ収まるサイズに。(ドレンタンク部[最大部]は143mm) トイレが狭い飲食店や中小規模オフィス、幼稚園・保育園などの様々なサニタリー空間に設置できます。




業界最薄^{※1}
140mm
^{※2}
^{※3}
約17%薄型化

SAVE

業界トップクラス^{※4}の低消費電力590W。

乾燥性能はそのままに消費電力を約9% (650W→590W) 削減。
1回あたり約0.04円^{※5}とわずかな電気代でご使用いただけます。




乾燥性能はそのまま!^{※3}
60W(約9%)
ダウン

1回あたり
0.04円^{※5}
で使用可能

CLEAN

ドレンタンクの丸洗いOK。

水受けとドレンタンクが着脱できる構造で、丸ごと水洗いが可能。清掃性が改善し、利用者の方に気持ちよくお使いいただけます。



丸洗いOKで
衛生性
向上!

■JT-MC105J・JT-MC205JS形:主な仕様

乾燥方法	形 名			乾燥時間 (強) ^{※6}	風 速 (強) ^{※7}	風 量 (強)	風量切換	外形寸法
片面 ジェット乾燥	JT-MC105J	簡易 ヒーター	ON	5~9秒	110m/s	1.4m³/分	3段階 強・弱	幅:245mm 奥行き:139mm ^{※8} 高さ:470mm
	JT-MC205JS		OFF					
電 源	定格電流	消費電力		モーター 種類	安全装置	電源コード	ドレン タンク	質量
		強	弱					
100V 50Hz-60Hz	6.2A	590W	330W	整流子 モーター	温度ヒューズ 過電流遮断機能	1.3m (速結端子接続も可能)	0.6L	4kg
	3.8A	360W	130W			なし (速結端子接続)		
200V 50Hz-60Hz	3.0A	590W	330W					
	1.9A	360W	130W					

こんな所におすすめ



JT-MC105J形 100V

新発売

JT-MC205JS形 200V

希望 小売価格 **98,000円(税別)**

※1:片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。水受けシンク有タイプの場合。2018年2月現在当社調べ。 ※2:最薄部である手挿入部より上部の奥行き寸法は139mm、ドレンタンク部(最大部)が143mmです。 ※3:当社従来品JT-MC106Gとの比較。 ※4:100V片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。ヒーター付きの場合。2018年2月現在当社調べ。 ※5:乾燥時間9秒/回、電気料全目安単価27円/kWh。 ※6:乾燥時間(片手の残水量150mg時)は当社測定方法による ※7:風速はノズル口での測定値 ※8:最薄部である手挿入部より上部の奥行き寸法は139mm、ドレンタンク部(最大部)が143mm。

WEBサイトにて、
ジェットタオルを動画で紹介「なるほど!ジェットタオル」公開中!!

ジェットタオル

検索

無償デモ機
貸出実施中

左記WEBサイトよりお申し込み可能です。