

ご採用事例⑤

特徴的な建物デザインにマッチする ステンレスボディが好評

北海道工業大学 様

業種:大学

【お客様の声】

「特徴的な外観デザインと内装、4階吹き抜け構造を取り入れた新講義棟は、大学というよりも美術館のイメージに近いかもしれません。トイレのデザインも同様です。横長一体型鏡と間接照明を組み合わせたレイアウトに、ステンレスボディの壁埋込形ジェットタオルはぴったりマッチしていると思います。また、学生のトイレ利用が休憩時間に集中しても、ジェットタオルのスピード乾燥なら安心ですね」



- ジェットタオル設置状況／12台（ビルトインタイプ）
- 採用ポイント／①ステンレスボディのデザイン性
②壁埋込による省スペース
③ジェット風の速乾性

製品情報



壁埋込で場所を取らずスッキリ設置！ 美感で選ぶなら「ビルトインタイプ」

- 風速120m/s※のジェット風により約5～9秒で速乾。快適な温風ドライ方式を採用。
- ヘアライン仕上げのステンレスボディは、衛生的で優れた耐久性。
- さまざまなレイアウト・設計に対応。洗練されたトイレづくりに最適。

※ノズル口での測定値。

JT-BC110A形 希望小売価格198,000円（税別）

■外形寸法（mm） 幅320×奥行164.5×高さ730 ■質量 11kg
■消費電力（W） ヒーターON強910・弱450／ヒーターOFF強550・弱140 ■電源コード なし（速結端子接続）

Q&A

ジェットタオルの設置環境についてお答えします。

Q

設置場所について
注意しなければならない点がありますか？

A

ジェットタオルは常温使用を想定しているので、常時高温状態で使用する場合は内線規定に従って配線工事をしてください。その場合でも40℃以下としてください。
また、湿度については、結露しない条件下であれば問題ありません。

Q

ジェットタオルは工場などでも使えますか？

A

工場のトイレに設置して、用足し後にご使用いただく分には問題ありません。ただし、薬品等が手に付いたまままでのご使用は避けてください。なお、消毒液については、マスキング液は使用可能ですが、クレゾール液は使用不可です。