

INFORMATION

進化し続けるジェットタオル 発売15年でこんなに機能がアップしています

急速に普及しているジェットタオル。最新機種へのモデルチェンジにともない進化し続けています。乾燥性能がアップしたほか消費電力のカット、低騒音などお客様の立場を考え、使いやすく優れた機能をもったタイプが登場しています。

乾燥スピードがアップ

ノズルなどの改良により、水滴を一気に吹き飛ばし乾燥スピードをアップ。

消費電力をカット

高性能のモーターを採用することで消費電力をカット、高効率の運転を実現しました。

低騒音を実現

ハイパースリットノズルの噴流制御技術により気流相互の干渉音を解消。低騒音化を実現しました。

■スリムタイプ<100Vの場合>

初号機種		現行機種	
形名	JT-16A	JT-SB116EH	JT-SB116GN
乾燥時間	5~10秒	3~5秒	4~6秒
消費電力	1600W	1100W (ヒーターOFF時730W)	630W
運転音	71dB	59dB	59dB

乾燥スピード
1~5秒アップ

消費電力
31~61%カット

運転音
12dB減

■ハイパワータイプ

初号機種		現行機種	
形名	JT-20BS	JT-WB220DS	
乾燥時間	4~5秒	2~3秒	
消費電力	1960W	1460W	
運転音	73dB	71dB	

乾燥スピード
1~2秒アップ

消費電力
26%カット

運転音
2dB減

年	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
スリム	JT-16A	JT-16B		JT-16C	JT-16C3		JT-116C4 JT-116C4K		JT-SB116D				JT-SB116EH JT-SB116GN		
							JT-216CS4 JT-216CS4K			JT-SB216EDS			JT-SB216ESH JT-SB216GSN		
	乾燥時間	5~10秒	5~10秒	5~10秒	5~10秒		5~6秒		5~6秒				3~5秒	4~6秒	
	消費電力	1600W	900W		920W		920W		760W				1100W (ヒーターOFF時730W)	630W	
	抗菌加工	なし	なし	なし	なし		なし/Kタイプはあり		あり				あり	あり	
	運転音	71dB	65dB		65dB		65dB		65dB				59dB	59dB	
ハイパワー			JT-20BS				JT-WB220CS JT-WB220CSK		JT-WB220CS2					JT-WB220DS	
	乾燥時間		4~5秒				3~4秒		3~4秒					2~3秒	
	消費電力		1960W				1460W		1460W					1460W	
	抗菌加工		なし				なし/Kタイプはあり		あり					あり	
	シリコン撥水加工		なし				なし		なし					あり	
	運転音		73dB				73dB		73dB					71dB	

※乾燥時間：片手の残水量150mg時／運転音：無音室で2m離れた位置での測定