

**ジェットタオル®
NEWS****高層オフィスビルに。**

2021年6月に発売したジェットタオル スリムタイプ(衛生強化モデル)は、「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンを本体に組み込むことにより、空気を24時間循環清浄。手をしっかり乾かすことに加え、常にキレイな空気をお届けします。また、脱臭効果も高く、気になるニオイの悩みも解決します。

◆「ヘルスエアー®機能」
搭載循環ファン内蔵

◆「ウイルス抑制樹脂」※1採用

◆「水滴飛散抑制ノズル」搭載

※1 ウイルス抑制剤有無での24時間後の試験結果。
実際の使用空間での試験結果ではありません。

**手も、空気も、空間も、清潔に。**

空間までキレイにする、先進の「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン内蔵。

TOKYO TORCH 常盤橋タワー 様

(東京都千代田区)

就業者が安心して働ける環境づくりに貢献

2021年6月30日竣工。全高212m、地上38階建てで、東京駅周辺では最も高いオフィスビルです(2021年8月時点)。30のオフィスフロアを有し、1フロアあたり250~260人、全体では約8,000人の就業者が使用する予定となっています。

常盤橋タワー様は「就業者が安心して働ける環境づくり」を重視されており、今回オフィスフロアのトイレに三菱電機製のハンドドライヤー「ジェットタオル スリムタイプ(衛生強化モデル)」計120台をご採用いただきました。

**お客様施設紹介**

常盤橋は、かつての江戸城(現在の皇居)と日本橋をつなぐエリアです。「日本の歴史や文化を感じさせつつ、未来を切り拓く存在に」との願いを込めて、常盤橋タワーの外観はく日本刀>がモチーフとなっています。



ご採用ポイント



三菱地所株式会社
TOKYO TORCH 事業部
事業推進ユニット 兼 開発企画ユニット
統括
岩崎哲也 様



(((お客様の声)))

下記はお客様の感想です。使用環境等により効果は異なります。

Point 1 コロナ下では、衛生に配慮したビルが求められています。

ハンドドライヤーは常盤橋タワーのような大規模施設に必要な設備です。手洗いにさっと手を乾かすことができて快適ですし、濡れた手でいろんな場所を触ることも無くなるので衛生的です。ペーパータオルと違い、水が周囲にポタポタ垂れることも減り、紙ゴミが出ることもないので、コスト面のメリットもあります。

新型コロナウイルスの影響で一時、使用停止にはなりましたが、いずれは再開される見通しがあったため、ハンドドライヤーを設置しないという選択肢はありませんでした。「ジェットタオル スリムタイプ(衛生強化モデル)」が発売されると聞き、一斉導入を決断した次第です。採用の決め手は一言でいえば「安心感」です。常盤橋タワーは就業者の皆様が安心して働ける環境づくりを重視しており、衛生面に関してさまざまな配慮のある「衛生強化モデル」は、ユーザーや入居企業に対して説得力があると感じました。ボディ全面※2にウイルス抑制樹脂※1が使用されていることに加え、水滴が飛散しにくいこともユーザーの安心材料となるでしょう。コロナ下において、衛生環境への関心は確実に高まっています。そんな中でオフィスを探している企業に対して、「このビルは衛生に配慮しています」と具体的に示せる材料が多ければ多いほど、私たちの強みとなります。ハンドドライヤーはその一つですね。

Point 2 臭いとコストを抑えられます。

トイレの臭気はビル管理における大きな課題の一つです。利用されている方は気づかないと思いますが、実はビルのトイレは強力な排気による臭い対策を実施しています。その点、今回採用したハンドドライヤーは空気の循環清浄機能付きなのが嬉しいですね。これにより排気用ファンの運転を抑えることもできるので、どれくらい省エネ効果が出るか、とても期待しています。

》清潔さをとことん追求！スリムタイプ(衛生強化モデル)

1 「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン内蔵


ウイルス※3・菌※4を抑制※する「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンを本体に組み込むことにより、空気を24時間循環清浄。



※ウイルス：25 m³密閉空間での試験結果(風量：40 m³/h、416 分後の効果)。実際の使用空間での試験結果ではありません。菌：25 m³密閉空間での試験結果(風量：40 m³/h、388 分後の効果)。実際の使用空間での試験結果ではありません。

2 本体樹脂の清潔性アップ

従来からの全面※2抗菌加工樹脂※5に加え、スリムタイプ(衛生強化モデル)は、全面※2にウイルスを抑制※1する樹脂を採用。



3 「二段ノズル構造」で利用者への水滴飛散をとことん抑制

手指乾燥用ノズルに加え、本体上段に水滴飛散抑制ノズル(丸穴ノズル)を配置。利用者への水滴飛散を99.9%※6まで抑えます。

※1：【試験機関】GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY【試験方法】ISO21702に基づく【抑制方法】樹脂(部品)にウイルス抑制剤を添加。【対象】ウイルス抑制剤を添加した樹脂に付着したウイルス【試験結果】ウイルス抑制剤有無で、24時間後のウイルス抑制効果(99%以上)を確認(2020FM30155R08D)。試験は1種類のウイルスで実施。※2：スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)において、但し、抗菌加工樹脂は背面部を除く。ウイルス抑制樹脂は背面部、センサー部を除く。※3：実際の使用環境及び使用条件では、同様の効能・効果が得られることは実証できていません。試験は、スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)に搭載されている「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー®機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン(JC-10KR)単独で行っています。【試験機関】(独)国立病院機構 仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター【試験方法】25 m³の密閉空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスを測定【試験結果】JC-10KR(強運転)の稼働有無で、416分で99%抑制(仙医 R2-001号)。試験は1種類のウイルスで実施。※4：実際の使用環境及び使用条件では、同様の効能・効果が得られることは実証できていません。試験は、スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)に搭載されている「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー®機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン(JC-10K)単独で行っています。【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】25 m³の密閉空間に菌を噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいる菌を測定【抑制方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過【対象】浮遊した菌【試験結果】JC-10K(強運転)の稼働有無で、388分で99%抑制(北生発 2015-0046号)。試験は1種類の菌で実施。※5：SIAA 抗菌加工マークを取得(ISO22196)。※6：色水を用いて水滴飛散量を確認(当社調べ)。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 専用郵便番号 岐阜県中津川市駒場町1-3

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

三菱電機住環境システムズ(株)北海道支社	〒004-8610 札幌市厚別区大谷地東2-1-11	(011)893-1391
三菱電機住環境システムズ(株)東北支社	〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1-12-1	(022)742-3019
三菱電機住環境システムズ(株)関東支社	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-297-2	(048)651-3227
三菱電機住環境システムズ(株)東京支社	〒110-0014 東京都台東区北上野1-8-1	(03)3847-4114
三菱電機住環境システムズ(株)中部支社	〒453-6121 名古屋市市中村区平池町4-60-12	(052)527-2070
三菱電機住環境システムズ(株)北陸支店	〒920-0811 金沢市小坂町西81	(076)252-1151
三菱電機住環境システムズ(株)関西支社	〒564-0063 吹田市江坂町2-7-8	(06)6338-8091
三菱電機住環境システムズ(株)中国支社	〒730-0022 広島市中区銀山町3-1	(082)504-7361
四国開発営業課	〒761-1705 高松市香川町川東下717-1(新空港通り)	(087)879-1066
三菱電機住環境システムズ(株)九州支社	〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-9-15	(092)476-7105