

### 製品比較表【羽根呼び径 70cmタイプ(排気・50Hz)】

	現行	現行(風量類似機種)	新型(取付ピッチ同一機種)
形名	EJ-70ETC <sub>3</sub>	EWG-60FTA	EWG-70JTA-50
標準価格(税別)	205,000円	120,000円	278,000円
電源電圧	3相 200V 50Hz	3相 200-220V 50Hz	3相 200V 50Hz
周囲環境条件	温度: -30°C~+50°C	同左	同左
	相対湿度: 90%以下(常温)	同左	同左
	屋外用(雨線内)	同左	同左
電動機	全閉形3相誘導電動機 10極	全閉形3相誘導電動機 6極	同左
軸受グリース	シリコン	ウレア	ウレア
絶縁階級	E種	同左	同左
耐電圧	AC 1500V 1分間	同左	同左
絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)	同左	同左
過負荷保護装置	自己復帰形サーマルプロテクター	同左	なし
風量 [0Pa]	8,500m <sup>3</sup> /h	9,420m <sup>3</sup> /h	19,500m <sup>3</sup> /h
騒音 [0Pa]	45dB(A)	46.5dB(A)	61dB(A)
消費電力 [0Pa]	220W	385-406W	1,220W
最大負荷電流	2.0A	2.75-2.73A	6.7A
起動電流	6.3A	11.6-12.7A	38.2A
性能	送風性能曲線図		
構造	外形図		
羽根外径(羽根材質)	φ700mm(鋼板製)	φ607mm(鋼板製)	φ740mm(鋼板製)
外形寸法	□860mm	□710mm	□860mm
取付ピッチ	800mm、400mm 12箇所	□650mm 4箇所	800mm、400mm 12箇所
高さ寸法	431mm	347mm	406mm
アース構造	M4ねじ	同左	同左
取付ボルト径	M12	同左	同左
電源接続方式	ビニルキャブタイケーブル(3芯×1.25mm <sup>2</sup> )、有効長1m	ビニルキャブタイケーブル(3芯×0.75mm <sup>2</sup> )、有効長1m	同左
製品重量	52kg	25kg	55kg