

製品比較表【羽根呼び径 95cmタイプ(排気・50Hz)】

	現行		新型(風量類似機種)	
	EJ-95GTB ₃	EWG-70JTA-50	EWG-70JTA-50	EWH-80JTA-50
形名	EJ-95GTB ₃	EWG-70JTA-50	EWG-70JTA-50	EWH-80JTA-50
標準価格(税別)	401,000円	278,000円	278,000円	366,000円
電源電圧	3相 200V 50Hz	同左	同左	同左
周囲環境条件	温度: -30°C~+50°C	同左	同左	同左
	相対湿度: 90%以下(常温)	同左	同左	同左
	屋外用(雨線内)	同左	同左	同左
電動機	全閉形3相誘導電動機 10極	全閉形3相誘導電動機 6極	全閉形3相誘導電動機 6極	全閉形3相誘導電動機 8極
軸受グリース	マルテンブ	ウレア	ウレア	ウレア
絶縁階級	E種	同左	同左	同左
耐電圧	AC 1500V 1分間	同左	同左	同左
絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)	同左	同左	同左
過負荷保護装置	なし	同左	同左	同左
風量 [0Pa]	20,000m ³ /h	19,500m ³ /h	19,500m ³ /h	20,000m ³ /h
騒音 [0Pa]	57dB(A)	61dB(A)	61dB(A)	58dB(A)
消費電力 [0Pa]	760W	1,220W	1,220W	940W
最大負荷電流	8.8A	6.7A	6.7A	6.66A
起動電流	35.5A	38.2A	38.2A	37.4A
性能	<p>送風性能曲線図</p>			
構造	<p>外形図</p>			
羽根外径(羽根材質)	φ950mm(鋼板製)	φ740mm(鋼板製)	φ740mm(鋼板製)	φ815mm(鋼板製)
外形寸法	□1130mm	□860mm	□860mm	□950mm
取付ピッチ	1060mm、600mm 12箇所	800mm、400mm 12箇所	800mm、400mm 12箇所	900mm、400mm 12箇所
高さ寸法	506mm	406mm	406mm	450mm
アース構造	M4ねじ	同左	同左	同左
取付ボルト径	M12	同左	同左	同左
電源接続方式	ビニルキャブタイケーブル(3芯×2.0mm ²)、有効長1m	ビニルキャブタイケーブル(3芯×0.75mm ²)、有効長1m	ビニルキャブタイケーブル(3芯×0.75mm ²)、有効長1m	ビニルキャブタイケーブル(3芯×0.75mm ²)、有効長1m
製品重量	120kg	55kg	55kg	73kg