

### 製品比較表【羽根呼び径 95cmタイプ(排気・60Hz)】

	現行	新型(風量類似機種)	
	EJ-95GTB <sub>3</sub>	EWG-70JTA-60	EWH-80JTA-60
形名	EJ-95GTB <sub>3</sub>	EWG-70JTA-60	EWH-80JTA-60
標準価格(税別)	401,000円	278,000円	366,000円
電源電圧	3相 200/220V 60Hz	同左	同左
周囲環境条件	温度: -30°C~+50°C	同左	同左
	相対湿度: 90%以下(常温)	同左	同左
	屋外用(雨線内)	同左	同左
電動機	全閉形3相誘導電動機 10極	全閉形3相誘導電動機 6極	全閉形3相誘導電動機 8極
軸受グリース	マルテンブ	ウレア	ウレア
絶縁階級	E種	同左	同左
耐電圧	AC 1500V 1分間	同左	同左
絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)	同左	同左
過負荷保護装置	なし	同左	同左
風量 [0Pa]	24,000m <sup>3</sup> /h	23,300m <sup>3</sup> /h	24,000m <sup>3</sup> /h
騒音 [0Pa]	61dB(A)	64.5/65dB(A)	61.5/62.5dB(A)
消費電力 [0Pa]	1,000/1,030W	1,980/2,070W	1,540/1,650W
最大負荷電流	9.2/9.7A	10.4/10.0A	10.0/10.3A
起動電流	31.0/34.0A	51.6/56.9A	51.4/56.6A
性能	送風性能曲線図		
構造	外形図		
羽根外径(羽根材質)	φ950mm(鋼板製)	φ740mm(鋼板製)	φ815mm(鋼板製)
外形寸法	□1130mm	□860mm	□950mm
取付ピッチ	1060mm、600mm 12箇所	800mm、400mm 12箇所	900mm、400mm 12箇所
高さ寸法	506mm	406mm	450mm
アース構造	M4ねじ	同左	同左
取付ボルト径	M12	同左	同左
電源接続方式	ビニルケーブル(3芯×2.0mm <sup>2</sup> )、有効長1m	ビニルケーブル(3芯×0.75mm <sup>2</sup> )、有効長1m	ビニルケーブル(3芯×0.75mm <sup>2</sup> )、有効長1m
製品重量	120kg	55kg	73kg