

製品比較表【羽根呼び径 80cmタイプ(排気・50Hz)】

	現行	新型(取付ピッチ同一、風量類似機種)	新型(取付ピッチ同一機種)
形名	KG-80HTF ₃	EWG-80LTA-50	EWH-80JTA-50
標準価格(税別)	218,000円	385,000円	366,000円
仕様	電源電圧	3相 200V 50Hz	同左
	周囲環境条件	温度: -30°C~+50°C	同左
		相対湿度: 90%以下(常温)	同左
		屋外用(雨線内)	同左
電動機	全閉形3相誘導電動機 6極	同左	
軸受グリース	シリコン	ウレア	
絶縁階級	E種	同左	
耐電圧	AC 1500V 1分間	同左	
絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)	同左	
過負荷保護装置	なし	同左	
性能	風量 [0Pa]	23,100m ³ /h	27,000m ³ /h
	騒音 [0Pa]	69dB(A)	64dB(A)
	消費電力 [0Pa]	1,060W	2,040W
	最大負荷電流	8.5A	12.4A
	起動電流	48.0A	72.8A
送風性能曲線図			
構造	羽根外径(羽根材質)	φ800mm(鋼板製)	φ815mm(鋼板製)
	外形寸法	□950mm	同左
	取付ピッチ	900mm、400mm 12箇所	同左
	高さ寸法	451mm	450mm
	アース構造	M4ねじ	同左
	取付ボルト径	M12	同左
	電源接続方式	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×2.0mm ²)、有効長1m	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×1.25mm ²)、有効長1m
	製品重量	62.5kg	73kg