

製品比較表【羽根呼び径 80cmタイプ(排気・60Hz)】

	現行	新型(取付ピッチ同一、風量類似機種)	新型(取付ピッチ同一機種)	
形名	KG-80HTF ₃	EWG-80LTA-60	EWH-80JTA-60	
標準価格(税別)	218,000円	385,000円	366,000円	
仕様	電源電圧	3相 200/220V 60Hz	同左	同左
	周囲環境条件	温度:-30℃~+50℃	同左	同左
		相対湿度:90%以下(常温)	同左	同左
		屋外用(雨線内)	同左	同左
	電動機	全閉形3相誘導電動機 6極	同左	全閉形3相誘導電動機 8極
	軸受グリース	シリコーン	ウレア	ウレア
	絶縁階級	E種	同左	同左
	耐電圧	AC 1500V 1分間	同左	同左
絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)	同左	同左	
過負荷保護装置	なし	同左	同左	
性能	風量 [0Pa]	27,000m ³ /h	32,200m ³ /h	24,000m ³ /h
	騒音 [0Pa]	73dB(A)	69/70dB(A)	61.5/62.5dB(A)
	消費電力 [0Pa]	1,600/1,670W	3,390/3,450W	1,540/1,650W
	最大負荷電流	8.7A	16.1/16.6A	10.0/10.3A
	起動電流	43.0/47.0A	100.0/110.0A	51.4/56.6A
	送風性能曲線図			
構造	外形図			
	羽根外径(羽根材質)	φ800mm(鋼板製)	φ815mm(鋼板製)	φ815mm(鋼板製)
	外形寸法	□950mm	同左	同左
	取付ピッチ	900mm、400mm 12箇所	同左	同左
	高さ寸法	451mm	450mm	450mm
	アース構造	M4ねじ	同左	同左
	取付ボルト径	M12	同左	同左
	電源接続方式	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×2.0mm ²)、有効長1m	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×1.25mm ²)、有効長1m	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×0.75mm ²)、有効長1m
	製品重量	62.5kg	73kg	73kg