

製品比較表【羽根呼び径 95cmタイプ(給気・50Hz)】

	現行	新型(風量類似機種)	
	EJ-95GTB ₃ (給気変更時)	EWG-70JTA-Q-50	EWH-80JTA-Q-50
形名	EJ-95GTB ₃ (給気変更時)	EWG-70JTA-Q-50	EWH-80JTA-Q-50
標準価格(税別)	401,000円	361,500円	476,000円
電源電圧	3相 200V 50Hz	同左	同左
周囲環境条件	温度: -30°C~+50°C	同左	同左
	相対湿度: 90%以下(常温)	同左	同左
	屋外用(雨線内)	同左	同左
電動機	全閉形3相誘導電動機 10極	全閉形3相誘導電動機 6極	全閉形3相誘導電動機 8極
軸受グリース	マルテンブ	ウレア	ウレア
絶縁階級	E種	同左	同左
耐電圧	AC 1500V 1分間	同左	同左
絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)	同左	同左
過負荷保護装置	なし	同左	同左
風量 [0Pa]	20,000m ³ /h	19,500m ³ /h	20,000m ³ /h
騒音 [0Pa]	58dB(A)	64.5dB(A)	60.5dB(A)
消費電力 [0Pa]	750W	1,160W	895W
最大負荷電流	8.4A	6.92A	7.43A
起動電流	35.5A	38.2A	37.4A
性能			
外形図			
構造	<p>羽根外径(羽根材質) φ950mm(鋼板製)</p> <p>外形寸法 □1130mm</p> <p>取付ピッチ 1060mm、600mm 12箇所</p> <p>高さ寸法 506mm(据付け面からの高さ)</p> <p>アース構造 M4ねじ</p> <p>取付ボルト径 M12</p> <p>電源接続方式 ビニルキャブタイケーブル(3芯×2.0mm²)、有効長1m</p> <p>製品重量 120kg</p>	<p>羽根外径(羽根材質) φ740mm(鋼板製)</p> <p>外形寸法 □860mm</p> <p>取付ピッチ 800mm、400mm 12箇所</p> <p>高さ寸法 465mm</p> <p>アース構造 同左</p> <p>取付ボルト径 同左</p> <p>電源接続方式 ビニルキャブタイケーブル(3芯×0.75mm²)、有効長1m</p> <p>製品重量 59kg</p>	<p>羽根外径(羽根材質) φ815mm(鋼板製)</p> <p>外形寸法 □950mm</p> <p>取付ピッチ 900mm、400mm 12箇所</p> <p>高さ寸法 519mm</p> <p>アース構造 同左</p> <p>取付ボルト径 同左</p> <p>電源接続方式 ビニルキャブタイケーブル(3芯×0.75mm²)、有効長1m</p> <p>製品重量 75kg</p>