

製品比較表【羽根呼び径 70cmタイプ(給気・50Hz・6極)】

	新型	現行(取付ピッチ同一、風量類似機種)	現行(風量類似機種)	現行(取付ピッチ同一機種)
形名	EWG-70JTA-Q-50	KG-70GTF ₃ (給気変更時)	EJ-95GTB ₃ (給気変更時)	EJ-70ETC ₃ (給気変更時)
標準価格(税別)	361,500円	186,000円	401,000円	205,000円
電源電圧	3相 200V 50Hz	同左	同左	同左
周囲環境条件	温度:-30°C~+50°C	同左	同左	同左
	相対湿度:90%以下(常温)	同左	同左	同左
	屋外用(雨線内)	同左	同左	同左
電動機	全閉形3相誘導電動機 6極	同左	全閉形3相誘導電動機 10極	同左
軸受グリース	ウレア	シリコーン	マルテンブ	シリコーン
絶縁階級	E種	同左	同左	同左
耐電圧	AC 1500V 1分間	同左	同左	同左
絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)	同左	同左	同左
過負荷保護装置	なし	同左	同左	自動復帰型サーマルプロテクター
風量 [0Pa]	19,500m ³ /h	15,420m ³ /h	20,000m ³ /h	8,100m ³ /h
騒音 [0Pa]	64.5dB(A)	68dB(A)	58dB(A)	48dB(A)
消費電力 [0Pa]	1,160W	860W	750W	240W
最大負荷電流	6.92A	6.10A	8.4A	2.30A
起動電流	38.2A	44A	35.5A	6.3A
性能	送風性能曲線図			
	<p>200V/50Hz</p> <p>静圧(Pa)</p> <p>風量(m³/h)</p> <p>EWG-70JTA-Q-50</p> <p>EJ-95GTB₃</p> <p>KG-70GTF₃</p> <p>EJ-70ETC₃</p>			
構造	外形図			
	<p>外形図</p> <p>羽根外径(羽根材質)</p> <p>外形寸法</p> <p>取付ピッチ</p> <p>高さ寸法</p> <p>アース構造</p> <p>取付ボルト径</p> <p>電源接続方式</p> <p>製品重量</p>			
	φ740mm(鋼板製)	φ700mm(鋼板製)	φ950mm(鋼板製)	φ700mm(鋼板製)
	□860mm	同左	□1130mm	□860mm
	800mm、400mm 12箇所	同左	1060mm、600mm 12箇所	800mm、400mm 12箇所
	465mm	412mm(据付け面からの高さ)	506mm(据付け面からの高さ)	431mm(据付け面からの高さ)
	M4ねじ	同左	同左	同左
	M12	同左	同左	同左
	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×0.75mm ²)、有効長1m	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×2.0mm ²)、有効長1m	同左	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×1.25mm ²)、有効長1m
	59kg	52kg	120kg	52kg