

製品比較表【羽根呼び径 80cmタイプ(給気・50Hz・8極)】

	新型	現行(風量類似機種)	現行(取付ピッチ同一機種)	現行(取付ピッチ同一機種)
形名	EWH-80JTA-Q-50	EJ-95GTB ₃ (給気変更時)	KG-80HTF ₃ (給気変更時)	EJ-80FTC ₃ (給気変更時)
標準価格(税別)	476,000円	401,000円	218,000円	241,000円
電源電圧	3相 200V 50Hz	同左	同左	同左
周囲環境条件	温度:-30℃~+50℃	同左	同左	同左
	相対湿度:90%以下(常温)	同左	同左	同左
	屋外用(雨線内)	同左	同左	同左
電動機	全閉形3相誘導電動機 8極	全閉形3相誘導電動機 10極	全閉形3相誘導電動機 6極	全閉形3相誘導電動機 10極
軸受グリース	ウレア	マルテンブ	シリコン	同左
絶縁階級	E種	同左	同左	同左
耐電圧	AC 1500V 1分間	同左	同左	同左
絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)	同左	同左	同左
過負荷保護装置	なし	同左	同左	自動復帰形サーマルプロテクター
風量 [OPa]	20,000m ³ /h	20,000m ³ /h	20,400m ³ /h	11,100m ³ /h
騒音 [OPa]	60.5dB(A)	58dB(A)	71dB(A)	55dB(A)
消費電力 [OPa]	895W	750W	1,160W	390W
最大負荷電流	7.43A	8.4A	8.0A	3.3A
起動電流	37.4A	35.5A	48A	7.7A
性能 送風性能曲線図	<p>200V/50Hz</p>			
構造 外形図				
	羽根外径(羽根材質)	φ815mm(鋼板製)	φ950mm(鋼板製)	φ800mm(鋼板製)
外形寸法	□950mm	□1130mm	□950mm	同左
取付ピッチ	900mm、400mm 12箇所	1060mm、600mm 12箇所	900mm、400mm 12箇所	同左
高さ寸法	519mm	506mm(据付け面からの高さ)	451mm	428mm(据付け面からの高さ)
アース構造	M4ねじ	同左	同左	同左
取付ボルト径	M12	同左	同左	同左
電源接続方式	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×0.75mm ²)、有効長1m	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×2.0mm ²)、有効長1m	同左	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×1.25mm ²)、有効長1m
製品重量	75kg	120kg	62.5kg	62kg