

# 製品比較表【羽根呼び径 105cmタイプ(給気・50Hz・10極)】

作成: 2019年1月16日  
三菱電機株式会社 中津川製作所

	新型	現行(取付ピッチ同一機種)
形名	EWJ-105JTA-Q-50	EJ-105HTB <sub>3</sub> (給気変更時)
標準価格(税別)	731,000円	471,000円
電源電圧	3相 200V 50Hz	同左
周囲環境条件	温度: -30°C~+50°C	同左
	相対湿度: 90%以下(常温)	同左
	屋外用(雨線内)	同左
電動機	全閉形3相誘導電動機 10極	同左
軸受グリース	ウレア	マルテンブ
絶縁階級	E種	同左
耐電圧	AC 1500V 1分間	同左
絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)	同左
過負荷保護装置	なし	同左
風量 [0Pa]	34,500m <sup>3</sup> /h	27,800m <sup>3</sup> /h
騒音 [0Pa]	62dB(A)	61dB(A)
消費電力 [0Pa]	1,540W	1,170W
最大負荷電流	14.0A	13.0A
起動電流	52.9A	50.0A
性能		
	送風性能曲線図	
構造		
	外形図	外形図
羽根外径(羽根材質)	φ 1030mm(鋼板製)	φ 1050mm(鋼板製)
外形寸法	□1280mm	同左
取付ピッチ	1210mm、750mm 12箇所	同左
高さ寸法	629mm	547mm(据付け面からの高さ)
アース構造	M4ねじ	同左
取付ボルト径	M12	同左
電源接続方式	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×1.25mm <sup>2</sup> )、有効長1m	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×2.0mm <sup>2</sup> )、有効長1m
製品重量	134kg	139kg