

製品比較表【羽根呼び径 80cmタイプ(給気・60Hz)】

	現行	新型(取付ピッチ同一機種)	新型(取付ピッチ同一機種)
形名	KG-80HTF ₃ (給気変更時)	EWG-80LTA-Q-60	EWH-80JTA-Q-60
標準価格(税別)	218,000円	531,500円	476,000円
電源電圧	3相 200/220V 60Hz	同左	同左
周囲環境条件	温度: -30°C~+50°C	同左	同左
	相対湿度: 90%以下(常温)	同左	同左
	屋外用(雨線内)	同左	同左
電動機	全閉形3相誘導電動機 6極	同左	全閉形3相誘導電動機 8極
軸受グリース	シリコン	ウレア	ウレア
絶縁階級	E種	同左	同左
耐電圧	AC 1500V 1分間	同左	同左
絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)	同左	同左
過負荷保護装置	なし	同左	同左
風量 [OPa]	24,000m ³ /h	32,200m ³ /h	24,000m ³ /h
騒音 [OPa]	75dB(A)	72.5/73dB(A)	64.5/65dB(A)
消費電力 [OPa]	1,770/1,820W	3,120/3,210W	1,470/1,600W
最大負荷電流	9.0A	15.8/15.9A	10.3/10.5A
起動電流	43/47A	90.7/100A	51.4/56.6A
性能	送風性能曲線図		
構造	外形図		
羽根外径(羽根材質)	φ800mm(鋼板製)	φ815mm(鋼板製)	φ815mm(鋼板製)
外形寸法	□950mm	同左	同左
取付ピッチ	900mm、400mm 12箇所	同左	同左
高さ寸法	451mm	519mm	519mm
アース構造	M4ねじ	同左	同左
取付ボルト径	M12	同左	同左
電源接続方式	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×2.0mm ²)、有効長1m	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×1.25mm ²)、有効長1m	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×0.75mm ²)、有効長1m
製品重量	62.5kg	76kg	75kg