

■LED電球 一般電球タイプ[E26口金]

タイプ	形名	形名コード	希望小売価格 (税別)	光色 (色温度)	口金	外形寸法(mm)		定格消費 電力 (W)	全光束 (lm)	ランプ効率 (lm/W)	平均演色 評価数 (Ra)	定格寿命 (h)	
						長さ	最大幅						
全方向タイプ	一般電球100形 12.3W/11.1W	LDA12L-G/100/S-A	60K747	オープン	電球色 (2700K)	E26	119	60	12.3	1520	123.5	83	40000
		LDA11N-G/100/S-A	60K748	オープン	昼白色 (5000K)	E26	119	60	11.1	1520	136.9	83	40000
	一般電球60形 7.2W/6.4W	LDA7L-G/60/S-A	60K579	オープン	電球色 (2700K)	E26	106	60	7.2	810	112.5	83	40000
		LDA6N-G/60/S-A	60K580	オープン	昼白色 (5000K)	E26	106	60	6.4	810	126.5	83	40000
	一般電球40形 4.4W	LDA4L-G/40/S-A	60K598	オープン	電球色 (2700K)	E26	106	60	4.4	485	110.2	83	40000
		LDA4N-G/40/S-A	60K599	オープン	昼白色 (5000K)	E26	106	60	4.4	540	122.7	83	40000
	一般電球60形 8.0W [調光器対応タイプ]	LDA8L-G/60/D/S-A	60K792	オープン	電球色 (2700K)	E26	106	60	8.0	810	101.2	83	40000
		LDA8N-G/60/D/S-A	60K793	オープン	昼白色 (5000K)	E26	106	60	8.0	900	112.5	83	40000
	T形 一般電球60形 7.2W/6.4W	LDT7L-G/60/S	60K745	オープン	電球色 (2700K)	E26	104	40	7.2	810	112.5	83	40000
		LDT6N-G/60/S	60K746	オープン	昼白色 (5000K)	E26	104	40	6.4	810	126.5	83	40000

■LED電球 小形電球タイプ[E17口金]

タイプ	形名	形名コード	希望小売価格 (税別)	光色 (色温度)	口金	外形寸法(mm)		定格消費 電力 (W)	全光束 (lm)	ランプ効率 (lm/W)	平均演色 評価数 (Ra)	定格寿命 (h)	
						長さ	最大幅						
全方向タイプ	小形電球60形 6.8W	LDA7L-G-E17/60/S	60K873	オープン	電球色 (2700K)	E17	82	38	6.8	760	111.7	83	40000
		LDA7N-G-E17/60/S	60K874	オープン	昼白色 (5000K)	E17	82	38	6.8	870	127.9	83	40000
	小形電球40形 4.0W	LDA4L-G-E17/40/S-PS	60K553	オープン	電球色 (2700K)	E17	67	35	4.0	440	110.0	83	40000
		LDA4N-G-E17/40/S-PS	60K554	オープン	昼白色 (5000K)	E17	67	35	4.0	480	120.0	83	40000
	小形電球40形 4.6W [調光器対応タイプ]	LDA5L-G-E17/40/D/S	60K782	オープン	電球色 (2700K)	E17	82	38	4.6	440	95.6	83	40000
		LDA5N-G-E17/40/D/S	60K783	オープン	昼白色 (5000K)	E17	82	38	4.6	480	104.3	83	40000