

mEL<~>LINK ニュース

MEL<~>LINKの対象機種が拡大!

(2025年度アップデート予定のVer.3.1.0より対応)

Ver.3.1.0より
冷媒漏えい診断
機能対応!

ビル用
マルチエアコン
「ズバ暖マルチ
シリーズ」

Ver.3.1.0より
MEL<~>LINKでの
対応スタート!

コンデensing
ユニット
「ECOVシリーズ」


ほか

MEL<~>LINK Ver.3.1.0追加機種一覧

●:従来バージョンより対応 ★:Ver.3.1.0より対応

追加機種		形 名	機 能			
			異常通知	運転データ確認	冷媒漏えい診断	安全装置回路点検サポート
ビル用マルチエアコン	R410A専用 リプレースマルチY GR <高効率シリーズ>	PUHY-SRP*DM(-E)	★	★	★	—
	ズバ暖マルチY ズバ暖マルチ7	PUHY-HP/WP*SDMG9	★	★	★	—
		PUHY-HP/WP*SDMG5	●	●	★	—
		PUHY-HP/WP*SDMG3	●	●	★	—
	リプレース ズバ暖マルチY	PUHY-HRP/WRP*SDMG9	★	★	★	—
		PUHY-HRP/WRP*SDMG5	●	●	★	—
		PUHY-HRP/WRP*SDMG3	●	●	★	—
	店舗・事務所用 マルチエアコン Fitマルチ	PUMY-FMP*(S)KM	●	●	★	●
		PUMY-FMP*(S)KM2	★	★	★	★
		PUMY-FMP*(S)KM3	★	★	★	★
		PUMY-FMP*HM	●	●	★	●
		PUMY-FMP*HM3	★	★	★	★
店舗・事務所用 パッケージエアコン	Mr.slim	2025年度発売モデル	★	★	★	—
低温機器 ※1 ※2	コンデensingユニット	ECOV-DM*MA	★	★	★	—
		ECOV-J*WA/A	★	★	★	—
		ECOV-D*WA1/MA1/A1	★	★	★	—
		ECV-J*A/D*A1	★	★	★	—
	クオリティコントローラ	RBS-M*HRA-SQ	★	★	—	—
		RBH-M*NRA-SQ	★	★	—	—
		AC-100HQ-** ※3	★	★	—	—
	産業用除湿機	2016年7月以降発売モデル	★	★	—	—

*設備用パッケージエアコン、電算室用パッケージエアコン、チラー、ロスナイはバージョンアップによる追加機種はありません。

※1. スクリュー冷凍機/クーリングユニット、ブラインククーラ、ショーケースはMEL<~>LINKの対象外です。

※2. 運転データは、1時間ごとに更新します。

※3. システムにより接続要否が異なりますので、詳細は担当窓口までお問合せください。


しあわせをシェアしよう。

MCC-50Jでは対象機種が一部異なります。
また、「Ver.3.1.0追加機種一覧」に未記載の過年度機種に
についてもMEL<~>LINKをご利用可能な場合があります。
詳しくは、お近くの販売窓口にお問い合わせいただくか、
MEL<~>LINK WEBサイトをご覧ください。

MEL<~>LINK
紹介サイト


サービス支援ツール

機能一覧		
基本機能 1	異常通知	ユニットの異常をメールでお知らせ。
オプション機能 1	運転データ確認	PCやスマートフォンでユニットの運転状態を監視。
オプション機能 2	冷媒漏えい診断	毎日冷媒漏えいを自動診断。フロン排出抑制法における3か月に1回の簡易点検の代替が可能。
オプション機能 3	安全装置回路点検サポート (R32 ビル用マルチエアコン専用機能)	年1回以上の実施が求められる回路検査や5年ごとの冷媒センサー交換をサポート。

メリット1

異常発生時のスピード解決！

異常通知

異常発生時は即時メールでお客様へお知らせ。
異常通知とともにエラーコード・異常内容も届くため、早急な設備復旧が可能です。

エアコンが故障してしまいましたが、異常コードは〇〇〇、異常内容は〇〇〇です。

異常発生!

このエラーコードと運転データだと、原因は圧縮機かもしれません。すぐに確認に行きます!

異常情報共有

やりとりがスムーズ

ユーザー様

施工・メンテナンス業者様

メリット2

適切な機器管理！

運転データ確認※1

冷媒温度や冷媒圧力などのユニットの細かな運転データを過去のデータまで確認可能です。

空調冷暖総管理システム (形名:AE-CZJ)

クラウド

運転中

ユーザー様

MCC 001 ▶ OC 051

ユニット種別	M-NETアドレス	センサー名称(例)
OC	051	露点圧力(MPa)
OC	051	室外吐出温度(℃)
OC	051	外気温度(℃)
OC	051	冷媒圧力(MPa)
OC	051	運転時間

メリット3

点検業務の省人・省力化！

冷媒漏えい診断※1※2

MELく〜るLINKの冷媒漏えい診断機能により、フロン排出抑制法で定められる簡易点検の代替が可能のため、簡易点検のための現地訪問が不要です。

空調冷暖総管理システム (形名:AE-CZJ)

クラウド

冷媒漏えい診断中

ユーザー様

簡易点検の代替が可能のため省力化を実現

※1. ご利用の際は、別途オプション契約が必要です。
※2. 一定の稼働条件を満たせず、冷媒漏えい診断ができていない場合は、現地での目視点検が必要になります。

システム構成イメージ

室外ユニット

室外ユニット

室内ユニット

室内ユニット

M-NET通信

モバイル通信

クラウド

通知

画面閲覧

2025年2月より対応可能になりました!

空調冷暖総管理システム (形名:AE-CZJ)

MELく〜るLINK 月額サービス

専用ページにログインし、WEBブラウザ上で状況チェック

ユーザー様

冷媒漏えいの診断

※EW-CZJでも同様のシステム構成でご利用頂けます。

*AE-CZJ / EW-CZJ 1台で室内ユニット最大50台まで接続可能(機種によって最大接続台数は異なります)。

三菱電機株式会社

冷暖システム製作所 〒640-8686 和歌山県和歌山市手平6-5-66