




エアコンでお客様を幸せに! 熱い思いを秘めた青年の物語。

販売店様向け

電工店 峰耕太郎



離れていても
心はひとつ!

第14弾

霧ヶ峰 ADVANCE
FZシリーズ



おまかせ A.I. 霧ヶ峰。

ピュアミストでお部屋の空気をキレイに!

電工店峰耕太郎

もくじ

第1話

おうち時間は
「A.I.自動」におまかせ！
…………… 1

第2話

「霧ヶ峰REMOTE」で
いつでも、どこにいても
ずっと快適…………… 15

第3話


清潔機能で
キレイをキープ…………… 29

第4話

夏も冬もこれ1台
「ズバ暖霧ヶ峰」…………… 43

第5話

施工のしやすさで
選ばれてます！…………… 57



峰 耕太郎

専門学校を経てミツバシ電工に入社。熱意ある仕事ぶりは周囲にも好影響を及ぼしている。

主な登場人物

三橋 弥一郎

有限会社ミツバシ電工社長。
耕太郎ら従業員を温かく見
守る。



三橋 佳奈子

三橋社長の妻。経理担当。
ふだんは明るい女将さんだ
が、怒らせると怖い面も。



奥山 繁男

ミツバシ電工社員。愛称「シ
ゲさん」。技術と研究の人で、
抜群の商品知識を誇る。



田中 秀一

同社員。愛称「シュウさん」。
スマートな営業マンタイプで、
セールストークも巧みだ。



新井 靖

「ヤスシ先輩」。おっちょこちょ
いでよく失敗するが、耕太郎に
とっては最も身近な相談相手。



橘 杏子

喫茶メルカフェのアルバイト
店員。かわいくてちょっと
“天然”な大学生。



本作では便宜上、マスク等の描写を省略いたします。



原作： 莊司活久 マンガ制作： 海老原優 / AD-manga.com



※本書に登場する団体・個人は架空のもので、実存のものとは関係ありません。


第1話


おうち時間は「A.I.自動」におまかせ！











霧ヶ峰
2021年度モデル
FZシリーズが
おすすめです！



なんと
FZシリーズは
省エネNo.1^{※1}！



『おまかせ
A.I.自動』が
進化して
います


さらに
新型FZシリーズは
省エネ性能を
徹底的に追求！

へえ…
No.1!?

①「冷房」運転中

家族の体感温度が
下がってきてても…

冷房



②湿度が
高いままの
ときは

「除湿」運転に
自動切替え

除湿




爽風(風だけ)

消費電力 14W



(「爽風」運転時。
MSZ-FZV4021Sにおいて)

オフ
(スタンバイ)




消費電力
4W


(MSZ-FZV6321Sにおいて)

③体感温度も
室内湿度も
十分下がったと
判断すれば

室外機の圧縮機を
止めて「爽風(風だけ)」
運転に切り替え
風だけで快適に

④さらに
外が涼しくなって
空調を止めても
大丈夫と判断したら
運転を自動で
「オフ(スタンバイ)」に





360°回転するので、
エアコンの設置面に
窓があっても、
窓からの日射熱まで
見つけることが
できます！

高精度赤外線センサー

『ムーブアイ
ミライプラス
mirA.I.+』です！

本体から
飛び出したセンサーが
グルッと360°回転しながら
人や床や壁の温度を
センシングします


窓から
熱が入る割合
73%※1

たとえば
夕方になり日差しが落ち着き、
室温や体感温度が
下がりそうだと判断したら


お部屋を快適に
維持するために
冷房運転から、
除湿・爽風・
オフ（スタンバイ）と
臨機応変に自動で
切替えます


爽風・オフ（スタンバイ）時は
圧縮機の運転を止めるので
電気代の節約につながるんです



これが電気代を
節約できる秘訣です！




※2：MSZ-FZV6321S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（20畳）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転（472Wh）と「冷房」運転（510Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。









※1：1時間に2回以上の換気を推奨（厚生労働省）



なぐんて勢いで
言っちゃったけど…



イヤ
イヤ!



FZシリーズ
いつかは
わが部屋に!



理想

我々の仕事は
現場ファースト!

FZがある
リビングで
在宅ワーク…
なんて夢だな

でも…

体感温度や室温を先読みして、

運転モードやオン/オフ(スタンバイ)を切り替えるから快適で省エネ! ※1

(MSZ-FZV6321Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

おまかせA.I.自動

*運転中、暖房系と冷房系の運転モード切替えはしません。

*オフ(スタンバイ)中も、お部屋の温度をはかるために、ムーブアイは動作します。また定期的に送風を行います。長時間使用しないときはリモコンで停止してください。

夏の場合

暑くなる前に **冷房**



ムシムシする前に **除湿**



夕暮れなどは **爽風(送風)**



NEW

涼しくなったら**オフ(スタンバイ)**

消費電力 4W

(MSZ-FZV6321Sにおいて)

(「爽風」運転時。
MSZ-FZV4021Sにおいて)

冬の場合


寒くなる前に **風あて(暖房)**



あたたまりすぎる前に **風よけ(暖房)**



あたたかい空気がたまったら **サーキュレーター**



NEW

あたたかくなったら**オフ(スタンバイ)**

消費電力 4W

(MSZ-FZV6321Sにおいて)

(「サーキュレーター」運転時。
MSZ-FZV4021Sにおいて)

電気のムダが少ない換気(窓開け)タイミングをリモコンでお知らせ!

NEW

換気ガイド

*「A.I.ナビ」のお知らせの一つです。






※1: MSZ-FZV6321S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(20畳)において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(472Wh)と「冷房」運転(510Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/ MSZ-FZV6321S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(20畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(1,078Wh)と「暖房」運転(1,154Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。



第2話




「霧ヶ峰REMOTE」でいつでも、どこにいても、
ずっと快適
















*FZシリーズは製品に無線LANが内蔵されているので、別売部品の無線LANアダプターは不要です。




※1：お客様による設定が必要です。また、通信料はお客様のご負担となります。

※2：スマートフォンはお客様ご自身でご用意ください。アプリはお客様ご自身でダウンロードしてください。仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。くわしくはホームページをご覧ください。



※3：本機能をご利用になるにはスマートフォンアプリ上でお客様による設定が必要です。


※4：「サーモでみまもり」は、温度の高低を色で表示する機能です。人やペットなどを検知する機能ではありません。周囲と温度差がないものは表示されません。また動きがあるものは表示がぶれることがあります。室内機の直下近傍を見ることはできません。センサーは2分（運転時めやす）～30分（停止時めやす）の間隔でセンシングします。リアルタイムの状況が表示されるわけではありません。



※1：「冷房」／「暖房」／「除湿」※2：「送風」の設定が可能です。スマートフォンから運転モードの「自動」を選択できません。

※2：FZ・FL・BXV・AXV・GV・VXV・NXV・KXVシリーズは、除湿の強さの設定となります。

後日——





大和
新しいエアコン
買うわよ！

そうね

もうそれに
決まりだな

やった！



おまたせ

据付完了ですよー

お

ご苦労耕太郎

では試運転を

うん



数十分後――

『サーモでみまもり』
の画面

そして
これが…

啓太と
大和くんが
いるのは
このあたり

佑未さんは
ココかな

こりゃいいや

まだまだ
驚くのは早いぞ！

2021年度
モデル
FZシリーズ
では…

新たに
『タッチ気流※1※2』
という機能が
使えるんだ
（「タッチ気流」設定時）

（2021年度モデルZシリーズ、2022年度モデルVXV・HXVシリーズも対象です。）


このマル印に
タッチして



佑未さんの
いるあたりに
移動してみて


え？

こうか？

※1：タッチした位置や運転状態によって、設定した風向にならないことや、風が届かないことがあります。
※2：スマートフォン上で「冷房」／「暖房」と表示中、またはリモコンで設定した「A.I.自動」運転中に操作できます。







「霧ヶ峰REMOTE」でいつでも、
どこにいても、ずっと快適

熱画像をタッチして、 お好みの場所に気流をお届け！

(「タッチ気流」設定時)

霧ヶ峰REMOTE タッチ気流

NEW

三菱だけ

(2021年3月8日現在、
当社調べ。
国内家庭用エアコンにおいて)



*タッチした位置や運転状態によって、設定した風向にならないことや、風が届かないことがあります。
*スマートフォン上で「冷房」/「暖房」と表示中、またはリモコンで設定した「A.I.自動」運転中に操作できます。

上手な窓開け換気をエアコンでアシスト

1時間に2回以上の換気を推奨(厚生労働省)

出典:首相官邸ホームページ (<https://www.kantei.go.jp/jp/content/000062771.pdf>)

■ 空気を1時間に2回入れ替えるために必要な換気量(m^3/h)

1 量 1.65 m^3 、天井高2.5mで当社試算。小数点以下は端数処理。


6畳	8畳	10畳	12畳	14畳	18畳	20畳	23畳	26畳	29畳
50	66	83	99	116	149	165	190	215	239

エアコンの風を排気窓に向けると、より効果的に換気できます。


〈お部屋の換気シミュレーション例〉

*エアコン運転のため電気代はかかります。

狙った場所に
風を向けるときは
「タッチ気流」が便利！



窓開けのみ
約20分で1回換気相当^{※1}





エアコンの風を
プラスすると
約8分で1回換気相当^{※1}

※1: 当社想定18畳LDK(71.55 m^2)におけるシミュレーション結果、屋外風速0.1 m/s 時。窓開け換気時220.2 m^3/h と、窓開け換気に加えエアコンの風向を排気窓方向に設定時525.4 m^3/h (エアコン風量10 m^3/min)の換気量の比較。



第3話



清潔機能でキレイをキープ




















※1：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法：通風路、塗装。試験番号：20220009145-1号。/デュアルバリアマテリアル 試験機関：一般財団法人 カケンテストセンター。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501004A0003O。防カビ加工部位、方法：上下フラップ・左右フラップ、練り込み。試験番号：OS-19-058713-3、4。試験方法：JIS Z 2911（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。






※1：試験機関：一般財団法人北里環境科学センター。試験番号：北生発21-0056号。黒カビを植え付けた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房運転を断続的に実施。「カビクリーンシャワー」の有無によりカビ孢子数の差異を測定。99%以上の低減率を確認。


※2：付着してしまったカビ菌による汚れを取り除く機能ではありません。

※3：わずかにオゾンが発生※5するため、ニオイを感じる場合があります。


※4：使用環境・運転内容により効果が得られない場合があります。


※5：エアコン内部のオゾン濃度0.1ppm未満。





※1：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22202R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上低減を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。





このミストが室内に放出され
長時間(10分以上)浮遊して


スチーム
直径約6,000nm

○

ピュアミスト
スチームより極小サイズの
ナノレベルの水粒子

「ピュアミスト」発生条件:
室温約18〜約30℃、
かつ室内湿度約35〜約90%。

エアコン内に空気中の
水分を集めて、
集まった水分に高電圧を
かけて電気を帯びたミスト
(水粒子)を発生させます



カビ菌※3



菌※1



花粉※4



ウイルス※2

に付着することで活動を
抑制しかつニオイを除去します



- (25㎡密閉空間での試験結果。〈菌：9.5時間後、ウイルス：170分後、カビ菌：3時間後、花粉：3時間後〉。実使用空間での実証結果ではありません)
- ※1：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎡の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：17062188号。対象：浮遊した菌。試験結果：9.5時間後の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。
- ※2：試験機関：独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター臨床研究部 ウイルスセンター。試験方法：25㎡の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中のウイルスをプラーク法で測定。試験番号：仙医ウ29-001号。対象：浮遊したウイルス。試験結果：170分後のウイルス回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。
- ※3：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎡の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：17062188号。対象：浮遊したカビ。試験結果：3時間後の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のカビにて試験を実施。
- ※4：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎡の密閉空間に花粉を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、SPR法にて空間中のアレルギー濃度を測定。試験番号：17062188号。対象：浮遊した花粉。試験結果：3時間後のアレルギー濃度は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、95%以上低減、1種類の花にて試験を実施。

それだけじゃありませんよ！

ピュアミストあり

ピュアミストなし



《肌の機能》

皮膚表面が高湿度に保たれキメが整っている。

水分量が低下し、角質がはがれている。

《髪の毛のダメージ》


水分量が均一でうねりが少ない。

水分量のムラが、うねりの原因に。

ナノレベルのミストは

お肌^{※5}や髪^{※6}をしっっかり保湿する効果があります

（当社独自の条件にて評価。効果は、環境〈室温・室内湿度・使用時間〉、個人により異なります。室内湿度を上げる機能ではありません）



じゃ今度は
私が名づけましょう

ピュア
ミストで
『トリプル
キレイ』ね！

あははは...

エアコン内部が
キレイなだけ
じゃなく
空気も
キレイなんだ！

お肌や
髪まで
キレイにね！

※5：当社環境試験室（8畳）において、室温23℃・室内湿度40%、東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学講座 菊地克子先生監修の下、送風運転時の風をあてた場合と、風をよけて「ピュアミスト」を放出した場合を比較。運転30分後の前腕部水分量変化率（20～40代の女性14名の平均値）。

※6：試験方法：当社環境試験室（8畳）において、室温24℃・室内湿度40%。毛髪束をエアコンから3mの場所につるして「ピュアミスト」を2時間放出後に測定、うねりがないことを確認（当社調べ）。

予防 ▶ 自動洗浄 ▶ お手入れ

3段階構えで清潔をキープ!

清潔トリプルボディ

予防

よごれんボディ



防カビ加工 ※1

JP0512075X0001C
(上下・左右フラップ、通風路)

汚れにくい特殊仕様で、
エアコン内部の清潔をキープ。

NEW

清潔Vフィルター


(抗菌・撥油・ウィルス抑制)を採用!



(写真はZシリーズ)

自動洗浄

おまかせボディ



運転中も、運転が止まった後も
エアコン内部を自動でキレイに。
(「冷房」/「除湿」において)

カンタンお手入れ

はずせるボディ



パーツが外せるから、
らくにお掃除できて、
とことん清潔。



*写真はZシリーズにおけるお掃除の様子。



※1:樹脂(部品)において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト:JP0501014A00020。防カビ加工部位、方法:通風路、塗装。試験番号:20220009145-1号。/デュアルバリアマテリアル 試験機関:一般財団法人 カケンテストセンター。防カビ剤ポジティブリスト:JP0501004A00030。防カビ加工部位、方法:上下フラップ・左右フラップ、練り込み。試験番号:OS-19-058713-3、4。試験方法:JIS Z 2911 (SIAA指定法にて実施)。試験結果:防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。


第4話


夏も冬もこれ1台「ズバ暖霧ヶ峰」























このページの説明は、5月発売予定の2022年度モデルVXVシリーズを中心にしたものです。




※1：外気温-15℃でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時）。

※2：VXVシリーズ 4.0kWクラス。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温-15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約40%）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。









このページの説明は、5月発売予定の2022年度モデルVXVシリーズを中心にしたものです。

※1：本機能をご利用になるにはスマートフォンアプリ上でお客様による設定が必要です。

※2：「サームでみまもり」は、温度の高低を色で表示する機能です。人やペットなどを検知する機能ではありません。周囲と温度差がないものは表示されません。また動きがあるものは表示がぶれることがあります。室内機の直下近傍を見ることはできません。センサーは2分(運転時めやす)～30分(停止時めやす)の間隔でセンシングします。リアルタイムの状況が表示されるわけではありません。

翌日

電気工事・空調設備
(有)ミツハシ電工
TEL 0000-XX-0000

昨夜は
リモート飲み会を
フットワーク
寝落ちして
しまった！

イカンイカン
反省せねば

お
スマホに
メッセージが

ポロリン
カタカタ

あ
玲那ちゃん
からだ
からだ

リモート
飲み会で
ズバ暖が1台
売れたかな

RENA

職場に
『ズバ暖』を使ってる
先輩がいて
勧められました

本気で検討して
みますね！

おっ！

でも当店の
売り上げには
ならないけどね

それを
言われ
ちゃうと…

でもまあ
エアコンで幸せになる夫妻を
増やせたのはOK？

夏も冬もずっと快適。

ズバ暖霧ヶ峰 2022年度モデル ラインアップ(5月発売予定)

VXVシリーズ

14~23畳

HXVシリーズ

8~23畳

NXVシリーズ

6~20畳

KXVシリーズ

6~18畳

真冬でもお部屋をあたたく、快適に。

外気温 -15°C でも最高約 60°C ^{※1}の温風吹出し。「ハイパワー」運転時)

① 大容量コンプレッサー

シリンダー容量22.0ccで、通常機種の約1.6倍
(VXVシリーズ 7.1kWクラス・HXVシリーズ 7.1kWクラスと
FZシリーズ 7.1kWクラス・Zシリーズ 7.1kWクラスの比較。
FZシリーズ 7.1kWクラス・Zシリーズ 7.1kWクラスは14.0cc)。
パワフルなコンプレッサーだから、
冬でもしっかり運転。

② デュアルオンデフロスト回路


霜取り中もあたかさが続く

*使用環境・住宅構造などにより効果が
得られない場合があります。

③ 凍結防止ヒーター

ドレン水の凍結による室外機の
運転効率低下や故障を防ぎます。

④ 粉雪侵入防止部品

粉雪が制御基板に侵入するのを
阻止し、故障から守ります。⑤ 基板表面コーティング&
結露対応部品基板の両面をコーティングし、
浸水などによる故障を抑制。
さらに基板を断熱材でカバーして
結露から守ります。

暑い夏に強い「STRONG冷房」


屋外温度 46°C ^{※2}でも運転が止まらない^{※3}。

運転モードを自動切替え。おまかせA.I.自動

ボタンを押すだけの
簡単操作


夏の場合

冬の場合




※1: VXVシリーズ 4.0kWクラス。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温 -15°C ・室温 20°C ・設定温度 20°C ・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約40%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは 60°C にならない場合があります。
 ※2: 室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が高温になることがあります。
 ※3: 使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースの確保が必要です。

このページの説明は、5月発売予定の2022年度モデルVXVシリーズを中心にしたものです(写真・イラストはすべてイメージです)。56






第5話
施工のしやすさで選ばれてます！



—— 2021年夏

エアコン据付の最盛期——






まず軽くて
コンパクトな
室外機！

2021年度からは
AXV・GVシリーズの
2.8kWクラス(100Vのみ)に
ついてもコンパクト室外機※1と
なりました！

2018年度モデル
BXV・AXV・GVシリーズ
2.2kW・2.5kW・2.8kWクラス



高さ※2
—85mm

質量※2
—2kg

幅※2
—20mm

【2021年度コンパクト室外機対象機種】

GVシリーズ：2.2kW・2.5kW・2.8kWクラス

AXVシリーズ：2.2kW・2.5kW・2.8kWクラス（100Vのみ）

BXVシリーズ：2.2kW・2.5kWクラス


※2：高さMUCZ-G2218：538mm、MUCZ-G2221：453mm
幅 MUCZ-G2218：699mm、MUCZ-G2221：679mm
質量MUCZ-G2218：21kg、MUCZ-G2221：19kg

**※1 MUCZ-G2221
(2021年度モデル)**

幅 679mm 高さ 453mm




奥行 249mm
(サービスパネルおよび
脚部の突出しを除く)

質量 19kg




台車が使えない
場所への搬入や――





コーナーボックスと
下カバーが
外せるから

左配管時の
据付が
ラクラク！



左コーナー


下カバー

右コーナー

(イラストはGVシリーズのイメージ)




左配管でも工具が入れやすい構造！




(FZ・Z・JXV・BXV・AXV・GV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ。
機種によって外せる部位が異なります)






作業スペースが
確保されているのは
ありがたいですね！



そうですね！











第5話

施工のしやすさで
選ばれてます！

最盛期の時短施工に貢献

No.1最小サイズのコンパクト室外機*

(国内家庭用エアコン2.2kW・2.5kW・2.8kWクラスにおいて、BXV(2.8kW除く)・AXV(100Vのみ)・GVシリーズ。2021年3月8日現在。)

2018年度モデル
BXV・AXV・GVシリーズ
2.2kW・2.5kW・2.8kWクラス

幅^{※1}
-20mm



高さ^{※1}
-85mm

質量^{※1}
-2kg

* MUCZ-G2221
2021年度

幅 679mm

高さ 453mm

奥行 249mm
(サービスパネルおよび
脚部の突出しを除く)

質量 19kg

※1:高さ MUCZ-G2218:538mm、MUCZ-G2221:453mm
幅 MUCZ-G2218:699mm、MUCZ-G2221:679mm
質量 MUCZ-G2218:21kg、MUCZ-G2221:19kg

2021年度
コンパクト室外機対象機種

10畳用まで対応 GVシリーズ:2.2kW・2.5kW・2.8kWクラス
10畳用まで対応 AXVシリーズ:2.2kW・2.5kW・2.8kWクラス(100Vのみ)
8畳用まで対応 BXVシリーズ:2.2kW・2.5kWクラス

軽量だから




軽いので台車を使えない現場、
高所や作業しやすい場所での作業負担の軽減に。

コンパクトだから



限られた設置
スペースでも、
より効率的な
作業が可能。




限られたスぺ
ースでも収納でき
るので、効率的
な輸送に貢献。

ほかにも時短施工に役立つ工夫を満載！

左配管時の作業スペースを確保

■ コーナーボックス



(写真はGVシリーズのイメージ)

左右コーナー・下カバーが個別に取り外せるので、左配管時におけるドレンホースの状況確認が容易です。


(FZ・Z・JXV・BXV・AXV・GV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ。機種によっては必ずしも位置が異なります)

入替えもららく

ほとんどの場合、配管径の拡張が不要

■ φ65の配管スリーブ径

ルームエアコン霧ヶ峰 全シリーズ



入替えの際、ほとんどの場合、新たに穴を開け直す必要がありません。

既設配管の再利用が可能

■ 配管再利用対応

一般的な冷凍機油では既設配管の「洗浄」か「総取替え」が必要です。



洗浄の場合 施工時間
約290分^{※2}

総取替えの場合 施工時間
約150分^{※2}





霧ヶ峰の場合 施工時間
約90分^{※2}

※2: 当社調べ

配管の洗浄なしで既設配管の再利用が可能であるため、廃材の排出が削減可能に。

														
	FZシリーズ		Zシリーズ		FLシリーズ		JXVシリーズ		BXVシリーズ		AXVシリーズ		GVシリーズ	
容量帯	4.0kW	5.6kW	2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	2.2kW	2.5kW	2.2kW	2.5kW	2.2kW	2.5kW	2.2kW	2.5kW
	6.3kW	7.1kW	2.8kW	3.6kW	4.0kW	5.6kW	2.8kW	3.6kW	2.8kW	3.6kW	2.8kW	3.6kW	2.8kW	3.6kW
	8.0kW	9.0kW	4.0kW	5.6kW	6.3kW	7.1kW	4.0kW	5.6kW	4.0kW	5.6kW	4.0kW	5.6kW	4.0kW	5.6kW
			6.3kW	7.1kW			6.3kW	7.1kW	NEW 6.3kW					
			8.0kW	9.0kW					NEW 7.1kW					
省エネ	おまかせA.I.自動				ハイブリッド運転									
センサー	ムーブアイmirA.I. + (360°検知)				ムーブアイ極 (160°検知)		ムーブアイ (160°検知)							
快適気流	180°ワイド気流 / ロング気流 自然風 (パーソナルツインフロー)		180°ワイド気流 / ロング気流 自然風										150°ワイド気流 / ロング気流 自然風	
	2か所同時空調													
清潔	よごれんボディ (熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ)				よごれんボディ (熱交換器・ファン・通風路)				よごれんボディ (熱交換器・ファン)		よごれんボディ (ファンのみ) 清潔コート熱交換器		清潔コート熱交換器	
	おまかせボディ (内部クリーン・カビガード・スタート脱臭)				おまかせボディ (内部クリーンlight・スタート脱臭)		おまかせボディ (内部クリーン・スタート脱臭)				おまかせボディ (内部クリーンlight)			
	はすせるボディ (前面パネル・後フラップ)		はすせるボディ		はすせるボディ (外フラップのみ)		はすせるボディ						はすせるボディ (前面パネルのみ)	
	清潔Vフィルター (抗菌・撥油・ウイルス抑制)						清潔Vフィルター (抗菌・ウイルス抑制)				清潔Vフィルター (防カビ・ウイルス抑制)			
空気を キレイに	ピュアミスト		ピュアミスト、 帯電マイクロフィルター		アレル除菌脱臭空清フィルター、 帯電マイクロフィルター		ピュアミスト		ヘルスエアー機能		プラチナアレル除菌 空清フィルター			
	プレミアム除湿		さらっと除湿冷房 (室温が下がらない再熱除湿方式)		スマート除湿		さらっと除湿冷房 (室温が下がらない再熱除湿方式)		スマート除湿				選べる3モード除湿	
冷房・除湿	STRONG冷房													
暖房	10℃キープ暖房				急速Wヒート									
	最高60℃温風 (FZ・FLシリーズ、MSZ-ZXV2821(S)~ZXV9021S、MSZ-JXV2821(S)~JXV7121S、BXV4021S~BXV7121S)													
霧ヶ峰 REMOTE	タッチ気流・サーモでみまもり (お客様による設定が必要です。くわしくはカタログをご覧ください。)													

2022 霧ヶ峰 ラインアップ

	 5月 発売予定	 5月 発売予定	 5月 発売予定	 5月 発売予定												
	VXVシリーズ				HXVシリーズ				NXVシリーズ				KXVシリーズ			
容量帯	4.0kW	5.6kW	6.3kW	7.1kW	2.5kW	2.8kW	4.0kW	5.6kW	2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	2.2kW	2.5kW	2.8kW	4.0kW
					6.3kW	7.1kW			4.0kW	5.6kW	NEW 6.3kW		5.6kW			
省エネ	おまかせA.I.自動								ハイブリッド運転							
センサー	ムーブアイmirA.I.+ (360° 検知)								ムーブアイ (160° 検知)							
暖房	快適ノンストップ暖房 (デュアルオンデフロスト回路・室温キープシステム)								室温キープシステム							
	10℃キープ暖房															
	外気温-25℃でも運転可能 外気温-15℃でも標準定格暖房能力発揮 (ピーク時)															
	最高60℃温風 (VXV・HXVシリーズ、MSZ-NXV2822S~NXV6322S、KXV2822(S)~KXV5622S)															
快適気流	180°ワイド気流 / ロング気流 自然風 (パーソナルツインフロー)				180°ワイド気流 / ロング気流 自然風								150°ワイド気流 / ロング気流 自然風			
					2か所同時空調											
清潔	よごれんボディ (熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ)				よごれんボディ (熱交換器・ファン)								よごれんボディ (ファンのみ) 清潔コート熱交換器			
	おまかせボディ (内部クリーン・カビガード・スタート脱臭)				おまかせボディ (内部クリーン・スタート脱臭)								おまかせボディ (内部クリーンlight)			
	はすせるボディ (前面パネル・後フラップ)				はすせるボディ											
	清潔Vフィルター (抗菌・撥油・ウイルス抑制)				清潔Vフィルター (抗菌・ウイルス抑制)								清潔Vフィルター (防カビ・ウイルス抑制)			
空気を キレイに	ピュアミスト				ピュアミスト、帯電マイクロフィルター				ヘルスエアー機能				プラチナアレル除菌空清フィルター			
冷房・除湿	プレミアム除湿				さらっと除湿冷房 (室温が下がらない再熱除湿方式)				スマート除湿							
	STRONG冷房															
露ヶ峰 REMOTE	タッチ気流・サーモでみまもり (お客様による設定が必要です。くわしくはカタログをご覧ください。)															

エアコンビジネスを情報でサポート!

■ WEB

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K




製品のカatalog・技術情報など
皆様のお役に立つ情報を提供
しています。

製品のカatalog・技術情報などはこちら

三菱電機 WIN²K

検索



よくあるご質問 FAQ

皆様からよく寄せられるご質問とその回答をご紹介します。

■ FAQ サイト

<https://faq01.MitsubishiElectric.co.jp/category/show/298>



* 通信料はお客様の
ご負担となります。



■ お電話

三菱電機空調冷熱ワンコールシステム (365日・24時間受付)



空調 24時間 365日
0120-9-24365 (無料)

問合せ先がご不明な際は、こちらにおかけください。

「修理のご依頼」「サービス部品のご相談」「技術相談」(技術相談の対応時間は月～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00)

●三菱電機お客さま相談センター

家電品の購入相談・取扱方法



いつでもサンキュー 365日
0120-139-365 (受付時間365日24時間)

携帯電話・PHSの場合



TEL 0570-077-365 (有料)



FAX 0570-088-365 (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合は 03-3414-9655 (有料) FAXでのお問い合わせは 03-3413-4049 (有料)
■ご相談対応 平日9:00～19:00 / 土・日・祝・弊社休日9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。*電話番号は
変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。*電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。

あしたを、暮らしやすく。

SMART QUALITY

三菱電機株式会社