


もしもの時も安心な MELflo〈メルフロー〉の新サービス



AirCoNet **NEW**

エアコネット

空調機をインターネットにつなげることで、
空調機器管理がさらに進化!



MELfloの主な機能		
■物件管理	・物件情報の登録/参照/変更/削除 ・物件情報の検索/絞り込み ・物件情報の共有	
■機器管理	・形名・製造番号の登録 → リモコンから取得(Bluetooth®)*1、二次元コードから読み取り*2、文字認識機能で読み取り、手入力 ・機器情報の編集/削除 ・機器情報の検索/絞り込み	
■運転データ管理	・試運転結果の登録 ・試運転結果履歴の参照 ・試運転報告書の出力(PC版のみ) ・運転データの登録(スマホ版のみ) → リモコンから取得(Bluetooth®)*1、手入力 ・運転データ履歴の参照	
■フロン点検サポート (簡易点検/定期点検)	・点検日の通知 ・点検結果の登録 ・点検履歴の参照 ・冷媒充填・回収履歴の登録/参照 ・修理・整備履歴の登録/参照 ・簡易点検記録簿/冷媒漏えい点検・整備記録簿の出力(PC版のみ)	
■その他	・異常履歴の登録(スマホ版のみ)→ リモコンから取得(Bluetooth®)*1、手入力 ・点検コードの検索(点検コード検索システムにリンク/スマホ版のみ)	
AirCoNet※3 (エアコネット)	■機器管理者様向け	・異常発生通知 ・運転状態(室温/外気温/設定温度/運転モード/フィルターサイン)の確認 ・エネルギー使用量の確認
	■施工・メンテナンス 業者様向け	・異常発生通知 ・異常ブレ通知※4 ・運転データ遠隔モニタリング※4 ・運転状態(室温/外気温/設定温度/運転モード/フィルターサイン)の確認 ・エネルギー使用量の確認

※1:PAR-40MA以降のMAスマートリモコンと2018年度以降のスリムエアコンの組合せが対象。形名・製造番号は、2018年度機種は4方向天井カセット形(ファインパワーカセット)との組合せのみ対象。 ※2:2019年度以降のスリムエアコンおよび2020年度以降のビル用マルチエアコンから順次対応予定。 ※3:2021年度以降のスリムエアコンの組合せが対象。無線LANアダプタ(受注対応品)と無線LAN環境(お客様現地手配)が必要です。詳細については、弊社営業窓口までお問い合わせください。 ※4:物件担当者及び物件担当者が閲覧設定したユーザーのみ閲覧できます。
*本アプリは、店舗・事務所パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン、設備用パッケージエアコン、低温機器、産業用除湿機が対象です。 *本アプリをご使用いただくためには、スマートフォン:Android™ 7.0以上/iOS 11.0以降、PC:Windows® 10 64bit版が必要です。また、最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。 *通信料はお客様のご負担となります。



MELflo
(メルフロー)




● iPhoneをお使いの方はこちら



● Android™をお使いの方はこちら

PC版のダウンロードはこちら

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

トップ > 計算ソフト > フロン点検・機器管理ツール

MELflo(メルフロー)に関する
ご相談はこちらまで。



三菱電機 MELflo(メルフロー) コールセンター



0120-10-3626 (無料)
(受付時間) 平日(月曜～金曜) 9:00～19:00

*「iOS®」は、Ciscoの米国および他の国における商標または登録商標です。「Android」「Google Play」および「Google Play」ロゴはGoogle LLCの商標または登録商標です。
*Apple、Appleロゴ、iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
*Windows®、は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。
*Bluetooth®のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

■エアコンのお求め、ご相談は当店へ。

AirCoNet は、空調機器管理ツール「MELflo」でご利用いただけるサービスです

MELflo(メルフロー)とは

機器データを記録・共有して、空調機器管理やフロン排出抑制法で定められた簡易点検、定期点検などをサポートするツールです。



※1:Bluetooth®接続でリモコンから形名・製造番号・運転データを取得します。

MELfloの活用で空調機器管理がより効率的に


メリット① 空調機器管理がスマートに

機器情報を登録してクラウド上で一元管理。物件ごとに形名・製造番号・設置場所等を登録・確認できるので、効率的に機器を管理できます。

リモコンから室内・室外ユニットの形名・製造番号を一括取得^{※1}

三菱
だけ!

銘板の二次元コード / 文字認識機能で形名・製造番号を読み取り



メリット② フロン点検をしっかりサポート

様々な機能で、フロン排出抑制法で義務化された定期点検と簡易点検をサポートします。


- ① 点検日をメールで通知
- ② アプリで簡易点検結果/定期点検結果を簡単登録
- ③ 点検履歴の確認が可能
- ④ 法令遵守に必要な「冷媒漏えい点検・整備記録簿」「簡易点検記録簿」の出力も対応 (PC版のみ)

メリット③ データ管理や報告義務を支援

15項目の運転データ、異常履歴をリモコンから取得・確認できます。また、試運転支援機能では、アプリで試運転結果や試運転データ7項目を簡単登録。試運転報告書の作成・出力も行うことができます。(PC版のみ)

試運転データ7項目を取得

試運転報告書を作成・出力



メリット④ データ共有で効率的な機器管理や保守対応に


物件ごとに登録したデータを共有できるので、管理者が複数いる場合でも効率的に機器を管理できます。また、関係者間でデータを共有できるので、点検や故障時のスムーズな対応に貢献します。

この機器、前も簡易点検で異常があったな…。確認してもらおう。



この機器だな。すぐに確認しに行こう。

*画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



AirCoNet

NEW


エアコネット

空調機をインターネットに接続し、
「MELflo」を通じて機器の管理・保守メンテナンスを
サポートするサービスです。

MELflo

〈メルフロ〉

物件・機器情報を登録し、機器データを記録・共有して、
空調機器管理・フロン点検をサポート



メリット①

異常が起これば通知して
異常情報を共有するから、
迅速な修理対応につながります。

メリット②

異常が起これる前に、
兆候を検出してお知らせ。
突然の機器トラブルの
リスクを低減します。


メリット③

いつでもエアコンの状態や
エネルギー使用量を
確認できます。

メリット 1

異常が起こると通知して異常情報を共有するから、迅速な修理対応につながります。

異常が起こるとアプリとメールで通知。修理前に異常情報を共有した上で相談できるので、やりとりがスムーズに。さらに、メンテナンス業者様は直近48時間の運転データを遠隔地から確認できるので、現場に行く前に異常原因の予測がつけやすくなり、迅速な対応につながります。



直近48時間の
運転データを
遠隔地から確認可能。

代表項目

① 圧縮機運転周波数	⑥ 圧縮機シェル温度	⑪ 圧縮機積算時間 ^{※1}
② 圧縮機運転電流	⑦ サブクール	⑫ 圧縮機運転回数 ^{※1}
③ 室外吐出温度	⑧ 吐出スーパージョイント	⑬ 室内フィルター時間 ^{※2}
④ 室外熱交換温度	⑨ 室内吸込温度	
⑤ 室外外気温度	⑩ 室内熱交換温度	

※1:圧縮機積算時間は10時間、圧縮機運転回数は100回単位で表示します。
※2:フィルターサインリセットの操作をした後からの経過時間を表します。

※①～⑩:5分ごと／⑪・⑫:1ヵ月ごと／⑬:日ごとのデータを表示します。

この運転データが
おかしいな。

メリット 2

異常が起こる前に、兆候を検出してお知らせ。突然の機器トラブルのリスクを低減します。

故障して機器が停止する前に点検・修理できるので、故障・修理による運転停止期間の短縮が期待でき、「業務や営業ができない」といったお悩みを軽減します。




【兆候を検出する異常】 ●フィルター目詰まり ●ドレン詰まり ●冷媒漏れ ●熱交換器目詰まり など

●いつでもエアコンの状態を確認できる

直近48時間の室温、外気温、設定温度、運転モードをグラフで確認することができます。さらに、フィルターサインでお手入れのタイミングを確認できます。

*5分ごとのデータを表示します。



●エネルギー使用量の見える化

消費電力量(単位時間毎/日毎/月毎/年毎)を数値・グラフで確認できます。最大需要電力(デマンド値)の目安として活用でき、省エネの推進をサポートします。

*あくまで目安となります。実際のエネルギー使用量とは異なる場合があります。




電力量計や計装工事も
不要だから、
コスト低減も可能

AirCoNet システム構成図



無線LANアダプタの設置方法



現地工事・設定内容

①無線LANアダプタ取付工事

室内ユニットの基板と無線LANアダプタを接続し、天井裏に設置

②無線LANアダプタとルータの接続設定

WPSボタンもしくはスマートフォンを使って接続設定

③無線LAN接続アダプタとサーバーの接続設定

MELfloのアプリ画面上で接続設定を行い、動作を確認

AirCoNetご利用上の注意

以下はAirCoNetのサービスをご利用になる際の重要事項です。必ず事前に確認いただくようにお願いします。

〈サービスのご利用にあたって〉

- AirCoNetをご利用になるには、MELfloをインストールしユーザー登録が必要です。ユーザー登録にはメールアドレスが必要です。
- AirCoNetをご利用になるには、常時接続のインターネット回線(FTTH(光ファイバー)/ADSL/CATV(ケーブルTV)など)が必要です。特別なセキュリティ設定などによりインターネット接続の制限がある場合はご利用いただけません。
- ※無線LANアダプタはIPアドレス、プロキシを設定できません。
- ※モバイルルーターはご利用できません。

- インターネット回線の契約や、ルーター(無線LANアクセスポイント)、ハブなどのご用意、スマートフォンの通信料金はお客様のご負担となります。

〈制約事項〉

- 無線LANアダプタは、電子レンジ付近などの強い磁界が発生するところや、医療用電気機器、自動ドアや、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しないでください。機器の誤動作の原因となります。
- サーバー障害発生時など、通信環境・使用状況によっては、AirCoNetのサービスが利用できない場合があります。
- 1冷媒系統に対し、無線LANアダプタ1台の据付けが必要です。

〈無線通信方式〉

- 無線LANアダプタはIEEE 802.11b/g/nの通信規格(2.4GHz帯)に準拠しています。
- 無線LANのセキュリティは[WPA2-PSK(AES)]をご使用ください。

〈スマートフォン、パソコンについて〉

- AirCoNetの情報は、スマートフォン、パソコンで確認できます。※MELfloのインストールが必要です。
- AirCoNetをご利用いただくスマートフォン、パソコンはインターネット接続可能なものをご使用ください。

〈サーバーに接続できない場合について〉

- 無線LANアダプタとルーター(無線LANアクセスポイント)の距離が離れすぎている場合は、電波強度を確保できる位置に近づけてください。
- ルーター(無線LANアクセスポイント)が「IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯)」「WPA2-PSK(AES)」に対応しているか確認してください。動作確認済のルーターは、弊社WEBサイトWIN2Kで、PAC-SK43ML「接続確認ルーター情報」をご覧ください。
(https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/S_TEC/router_202102.pdf)
- ルーター(無線LANアクセスポイント)の設定をご確認ください。SSIDを隠す設定(ステルス設定)やMACアドレスフィルタリングなど。

〈システムのセキュリティについて〉

- 無線LANアダプタは、サーバーとのみ通信を行いますので、AirCoNetのご利用がお客様のシステムに悪影響を与えることはありません。
- お客様のID、パスワード、無線LANアダプタのMACアドレス、IDは第三者に漏出しないよう確実に管理してください。
- ID、パスワードの漏出により発生した損害については、弊社の責による場合を除き一切の責任を負いません。