

三菱喫煙用集塵・脱臭機  
**スモークダッシュ**®

2020年4月改正健康増進法全面施行  
換気扇とスモークダッシュの  
併設がおすすめです！

## 狭い喫煙室にもピッタリのコンパクトカウンタータイプ



飲食店やホテルのロビーにおすすめ！

～シックな喫煙室にもマッチするブラック～

コンパクトカウンタータイプ スモークダッシュEZプラス  
■BS-EZ13C-B(ブラック)  
■希望小売価格：398,000円(税別)

コンパクト&ハイスペックを両立。  
2色を揃えスタイリッシュに新登場！

コンパクトカウンタータイプ スモークダッシュEZプラス  
■BS-EZ13C-W(ホワイト)  
■希望小売価格：398,000円(税別)

～清潔感溢れるホワイト～

オフィスにおすすめ！



お客様の声から生まれたコンパクト&ハイスペックモデル！

	フラットカウンタータイプ	スモークダッシュEZプラス	スモークダッシュEZ
形名	BS-FC13D 〔別売り〕テーブル板含む	BS-EZ13C(-W、-B) (テーブル一体形<灰皿なし>)	BS-EZ09B (テーブル一体形<灰皿なし>)
希望小売価格(税別)	灰皿あり:448,000円/灰皿なし:398,000円	398,000円	290,000円
テーブル板サイズ	1200mm×600mm	880mm×420mm	700mm×340mm
風量切替	ターボ 標準	ターボ 標準	ターボ 標準
適用人数	6人 4人	6人 4人	4人 3人
捕喫範囲(高さ×横半径)	50cm×70cm 35cm×45cm	50cm×70cm 35cm×45cm	40cm×50cm 30cm×40cm
電圧	100V	100V	100V
消費電力	145W・205W 125W・145W	145W・205W 125W・145W	90W・120W 60W・75W
本体処理風量	12m <sup>3</sup> /分・13m <sup>3</sup> /分 8m <sup>3</sup> /分・7m <sup>3</sup> /分	12m <sup>3</sup> /分・13m <sup>3</sup> /分 8m <sup>3</sup> /分・7m <sup>3</sup> /分	9m <sup>3</sup> /分 6.5m <sup>3</sup> /分
騒音	39.5dB 34dB	39.5dB 34dB	37dB・38dB 31dB
運転モード	自動運転(人感センサー)、連続運転	自動運転(人感センサー)、連続運転	オフタイマー運転(30分、1・4・8時間)、連続運転
集塵方式	集塵HEPAフィルター	集塵HEPAフィルター	高性能集塵フィルター
集塵機能	99.97%※1	99.97%※1	96%※2
脱臭方式	特殊活性炭フィルター、プラズマ脱臭、脱臭シート	特殊活性炭フィルター、プラズマ脱臭、脱臭シート	特殊活性炭フィルター、脱臭シート
脱臭性能(標準運転時)※3	一過性70%/循環系99%※4	一過性70%/循環系99%※4	一過性50%/循環系95%※4
質量	灰皿あり:66kg/灰皿なし:64kg	58kg	34kg
電源コード	3m(アース付3芯プラグ)	3m(アース付3芯プラグ)	3m(2芯プラグ)

フラットカウンタータイプ  
よりもコンパクト！

スモークダッシュEZ  
よりもハイスペック！

フラットシリーズカウンタータイプの性能はそのままに、テーブルサイズを約50%※5コンパクト化！

① コンパクト

【本体】BS-FC13D 【テーブル】BT-F60AD<灰皿あり>

約50%※5削減

【本体】BS-EZ13C(-W、-B)

足元もスッキリ！

② ハイスペック

### パワフル脱臭

プラズマ&特殊活性炭フィルター&脱臭シートのトリプル脱臭で粉塵を徹底除去。

一過性脱臭効率 70%※3

ニオイ成分 30% ↓

### パワフル集塵

99.97%※1の高集塵能力(標準運転時)を誇るHEPAフィルターの採用により、タバコの煙粒子から空気中の細かな塵・花粉等までしっかりキャッチ。

0.3μmの粒子を99.97%※1まで除去

10,000個 → たった3個

### 人感センサー

運転モードに「ターボ」標準を搭載。人感センサーで人を感じし、すばやくターボ運転を開始。不在時は、自動で標準運転に切り替わりムダを抑制します。

センサー感知部

③ 施工性

### テーブル一体形

テーブルと本体が一体形だから、組み立て作業不要で設置もらくらく簡単！

スモークダッシュはメンテナンスもお客様ご自身で簡単に行っていただけます。

### 外形寸法 BS-EZ13C(-W、B)

(mm)

※1: 標準運転時: HEPAフィルター通過時の集塵効率(計数法0.3μm)  
 ※2: 標準運転時: 高性能集塵フィルター通過時の集塵効率(計数法0.3μm)  
 ※3: 対象: アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸(日本電機工業会規格「JEM1467」におけるタバコ臭モデルを参照)。試験方法(標準運転時): スモークダッシュ処理前後の対象濃度を半導体臭気ガスセンサを用い、一過性脱臭効率を測定(フラットカウンタータイプ/スモークダッシュEZプラス: 処理風量8m<sup>3</sup>/分)(スモークダッシュEZ: 処理風量6.5m<sup>3</sup>/分)  
 ※4: 標準運転時: 容積約33m<sup>3</sup>の喫煙室における30分後の脱臭効率  
 ※5: 【本体】BS-FC13D(【テーブル】BT-F60AD)と比較した場合

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1-3

●三菱喫煙用集塵・脱臭機「スモークダッシュ」のご相談は下記へどうぞ。

三菱電機住環境システムズ(株)北海道支社	〒004-8610	札幌市厚別区大谷地東2-1-11	(011) 893-1391
三菱電機住環境システムズ(株)東北支社	〒983-0045	仙台市宮城野区宮城野1-12-1	(022) 742-3019
三菱電機住環境システムズ(株)関東支社	〒331-0812	さいたま市北区宮原町3-297-2	(048) 651-3227
三菱電機住環境システムズ(株)東京支社	〒110-0014	東京都台東区北上野1-8-1	(03) 3847-4114
三菱電機住環境システムズ(株)中部支社	〒453-6121	名古屋市中村区平池町4-60-12グローバルゲート21階	(052) 527-2070
北陸統括支店	〒920-0811	金沢市小坂町西81	(076) 252-1151
三菱電機住環境システムズ(株)関西支社	〒564-0063	吹田市江坂町2-7-8	(06) 6338-8091
三菱電機住環境システムズ(株)中国支社	〒730-0022	広島市中区銀山町3-1ひろしまハイビル21階	(082) 504-7361
四国営業企画課	〒761-1705	高松市番川町川東下717-1	(087) 879-1066
三菱電機住環境システムズ(株)九州支社	〒812-0007	福岡市博多区東比恵3-9-15	(092) 476-7105

2020年2月作成