

キレイに掃除したつもりでも…

**実は見えないところに
汚れが残っています。**



お湯の菌 と ふろ配管の汚れは、
目に見えないから気づきにくい。



〈イメージ図〉


*菌の種類や増殖状況は
使用環境により異なります。

見えないところでは菌が増え、ふろ配管に汚れが付着します。

汚れが残る仕組み

① 汗や皮脂がお湯に入る

入浴すると身体に付着していた
汗や皮脂、菌がお湯に入り込む



② お湯の中の菌が増える

皮脂が菌の栄養素となり
時間の経過とともに菌が増殖



③ ふろ配管にも汚れが付着

保温や追いだきをするとき皮脂や
増殖した菌がふろ配管や熱交換器にも付着



だから三菱は、**ダブル W 清潔。**

お湯の中の菌と、ふろ配管の汚れの原因にダブルでアプローチします。

キラリユキープ
PLUS

汚れの原因となる
菌を増やさない
(お湯の除菌*)



ふろ配管自動洗浄

バブルおそうじ

汚れを残さない
(ふろ配管の自動洗浄)

=

おふろのキレイが続く!

*湯量180L、湯温40℃でキラリユキープ入浴を実施し2時間後の効果、キラリユキープ洗濯はキラリユキープ洗濯終了時刻の2時間前より作動させた効果です。※1 実使用での試験結果ではありません。使用環境等により効果は異なります。すべての菌に効果があるわけではありません。他の機能が動いている時は深紫外線の照射を止めることができます。キラリユキープPLUS機能停止後は菌が増殖します。

※1: [試験機関] 衛生微生物研究センター (試験番号: 2021D-BT-07039-7) [試験条件] 湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長8m、保温無し [試験方法] 湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長8mに、湯はり完了から5時間後の4人目入浴を想定して、0.1, 2時間後にそれぞれ1人分の菌を投入。0~3時間までキラリユキープを運転し、3~5時間で2時間キラリユキープ入浴を実施し、キラリユキープ入浴前後の菌数を測定 [試験結果] 2時間キラリユキープ入浴により、99.8%除菌*使用環境によって除菌処理時間が長くなることがあります。ご使用状況に合わせて運転時間を長めに設定してください。経年により性能低下する可能性があります。約8年使用した場合、30分延長することをおすすめします。

*「エコキュート」は関西電力の登録商標です。

*「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが推奨する自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機の変称です。

*写真、イラストはすべてイメージです。

仕組みは裏面をチェック



しあわせをシェアしよう。

W清潔機能の仕組み

Pシリーズ

Sシリーズ

*キラリユキープPLUSは、コンパクトエコキュート除く。

キラリユキープ PLUS


汚れの原因となる菌を増やさない
(お湯の除菌*)

深紫外線 **UV-LED** 照射で、お風呂のお湯を除菌*します。



お風呂のお湯を除菌* & 排水溝のヌメリ発生も抑える

〈浴槽内の菌数の変化※1〉



〈7日間経過後の排水溝汚秽状態※2〉




*湯量180L、湯温40℃でキラリユキープを実施し2時間後の効果、キラリユキープはキラリユキープ終了時刻の2時間前より作動させた効果です。※1 実使用での試験結果ではありません。使用環境等により効果は異なります。すべての菌に効果があるわけではありません。他の機能が動いている時は深紫外線の照射を止めることがあります。キラリユキープPLUS機能停止後は菌が増殖します。

使い方はカンタン!

毎日の操作で清潔を自動キープ!



「キラリユキープ」ボタンを押すだけ!



入浴後、お風呂の栓を抜くだけ!

ふろ配管自動洗浄 ※3 バブルおそうじ

汚れを残さない
(ふろ配管の自動洗浄)

約0.1mm※4のマイクロバブルで、ふろ配管を自動できれいに洗います。



洗浄剤なしで配管から熱交換器までキレイに

〈バブルおそうじの原理〉



追っだし用プレート熱交換器



〈熱交換器断面図〉



追っだし中は熱交換器の中にも浴槽のお湯が通ります。内部の凹凸に付着してしまう皮脂汚れも、バブルおそうじですっきりキレイに。

※1: [試験機関] 衛生微生物研究センター (試験番号: 2021D-BT-07039-7) [試験条件] 湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長8m、保温無し [試験方法] 湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長8mに、湯はり完了から5時間後の4人目入浴を想定して、0.1, 2時間後にそれぞれ1人分の菌を投入。0~3時間までキラリユキープを運転し、3~5時間で2時間キラリユキープを実施し、キラリユキープ前後の菌数を測定 [試験結果] 2時間キラリユキープにより、99.8%除菌*使用環境によって除菌処理時間が長くなることがあります。ご使用状況に合わせて運転時間を長めに設定してください。経年により性能低下する可能性があります。約8年使用した場合、30分延長することをおすすめします。
※2: [試験方法] 湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長8mに4人入浴を11日間実施し、毎日浴槽のお湯を排水。排水溝底面の汚秽量を評価 [試験結果] ヌメリが発生するまでの期間が機能なしに比べて2倍以上 (4日→9日) (当社試験による)
※3: ふろ自動中およびふろ配管の凍結予防運転中は自動洗浄を行います。また、洗濯水など残り湯を利用する場合やホットあわー停止後のふろ配管の循環運転中に排水した場合、自動洗浄を行わないことがあります。浴槽や浴槽アダプターの表面等は洗浄されません。
※4: 配管・施工条件によって泡の量・大きさが変動します。また、ホットあわーとはマイクロバブルの大きさが異なります。

〈W清潔だけじゃない〉こだわりのポイント

災害時に備える

断水時にも、生活用水を確保できます。



タンク内の水をカンタンに生活用水として取り出せます。

*薄型、SRT-W306D-2、コンパクトエコキュート、エコキュート ライト除く。
*脚部カバーは別売、ハンドル部分は本体備え付けです。
*飲用水としては使用できません。やむを得ず飲用する際は必ず一度沸騰させてください。



脚部カバーを外さずに、取水窓を開けて非常用取水栓にカンタンアクセス。



ハンドルを回すと吐水口からタンク内の水(お湯)が出ます。

タンク内の水を災害時に活用できます。



確かな品質で、

長く安心してご使用いただけるように

国内自社工場で生産し、厳しい検査を実施しています。

貯湯タンク水圧検査

タンクの水漏れがないか確認するため、水圧検査を実施。最終的には「検査員の目」で確認します。



ヒートポンプユニット通電検査

専用の台車にヒートポンプユニットを1台ずつ載せて、通電しながら多岐にわたる検査を実施。



開発時にもさまざまな品質試験

- ・寒冷地環境試験
- ・耐火試験
- ・タンク耐圧試験
- ・耐震試験
- ・静音試験
- ・輸送振動試験 など

日本製

Made in Japan