

ルビカアイエス

PS形定格										
種別	形名	定格ランプ電力(W)	全光束100時間後(ℓm)	寸法 ランプ長さ(mm)	法 ランプ径(mmφ)	ランプ電流(A)	平均寿命(時間)	適合灯管	価格	
円形	スタータ形	FCL20EX-N/18(FCL20EX/18)	18	1,300	204(外径)	29.5	0.365	5,000	FG-1E,1P	¥1,000
		FCL30EX-N/28(FCL30EX/28-P)	28	2,300	227(外径)	29.5	0.600	5,000	FG-1E,1P	¥1,000
		FCL32EX-N/30(FCL32EX/30-A)	30	2,510	300(外径)	29.5	0.425	5,000	FG-5P	¥1,500
		FCL40EX-N/38(FCL40EX/38)	38	3,270	374(外径)	29.5	0.425	5,000	FG-4P	¥1,800

一般形定格										
種別	形名	定格ランプ電力(W)	全光束100時間後(ℓm)	寸法 ランプ長さ(mm)	法 ランプ径(mmφ)	ランプ電流(A)	平均寿命(時間)	適合灯管	価格	
直管	スタータ形	FL10EX-N(FL10EX)	10	555	330	25	0.230	5,000	FG-7E,7P	¥610
		FL15EX-N(FL15EX)	15	970	436	25	0.300	5,000	FG-1E,1P	¥670
		FL30S・EX-N(FL30S・EX)	30	2,000	630	32	0.610	7,500	FG-1E,1P	¥1,000
		FL40S・EX-N(FL40S・EX)	40	3,560	1,198	32	0.420	10,000	FG-4P	¥1,300
管	ラピッドスタート	FLR20S・EX-N/M(FLR20S・EX/M)	20	1,230	580	32	0.360	7,500	---	¥900
		FLR40S・EX-N/M(FLR40S・EX/M)	40	3,450	1,198	32	0.420	10,000	---	¥1,400
		FLR110H・EX-N/A(FLR110H・EX/A)	110	9,220	2,367	38	0.800	10,000	---	¥3,600

ルビカD

PS形定格										
種別	形名	定格ランプ電力(W)	全光束100時間後(ℓm)	寸法 ランプ長さ(mm)	法 ランプ径(mmφ)	ランプ電流(A)	平均寿命(時間)	適合灯管	価格	
円形	スタータ形	FCL20EX-D/18	18	1,220	204(外径)	29.5	0.365	5,000	FG-1E,1P	¥1,000
		FCL30EX-D/28	28	2,070	227(外径)	29.5	0.600	5,000	FG-1E,1P	¥1,000
		FCL32EX-D/30	30	2,360	300(外径)	29.5	0.425	5,000	FG-5P	¥1,500
		FCL40EX-D/38	38	3,070	374(外径)	29.5	0.425	5,000	FG-4P	¥1,800

一般形定格										
種別	形名	定格ランプ電力(W)	全光束100時間後(ℓm)	寸法 ランプ長さ(mm)	法 ランプ径(mmφ)	ランプ電流(A)	平均寿命(時間)	適合灯管	価格	
直管	スタータ形	FL10EX-D	10	520	330	25	0.230	5,000	FG-7E,4P	¥610
		FL15EX-D	15	910	436	25	0.300	5,000	FG-1E,1P	¥670
管	ラピッドスタート	FLR40S・EX-D/M	40	3,240	1,198	32	0.420	10,000	---	¥1,400
		FLR110H・EX-D/A	110	8,670	2,367	38	0.800	10,000	---	¥3,600

ルビカテフポ

PS形定格										
種別	形名	定格ランプ電力(W)	全光束100時間後(ℓm)	寸法 ランプ長さ(mm)	法 ランプ径(mmφ)	ランプ電流(A)	平均寿命(時間)	適合灯管	価格	
直管	スタータ形	FL20SS・EX/18-H	18	1,270	580	32	0.350	7,500	FG-1E,1P	¥620
		FL40S・EX/38-H	38	3,200	1,198	32	0.410	10,000	FG-4P	¥1,100
	ラピッドスタート	FLR40S・EX/M36-H	36	3,100	1,198	32	0.440	10,000	---	¥1,100

一般形定格										
種別	形名	定格ランプ電力(W)	全光束100時間後(ℓm)	寸法 ランプ長さ(mm)	法 ランプ径(mmφ)	ランプ電流(A)	平均寿命(時間)	適合灯管	価格	
直管	ラピッドスタート	FLR110H・EX/A-H	110	9,000	2,367	38	0.800	10,000	---	¥3,200

ルミクリスタル(昼白色)

特長

- 白さが冴え、清潔感のある明るい雰囲気をつくれます。
- 物の色がより美しく見える演色性改善形です(当社白色比)

用途

- ご家庭の食堂、台所、子供部屋、客間、居間、応接間など住宅照明全般。

PS形定格										
種別	形名	定格ランプ電力(W)	全光束100時間後(ℓm)	寸法 ランプ長さ(mm)	法 ランプ径(mmφ)	ランプ電流(A)	平均寿命(時間)	適合灯管	価格	
円形	スタータ形	FCL20N/18(FCL20W-F/18)	18	1,060	204(外径)	29.5	0.365	5,000	FG-1E,1P	¥730
		FCL30N/28(FCL30W-F/28)	28	1,600	227(外径)	29.5	0.600	5,000	FG-1E,1P	¥750
		FCL32N/30(FCL32W-F/30)	30	1,960	300(外径)	29.5	0.425	5,000	FG-5P	¥950
		FCL40N/38(FCL40W-F/38)	38	2,680	374(外径)	29.5	0.425	5,000	FG-4P	¥1,250
直管	ラピッドスタート	FL20SS-N/18(FL20SS-W-F/18)	18	1,170	580	28	0.350	7,500	FG-1E,1P	¥350
		FL40S・N/38(FL40SW-F/38)	38	2,950	1,198	32	0.410	10,000	FG-4P	¥650

一般形定格										
種別	形名	定格ランプ電力(W)	全光束100時間後(ℓm)	寸法 ランプ長さ(mm)	法 ランプ径(mmφ)	ランプ電流(A)	平均寿命(時間)	適合灯管	価格	
直管	スタータ形	FL10N(FL10W-F)	10	460	330	25	0.230	5,000	FG-7E,7P	¥350
		FL15N(FL15W-F)	15	820	436	25	0.300	5,000	FG-1E,1P	¥350
	ラピッドスタート	FLR40S・N/M(FLR40SW-F/M)	40	2,850	1,198	32	0.420	10,000	---	¥720