



# 定格表

## BB1 Single



形名	光色(色温度)	定格 ランプ 電力(W)	全光束 (lm)	ランプ寸法(mm)			ランプ 電流 (A)	口金	平均寿命 (時間)	適合点灯管	適合安定器	価格
				長さ	管径	管幅						
FPL18EX-N	ルピカエース(5000K)	18	1,120	222	φ20	43	0.375	GY10q-3	7,500	FG-1E, FG-1P	FL20用	¥1,100
FPL18EX-D	ルピカディ(6700K)	18	1,040	222	φ20	43	0.375	GY10q-3	7,500	FG-1E, FG-1P	FL20用	¥1,100
FPL27EX-N	ルピカエース(5000K)	27	1,800	247	φ20	43	0.610	GY10q-4	7,500	FG-1E, FG-1P	FL30用	¥1,400
FPL27EX-D	ルピカディ(6700K)	27	1,660	247	φ20	43	0.610	GY10q-4	7,500	FG-1E, FG-1P	(FCL30)	¥1,400
FPL36EX-L	ルピカ電球色(3000K)	36	2,900	412	φ20	43	0.435	GY10q-6	7,500	FG-4P	FL40用	¥1,800
FPL36EX-W	ルピカ白色(4200K)	36	2,900	412	φ20	43	0.435	GY10q-6	7,500	FG-4P	FL40用	¥1,800
FPL36EX-N	ルピカエース(5000K)	36	2,900	412	φ20	43	0.435	GY10q-6	7,500	FG-4P	FL40用	¥1,800
FPL36EX-D	ルピカディ(6700K)	36	2,730	412	φ20	43	0.435	GY10q-6	7,500	FG-4P	FL40用	¥1,800
FPL36R	赤色	36	2,100	412	φ20	43	0.435	GY10q-6	7,500	FG-4P	FL40用	¥2,300
FPL36G	緑色	36	3,800	412	φ20	43	0.435	GY10q-6	7,500	FG-4P	FL40用	¥2,300
FPL36B	青色	36	580	412	φ20	43	0.435	GY10q-6	7,500	FG-4P	FL40用	¥2,300
FPL55EX-L	ルピカ電球色(3000K)	55	4,500	557	φ20	43	0.670	GY10q-7	7,500	FG-4P	専用安定器	¥2,300
FPL55EX-W	ルピカ白色(4200K)	55	4,500	557	φ20	43	0.670	GY10q-7	7,500	FG-4P	専用安定器	¥2,300
FPL55EX-N	ルピカエース(5000K)	55	4,500	557	φ20	43	0.670	GY10q-7	7,500	FG-4P	専用安定器	¥2,300
FPL55EX-D	ルピカディ(6700K)	55	4,200	557	φ20	43	0.670	GY10q-7	7,500	FG-4P	専用安定器	¥2,300

## BB2 Double



形名	光色(色温度)	定格 ランプ 電力(W)	全光束 (lm)	ランプ寸法(mm)			ランプ 電流 (A)	口金	平均寿命 (時間)	適合点灯管	価格
				長さ	管径	管幅					
FDL9EX-L	ルピカ電球色(3000K)	9	520	100	φ16.5	34	0.230	GX10q-1	6,000	FG-7E, FG-7P	¥1,300
FDL9EX-N	ルピカエース(5000K)	9	520	100	φ16.5	34	0.230	GX10q-1	6,000	FG-7E, FG-7P	¥1,300
FDL9EX-D	ルピカディ(6700K)	9	480	100	φ16.5	34	0.230	GX10q-1	6,000	FG-7E, FG-7P	¥1,300
FDL13EX-L	ルピカ電球色(3000K)	13	800	118	φ16.5	34	0.300	GX10q-2	6,000	FG-1E, FG-1P	¥1,300
FDL13EX-N	ルピカエース(5000K)	13	800	118	φ16.5	34	0.300	GX10q-2	6,000	FG-1E, FG-1P	¥1,300
FDL13EX-D	ルピカディ(6700K)	13	750	118	φ16.5	34	0.300	GX10q-2	6,000	FG-1E, FG-1P	¥1,300
FDL18EX-L	ルピカ電球色(3000K)	18	1,070	127	φ16.5	34	0.375	GX10q-3	6,000	FG-1E, FG-1P	¥1,400
FDL18EX-N	ルピカエース(5000K)	18	1,070	127	φ16.5	34	0.375	GX10q-3	6,000	FG-1E, FG-1P	¥1,400
FDL18EX-D	ルピカディ(6700K)	18	1,000	127	φ16.5	34	0.375	GX10q-3	6,000	FG-1E, FG-1P	¥1,400
FDL27EX-L	ルピカ電球色(3000K)	27	1,550	139	φ16.5	34	0.620	GX10q-4	6,000	FG-1E, FG-1P	¥1,500
FDL27EX-N	ルピカエース(5000K)	27	1,550	139	φ16.5	34	0.620	GX10q-4	6,000	FG-1E, FG-1P	¥1,500
FDL27EX-D	ルピカディ(6700K)	27	1,430	139	φ16.5	34	0.620	GX10q-4	6,000	FG-1E, FG-1P	¥1,500

## BB平行



形名	光色(色温度)	定格 ランプ 電力(W)	全光束 (lm)	ランプ寸法(mm)			ランプ 電流 (A)	口金	平均寿命 (時間)	適合点灯管	価格
				長さ	管径	管幅					
FML13EX-N	ルピカエース(5000K)	13	850	116	φ16.7	72	0.300	GX10q-2	6,000	FG-1E, FG-1P	¥1,300
FML27EX-N	ルピカエース(5000K)	27	1,600	143	φ16.7	72	0.610	GX10q-4	6,000	FG-1E, FG-1P	¥1,500

## BBカプセル



形名	光色(色温度)	定格 ランプ 電力(W)	全光束 (lm)	ランプ寸法(mm)			重量 (g)	ランプ 電流 (A)	口金	平均寿命 (時間)	価格
				長さ	管径	最大幅					
BFD17EX-N/5.6	ルピカエース(5000K)	17	810	179	φ16.5	φ50	350	0.28	E26	6,000	¥1,900
BFD17EX-D/5.6	ルピカエース(6700K)	17	750	179	φ16.5	φ50	350	0.28	E26	6,000	¥1,900