


Hi-Fiルピカ



PS形定格

種別	形名	定格ランプ電力(W)	全光束100時間後(ℓm)	寸法		ランプ電流(A)	平均寿命(時間)	適合点灯管	価格
				ランプ長さ(mm)	ランプ管径(mmφ)				
円形 スタータ形 直管	FCL30HF-S/28	28	1900	227(外径)	29.5	0.600	5,000	FG-1E, IP	¥1,100
	FCL32HF-S/30	30	2240	300(外径)	29.5	0.425	5,000	FG-5P	¥1,650
	FCL40HF-S/38	38	2920	374(外径)	29.5	0.425	5,000	FG-4P	¥2,000
	FL20SS・HF-S/18	18	1310	580	28	0.350	7,500	FG-1E, IP	¥ 860

一般形定格

種別	形名	定格ランプ電力(W)	全光束100時間後(ℓm)	寸法		ランプ電流(A)	平均寿命(時間)	適合点灯管	価格
				ランプ長さ(mm)	ランプ管径(mmφ)				
直管 スタータ形	FL10HF-S	10	490	330	25	0.230	5,000	FG-7E, 7P	¥ 670
	FL15HF-S	15	860	436	25	0.300	5,000	FG1E, IP	¥ 780

ルピカ/A-E




PS形定格

種別	形名	定格ランプ電力(W)	全光束100時間後(ℓm)	寸法		ランプ電流(A)	平均寿命(時間)	適合点灯管	価格
				ランプ長さ(mm)	ランプ管径(mmφ)				
円形 スタータ形 直管	FCL20EX-N/18・R	18	1300	204(外径)	29.5	0.365	5000	FG-1E, IP	¥1,000
	FCL30EX-N/28・R	28	2100	227(外径)	29.5	0.600	5000	FG-1E, IP	¥1,000
	FCL32EX-N/30・R	30	2510	300(外径)	29.5	0.425	5000	FG-5P	¥1,500
	FCL40EX-N/38・R	38	3270	374(外径)	29.5	0.425	5000	FG-4P	¥1,800
	FL20SS・EX-N/18	18	1440	580	28	0.350	7500	FG-1E, IP	¥ 780

一般形定格

種別	形名	定格ランプ電力(W)	全光束100時間後(ℓm)	寸法		ランプ電流(A)	平均寿命(時間)	適合点灯管	価格
				ランプ長さ(mm)	ランプ管径(mmφ)				
直管 スタータ形 ラビッドスタート	FL10EX-N	10	555	330	25	0.230	5000	FG-7E, 7P	¥ 610
	FL15EX-N	15	970	436	25	0.300	5000	FG-1E, IP	¥ 670
	FL30S・EX-N	30	2000	630	32	0.610	7500	FG-1E, IP	¥1,000
	FL40S・EX-N	40	3560	1198	32	0.420	10000	FG-4P	¥1,300
	FLR20S・EX-N/M	20	1230	580	32	0.360	7500	—	¥ 900
	FLR32S・EX-N/M	32	2350	830	32	0.435	10000	—	¥1,200
	FLR40S・EX-N/M	40	3450	1198	32	0.420	10000	—	¥1,400
	FLR110H・EX-N/A	110	9220	2367	38	0.800	10000	—	¥3,600

ルピカ/D



PS形定格

種別	形名	定格ランプ電力(W)	全光束100時間後(ℓm)	寸法		ランプ電流(A)	平均寿命(時間)	適合点灯管	価格
				ランプ長さ(mm)	ランプ管径(mmφ)				
円形 スタータ形 直管	FCL20EX-D/18	18	1220	204(外径)	29.5	0.365	5000	FG-1E, IP	¥1,000
	FCL30EX-D/28	28	2000	227(外径)	29.5	0.600	5000	FG-1E, IP	¥1,000
	FCL32EX-D/30	30	2360	300(外径)	29.5	0.425	5000	FG-5P	¥1,500
	FCL40EX-D/38・S	38	3070	374(外径)	29.5	0.425	5000	FG-4P	¥1,800
	FL20SS・EX-D/18	18	1380	580	28	0.350	7500	FG-1E, IP	¥ 780
	FL40S・EX-D/38	38	3350	1198	32	0.410	10000	FG-4P	¥1,300

一般形定格

種別	形名	定格ランプ電力(W)	全光束100時間後(ℓm)	寸法		ランプ電流(A)	平均寿命(時間)	適合点灯管	価格
				ランプ長さ(mm)	ランプ管径(mmφ)				
直管 スタータ形 ラビッドスタート	FL10EX-D	10	520	330	25	0.230	5000	FG-7E, 7P	¥ 610
	FL15EX-D	15	910	436	25	0.300	5000	FG-1E, IP	¥ 670
	FLR40S・EX-D/M	40	3240	1198	32	0.420	10000	—	¥1,400
	FLR110H・EX-D/A	110	8670	2367	38	0.800	10000	—	¥3,600