

ソケット

工事用蛍光灯器具

ソケットカバー

端部用



SKP1

○¥460

●白色プラスチック

適合機種:

KV2251	KV4362
KV2261	KV4332
KV2741	KV4382
KV2742	KV4342
KV2252	KV4272
KV2262	KV4352
KV4311	FT2211
KV4331	FT4211
KV4321	FT2212
KV4341	FT4212
KV4271	KV2762
KV4351	
KV2762	



中間用



SKP2

○¥610

●白色プラスチック

適合機種:

KV4311	KV4332
KV4331	KV4382
KV4321	KV4342
KV4341	KV4272
KV4271	KV4352
KV4351	FH4591
KV4362	



端部用


SKS01 [注文]

△¥800

●白色鉄板(鋼板厚さ:0.5)

適合機種:

FB25001	FB4211
FB25002	FB45001
FB45041	FB45002
FB45061	FB45003
FB45042	FB45012
FB45062	FB4212
FB4232	



中間用



SKS02 [注文]

△¥1,000

●白色鉄板(鋼板厚さ:0.5)

適合機種:

FB45041	FB45042
FB45051	FB45052
FB45061	FB45062





スタータソケット

G21SS FG-E形

○¥150

●絶縁板付

▽41-15286





G081PSS FG-P形

○¥210

●絶縁板付

▽41-3697



スタータソケット使用上のご注意

- 周囲温度(器具内温度)は65°C以下でご利用ください。
- 器具に取付ける場合は、かならずソケット底部に付属のSS絶縁板を敷いてください。

グロースタータ

FG-1E



FG-7E



FG-4P
FG-7P



FG-1P
FG-5P



定 格 表

形名	使用電圧(V)	適合蛍光ランプ	適合スタータソケット	価格
FG-7E	100	FL6, 10	G-21SS	◎ ¥80
FG-1E	100	FL15, 20, 30, FCL20, 30	〃	◎ ¥80
FG-1P	100	FL15, 20, 30, FCL20, 30	G-081PSS	◎ ¥150
FG-4P	200	FL40, FCL40	〃	◎ ¥150
FG-5P	147	FCL32	〃	○ ¥150
FG-7P	100	FL6, 10	〃	△ ¥150

- グロースタータにはガラス製部品を使用していますので、取扱いにはご注意ください。
- 蛍光ランプの点灯が遅くなるのは主にグロースタータが古くなったためです。早目にグロースタータを交換してください。
- グロースタータを交換するときは、必ず電源をスイッチを切ってから行ってください。

スタータ使用上のご注意

- 周囲温度(器具内温度)は65°C以下でご利用ください。
- 蛍光ランプに適合したものをご利用ください。(定格表を参照してください。)
- E形のグロースタータには必ず雑音防止用コンデンサをスタータソケットに並列に接続してください。