

中形壁埋込形避難口誘導灯20W×1

SH1-FBC10-201 (KYH2071A)
1L ○ ¥44,300 (表示板込み価格)

本体: KYH2071A 1L ○ ¥40,400
 表示板: ○ ¥3,900
 ● 本体: アイボリーホワイト色仕上(マンセル6.3Y9.0/1.0)
 ● 重さ: 4.2kg
 ● 電池: 3N23DA
 ● 銅板厚さ: 0.6(本体) 0.8(枠)
 ● 使用ランプ: FL20S(S)W/(1B)

ランプ同梱包
 表示板別梱包
 適合埋込ボックス: BOX2021
 型式認定番号: ●1AM112-243

壁埋込形

埋込穴 217×632

取付穴2×3-φ6 電源穴φ32K.O
 電源端子台 電源穴φ32K.O 取付穴2-12×20

非常時
 蛍光灯
 点灯
 CAD

大形壁埋込形避難口誘導灯40W×2

SH1-FBC10-402 (KYH4072A) [注文]
1L △ ¥91,000 (表示板込み価格)

本体: KYH4072A 1L △ ¥79,000
 表示板: ○ ¥12,000
 ● 本体: アイボリーホワイト色仕上(マンセル6.3Y9.0/1.0)
 ● 重さ: 12.0kg
 ● 電池: 7N23AA
 ● 銅板厚さ: 0.8
 ● 使用ランプ: FL40SW

ランプ同梱包
 表示板別梱包
 適合埋込ボックス: BOX4022
 型式認定番号: ●1AL122-84

壁埋込形

埋込穴 446×1246

取付穴2×3-φ6 電源穴φ32K.O
 取付穴2-12×20 電源端子台 電源穴φ32K.O

非常時
 蛍光灯
 点灯

中形減光形壁埋込形避難口誘導灯20W×1

SH1-FBC10D-201 [注文]
 (KYH21111A)
1L △ ¥49,600 (表示板込み価格)

本体: KYH21111A 1L △ ¥45,700
 表示板: ○ ¥3,900
 ● 本体: アイボリーホワイト色仕上(マンセル6.3Y9.0/1.0)
 ● 重さ: 4.5kg
 ● ソケット: L101T
 ● 電池: 4N19HA
 ● 銅板厚さ: 0.6(本体) 0.8(枠)
 ● 使用ランプ: FL20SW
 ● 電子スタータ付

ランプ同梱包 表示板別梱包
 適合埋込ボックス: BOX2021
 型式認定番号: ●1AM112-533

壁埋込形

埋込穴 217×632

取付穴2×3-φ6 電源穴φ20K.O
 電源端子台 電源穴φ20K.O 取付穴2-12×20

非常時
 蛍光灯
 点灯

中形点滅形埋込形避難口誘導灯20W×1

SH1-FBC10F-201 (KYD2011A)
1L ○ ¥74,900 (表示板込み価格)

本体: KYD2011A 1L ○ ¥71,000
 表示板: ○ ¥3,900
 ● 本体: アイボリーホワイト色仕上(マンセル6.3Y9.0/1.0)
 ● ソケット: L281T
 ● 電池: 3N23DA, 3N25DA
 ● 銅板厚さ: 0.8(本体) 0.8(枠)
 ● 使用ランプ: FL20SW

ランプ同梱包
 表示板別梱包
 適合埋込ボックス: BOX2051
 型式認定番号: ●1AM112-1082

信号回路AC100V, DC24V用 壁埋込形

埋込穴 217×801

電源穴 4-φ32K.O 取付穴 2×2-φ6
 電源端子台 取付穴2-12×20

非常時
 蛍光灯
 点灯

大形点滅形埋込形避難口誘導灯40W×2

SH1-FBC10F-402 (KYD4012A)
1L △ ¥121,700 (表示板込み価格)

本体: KYD4012A 1L △ ¥109,700
 表示板: ○ ¥12,000
 ● 本体: アイボリーホワイト色仕上(マンセル6.3Y9.0/1.0)
 ● ソケット: L281T, L291T
 ● 電池: 7N23AA, 3N25DA
 ● 銅板厚さ: 0.8
 ● 使用ランプ: FL40SW

ランプ同梱包
 表示板別梱包
 適合埋込ボックス: BOX4052
 型式認定番号: ●1AL222-1085

信号回路AC100V, DC24V用 壁埋込形

埋込穴 499×1409

電源穴4-φ32K.O 取付穴2×2-φ6
 電源端子台 取付穴 2-12×20

非常時
 蛍光灯
 点灯

中形点滅形誘導音付避難口誘導灯20W×1

SH1-FBC10AF-201 (KYH20001A) [注文]
1L △ ¥123,600 (表示板込み価格)

本体: KYH20001A 1L △ ¥119,700
 表示板: ○ ¥3,900
 ● 本体: アイボリーホワイト仕上(マンセル6.3Y9.0/1.0)
 ● 重さ: 6.0kg
 ● ソケット: L281T
 ● 電池: 3N23DA, 3N25DA, 12N05DA
 ● 銅板厚さ: 0.8
 ● 使用ランプ: FL20SW

ランプ同梱包
 表示板別梱包
 適合埋込ボックス: BOX20003A
 型式認定番号: ●1AM112-860

信号回路DC24V用 壁埋込形

埋込穴 216×800

2-φ32K.O 電源穴
 電源端子台 取付穴2-12×20

非常時
 蛍光灯
 点灯

¥ は標準価格の略称で、この価格には消費税は含まれておりません。