



基本形 オプション取付可能形
ダクト回遊形 蓄電池内蔵形

- 遮光角 横方向 15度
縦方向 0度
- 非常時点灯 32W 150%
- 速結端子

公共施設形名：K1-FRS15-322

FHF・FL（共用） 40W（32W）×2

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EXN	8550	98	87.2
	FL40SS・W/37	7030	93	75.6
	FL40SS・EXN/37	8070	93	86.8

■FHF32EXの場合

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配座 A1	3.3	3.5	3.7	4.1	4.7	5.2	5.6	5.7
B1	4.6	4.9	5.1	5.5	6.1	6.5	6.8	6.7
A2	9.2	9.9	10.4	11.2	13.1	14.5	15.7	16.6
B2	10.1	10.8	11.3	12.1	13.7	14.9	15.8	16.3
A4	6.6	7.2	7.6	8.3	10.1	11.6	12.9	14.1
B4	7.3	7.9	8.2	9	10.5	11.9	13	13.9

YBH4002B Super

YBH4002Aのモデルチェンジ品

1PH・2PH (FHF) 標準価格 81,000円
(FL) 標準価格 79,240円
(FLEX) 標準価格 80,800円

1PT・2PT (FHF) 標準価格 87,000円
(FL) 標準価格 85,240円
(FLEX) 標準価格 86,800円

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 5.6kg
- ソケット L501T
- 電池 7N28AA
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)


ランプ別梱包

適合連結金具：REB52 標準価格700円(P228)

同タイプ器具：YB4002A(P47)

オプションはP150・151をご覧ください。

埋込穴 ★連続埋込穴長手寸法 1260×N-25 (Nは器具台数を示します)



基本形 オプション取付可能形
ダクト回遊形 蓄電池内蔵形

- 遮光角 横方向 15度
縦方向 0度
- 連続 5%~ 1ECK・2ECK 1PD・2PD
連続 25%~ 1ECK・2ECK 1PE・2PE
- 非常時点灯 32W 150%
- 速結端子

公共施設形名：K1-FRS15-322

FHF 32W×2

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EXN	8550	98	87.2
	FL40SS・W/37	7030	93	75.6
	FL40SS・EXN/37	8070	93	86.8

YBMH4002A

1ECK・2ECK 標準価格 90,000円

1EDK・2EDK 標準価格 84,000円

●質量 5.6kg

■FHF32EXの場合

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配座 A1	3.3	3.5	3.7	4.1	4.7	5.2	5.6	5.7
B1	4.6	4.9	5.1	5.5	6.1	6.5	6.8	6.7
A2	9.2	9.9	10.4	11.2	13.1	14.5	15.7	16.6
B2	10.1	10.8	11.3	12.1	13.7	14.9	15.8	16.3
A4	6.6	7.2	7.6	8.3	10.1	11.6	12.9	14.1
B4	7.3	7.9	8.2	9	10.5	11.9	13	13.9

YBMH4002B Super New

YBMH4002Aのモデルチェンジ品 2000年9月21日発売予定

1PD・2PD (FHF) 標準価格 90,000円
(FL) 標準価格 88,240円
(FLEX) 標準価格 89,800円

1PE・2PE (FHF) 標準価格 84,000円
(FL) 標準価格 82,240円
(FLEX) 標準価格 83,800円

●質量 5.6kg

共通仕様

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ソケット L501T
- 電池 7N28AB : PD (7N25AA : ECK)
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)


ランプ別梱包

適合連結金具：REB52 標準価格1,500円 (P228)

同タイプ器具：YBM4002A (P147)

オプションはP150・151をご覧ください。

埋込穴 ★連続埋込穴長手寸法 1260×N-25 (Nは器具台数を示します)



基本形 ソケット露出形 蓄電池内蔵形
オプション取付可能形 既設天井対応形

- 非常時点灯 32W 150%
- 速結端子

公共施設形名：K1-FRS18-322

FHF・FL（共用） 40W（32W）×2

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EXN	7920	93	85.2
	FL40SS・W/37	6710	89	75.4
	FL40SS・EXN/37	7830	93	84.2

■FL40SWの場合

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配座 A1	4.1	4.4	4.6	4.9	5.5	5.8	5.9	5.7
B1	5.7	5.9	6.1	6.3	6.7	6.9	6.9	6.7
A2	11.7	12.5	12.9	13.7	15.4	16.5	17.3	17.7
B2	10.4	11.1	11.5	12.2	13.6	14.6	15.4	15.8

YBH4112A Super New

YBH4112のモデルチェンジ品

1PH・2PH (FHF) 標準価格 82,000円
(FL) 標準価格 80,240円
(FLEX) 標準価格 81,800円

1PT・2PT (FHF) 標準価格 88,000円
(FL) 標準価格 86,240円
(FLEX) 標準価格 87,800円

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 9.3kg
- つまみネジ R1
- ソケット W771T
- 電池 8N25DA
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.5 (反射板)

ランプ別梱包


適合連結金具：REB27 標準価格710円(P228)

同タイプ連続調光器具：YBMH4112(P165)

同タイプ器具：YB4112(P164)

オプションはP166・167・168をご覧ください。

埋込穴 ★連続埋込穴長手寸法 1273×N-20 (Nは器具台数を示します)



基本形 ソケット露出形 蓄電池内蔵形
オプション取付可能形 既設天井対応形

- 連続 5%~ 1ECK・2ECK 1PD・2PD
連続 25%~ 1ECK・2ECK 1PE・2PE
- 非常時点灯 32W 150%
- 速結端子

公共施設形名：K1-FRS18-322

FHF 32W×2

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EXN	7920	93	85.2
	FL40SS・W/37	6710	89	75.4
	FL40SS・EXN/37	7830	93	84.2

YBMH4112

1ECK・2ECK 標準価格 91,000円

1EDK・2EDK 標準価格 85,000円

●質量 9.4kg

■FL40SWの場合

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配座 A1	4.1	4.4	4.6	4.9	5.5	5.8	5.9	5.7
B1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.4	5.6	5.6	5.5
A2	11.7	12.5	12.9	13.7	15.4	16.5	17.3	17.7
B2	10.4	11.1	11.5	12.2	13.6	14.6	15.4	15.8

YBMH4112A Super New

YBMH4112のモデルチェンジ品 2000年9月21日発売予定

1PD・2PD (FHF) 標準価格 91,000円
(FL) 標準価格 89,240円
(FLEX) 標準価格 90,800円

1PE・2PE (FHF) 標準価格 85,000円
(FL) 標準価格 83,240円
(FLEX) 標準価格 84,800円

●質量 9.4kg

共通仕様

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ソケット W771T
- つまみネジ R1
- 電池 7N28AA : PD (7N25AA : ECK)
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.5 (反射板)

ランプ別梱包

適合連結金具：REB27 標準価格710円(P228)

同タイプ器具：YBM4112(P164)

オプションはP166・167・168をご覧ください。

埋込穴 ★連続埋込穴長手寸法 1273×N-20 (Nは器具台数を示します)

