

ファインベース・2灯埋込形器具・FHF32W×2

FRS15-322

(YB4002A)

1PH・2PH	標準価格	25,500円
1PT・2PT	標準価格	31,500円
1PA・2PA	標準価格	34,000円


- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 4.0kg
- ソケット L501T
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 標準価格 700円

確認図番 (EF05415A)




埋込穴 ★連続埋込穴長手寸法 1260×N25 (Nは器具台数を示します)
220×1235



遮光角 横方向 15度
縦方向 0度

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	8080	90	89.8



Hf埋込形器具・FHF32W×1

FRS15L3V1-321

(YB4001B+L4111A)


1PH・2PH	標準価格	40,300円
1PT・2PT	標準価格	46,300円

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・アルミ蒸着半鏡面仕上
- 質量 5.2kg
- つまみネジ R2
- ソケット L331T
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)


ルーバ・ランプ別梱包
適合連結金具: REB26 標準価格 770円

V1タイプ

確認図番 (EF05452A)




埋込穴 ★連続埋込穴長手寸法 1260×N20 (Nは器具台数を示します)
150×1235



遮光角 横方向 30度
縦方向 30度

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	4110	46	89.3



非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32W×1

K1-FRS15-321


(YB4001B)

1PH・2PH	標準価格	79,500円
1PT・2PT	標準価格	85,500円


- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 5.0kg
- つまみネジ R2
- ソケット L331T
- 電池 7N28AB
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包
適合連結金具: REB26 標準価格 770円

確認図番 (EF05451A)



埋込穴 ★連続埋込穴長手寸法 1260×N20 (Nは器具台数を示します)
150×1235



遮光角 横方向 15度
縦方向 0度

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	4110	50	82.2



Hf埋込形器具・FHF32W×1

FRS15L3V2-321

(YB4001B+L4121A)


1PH・2PH	標準価格	40,300円
1PT・2PT	標準価格	46,300円

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・アルミ蒸着半鏡面仕上
- 質量 5.2kg
- つまみネジ R2
- ソケット L331T
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)


ルーバ・ランプ別梱包
適合連結金具: REB26 標準価格 770円

V2タイプ

確認図番 (EF05453A)




埋込穴 ★連続埋込穴長手寸法 1260×N20 (Nは器具台数を示します)
150×1235



遮光角 横方向 30度
縦方向 30度

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	4110	46	89.3



非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32W×2

K1-FRS15-322

(YB4002B)

1PH・2PH	標準価格	81,000円
1PT・2PT	標準価格	87,000円


- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 5.6kg
- ソケット L501T
- 電池 7N25AA
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 標準価格 700円


●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。

基本形 オプション取付可能 蓄電池内蔵形

確認図番 (EF05416A)




埋込穴 ★連続埋込穴長手寸法 1260×N25 (Nは器具台数を示します)
220×1235



遮光角 横方向 15度
縦方向 0度

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	7920	93	85.2



Hf埋込形器具・FHF32W×1

FRS15L3V3-321

(YB4001B+L4131A)


1PH・2PH	標準価格	40,300円
1PT・2PT	標準価格	46,300円

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 質量 5.2kg
- つまみネジ R2
- ソケット L331T
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)


ルーバ・ランプ別梱包
適合連結金具: REB26 標準価格 770円

V3タイプ

確認図番 (EF05454A)



埋込穴 ★連続埋込穴長手寸法 1260×N20 (Nは器具台数を示します)
150×1235



遮光角 横方向 30度
縦方向 0度

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	4110	46	89.3

