

Easyecosuper^eHf [Hf/FL共用シリーズ]

ファインベース システム天井用1灯形

Tバー芯間隔170mm・120mmの2タイプ。デザイン的にすぐれた、スリムなライン照明を実現。




高出力45W形 [Hf/FL共用シリーズ] インバータ搭載でより省エネ。

オプション取付時鉛直角照度を維持するため、器具配置間隔を短くする必要があるシステム天井用器具。[Hf/FL共用シリーズ]ファインベースの1灯用なら、Tバー芯間隔を170mmに設定でき、ライン工法や口の字工法が可能となります。また、新たにTバーピッチ120mmタイプもご用意しました。

機能的かつ天井面もスッキリとする仕上がりに。

ライン工法

口の字工法




(単位:cm)

マルチファインルーバ L4221取付時

机上面 (床土0.75m) 等照度曲線図

平均照度4500lm出力時 800lx



(単位:cm)

OA金属ルーバ L4171取付時

机上面 (床土0.75m) 等照度曲線図

平均照度4500lm出力時 750lx

(計算条件)室:12.8m(間口)×9.6m(奥行)


天井高さ:2.7m、計算面高さ:0.75m、

反射率:天井70%、壁30%、床10%、


保守率:中

基本形

器具名	YS4031
ランプ形名	FHF32EX-N
器具効率	75%
上方光束	0%
下方光束	75%



配光曲線
(cd/1000lm)



照明率表

天井	反射率 (%)	照度 (lx)													
		0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
70	30	37	51	59	65	71	74	79	82	83	86	87	89	90	
	10	35	47	53	59	63	65	68	70	71	73	74	74	75	
	50	30	28	42	50	57	64	67	73	77	79	82	84	86	88
80	30	27	40	47	53	58	61	65	68	69	71	72	73	74	
	10	23	36	42	49	55	58	62	65	67	69	70	72	73	
	50	20	33	39	45	52	55	60	63	65	67	69	71	72	
70	30	36	50	57	63	69	72	76	79	81	83	84	85	86	
	10	34	47	52	58	62	64	67	70	71	72	73	73	74	
	50	30	28	42	49	56	62	66	71	75	77	79	81	83	85
50	30	23	37	44	51	58	61	67	74	73	76	79	81	83	
	10	22	36	42	48	54	57	62	65	66	68	70	71	72	
	50	20	33	39	45	52	55	59	63	65	67	68	70	71	
30	30	27	41	48	54	60	63	68	71	73	75	76	78	79	
	10	26	39	45	51	57	59	63	66	67	69	70	71	72	
	50	30	23	36	43	50	56	59	64	68	70	73	75	77	78
10	30	22	35	42	48	54	56	61	64	65	67	69	70	71	
	10	20	33	39	45	51	54	59	62	64	66	67	69	70	
	50	30	22	36	42	49	55	58	62	66	67	69	71	72	74
0	30	22	35	41	47	53	56	60	63	64	66	67	69	70	
	10	19	33	39	45	51	54	58	61	63	65	66	68	69	
	50	0	0	18	31	37	44	50	52	57	60	61	63	65	66

工事用照明器具「埋込形」

FHF・FL (共用) 32W (40W) ×1

基本形 オプション取付可能形

■共通仕様

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 3.3kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)

ランプ別梱包

YS4031 (170mm幅)

●ソケット W741T,W761T

■Hf専用形

1PT・2PT (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
(FL EX NF)	スペシャルオーダー
1PX・2PX (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
(FL EX NF)	スペシャルオーダー
1PZ・2PZ (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
(FL EX NF)	スペシャルオーダー


●ソケット L551T

YS4041 (120mm幅)

●ソケット L551T

■Hf専用形

1PT・2PT (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
(FL EX NF)	スペシャルオーダー
1PX・2PX (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
(FL EX NF)	スペシャルオーダー
1PZ・2PZ (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
(FL EX NF)	スペシャルオーダー



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	4330	46.0	94.1
	FHF32EX-NF	4530	46.0	98.5
	FL40SS-EX-N/37F	4100	44.0	93.2