

Easyecosuper^{Hf} [Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ] ファインベース システム天井用1灯形

Tバー芯間隔170mm・120mmの2タイプ。デザインのすぐれた、スリムなライン照明を実現。


高出力45W形 [Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ] インバータ搭載でより省エネ。

オプション取付時、鉛直角照度を維持するため、器具配置間隔を短くする必要があるシステム天井用器具。[Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ] ファインベースの1灯用なら、Tバー芯間隔を170mmに設定でき、ライン工法や口の字工法が可能となります。また、新たにTバーピッチ120mmタイプもご用意しました。

機能的かつ天井面もスッキリとする仕上がり。

ライン工法

口の字工法




(単位:lx)

マルチファインルーバ L4221取付時

机上面 (床上0.75m) 等照度曲線図

平均照度4500lm出力時 800lx



(単位:lx)

OA金属ルーバ L4171取付時


机上面 (床上0.75m) 等照度曲線図

平均照度4500lm出力時 750lx

(計算条件) 室:12.8m (間口)×9.6m (奥行)
天井高さ:2.7m、計算面高さ:0.75m、
反射率:天井70%、壁30%、床10%、
保守率:中

基本形

器具形名	YS4031
ランプ形名	FHF32EX-N
器具効率	75%
上方光束	0%
下方光束	75%



配光曲線
(cd/1000lm)



照明率表

反射率 (%)	天井	壁	床	室指数										
				0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
70	30	33	46	54	61	67	71	77	80	83	86	88	90	92
	10	31	42	49	54	59	62	67	69	71	73	74	76	77
	10	22	34	41	47	53	56	61	65	67	70	72	74	75
80	30	18	29	36	43	51	55	63	68	72	77	80	84	87
	10	17	28	35	41	48	51	57	61	64	67	70	72	74
	10	14	24	31	37	44	47	54	58	61	65	68	71	73
70	30	32	45	52	59	65	69	74	78	80	83	85	87	88
	10	30	41	48	53	58	61	65	68	70	72	73	75	76
	10	22	33	40	46	52	55	61	64	66	69	71	73	75
50	30	17	29	36	43	50	54	61	67	70	75	78	81	84
	10	17	28	35	41	47	51	57	61	63	67	69	71	73
	10	14	24	31	37	43	47	53	58	61	64	67	70	72
30	30	22	34	41	47	54	58	64	68	70	74	76	79	81
	10	21	32	39	45	51	54	59	63	65	68	69	71	73
	10	17	28	35	42	49	53	59	64	67	71	74	77	79
10	30	17	28	34	41	47	51	57	61	64	67	70	73	75
	10	17	27	34	40	46	49	55	59	61	64	66	69	70
	10	14	24	30	36	43	46	52	57	59	63	65	68	70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FHF・FL (共用) 32W (40W) ×1

基本形 オプション取付可能形




- 仕様
 - 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 銅板・白色仕上
 - 質量 3.3kg
 - つまみネジ R1
 - ソケット W771T,W781T
 - 銅板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)
- ランプ別梱包

公共施設形名: FRS17-321(PT)

YS4031 (170mm幅)

Easyecosuper^{Hf}シリーズ




高出力45W形

1PT・2PT (FHF)	(FHF NF)	(スペシャルオーダー)
(FL EX NF)	(FL EX NF)	(スペシャルオーダー)
1PX・2PX (FHF)	(FHF NF)	(スペシャルオーダー)
(FL EX NF)	(FL EX NF)	(スペシャルオーダー)
1PZ・2PZ (FHF)	(FHF NF)	(スペシャルオーダー)
(FL EX NF)	(FL EX NF)	(スペシャルオーダー)

Tバー芯間隔: 170mm

※Tバーは、幅24~25mm、高さ28~55mmのものをご使用ください。



■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EX-N	4330	46.0	94.1
	FHF32EX-NF	4530	46.0	98.5
	FL40SS-EX-N/37F	4100	44.0	93.2

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.303をご覧ください。

FHF 32W×1


ソケット露出形



- 仕様
 - 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 銅板・白色仕上
 - 質量 3.3kg
 - つまみネジ P1
 - ソケット L551T
 - 銅板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)
- ランプ別梱包

YS4041 (120mm幅)

Easyecosuper^{Hf}シリーズ




高出力45W形

1PT・2PT (FHF)	(FHF NF)	(スペシャルオーダー)
(FL EX NF)	(FL EX NF)	(スペシャルオーダー)
1PX・2PX (FHF)	(FHF NF)	(スペシャルオーダー)
(FL EX NF)	(FL EX NF)	(スペシャルオーダー)
1PZ・2PZ (FHF)	(FHF NF)	(スペシャルオーダー)
(FL EX NF)	(FL EX NF)	(スペシャルオーダー)

Tバー芯間隔: 120mm

※Tバーは、幅24~25mm、高さ28~55mmのものをご使用ください。



■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EX-N	4330	46.0	94.1
	FHF32EX-NF	4530	46.0	98.5

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.303をご覧ください。