


Easyco^{super} Hf [Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ] ファインベース システム天井用2灯形

Tバー芯間隔240mm・220mmに対応する、ベーシックで高出力な2灯形。

豊富なルーバとの組み合わせで、さまざまな場所に適応。連続調光タイプもラインナップしました。

ベーシックな2灯タイプ。Tバーピッチ240mm・220mmのシステム天井に対応します。

Tバー芯間隔240mm





照明率表

		照明率 (×0.01)																
		室指数																
反射率 (%)		0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0				
天井	壁	床																
80	70	30	32	45	53	59	65	69	74	78	80	83	85	87	89			
	10	30	41	48	53	58	61	65	67	69	71	72	73	75				
	50	30	23	35	42	49	56	60	67	71	75	79	81	84	87			
	10	22	33	40	46	51	55	60	63	65	68	70	72	73				
	30	30	17	29	36	42	49	54	61	66	70	75	78	82	85			
	10	17	28	34	40	46	50	56	60	62	65	68	70	72				
70	10	14	24	30	36	42	46	52	57	59	63	66	69	71				
	70	30	31	44	51	57	63	67	72	75	77	80	82	84	86			
	10	30	41	47	52	57	59	63	66	68	70	71	73	74				
	50	30	22	34	41	48	55	59	65	70	72	76	79	82	84			
	10	22	33	39	45	51	54	59	62	64	67	69	71	72				
	30	30	17	28	35	42	49	53	60	65	68	73	76	79	82			
50	10	17	28	34	40	46	50	55	59	62	65	67	69	71				
	10	14	24	30	36	42	46	52	56	59	63	65	68	70				
	30	30	22	33	40	46	52	56	62	66	68	72	74	76	78			
	10	21	32	38	44	49	53	57	61	63	66	67	69	71				
	30	30	17	28	34	41	47	51	57	62	65	69	72	75	77			
	10	17	27	33	39	45	49	54	58	60	64	66	68	70				
30	10	14	24	30	36	42	46	51	56	58	62	64	67	69				
	30	30	17	27	34	40	46	50	55	60	62	66	68	71	73			
	10	16	27	33	39	45	48	53	57	59	62	65	67	69				
0	10	14	24	30	36	42	45	51	55	57	61	63	66	68				
	0	0	13	22	28	34	40	43	49	53	56	59	61	64	66			

すぐれた基本性能。[Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ] インバータの搭載で、さらに省エネ&高出力。

器具形名	YS4062
ランプ形名	FHF32EX-N
器具効率	85.8%
上方光束	0%
下方光束	85.8%

配光曲線
(cd/1000lm)



FHF・FL (共用) 32W (40W) ×2

基本形 オプション取付可能形



公共施設形名: FRS17-322(YS4062 PT)

YS4062 (240mm幅用)



Easyco^{super}シリーズ

eHf

高出力45W形

1PH・2PH (FHF)	(FHF NF)	(FL EX NF)	(スペシャルオーダー)
1PX・2PX (FHF)	(FHF NF)	(FL EX NF)	(スペシャルオーダー)
1PZ・2PZ (FHF)	(FHF NF)	(FL EX NF)	(スペシャルオーダー)

●ソケット W741T, W761T



YS4082 (220mm幅用)


Easyco^{super}シリーズ

eHf

高出力45W形

1PH・2PH (FHF)	(FHF NF)	(FL EX NF)	(スペシャルオーダー)
1PX・2PX (FHF)	(FHF NF)	(FL EX NF)	(スペシャルオーダー)
1PZ・2PZ (FHF)	(FHF NF)	(FL EX NF)	(スペシャルオーダー)

●ソケット L501T



推奨ランプの消費電力・消費効率			
定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)
	FHF32EX-N	8500	90.0
	FHF32EX-NF	8890	90.0
	FL40SS-EX-N/37F	8210	87.0

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.303をご覧ください。